

LilyPond

El tipografiador de música

Referencia de la notación

El equipo de desarrolladores de LilyPond

Este manual ofrece una referencia para toda la notación musical que se puede producir con LilyPond versión 2.13.27. Da por sentado que el lector está familiarizado con el material que hay en *Sección “Manual de aprendizaje” in Manual de Aprendizaje*.

Para mayor información sobre la forma en que este manual se relaciona con el resto de la documentación, o para leer este manual en otros formatos, consulte *Sección “Manuales” in Información general*.

Si le falta algún manual, encontrará toda la documentación en <http://www.lilypond.org/>.

Copyright © 1999–2010 por los autores.

La traducción de la siguiente nota de copyright se ofrece como cortesía para las personas de habla no inglesa, pero únicamente la nota en inglés tiene validez legal.

The translation of the following copyright notice is provided for courtesy to non-English speakers, but only the notice in English legally counts.

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la Licencia de Documentación Libre de GNU, versión 1.1 o cualquier versión posterior publicada por la Free Software Foundation; sin ninguna de las secciones invariantes. Se incluye una copia de esta licencia dentro de la sección titulada “Licencia de Documentación Libre de GNU”.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections. A copy of the license is included in the section entitled “GNU Free Documentation License”.

Para la versión de LilyPond 2.13.27

Índice General

1	Notación musical	1
1.1	Alturas	1
1.1.1	Escritura de notas	1
	Escritura de octava absoluta	1
	Escritura de octava relativa	2
	Alteraciones accidentales	5
	Nombres de las notas en otros idiomas	7
	Nombres de las notas y alteraciones no occidentales	8
1.1.2	Modificación de varias notas a la vez	9
	Comprobación de octava	9
	Transposición	10
1.1.3	Imprimir las alturas	13
	Clave	13
	Armadura de la tonalidad	17
	Corchetes de octava	18
	Transposición de los instrumentos	19
	Alteraciones accidentales automáticas	21
	Tesitura	28
1.1.4	Cabeza de las notas	30
	Cabezas de nota especiales	30
	Cabezas de notas de Notación Fácil	31
	Cabezas de notas con formas diversas	33
	Improvisación	35
1.2	Duraciones	36
1.2.1	Escritura de las duraciones (valores rítmicos)	36
	Duración de las notas	36
	Grupos especiales	38
	Escalar las duraciones	42
	Ligaduras de unión	43
1.2.2	Escritura de silencios	46
	Silencios	46
	Silencios invisibles	48
	Silencios de compás completo	50
1.2.3	Impresión de las duraciones	54
	Indicación de compás	54
	Anacrusas	57
	Música sin compasear	57
	Notación polimétrica	59
	División automática de las notas	62
	Mostrar los ritmos de la melodía	62
1.2.4	Barras	65
	Barras automáticas	65
	Establecer el comportamiento de las barras automáticas	67
	Barras manuales	72
	Barras progresivas	75
1.2.5	Compases	76
	Barras de compás	76
	Numeración de compases	81

Comprobación de compás y de número de compás	84
Llamadas de ensayo	85
1.2.6 Asuntos rítmicos especiales	87
Notas de adorno	87
Alinear con una cadenza	92
Gestión del tiempo	93
1.3 Expresiones	94
1.3.1 Adosado a las notas	94
Articulaciones y ornamentos	94
Matices dinámicos	96
Indicaciones dinámicas contemporáneas	100
1.3.2 Curvas	102
Ligaduras de expresión	102
Ligaduras de fraseo	105
Marcas de respiración	107
Caídas y elevaciones	108
1.3.3 Líneas	108
Glissando	109
Arpeggio	110
Trinos	113
1.4 Repeticiones	114
1.4.1 Repeticiones largas	115
Repeticiones normales	115
Marcas de repetición manual	119
Repeticiones explícitas	121
1.4.2 Repeticiones cortas	122
Repeticiones de compás o parte de ellos	122
Repeticiones de trémolo	124
1.5 Notas simultáneas	125
1.5.1 Una voz única	126
Notas en acorde	126
Repetición de acordes	126
Expresiones simultáneas	127
Racimos (clusters)	128
1.5.2 Varias voces	128
Polifonía en un solo pentagrama	128
Estilos de voz	131
Resolución de las colisiones	131
Combinación automática de las partes	135
Escribir música en paralelo	139
1.6 Notación de los pentagramas	141
1.6.1 Impresión de los pentagramas	141
Crear instancias de pentagramas nuevos	141
Agrupar pentagramas	143
Grupos de pentagramas anidados	146
1.6.2 Modificación de pentagramas sueltos	148
El símbolo del pentagrama	148
Pentagramas de Ossia	150
Ocultar pentagramas	154
1.6.3 Escritura de las particellas	157
Indicaciones metronómicas	157
Nombres de instrumentos	160
Citar otras voces	163
Formateo de las notas guía	167

1.7	Anotaciones editoriales	170
1.7.1	Dentro del pentagrama	171
	Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación	171
	Indicaciones de digitación	172
	Notas ocultas	174
	Colorear objetos	175
	Paréntesis	176
	Plicas	177
1.7.2	Fuera del pentagrama	178
	Globos de ayuda	178
	Líneas de rejilla	179
	Corchetes de análisis	181
1.8	Texto	182
1.8.1	Escritura del texto	182
	Guiones de texto	182
	Extensiones de texto	183
	Indicaciones de texto	184
	Texto separado	188
1.8.2	Formatear el texto	190
	Introducción al marcado de texto	190
	Instrucciones de marcado de texto más usuales	191
	Alineación de texto	193
	Notación gráfica dentro de elementos de marcado	197
	Notación musical dentro de elementos de marcado	199
	Elementos de marcado de varias páginas	202
1.8.3	Tipografías	203
	Explicación de las fuentes tipográficas	203
	Fuentes de un solo elemento	204
	Fuentes tipográficas del documento completo	205
2	Notación especializada	206
2.1	Música vocal	206
2.1.1	Notación común para música vocal	206
	Referencias para música vocal y letra	206
	Ópera	206
	Cancioneros	206
	Música hablada	207
	Cantos	207
	Música vocal antigua	207
2.1.2	Introducir la letra	207
	Explicación de la letra	207
	Elaborar canciones sencillas	209
	Trabajar con el texto y las variables	210
2.1.3	Alineación de la letra a una melodía	210
	Duración automática de las sílabas	211
	Duración manual de las sílabas	212
	Varias sílabas sobre una nota	212
	Varias notas sobre una sílaba	213
	Saltar notas	214
	Líneas de extensión y guiones	214
	Letras y repeticiones	215
2.1.4	Usos específicos de la letra	215
	Letras en divisi	215
	Letra independiente de las notas	216

Espaciado de las sílabas	217
Centrado de la letra entre pentagramas	218
2.1.5 Versos	218
Añadir números de verso	218
Añadir expresiones dinámicas a los versos	218
Añadir el nombre de los cantantes a los versos	219
Versos con ritmos distintos	219
Imprimir los versos al final	222
Imprimir los versos al final en varias columnas	223
2.2 Teclados y otros instrumentos de varios pentagramas	224
2.2.1 Notación común para instrumentos de teclado	225
Referencias para teclados	225
Cambiar de pentagrama manualmente	226
Cambiar de pentagrama automáticamente	227
Líneas de cambio de pentagrama	228
Plicas de pentagrama cruzado	229
2.2.2 Piano	230
Pedales de piano	230
2.2.3 Acordeón	231
Símbolos de Discanto	232
2.2.4 Arpa	235
Referencias para notación de arpa	235
Pedales de arpa	236
2.3 Instrumentos de cuerda sin trastes	236
2.3.1 Notación común para cuerdas sin trastes	237
Referencias para cuerdas sin trastes	237
Indicaciones de arco	237
Armónicos	238
Snap (Bartók) pizzicato	239
2.4 Instrumentos de cuerda con trastes	239
2.4.1 Notación común para cuerdas con trastes	240
Referencias para cuerdas con trastes	240
Indicación de los números de cuerda	240
Tablaturas predeterminadas	242
Tablaturas personalizadas	248
Marcas de diagramas de trastes	250
Diagramas predefinidos de trastes	258
Diagramas de traste automáticos	267
Digitaciones de la mano derecha	270
2.4.2 Guitarra	271
Indicar la posición y la cejilla	272
Indicar armónicos y notas tapadas	272
2.4.3 Banjo	273
Tablaturas de banjo	274
2.5 Percusión	274
2.5.1 Notación común para percusión	274
Referencias para percusión	274
Notación básica de percusión	275
Redobles	276
Percusión afinada	276
Pautas de percusión	276
Pautas de percusión personalizadas	278
Notas fantasma	282
2.6 Instrumentos de viento	283

2.6.1	Notación común para instrumentos de viento	283
	Referencias para instrumentos de viento	283
	Digitaciones	285
2.6.2	Gaita	287
	Definiciones para la gaita	287
	Ejemplo de música de gaita	287
2.7	Notación de acordes	289
2.7.1	Modo de acordes	289
	Panorámica del modo de acordes	289
	Acordes más usuales	290
	Acordes extendidos y alterados	292
2.7.2	Imprimir los acordes	294
	Impresión de los nombres de acorde	294
	Nombres de acorde personalizados	297
2.7.3	Bajo cifrado	301
	Introducción al bajo cifrado	302
	Introducir el bajo cifrado	302
	Imprimir el bajo cifrado	305
2.8	Música contemporánea	308
2.8.1	Altura y armonía en la música contemporánea	308
	Referencias para alturas y armonía en música contemporánea	309
	Notación microtonal	309
	Armonía y armaduras de tonalidad contemporáneas	309
2.8.2	Enfoques contemporáneos del ritmo	309
	Referencias para enfoque contemporáneos del ritmo	309
	Grupos de valoración especial en música contemporánea	309
	Compases contemporáneos	309
	Notación polimétrica extendida	309
	Barrado en música contemporánea	309
	Líneas divisorias en música contemporánea	309
2.8.3	Notación gráfica	309
2.8.4	Técnicas de partitura contemporáneas	309
2.8.5	Nuevas técnicas instrumentales	309
2.8.6	Lecturas adicionales y partituras de interés	309
	Libros y artículos sobre notación musical contemporánea	309
	Partituras y ejemplos musicales	309
2.9	Notación antigua	310
2.9.1	Panorámica de los estilos contemplados	310
2.9.2	Notación antigua - funcionalidades comunes	311
	Contextos predefinidos	311
	Ligaduras	311
	Custos	312
	Soporte para bajo cifrado	313
2.9.3	Tipografiar música mensural	313
	Contextos de la música mensural	313
	Claves de la música mensural	314
	Indicaciones de compás de la música mensural	315
	Cabezas de nota de la música mensural	316
	Corchetes de la música mensural	316
	Silencios de la música mensural	317
	Alteraciones y armaduras de la música mensural	317
	Alteraciones de anotación (<i>musica ficta</i>)	318
	Ligaduras mensurales blancas	319
2.9.4	Tipografiado del canto gregoriano	320

Contextos del canto gregoriano	320
Claves de canto gregoriano	320
Alteraciones y armaduras de canto gregoriano	321
Divisiones	322
Articulaciones del canto gregoriano	322
Puntos de aumentación (<i>morae</i>)	323
Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos	324
2.9.5 Trabajar con música antigua - escenarios y soluciones	331
Incipits	331
Disposición tipo «Mensurstriche»	331
Transcripción de canto gregoriano	332
Antigua y moderna desde la misma fuente	335
Marcado editorial	335
2.10 Músicas del mundo	335
2.10.1 Música árabe	335
Referencias para música árabe	335
Nombres de nota árabes	335
Armaduras de tonalidad árabes	336
Indicaciones de compás árabes	338
Ejemplo de música árabe	339
Lecturas adicionales sobre música árabe	340
2.10.2 Música clásica de Turquía	340
Referencias para música clásica de Turquía	340
Nombres de las notas en turco	340
3 Entrada y salida generales	342
3.1 Estructura del código de entrada	342
3.1.1 Estructura de una partitura	342
3.1.2 Varias partituras en un libro	343
3.1.3 Estructura del archivo	344
3.2 Títulos y cabeceras	346
3.2.1 Crear títulos	346
3.2.2 Títulos personalizados	350
3.2.3 Referencias a números de página	351
3.2.4 Índice general	352
3.3 Trabajar sobre los archivos de entrada	353
3.3.1 Inclusión de archivos de LilyPond	353
3.3.2 Distintas ediciones a partir de una misma fuente	355
Uso de las variables	355
Uso de etiquetas	356
3.3.3 Codificación del texto	359
3.3.4 Presentar la notación de LilyPond	360
3.4 Controlar la salida	361
3.4.1 Extracción de fragmentos de música	361
3.4.2 Saltar la música corregida	361
3.4.3 Formatos de salida alternativos	362
3.4.4 Sustituir la tipografía de la notación	362
3.5 Salida MIDI	363
3.5.1 Crear archivos MIDI	363
Nombres de instrumentos	364
3.5.2 El bloque MIDI	365
3.5.3 ¿Qué sale por el MIDI?	366
Contemplado en el MIDI	366
No contemplado en el MIDI	366

3.5.4	Repeticiones y MIDI	366
3.5.5	Control de los matices en el MIDI	367
	Indicaciones dinámicas	367
	Volumen maestro MIDI	368
	Balance entre instrumentos (i)	369
	Balance entre instrumentos (ii)	370
3.5.6	Percusión en MIDI	371
4	Problemas de espaciado	373
4.1	El papel y las páginas	373
4.1.1	Tamaño del papel	373
4.1.2	Formateo de las páginas	374
	Dimensiones verticales	374
	Dimensiones horizontales	376
	Otras variables de diseño de página	378
4.2	Disposición de la música	381
4.2.1	Establecer el tamaño del pentagrama	381
4.2.2	Disposición de la partitura	382
4.3	Salto	382
4.3.1	Salto de línea	382
4.3.2	Salto de página	384
4.3.3	Salto de página óptimo	385
4.3.4	Paso de página óptimo	385
4.3.5	Salto de página mínimos	386
4.3.6	Salto de línea explícitos	387
4.3.7	Utilizar una voz adicional para los saltos de línea	388
4.4	Espaciado vertical	390
4.4.1	Espaciado vertical dentro de un sistema	390
	Espaciado entre los pentagramas	390
	Espaciado de las líneas que no son pautas	392
4.4.2	Espaciado vertical entre sistemas	394
4.4.3	Posicionamiento explícito de los pentagramas y los sistemas	394
4.4.4	Evitar las colisiones verticales	399
4.5	Espaciado horizontal	400
4.5.1	Panorámica del espaciado horizontal	400
4.5.2	Área de espaciado nueva	402
4.5.3	Cambiar el espaciado horizontal	402
4.5.4	Longitud de la línea	405
4.5.5	Notación proporcional	405
4.6	Encajar la música en menos páginas	412
4.6.1	Mostrar el espaciado	412
4.6.2	Cambiar el espaciado	414
5	Cambiar los valores por omisión	416
5.1	Contextos de interpretación	416
5.1.1	Explicación de los contextos	416
	Score. El contexto maestro	416
	Contextos del nivel superior: contenedores de pentagramas	416
	Contextos de nivel intermedio. Pentagramas	417
	Contextos del nivel más bajo. Voces	417
5.1.2	Crear contextos	418
5.1.3	Mantener vivos los contextos	419
5.1.4	Modificar los complementos (plug-ins) de contexto	422

5.1.5	Cambiar los valores por omisión de los contextos	424
5.1.6	Definir contextos nuevos	425
5.1.7	Alinear los contextos	426
5.2	Explicación del Manual de referencia de funcionamiento interno	428
5.2.1	Navegar por la referencia del programa	428
5.2.2	Interfaces de la presentación	429
5.2.3	Determinar la propiedad del grob	430
5.2.4	Convenciones de nombres	431
5.3	Modificar las propiedades	431
5.3.1	Panorámica de la modificación de las propiedades	431
5.3.2	La instrucción <code>\set</code>	431
5.3.3	La instrucción <code>\override</code>	434
5.3.4	La instrucción <code>\tweak</code>	436
5.3.5	<code>\set</code> frente a <code>\override</code>	437
5.4	Conceptos y propiedades útiles	437
5.4.1	Modos de entrada	437
5.4.2	Dirección y posición	439
5.4.3	Orden de disposición de los contextos	440
5.4.4	Distancias y medidas	440
5.4.5	Propiedades del símbolo del pentagrama	441
5.4.6	Objetos de extensión	442
	Uso del <code>spanner-interface</code>	442
	Uso del <code>line-spanner-interface</code>	444
5.4.7	Visibilidad de los objetos	447
	Eliminar el sello	447
	Hacer transparentes los objetos	447
	Pintar los objetos de blanco	447
	Uso de <code>break-visibility</code> (visibilidad en el salto)	448
	Consideraciones especiales	450
5.4.8	Estilos de línea	451
5.4.9	Rotación de objetos	452
	Rotación de objetos de presentación	452
	Rotación de elementos de marcado	453
5.5	Trucos avanzados	453
5.5.1	Alineación de objetos	453
	Establecer directamente <code>X-offset</code> y <code>Y-offset</code>	454
	Uso del <code>side-position-interface</code>	454
	Uso del <code>self-alignment-interface</code>	455
	Uso del <code>break-alignable-interface</code>	456
5.5.2	Agrupación vertical de objetos gráficos	458
5.5.3	Modificación de los sellos	458
5.5.4	Modificación de las formas	459
	Modificación de ligaduras de unión y de expresión	459
5.6	Uso de las funciones musicales	460
5.6.1	Sintaxis de las funciones de sustitución	461
5.6.2	Ejemplos de funciones de sustitución	461

Apéndice A	Tablas del manual sobre notación	464
A.1	Cuadro de nombres de acordes	464
A.2	Modificadores de acorde más usuales	465
A.3	Diagramas predefinidos de posiciones	468
A.4	Instrumentos MIDI	476
A.5	Lista de colores	476
A.6	La tipografía Feta	478
	Glifos de clave	478
	Glifos de indicación de compás	478
	Glifos de cifras	479
	Glifos de alteraciones	479
	Glifos de las cabezas de nota predeterminadas	480
	Glifos de las cabezas de nota especiales	480
	Glifos de las cabezas de nota con formas	481
	Glifos de silencios	483
	Glifos de corchetes	483
	Glifos de puntillos	484
	Glifos de matices dinámicos	484
	Glifos de inscripciones	484
	Glifos de flechas	487
	Glifos de puntas de corchete	487
	Glifos de pedal	487
	Glifos de acordeón	487
	Glifos de vaticana	488
	Glifos de medicea	489
	Glifos de Hufnagel	489
	Glifos de mensural	490
	Glifos de neomensural	492
	Glifos de Petrucci	493
	Glifos de Solesmes	494
A.7	Estilos de cabezas de nota	494
A.8	Text markup commands	495
A.8.1	Font	495
A.8.2	Align	503
A.8.3	Graphic	517
A.8.4	Music	522
A.8.5	Instrument Specific Markup	525
A.8.6	Other	529
A.9	Text markup list commands	533
A.10	Lista de articulaciones	534
	Indicaciones de articulación	534
	Indicaciones de adornos	535
	Indicaciones de calderón	535
	Indicaciones específicas de ciertos instrumentos	535
	Indicaciones de repetición	535
	Indicaciones antiguas	535
A.11	Notas de percusión	536
A.12	Glosario técnico	537
	alist (lista-A)	537
	callback	537
	closure (cerradura)	537
	glifo	537
	grob (objeto gráfico)	538
	immutable	538

interfaz	538
lexer (analizador léxico)	538
mutable	539
output-def (definición de salida)	539
parser (analizador sintáctico)	539
variable del analizador sintáctico	539
prob (objeto de propiedades)	540
cerradura simple	540
smob (objeto de Scheme)	540
stencil (sello)	540
A.13 Todas las propiedades de contexto	540
A.14 Propiedades de disposición	550
A.15 Funciones musicales disponibles	565
A.16 Predicados de tipo predefinidos	570
R5RS primary predicates	570
R5RS secondary predicates	570
Guile predicates	570
LilyPond scheme predicates	570
LilyPond exported predicates	571
A.17 Funciones de Scheme	572
Apéndice B Hoja de referencia rápida	592
Apéndice C Gramática de LilyPond	596
Apéndice D GNU Free Documentation License	615
Apéndice E Índice de instrucciones de LilyPond	622
Apéndice F Índice de LilyPond	631

1 Notación musical

Este capítulo explica cómo crear notación musical.

1.1 Alturas



En esta sección se discute cómo especificar la altura de las notas. Este proceso se compone de tres fases: entrada, modificación y salida.

1.1.1 Escritura de notas

En esta sección se describe la manera de introducir la altura de las notas. Existen dos formas distintas de colocar las notas en su octava correspondiente: el modo absoluto y el relativo. En casi todas las ocasiones, será más práctico el modo relativo.

Escritura de octava absoluta

El nombre de una nota se especifica usando las letras minúsculas de la **a** a la **g**. Las notas cuyos nombres van desde **c** hasta **b** se imprimen en la octava inferior al Do central.


```
\clef bass
c d e f
g a b c
d e f g
```



Se pueden especificar otras octavas mediante una comilla simple quote (') o una coma (,). Cada ' eleva la altura en una octava; cada , baja la altura una octava.

```
\clef treble
c' c'' e' g
d'' d' d c
\clef bass
c, c,, e, g
```

d,, d, d c



Véase también

Glosario musical: [Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Escritura de octava relativa

Cuando las octavas se especifican en modo absoluto, es fácil poner por accidente una nota en la octava equivocada. El modo de octavas relativas reduce estos errores porque casi todo el tiempo es innecesario indicar octava alguna. Es más, en el modo absoluto puede ser difícil encontrar un error aislado, mientras que en el modo relativo un solo fallo hace que el resto de la pieza esté una octava más alta o más baja de lo que debería.

`\relative altura_inicial expresión_musical`

En el modo relativo, se supone que cada nota se encuentra lo más cerca posible de la nota anterior. Esto significa que la octava de una nota que está dentro de *expresión_musical* se calcula como sigue:

- Si no se usa ninguna marca de cambio de octava en una nota, su octava se calcula de forma que el intervalo que forme con la nota anterior sea menor de una quinta. Este intervalo se determina sin considerar las alteraciones.
- Se puede añadir una marca de cambio de octava ' o , para elevar o bajar la altura, respectivamente, en una octava más en relación con la altura calculada sin esta marca.
- Se pueden usar varias marcas de cambio de octava. Por ejemplo, '' y ,, alteran la altura en dos octavas.
- La altura de la primera nota es relativa a *altura_inicial*. *altura_inicial* se especifica en modo de octava absoluta, y se recomienda que sea un Do (una octava de c).

Aquí podemos ver el modo relativo en acción:

```
\relative c {
  \clef bass
  c d e f
  g a b c
  d e f g
}
```



Las marcas de cambio de octava se utilizan para intervalos mayores de la cuarta:

```
\relative c'' {
  c g c f,
  c' a, e'' c
}
```



Una serie de notas sin ninguna marca de octava puede, a pesar de todo, abarcar intervalos muy grandes:

```
\relative c {
  c f b e
  a d g c
}
```




Cuando hay unos bloques `\relative` anidados dentro de otros, es de aplicación el bloque `\relative` más interno.

```
\relative c' {
  c d e f
  \relative c'' {
    c d e f
  }
}
```



`\relative` no tiene efecto sobre los bloques `\chordmode`.

```
\new Staff {
  \relative c''' {
    \chordmode { c1 }
  }
  \chordmode { c1 }
}
```



`\relative` no se permite dentro de los bloques `\chordmode`.

La música que esa dentro de un bloque `\transpose` es absoluta, a no ser que se incluya una instrucción `\relative`.

```
\relative c' {
  d e
  \transpose f g {
    d e
    \relative c' {
      d e
    }
  }
}
```



Si el elemento anterior es un acorde, la primera nota del acorde se utiliza para determinar la primera nota del siguiente acorde. Dentro de los acordes, la siguiente nota siempre está en relación a la anterior.

```
\relative c' {
  c
  <c e g>
  <c' e g'>
  <c, e, g''>
}
```



Como se explicó más arriba, la octava de las notas se calcula solamente a partir de sus nombres, sin tener en cuenta alteración alguna. Por tanto, un Mi doble sostenido después de un Si se escribirá más agudo, mientras que un Fa doble sostenido se escribirá más grave. En otras palabras, se considera a la cuarta doble aumentada un intervalo menor que la quinta doble disminuida, independientemente del número de semitonos de cada uno de ellos.

```
\relative c'' {
  c2 fis
  c2 ges
  b2 eisis
  b2 feses
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “fifth” in *Glosario Musical*](#), [Sección “interval” in *Glosario Musical*](#), [Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Comprobación de octava\]](#), página 9.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RelativeOctaveMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Si no se especifica ninguna *altura_inicial* para `\relative`, entonces se supone que es `c'`. Sin embargo, ésta es una opción en desuso y podría desaparecer en versiones posteriores, por lo que su utilización está desaconsejada.

Alteraciones accidentales

Nota: Las alteraciones accidentales y las armaduras son una frecuente causa de confusión para los nuevos usuarios. En LilyPond, los nombres de las notas son el código de entrada en bruto; la armadura y la clave determinan de qué forma se presenta este código en bruto. Una nota sin alteración como `c` significa ‘Do natural’, si que le afecten la armadura ni la clave. Para ver más información, consulte [Sección “Alteraciones accidentales y armaduras”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Se escribe una nota *sostenida* añadiendo `is` al nombre de la nota, y un *bemol* añadiendo `es`. Como es de esperar, un *doble sostenido* y un *doble bemol* se obtiene añadiendo `isis` o `eses`. Esta sintaxis deriva de los nombres de las notas en holandés. Para utilizar otros nombres para las alteraciones, consulte [\[Nombres de las notas en otros idiomas\]](#), página 7.

```
ais1 aes aisis aeses
```



Un becuadro cancelará el efecto de una alteración accidental o de la armadura. Sin embargo, los becuadros no se codifican dentro de la sintaxis del nombre de la nota con un sufijo; una nota becuadro se muestra como un simple nombre de nota natural:

```
a4 aes a2
```



Se pueden escribir medios bemoles y los medios sostenidos; a continuación presentamos una serie de DOs cada vez más agudos:

```
ceseh1 ces ceh c cih cis cish
```



Normalmente las alteraciones accidentales se imprimen automáticamente, pero también puede imprimirlas manualmente. Un alteración recordatoria se puede forzar añadiendo un signo de admiración `!` después de la altura de la nota. Se puede obtener una alteración de precaución (o sea, una alteración entre paréntesis) añadiendo el signo de interrogación `?` después del nombre de la nota. Estas alteraciones adicionales se pueden usar también para producir notas con becuadro.

```
cis cis cis! cis? c c c! c?
```



Las alteraciones sobre notas unidas por ligadura sólo se imprimen al comienzo de un sistema:

```

cis1 ~ cis ~
\break
cis

```



Fragmentos de código seleccionados

Evitar que se añadan becuadros adicionales automáticamente

Según las reglas estándar de composición tipográfica, se imprime un becuadro antes de un sostenido o un bemol cuando se tiene que cancelar una alteración anterior en la misma nota. Para modificar este comportamiento, establezca el valor de la propiedad `extraNatural` a `##f` (falso) dentro del contexto de `Staff`.

```

\relative c' {
  aeses4 aes ais a
  \set Staff.extraNatural = ##f
  aeses4 aes ais a
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “sharp” in *Glosario Musical*, Sección “flat” in *Glosario Musical*, Sección “double sharp” in *Glosario Musical*, Sección “double flat” in *Glosario Musical*, Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*, Sección “quarter tone” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Alteraciones accidentales y armaduras” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Alteraciones accidentales automáticas], página 21, [Alteraciones de anotación (musica ficta)], página 318, [Nombres de las notas en otros idiomas], página 7.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Accidental engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Accidental” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “AccidentalCautionary” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “accidental-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existen estándares reconocidos ampliamente para denotar los bemoles de tres cuartos, de manera que los símbolos de LilyPond no se ajustan a ningún estándar.

Nombres de las notas en otros idiomas

Existen conjuntos predefinidos de nombres de notas y sus alteraciones para algunos idiomas aparte del inglés. Para usarlos, incluya el archivo de inicio específico del idioma según aparece relacionado más abajo. Por ejemplo, para usar los nombres de las notas en español, inserte `\include "espanol.ly"` en el archivo de entrada.

Nota: A causa de que alguno de los otros archivos de inclusión (como `predefined-fretboards.ly`) utilizan los nombres de nota predeterminados (holandeses), la instrucción `\include` para el archivo de idioma se debe colocar después de todos los demás archivos de la distribución de LilyPond.

Los archivos de idioma disponibles y los nombres de las notas que definen son los siguientes:

Archivo de idioma	Nombre de las notas
<code>'nederlands.ly'</code>	c d e f g a bes b
<code>'arabic.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si
<code>'catalan.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si
<code>'deutsch.ly'</code>	c d e f g a b h
<code>'english.ly'</code>	c d e f g a bf b
<code>'espanol.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si
<code>'italiano.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si
<code>'norsk.ly'</code>	c d e f g a b h
<code>'portugues.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si
<code>'suomi.ly'</code>	c d e f g a b h
<code>'svenska.ly'</code>	c d e f g a b h
<code>'vlaams.ly'</code>	do re mi fa sol la sib si

y los sufijos de las alteraciones correspondientes que definen son:

Archivo de idioma	sostenido	bemol	doble sostenido	doble bemol
<code>'nederlands.ly'</code>	-is	-es	-isis	-eses
<code>'arabic.ly'</code>	-d	-b	-dd	-bb
<code>'catalan.ly'</code>	-d/-s	-b	-dd/-ss	-bb
<code>'deutsch.ly'</code>	-is	-es	-isis	-eses
<code>'english.ly'</code>	-s/-sharp	-f/-flat	-ss/-x/-sharpsharp	-ff/-flatflat
<code>'espanol.ly'</code>	-s	-b	-ss/-x	-bb
<code>'italiano.ly'</code>	-d	-b	-dd	-bb
<code>'norsk.ly'</code>	-iss/-is	-ess/-es	-ississ/-isis	-essess/-eses
<code>'portugues.ly'</code>	-s	-b	-ss	-bb
<code>'suomi.ly'</code>	-is	-es	-isis	-eses
<code>'svenska.ly'</code>	-iss	-ess	-ississ	-essess
<code>'vlaams.ly'</code>	-k	-b	-kk	-bb

En holandés, `aes` se contrae como `as`, pero las dos formas se aceptan en LilyPond. De forma similar, se aceptan tanto `es` como `ees`. Esto se aplica también a `aeses` / `ases` y a `eeses` / `eses`. A veces se definen solamente estos nombres contraídos en los archivos de idioma correspondientes.

a2 as e es a ases e eses



Algunas músicas utilizan microtonos cuyas alteraciones son fracciones de un sostenido o bemol ‘normales’. Los nombres de nota para cuartos de tono que se definen en los distintos archivos de idioma se encuentran listados en la tabla siguiente. Aquí los prefijos ‘semi-’ y ‘sesqui-’ significan ‘medio’ y ‘uno y medio’ respectivamente. Para los otros idiomas no se ha definido aún ningún nombre especial.

Archivo de idioma	semi-sostenido	semi-bemol	sesqui-sostenido	sesqui-bemol
‘nederlands.ly’	-ih	-eh	-isih	-eseh
‘arabic.ly’	-sd	-sb	-dsd	-bsb
‘deutsch.ly’	-ih	-eh	-isih	-eseh
‘english.ly’	-qs	-qf	-tqs	-tqf
‘espanol.ly’	-cs	-cb	-tcs	-tcb
‘italiano.ly’	-sd	-sb	-dsd	-bsb
‘portugues.ly’	-sqst	-bqt	-stqt	-btqt

Véase también

Glosario musical: [Sección “Pitch names” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Nombres de las notas y alteraciones no occidentales

Muchas músicas no occidentales (y algunas folclóricas y tradicionales occidentales) emplean sistemas de afinación alternativos o extendidos que no encajan directamente dentro de la notación clásica estándar.

En algunos casos aún se usa la notación estándar estando implícitas las diferencias de afinación. Por ejemplo, la notación de la música árabe se hace con alteraciones estándar de semitono y de cuarto de tono, estando las modificaciones de altura exactas determinadas por el contexto. Otras necesitan notaciones ampliadas o específicas.

La *música clásica turca*, o música otomana, emplea formas melódicas conocidas como *makamlar*, cuyos intervalos están basados en divisiones del tono en novenos. Desde el punto de vista de la notación moderna, es conveniente utilizar las notas (do, re, mi, ...) de un pentagrama occidental estándar con alteraciones accidentales específicas de la música turca. Estas alteraciones están definidas en ‘*makam.ly*’ (para encontrar este archivo en su sistema, consulte [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*](#)). La tabla siguiente relaciona sus nombres, el sufijo de la alteración que se debe escribir detrás de las notas, y su alteración de altura como una fracción del tono.

Nombre de la alteración	Sufijo	Alteración de altura
büyük mücenneb (sostenido)	-bm	+8/9
küçük mücenneb (sostenido)	-k	+5/9
bakiye (sostenido)	-b	+4/9
koma (sostenido)	-c	+1/9
koma (bemol)	-fc	-1/9
bakiye (bemol)	-fb	-4/9
küçük mücenneb (bemol)	-fk	-5/9
büyük mücenneb (bemol)	-fbm	-8/9

Para ver más información sobre la música clásica turca y los makamlar, consulte [Sección 2.10.2 \[Música clásica de Turquía\]](#), página 340.

Fragmentos de código seleccionados

Ejemplo de «Makam»

El «Makam» es un tipo de melodía de Turquía que utiliza alteraciones microtonales de 1/9 de tono. Consulte el archivo de inicio `makam.ly` (véase el 'Manual de aprendizaje 2.13.27, 4.6.3 Otras fuentes de información' para averiguar la situación de este archivo) para ver detalles de los nombres de las notas y las alteraciones.

```
% Initialize makam settings
\include "makam.ly"

\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`((6 . ,(- KOMA)) (3 . ,BAKIYE))
  c4 cc db fk
  gbm4 gfc gfb efk
  fk4 db cc c
}
```



1.1.2 Modificación de varias notas a la vez

Esta sección trata de la manera de modificar las alturas.

Comprobación de octava

En el modo relativo, es fácil olvidar una marca de cambio de octava. Las comprobaciones de octava hacen más fácil encontrar estos errores, mediante la presentación de una advertencia y corrigiendo la octava si la nota se encuentra en una octava distinta de lo esperado.

Para comprobar la octava de una nota, especifique la octava absoluta después del símbolo `=`. Este ejemplo genera un mensaje de advertencia (y corrige la altura) porque la segunda nota es la octava absoluta `d''` en lugar de `d'` como indica la corrección de octava.

```
\relative c'' {
  c2 d='4 d
  e2 f
}
```



La octava de las notas se puede comprobar también con la instrucción `\octaveCheck altura_de_control`. `altura_de_control` se especifica en modo absoluto. Esto comprueba que el intervalo entre la nota anterior y la `altura_de_control` se encuentra dentro de una cuarta (es decir, el cálculo normal para el modo relativo). Si esta comprobación fracasa, se imprime un mensaje de advertencia, pero la nota previa no se modifica. Las notas posteriores están en relación a la `altura_de_control`.

```
\relative c'' {
  c2 d
```

```
\octaveCheck c'
e2 f
}
```



Compare los dos compases siguientes. La primera y tercera comprobaciones de `\octaveCheck` fracasan, pero la segunda es correcto.

```
\relative c'' {
  c4 f g f

  c4
  \octaveCheck c'
  f
  \octaveCheck c'
  g
  \octaveCheck c'
  f
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in Fragmentos de código.](#)

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RelativeOctaveCheck” in Referencia de Funcionamiento Interno.](#)

Transposición

Una expresión musical se puede transportar mediante `\transpose`. La sintaxis es


```
\transpose nota_origen nota_destino expresión_musical
```

Esto significa que la *expresión_musical* se transporta el intervalo que hay entre las notas *nota_origen* y *nota_destino*: cualquier nota con la altura de *nota_origen* se cambia por *nota_destino* y cualquier otra nota se transporta el mismo intervalo. Las dos notas se introducen en modo absoluto.

Nota: La música que está dentro de un bloque `\transpose` es absoluta, a no ser que se incluya una instrucción `\relative` dentro del bloque.

Por ejemplo, tomemos una pieza escrita en la tonalidad de Re mayor. Se puede transportar hacia arriba a Mi mayor; observe que también la armadura de la tonalidad se transporta automáticamente.

```
\transpose d e {
  \relative c' {
    \key d \major
    d4 fis a d
  }
}
```



Si una particella escrita en Do (*afinación de concierto normal*) se debe tocar con un clarinete en La (para el que un La se escribe como un Do, y que suena una tercera menor por debajo de lo que está escrito), la particella correspondiente se produce mediante:

```
\transpose a c' {
  \relative c' {
    \key c \major
    c4 d e g
  }
}
```



Observe que especificamos `\key c \major` de forma explícita. Si no especificamos ninguna tonalidad, las notas se transportan pero no se imprime la armadura.

`\transpose` distingue entre notas enarmónicas: tanto `\transpose c cis` como `\transpose c des` transportarán un semitono hacia arriba. La primera versión imprimirá sostenidos y las notas no se moverán de su lugar en la escala, la segunda imprimirá bemoles de la nota siguiente.

```
music = \relative c' { c d e f }
\new Staff {
  \transpose c cis { \music }
  \transpose c des { \music }
}
```



`\transpose` también se puede usar para introducir notas escritas para un instrumento transpositor. Los ejemplos anteriores muestran cómo escribir alturas en Do (o en *afinación de concierto*) y tipografiarlas para un instrumento transpositor, pero también es posible el caso contrario si, por ejemplo, tenemos un conjunto de partes instrumentales y quiere hacer un guión en Do para el director. Por ejemplo, al introducir música para trompeta en Si bemol que comienza por un Mi en la partitura (Re de concierto), se puede escribir:

```
musicaEnSiBemol = { e4 ... }
\transpose c bes, \musicaEnSiBemol
```

Para imprimir esta música en Fa (por ejemplo, al arreglarla para trompa) puede envolver la música existente con otro `\transpose`:

```
musicaEnSiBemol = { e4 ... }
\transpose f c' { \transpose c bes, \musicaEnSiBemol }
```

Para ver más información sobre instrumentos transpositores, consulte [\[Transposición de los instrumentos\]](#), página 19.

Fragmentos de código seleccionados

Transportar música con el menor número de alteraciones

Este ejemplo utiliza código de Scheme para forzar las modificaciones enarmónicas de las notas, y así tener el menor número de alteraciones accidentales. En este caso se aplican las siguientes reglas:

- Se quitan las dobles alteraciones
- Si sostenido -> Do
- Mi sostenido -> Fa
- Do bemol -> Si
- Fa bemol -> Mi

De esta forma se selecciona el mayor número de notas enarmónicas naturales.

```
#(define (naturalize-pitch p)
  (let ((o (ly:pitch-octave p))
        (a (* 4 (ly:pitch-alteration p)))
        ;; alteration, a, in quarter tone steps,
        ;; for historical reasons
        (n (ly:pitch-notename p)))
    (cond
      ((and (> a 1) (or (eq? n 6) (eq? n 2))))
      (set! a (- a 2))
      (set! n (+ n 1)))
      ((and (< a -1) (or (eq? n 0) (eq? n 3))))
      (set! a (+ a 2))
      (set! n (- n 1))))
    (cond
      ((> a 2) (set! a (- a 4)) (set! n (+ n 1)))
      ((< a -2) (set! a (+ a 4)) (set! n (- n 1))))
      (if (< n 0) (begin (set! o (- o 1)) (set! n (+ n 7))))
      (if (> n 6) (begin (set! o (+ o 1)) (set! n (- n 7))))
      (ly:make-pitch o n (/ a 4))))

#(define (naturalize music)
  (let ((es (ly:music-property music 'elements))
        (e (ly:music-property music 'element))
        (p (ly:music-property music 'pitch)))
    (if (pair? es)
        (ly:music-set-property!
         music 'elements
         (map (lambda (x) (naturalize x)) es)))
        (if (ly:music? e)
            (ly:music-set-property!
             music 'element
             (naturalize e)))
            (if (ly:pitch? p)
                (begin
                 (set! p (naturalize-pitch p))
                 (ly:music-set-property! music 'pitch p)))
                music)))

naturalizeMusic =
```

```

#(define-music-function (parser location m)
  (ly:music?)
  (naturalize m))

music = \relative c' { c4 d e g }

\score {
  \new Staff {
    \transpose c ais { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c ais { \music }
    \transpose c deses { \music }
    \naturalizeMusic \transpose c deses { \music }
  }
  \layout { }
}

```





Otras claves son las siguientes:

```
\clef french
c2 c
\clef soprano
c2 c
\clef mezzosoprano
c2 c
\clef baritone
c2 c

\break

\clef varbaritone
c2 c
\clef subbass
c2 c
\clef percussion
c2 c

\break

\clef G    % synonym for treble
c2 c
\clef F    % synonym for bass
c2 c
\clef C    % synonym for alto
c2 c
```



Al añadir `_8` o `^8` al nombre de la clave, la clave se transpone una octava hacia abajo o hacia arriba, respectivamente, y `_15` y `^15` la transpone dos octavas. Si es necesario se pueden usar otros números enteros. El argumento *nombre_de_clave* se debe encerrar entre comillas si contiene caracteres no alfabéticos:

```
\clef treble
c2 c
\clef "treble_8"
c2 c
\clef "bass^15"
```

```

c2 c
\clef "alto_2"
c2 c
\clef "G_8"
c2 c
\clef "F^5"
c2 c

```



Ciertas claves para usos especiales se describen en [\[Claves de la música mensural\]](#), página 314, [\[Claves de canto gregoriano\]](#), página 320, [\[Tablaturas predeterminadas\]](#), página 242 y [\[Tablaturas personalizadas\]](#), página 248.

Fragmentos de código seleccionados

Trucaje de las propiedades de clave

La instrucción `\clef "treble_8"` equivale a un ajuste de `clefGlyph`, `clefPosition` (que controla la posición vertical de la clave), `middleCPosition` y `clefOctavation`. Se imprime una clave cada vez que se modifica cualquiera de las propiedades excepto `middleCPosition`.

Observe que la modificación del glifo, la posición de la clave o su octavación, no cambian 'per se' la posición de las siguientes notas del pentagrama: para hacer esto también se debe especificar la posición del Do central. Los parámetros posicionales están en relación con la tercera línea del pentagrama, los números positivos desplazan hacia arriba, contando una unidad por cada línea y espacio. El valor de `clefOctavation` se establecería normalmente a 7, -7, 15 or -15, pero son válidos otros valores.

Cuando se produce un cambio de clave en el salto de línea se imprime la clave nueva tanto al final de la línea anterior como al principio de la nueva, de forma predeterminada. Si no se necesita la clave de advertencia al final de la línea anterior, se puede quitar estableciendo el valor de la propiedad `explicitClefVisibility` de `Staff`, a `end-of-line-invisible`. El comportamiento predeterminado se puede recuperar con `\unset Staff.explicitClefVisibility`.

Los siguientes ejemplos muestran las posibilidades cuando se ajustan estas propiedades manualmente. En la primera línea, los cambios manuales preservan el posicionamiento relativo estándar de las claves y las notas, pero no lo hacen en la segunda línea.

```

\layout { ragged-right = ##t }

{
  % The default treble clef
  c'1
  % The standard bass clef
  \set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
  \set Staff.clefPosition = #2
  \set Staff.middleCPosition = #6
  c'1
  % The baritone clef
  \set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
  \set Staff.clefPosition = #4
  \set Staff.middleCPosition = #4
  c'1
}

```

```

% The standard choral tenor clef
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
\set Staff.clefPosition = #-2
\set Staff.clefOctavation = #-7
\set Staff.middleCPosition = #1
c'1
% A non-standard clef
\set Staff.clefPosition = #0
\set Staff.clefOctavation = #0
\set Staff.middleCPosition = #-4
c'1 \break


% The following clef changes do not preserve
% the normal relationship between notes and clefs:

\set Staff.clefGlyph = #"clefs.F"
\set Staff.clefPosition = #2
c'1
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.G"
c'1
\set Staff.clefGlyph = #"clefs.C"
c'1
\set Staff.clefOctavation = #7
c'1
\set Staff.clefOctavation = #0
\set Staff.clefPosition = #0
c'1

% Return to the normal clef:

\set Staff.middleCPosition = #0
c'1
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Claves de la música mensural], página 314, [Claves de canto gregoriano], página 320, [Tablaturas predeterminadas], página 242 [Tablaturas personalizadas], página 248.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Clef_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Clef” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección

“OctavateEight” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “clef-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Armadura de la tonalidad

Nota: Las alteraciones accidentales y las armaduras son una frecuente causa de confusión para los nuevos usuarios. En LilyPond, los nombres de las notas son el código de entrada en bruto; la armadura y la clave determinan de qué forma se presenta este código en bruto. Una nota sin alteración como `c` significa ‘Do natural’, si que le afecten la armadura ni la clave. Para ver más información, consulte [Sección “Alteraciones accidentales y armaduras”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

La armadura indica la tonalidad en que se toca una pieza. Está denotada por un conjunto de alteraciones (bemoles o sostenidos) al comienzo del pentagrama. El establecimiento o modificación de la armadura se hace con la instrucción `\key`:

```
\key nota tipo
```

Aquí, *tipo* debe ser `\major` o `\minor` para obtener la tonalidad *nota* mayor o *nota* menor, respectivamente. También puede usar los nombres estándar de modo (también conocidos como *modos eclesiásticos*): `\ionian` (jónico), `\dorian` (dórico), `\phrygian` (frigio), `\lydian` (lidio), `\mixolydian` (mixolidio), `\aeolian` (eolio) y `\locrian` (locrio).

```
\key g \major
fis1
f
fis
```



Fragmentos de código seleccionados

Evitar que se impriman becuadros cuando cambia la armadura

Cuando cambia la armadura de la tonalidad, se imprimen becuadros automáticamente para cancelar las alteraciones de las armaduras anteriores. Esto se puede evitar estableciendo al valor “falso” la propiedad `printKeyCancellation` del contexto `Staff`.

```
\relative c' {
  \key d \major
  a4 b cis d
  \key g \minor
  a4 bes c d
  \set Staff.printKeyCancellation = ##f
  \key d \major
  a4 b cis d
  \key g \minor
  a4 bes c d
}
```



Armaduras de tonalidad no tradicionales

La muy utilizada instrucción `\key` establece la propiedad `keySignature` property, dentro del contexto `Staff`.

Para crear armaduras de tonalidad no estándar, ajuste esta propiedad directamente. El formato de esta instrucción es una lista:

`\set Staff.keySignature = #`(((octava . paso) . alteración) ((octava . paso) . alteración) ...)` donde, para cada elemento dentro de la lista, `octava` especifica la octava (siendo cero la octava desde el Do central hasta el Si por encima), `paso` especifica la nota dentro de la octava (cero significa Do y 6 significa Si), y `alteración` es `,SHARP`, `,FLAT`, `,DOUBLE-SHARP` etc. (observe la coma precedente.)

De forma alternativa, para cada elemento de la lista el uso del formato más conciso (`paso . alteración`) especifica que la misma alteración debe estar en todas las octavas.

He aquí un ejemplo de una posible armadura para generar una escala exátona:

```
\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`(((0 . 6) . ,FLAT)
                                ((0 . 5) . ,FLAT)
                                ((0 . 3) . ,SHARP))

  c4 d e fis
  aes4 bes c2
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “church mode” in *Glosario Musical*](#), [Sección “scordatura” in *Glosario Musical*](#).

Manual de aprendizaje: [Sección “Alteraciones accidentales y armaduras” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).


Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeyChangeEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Key_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Key_performer” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “KeyCancellation” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “KeySignature” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “key-cancellation-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “key-signature-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Corchetes de octava

Los *corchetes de Ottava* introducen un transporte adicional de una octava para el pentagrama.

```
a2 b
\ottava #-2
a2 b
\ottava #-1
a2 b
\ottava #0
a2 b
\ottava #1
```

```
a2 b
\ottava #2
a2 b
```



Fragmentos de código seleccionados

Texto de octava alta y baja

Internamente, `\ottava` establece las propiedades `ottavation` (por ejemplo, a 8va o a 8vb) y `middleCPosition`. Para sobrescribir el texto del corchete, ajuste `ottavation` después de invocar la instrucción `\ottava`.

```
{
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"8"
  c'1
  \ottava #0
  c'1
  \ottava #1
  \set Staff.ottavation = #"Text"
  c'1
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “octavation” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Ottava_spanner_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “OttavaBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ottava-bracket-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Transposición de los instrumentos

Al tipografiar partituras donde participan instrumentos transpositores, ciertas partes se pueden tipografiar en un tono distinto del *tono de concierto*. En estos casos, se debe especificar la tonalidad del *instrumento transpositor*; de otro modo, la salida MIDI y las notas guía en otras partes producirían alturas incorrectas. Para ver más información sobre partes citadas como guía, consulte [\[Citar otras voces\]](#), página 163.

```
\transposition pitch
```

El tono usado para `\transposition` debe corresponderse con el sonido real que se oye cuando el instrumento transpositor interpreta un Do central `c'` escrito en el pentagrama. Esta nota se escribe en altura absoluta, por tanto un instrumento que produce un sonido real un tono

más agudo que la música impresa (un instrumento en Re) debe usar `\transposition d'`. La instrucción `\transposition` se debe usar *solamente* si las notas *no* se van a escribir en afinación de concierto.

A continuación pueden verse algunas notas para violín y para clarinete en Si bemol, donde las partes se han introducido usando las notas y la armadura tal y como aparecen en la partitura del director. Lo que tocan los dos instrumentos está sonando al unísono.

```
\new GrandStaff <<
  \new Staff = "violin" {
    \relative c'' {
      \set Staff.instrumentName = #"Vln"
      \set Staff.midiInstrument = #"violin"
      % not strictly necessary, but a good reminder
      \transposition c'

      \key c \major
      g4( c8) r c r c4
    }
  }
  \new Staff = "clarinet" {
    \relative c'' {
      \set Staff.instrumentName = \markup { Cl (B\flat) }
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \transposition bes


      \key d \major
      a4( d8) r d r d4
    }
  }
}>>
```



La `\transposition` se puede cambiar durante la pieza. Por ejemplo, un clarinetista puede cambiar del clarinete en La al clarinete en Si bemol.

```
\set Staff.instrumentName = #"Cl (A)"
\key a \major
\transposition a
c d e f
\textLengthOn
s1*0^\markup { Switch to B\flat clarinet }
R1

\key bes \major
\transposition bes
c2 g
```



Véase también

Glosario musical: Sección “concert pitch” in *Glosario Musical*, Sección “transposing instrument” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Citar otras voces], página 163, [Transposición], página 10.

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Alteraciones accidentales automáticas

Existen muchas convenciones distintas sobre la forma de tipografiar las alteraciones. LilyPond proporciona una función para especificar qué estilo de alteraciones usar. Esta función se invoca como sigue:

```
\new Staff <<
  #(set-accidental-style 'voice)
  { ... }
>>
```


El estilo de alteraciones se aplica al **Staff** en curso de forma predeterminada (con la excepción de los estilos **piano** y **piano-cautionary**, que se explican más adelante). Opcionalmente, la función puede tomar un segundo argumento que determina en qué ámbito se debe cambiar el estilo. Por ejemplo, para usar el mismo estilo en todos los pentagramas del **StaffGroup** en curso, use

```
#(set-accidental-style 'voice 'StaffGroup)
```

Están contemplados los siguientes estilos de alteración. Para dar una muestra de cada uno de los estilos, utilizamos el ejemplo siguiente:


```
musicA = {
  <<
    \relative c' {
      cis'8 fis, d'4 <a cis>8 f bis4 |
      cis2. <c, g'>4 |
    }
  \\\
    \relative c' {
      ais'2 cis, |
      fis8 b a4 cis2 |
    }
  >>
}

musicB = {
  \clef bass
  \new Voice {
    \voiceTwo \relative c' {
      <fis, a cis>8 <fis a cis>
      \change Staff = up
      cis' cis
      \change Staff = down
      <fis, a> <fis a>
      \showStaffSwitch
      \change Staff = up
      dis'4 |
    }
  }
}
```



**voice (voz)**

El comportamiento normal es recordar las alteraciones accidentales al nivel de **Staff**. En este estilo, sin embargo, se tipografían las alteraciones individualmente para cada voz. Aparte de esto, la regla es similar a **default**.


Como resultado, las alteraciones de una voz no se cancelan en las otras voces, lo que con frecuencia lleva a un resultado no deseado: en el ejemplo siguiente, es difícil determinar si el segundo La se debe tocar natural o sostenido. Por tanto, la opción **voice** se debe usar sólo si las voces se van a leer individualmente por músicos distintos. Si el pentagrama va a utilizarse por parte de un solo músico (p.ej., un director, o en una partitura de piano), entonces se deben usar en su lugar los estilos **modern** o **modern-cautionary**.

**modern (moderno)**

Esta regla corresponde a la práctica común del s. XX. Imprime las mismas alteraciones que el estilo **default**, con dos excepciones que sirven para evitar la ambigüedad: después de alteraciones temporales se imprimen indicaciones de cancelación también en el compás siguiente (para notas en la misma octava) y, en el mismo compás, para notas en octavas distintas. De aquí los becuadros antes del Si natural y del Do en el segundo compás del pentagrama superior:


**modern-cautionary (moderno de precaución)**

Esta regla es similar a **modern**, pero las alteraciones ‘añadidas’ (las que no se imprimen en el estilo **default**) se imprimen como alteraciones de precaución. Se imprimen de forma predeterminada con paréntesis, pero también se pueden imprimir en tamaño reducido definiendo la propiedad **cautionary-style** de **AccidentalSuggestion**.




modern-voice (moderno, para voces)

Esta regla se usa para que puedan leer las alteraciones en varias voces, tanto músicos que tocan una voz como músicos que tocan todas las voces. Se imprimen las alteraciones para cada voz, pero *se cancelan* entre voces dentro del mismo **Staff**. Por tanto, el La en el último compás se cancela porque la cancelación anterior estaba en una voz distinta, y el Re en el pentagrama inferior se cancela a causa de la alteración en otra voz en el compás previo:


**modern-voice-cautionary (moderno, voz, de precaución)**

Esta regla es la misma que **modern-voice**, pero con las alteraciones añadidas (las que el estilo **voice** no imprime) compuestas como de precaución. Incluso aunque todas las alteraciones impresas por el estilo **default** *son* impresas con esta regla, algunas de ellas se tipografían como de precaución.


**piano**

Esta regla refleja la práctica del s.XX para la notación de piano. Su comportamiento es muy similar al estilo **modern**, pero aquí las alteraciones también se cancelan entre distintos pentagramas del mismo grupo **GrandStaff** o **PianoStaff**, de ahí todas las cancelaciones de las últimas notas.


Este estilo de alteración se aplica de manera predeterminada al grupo **GrandStaff** o **PianoStaff** en curso.

**piano-cautionary (piano, de precaución)**


Igual que `#{set-accidental-style 'piano}` pero con las alteraciones añadidas compuestas como de precaución.

**neo-modern**


Esta regla reproduce una práctica común en la música contemporánea: las alteraciones accidentales se imprimen como en **modern**, pero se vuelven a imprimir si aparece la misma nota otra vez en el mismo compás (excepto si la nota se repite inmediatamente).

**neo-modern-cautionary**


Esta regla es similar a **neo-modern**, pero las alteraciones adicionales se imprimen como alteraciones de precaución.

**neo-modern-voice**

Esta regla se usa para alteraciones accidentales sobre varias voces que se han de leer por parte de músicos que tocan una voz, así como por músicos que tocan todas las voces. Las alteraciones se imprimen para cada voz como con **neo-modern**, pero se cancelan para otras voces que están en el mismo pentagrama **Staff**.


**neo-modern-voice-cautionary**

Esta regla es similar a **neo-modern-voice**, pero las alteraciones adicionales se imprimen como alteraciones de precaución.




dodecaphonic


Esta regla refleja una práctica introducida por los compositores de principios del s.XX, en un intento de abolir la jerarquía entre notas naturales y alteradas. Con este estilo, *todas* las notas llevan alteración, incluso becuadros.

**teaching (enseñanza)**


Esta regla está pensada para estudiantes, y hace más sencillo crear hojas de escalas con alteraciones de precaución creadas automáticamente. Las alteraciones se imprimen como en el estilo **modern**, pero se añaden alteraciones de precaución para todas las notas sostenidas o bemoles especificadas por la armadura, excepto si la nota se repite inmediatamente.

**no-reset (no restablecer)**

Es el mismo que **default** pero con alteraciones que duran 'para siempre' y no sólo dentro del mismo compás:

**forget (olvidar)**

Es lo opuesto a **no-reset**: Las alteraciones no se recuerdan en absoluto: de aquí que todas las alteraciones se compongan tipográficamente en relación a la armadura de la tonalidad, sin que estén afectadas por lo que viene antes. A diferencia de **dodecaphonic**, esta regla nunca imprime becuadros:



Fragmentos de código seleccionados

Alteraciones de estilo dodecafónico para todas las notas incluidas las naturales

En las obras de principios del s.XX, empezando por Schoenberg, Berg y Webern (la “Segunda” escuela de Viena), cada nota de la escala de doce tonos se debe tratar con igualdad, sin ninguna jerarquía como los grados clásicos tonales. Por tanto, estos compositores imprimen una alteración accidental para cada nota, incluso en las notas naturales, para enfatizar su nuevo enfoque de la teoría y el lenguaje musicales.

Este fragmento de código muestra cómo conseguir dichas reglas de notación.

```
\markup {
  This snippet is deprecated as of version 2.12 and
  will be removed from the documentation in 2.14.
}
```

This snippet is deprecated as of version 2.12 and will be removed from the documentation in 2.14

Véase también


Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in Fragmentos de código.](#)

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Accidental” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “Accidental-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “GrandStaff” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “PianoStaff” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “Staff” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “AccidentalSuggestion” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “AccidentalPlacement” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “accidental-suggestion-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Advertencias y problemas conocidos

Las notas simultáneas se consideran introducidas en modo secuencial. Esto significa que dentro de un acorde las alteraciones se tipografían como si las notas del acorde se sucedieran una a una en el tiempo, en el orden en que aparecen en el archivo de entrada. Esto plantea un problema cuando las alteraciones de un acorde dependen unas de otras, lo que no se da en el estilo de alteraciones predeterminado. El problema se puede resolver insertando manualmente ! y ? para las notas problemáticas.

La cancelación de precacución de alteraciones se hace mirando el compás previo. Sin embargo, en el bloque `\alternative` que sigue a una sección de repetición de primera y segunda vez `\repeat volta N`, se esperaría que la cancelación se calculase utilizando el compás previo *que se ha tocado*, no el compás previo *que se ha impreso*. En el ejemplo siguiente, el Do natural de la casilla de segunda vez no necesita becuadro:



Se puede usar el siguiente rodeo del problema: definir una función que cambie localmente el estilo de alteraciones a `forget`:

```
forget = #(define-music-function (parser location music) (ly:music?) #{
  #(set-accidental-style 'forget)
  $music
  #(set-accidental-style 'modern)
```

```

#})
{
  #(set-accidental-style 'modern)
  \time 2/4
  \repeat volta 2 {
    c'2
  }
  \alternative {
    cis'
    \forget c'
  }
}

```



Tesitura

El término *ambitus* o ámbito, denota el rango de notas que abarca una voz dada en una parte musical. También puede denotar el margen de notas que es capaz de tocar un determinado instrumento musical. Los ámbitos se imprimen en las partes vocales de tal manera que los intérpretes puedan determinar con facilidad si cumplen con sus propias posibilidades.

Los ámbitos se presentan al comienzo de la pieza junto a la clave inicial. El rango se especifica gráficamente mediante dos cabezas de nota que representan a las notas inferior y superior. Sólo se imprimen alteraciones si no forman parte de la armadura de la tonalidad.

```

\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Ambitus_engraver"
  }
}

\relative c'' {
  aes c e2
  cis,1
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Añadir un ámbito por voz

Se puede añadir un ámbito por cada voz. En este caso, el ámbito se debe desplazar manualmente para evitar colisiones.

```

\new Staff <<
  \new Voice \with {
    \consists "Ambitus_engraver"
  } \relative c'' {

```

```

\override Ambitus #'X-offset = #2.0
\voiceOne
c4 a d e
f1
}
\new Voice \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
} \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
}
>>

```



Ámbitos con varias voces

La adición del grabador `Ambitus_engraver` al contexto de `Staff` crea un solo ámbito por pentagrama, incluso en el caso de pentagramas con varias voces.

```

\new Staff \with {
  \consists "Ambitus_engraver"
}
<<
\new Voice \relative c'' {
  \voiceOne
  c4 a d e
  f1
}
\new Voice \relative c' {
  \voiceTwo
  es4 f g as
  b1
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “ambitus” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Ambitus_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Ambitus” in *Referencia de Funcionamiento*](#)

Interno, Sección “AmbitusAccidental” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “AmbitusLine” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “AmbitusNoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ambitus-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No se efectúa un tratamiento de las posibles colisiones en caso de varias indicaciones de ámbito simultáneas en distintas voces.

1.1.4 Cabeza de las notas

Esta sección propone formas de alterar las cabezas de las figuras.

Cabezas de nota especiales

Se puede modificar la apariencia de la cabeza de las notas:


```
c4 b
\override NoteHead #'style = #'cross
c4 b
\revert NoteHead #'style
a b
\override NoteHead #'style = #'harmonic
a b
\revert NoteHead #'style
c4 d e f
```



Para ver todos los estilos de cabeza de las notas, consulte [Sección A.7 \[Estilos de cabezas de nota\]](#), página 494.


El estilo **cross** (aspas) se usa para representar una amplia variedad de intenciones musicales. Las siguientes instrucciones genéricas predefinidas modifican la forma de la cabeza de las figuras tanto en el contexto de pentagrama normal como en el de tablatura, y se pueden usar para representar cualquier significado musical:

```
c4 b
\xNotesOn
a b c4 b
\xNotesOff
c4 d
```



La forma de función musical de esta instrucción predefinida se puede usar dentro y fuera de los acordes para generar cabezas de nota en aspa, tanto en el contexto de pentagrama normal como en el de tablatura:

```
c4 b
\xNote { e f }
c b < g \xNote c f > b
```



Como sinónimos de `\xNote`, `\xNotesOn` y `\xNotesOff`, se pueden usar `\deadNote`, `\deadNotesOn` y `\deadNotesOff`. El término *dead note* (nota muerta) se utiliza corrientemente por parte de los guitarristas.

Existe una abreviatura para las formas en rombo que sólo se puede usar en acordes:

```
<c f\harmonic>2 <d a'\harmonic>4 <c g'\harmonic>
```



Instrucciones predefinidas

`\harmonic`, `\xNotesOn`, `\xNotesOff`, `\xNote`.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Pitches” in *Fragmentos de código*.

Referencia de la notación: Sección A.7 [Estilos de cabezas de nota], página 494, [Notas en acorde], página 126, [Indicar armónicos y notas tapadas], página 272.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “note-event” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Note_heads-engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Ledger_line-engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “NoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “LedgerLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “note-head-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ledger-line-spanner-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Cabezas de notas de Notación Fácil

Las notas con cabeza de ‘notación facilitada’ tienen el nombre de la nota (en inglés) dentro de la cabeza. Se usan en la música para principiantes. Para que las letras sean legibles, se deben imprimir en un tamaño grande de fuente tipográfica. Para imprimir con una fuente más grande, véase Sección 4.2.1 [Establecer el tamaño del pentagrama], página 381.

```

#(set-global-staff-size 26)
\relative c' {
  \easyHeadsOn
  c2 e4 f
  g1
  \easyHeadsOff
  c,1
}

```



Instrucciones predefinidas

`\easyHeadsOn`, `\easyHeadsOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Números como notas de notación fácil

Las cabezas de nota de notación fácil utilizan la propiedad `note-names` del objeto `NoteHead` para determinar lo que aparece dentro de la cabeza. Mediante la sobrescritura de esta propiedad, es posible imprimir números que representen el grado de la escala.

Se puede crear un grabador simple que haga esto para la cabeza de cada nota que ve.

```
#(define Ez_numbers_engraver
  (list
    (cons 'acknowledgers
      (list
        (cons 'note-head-interface
          (lambda (engraver grob source-engraver)
            (let* ((context (ly:translator-context engraver))
                  (tonic-pitch (ly:context-property context 'tonic))
                  (tonic-name (ly:pitch-notename tonic-pitch))
                  (grob-pitch
                    (ly:event-property (event-cause grob) 'pitch))
                  (grob-name (ly:pitch-notename grob-pitch))
                  (delta (modulo (- grob-name tonic-name) 7))
                  (note-names
                    (make-vector 7 (number->string (1+ delta)))))
              (ly:grob-set-property! grob 'note-names note-names)))))))))


#(set-global-staff-size 26)


\layout {
  ragged-right = ##t
  \context {
    \Voice
    \consists \Ez_numbers_engraver
  }
}

\relative c' {
  \easyHeadsOn
  c4 d e f
  g4 a b c \break

  \key a \major
  a,4 b cis d
  e4 fis gis a \break

  \key d \dorian
  d,4 e f g
  a4 b c d
}
```





Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.2.1 \[Establecer el tamaño del pentagrama\]](#), página 381.

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “note-event”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Note_heads_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “NoteHead”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “note-head-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Cabezas de notas con formas diversas

En la notación de cabezas con forma, la forma de la cabeza corresponde a la función armónica de una nota dentro de la escala. Esta notación se hizo popular en los libros americanos de canciones durante el s.XIX. Las cabezas de nota con formas se pueden producir en los estilos ‘Sacred Harp’, ‘Southern Harmony’ y Aiken ‘(Christian Harmony)’:

```
\aikenHeads
c, d e f g2 a b1 c \break
\sacredHarpHeads
c,4 d e f g2 a b1 c \break
\southernHarmonyHeads
c,4 d e f g2 a b1 c \break
```



Las formas se determinan en función del grado de la escala, donde la tónica está determinada por la instrucción `\key`. Cuando se escribe en un tono menor, la nota de la escala se puede determinar a partir del relativo mayor:

```
\key a \minor
\aikenHeads
a b c d e2 f g1 a \break
\aikenHeadsMinor
a,4 b c d e2 f g1 a \break
\sacredHarpHeadsMinor
```

```
a,2 b c d \break
\southernHarmonyHeadsMinor
a2 b c d \break
```



Instrucciones predefinidas

```
\aikenHeads, \aikenHeadsMinor, \sacredHarpHeads, \sacredHarpHeadsMinor,
\southernHarmonyHeads, \southernHarmonyHeadsMinor.
```

Fragmentos de código seleccionados

Aplicar estilos de cabeza según la nota de la escala

La propiedad `shapeNoteStyles` se puede usar para definir varios estilos de cabezas de nota para cada grado de la escala (según esté establecido por la armadura o por la propiedad `tonic`). Esta propiedad requiere un conjunto de símbolos, que pueden ser puramente arbitrarios (se permiten expresiones geométricas como `triangle`, triángulo, `cross`, aspas, y `xcircle`, círculo con aspas) o basados en una antigua tradición americana de grabado (ciertos nombres de nota latinos también se permiten).

Dicho esto, para imitar antiguos cancioneros americanos, existen varios estilos predefinidos de cabezas de nota disponibles a través de instrucciones de abreviatura como `\aikenHeads` o `\sacredHarpHeads`.

Este ejemplo muestra distintas formas de obtener cabezas de notas con forma, y muestra la capacidad de transportar una melodía sin perder la correspondencia entre las funciones armónicas y los estilos de cabezas de nota.

```
fragment = {
  \key c \major
  c2 d
  e2 f
  g2 a
  b2 c
}

\new Staff {
  \transpose c d
  \relative c' {
```

```


\set shapeNoteStyles = #'#(do re mi fa
                        #f la ti)

\fragment
}

\break

\relative c' {
  \set shapeNoteStyles = #'#(cross triangle fa #f
                          mensural xcircle diamond)
  \fragment
}
}

```



Para ver todos los estilos de formas de cabeza de nota, consulte [Sección A.7 \[Estilos de cabezas de nota\]](#), página 494.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de la notación: [Sección A.7 \[Estilos de cabezas de nota\]](#), página 494.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “note-event”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Note_heads_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “NoteHead”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “note-head-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Improvisación

La improvisación se denota a veces mediante cabezas de nota en forma de barra inclinada, donde el ejecutante puede elegir cualquier nota pero con el ritmo especificado. Estas cabezas de nota se crean así:

```

\new Voice \with {
  \consists "Pitch_squash_engraver"
} {
  e8 e g a a16( bes) a8 g
  \improvisationOn
  e8 ~
  e2 ~ e8 f4 f8 ~
  f2
  \improvisationOff
  a16( bes) a8 g e
}

```



Instrucciones predefinidas

`\improvisationOn`, `\improvisationOff`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Pitch_squash_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Voice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “RhythmicStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.2 Duraciones



Esta sección trata de los ritmos, los silencios, las duraciones, las barras y los compases.

1.2.1 Escritura de las duraciones (valores rítmicos)

Duración de las notas

Las duraciones se designan mediante números y puntos. Las duraciones se introducen como sus valores recíprocos respecto de la redonda. Por ejemplo, una negra se escribe usando un 4 (puesto que es 1/4 de redonda), mientras que una blanca se escribe con un 2 (por ser 1/2 de redonda). Para notas mayores de la redonda se deben usar los comandos `\longa` (que es una breve doble) y `\breve`. Se pueden especificar duraciones tan cortas como la garrapatea (con el número 128). Son posibles valores más cortos, pero sólo como notas unidas por una barra.

```
\time 8/1
c\longa c\breve c1 c2
c4 c8 c16 c32 c64 c128 c128
```



Aquí se pueden ver las mismas duraciones con el barrado automático desactivado.

```
\time 8/1
\autoBeamOff
c\longa c\breve c1 c2
c4 c8 c16 c32 c64 c128 c128
```



Se puede escribir una nota con la duración de una cuádruple breve mediante `\maxima`, pero esto está contemplado solamente dentro de la notación musical antigua. Para ver más detalles, consulte [Sección 2.9 \[Notación antigua\]](#), página 310.

Si la duración se omite, su valor será el de la duración de la nota anterior. Por omisión, el valor de la primera nota es el de una negra.

```
a a a2 a a4 a a1 a
```



Para obtener duraciones de notas con puntillo, escriba un punto (.) después del número. Las notas con doble puntillo se especifican escribiendo dos puntos, y así sucesivamente.

```
a4 b c4. b8 a4. b4.. c8.
```



Ciertas duraciones no se pueden representar sólo con duraciones binarias y puntillos; la única forma de representarlas es ligando dos o más notas. Para ver más detalles, consulte [\[Ligaduras de unión\]](#), página 43.

Para ver de qué manera se pueden especificar las duraciones de las sílabas de la letra y cómo alinear la letra a las notas, consulte [Sección 2.1 \[Música vocal\]](#), página 206.

Opcionalmente se pueden espaciar las notas de forma estrictamente proporcional a sus duraciones. Para ver más detalles sobre este y otros ajustes que controlan la notación proporcional, consulte [Sección 4.5.5 \[Notación proporcional\]](#), página 405.

Normalmente los puntillos se desplazan hacia arriba para evitar las líneas del pentagrama, excepto en situaciones de polifonía. Se pueden situar los puntillos manualmente encima o debajo de las líneas de la pauta; véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Instrucciones predefinidas

```
\autoBeamOn, \autoBeamOff, \dotsUp, \dotsDown, \dotsNeutral.
```

Fragmentos de código seleccionados

Changing the number of augmentation dots per note

This code demonstrates how to change the number of augmentation dots on a single note.

```
\relative c' {
  c4.. a16 r2 |
  \override Dots #'dot-count = #4
  c4.. a16 r2 |
```

```

\override Dots #'dot-count = #0
c4.. a16 r2 |
\revert Dots #'dot-count
c4.. a16 r2 |
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “breve” in *Glosario Musical*, Sección “longa” in *Glosario Musical*, Sección “maxima” in *Glosario Musical*, Sección “note value” in *Glosario Musical*, Sección “Duration names notes and rests” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Barras automáticas], página 65, [Ligaduras de unión], página 43, [Plicas], página 177, Sección 1.2.1 [Escritura de las duraciones (valores rítmicos)], página 36, Sección 1.2.2 [Escritura de silencios], página 46, Sección 2.1 [Música vocal], página 206, Sección 2.9 [Notación antigua], página 310, Sección 4.5.5 [Notación proporcional], página 405.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Dots” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DotColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existe un límite fundamental para las duraciones de los silencios (tanto para el más largo como para el más corto), pero el número de glifos es limitado: sólo se pueden imprimir desde el silencio de garrafeira (128) hasta el de máxima (8 redondas).

Grupos especiales

Los grupos especiales se obtienen a partir de una expresión musical multiplicando todas las duraciones por una fracción:

```
\times fracción { música }
```

La duración de *música* se multiplicará por la fracción. El denominador de la fracción se imprimirá sobre las notas, opcionalmente con un corchete. El grupo especial más común es el tresillo, en el que 3 notas tienen el valor de 2, por tanto las notas duran 2/3 de su valor escrito

```

a2 \times 2/3 { b4 b b }
c4 c \times 2/3 { b4 a g }

```



Se pueden colocar manualmente los corchetes de tresillo encima o debajo de la pauta; véase Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439.

Los grupos pueden anidarse unos dentro de otros:

```

\autoBeamOff
c4 \times 4/5 { f8 e f \times 2/3 { e[ f g] } } f4

```



La modificación de los grupos especiales anidados que comienzan en el mismo instante musical se debe hacer con `\tweak`.

Para modificar la duración de las notas sin imprimir un corchete de grupo especial, véase [Escalar las duraciones], página 42.

Instrucciones predefinidas

`\tupletUp`, `\tupletDown`, `\tupletNeutral`.

Fragmentos de código seleccionados

Escribir varios grupos especiales usando una sola instrucción `\times`

La propiedad `tupletSpannerDuration` establece cuánto debe durar cada grupo de valoración especial contenido dentro del corchete que aparece después de `\times`. Así, se pueden escribir muchos tresillos seguidos dentro de una sola expresión `\times`, ahorrando trabajo de teclado.

En el ejemplo se muestran dos tresillos, aunque se ha escrito `\times` una sola vez.

Para ver más información sobre `make-moment`, véase la sección correspondiente del manual de Referencia de la Notación.

```
\relative c' {
  \time 2/4
  \set tupletSpannerDuration = #(ly:make-moment 1 4)
  \times 2/3 { c8 c c c c c }
}
```



Cambiar el número del grupo especial

De forma predeterminada sólo se imprime el numerador del grupo especial sobre el corchete de grupo, es decir, el denominador del argumento de la instrucción `\times`. De forma alternativa, se puede imprimir un quebrado en la forma numerador:denominador del número del grupo, o eliminar el número.

```
\relative c'' {
  \times 2/3 { c8 c c }
  \times 2/3 { c8 c c }
  \override TupletNumber #'text = #tuplet-number::calc-fraction-text
  \times 2/3 { c8 c c }
  \override TupletNumber #'stencil = ##f
  \times 2/3 { c8 c c }
}
```



Números de agrupación especial distintos a los predeterminados

LilyPond también proporciona funciones de formato para imprimir números de grupo especial diferentes a la propia fracción, así como para añadir una figura al número o a la fracción de la agrupación.

```

\relative c'' {
  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::non-default-tuplet-denominator-text 7)
  \times 2/3 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7)
  \times 2/3 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      (tuplet-number::non-default-tuplet-fraction-text 12 7) "8")
  \times 2/3 { c4. c4. c4. c4. }

  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      tuplet-number::calc-denominator-text "4")
  \times 2/3 { c8 c8 c8 c8 c8 c8 }
  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::append-note-wrapper
      tuplet-number::calc-fraction-text "4")
  \times 2/3 { c8 c8 c8 c8 c8 c8 }

  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::fraction-with-notes "4." "8")
  \times 2/3 { c4. c4. c4. c4. }
  \once \override TupletNumber #'text =
    #(tuplet-number::non-default-fraction-with-notes 12 "8" 4 "4")
  \times 2/3 { c4. c4. c4. c4. }
}

```



Controlling tuplet bracket visibility

The default behavior of tuplet-bracket visibility is to print a bracket unless there is a beam of the same length as the tuplet. To control the visibility of tuplet brackets, set the property 'bracket-visibility to either **#t** (always print a bracket), **#f** (never print a bracket) or **#'if-no-beam** (only print a bracket if there is no beam).

```

music = \relative c'' {
  \times 2/3 { c16[ d e ] f8]
  \times 2/3 { c8 d e }
  \times 2/3 { c4 d e }
}


\new Voice {
  \relative c' {

```

```

<< \music s4^"default" >>
\override TupletBracket #'bracket-visibility = #'if-no-beam
<< \music s4^"'if-no-beam" >>
\override TupletBracket #'bracket-visibility = ##t
<< \music s4^"#t" >>
\override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
<< \music s4^"#f" >>
}
}

```




Permitir saltos de línea dentro de grupos especiales con barra

Este ejemplo artificial muestra cómo se pueden permitir tanto los saltos de línea manuales como los automáticos dentro de un grupo de valoración especial unido por una barra. Observe que estos grupos sincopados se deben barrar manualmente.

```

\layout {
  \context {
    \Voice
    % Permit line breaks within tuplets
    \remove "Forbid_line_break_engraver"
    % Allow beams to be broken at line breaks
    \override Beam #'breakable = ##t
  }
}
\relative c'' {
  a8
  \repeat unfold 5 { \times 2/3 { c[ b a] } }
  % Insert a manual line break within a tuplet
  \times 2/3 { c[ b \bar "" \break a] }
  \repeat unfold 5 { \times 2/3 { c[ b a] } }
  c8
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “triplet” in *Glosario Musical*, Sección “tuplet” in *Glosario Musical*, Sección “polymetric” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Métodos de trucaje” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Gestión del tiempo], página 93, [Escalar las duraciones], página 42, Sección 5.3.4 [La instrucción tweak], página 436, [Notación polimétrica], página 59.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TupletBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TupletNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TimeScaledMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Las notas de adorno se pueden escribir dentro de los corchetes de grupo especial, *excepto* cuando un pentagrama comienza por una nota de adorno seguida de un grupo de valoración especial. En este caso concreto, se debe poner la nota de adorno antes de la instrucción `\times` para evitar errores.

Cuando se utiliza un grupo de valoración especial al comienzo de una pieza con una indicación de `\tempo`, la música se debe escribir explícitamente dentro de un bloque `\new Voice`, tal y como se explica en Sección “Las voces contienen música” in *Manual de Aprendizaje*.

Escalar las duraciones

Es posible alterar la duración de las figuras, silencios o acordes en un factor N/M añadiendo `*N/M` (o `*N` si M es 1) a la duración. Esto no afectará a la apariencia de las notas o silencios que se producen, pero la duración alterada se usará para calcular la posición dentro del compás y para establecer la duración en la salida MIDI. Los factores de multiplicación se pueden combinar en la forma `*L*M/N`.

En el siguiente ejemplo las tres primeras notas duran exactamente dos partes, pero no se imprime ningún corchete de tresillo.

```
\time 2/4
% Alter durations to triplets
a4*2/3 gis4*2/3 a4*2/3
% Normal durations
a4 a4
% Double the duration of chord
<a d>4*2
% Duration of quarter, appears like sixteenth
b16*4 c4
```



La duración de las notas espaciadoras también se puede modificar mediante un multiplicador. Esto es útil para saltar muchos compases, como por ejemplo `s1*23`.

De la misma forma, se pueden comprimir por una fracción trozos de música más largos, como si cada nota, acorde o silencio tuviera la fracción como multiplicador. Esto dejará intacta la apariencia de la *música*, pero la duración interna de las notas se multiplicará por la fracción *numerador/denominador*. Los espacios que rodean el punto son necesarios. He aquí un ejemplo que muestra cómo se puede comprimir y expandir la música:

```
\time 2/4
% Normal durations
<c a>4 c8 a
% Scale music by *2/3
\scaleDurations #'(2 . 3) {
  <c a f>4. c8 a f
}
% Scale music by *2
\scaleDurations #'(2 . 1) {
  <c' a>4 c8 b
}
```



Una aplicación de esta instrucción se encuentra en la notación polimétrica, véase [Notación polimétrica], página 59.

Véase también

Referencia de la notación: [Grupos especiales], página 38, [Silencios invisibles], página 48, [Notación polimétrica], página 59.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Ligaduras de unión

Una ligadura de unión conecta dos notas adyacentes de la misma altura. La ligadura en efecto extiende la longitud de una nota.

Nota: No deben confundirse las ligaduras de unión con las *ligaduras de expresión*, que indican articulación, ni con las *ligaduras de fraseo*, que indican el fraseo musical. Una ligadura de unión es tan sólo una manera de extender la duración de una nota, algo parecido a lo que hace el puntillo.

Se introduce una ligadura de unión usando el símbolo de la tilde curva (~).

```
a2 ~ a
```



Se usan ligaduras de unión bien cuando la nota atraviesa la barra de compás o bien cuando no se pueden usar puntillos para denotar el ritmo. También se deben usar ligaduras cuando las notas atraviesan subdivisiones del compás de mayor duración:

```
\relative c' {
  r8~"sí" c8 ~ c2 r4 |
  r8~"no" c2 ~ c8 r4
}
```



Si necesitamos ligar muchas notas a través de las líneas divisorias, nos podría resultar más fácil utilizar la división automática de las notas, véase [\[División automática de las notas\]](#), página 62. Este mecanismo divide automáticamente las notas largas y las liga a través de las barras de compás.

Cuando se aplica una ligadura de unión a un acorde, se conectan todas las cabezas de las notas cuyas alturas coinciden. Si no coincide ningún par de cabezas, no se crea ninguna ligadura. Los acordes se pueden ligar parcialmente colocando la ligadura dentro del acorde.

```
<c e g> ~ <c e g>
<c~ e g~ b> <c e g b>
```



Cuando la segunda vez de una repetición comienza con una nota ligada, es necesario especificar la ligadura repetida como sigue:

```
\repeat volta 2 { c g <c e>2 ~ }
\alternative {
  % First alternative: following note is tied normally
  { <c e>2. r4 }
  % Second alternative: following note has a repeated tie
  { <c e>2\repeatTie d4 c } }
```



Las ligaduras *L.v.* (*laissez vibrer*, dejar vibrar) indican que las notas no se deben apagar al final. Se usan en la notación para piano, arpa y otros instrumentos de cuerda y percusión. Se pueden introducir de la siguiente manera:

```
<c f g>1\laissezVibrer
```



Es posible hacer manualmente que las ligaduras de unión se coloquen por encima o por debajo; véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Se puede hacer que las ligaduras de expresión sean discontinuas, punteadas o una combinación de continuas y discontinuas.

```

\tieDotted
c2 ~ c
\tieDashed
c2 ~ c
\tieHalfDashed
c2 ~ c
\tieHalfSolid
c2 ~ c
\tieSolid
c2 ~ c

```



Se pueden especificar patrones de discontinuidad personalizados:

```

\tieDashPattern #0.3 #0.75
c2 ~ c
\tieDashPattern #0.7 #1.5
c2 ~ c
\tieSolid
c2 ~ c

```



Las definiciones de patrones de discontinuidad para las ligaduras de unión tienen la misma estructura que las definiciones de patrones de discontinuidad para las ligaduras de expresión. Para ver más información acerca de los patrones de discontinuidad complejos, consulte los fragmentos de código bajo [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102.

Instrucciones predefinidas

`\tieUp`, `\tieDown`, `\tieNeutral`, `\tieDotted`, `\tieDashed`, `\tieDashPattern`, `\tieHalfDashed`, `\tieHalfSolid`, `\tieSolid`.

Fragmentos de código seleccionados

Uso de ligaduras en los arpeggios

En ocasiones se usan ligaduras de unión para escribir los arpeggios. En este caso, las dos notas ligadas no tienen que ser consecutivas. Esto se puede conseguir estableciendo la propiedad `tieWaitForNote` al valor `#t`. La misma funcionalidad es de utilidad, por ejemplo, para ligar un trémolo a un acorde, pero en principio también se puede usar para notas normales consecutivas.

```

\relative c' {
  \set tieWaitForNote = ##t
  \grace { c16[ ~ e ~ g] ~ } <c, e g>2
  \repeat tremolo 8 { c32 ~ c' ~ } <c c,>1
  e8 ~ c ~ a ~ f ~ <e' c a f>2
  \tieUp
  c8 ~ a
  \tieDown
  \tieDotted

```

```
g8 ~ c g2
}
```



Grabado manual de las ligaduras

Se pueden grabar a mano las ligaduras modificando la propiedad `tie-configuration` del objeto `TieColumn`. El primer número indica la distancia a partir de la tercera línea del pentagrama en espacios de pentagrama, y el segundo número indica la dirección (1 = hacia arriba, -1 = hacia abajo).

```
\relative c' {
  <c e g>2 ~ <c e g>
  \override TieColumn #'tie-configuration =
    #'((0.0 . 1) (-2.0 . 1) (-4.0 . 1))
  <c e g>2 ~ <c e g>
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “tie” in *Glosario Musical*, Sección “laissez vibrer” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Ligaduras de expresión], página 102, [División automática de las notas], página 62.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “LaissezVibrerTie” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “LaissezVibrerTieColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TieColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Tie” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Un cambio de pentagrama cuando hay una ligadura activa no producirá una ligadura inclinada.

Los cambios de clave o de octava durante una ligadura de unión no están bien definidos realmente. En estos casos puede ser preferible una ligadura de expresión.

1.2.2 Escritura de silencios

Los silencios se escriben como parte de la música dentro de las expresiones musicales.


Silencios

Los silencios se introducen como notas con el nombre `r`. Las duraciones mayores que la redonda utilizan las instrucciones predefinidas que se muestran aquí:

```

\new Staff {
  % These two lines are just to prettify this example
  \time 16/1
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  % Print a maxima rest, equal to four breves
  r\maxima
  % Print a longa rest, equal to two breves
  r\longa
  % Print a breve rest
  r\breve
  r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128
}

```



Los silencios de un compás, centrados en medio del compás, se deben hacer con silencios multicompas. Se pueden usar para un solo compás así como para muchos compases, y se tratan en [\[Silencios de compás completo\], página 50](#).

Para especificar explícitamente la posición vertical de un silencio, escriba una nota seguida de `\rest`. Se colocará un silencio en la posición en que debería aparecer la nota. Esto posibilita la aplicación manual precisa de formato a la música polifónica, ya que el formateador automático de colisiones de silencios no mueve estos silencios.

```
a4\rest d4\rest
```



Fragmentos de código seleccionados

Estilos de silencios

Los silencios se pueden imprimir en distintos estilos.

```

\layout {
  indent = 0
  \context {
    \Staff
    \remove "Time_signature_engraver"
  }
}

\new Staff \relative c {
  \cadenzaOn
  \override Staff.Rest #'style = #'mensural
  r\maxima^\markup \typewriter { mensural }
  r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
  \bar ""

  \override Staff.Rest #'style = #'neomensural
  r\maxima^\markup \typewriter { neomensural }
}

```


```

r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s32 s64 s128 s128
\bar ""

\override Staff.Rest #'style = #'classical
r\maxima^\markup \typewriter { classical }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
\bar ""

\override Staff.Rest #'style = #'default
r\maxima^\markup \typewriter { default }
r\longa r\breve r1 r2 r4 r8 r16 r32 r64 r128 s128
}

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “breve” in *Glosario Musical*](#), [Sección “longa” in *Glosario Musical*](#), [Sección “maxima” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Silencios de compás completo\]](#), página 50.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Rest” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

No existe un límite fundamental respecto de las duraciones de los silencios (tanto para el más corto como para el más largo), pero el número de glifos es limitado: hay silencios desde la garrapatea (128) hasta la máxima (8 redondas).

Silencios invisibles

Un silencio invisible (también conocido como ‘skip’ o desplazamiento) se puede introducir como una nota con el nombre `s`:

```
c4 c s c
s2 c
```



Los silencios de separación sólo están disponible en el modo de notas y en el modo de acordes. En otras situaciones, por ejemplo, cuando se introduce la letra, se usa la instrucción `\skip` para producir un desplazamiento de una cierta magnitud temporal. `\skip` requiere una duración explícita.

```
<<
{
  a2 \skip2 a2 a2
}
\new Lyrics {
  \lyricmode {
    foo2 \skip 1 bla2
  }
}
>>
```




Dado que `\skip` es una instrucción, no afecta a las duraciones por omisión de las notas siguientes, a diferencia de `s`.

```
<<
{
  \repeat unfold 8 {a4}
}
{
  a4 \skip 2 a |
  s2 a
}
>>
```



Un silencio de separación produce implícitamente contextos `Staff` y `Voice` si no existe ninguno, igual que las notas y los silencios normales:

```
s1 s s
```



`\skip` tan sólo desplaza un tiempo musical; no produce ninguna salida, de ninguna clase.

```
% This is valid input, but does nothing
\skip 1 \skip1 \skip 1
```

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Notas ocultas], página 174, Sección 5.4.7 [Visibilidad de los objetos], página 447.


Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “SkipMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Silencios de compás completo


Los silencios de uno o más compases completos se introducen como notas con el nombre `R` en mayúscula:

```
% Rest measures contracted to single measure
\compressFullBarRests
R1*4
R1*24
R1*4
b2~"Tutti" b4 a4
```



La duración de los silencios de compás completo es idéntica a la notación de la duración que se usa para las notas. La duración de un silencio multi-compás debe ser siempre un número entero de compases, por lo que con frecuencia han de utilizarse puntillos o fracciones:

```
\compressFullBarRests
\time 2/4
R1 | R2 |
\time 3/4
R2. | R2.*2 |
\time 13/8
R1*13/8 | R1*13/8*12 |
\time 10/8
R4*5*4 |
```



Un silencio de un compás completo se imprime como un silencio de redonda o de breve, centrado en el compás, según el tipo de compás vigente.


```
\time 4/4
R1 |
\time 6/4
R1*3/2 |
\time 8/4
```

R1*2 |




De forma predeterminada un silencio multicomás se expande en la partitura impresa para mostrar explícitamente todos los compases de silencio. De forma alternativa, un silencio multicomás se puede presentar como un solo compás que contiene un símbolo de silencio multicomás, con el número de compases impreso encima del compás:

```
% Default behavior
\time 3/4 r2. | R2.*2 |
\time 2/4 R2 |
\time 4/4
% Rest measures contracted to single measure
\compressFullBarRests
r1 | R1*17 | R1*4 |
% Rest measures expanded
\expandFullBarRests
\time 3/4
R2.*2 |
```



Se pueden añadir elementos de marcado a los silencios multicomás. Se proporciona la instrucción predefinida `\fermataMarkup` para añadir calderones.


```
\compressFullBarRests
\time 3/4
R2.*10^\markup { \italic "ad lib." }
R2.^ \fermataMarkup
```



Nota: Los elementos de marcado que se añaden a un silencio multicomás son objetos del tipo `MultiMeasureRestText`, no `TextScript`. Las sobreescrituras de propiedades deben ir dirigidas hacia el objeto correcto, o se ignorarán. Véase el ejemplo siguiente.

```
% This fails, as the wrong object name is specified
\override TextScript #'padding = #5
R1~"wrong"
% This is correct and works
\override MultiMeasureRestText #'padding = #5
R1~"right"
```

right



Cuando un silencio multicompaś sigue inmediatamente al establecimiento de un compaś parcial con `\partial`, es posible que no se emitan las advertencias correspondientes de comprobación de compaś.

Instrucciones predefinidas


`\textLengthOn`, `\textLengthOff`, `\fermataMarkup`, `\compressFullBarRests`, `\expandFullBarRests`.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar la forma de los silencios multicompaś

Si hay diez compases de silencio o menos, se imprime en el pentagrama una serie de silencios de breve y longa (conocidos en alemán como “Kirchenpausen”, «silencios eclesiásticos»); en caso contrario se muestra una barra normal. Este número predeterminado de diez se puede cambiar sobrescribiendo la propiedad `expand-limit`:

```
\relative c' {
  \compressFullBarRests
  R1*2 | R1*5 | R1*9
  \override MultiMeasureRest #'expand-limit = #3
  R1*2 | R1*5 | R1*9
}
```



Posicionar los silencios multicompaś


A diferencia de los silencios normales, no existe una instrucción predefinida para modificar la posición predeterminada de un símbolo de silencio multicompaś sobre el pentagrama, adjuntándolo a una nota, independientemente de cuál sea su forma. Sin embargo, en la música polifónica los silencios multicompaś de las voces de numeración par e impar están separados verticalmente. La colocación de los silencios multicompaś se puede controlar como se ve a continuación:

```
\relative c' {
  % MMR - Multi-Measure Rest
  % MMRs by default are set under the fourth line
  R1
  % They can be moved with an override
  \override MultiMeasureRest #'staff-position = #-2
  R1
  % A value of 0 is the default position;
  % the following trick moves the rest to the center line
  \override MultiMeasureRest #'staff-position = #-0.01
  R1
  % MMRs in odd-numbered voices are under the top line
  << { R1 } \ { a1 } >>
  % MMRs in even-numbered voices are under the bottom line
  << { c1 } \ { R1 } >>
```

```

% They remain separated even in empty measures
<< { R1 } \\\ { R1 } >>
% This brings them together even though there are two voices
\compressFullBarRests
<<
  \revert MultiMeasureRest #'staff-position
  { R1*3 }
  \\\
  \revert MultiMeasureRest #'staff-position
  { R1*3 }
>>
}

```



Marcado de silencios multicomps


Los elementos de marcado aplicados a un silencio multicomps se centran encima o debajo de éste. Los elementos de marcado extensos que se adjuntan a silencios multicomps no producen la expansión del compás. Para expandir un silencio multicomps de forma que quepa todo el marcado, utilice un silencio de separación con un marcado aplicado antes del silencio multicomps.

Observe que el silencio separador produce la inserción de un compás. El texto aplicado a un silencio separador de esta forma se alinea por la izquierda a la posición en que la nota estaría situada dentro del compás, pero si la longitud del compás está determinada por la longitud del texto, éste aparecerá centrado.

```

\relative c' {
  \compressFullBarRests
  \textLengthOn
  s1*0^\markup { [MAJOR GENERAL] }
  R1*19
  s1*0_\markup { \italic { Cue: ... it is yours } }
  s1*0^\markup { A }
  R1*30^\markup { [MABEL] }
  \textLengthOff
  c4^\markup { CHORUS } d f c
}

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “multi-measure rest”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Sección 1.2 \[Duraciones\]](#), página 36, [Sección 1.8 \[Texto\]](#), página 182, [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [\[Guiones de texto\]](#), página 182.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “MultiMeasureRest” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “MultiMeasureRestNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “MultiMeasureRestText” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Si se trata de usar digitaciones (p. ej., R1*10-4) para poner números encima de los silencios multicompás, la cifra de la digitación (el 4) puede chocar con el número del compás (aquí el 10).

No hay ninguna forma de condensar automáticamente muchos silencios en un solo silencio multicompás.

Los silencios multicompás no toman parte en las colisiones de silencios.

1.2.3 Impresión de las duraciones

Indicación de compás

La indicación de compás se establece como sigue:

```
\time 2/4 c2
\time 3/4 c2.
```



La indicación de compás se imprime al comienzo de una pieza y siempre que hay un cambio de compás. Si se produce un cambio al final de una línea, se imprime una indicación de advertencia en dicho lugar. Se puede modificar este comportamiento predeterminado, véase [Sección 5.4.7 \[Visibilidad de los objetos\]](#), página 447.

```
\time 2/4
c2 c
\break
c c
\break
\time 4/4
c c c c
```



El símbolo de compás que se usa en 2/2 y 4/4 se puede cambiar a un estilo numérico:

```
% Default style
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
```

```
% Change to numeric style
\numericTimeSignature
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
% Revert to default style
\defaultTimeSignature
\time 4/4 c1
\time 2/2 c1
```



Las indicaciones de compás de la música mensural se tratan en [\[Indicaciones de compás de la música mensural\]](#), página 315.

Instrucciones predefinidas

`\numericTimeSignature`, `\defaultTimeSignature`.

Fragmentos de código seleccionados

Cambio de compás sin afectar al barrado

La instrucción `\time` establece las propiedades `timeSignatureFraction`, `beatLength`, `beatGrouping` y `measureLength` en el contexto `Timing`, que normalmente tiene el alias `Score`. La modificación del valor de `timeSignatureFraction` hace que se imprima la nueva indicación de compás sin que cambie ninguna de las demás propiedades:

```
\markup {
  This snippet is deprecated as of 2.13.5 and will be removed in 2.14
}
```

This snippet is deprecated as of 2.13.5 and will be removed in 2.14

Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como “5/8” se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. “3/8 + 2/8”), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```
#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (#:line ((#:column (one num))
        #:vcenter "+")
        (#:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  \override BeamSettings #'Staff #'(5 . 8) #'end
  #'(( * . (2 3)))
  c8 d e fis gis
```

```

c8 fis, gis e d
c8 d e4 gis8
}

```



Time signature printing only the numerator as a number (instead of the fraction)

Sometimes, a time signature should not print the whole fraction (e.g. 7/4), but only the numerator (7 in this case). This can be easily done by using `\override Staff.TimeSignature #'style = #'single-digit` to change the style permanently. By using `\revert Staff.TimeSignature #'style`, this setting can be reversed. To apply the single-digit style to only one time signature, use the `\override` command and prefix it with a `\once`.

```

\relative c'' {
  \time 3/4
  c4 c c
  % Change the style permanently
  \override Staff.TimeSignature #'style = #'single-digit
  \time 2/4
  c4 c
  \time 3/4
  c4 c c
  % Revert to default style:
  \revert Staff.TimeSignature #'style
  \time 2/4
  c4 c
  % single-digit style only for the next time signature
  \once \override Staff.TimeSignature #'style = #'single-digit
  \time 5/4
  c4 c c c c
  \time 2/4
  c4 c
}

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “time signature” in *Glosario Musical*](#)

Referencia de la notación: [\[Indicaciones de compás de la música mensural\]](#), página 315, [\[Gestión del tiempo\]](#), página 93.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TimeSignature” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Timing_translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Anacrusas

Los compases parciales como las anacrusas o partes al alzar se escriben usando la instrucción `\partial`, con la sintaxis

```
\partial duración
```

donde *duración* es el valor rítmico restante del compás actual antes de que comience el siguiente.

```
\partial 4 e4 |
a2. c,4 |
```



El compás parcial puede ser de cualquier duración menor de un compás completo:

```
\partial 8*3 c8 d e |
a2. c,4 |
```



Internamente, `\partial duración` se traduce a

```
\set Timing.measurePosition -duración
```

For example, `\partial 8*3` becomes:

```
\set Timing.measurePosition = #(ly:make-moment -3 8)
```

La propiedad `measurePosition` contiene un número racional que indica qué parte del compás ha transcurrido hasta el momento. Observe que se establece a un número negativo por parte de la instrucción `\partial`: es decir, `\partial 4` se traduce internamente a `-4`, con el significado de “queda un valor de negra en este compás”.

Véase también

Glosario musical: [Sección “anacrusis” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Notas de adorno\]](#), página 87.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Timing_translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

El uso de `\partial` está previsto solamente para el comienzo de una pieza. Si se emplea después del comienzo se obtendrán varias advertencias o efectos desagradables, en este caso utilice en su lugar `\set Timing.measurePosition`.

Música sin compasear

Las líneas divisorias y los números de compás se calculan automáticamente. Para música sin compasear (por ejemplo cadencias), esto no es deseable. Para desactivar las barras y los números de compás automáticos, utilice la instrucción `\cadenzaOn`, y para activarlos de nuevo use `\cadenzaOff`.

```
c4 d e d
\cadenzaOn
c4 c d8 d d f4 g4.
\cadenzaOff
\bar "|"
d4 e d c
```



La numeración de compases se continúa al final de la cadencia como si la cadencia no existiera:

```
% Show all bar numbers
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #all-visible
c4 d e d
\cadenzaOn
c4 c d8 d d f4 g4.
\cadenzaOff
\bar "|"
d4 e d c
```



Observe que estas instrucciones predefinidas afectan a todas las pautas de la partitura, aunque aparezcan en un solo contexto `Voice`. Para cambiar esto, traslade el `Timing_translator` del contexto `Score` al contexto `Staff`, como se muestra en [\[Notación polimétrica\]](#), página 59.

Instrucciones predefinidas

`\cadenzaOn`, `\cadenzaOff`.

Véase también

Glosario musical: [Sección “cadenza”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Sección 5.4.7 \[Visibilidad de los objetos\]](#), página 447, [\[Notación polimétrica\]](#), página 59.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

LilyPond inserta saltos de línea y de página solamente en las barras de compás. A menos que la música sin compasear acabe antes del final de la línea del pentagrama, tendrá que insertar barras de compás invisibles

```
\bar ""
```

para indicar dónde se pueden producir los saltos.

Debemos crear un contexto de voz explícitamente al empezar una pieza con `\cadenzaOn`, pues en caso contrario pueden ocurrir algunos errores extraños.

```
\new Voice \relative c'{
\cadenzaOn
c16~"Solo Free Time" d e f g2. \bar "||"
\cadenzaOff
```

}



Notación polimétrica

Está contemplada la notación polimétrica, ya sea explícitamente o mediante la modificación de la indicación visible del compás y el escalado de la duración de las notas.

Pentagramas con distintas indicaciones de compás, compases de igual longitud

Se puede crear esta notación estableciendo una indicación de compás común para cada pentagrama pero sustituyendo el símbolo manualmente mediante el establecimiento de `timeSignatureFraction` a la fracción deseada y escalando las duraciones impresas en cada pentagrama a la indicación de compás común; véase [\[Indicación de compás\]](#), página 54. El escalado se hace con `\scaleDurations`, que se usa de una forma similar a `\times`, pero no crea un corchete de grupo especial, véase [\[Escalar las duraciones\]](#), página 42.

En este ejemplo, se usa en paralelo música con compases de $3/4$, $9/8$ y $10/8$. En el segundo pentagrama, las duraciones mostradas se multiplican por $2/3$, pues $2/3 * 9/8 = 3/4$, y en el tercer pentagrama, las duraciones que se muestran están multiplicadas por $3/5$, pues $3/5 * 10/8 = 3/4$. Con frecuencia se hace necesario insertar las barras de forma manual, pues el escalado de las duraciones afecta a las reglas de barrado automático.

```
\relative c' <<
\new Staff {
  \time 3/4
  c4 c c |
  c c c |
}
\new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = #'(9 . 8)
  \scaleDurations #'(2 . 3)
  \repeat unfold 6 { c8[ c c] }
}
\new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.timeSignatureFraction = #'(10 . 8)
  \scaleDurations #'(3 . 5) {
    \repeat unfold 2 { c8[ c c] }
    \repeat unfold 2 { c8[ c] } |
    c4. c4. \times 2/3 { c8[ c c] } c4
  }
}
>>
```




Pentagramas con distintas indicaciones de compás y longitudes de compás distintas

Se puede dar a cada pentagrama su propia indicación de compás independiente trasladando los grabadores `Timing_translator` y `Default_bar_line_engraver` al contexto de `Staff`.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Timing_translator"
    \remove "Default_bar_line_engraver"
  }
  \context {
    \Staff
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  }
}

% Now each staff has its own time signature.

\relative c' <<
  \new Staff {
    \time 3/4
    c4 c c |
    c4 c c |
  }
  \new Staff {
    \time 2/4
    c4 c |
    c4 c |
    c4 c |
  }
  \new Staff {
    \time 3/8
    c4. |
    c8 c c |
    c4. |
    c8 c c |
  }
}>>
```



Fragmentos de código seleccionados

Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como “5/8” se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. “3/8 + 2/8”), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```
#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (:line ((#:column (one num))
        #:vcenter "+"
        (:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  \override BeamSettings #'Staff #'(5 . 8) #'end
  #'((* . (2 3)))
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “polymetric” in *Glosario Musical*](#), [Sección “polymetric time signature” in *Glosario Musical*](#), [Sección “meter” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Indicación de compás\]](#), [página 54](#), [\[Escalar las duraciones\]](#), [página 42](#).

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TimeSignature” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Timing-translator” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Default_bar_line_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Al usar distintos compases en paralelo, las notas que están en el mismo instante de tiempo se colocan en la misma posición horizontal. Sin embargo, las barras de compás en los distintos pentagramas harán que el espaciado de notas sea menos regular en cada pentagrama individual de lo que sería normal sin las distintas indicaciones de compás.

División automática de las notas

Las notas largas se pueden convertir automáticamente en notas ligadas. Se hace mediante la sustitución del `Note_heads_engraver` por el `Completion_heads_engraver`. En el ejemplo siguiente, las notas que atraviesan la barra de compás se dividen y se unen mediante una ligadura.

```
\new Voice \with {
  \remove "Note_heads_engraver"
  \consists "Completion_heads_engraver"
}

{ c2. c8 d4 e f g a b c8 c2 b4 a g16 f4 e d c8. c2 }
```



Este grabador divide todas las notas largas en la barra de compás e inserta ligaduras. Uno de sus usos es depurar partituras complejas: si los compases no están completos, las ligaduras mostrarán exactamente cuánto le falta a cada compás.

Véase también

Glosario musical: [Sección “tie” in Glosario Musical](#)

Manual de aprendizaje: [Sección “Explicación de los grabadores” in Manual de Aprendizaje](#), [Sección “Añadir y eliminar grabadores” in Manual de Aprendizaje](#).

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Note_heads_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “Completion_heads_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “Forbid_line_break_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Advertencias y problemas conocidos


No todas las duraciones (sobre todo las que contienen grupos especiales) se pueden representar exactamente con notas normales y puntillos, pero el grabador `Completion_heads_engraver` nunca insertará grupos especiales.

`Completion_heads_engraver` afecta sólo a las notas; no divide silencios.

Mostrar los ritmos de la melodía

A veces podemos querer mostrar solamente el ritmo de una melodía. Esto se puede hacer con un pentagrama de ritmo. Todas las alturas de las notas se convierten en barras inclinadas, y el pentagrama tiene una sola línea:


```
<<
\new RhythmicStaff {
  \new Voice = "myRhythm" {
    \time 4/4
    c4 e8 f g2
    r4 g g f
    g1
  }
}
\new Lyrics {
  \lyricsto "myRhythm" {
    This is my song
    I like to sing
  }
}
>>
```



Las tablas de acordes de guitarra ofrecen a menudo los ritmos de rasgueado. Esto se puede hacer con el grabador `Pitch_squash_engraver` y `\improvisationOn`.

```
<<
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c1 f g c
  }
}

\new Voice \with {
  \consists Pitch_squash_engraver
} \relative c'' {
  \improvisationOn
  c4 c8 c c4 c8 c
  f4 f8 f f4 f8 f
  g4 g8 g g4 g8 g
  c4 c8 c c4 c8 c
}
>>
```



Instrucciones predefinidas

`\improvisationOn`, `\improvisationOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Ritmos rasgueados de guitarra

Para la música de guitarra, es posible mostrar los ritmos de rasgueo, además de las notas de la melodía, acordes y diagramas de posiciones.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
<<
  \new ChordNames {
    \chordmode {
      c1 | f | g | c
    }
  }
  \new FretBoards {
    \chordmode {
      c1 | f | g | c
    }
  }
  \new Voice \with {
    \consists "Pitch_squash_engraver"
  } {
    \relative c'' {
      \improvisationOn
      c4 c8 c c4 c8 c
      f4 f8 f f4 f8 f
      g4 g8 g g4 g8 g
      c4 c8 c c4 c8 c
    }
  }
  \new Voice = "melody" {
    \relative c'' {
      c2 e4 e4
      f2. r4
      g2. a4
      e4 c2.
    }
  }
  \new Lyrics {
    \lyricsto "melody" {
      This is my song.
      I like to sing.
    }
  }
}>>
```

The image shows a musical score for the phrase "This is my song. I like to sing." in 2/4 time. The melody is written on a single staff with a treble clef. The lyrics are placed below the staff. Above the staff, three guitar chords are indicated: C (C major), F (F major), and G (G major). Each chord is shown with a fretboard diagram and fingerings. The C chord is at the beginning, the F chord is under "is my", and the G chord is under "I like". The melody consists of eighth and quarter notes. The phrase "to sing." is written on a new line of music, starting with a measure rest.

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “RhythmicStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Pitch_squash_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.2.4 Barras

Barras automáticas

De manera predeterminada, las barras de corchea se insertan automáticamente:

```
\time 2/4 c8 c c c
\time 6/8 c c c c8. c16 c8
```

The image shows a musical staff with a treble clef. The first measure is in 2/4 time and contains four eighth notes. The second measure is in 6/8 time and contains four eighth notes, with the first three beamed together and the fourth separated by a bar line. This demonstrates how automatic bar lines are inserted for eighth and sixteenth notes.

Cuando estas decisiones automáticas no son lo bastante buenas, se pueden escribir los barrados de forma explícita; véase [Barras manuales], página 72. Las barras *se deben* introducir manualmente si se quieren extender por encima de los silencios.

Si no se necesita el barrado automático, se puede desactivar con `\autoBeamOff` y activarse con `\autoBeamOn`:

```
c4 c8 c8. c16 c8. c16 c8
\autoBeamOff
c4 c8 c8. c16 c8.
\autoBeamOn
c16 c8
```

The image shows a musical staff with a treble clef. The first measure is in common time (C) and contains four eighth notes. The second measure is in common time and contains four eighth notes, with the first three beamed together and the fourth separated by a bar line. This demonstrates how explicit bar lines can be used to control the grouping of notes.

Nota: Si se usan barras para indicar los melismas de las canciones, entonces se debe desactivar el barrado automático con `\autoBeamOff` e indicar las barras manualmente.

Se pueden crear patrones de barrado que difieran de los valores automáticos predeterminados; véase [\[Establecer el comportamiento de las barras automáticas\]](#), página 67.

Instrucciones predefinidas

`\autoBeamOff`, `\autoBeamOn`.

Fragmentos de código seleccionados

Barras que atraviesan saltos de línea

Normalmente están prohibidos los saltos de línea si las barras atraviesan las líneas divisorias. Se puede cambiar este comportamiento como se muestra aquí:

```
\relative c' ' {
  \override Beam #'breakable = ##t
  c8 c[ c] c[ c] c[ c] c[ \break
  c8] c[ c] c[ c] c[ c] c
}
```



Cambiar el salto de las barras en ángulo

Se insertan automáticamente barras en ángulo cuando se detecta un intervalo muy grande entre las notas. Se puede hacer un ajuste fino de este comportamiento a través de la propiedad `auto-knee-gap`. Se traza una barra doblada si el salto es mayor que el valor de `auto-knee-gap` más el ancho del objeto barra (que depende de la duración de las notas y de la inclinación de la barra). De forma predeterminada `auto-knee-gap` está establecido a 5.5 espacios de pentagrama.

```
{
  f8 f''8 f8 f''8
  \override Beam #'auto-knee-gap = #6
  f8 f''8 f8 f''8
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Barras manuales], página 72, [Establecer el comportamiento de las barras automáticas], página 67.

Archivos instalados: ‘scm/auto-beam.scm’.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Auto_beam_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BeamEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BeamForbidEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “beam-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “unbreakable-spanner-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Las barras pueden colisionar con las cabezas de las notas y las alteraciones accidentales de las otras voces.

Establecer el comportamiento de las barras automáticas

La colocación de las barras de corchea automáticas viene determinada por la indicación de compás. Se usan tres tipos de reglas para la determinación del final de las barras de corchea automáticas: reglas *predeterminadas* para el tipo de compás, reglas *explícitas* para la barra dentro del tipo de compás, y la *beatLength* (longitud de la barra) para el tipo de compás.

Se aplican las siguientes reglas, en orden de prioridad, para determinara el aspecto de las barras:

- Si una barra manual está especificada con [...] establecer la barra tal y como está especificado; en caso contrario:
- si está en vigor `\autoBeamOff` no poner barras; en caso contrario:
- si está definida alguna regla de fin de barra para el tipo de barra en este tipo de compás, usarla para determinar los lugares válidos en que las barras pueden terminar; en caso contrario
- si está definida alguna una regla predeterminada de fin de barra en este tipo de compás, usarla para agrupar las notas con barras; en caso contrario
- usar el valor de `beatLength` para agrupar las notas con barras.

Modificar las agrupaciones de pulsos

De forma predeterminada, `beatLength` se deriva del tipo de compás establecido por la instrucción `\time`. La longitud del pulso `beatLength` se establece a uno sobre el denominador del compás.

`beatLength` es un *momento*, una unidad de duración musical. Las cantidades del tipo *moment* se crean por la función de Scheme `ly:make-moment`. Para ver más información sobre esta función, consulte [Gestión del tiempo], página 93.

Los ajustes de barrado automático se almacenan en la propiedad `beamSettings`. Los valores predeterminados de `beamSettings` están precisados en ‘scm/beam-settings.scm’. Las entradas de `beamSettings` están clasificadas por tipo de compás y tipo de regla.

EL tipo de compás debe ser una dupla de Scheme, p.ej. `#'(4 . 4)`.

El tipo de regla debe ser `#'end` para finales de barra.

Las reglas de final consisten en una lista-A de Scheme (o una lista de duplas) que indica el tipo de barra y la agrupación que se aplica a ese tipo de barra.

```
#'((tipo-barra1 . agrupación-1)
  (tipo-barra2 . agrupación-2)
  (tipo-barra3 . agrupación-3))
```

El tipo de barra es una dupla de Scheme que indica la duración de la barra, p.e.j. (1 . 16), ó * para indicar una regla por omisión, que se aplica a todas las barras si no hay definida ninguna regla explícita.

La agrupación es una lista de Scheme que indica la agrupación que se aplica a la barra. Para las reglas por omisión, aquellas en las que el tipo de barra es *, la agrupación está en unidades de longitud de pulso, `beatLength`. Para las reglas explícitas, la agrupación está en unidades del tipo de barra.

Como referencia pueden consultarse las reglas de barrado por omisión que están en `'scm/beam-settings.scm'`.

Los ajustes para las barras se cambian con `\overrideBeamSettings` y `\revertBeamSettings`.

Nota: Los ajustes de final y subdivisión deben ser reglas *completas*. Esto es, toda regla que se aplicaría al tipo de compás actual debe incluirse en los ajustes. No es posible cambiar la agrupación de sólo el tipo de barra para un tipo de compás dado. Aunque puede parecer muy engorroso, significa que los ajustes de barrado actuales no necesitan ser conocidos para poder especificar un nuevo patrón de barrado.


```
\time 5/16
c8~"beats" c16 c8 |
\overrideBeamSettings #'Score #'(5 . 16) #'end #'(( * . (2 3)))
c8~"(2+3)" c16 c8
\overrideBeamSettings #'Score #'(5 . 16) #'end #'(( * . (3 2)))
c8~"(3+2)" c16 c8
```



Los cambios en los ajustes de barrado se pueden limitar a contextos específicos. Si no se incluye ningún ajuste en un contexto de nivel más bajo, se aplican los ajustes del contexto circundante.

```
\new Staff <<
  \time 7/8
  \new Voice = one {
    \relative c'' {
      \overrideBeamSettings #'Staff #'(7 . 8) #'end #'(( * . (2 3 2)))
      a8 a a a a a a
    }
  }
  \new Voice = two {
    \relative c' {
      \voiceTwo
      \overrideBeamSettings #'Voice #'(7 . 8) #'end #'(( * . (1 3 3)))
      f8 f f f f f f
    }
  }
}
```

>>



En caso de usar varias voces, se debe especificar el contexto **Staff** si queremos aplicar el barrado a todas las voces del pentagrama:

```
\time 7/8
% rhythm 3-1-1-2
% Context Voice specified -- does not work correctly
% Because of autogenerated voices, all beaming will
% be at beatLength (1 . 8)
\overrideBeamSettings #'Voice #'(7 . 8) #'end #'((* . (3 1 1 2)))
<< {a8 a a a16 a a a a8 a} \\ {f4. f8 f f f} >>

% Works correctly with context Staff specified
\overrideBeamSettings #'Staff #'(7 . 8) #'end #'((* . (3 1 1 2)))
<< {a8 a a a16 a a a a8 a} \\ {f4. f8 f f f} >>
```



Los ajustes de barrado se pueden revertir para volver al comportamiento predeterminado. Esto se consigue mediante la utilización de `\revertBeamSettings`. Los argumentos son los mismos que para `\overrideBeamSettings`, excepto que no se da ningún valor para *agrupación*:

```
\revertBeamSettings contexto tipo-de-compás tipo-de-regla
\time 4/4
\repeat unfold 8 {a8}
% set default rule for (1 1 1 1) grouping
\overrideBeamSettings #'Score #'(4 . 4) #'end #'((* . (1 1 1 1)))
\repeat unfold 8 {a8}
% revert the new rule
\revertBeamSettings #'Score #'(4 . 4) #'end
\repeat unfold 8 {a8}
```



Instrucciones predefinidas

`\overrideBeamSettings`, `\revertBeamSettings`.

Fragmentos de código seleccionados

Subdivisión de las barras de semicorchea

Las barras de semicorcheas (o notas más breves) seguidas no se subdividen de forma predeterminada. Esto es: las tres (o más) barras se prolongan, sin dividirse, sobre grupos completos de notas. Este comportamiento se puede modificar para que las barras se subdividan en subgrupos mediante el establecimiento de la propiedad `subdivideBeams`. Cuando está establecida,

las diversas barras se subdividen a intervalos definidos por el valor actual de la longitud del pulso `beatLength` reduciendo las barras múltiples a una sola entre los subgrupos. Observe que el valor predeterminado de `beatLength` es de una unidad sobre el denominador del compás en curso, si no está establecido explícitamente. Se debe establecer al valor de una fracción que da la duración el subgrupo de barras utilizando la función `ly:make-moment`, como se muestra aquí:

```
\relative c'' {
  c32[ c c c c c c c]
  \set subdivideBeams = ##t
  c32[ c c c c c c c]

  % Set beam sub-group length to an eighth note
  \set beatLength = #(ly:make-moment 1 8)
  c32[ c c c c c c c]

  % Set beam sub-group length to a sixteenth note
  \set beatLength = #(ly:make-moment 1 16)
  c32[ c c c c c c c]
}
```




Símbolos de dirección y símbolos de agrupación de compás

La agrupación de pulsos dentro de un compás está controlada por la agrupación predeterminada que se establece en `beamSettings`. Estas agrupaciones se pueden establecer mediante el uso de `\overrideBeamSettings`. De forma alternativa, se puede usar la función de Scheme `set-time-signature` para establecer tanto el compás como la regla de agrupamiento predeterminada. `set-time-signature` acepta tres argumentos: el número de pulsos, la longitud del pulso y la agrupación interna de los pulsos en el compás. Si el grabador `Measure_grouping_engraver` está incluido en uno de los contextos de presentación, se imprimirán signos de agrupación de pulsos. Estos símbolos facilitan la lectura de música moderna rítmicamente compleja. En este ejemplo, el compás de 9/8 se agrupa según dos patrones distintos utilizando los dos métodos, mientras que el compás de 5/8 se agrupa de acuerdo con el ajuste predeterminado que está en `'scm/beam-settings.scm'`:

```
\score {
  \relative c'' {
    \time 9/8
    \overrideBeamSettings #'Score #'(9 . 8) #'end #'((* . (2 2 2 3)))
    g8 g d d g g a( bes g) |
    #(set-time-signature 9 8 '(4 5))
    g8 g d d g g a( bes g) |
    \time 5/8
    a4. g4 |
  }
  \layout {
    \context {
      \Staff
      \consists "Measure_grouping_engraver"
    }
  }
}
```

```
}
}
```



Finales de barra en el contexto Score

Las reglas de final de barra especificadas en el contexto **Score** se aplican a todos los pentagramas, pero se pueden modificar tanto en los niveles de **Staff** como de **Voice**:

```
\relative c' {
  \time 5/4
  % Set default beaming for all staves
  \overrideBeamSettings #'Score #'(5 . 4) #'end
    #'(((1 . 8) . (3 4 3))
      ((1 . 16) . (6 8 6))
      ((1 . 32) . (12 16 12)))
  <<
    \new Staff {
      c8 c c c c c c c c c
    }
    \new Staff {
      % Modify beaming for just this staff
      \overrideBeamSettings #'Staff #'(5 . 4) #'end
        #'((* . (3 2)))
      c8 c c c c c c c c c c
    }
    \new Staff {
      % Inherit beaming from Score context
      <<
        {
          \voiceOne
          c8 c c c c c c c c c c
        }
        % Modify beaming for this voice only
        \new Voice {
          \voiceTwo
          \overrideBeamSettings #'Voice #'(5 . 4) #'end
            #'((* . (3 2)))
          a8 a a a a a a a a a
        }
      >>
    }
  >>
}
```



Véase también

Archivos de inicio: `'scm/beam-settings.scm'`.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Auto_beam_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam-ForbidEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “beam-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Si una partitura termina mientras una barra automática no ha terminado aún todavía está aceptando notas, esta última barra no se imprimirá en absoluto. Lo mismo sirve para las voces polifónicas, introducidas con `<< ... \ \ ... >>`. Si una voz polifónica termina mientras una barra automática está aún aceptando notas, no se imprime. El rodeo para estos problemas es aplicar el barrado manual a la última barra de la voz o partitura.

Barras manuales

En ciertos casos puede ser preciso sobrescribir el algoritmo de barrado automático. Por ejemplo, el barrador automático no escribe barras por encima de los silencios o las líneas divisorias, y en las partituras corales el barrado se ajusta con frecuencia para que siga la medida de la letra en vez de la de las notas. Tales barras se especifican manualmente marcando los puntos de comienzo y final con `[y]`

```
r4 r8[ g' a r8] r8 g[ | a] r8
```



La dirección de las barras se puede establecer manualmente utilizando indicadores de dirección:

```
c8^[ d e] c,_[ d e f g]
```




Se pueden marcar notas individuales con `\noBeam` para evitar que resulten unidas por una barra:

```
\time 2/4
c8 c\noBeam c c
```



Se pueden producir al mismo tiempo barras de notas de adorno y barras normales. Las notas de adorno sin barra no se colocan dentro de las barras de notas normales.

```
c4 d8[
\grace { e32[ d c d ] }
e8] e8[ e
\grace { f16 }
e8 e]
```



Se puede conseguir un control incluso más estricto sobre las barras estableciendo las propiedades `stemLeftBeamCount` y `stemRightBeamCount`. Especifican el número de barras que se dibujarán en los lados izquierdo y derecho, respectivamente, de la nota siguiente. Si cualquiera de estas dos propiedades está ajustada a un valor, dicho valor se usará una sola vez, y luego se borrará. En este ejemplo, el último Fa se imprime con sólo una barra en el lado izquierdo, es decir, la barra de corchea del grupo como un todo.

```
a8[ r16 f g a]
a8[ r16
\set stemLeftBeamCount = #2
\set stemRightBeamCount = #1
f16
\set stemLeftBeamCount = #1
g16 a]
```



Instrucciones predefinidas

`\noBeam.`

Fragmentos de código seleccionados

Corchetes rectos y extremos de barra sueltos

Son posibles tanto los corchetes rectos sobre notas sueltas como extremos de barra sueltos en figuras unidas, con una combinación de `stemLeftBeamCount`, `stemRightBeamCount` e indicadores de barra `[]` emparejados.

Para corchetes rectos que apunten a la derecha sobre notas sueltas, use indicadores de barra emparejados `[]` y establezca `stemLeftBeamCount` a cero (véase el ejemplo 1).


Para corchetes rectos que apunten a la izquierda, establezca en su lugar `stemRightBeamCount` (ejemplo 2).

Para extremos sueltos que apunten a la derecha al final de un conjunto de notas unidas, establezca `stemRightBeamCount` a un valor positivo. Y para extremos sueltos que apunten a la izquierda al principio de un conjunto de notas unidas, establezca `stemLeftBeamCount` en su lugar (ejemplo 3).

A veces, para una nota suelta rodeada de silencios tiene sentido que lleve los dos extremos sueltos del corchete plano, apuntando a derecha e izquierda. Hágalo solamente con indicadores de barra emparejados [] (ejemplo 4).

(Observe que `\set stemLeftBeamCount` siempre equivale a `\once \set`. En otras palabras, los ajustes de la cantidad de barras no se recuerdan, y por ello el par de corchetes planos aplicados a la nota Do semicorchea `c'16[]` del último ejemplo no tiene nada que ver con el `\set` de dos notas por detrás.)

```
\score {
  <<
    % Example 1
    \new RhythmicStaff {
      \set stemLeftBeamCount = #0
      c16[]
      r8.
    }
    % Example 2
    \new RhythmicStaff {
      r8.
      \set stemRightBeamCount = #0
      c16[]
    }
    % Example 3
    \new RhythmicStaff {
      c16 c
      \set stemRightBeamCount = #2
      c16 r r
      \set stemLeftBeamCount = #2
      c16 c c
    }
    % Example 4
    \new RhythmicStaff {
      c16 c
      \set stemRightBeamCount = #2
      c16 r
      c16[]
      r16
      \set stemLeftBeamCount = #2
      c16 c
    }
  >>
}
```



Véase también

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439, [Notas de adorno], página 87.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BeamEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “beam-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Stem_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Barras progresivas

Las barras progresivas se usan para indicar que un pequeño grupo de notas se debe tocar a una velocidad creciente (o decreciente), sin cambiar el tempo general de la pieza. El ámbito de la barra progresiva se debe indicar manualmente usando [y], el efecto de ángulo de la barra se inicia especificando una dirección en la propiedad `grow-direction` del objeto `Beam`.

Si queremos que la colocación de las notas y el sonido de la salida MIDI refleje el ritardando o acelerando indicado por la barra progresiva, las notas se deben agrupar como una expresión musical delimitada por llaves y precedida de una instrucción `featheredDurations` que especifica la razón entre las duraciones de la primera y la última notas dentro del grupo.

Los corchetes rectos muestran el ámbito de la barra y las llaves muestran qué notas han de modificar sus duraciones. Normalmente delimitarían el mismo grupo de notas, pero no es un requisito: las dos instrucciones son independientes.

En el ejemplo siguiente las ocho semicorcheas ocupan exactamente el mismo tiempo que una blanca, pero la primera nota tiene la mitad de duración que la última, con las notas intermedias alargándose gradualmente. Las cuatro primeras fusas se aceleran gradualmente, mientras que las últimas cuatro fusas están a un tempo constante.

```
\override Beam #'grow-direction = #LEFT
\featherDurations #(ly:make-moment 2 1)
{ c16[ c c c c c c c c] }
\override Beam #'grow-direction = #RIGHT
\featherDurations #(ly:make-moment 2 3)
{ c32[ d e f] }
% revert to non-feathered beams
\override Beam #'grow-direction = #'()
{ g32[ a b c] }
```



El espaciado en la salida impresa representa las duraciones de las notas de una forma sólo aproximada, pero la salida MIDI es exacta.

Instrucciones predefinidas

`\featherDurations`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

La instrucción `\featherDurations` sólo funciona con fragmentos musicales muy breves, y cuando los números de la fracción son pequeños.

1.2.5 Compases

Barras de compás

Las líneas divisorias delimitan a los compases pero también se pueden usar para indicar las repeticiones. Normalmente, las líneas divisorias normales se insertan de manera automática en la salida impresa en lugares que están basados en el compás actual.

Las barras de compás sencillas insertadas automáticamente se pueden cambiar por otros tipos con la instrucción `\bar`. Por ejemplo, se suele poner una doble barra de cierre al final de la pieza: `e4 d c2 \bar " | . "`



No deja de ser válida la última nota de un compás si no termina sobre la línea divisoria automática: se supone que la nota se prolonga sobre el compás siguiente. Pero una secuencia larga de dichos compases prolongados puede hacer que la música aparezca comprimida o incluso que se salga de la página. Esto es a causa de que los saltos de línea automáticos solamente se producen al final de compases completos, es decir, cuando todas las notas han finalizado antes de que el compás termine.

Nota: Una duración incorrecta puede hacer que se trate de evitar la producción de saltos de línea, dando como resultado una línea de música con una compresión exagerada o música que se sale de la página.

También se permiten saltos de línea en las barras insertadas manualmente incluso dentro de compases incompletos. Para permitir un salto de línea donde no hay ninguna línea divisoria visible, utilice lo siguiente:

`\bar ""`

De esta manera se insertará una barra invisible de compás y se hará posible el salto de línea en este punto, sin forzarlo. No se incrementa el contador de los números de compás. Para forzar un salto de línea, consulte [Sección 4.3.1 \[Saltos de línea\]](#), página 382.


Esta y otras líneas divisorias especiales se pueden insertar manualmente en cualquier punto. Cuando coinciden con el final de un compás, sustituyen a la línea divisoria simple que se habría insertado automáticamente en dicho lugar. Cuando no coinciden con el final de un compás, se inserta la línea especificada en ese punto en la salida impresa.

Observe que las líneas divisorias manuales son puramente visuales. No afectan a ninguna de las propiedades que una barra normal afectaría, como a los números de compás, alteraciones, saltos

de línea, etc. No afectan tampoco al cálculo y colocación de las líneas divisorias subsiguientes. Cuando una divisoria se coloca manualmente donde ya existe una divisoria normal, los efectos de la línea original no se alteran.


Están disponibles para su inserción manual dos tipos de líneas divisorias simples y cinco tipos de doble barra:

```
f1 \bar "|"
f1 \bar "."
g1 \bar "||"
a1 \bar ".|"
b1 \bar ".|."
c1 \bar "||."
d1 \bar ".|."
e1
```




así como la barra de puntos y la discontinua:

```
f1 \bar ":"
g1 \bar "dashed"
a1
```



y cinco tipos de barra de repetición:

```
f1 \bar ":|"
g1 \bar ":|:"
a1 \bar ":|.|:"
b1 \bar ":|.|."
c1 \bar ":|."
d1
```



Además se puede imprimir una línea divisoria como una marca corta:


```
f1 \bar "'"
```



Sin embargo, dado que las mencionadas marcas se utilizan usualmente en el canto gregoriano, es preferible en este caso utilizar `\divisioMinima`, que se describe en la sección [\[Divisiones\]](#), [página 322](#) dentro de Canto gregoriano.

Para los símbolos de segno en línea, existen tres tipos de barras de compás que se diferencian en su comportamiento en los saltos de línea:

```
c4 c c c
\bar "S"
c4 c c c \break
\bar "S"
c4 c c c
\bar "|S"
c4 c c c \break
\bar "|S"
c4 c c c
\bar "S|"
c4 c c c \break
\bar "S|"
c1
```



Aunque se pueden insertar manualmente barras de compás con significado de repeticiones, no se reconocen como repeticiones por parte de LilyPond. Las secciones repetidas se introducen mejor utilizando las diversas instrucciones de repetición (véase [Sección 1.4 \[Repeticiones\]](#), [página 114](#)), que imprimen automáticamente las barras correspondientes.

Además se puede especificar `"||:"`, que equivale a `"|:"` excepto en los saltos de línea, en que produce una doble barra al final de la línea y una repetición izquierda (de comienzo) al principio de la línea siguiente.

```
c4 c c c
\bar "||:"
c4 c c c \break
\bar "||:"
c4 c c c
```





Para combinaciones de repeticiones con el símbolo de segno, existen seis variantes diferentes:

```
c4 c c c
\bar " :|S"
c4 c c c \break
\bar " :|S"
c4 c c c
\bar " :|S."
c4 c c c \break
\bar " :|S."
c4 c c c
\bar "S|:"
c4 c c c \break
\bar "S|:"
c4 c c c
\bar ".S|:"
c4 c c c \break
\bar ".S|:"
c4 c c c
\bar " :|S|:"
c4 c c c \break
\bar " :|S|:"
c4 c c c
\bar " :|S.|:"
c4 c c c \break
\bar " :|S.|:"
c1
```





En las partituras con muchos pentagramas, una instrucción `\bar` en uno de ellos se aplica automáticamente a todos los demás. Las líneas resultantes se conectan entre los distintos pentagramas de un `StaffGroup`, `PianoStaff` o `GrandStaff`.

```
<<
  \new StaffGroup <<
    \new Staff {
      e4 d
      \bar "||"
      f4 e
    }
    \new Staff { \clef bass c4 g e g }
  >>
  \new Staff { \clef bass c2 c2 }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados

La instrucción `\bar tipo_de_barra` es una forma corta de hacer `\set Timing.whichBar = tipo_de_barra`. Cuando `whichBar` se establece con el valor de una cadena, se crea una línea divisoria de ese tipo.

El tipo de barra predeterminado que se usa para las líneas divisorias insertadas automáticamente es `"|"`. Se puede cambiar en cualquier momento con `\set Timing.defaultBarType = bartype`.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.3.1 \[Saltos de línea\]](#), página 382, [Sección 1.4 \[Repeticiones\]](#), página 114, [\[Agrupar pentagramas\]](#), página 143.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BarLine”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* (creada al nivel de `Staff` (pentagrama)), [Sección “SpanBar”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* (a través de los pentagramas), [Sección “Timing_translator”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* (para las propiedades del contador de tiempo `Timing`).

Numeración de compases


Por defecto, los números de compás se imprimen al principio de la línea, excepto la primera. El número propiamente dicho se almacena en la propiedad `currentBarNumber`, que normalmente se actualiza automáticamente para cada compás. También se puede establecer manualmente:

```
c1 c c c
\break
\set Score.currentBarNumber = #50
c1 c c c
```



Los números de compás se pueden tipografiar a intervalos regulares en vez de al principio de cada línea. Para hacerlo se debe sobrescribir el comportamiento predeterminado de forma que se puedan imprimir en otros lugares. Esto viene controlado por la propiedad `break-visibility` de `BarNumber`. Toma tres valores que se pueden fijar al valor `#t` o `#f` para especificar si el número de compás correspondiente es visible o no. El orden de los tres valores es **visible al final de la línea**, **visible en mitad de la línea**, **visible al principio de la línea**. En el ejemplo siguiente se imprimen los números de compás en todos los sitios posibles:

```
\override Score.BarNumber #'break-visibility = #'(#t #t #t)
\set Score.currentBarNumber = #11
% Permit first bar number to be printed
\bar ""
c1 | c | c | c
\break
c1 | c | c | c
```




Fragmentos de código seleccionados

Imprimir el número de compás en el primer compás

De forma predeterminada se suprime el número del primer compás de una partitura si es menor o igual a '1'. Al establecer el valor de `barNumberVisibility` a `all-bar-numbers-visible`, se puede imprimir cualquier número de compás para el primer compás y todos los siguientes. Observe que, para que esto funcione, se debe insertar una línea divisoria vacía antes de la primera nota.


```
\relative c' {
  \set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
  \bar ""
  c1 | d | e | f \break
  g1 | e | d | c
}
```



Imprimir números de compás a intervalos regulares

Se pueden imprimir los números de compás a intervalos regulares mediante el establecimiento de la propiedad `barNumberVisibility`. Aquí los números de compás se imprimen a cada dos compases excepto al final de la línea.

```
\relative c' {
  \override Score.BarNumber #'break-visibility = #end-of-line-invisible
  \set Score.currentBarNumber = #11
  % Permit first bar number to be printed
  \bar ""
  % Print a bar number every second measure
  \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
  c1 | c | c | c | c
  \break
  c1 | c | c | c | c
}
```



Imprimir números de compás dentro de rectángulos o circunferencias

Los números de compás también se pueden imprimir dentro de rectángulos o de circunferencias.

```
\relative c' {
  % Prevent bar numbers at the end of a line and permit them elsewhere
  \override Score.BarNumber #'break-visibility = #end-of-line-invisible
  \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 4)

  % Increase the size of the bar number by 2
```


```

\override Score.BarNumber #'font-size = #2

% Draw a box round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber #'stencil
  = #(make-stencil-boxer 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 5 { c1 }

% Draw a circle round the following bar number(s)
\override Score.BarNumber #'stencil
  = #(make-stencil-circler 0.1 0.25 ly:text-interface::print)
\repeat unfold 4 { c1 } \bar "|."
}

```



Alineación de los números de compás

Los números de compás se alinean de forma predeterminada por la derecha con su objeto padre. Éste es por lo general el borde izquierdo de una línea o, si los números se imprimen dentro de la línea, el lado izquierdo de una línea divisoria. Los números también se pueden situar directamente sobre la barra de compás o alineados por la izquierda con ella.

```

\relative c' {
  \set Score.currentBarNumber = #111
  \override Score.BarNumber #'break-visibility = #all-visible
  % Increase the size of the bar number by 2
  \override Score.BarNumber #'font-size = #2
  % Print a bar number every second measure
  \set Score.barNumberVisibility = #(every-nth-bar-number-visible 2)
  c1 | c1
  % Center-align bar numbers
  \override Score.BarNumber #'self-alignment-X = #CENTER
  c1 | c1
  % Left-align bar numbers
  \override Score.BarNumber #'self-alignment-X = #LEFT
  c1 | c1
}

```



Suprimir los números de compás de toda la partitura

Se pueden eliminar completamente los números de compás quitando el grabador `Bar_number_engraver` del contexto de `Score`.

```
\layout {
  \context {
    \Score
    \remove "Bar_number_engraver"
  }
}

\relative c'' {
  c4 c c c \break
  c4 c c c
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BarNumber”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Bar_number_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los números de compás pueden colisionar con el corchete **StaffGroup**, si hay uno en la parte de arriba. Para solucionarlo, se puede usar la propiedad de relleno **padding** de **BarNumber** para colocar el número correctamente. Consulte [Sección “StaffGroup”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* y [Sección “BarNumber”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* para ver más información.

Comprobación de compás y de número de compás

Las comprobaciones de compás ayudan a detectar errores en las duraciones. Una comprobación de compás se escribe usando el símbolo de la barra vertical, |, en cualquier lugar donde se espera que caiga una línea divisoria. Si se encuentran líneas de comprobación de compás en otros lugares, se imprime una lista de advertencias en el archivo log de registro, mostrando los números de línea y columna en que han fallado las comprobaciones de compás. En el siguiente ejemplo, la segunda comprobación de compás avisará de un error

```
\time 3/4 c2 e4 | g2 |
```

Las comprobaciones de compás también se pueden usar en la letra de las canciones:

```
\lyricmode {
  \time 2/4
  Bri -- lla, | bri -- lla, |
}
```

Las duraciones incorrectas a menudo desbaratan la partitura completamente, sobre todo si la música es polifónica, por ello el mejor sitio para empezar a corregir la entrada es hacer un barrido en busca de comprobaciones de compás fallidas y duraciones incorrectas.

Si varias comprobaciones de compás corresponden al mismo intervalo musical, sólo se imprime el primer mensaje de advertencia. Esto permite que la advertencia se centre en la fuente del error de cuenta de tiempo.

También es posible redefinir la acción que se lleva a cabo cuando se encuentra un símbolo de comprobación de compás o «símbolo de tubería», |, en el código de entrada, de forma que haga algo distinto a una comprobación de compás. Se hace asignando una expresión musical a `pipeSymbol` («símbolo de tubería»). En el ejemplo siguiente se establece | de forma que inserte una doble línea divisoria cuando aparece en el código de entrada, en vez de comprobar el final de un compás.

```
pipeSymbol = \bar "||"
{
  c'2 c'2 |
  c'2 c'2
  c'2 | c'2
  c'2 c'2
}
```



Al copiar piezas musicales grandes puede servir de ayuda comprobar que el número de compás de LilyPond corresponde al original desde el que está copiando. Esto se puede comprobar con `\barNumberCheck`, por ejemplo:

```
\barNumberCheck #123
```

imprimirá una advertencia si el `currentBarNumber` (número del compás actual) no es 123 cuando se procesa.


Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms” in Fragmentos de código](#).

Llamadas de ensayo


Para imprimir una letra de ensayo, utilice la orden `\mark`.

```
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark \default
```




La letra de ensayo se incrementa automáticamente si usa `\mark \default`, pero también puede utilizar un número entero como argumento para establecer la indicación manualmente. El valor que se utilizará se almacena dentro de la propiedad `rehearsalMark`.

```
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark #8
c1 \mark \default
c1 \mark \default
```




La letra ‘I’ se salta de acuerdo con las tradiciones de grabado. Si quiere incluir la letra ‘I’, use una de las instrucciones siguientes, según el estilo de marcas de ensayo que desee (sólo letras, letras dentro de un rectángulo o letras dentro de un círculo).

```
\set Score.markFormatter = #format-mark-alphabet
\set Score.markFormatter = #format-mark-box-alphabet
\set Score.markFormatter = #format-mark-circle-alphabet
\set Score.markFormatter = #format-mark-box-alphabet
c1 \mark \default
c1 \mark \default
c1 \mark #8
c1 \mark \default
c1 \mark \default
```



El estilo se define por medio de la propiedad `markFormatter`. Es una función que toma como argumentos la marca en curso (un número entero) y el contexto actual. Debe devolver un objeto de marcado. En el ejemplo siguiente, se establece `markFormatter` con el valor de un procedimiento enlatado. Después de algunos compases, se establece con el valor de una función que produce un número encerrado en una caja.

```
\set Score.markFormatter = #format-mark-numbers
c1 \mark \default
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-box-numbers
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-circle-numbers
c1 \mark \default
\set Score.markFormatter = #format-mark-circle-letters
c1
```



El archivo ‘`scm/translation-functions.scm`’ contiene las definiciones de `format-mark-numbers` (el formato por omisión), `format-mark-box-numbers`, `format-mark-letters` y `format-mark-box-letters`. Se pueden usar éstos como inspiración para otras funciones de formateo.

Podemos utilizar `format-mark-barnumbers`, `format-mark-box-barnumbers` y `format-mark-circle-barnumbers` para obtener números de compás en lugar de números o letras secuenciales.

Se pueden especificar otros estilos de letra de ensayo de forma manual:


```
\mark "A1"
```

Observe que `Score.markFormatter` no afecta a las marcas que se especifican de esta forma. Sin embargo, es posible aplicar un elemento `\markup` a la cadena.

```
\mark \markup{ \box A1 }
```

Los glifos musicales (como el segno) se pueden imprimir dentro de un elemento `\mark`

```
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.segno" }
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.coda" }
c1 \mark \markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }
c1
```



Consulte [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478 para ver una lista de los símbolos que se pueden imprimir con `\musicglyph`.

Para ver formas comunes de trucar la colocación de las letras de ensayo, consulte [\[Indicaciones de texto\]](#), página 184. Para un control más preciso, consulte `break-alignable-interface` en la sección [Sección 5.1.7 \[Alinear los contextos\]](#), página 426.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478, [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [Sección 5.1.7 \[Alinear los contextos\]](#), página 426.

Archivos de inicio: ‘`scm/translation-functions.scm`’ contiene las definiciones de `format-mark-numbers` y de `format-mark-letters`. Se pueden usar como inspiración para escribir otras funciones de formateo.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “MarkEvent”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Mark_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “RehearsalMark”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.2.6 Asuntos rítmicos especiales

Notas de adorno

Los mordentes y notas de adorno son ornamentos escritos. Se imprimen en un tipo más pequeño y no ocupan ningún tiempo lógico en el compás.

```
c4 \grace c16 d16
\grace { c16[ d16] } c2
```



LilyPond también contempla dos tipos especiales de notas de adorno, la *acciaccatura* o mordente de una nota (una nota de adorno sin medida que se indica mediante una pequeña nota ligada y con el corchete tachado) y la *appoggiatura*, que toma una fracción fija de la nota principal, y se denota como una nota pequeña, ligada, sin tachar.

```
\grace c8 b4
\acciaccatura d8 c4
\appoggiatura e8 d4
\acciaccatura { g16[ f] } e4
```




La colocación de notas de adorno se sincroniza entre los distintos pentagramas. En el siguiente ejemplo, hay dos semicorcheas de adorno por cada corchea de adorno:

```
<<
  \new Staff { e2 \grace { c16[ d e f] } e2 }
  \new Staff { c2 \grace { g8[ b] } c2 }
>>
```



Si queremos terminar una nota con un adorno, usamos la instrucción `\afterGrace`. Toma dos argumentos: la nota principal, y las notas de adorno que siguen a la nota principal.

```
c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
```



Esto pone las notas de adorno después de un espacio que dura $\frac{3}{4}$ de la longitud de la nota principal. La fracción predeterminada de $\frac{3}{4}$ se puede cambiar estableciendo `afterGraceFraction`. El ejemplo siguiente muestra el resultado de establecer el espacio en su valor predeterminado, en $\frac{15}{16}$, y por último en $\frac{1}{2}$ de la nota principal.

```
<<
  \new Staff {
    c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
  }
  \new Staff {
    #(define afterGraceFraction (cons 15 16))
    c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
  }
  \new Staff {
    #(define afterGraceFraction (cons 1 2))
    c1 \afterGrace d1 { c16[ d] } c1
  }
>>
```



El espacio entre la nota principal y la de adorno también se puede especificar usando espaciadores. El ejemplo siguiente sitúa la nota de adorno después de un espacio que dura 7/8 de la nota principal.

```
\new Voice {
  <<
    { d1^\trill_( }
    { s2 s4. \grace { c16[ d] } }
  >>
  c1)
}
```



Una expresión musical `\grace` introduce ajustes de tipografía especiales, por ejemplo para producir un tipo más pequeño y para fijar las direcciones. Por ello, cuando se introducen trucos para la presentación, deben ir dentro de la expresión de adorno. Las sobreescrituras se deben también revertir dentro de la expresión de adorno. Aquí, la dirección predeterminada de la plica de la nota de adorno se sobreescribe y luego se revierte.

```
\new Voice {
  \acciaccatura {
    \stemDown
    f16->
    \stemNeutral
  }
  g4 e c2
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Utilizar la barra que tacha las notas de adorno con notas normales

Es posible aplicar la barrita que cruza la barra de las acciaccaturas, en otras situaciones.

```
\relative c'' {
  \override Stem #'stroke-style = #"grace"
  c8( d2) e8( f4)
}
```



Trucar la disposición de las notas de adorno dentro de la música

La disposición de las expresiones de adorno se puede cambiar a lo largo de toda la música usando las funciones `add-grace-property` y `remove-grace-property`. El ejemplo siguiente borra la definición de la dirección de la plica para esta nota de adorno, de manera que las plicas no siempre apunten hacia arriba, y cambia la forma predeterminada de las cabezas a espas.

```

\relative c' {
  \new Staff {
    #(remove-grace-property 'Voice 'Stem 'direction)
    #(add-grace-property 'Voice 'NoteHead 'style 'cross)
    \new Voice {
      \acciaccatura { f16 } g4
      \grace { d16[ e] } f4
      \appoggiatura { f,32[ g a] } e2
    }
  }
}

```



Redefinición de los valores globales predeterminados para notas de adorno

Los valores predeterminados para las notas de adorno están almacenados en los identificadores `startGraceMusic`, `stopGraceMusic`, `startAcciaccaturaMusic`, `stopAcciaccaturaMusic`, `startAppoggiaturaMusic` y `stopAppoggiaturaMusic`, que están definidos en el archivo `ly/grace-init.ly`. Redefiniéndolos se pueden obtener otros efectos.

```

startAcciaccaturaMusic = {
  s1*0(
    \override Stem #'stroke-style = #"grace"
    \slurDashed
  }
}

```

```

stopAcciaccaturaMusic = {
  \revert Stem #'stroke-style
  \slurSolid
  s1*0)
}

```

```

\relative c' {
  \acciaccatura d8 c1
}

```



Posicionamiento de las notas de adorno con espacio flotante

Al establecer la propiedad `'strict-grace-spacing` hacemos que las columnas musicales para las notas de adorno sean ‘flotantes’, es decir, desacopladas de las notas que no son de adorno: primero se aplica el espaciado de las notas normales, y luego se ponen las columnas musicales de las notas de adorno a la izquierda de las columnas musicales de las notas principales.

```


\relative c' {
  <<
  \override Score.SpacingSpanner #'strict-grace-spacing = ##t
  \new Staff \new Voice {

```

```

\afterGrace c4 { c16[ c8 c16] }
c8[ \grace { b16[ d] } c8]
c4 r
}
\new Staff {
c16 c c c c c c c c4 r
}
>>
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “grace notes” in *Glosario Musical*, Sección “acciaccatura” in *Glosario Musical*, Sección “appoggiatura” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Barras manuales], página 72.

Archivos de inicio: ‘ly/grace-init.ly’.

Fragmentos de código: Sección “Rhythms” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “GraceMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Grace_beam_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Grace_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Grace_spacing_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Una *acciaccatura* de varias notas con una barra se imprime sin tachar, y tiene exactamente la misma apariencia que una *appoggiatura* de varias notas con barra.

La sincronización de las notas de adorno también puede acarrear sorpresas. La notación de pentagramas, como armaduras, líneas divisorias, etc., se sincronizan también. Ponga cuidado cuando mezcle pentagramas con adornos y sin adornos, por ejemplo

```

<<
\new Staff { e4 \bar "|:" \grace c16 d2. }
\new Staff { c4 \bar "|:" d2. }
>>

```



Esto se puede remediar insertando desplazamientos de adorno de las duraciones correspondientes en los otros pentagramas. Para el ejemplo anterior

```
<<
  \new Staff { e4 \bar "|:" \grace c16 d2. }
  \new Staff { c4 \bar "|:" \grace s16 d2. }
>>
```



Las secciones de adorno sólo se deben usar dentro de expresiones de música secuenciales. No están contemplados el anidado ni la yuxtaposición de secciones de adorno, y podría producir caídas u otros errores.

Alinear con una cadenza

En un contexto orquestal, las cadenzas presentan un problema especial: al construir una partitura que tiene una cadenza, todos los demás instrumentos deben saltar tantas notas como la longitud de la cadenza, pues en caso contrario empezarán demasiado pronto o tarde.

Una solución a este problema son las funciones `mmrest-of-length` y `skip-of-length`. Estas funciones de Scheme toman un fragmento de música como argumento y generan un `\skip` o silencio multicomás, de la longitud exacta del fragmento.

```
MyCadenza = \relative c' {
  c4 d8 e f g g4
  f2 g4 g
}

\new GrandStaff <<
  \new Staff {
    \MyCadenza c'1
    \MyCadenza c'1
  }
  \new Staff {
    #(ly:export (mmrest-of-length MyCadenza))
    c'1
    #(ly:export (skip-of-length MyCadenza))
    c'1
  }
>>
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “cadenza”](#) in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Gestión del tiempo

El tiempo está administrado por el `Timing_translator`, que de forma predeterminada vive en el contexto de `Score`. Se añade un alias, `Timing`, al contexto en que se coloca el `Timing_translator`. Para asegurar que está disponible el alias `Timing`, quizá tenga que crear explícitamente una instancia del contexto contenedor (como `Voice` o `Staff`).

Se usan las siguientes propiedades de `Timing` para seguir la pista del tiempo dentro de la partitura.

`currentBarNumber`

El número de compás en curso. Para ver un ejemplo que muestra el uso de esta propiedad, consulte [\[Numeración de compases\]](#), página 81.

`measureLength`

La longitud de los compases dentro de la indicación actual de compás. Para un 4/4 esto es 1, y para el 6/8 es 3/4. Su valor determinad cuándo se insertan las líneas divisorias y cómo se generan las barras automáticas.

`measurePosition`

El punto en que nos encontramos dentro del compás. Esta cantidad se reinicia sustrayendo `measureLength` cada vez que se alcanza o se excede `measureLength`. Cuando eso ocurre, se incrementa `currentBarNumber`.

`timing` Si tiene un valor verdadero, las variables anteriores se actualizan a cada paso de tiempo. Cuando tiene un valor falso, el grabador se queda en el compás actual indefinidamente.

La cuenta del tiempo se puede cambiar estableciendo el valor de cualquiera de estas variables explícitamente. En el siguiente ejemplo, se imprime la indicación de compás predeterminada 4/4, pero `measureLength` tiene está ajustado a 5/4. En los 4/8 hasta el tercer compás, la posición `measurePosition` se adelanta en 1/8 hasta 5/8, acortando ese compás en 1/8. Entonces, la siguiente línea divisoria cae en 9/8 en vez de hacerlo en 5/4.

```
\new Voice \relative c' {
  \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 5 4)
  c1 c4 |
  c1 c4 |
  c4 c
  \set Timing.measurePosition = #(ly:make-moment 5 8)
  b4 b b8 |
  c4 c1 |
}
```



Como lo ilustra el ejemplo, `ly:make-moment n m` construye una duración de la fracción n/m de una redonda. Por ejemplo, `ly:make-moment 1 8` es una duración de una corchea y `ly:make-moment 7 16` es la duración de siete semicorcheas.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Numeración de compases\]](#), página 81, [\[Música sin compasear\]](#), página 57.

Fragmentos de código: [Sección “Rhythms”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Timing_translator”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Score”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.3 Expresiones

RONDO
Allegro

Esta sección relaciona diversas marcas de expresión que se pueden crear en un a partitura.

1.3.1 Adosado a las notas

Esta sección explica cómo crear marcas expresivas que están aplicadas a notas: articulaciones, ornamentos y matices. También se tratan los métodos para crear las nuevas marcas dinámicas.

Articulaciones y ornamentos

Se pueden adjuntar a las notas un amplio abanico de símbolos para denotar articulaciones, adornos y otras indicaciones de ejecución, utilizando la sintaxis siguiente:

`nota\nombre`

La lista de los posibles valores de *nombre* está en [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), [página 534](#). Por ejemplo:

```
c4\staccato c4\mordent b2\turn
c1\fermata
```



Algunas de estas articulaciones tienen abreviaturas que facilitan su escritura. Las abreviaturas se escriben detrás del nombre de la nota, y su sintaxis consiste en un guión - seguido de un símbolo que especifica la articulación. Existen abreviaturas predefinidas para el *marcato*, *stopped* (nota apagada), *tenuto*, *staccatissimo*, *accent* (acento), *staccato* (picado), y *portato*. La salida correspondiente a estas articulaciones aparece de la siguiente manera:

```
c4-^ c-+ c-- c-|
c4-> c-. c2-_
```



Las reglas para la colocación predeterminada de las articulaciones se encuentran definidas en el archivo '`scm/script.scm`'. Las articulaciones y ornamentos se pueden colocar manualmente por encima o por debajo del pentagrama; véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), [página 439](#).

Las articulaciones son objetos **Script**. Sus propiedades se describen de forma más completa en [Sección “Script” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Además de articulaciones, se pueden adjuntar textos y elementos de marcado a las notas. Véase [\[Guiones de texto\]](#), página 182.

Para ver más información acerca de la ordenación de los elementos **Script** y **TextScript** que se adjuntan a las notas, consulte [Sección “Colocación de los objetos” in Manual de Aprendizaje](#).

Fragmentos de código seleccionados

Modificar los valores predeterminados para la notación abreviada de las articulaciones

Las abreviaturas se encuentran definidas dentro del archivo `ly/script-init.ly`, donde las variables `dashHat`, `dashPlus`, `dashDash`, `dashBar`, `dashLarger`, `dashDot` y `dashUnderscore` reciben valores predeterminados. Se pueden modificar estos valores predeterminados para las abreviaturas. Por ejemplo, para asociar la abreviatura `--+` (`dashPlus`) con el símbolo del semitrino en lugar del símbolo predeterminado `+`, asigne el valor `trill` a la variable `dashPlus`:

```
\relative c'' { c1-+ }
```

```
dashPlus = "trill"
```

```
\relative c'' { c1-+ }
```



Controlar la ordenación vertical de las inscripciones

El orden vertical que ocupan las inscripciones gráficas está controlado con la propiedad `'script-priority`. Cuanto más bajo es este número, más cerca de la nota se colocará. En este ejemplo, el **TextScript** (el sostenido) tiene primero la prioridad más baja, por lo que se sitúa en la posición más baja en el primer ejemplo. En el segundo, el semitrino (el **Script**) es el que la tiene más baja, por lo que se sitúa en la parte interior. Cuando dos objetos tienen la misma prioridad, el orden en que se introducen determina cuál será el que aparece en primer lugar.

```
\relative c''' {
  \once \override TextScript #'script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }

  \once \override Script #'script-priority = #-100
  a2^\prall^\markup { \sharp }
}
```



Crear un grupeto de anticipación

La creación de un grupeto circular de anticipación entre dos notas, donde la nota inferior del grupeto utiliza una alteración, requiere varias sobreescriturasw de propiedades. La propiedad `outside-staff-priority` se debe establecer al valor `#f`, pues en caso contrario tendría prioridad sobre la propiedad `avoid-slur property`. El valor de `halign` se utiliza para colocar el grupeto horizontalmente.

```
\relative c' ' {
  \once \override TextScript #'avoid-slur = #'inside
  \once \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
  c2(^\markup \tiny \override #'(baseline-skip . 1) {
    \halign #-4
    \center-column {
      \sharp
      \musicglyph #"scripts.turn"
    }
  })
  d4.) c8
}
```

**Véase también**

Glosario musical: Sección “tenuto” in *Glosario Musical*, Sección “accent” in *Glosario Musical*, Sección “staccato” in *Glosario Musical*, Sección “portato” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Colocación de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Guiones de texto], página 182, Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439, Sección A.10 [Lista de articulaciones], página 534, [Trinos], página 113.

Archivos instalados: ‘`scm/script.scm`’.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Script” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Matrices dinámicas


Las marcas dinámicas de matiz absoluto se especifican usando un comando después de una nota: `c4\ff`. Las marcas dinámicas disponibles son `\ppppp`, `\ppppp`, `\pppp`, `\ppp`, `\pp`, `\p`, `\mp`, `\mf`, `\f`, `\ff`, `\fff`, `\ffff`, `\fffff`, `\fp`, `\sf`, `\sff`, `\sp`, `\spp`, `\sfz` y `\rfz`. Las indicaciones dinámicas se pueden colocar manualmente por encima o por debajo del pentagrama; para ver más detalles, consulte Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439.

```
c2\ppp c\mp
c2\rfz c^\mf
c2_\spp c^\ff
```



Una indicación de *crescendo* se comienza con `\<` y se termina con `\!`, con un matiz absoluto o con otra indicación de crescendo o de decrescendo. Una indicación de *decrescendo* comienza con `\>` y se termina también con `\!`, con un matiz dinámico absoluto o con otra indicación de crescendo o de decrescendo. Se pueden usar `\cr` y `\decr` en lugar de `\<` y `\>`. De forma predeterminada, se tipografían reguladores en ángulo cuando se utiliza esta notación.

```
c2\< c\!
d2\< d\f
e2\< e\>
f2\> f\!
e2\> e\mp
d2\> d\>
c1\!
```



Se requieren silencios espaciadores para tipografiar varias indicaciones dinámicas sobre una sola nota.

```
c4\< c\! d\> e\!
<< f1 { s4 s4\< s4\> s4\! } >>
```



En algunas situaciones, la marca de articulación `\espressivo` puede ser apropiada para indicar un crescendo y decrescendo sobre una nota:

```
c2 b4 a
g1\espressivo
```



Los *crescendi* y *decrescendi* se pueden tipografiar como marcas textuales en lugar de reguladores. Las instrucciones incorporadas `\crescTextCresc`, `\dimTextDecresc`, `\dimTextDecr` y `\dimTextDim` le dicen a LilyPond que use estas marcas textuales en lugar de reguladores para todas las instrucciones `\<` y `\>` subsiguientes. Las instrucciones correspondientes `\crescHairpin` y `\dimHairpin` hacen que vuelvan a aparecer los reguladores de nuevo:

```
\crescTextCresc
c2\< d | e f\!
\dimTextDecresc
e2\> d | c b\!
\crescHairpin
c2\< d | e f\!
\dimHairpin
e2\> d\!
```



Para crear nuevas indicaciones de matiz absoluto o de texto que deba alinearse con los matices; véase [Indicaciones dinámicas contemporáneas], página 100.

La colocación vertical de las indicaciones de dinámica se maneja por parte de Sección “DynamicLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Instrucciones predefinidas


```
\dynamicUp, \dynamicDown, \dynamicNeutral, \crescTextCresc, \dimTextDim,
\dimTextDecr, \dimTextDecresc, \crescHairpin, \dimHairpin.
```

Fragmentos de código seleccionados

Establecer el comportamiento de los reguladores en las barras de compás

Si la nota que da fin a un regulador cae sobre la primera parte de un compás, el regulador se detiene en la línea divisoria inmediatamente precedente. Se puede controlar este comportamiento sobrescribiendo la propiedad 'to-barline.

```
\relative c'' {
  e4\< e2.
  e1\!
  \override Hairpin #'to-barline = ##f
  e4\< e2.
  e1\!
}
```



Ajustar la longitud mínima de los reguladores

Si los reguladores son demasiado cortos, se pueden alargar modificando la propiedad minimum-length del objeto Hairpin.

```
\relative c'' {
  c4\< c\! d\> e\!
  \override Hairpin #'minimum-length = #5
  << f1 { s4 s\< s\> s\! } >>
}
```



Impresión de reguladores utilizando la notación «al niente»

Se pueden imprimir reguladores con un círculo en la punta (notación «al niente») estableciendo la propiedad circled-tip del objeto Hairpin al valor #t.

```
\relative c'' {
  \override Hairpin #'circled-tip = ##t
  c2\< c\!
  c4\> c\< c2\!
}
```




Indicaciones dinámicas y textuales alineadas verticalmente

Mediante el establecimiento de la propiedad '**Y-extent**' a un valor adecuado, todos los objetos **DynamicLineSpanner** (reguladores e indicaciones dinámicas textuales) se pueden alinear con un punto de referencia común, independientemente de sus dimensiones. De esta manera, todos los elementos estarán alineados verticalmente, produciendo así un resultado más satisfactorio.

Se usa una idea similar para alinear las inscripciones de texto a lo largo de su línea de base.

```
music = \relative c'' {
  c2\p^\markup { gorgeous } c\f^\markup { fantastic }
  c4\p c\f\> c c\!\p
}


{
  \music \break
  \override DynamicLineSpanner #'staff-padding = #2.0
  \override DynamicLineSpanner #'Y-extent = #'(-1.5 . 1.5)
  \override TextScript #'Y-extent = #'(-1.5 . 1.5)
  \music
}
```



Ocultar la línea de extensión de las expresiones textuales de dinámica

Los cambios de dinámica con estilo de texto (como *cresc.* y *dim.*) se imprimen con una línea intermitente que muestra su alcance. Esta línea se puede suprimir de la siguiente manera:

```
\relative c'' {
  \override DynamicTextSpanner #'dash-period = #-1.0
  \crescTextCresc
  c1\< | d | b | c\!
}
```



Cambiar el texto y los estilos de objeto de extensión para las indicaciones dinámicas textuales

Se puede modificar el texto empleado para los crescendos y decrescendos modificando las propiedades de contexto `crescendoText` y `decrescendoText`. El estilo de la línea de extensión se puede cambiar modificando la propiedad `'style` de `DynamicTextSpanner`. El valor predeterminado es `'hairpin` (regulador), y entre otros valores posibles se encuentran `'line` (línea), `'dashed-line` (línea discontinua) y `'dotted-line` (línea de puntos):

```
\relative c' {
  \set crescendoText = \markup { \italic { cresc. poco } }
  \set crescendoSpanner = #'text
  \override DynamicTextSpanner #'style = #'dotted-line
  a2\< a
  a2 a
  a2 a
  a2 a\mf
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “al niente” in *Glosario Musical*, Sección “crescendo” in *Glosario Musical*, Sección “decrescendo” in *Glosario Musical*, Sección “hairpin” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Articulaciones y matices dinámicos” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439, [Indicaciones dinámicas contemporáneas], página 100, Sección 3.5.3 [¿Qué sale por el MIDI?], página 366, Sección 3.5.5 [Control de los matices en el MIDI], página 367.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “DynamicText” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Hairpin” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DynamicLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Indicaciones dinámicas contemporáneas

La manera más fácil de crear indicaciones dinámicas es usar objetos de marcado (`\markup`).

```
moltoF = \markup { molto \dynamic f }
```

```
\relative c' {
  <d e>16_\moltoF <d e>
  <d e>2..
}
```



En el modo de marcado se pueden crear indicaciones dinámicas editoriales (entre paréntesis o corchetes). La sintaxis del modo de marcado se describe en Sección 1.8.2 [Formatear el texto], página 190.

```

roundF = \markup {
  \center-align \concat { \bold { \italic ( }
    \dynamic f \bold { \italic ) } } }
boxF = \markup { \bracket { \dynamic f } }
\relative c' {
  c1_\roundF
  c1_\boxF
}

```



Las indicaciones dinámicas sencillas y centradas se crean fácilmente con la función `make-dynamic-script`.

```

sfzp = #(make-dynamic-script "sfzp")
\relative c' {
  c4 c c\sfpz c
}

```



En general `make-dynamic-script` toma cualquier objeto de marcado como argumento. La fuente tipográfica de matices sólo contiene los caracteres `f`, `m`, `p`, `r`, `s` y `z`, por lo que si se desea obtener una indicación dinámica que incluya texto normal o signos de puntuación, es necesario utilizar instrucciones de marcado que devuelvan los ajustes de la familia de fuente tipográfica y su codificación a las del texto normal, por ejemplo `\normal-text`. El interés de la utilización de `make-dynamic-script` en lugar de un elemento de marcado corriente está en asegurar la alineación vertical de los objetos de marcado y reguladores que se aplican a la misma cabeza de nota.

```

roundF = \markup { \center-align \concat {
  \normal-text { \bold { \italic ( } }
  \dynamic f
  \normal-text { \bold { \italic ) } } } }
boxF = \markup { \bracket { \dynamic f } }
mfEspress = \markup { \center-align \line {
  \hspace #3.7 mf \normal-text \italic espress. } }
roundFdynamic = #(make-dynamic-script roundF)
boxFdynamic = #(make-dynamic-script boxF)
mfEspressDynamic = #(make-dynamic-script mfEspress)
\relative c' {
  c4_\roundFdynamic\< d e f
  g,1~_\boxFdynamic\>
  g1
  g'1~\mfEspressDynamic
  g1
}

```



Se puede utilizar en su lugar la forma Scheme del modo de marcado. Su sintaxis se explica en [Sección “Construcción del marcado en Scheme”](#) in *Extender*.

```
moltoF = #(make-dynamic-script
            (markup #:normal-text "molto"
                  #:dynamic "f"))

\relative c' {
  <d e>16 <d e>
  <d e>2.. \moltoF
}
```



Los ajustes para las fuentes tipográficas en el modo de marcado se describen en [\[Instrucciones de marcado de texto más usuales\]](#), página 191.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [\[Instrucciones de marcado de texto más usuales\]](#), página 191, [Sección 3.5.3 \[¿Qué sale por el MIDI?\]](#), página 366, [Sección 3.5.5 \[Control de los matices en el MIDI\]](#), página 367.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Extender LilyPond: [Sección “Construcción del marcado en Scheme”](#) in *Extender*.

1.3.2 Curvas

Esta sección explica cómo crear varias marcas expresivas de forma curva: ligaduras de expresión y de fraseo, respiraciones, caídas y elevaciones de tono.

Ligaduras de expresión

Las *Ligaduras de expresión* se introducen utilizando paréntesis:

Nota: En música polifónica, las ligaduras de expresión deben terminar en la misma voz en la que empiezan.

```
f4( g a) a8 b(
a4 g2 f4)
<c e>2( <b d>2)
```



Las ligaduras de expresión se pueden colocar manualmente por encima o por debajo de las notas; véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

No están permitidas las ligaduras de expresión simultáneas o solapadas, pero una ligadura de fraseo se puede solapar con una ligadura de expresión. Esto hace posible imprimir dos ligaduras distintas al mismo tiempo. Para ver más detalles, consulte [\[Ligaduras de fraseo\]](#), página 105.

Las ligaduras de expresión pueden ser continuas, discontinuas o de puntos. El estilo predefinido de las ligaduras de expresión es el continuo:

```
c4( e g2)
\slurDashed
g4( e c2)
\slurDotted
c4( e g2)
\slurSolid
g4( e c2)
```



También se puede hacer que las ligaduras de expresión sean semi-discontinuas (la primera mitad discontinua y la segunda mitad continua) o semi-continuas (la primera mitad continua y la segunda discontinua):

```
c4( e g2)
\slurHalfDashed
g4( e c2)
\slurHalfSolid
c4( e g2)
\slurSolid
g4( e c2)
```



Se pueden definir patrones de discontinuidad para las ligaduras de expresión:

```
c4( e g2)
\slurDashPattern #0.7 #0.75
g4( e c2)
\slurDashPattern #0.5 #2.0
c4( e g2)
\slurSolid
g4( e c2)
```



Instrucciones predefinidas


```
\slurUp, \slurDown, \slurNeutral, \slurDashed, \slurDotted, \slurHalfDashed,
\slurHalfSolid, \slurDashPattern, \slurSolid.
```

Fragmentos de código seleccionados

Utilizar ligaduras dobles para acordes legato

Algunos compositores escriben dos ligaduras cuando quieren acordes legato. Esto se puede conseguir estableciendo `doubleSlurs`.

```
\relative c' {
  \set doubleSlurs = ##t
  <c e>4( <d f> <c e> <d f>)
}
```



Situar los elementos de marcado de texto por dentro de las ligaduras

Los elementos de marcado de texto deben tener la propiedad `outside-staff-priority` establecida al valor falso para que se impriman por dentro de las ligaduras de expresión.

```
\relative c' {
  \override TextScript #'avoid-slur = #'inside
  \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
  c2(^\markup { \halign #-10 \natural } d4.) c8
}
```



Hacer ligaduras de expresión con estructura compleja de discontinuidad

Las ligaduras de expresión se pueden construir con patrones de discontinuidad complejos mediante la definición de la propiedad `dash-definition`. `dash-definition` es una lista de elementos de discontinuidad. Un elemento de discontinuidad es una lista de parámetros que definen el comportamiento de discontinuidad de un segmento de la ligadura de expresión.

La ligadura se define en términos del parámetro de bezier `t` cuyo rango va de 0 a la izquierda de la ligadura hasta 1 en el extremo derecho de la ligadura. Cada elemento de discontinuidad es una lista (`t-inicio t-final fracción-discontinuidad período-discontinuidad`). La región de la ligadura desde `t-inicio` hasta `t-final` tendrá una fracción `fracción-discontinuidad` de cada `período-discontinuidad` de color negro. `período-discontinuidad` se define en términos de espacios de pentagrama. `fracción-discontinuidad` se establece al valor de 1 para una ligadura continua.

```
\relative c' {
  \once \override
    Slur #'dash-definition = #'((0 0.3 0.1 0.75)
                                (0.3 0.6 1 1)
                                (0.65 1.0 0.4 0.75))
  c4( d e f)
  \once \override
    Slur #'dash-definition = #'((0 0.25 1 1)
```

```

                                (0.3 0.7 0.4 0.75)
                                (0.75 1.0 1 1))
c4( d e f)
}

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “slur”](#) in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: [Sección “Acerca de la no anidabilidad de llaves y ligaduras”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439, [\[Ligaduras de fraseo\]](#), página 105.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Slur”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Ligaduras de fraseo

Las *ligaduras de fraseo* (o marcas de fraseo) que indican una frase musical se escriben usando las instrucciones `\(` y `\)` respectivamente:

```

c4\( d( e) f(
e2) d\)

```



Tipográficamente, la ligadura de fraseo se comporta casi exactamente igual que una ligadura de expresión normal. Sin embargo, se tratan como objetos diferentes. Una `\slurUp` no tendrá ningún efecto sobre una ligadura de fraseo. El fraseo se puede situar manualmente por encima o por debajo de las notas; véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

No se pueden tener varias ligaduras de fraseo simultáneas o solapadas.

Las ligaduras de fraseo pueden ser continuas, de puntos o de rayas. El estilo predeterminado para las ligaduras de fraseo es el continuo:

```

c4\( e g2\)
\phrasingSlurDashed
g4\( e c2\)
\phrasingSlurDotted
c4\( e g2\)
\phrasingSlurSolid
g4\( e c2\)

```



Se puede hacer también que las ligaduras de fraseo sean semi-discontinuas (la primera mitad discontinua y la segunda mitad continua) o semi-continuas (la primera mitad continua y la segunda mitad discontinua):

```
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurHalfDashed
g4\ ( e c2\ )
\phrasingSlurHalfSolid
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurSolid
g4\ ( e c2\ )
```



Se pueden definir patrones de discontinuidad para las ligaduras de fraseo:

```
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurDashPattern #0.7 #0.75
g4\ ( e c2\ )
\phrasingSlurDashPattern #0.5 #2.0
c4\ ( e g2\ )
\phrasingSlurSolid
g4\ ( e c2\ )
```



Las definiciones de patrones de discontinuidad tienen la misma estructura que las definiciones de patrones de discontinuidad de las ligaduras de expresión. Para ver más información acerca de patrones de discontinuidad complejos, consulte los fragmentos de código bajo [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102.

Instrucciones predefinidas

```
\phrasingSlurUp, \phrasingSlurDown, \phrasingSlurNeutral, \phrasingSlurDashed,
\phrasingSlurDotted, \phrasingSlurHalfDashed, \phrasingSlurHalfSolid,
\phrasingSlurDashPattern, \phrasingSlurSolid.
```

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Acerca de la no anidabilidad de llaves y ligaduras”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439, [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “PhrasingSlur”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Marcas de respiración

Las respiraciones se introducen utilizando `\breathe`:

c2. `\breathe d4`



Las marcas de respiración dan por terminadas las barras automáticas; para sobrecribir este comportamiento, consulte [\[Barras manuales\]](#), página 72.

c8 `\breathe d e f g2`



Están contemplados los indicadores musicales para las marcas de respiración en la notación antigua, o divisiones. Para ver más detalles, consulte [\[Divisiones\]](#), página 322.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar el símbolo de la marca de respiración

El glifo de la marca de respiración se puede ajustar sobreescribiendo la propiedad de texto del objeto de presentación `BreathingSign`, con cualquier otro texto de marcado.

```
\relative c'' {
  c2
  \override BreathingSign #'text = \markup { \musicglyph #"scripts.rvarcomma" }
  \breathe
  d2
}
```



Insertar una cesura

Las marcas de cesura se pueden crear sobreescribiendo la propiedad `'text` del objeto `BreathingSign`. También está disponible una marca de cesura curva.

```
\relative c'' {
  \override BreathingSign #'text = \markup {
    \musicglyph #"scripts.caesura.straight"
  }
  c8 e4. \breathe g8. e16 c4

  \override BreathingSign #'text = \markup {
    \musicglyph #"scripts.caesura.curved"
  }
  g8 e'4. \breathe g8. e16 c4
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “caesura” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Divisiones], página 322.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “BreathingEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BreathingSign” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Breathing_sign_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Caídas y elevaciones

Se pueden expresar *caídas* y *subidas* de tono (falls y doits) añadidas a las notas mediante la instrucción `\bendAfter`. La dirección de la caída o elevación se indica con un signo más o menos (arriba o abajo). El número indica el intervalo de alturas sobre el que se extiende la caída o elevación *partiendo de* la nota principal.

```
c2-\bendAfter #+4
c2-\bendAfter #-4
c2-\bendAfter #+6.5
c2-\bendAfter #-6.5
c2-\bendAfter #+8
c2-\bendAfter #-8
```



El guión - que sigue al nombre de la nota es *necesario* al escribir caídas y elevaciones.

Fragmentos de código seleccionados

Ajustar la forma de las subidas y caídas de tono

Puede ser necesario trucar la propiedad `shortest-duration-space` para poder ajustar el tamaño de las caídas y subidas de tono («falls» y «doits»).

```
\relative c' {
  \override Score.SpacingSpanner #'shortest-duration-space = #4.0
  c2-\bendAfter #5
  c2-\bendAfter #-4.75
  c2-\bendAfter #8.5
  c2-\bendAfter #-6
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “fall” in *Glosario Musical*, Sección “doit” in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*.

1.3.3 Líneas

Esta sección explica cómo crear diversas marcas de expresión que siguen un camino lineal: glissandi, arpeggios y trinos.

Glissando

Se crea un *glissando* adjuntando `\glissando` a la nota:

```
g2\glissando g'
```

```
c2\glissando c,
```



Se pueden crear distintos tipos de glissando. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.4.8 \[Estilos de línea\]](#), página 451.

Fragmentos de código seleccionados

Glissando contemporáneo

Se puede tipografiar un glissando contemporáneo sin nota final utilizando una nota oculta y temporalización de cadenza.

```
\relative c'' {
  \time 3/4
  \override Glissando #'style = #'zigzag
  c4 c
  \cadenzaOn
  c4\glissando
  \hideNotes
  c,,4
  \unHideNotes
  \cadenzaOff
  \bar "|"
}
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “glissando” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [Sección 5.4.8 \[Estilos de línea\]](#), página 451.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Glissando” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).


Advertencias y problemas conocidos

La impresión de texto sobre la línea (como *gliss.*) no está contemplada.

Arpeggio

Un signo de *acorde arpegiado* (conocido también como acorde quebrado) sobre un acorde, se denota adjuntando `\arpeggio` al acorde:

```
<c e g c>1\arpeggio
```



Se pueden escribir distintos tipos de acordes arpegiados. `\arpeggioNormal` produce la vuelta al arpeggio normal:

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioArrowUp
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioArrowDown
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioNormal
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```



Se pueden crear símbolos especiales de arpeggio *con corchete*:

```
<c e g c>2
```

```
\arpeggioBracket
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioParenthesis
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioParenthesisDashed
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```

```
\arpeggioNormal
```

```
<c e g c>2\arpeggio
```



Las propiedades de discontinuidad del paréntesis del arpeggio se controlan mediante la propiedad `'dash-details`, que se describe en [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102.

Los acordes arpegiados se pueden desarrollar explícitamente utilizando *ligaduras de unión*. Véase [\[Ligaduras de unión\]](#), página 43.

Instrucciones predefinidas


`\arpeggio`, `\arpeggioArrowUp`, `\arpeggioArrowDown`, `\arpeggioNormal`, `\arpeggioBracket`, `\arpeggioParenthesis` `\arpeggioParenthesisDashed`.

Fragmentos de código seleccionados

Crear arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de un sistema de piano

Dentro de un `PianoStaff`, es posible hacer que un arpeggio cruce entre los pentagramas ajustando la propiedad `PianoStaff.connectArpeggios`.

```
\new PianoStaff \relative c'' <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \new Staff {
    <c e g c>4\arpeggio
    <g c e g>4\arpeggio
    <e g c e>4\arpeggio
    <c e g c>4\arpeggio
  }
  \new Staff {
    \clef bass
    \repeat unfold 4 {
      <c,, e g c>4\arpeggio
    }
  }
}>>
```



Creación de arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de otros contextos


Se pueden crear arpeggios que se cruzan entre pentagramas dentro de contextos distintos a `GrandStaff`, `PianoStaff` y `StaffGroup` si se incluye el grabador `Span_arpeggio_engraver` en el contexto de `Score`.

```
\score {
  \new ChoirStaff {
    \set Score.connectArpeggios = ##t
    <<
      \new Voice \relative c' {
        <c e>2\arpeggio
        <d f>2\arpeggio
        <c e>1\arpeggio
      }
      \new Voice \relative c {
        \clef bass
        <c g'>2\arpeggio
        <b g'>2\arpeggio
        <c g'>1\arpeggio
      }
    >>
  }
}
```

```

    }
  >>
}
\layout {
  \context {
    \Score
    \consists "Span_arpeggio_engraver"
  }
}
}

```



Crear arpeggios entre notas de voces distintas

Se puede trazar un símbolo de arpeggio entre notas de distintas voces que están sobre el mismo pentagrama si el grabador `Span_arpeggio_engraver` se traslada al contexto de `Staff` context:

```

\new Staff \with {
  \consists "Span_arpeggio_engraver"
}
\relative c' {
  \set Staff.connectArpeggios = ##t
  <<
    { <e' g>4\arpeggio <d f> <d f>2 }
    \\\
    { <d, f>2\arpeggio <g b>2 }
  >>
}

```



Véase también

Glosario musical: [Sección “arpeggio” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102, [\[Ligaduras de unión\]](#), página 43.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Arpeggio” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Slur” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

No es posible mezclar arpeggios conectados y no conectados en un `PianoStaff` en el mismo instante de tiempo.


El corchete de los arpeggios de paréntesis no funciona para los arpeggios de pentagrama cruzado.

Trinos

Los *trinos* cortos sin línea extensora se imprimen con `\trill`; véase [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94.

Los *trinos* largos mantenidos, con línea de extensión, se hacen con `\startTrillSpan` y `\stopTrillSpan`:

```
d1~\startTrillSpan
d1
c2\stopTrillSpan r2
```



En el ejemplo siguiente se muestra un trino en combinación con notas de adorno. La sintaxis de esta construcción y el método para efectuar un control más preciso sobre la colocación de las notas de adorno se describe en [\[Notas de adorno\]](#), página 87.

```
c1 \afterGrace
d1\startTrillSpan { c32[ d]\stopTrillSpan }
e2 r2
```



Los trinos que se tienen que ejecutar sobre notas auxiliares explícitas se pueden tipografiar con la instrucción `pitchedTrill`. El primer argumento es la nota principal, y el segundo es la nota *trinada*, que se imprime como una cabeza de nota, sin plica y entre paréntesis.

```
\pitchedTrill e2\startTrillSpan fis
d\stopTrillSpan
```



En el ejemplo siguiente, el segundo trino con nota es ambiguo; la alteración de la nota trinada no se imprime. Como manera de rodear el problema se pueden forzar las alteraciones de las notas trinadas. El segundo compás ejemplifica este método:

```
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis
g\stopTrillSpan
```

```
\pitchedTrill eis4\startTrillSpan fis!
g\stopTrillSpan
```



Instrucciones predefinidas

`\startTrillSpan`, `\stopTrillSpan`.

Véase también

Glosario musical: [Sección “trill” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94, [\[Notas de adorno\]](#), página 87.

Fragmentos de código: [Sección “Expressive marks” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TrillSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

1.4 Repeticiones



La repetición es un concepto fundamental en música, y existen varios tipos de notación para las repeticiones. LilyPond contempla los siguientes tipos de repetición:

volta (primera y segunda vez)

La repetición de la música no se imprime de forma desarrollada, sino que se indica encerrándola entre barras de repetición. Si el salto de la repetición se encuentra al comienzo de una pieza, la barra de repetición sólo se imprime al final del fragmento. Se imprimen una serie de finales alternativos (volte) de izquierda a derecha indicados mediante corchetes. Ésta es la notación estándar para las repeticiones con finales alternativos.

unfold (desplegada)

Las música repetida se escribe y se interpreta completamente tantas veces como especifique el valor *número_de_repeticiones*. Es útil cuando se está escribiendo música repetitiva.

`percent` (porcentaje)

Hacer repeticiones de compases o parte de ellos. Tienen un aspecto semejante a un signo de porcentaje. Las repeticiones de porcentaje se deben declarar dentro de un contexto `Voice`.

`tremolo` (trémolo)

Hacer barras de trémolo.

1.4.1 Repeticiones largas

Esta sección trata sobre la forma de introducir repeticiones largas, normalmente de varios compases. Las repeticiones adoptan dos formas: repeticiones encerradas entre signos de repetición, o repeticiones explícitas, que se usan para escribir música repetitiva. También se pueden controlar manualmente los signos de repetición.

Repeticiones normales

La sintaxis de una repetición simple es

```
\repeat variante número_de_repeticiones cuerpo_de_la_repetición
```

donde *cuerpo_de_la_repetición* es una expresión musical. Los finales alternativos se pueden obtener utilizando `\alternative`. Para delimitar los finales alternativos, el grupo de alternativas se debe incluir dentro de un par de llaves. Si existen más repeticiones que finales alternativos, las primeras repeticiones recibirán la primera alternativa.

Repeticiones normales sin finales alternativos:

```
\repeat volta 2 { c4 d e f }
c2 d
\repeat volta 2 { d4 e f g }
```



Repeticiones normales con primera y segunda vez:

```
\repeat volta 4 { c4 d e f }
\alternative {
  { d2 e }
  { f2 g }
}
c1
```



Nota: Si pone `\relative` dentro de un bloque `\repeat` sin instanciar explícitamente el contexto `Voice`, aparecerán pentagramas no deseados. Véase [Sección “Aparece un pentagrama de más” in Utilización del Programa](#).

Si una repetición comienza en medio de un compás y no tiene finales alternativos (primera y segunda vez), normalmente el final de la repetición también caerá en el medio de un compás, de forma que el comienzo y el final formen un compás completo. En tales casos, los signos de repetición no son verdaderas líneas divisorias. No utilice instrucciones `\partial` o comprobaciones de compás en los lugares en que se imprimen estos símbolos de repetición:

```
% no \partial here
c4 e g % no bar check here
% no \partial here
\repeat volta 4 {
  e4 |
  c2 e |
  % no \partial here
  g4 g g % no bar check here
}
% no \partial here
g4 |
a2 a |
g1 |
```



De forma similar, si una repetición comienza con el compás de anacrusa inicial de una partitura y no tiene finales alternativos, se dan las mismas condiciones que en el ejemplo anterior, excepto que en este caso se necesita la instrucción `\partial` al principio de la partitura:

```
\partial 4 % required
\repeat volta 4 {
  e4 |
  c2 e |
  % no \partial here
  g4 g g % no bar check here
}
% no \partial here
g4 |
a2 a |
g1 |
```



Cuando se añaden primera y segunda vez a una repetición que comienza con un compás incompleto, se hace necesario establecer la propiedad de contexto `Timing.measureLength` manualmente, en los siguiente lugares específicos:

- en el comienzo de los compases incompletos del bloque `\alternative`, que normalmente se producen al final de cada final alternativo, excepto (en la mayoría de los casos) el último de ellos.
- en el comienzo de cada uno de los finales alternativos, excepto el primero.

```
\partial 4
\repeat volta 2 { e4 | c2 e | }
\alternative {
  {
    f2 d |
    \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 3 4)
    g4 g g % optional bar check is allowed here
  }
```

```

}
{
  \set Timing.measureLength = #(ly:make-moment 4 4)
  a2 a |
}
}
g1 |

```




La propiedad `measureLength` se describe en [\[Gestión del tiempo\]](#), página 93.

Se pueden añadir ligaduras de unión al segundo final:

```

c1
\repeat volta 2 { c4 d e f~ }
\alternative {
  { f2 d }
  { f2\repeatTie f, }
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Shortening volta brackets

De forma predeterminada, los corchetes de primera y segunda vez se trazan encima de los finales alternativos completos, pero es posible acortarlos estableciendo un valor cierto para `voltaSpannerDuration`. En el ejemplo siguiente, el corchete sólo dura un compás, que corresponde a una duración de 3/4.

```

\relative c' {
  \time 3/4
  c4 c c
  \set Score.voltaSpannerDuration = #(ly:make-moment 3 4)
  \repeat volta 5 { d4 d d }
  \alternative {
    {
      e4 e e
      f4 f f
    }
    { g4 g g }
  }
}

```



Añadir corchetes de primera y segunda vez a más pentagramas

El grabador `Volta_engraver` reside de forma predeterminada dentro del contexto de `Score`, y los corchetes de la repetición se imprimen así normalmente sólo encima del pentagrama superior. Esto se puede ajustar añadiendo el grabador `Volta_engraver` al contexto de `Staff` en que deban aparecer los corchetes; véase también el fragmento de código “Volta multi staff”.

```
<<
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
\new Staff \with { \consists "Volta_engraver" } { c'2 g' e' a' }
\new Staff { \repeat volta 2 { c'1 } \alternative { c' } }
>>
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “repeat”](#) in *Glosario Musical*, [Sección “volta”](#) in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [\[Barras de compás\]](#), página 76, [Sección 5.1.4 \[Modificar los complementos \(plug-ins\) de contexto\]](#), página 422, [\[Gestión del tiempo\]](#), página 93.

Fragmentos de código: [Sección “Repeats”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “VoltaBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “RepeatedMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “VoltaRepeatedMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “UnfoldedRepeatedMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Las ligaduras de expresión que abarcan desde un bloque `\repeat` hasta un bloque `\alternative` sólo funcionan para la casilla de primera vez. Asimismo, no es posible hacer que las ligaduras de expresión se replieguen desde el final de una alternativa hasta el comienzo de la repetición.

Si una repetición que comienza con un compás incompleto tiene un bloque `\alternative` que contiene modificaciones a la propiedad `measureLength`, la utilización de `\unfoldRepeats` dará lugar a líneas divisorias erróneamente colocadas y advertencias de comprobación de compás.

Una repetición anidada como

```
\repeat ...
\repeat ...
\alternative
```

es ambigua porque no está claro a qué `\repeat` pertenece la `\alternative`. Esta ambigüedad se resuelve haciendo que la `\alternative` pertenezca siempre a la `\repeat` más interna. Para más claridad, se recomienda usar llaves en tales situaciones.

Marcas de repetición manual

Nota: Estos métodos sólo se utilizan para realizar construcciones de repetición poco usuales, y pueden tener un comportamiento distinto al esperado. En casi todas las situaciones, se deben crear las repeticiones utilizando la instrucción estándar `\repeat` o imprimiendo las barras de compás correspondientes. Para ver más información, consulte [\[Barras de compás\]](#), página 76.

Se puede usar la propiedad `repeatCommands` para controlar la disposición de las repeticiones. Su valor es una lista de Scheme de comandos de repetición.

start-repeat

Imprimir una barra de compás |:

```
c1
\set Score.repeatCommands = #'(start-repeat)
d4 e f g
c1
```



En la práctica habitual del grabado no se imprimen signos de repetición al principio de la pieza.

end-repeat

Imprimir una barra de compás :|


```
c1
d4 e f g
\set Score.repeatCommands = #'(end-repeat)
c1
```



(volta number) ... (volta #f)


Crear una nueva casilla de repetición con el número que se especifica. El corchete de vez se debe terminar de forma explícita, pues en caso contrario no se imprimirá.

```
f4 g a b
\set Score.repeatCommands = #'((volta "2"))
g4 a g a
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
c1
```



Se pueden producir varias instrucciones de repetición en el mismo punto:

```
f4 g a b
\set Score.repeatCommands = #'((volta "2, 5") end-repeat)
g4 a g a
c1
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "95") end-repeat)
b1
\set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
```



Se puede incluir texto dentro de la casilla de primera y segunda vez. El texto puede ser un número o números, o un elemento de marcado, véase [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), [página 190](#). La forma más fácil de usar texto de marcado es definir el marcado previamente, y luego incluirlo dentro de una lista de Scheme.

```
voltaAdLib = \markup { 1. 2. 3... \text \italic { ad lib. } }
\relative c'' {
  c1
  \set Score.repeatCommands = #(list(list 'volta voltaAdLib) 'start-repeat)
  c4 b d e
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f) (volta "4.") end-repeat)
  f1
  \set Score.repeatCommands = #'((volta #f))
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Imprimir puntos de repetición al principio de la pieza


Se puede imprimir una línea divisoria de la forma |: al principio de la pieza, sobrescribiendo la propiedad correspondiente:

```
\relative c'' {
  \once \override Score.BreakAlignment #'break-align-orders =
    #(make-vector 3 '(instrument-name
      left-edge
      ambitus
      span-bar
      breathing-sign
      clef
      key-signature
      time-signature
      staff-bar
      custos
      span-bar))
  \once \override Staff.TimeSignature #'space-alist =
    #'((first-note . (fixed-space . 2.0))
```

```

        (right-edge . (extra-space . 0.5))
        ;; free up some space between time signature
        ;; and repeat bar line
        (staff-bar . (extra-space . 1)))
\bar "|:"
c1
d1
d4 e f g
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Barras de compás], página 76, Sección 1.8.2 [Formatear el texto], página 190.

Fragmentos de código: Sección “Repeats” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “VoltaBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VoltaRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Repeticiones explícitas

Mediante la utilización de la instrucción `unfold` se pueden usar las repeticiones para simplificar la escritura desplegada de música repetitiva. La sintaxis es:

```
\repeat unfold número_de_repeticiones expresión_musical
```

donde *expresión_musical* es una expresión musical y *número_de_repeticiones* es el número de veces que *expresión_musical* se repite.

```

c1
\repeat unfold 2 { c4 d e f }
c1

```



Se pueden hacer repeticiones desplegadas con finales alternativos. Si hay más repeticiones que finales alternativos, el primer final alternativo se aplica a las primeras repeticiones.

```

c1
\repeat unfold 2 { g4 f e d }
  \alternative {
    { cis2 g' }
    { cis,2 b }
  }
c1

```



Nota: Si pone `\relative` dentro de un bloque `\repeat` sin instanciar explícitamente el contexto `Voice`, aparecerán pentagramas no deseados. Véase [Sección “Aparece un pentagrama de más” in Utilización del Programa](#).

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Repeats” in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “RepeatedMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “UnfoldedRepeatedMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

1.4.2 Repeticiones cortas

Esta sección trata de cómo introducir repeticiones cortas. Las repeticiones cortas adoptan dos formas básicas: repeticiones desde una sola nota hasta dos compases representadas por barras inclinadas o símbolos de porcentaje, y trémolos.

Repeticiones de compás o parte de ellos

Están contempladas las repeticiones de patrones cortos de notas. La música se imprime una sola vez, y el patrón se sustituye por un símbolo especial. Los patrones que son más cortos de un compás se sustituyen por barras inclinadas, y los patrones de uno o dos compases se sustituyen por símbolos de tipo porcentaje. La sintaxis es:

```
\repeat percent número expresión_musical
```

donde *expresión_musical* es una expresión musical.

```
\repeat percent 4 { c4 }
```

```
\repeat percent 2 { b4 a g f }
```

```
\repeat percent 2 { c2 es | f4 fis g c | }
```



Fragmentos de código seleccionados

Percent repeat counter

Las repeticiones de compases completos mayores de dos repeticiones pueden llevar un contador si se activa la propiedad adecuada, como se ve en este ejemplo:

```
\relative c' {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \repeat percent 4 { c1 }
}
```



Visibilidad del contador de repeticiones de tipo porcentaje


Se pueden mostrar los contadores de las repeticiones del tipo porcentaje a intervalos regulares mediante el establecimiento de la propiedad de contexto `repeatCountVisibility`.

```
\relative c' {
  \set countPercentRepeats = ##t
  \set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 5)
```

```

\repeat percent 10 { c1 } \break
\set repeatCountVisibility = #(every-nth-repeat-count-visible 2)
\repeat percent 6 { c1 d1 }
}

```



Símbolos de porcentaje sueltos

También se pueden imprimir símbolos de porcentaje sueltos. Esto se hace introduciendo un silencio multicompas con una función de impresión distinta:

```

\relative c' {
  \override MultiMeasureRest #'stencil
    = #ly:multi-measure-rest::percent
  \override MultiMeasureRest #'thickness = #0.48
  R1
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “percent repeat” in *Glosario Musical*, Sección “simile” in *Glosario Musical*.

Fragmentos de código: Sección “Repeats” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “RepeatSlash” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeat” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DoublePercentRepeat” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DoublePercentRepeatCounter” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeatCounter” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PercentRepeatedMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos


Sólo están contempladas tres clases de repeticiones del tipo porcentaje: una barra inclinada única que representa un solo pulso (sin que importe la duración de las notas repetidas); una sola barra inclinada con puntos que representa un compás completo; y dos barras con puntos que cruzan a una línea divisoria y que representa dos compases completos. No están contempladas ni varias barras inclinadas que representan repeticiones de un pulso consistentes en semicorcheas o figuras menores, ni dos barras con puntos que representan repeticiones de un solo pulso consistentes en notas de duraciones variables.

Repeticiones de trémolo

Los trémolos pueden adoptar dos formas: alternancia entre dos acordes o dos notas, y repetición rápida de una sola nota o acorde. Los trémolos que consisten en una alternancia se indican por medio de la adición de barras entre las notas o acordes que se alternan, mientras que los trémolos que consisten en la repetición rápida de una sola nota se indican mediante la adición de barras cruzadas a una nota única.

Para colocar marcas de trémolo entre las notas, use `\repeat tremolo` con el estilo `tremolo` (trémolo):

```
\repeat tremolo 8 { c'16 d' }
\repeat tremolo 6 { c'16 d' }
\repeat tremolo 2 { c'16 d' }
```



La sintaxis de `\repeat tremolo` espera que se escriban exactamente dos notas dentro de las llaves, y el número de repeticiones debe corresponderse con un valor que se pueda expresar con figuras normales o con puntillo. Así, `\repeat tremolo 7` es válido y produce una nota con doble puntillo, pero `\repeat tremolo 9` no es válido.

La duración del trémolo es igual a la duración de la expresión entre llaves, multiplicada por el número de repeticiones: `\repeat tremolo 8 { c'16 d'16 }` da como resultado un trémolo de redonda, escrito como dos redondas unidas por barras de trémolo.

Existen dos maneras de colocar marcas de trémolo sobre una única nota. Incluso aquí se puede utilizar la sintaxis `\repeat tremolo`, en cuyo caso la nota no debe ir encerrada entre llaves:

```
\repeat tremolo 4 c'16
```



El mismo resultado se puede obtener escribiendo ‘:[*número*]’ después de la nota. El número indica la duración de la subdivisión, y debe ser 8 como mínimo. Un valor de 8 para *número* produce una línea que atraviesa la plica de la nota. Si se omite la longitud, se utiliza el último valor (almacenado en `tremoloFlags`):

```
c2:8 c:32
c: c:
```



Fragmentos de código seleccionados

Cross-staff tremolos

Since `\repeat tremolo` expects exactly two musical arguments for chord tremolos, the note or chord which changes staff within a cross-staff tremolo should be placed inside curly braces together with its `\change Staff` command.

```

\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" \relative c'' {
    \key a \major
    \time 3/8
    s4.
  }
  \new Staff = "down" \relative c'' {
    \key a \major
    \time 3/8
    \voiceOne
    \repeat tremolo 6 {
      <a e'>32
    }
    \change Staff = "up"
    \voiceTwo
    <cis a' dis>32
  }
}
>>

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Repeats”](#) in *Fragmentos de código*.

1.5 Notas simultáneas

La polifonía en música hace referencia a tener más de una voz en una pieza cualquiera de música. En LilyPond la polifonía hace referencia a tener más de una voz en el mismo pentagrama.

1.5.1 Una voz única

Esta sección trata de las notas simultáneas dentro de la misma voz.

Notas en acorde

Un acorde se forma encerrando un conjunto de notas entre `<` y `>`. Un acorde puede ir seguido de una duración o un conjunto de articulaciones, como si fueran simples notas.

`<c e g>2 <c f a>4-> <e g c>-.`



Se puede usar el modo relativo para la altura de las notas de los acordes. La octava de cada nota se determina utilizando como referencia la nota precedente, excepto en el caso de la primera nota de un acorde: la referencia para la primera nota es la *primera* nota del acorde anterior.

Para ver más información sobre los acordes, consulte [Sección 2.7 \[Notación de acordes\]](#), [página 289](#).

Véase también

Glosario musical: [Sección “chord” in *Glosario Musical*](#).

Manual de aprendizaje: [Sección “Combinar notas para formar acordes” in *Manual de Aprendizaje*](#).


Referencia de la notación: [Sección 2.7 \[Notación de acordes\]](#), [página 289](#).

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*](#).

Repetición de acordes


Para reducir el tecleo, se puede usar una abreviatura de repetición del acorde anterior. El símbolo de repetición de acordes es `q`:

`<c e g>4 q q q`



Como en los acordes normales, el símbolo de repetición de acordes puede usarse con duraciones, articulaciones, elementos de marcado, ligaduras de expresión, barras, etc., pues sólo se duplican las notas del acorde precedente.

`<c e g>4\p q^"text"(q8) [-| q8.] q16-1-2-3`



El símbolo de repetición de acordes siempre recuerda la última ocurrencia de un acorde, por lo que es posible repetir el acorde más reciente incluso si se han escrito en medio otras notas que no están en un acorde, o silencios.

```
<c e g>8 c'4 q r8 q
```



Véase también

Archivos de inicio: `'ly/chord-repetition-init.ly'`.

Expresiones simultáneas

Una o más expresiones musicales encerradas entre ángulos dobles se entienden como simultáneas. Si la primera expresión comienza con una sola nota o si toda la expresión simultánea aparece explícitamente dentro de una sola voz, la expresión completa se sitúa sobre un solo pentagrama; en caso contrario los elementos de la expresión simultánea se sitúan en pentagramas distintos.

Los ejemplos siguientes muestran expresiones simultáneas sobre un solo pentagrama:

```
\new Voice { % explicit single voice
  << { a4 b g2 } { d4 g c,2 } >>
}
```



```
% single first note
a << { a4 b g } { d4 g c, } >>
```



Esto puede ser de utilidad si las secciones simultáneas tienen idénticas duraciones, pero se producirán errores si se intentan poner notas de distinta duración sobre la misma plica.

El ejemplo siguiente muestra cómo las expresiones simultáneas pueden generar varios pentagramas de forma implícita:

```
% no single first note
<< { a4 b g2 } { d4 g2 c,4 } >>
```




Aquí no hay problema en tener distintas duraciones.

Racimos (clusters)

Un «cluster» o racimo indica que se deben tocar simultáneamente un conjunto de notas consecutivas. Se escriben aplicando la función `\makeClusters` a una secuencia de acordes, p.ej.:

```
\makeClusters { <g b>2 <c g'> }
```



Se pueden mezclar en el mismo pentagrama notas normales y clusters, incluso al mismo tiempo. En tal caso, no se hace ningún intento de evitar automáticamente las colisiones entre clusters y notas normales.

Véase también

Glosario musical: [Sección “cluster” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “ClusterSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ClusterSpannerBeacon” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Cluster_spanner_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Los clusters sólo tienen un buen aspecto cuando abarcan un mínimo de dos acordes. En caso contrario aparecerán excesivamente estrechos.

Los clusters no llevan plica y por sí mismos no pueden indicar las duraciones, pero la longitud del cluster que se imprime viene determinada por la duración de los acordes que lo definen. Los racimos separados necesitan silencios de separación entre ellos.

Los clusters no producen ninguna salida MIDI.

1.5.2 Varias voces

Esta sección trata las notas simultáneas en varias voces o varios pentagramas.

Polifonía en un solo pentagrama

Instanciar las voces explícitamente

La estructura básica necesaria para obtener varias voces independientes en un mismo pentagrama se ilustra en el ejemplo siguiente:

```
\new Staff <<
  \new Voice = "first"
    { \voiceOne r8 r16 g e8. f16 g8[ c,] f e16 d }
  \new Voice= "second"
    { \voiceTwo d16 c d8~ d16 b c8~ c16 b c8~ c16 b8. }
>>
```



Aquí se crean explícitamente instancias de voces, cada una de las cuales recibe un nombre. Las instrucciones `\voiceOne ... \voiceFour` (voz uno hasta voz cuatro) preparan las voces de manera que la primera y segunda voces llevan las plicas hacia arriba, las voces segunda y cuarta

llevan las plicas hacia abajo, las cabezas de las notas en las voces tercera y cuarta se desplazan horizontalmente, y los silencios de las voces respectivas se desplazan también automáticamente para evitar las colisiones. La instrucción `\oneVoice` (una voz) devuelve todos los ajustes de las voces al estado neutro predeterminado.

Pasajes polifónicos temporales

Se puede crear un pasaje polifónico temporal con la construcción siguiente:

```
<< { \voiceOne ... }
  \new Voice { \voiceTwo ... }
>> \oneVoice
```

Aquí, la primera expresión dentro de un pasaje polifónico temporal se coloca en el contexto `Voice` que estaba en uso inmediatamente antes del pasaje polifónico, y ese mismo contexto `Voice` continua después de la sección temporal. Otras expresiones dentro de los ángulos se asignan a distintas voces temporales. Esto permite asignar la letra de forma continua a una voz antes, durante y después de la sección polifónica:

```
<<
  \new Voice = "melody" {
    a4
    <<
      {
        \voiceOne
        g f
      }
      \new Voice {
        \voiceTwo
        d2
      }
    >>
    \oneVoice
    e4
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" {
    This is my song.
  }
>>
```



Aquí, las instrucciones `\voiceOne` y `\voiceTwo` son necesarias para definir los ajustes de cada voz.

La construcción de la doble barra invertida

La construcción `<< {...} \ \ {...} >>`, en que las dos expresiones (o más) están separadas por doble barra invertida, se comporta de forma distinta a la construcción similar sin las dobles barras: *todas* las expresiones dentro de esta construcción se asignan a contextos `Voice` nuevos. Estos contextos `Voice` nuevos se crean implícitamente y reciben los nombres fijos "1", "2", etc.

El primer ejemplo podría haberse tipografiado de la manera siguiente:

```
<<
```

```
{ r8 r16 g e8. f16 g8[ c,] f e16 d }
\\
{ d16 c d8~ d16 b c8~ c16 b c8~ c16 b8. }
>>
```



Esta sintaxis se puede usar siempre que no nos importe que se creen nuevas voces temporales que después serán descartadas. Estas voces creadas implícitamente reciben ajustes equivalentes al efecto de las instrucciones `\voiceOne ... \voiceFour`, en el orden en que aparecen en el código.

En el siguiente ejemplo, la voz intermedia lleva las plicas hacia arriba, de manera que la introducimos en tercer lugar para que pase a ser la voz tres, que tiene las plicas hacia arriba tal y como queremos. Se usan silencios de separación para evitar la aparición de silencios duplicados.

```
<<
{ r8 g g g g f16 ees f8 d }
\\
{ ees,8 r ees r d r d r }
\\
{ d'8 s c s bes s a s }
>>
```



En todas las partituras excepto las más simples, se recomienda crear contextos `Voice` explícitos como aparece explicado en [Sección “Contextos y grabadores” in *Manual de Aprendizaje*](#) y en [Sección “Voces explícitas” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Duraciones idénticas

En el caso especial en que queremos tipografiar fragmentos de música que discurre en paralelo y con las mismas duraciones, se pueden combinar en un solo contexto de voz, formando así acordes. Para conseguirlo, las incorporamos dentro de una construcción de música simultánea, dentro de una voz creada explícitamente:

```
\new Voice <<
{ e4 f8 d e16 f g8 d4 }
{ c4 d8 b c16 d e8 b4 }
>>
```



Este método conduce a barrados extraños y advertencias si los fragmentos de música no tienen las mismas duraciones exactas.

Instrucciones predefinidas

`\voiceOne`, `\voiceTwo`, `\voiceThree`, `\voiceFour`, `\oneVoice`.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Las voces contienen música” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Voces explícitas” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Pautas de percusión], página 276, [Silencios invisibles], página 48, [Plicas], página 177.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Estilos de voz

Se pueden aplicar colores y formas distintos a las voces para permitir identificarlas fácilmente:

```
<<
{ \voiceOneStyle d4 c2 b4 }
\\
{ \voiceTwoStyle e,2 e }
\\
{ \voiceThreeStyle b2. c4 }
\\
{ \voiceFourStyle g'2 g }
>>
```



Para recuperar la presentación normal se utiliza la instrucción `\voiceNeutralStyle`.

Instrucciones predefinidas

`\voiceOneStyle`, `\voiceTwoStyle`, `\voiceThreeStyle`, `\voiceFourStyle`,
`\voiceNeutralStyle`.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Oigo voces” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Resolución de las colisiones

Las cabezas de notas que están en diferentes voces y tienen la misma altura, la misma forma de cabeza, y dirección opuesta de la plica, se combinan automáticamente, pero las que tienen cabezas distintas o la misma dirección de la plica no se combinan. Los silencios que se encuentran en el lado opuesto de una plica en otra voz se desplazan verticalmente. El ejemplo siguiente muestra tres circunstancias distintas, sobre los pulsos 1 y 3 en el primer compás y sobre el pulso 1 del segundo compás, donde la combinación automática falla.

```
<<
{
  c8 d e d c d c4
  g'2 fis
} \\ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \\ {
  \oneVoice
```

```

s1
e8 a b c d2
}
>>

```



Las cabezas de notas diferentes se pueden combinar, con la excepción de blancas con negras, como se muestra más abajo. Aquí las cabezas del pulso 1 del primer compás sí se combinan:

```

<<
{
  \mergeDifferentlyHeadedOn
  c8 d e d c d c4
  g'2 fis
} \ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \ {
  \oneVoice
  s1
  e8 a b c d2
}
>>

```



También se pueden combinar cabezas con puntillos diferentes, como se muestra en el tercer pulso del primer compás:

```

<<
{
  \mergeDifferentlyHeadedOn
  \mergeDifferentlyDottedOn
  c8 d e d c d c4
  g'2 fis
} \ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \ {
  \oneVoice
  s1
  e8 a b c d2
}
>>

```



La blanca y la corchea en el comienzo del segundo compás no están correctamente combinadas porque la combinación automática no es capaz de completarse satisfactoriamente cuando se encuentran tres o más notas alineadas en la misma columna de notas, y en este caso la cabeza combinada es incorrecta. Para conseguir que la combinación seleccione la cabeza correcta, se debe aplicar un `\shift` o desplazamiento a la nota que no se debe combinar. Aquí, se aplica `\shiftOn` para mover el sol agudo fuera de la columna, y entonces `\mergeDifferentlyHeadedOn` hace su trabajo correctamente.

```
<<
{
  \mergeDifferentlyHeadedOn
  \mergeDifferentlyDottedOn
  c8 d e d c d c4
  \shiftOn
  g'2 fis
} \ {
  c2 c8. b16 c4
  e,2 r
} \ {
  \oneVoice
  s1
  e8 a b c d2
}

>>
```



Las instrucciones `\shiftOn`, `\shiftOnn` y `\shiftOnnn` especifican el grado en que se deben desplazar los acordes de la voz en curso. Las voces exteriores (normalmente: la voz uno y la voz dos) tienen `\shiftOff` (desplazamiento desactivado), mientras que las voces interiores (tres y cuatro) tienen `\shiftOn` (desplazamiento activado). `\shiftOnn` y `\shiftOnnn` definen niveles de desplazamiento más grandes.

Sólo se combinan las notas si tienen la plica en direcciones opuestas (como la tienen, por ejemplo, en las voces uno y dos de forma predeterminada o cuando las plicas se establecen explícitamente en direcciones opuestas).

Instrucciones predefinidas

`\mergeDifferentlyDottedOn`, `\mergeDifferentlyDottedOff`, `\mergeDifferentlyHeadedOn`, `\mergeDifferentlyHeadedOff`.

`\shiftOn`, `\shiftOnn`, `\shiftOnnn`, `\shiftOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Voces adicionales para evitar colisiones

En ciertos casos de polifonía compleja, se necesitan voces adicionales para evitar colisiones entre las notas. Si se necesitan más de cuatro voces paralelas, las voces adicionales se añaden definiendo una variable que utiliza la función de Scheme `context-spec-music`.

```
voiceFive = #(context-spec-music (make-voice-props-set 4) 'Voice)
```

```

\relative c' ' {
  \time 3/4
  \key d \minor
  \partial 2
  <<
  {
    \voiceOne
    a4. a8
    e'4 e4. e8
    f4 d4. c8
  }
  \\
  {
    \voiceThree
    f,2
    bes4 a2
    a4 s2
  }
  \\
  {
    \voiceFive
    s2
    g4 g2
    f4 f2
  }
  \\
  \bar "||"{
    \voiceTwo
    d2
    d4 cis2
    d4 bes2
  }
  >>
}

```



Forzar el desplazamiento horizontal de las notas

Cuando el motor de tipografiado no es capaz de todo, se puede usar la sintaxis siguiente para sobrescribir las decisiones de tipografía. Las unidades de medida que se usan aquí son espacios de pentagrama.

```

\relative c' <<
{
  <d g>2 <d g>
}
\\
{
  <b f'>2
}

```

```

\once \override NoteColumn #'force-hshift = #1.7
<b f'>2
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: Sección “polyphony” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Varias notas a la vez” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Las voces contienen música” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Ejemplos reales de música” in *Manual de Aprendizaje*.

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “NoteColumn” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “NoteCollision” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RestCollision” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No están contemplados los acordes en que la misma nota se presenta con diferentes alteraciones accidentales dentro del mismo. En este caso se recomienda usar la transcripción enarmónica, o usar la notación especial de racimos (véase [\[Racimos \(clusters\)\]](#), página 128).

Combinación automática de las partes

La combinación automática de particellas se usa para mezclar dos partes musicales sobre un pentagrama. Tiene como objetivo el tipografiado de partituras orquestales. Cuando las dos partes son idénticas durante un período de tiempo, sólo se presenta una de ellas. En los lugares en que las dos partes son diferentes, se tipografían como voces separadas, y las direcciones de las plicas se establecen de forma automática. También las partes de solo y *a due* quedan identificadas y es posible marcarlas.

La sintaxis para la combinación de las partes es:

```
\partcombine expresión_musical_1 expresión_musical_2
```

El ejemplo siguiente ejemplifica la funcionalidad básica del combinador de partes: poner las partes en un solo pentagrama, y establecer las direcciones de las plicas y la polifonía. Se utilizan las mismas variables para las partes independientes y el pentagrama combinado.

```

instrumentOne = \relative c' {
  c4 d e f
  R1
  d'4 c b a
  b4 g2 f4
  e1
}

```

```

instrumentTwo = \relative g' {
  R1
  g4 a b c
}

```

```

d c b a
g f( e) d
e1
}

<<
\new Staff \instrumentOne
\new Staff \instrumentTwo
\new Staff \partcombine \instrumentOne \instrumentTwo
>>

```



Las notas del tercer compás aparecen solamente una vez a pesar de que se han especificado en las dos partes. Las direcciones de las plicas y ligaduras se establecen de forma automática, según se trate de un solo o de un unísono. Cuando se necesita en situaciones de polifonía, la primera parte (que recibe el nombre de contexto `one`) siempre recibe las plicas hacia arriba, mientras que la segunda (llamada `two`) siempre recibe las plicas hacia abajo. En los fragmentos de solo, las partes se marcan con ‘Solo’ y ‘Solo II’, respectivamente. Las partes en unísono (*a due*) se marcan con el texto predeterminado “a2”.

Los dos argumentos de `\partcombine` se interpretan como contextos de **Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno**. Si se están usando octavas relativas, se debe especificar `\relative` para ambas expresiones musicales, es decir:

```

\partcombine
\relative ... expresión_musical_1
\relative ... expresión_musical_2

```

Una sección `\relative` que se encuentra fuera de `\partcombine` no tiene ningún efecto sobre las notas de `expresión_musical_1` y `expresión_musical_2`.

Fragmentos de código seleccionados

Combinar dos partes sobre el mismo pentagrama

La herramienta de combinación de partes (instrucción `\partcombine`) permite la combinación de varias partes diferentes sobre el mismo pentagrama. Las indicaciones textuales tales como “solo” o “a2” se añaden de forma predeterminada; para quitarlas, sencillamente establezca la propiedad `printPartCombineTexts` al valor “falso”. Para partituras vocales (como himnos), no hay necesidad de añadir los textos “solo” o “a2”, por lo que se deben desactivar. Sin embargo, podría ser mejor no usarlo si hay solos, porque éstos no se indicarán. En tales casos podría ser preferible la notación polifónica estándar.

Este fragmento de código presenta las tres formas en que se pueden imprimir dos partes sobre un solo pentagrama: polifonía estándar, `\partcombine` sin textos, y `\partcombine` con textos.

```
musicUp = \relative c'' {
```

```

\time 4/4
a4 c4.( g8) a4 |
g4 e' g,( a8 b) |
c b a2.
}

musicDown = \relative c'' {
  g4 e4.( d8) c4 |
  r2 g'4( f8 e) |
  d2 \stemDown a
}

\score {
  <<
    <<
      \new Staff {
        \set Staff.instrumentName = #"Standard polyphony"
        << \musicUp \\\musicDown >>
      }
      \new Staff \with { printPartCombineTexts = ##f } {
        \set Staff.instrumentName = #"PartCombine without texts"
        \partcombine \musicUp \musicDown
      }
      \new Staff {
        \set Staff.instrumentName = #"PartCombine with texts"
        \partcombine \musicUp \musicDown
      }
    >>
  >>
  \layout {
    indent = 6.0\cm
    \context {
      \Score
      \override SystemStartBar #'collapse-height = #30
    }
  }
}

```

Standard polyphony	
PartCombine without texts	
PartCombine with texts	

Cambiar los textos de partcombine

Al utilizar la posibilidad de combinación automática de partes, se puede modificar el texto que se imprime para las secciones de solo y de unísono:

```
\new Staff <<
  \set Staff.soloText = #"girl"
  \set Staff.soloIIText = #"boy"
  \set Staff.aDueText = #"together"
  \partcombine
    \relative c'' {
      g4 g r r
      a2 g
    }
    \relative c'' {
      r4 r a( b)
      a2 g
    }
  >>
```

**Véase también**

Glosario musical: [Sección “a due” in *Glosario Musical*](#), [Sección “part” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [Sección 1.6.3 \[Escritura de las particellas\]](#), página 157.

Fragmentos de código: [Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “PartCombineMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

`\partcombine` sólo admite dos voces.

Si `\printPartCombineTexts` está establecido, cuando las dos voces tocan y terminan las mismas notas, el combinador de partes puede tipografiar `a2` más de una vez en el mismo compás.

`\partcombine` no puede estar dentro de `\times`.

`\partcombine` no puede estar dentro de `\relative`.

Internamente, el `\partcombine` interpreta los dos argumentos como `Voices` y decide cuándo se pueden combinar las dos partes. Cuando tienen distintas duraciones, no se combinan y reciben los nombres `one` y `two`. Como consecuencia, si los argumentos cambian a contextos de [Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#) con nombres diferentes, los eventos que contienen se ignorarán. De forma similar, la combinación de partes no está pensada para que funcione con la letra de las canciones; cuando una de las voces recibe un nombre explícito con el objeto de adjuntarle una letra, la combinación de partes deja de funcionar.

`\partcombine` observa solamente los tiempos de ataque de las notas. No puede determinar si una nota iniciada previamente está sonando o no, lo que origina diversos problemas.

Escribir música en paralelo

La música para varias partes se puede intercalar dentro del código de entrada. La función `\parallelMusic` admite una lista que contiene los nombres de las variables que se van a crear, y una expresión musical. El contenido de los compases alternativos extraídos de la expresión se convierten en el valor de las variables respectivas, de manera que podemos utilizarlas más tarde para imprimir la música.

Nota: Es obligatorio utilizar comprobaciones de compás |, y los compases deben tener la misma longitud.

```
\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC) {
  % Bar 1
  r8 g'16 c'' e'' g' c'' e'' r8 g'16 c'' e'' g' c'' e'' |
  r16 e'8.~ e'4          r16 e'8.~ e'4          |
  c'2                  c'2                  |

  % Bar 2
  r8 a'16 d'' f'' a' d'' f'' r8 a'16 d'' f'' a' d'' f'' |
  r16 d'8.~ d'4          r16 d'8.~ d'4          |
  c'2                  c'2                  |

}
\new StaffGroup <<
  \new Staff << \voiceA \\\voiceB >>
  \new Staff { \clef bass \voiceC }
>>
```



Se puede usar el modo relativo. Observe que la instrucción `\relative` no se utiliza dentro del propio bloque `\parallelMusic`. Las notas guardan relación con la nota anterior en la misma voz, no con la nota anterior dentro del código de entrada (dicho de otra manera, las notas relativas de vozA ignoran a las notas que hay en vozB).

```
\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC) {
  % Bar 1
  r8 g16 c e g, c e r8 g,16 c e g, c e |
  r16 e8.~ e4          r16 e8.~ e4          |
  c2                  c                  |

  % Bar 2
  r8 a,16 d f a, d f r8 a,16 d f a, d f |
  r16 d8.~ d4          r16 d8.~ d4          |
  c2                  c                  |

}
\new StaffGroup <<
```

```

\new Staff << \relative c'' \voiceA \\ \relative c' \voiceB >>
\new Staff \relative c' { \clef bass \voiceC }
>>

```



Esto funciona aceptablemente bien para música de piano. El siguiente ejemplo asigna cada cuatro compases consecutivos a cuatro variables:

```

global = {
  \key g \major
  \time 2/4
}

\parallelMusic #'(voiceA voiceB voiceC voiceD) {
  % Bar 1
  a8    b    c    d    |
  d4          e    |
  c16 d e fis d e fis g |
  a4          a    |

  % Bar 2
  e8    fis g    a    |
  fis4          g    |
  e16 fis g a fis g a b |
  a4          a    |

  % Bar 3 ...
}

\score {
  \new PianoStaff <<
    \new Staff {
      \global
      <<
        \relative c'' \voiceA
        \\
        \relative c' \voiceB
      >>
    }
    \new Staff {
      \global \clef bass
      <<
        \relative c \voiceC
        \\
        \relative c \voiceD
      >>
    }
  >>
}

```

>>
}



Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Organizar las piezas mediante variables” in *Manual de Aprendizaje*

Fragmentos de código: Sección “Simultaneous notes” in *Fragmentos de código*.

1.6 Notación de los pentagramas

Esta sección explica cómo influir sobre la apariencia de los pentagramas, cómo imprimir partituras con más de un pentagrama y cómo añadir indicaciones de tempo y notas guía a los pentagramas.

1.6.1 Impresión de los pentagramas

Esta sección describe los distintos métodos de creación de pentagramas y grupos de ellos.

Crear instancias de pentagramas nuevos

Las *pautas* y los *pentagramas* o *pautas* de cinco líneas se crean con las instrucciones `\new` o `\context`. Para ver más detalles, consulte Sección 5.1.2 [Crear contextos], página 418.


El contexto básico de pentagrama es `Staff`:

```
\new Staff { c4 d e f }
```



El contexto `DrumStaff` crea una pauta de cinco líneas preparada para un conjunto de batería típico. Cada instrumento se presenta con un símbolo distinto. Los instrumentos se escriben en el modo de percusión que sigue a una instrucción `\drummode`, con cada instrumento identificado por un nombre. Para ver más detalles, consulte [Pautas de percusión], página 276.

```
\new DrumStaff {
  \drummode { cymc hh ss tomh }
}
```




`RhythmicStaff` crea una pauta de una sola línea que sólo muestra las duraciones de la entrada. Se preservan las duraciones reales. Para ver más detalles, consulte [\[Mostrar los ritmos de la melodía\]](#), página 62.

```
\new RhythmicStaff { c4 d e f }
```



`TabStaff` crea una tablatura con seis cuerdas en la afinación estándar de guitarra. Para ver más detalles, consulte [\[Tablaturas predeterminadas\]](#), página 242.

```
\new TabStaff { c4 d e f }
```



Existen dos contextos de pauta específicos para la notación de música antigua: `MensuralStaff` y `VaticanaStaff`. Se describen en [\[Contextos predefinidos\]](#), página 311.

`GregorianTranscriptionStaff` crea una pauta para la notación moderna de canto gregoriano. No muestra líneas divisorias.

```
\new GregorianTranscriptionStaff { c4 d e f e d }
```



Se pueden definir contextos nuevos de pentagrama único. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.6 \[Definir contextos nuevos\]](#), página 425.

Véase también

Glosario musical: Sección “staff” in *Glosario Musical*, Sección “staves” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: Sección 5.1.2 [\[Crear contextos\]](#), página 418, [\[Pautas de percusión\]](#), página 276, [\[Mostrar los ritmos de la melodía\]](#), página 62, [\[Tablaturas predeterminadas\]](#), página 242, [\[Contextos predefinidos\]](#), página 311, [\[El símbolo del pentagrama\]](#), página 148, [\[Contextos del canto gregoriano\]](#), página 320, [\[Contextos de la música mensural\]](#), página 313, [Sección 5.1.6 \[Definir contextos nuevos\]](#), página 425.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “DrumStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GregorianTranscriptionStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RhythmicStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TabStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “MensuralStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VaticanaStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Agrupar pentagramas

Existen varios contextos para agrupar pentagramas individuales formando sistemas. Cada contexto de agrupación establece el estilo del delimitador de comienzo del sistema y el comportamiento de las barras de compás.


Si no se especifica ningún contexto, se usan las propiedades predeterminadas: el grupo comienza con una línea vertical y las barras de compás no están conectadas.

```
<<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En el contexto `StaffGroup`, el grupo se inicia con un corchete y las barras de compás se dibujan atravesando todos los pentagramas.

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En un `ChoirStaff` (sistema de coro), el grupo se inicia con un corchete, pero las barras de compás no están conectadas.

```
\new ChoirStaff <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```




En un `GrandStaff` (sistema de piano), el grupo se inicia con una llave y las barras de compás se conectan entre los pentagramas.

```
\new GrandStaff <<
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```



El `PianoStaff` (sistema de piano) es idéntico a `GrandStaff`, excepto que contempla directamente la impresión del nombre del instrumento. Para ver más detalles, consulte [\[Nombres de instrumentos\]](#), página 160.

```
\new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.instrumentName = #"Piano"
  \new Staff { c1 c }
  \new Staff { c1 c }
>>
```



Cada contexto de grupo de pentagramas fija la propiedad del delimitador de inicio `systemStartDelimiter` a uno de los siguientes valores: `SystemStartBar` (línea), `SystemStartBrace` (llave) o `SystemStartBracket` (corchete). También está disponible un cuarto delimitador, `SystemStartSquare` (corchete en ángulo recto), pero se debe especificar explícitamente.

Se pueden definir contextos nuevos de grupo de pentagramas. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.6 \[Definir contextos nuevos\]](#), página 425.

Fragmentos de código seleccionados

Uso del corchete recto al comienzo de un grupo de pentagramas

Se puede usar el delimitador de comienzo de un sistema `SystemStartSquare` estableciéndolo explícitamente dentro de un contexto `StaffGroup` o `ChoirStaffGroup`.

```
\score {
  \new StaffGroup { <<
    \set StaffGroup.systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
    \new Staff { c'4 d' e' f' }
  >> }
}
```




Mostrar corchete o llave en grupos de un solo pentagrama

Si hay un solo pentagrama en un de los tipos de sistema **ChoirStaff** o **StaffGroup**, el comportamiento predeterminado es que no se imprima el corchete en la barra inicial. Esto se puede cambiar sobrescribiendo las propiedades adecuadas.

Observe que en contextos como **PianoStaff** y **GrandStaff** en que los sistemas empiezan con una llave en lugar de un corchete, se debe establecer el valor de una propiedad distinta, como se ve en el segundo sistema del ejemplo.

```
\markup \left-column {
  \score {
    \new StaffGroup <<
      % Must be lower than the actual number of staff lines
      \override StaffGroup.SystemStartBracket #'collapse-height = #1
      \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
      \new Staff {
        c'1
      }
    >>
    \layout { }
  }
  \null
  \score {
    \new PianoStaff <<
      \override PianoStaff.SystemStartBrace #'collapse-height = #1
      \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
      \new Staff {
        c'1
      }
    >>
    \layout { }
  }
}
```



Disposición Mensurstriche (líneas divisorias entre pentagramas)


La disposición «mensurstriche» en que las líneas divisorias no están dibujadas sobre los pentagramas, sino entre ellos, se puede conseguir con un **StaffGroup** en vez de un **ChoirStaff**. La línea divisoria sobre los pentagramas se borra estableciendo la propiedad **transparent**.

```
global = {
  \override Staff.BarLine #'transparent = ##t
}
```

```

s1 s
% the final bar line is not interrupted
\revert Staff.BarLine #'transparent
\bar "|."
}
\new StaffGroup \relative c'' {
  <<
    \new Staff { << \global { c1 c } >> }
    \new Staff { << \global { c c } >> }
  >>
}

```



Véase también

Glosario musical: Sección “brace” in *Glosario Musical*, Sección “bracket” in *Glosario Musical*, Sección “grand staff” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Nombres de instrumentos], página 160, Sección 5.1.6 [Definir contextos nuevos], página 425.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “StaffGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ChoirStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GrandStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStart-Bar” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBrace” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartSquare” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Grupos de pentagramas anidados


Los contextos de grupos de pentagramas se pueden anidar hasta una profundidad arbitraria. En este caso, cada contexto descendiente crea un corchete nuevo adyacente al corchete de su grupo padre.

```

\new StaffGroup <<
  \new Staff { c2 c | c2 c }
  \new StaffGroup <<
    \new Staff { g2 g | g2 g }
    \new StaffGroup \with {
      systemStartDelimiter = #'SystemStartSquare
    }
    <<
      \new Staff { e2 e | e2 e }
      \new Staff { c2 c | c2 c }
    >>
  >>
>>

```

>>



Se pueden definir nuevos contextos de grupos de pentagramas anidados. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.6 \[Definir contextos nuevos\]](#), página 425.


Fragmentos de código seleccionados

Anidado de grupos de pentagramas

Se puede utilizar la propiedad `systemStartDelimiterHierarchy` para crear grupos de pentagramas anidados de forma más compleja. La instrucción `\set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy` toma una lista alfabética del número de pentagramas producidos. Se puede proporcionar antes de cada pentagrama un delimitador de comienzo de sistema. Se debe encerrar entre corchetes y admite tantos pentagramas como encierren las llaves. Se pueden omitir los elementos de la lista, pero el primer corchete siempre abarca todos los pentagramas. Las posibilidades son `SystemStartBar`, `SystemStartBracket`, `SystemStartBrace` y `SystemStartSquare`.

```
\new StaffGroup
\relative c'' <<
  \set StaffGroup.systemStartDelimiterHierarchy
    = #'(SystemStartSquare (SystemStartBrace (SystemStartBracket a
                                              (SystemStartSquare b) ) c ) d)

  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
  \new Staff { c1 }
>>
```



Véase también

Referencia de la notación: [Agrupar pentagramas], página 143, [Nombres de instrumentos], página 160, Sección 5.1.6 [Definir contextos nuevos], página 425.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ChoirStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBar” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBrace” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SystemStartSquare” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.6.2 Modificación de pentagramas sueltos

Esta sección explica cómo cambiar los atributos específicos de un pentagrama: por ejemplo, cambiar el número de líneas o el tamaño de la pauta. También se describen los métodos para comenzar y terminar los pentagramas, y establecer secciones de ossia.

El símbolo del pentagrama

Las líneas de un pentagrama pertenecen al grob `StaffSymbol`. Se pueden modificar las propiedades de `StaffSymbol` para modificar la apariencia de una pauta, pero han de modificarse antes de que se produzca la creación de la misma.

Se puede cambiar el número de líneas de la pauta. La posición de la clave y del Do central pueden requerir una modificación para mantener la correspondencia con la nueva pauta. Para ver una explicación, consulte la sección de fragmentos de código en [Clave], página 13.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'line-count = #3
}
{ d4 d d d }
```



Se puede modificar el grosor de las líneas de la pauta. El grosor de las líneas adicionales y las plicas también resultan afectados, pues dependen del grosor de las líneas de la pauta.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'thickness = #3
```

```
}
{ e4 d c b }
```



El grosor de las líneas adicionales se puede fijar de forma independiente al de las líneas de la pauta. En el ejemplo, los dos números son factores que multiplican el grosor de las líneas del pentagrama y su espaciado. Las dos contribuciones se suman para dar el grosor de las líneas adicionales.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'ledger-line-thickness = #'(1 . 0.2)
}
{ e4 d c b }
```



Se puede cambiar la distancia entre las líneas de la pauta. Este ajuste afecta también al espaciado de las líneas adicionales.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'staff-space = #1.5
}
{ a4 b c d }
```



Hay más detalles sobre las propiedades de `StaffSymbol` en [Sección “staff-symbol-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Se pueden colocar modificaciones a las propiedades de una pauta en el medio de una partitura, entre `\stopStaff` (detener pauta) y `\startStaff` (iniciar pauta):

```
c2 c
\stopStaff
\override Staff.StaffSymbol #'line-count = #2
\startStaff
b2 b
\stopStaff
\revert Staff.StaffSymbol #'line-count
\startStaff
a2 a
```



En general, se pueden usar `\startStaff` y `\stopStaff` para detener o iniciar un pentagrama en mitad de una partitura.

```
c4 b a2
\stopStaff
b4 c d2
\startStaff
e4 d c2
```



Instrucciones predefinidas

`\startStaff`, `\stopStaff`.

Fragmentos de código seleccionados

Hacer unas líneas del pentagrama más gruesas que las otras

Se puede engrosar una línea del pentagrama con fines pedagógicos (p.ej. la tercera línea o la de la clave de Sol). Esto se puede conseguir añadiendo más líneas muy cerca de la línea que se quiere destacar, utilizando la propiedad `line-positions` del objeto `StaffSymbol`.

```
{
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-4 -2 -0.2 0 0.2 2 4)
  d'4 e' f' g'
}
```



Véase también

Glosario musical: Sección “line” in *Glosario Musical*, Sección “ledger line” in *Glosario Musical*, Sección “staff” in *Glosario Musical*.

Referencia de la notación: [Clave], página 13.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “staff-symbol-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Pentagramas de Ossia

Los pentagramas *Ossia* se pueden preparar mediante la creación de un pentagrama simultáneo nuevo en la posición adecuada:

```
\new Staff \relative c'' {
  c4 b d c
  <<
    { c4 b d c }
    \new Staff { e4 d f e }
  >>
  c4 b c2
}
```



Sin embargo, el ejemplo anterior no es lo que normalmente se desea. Para crear pentagramas de ossia que estén encima del pentagrama original, que no tengan compás ni clave, y que tengan un tamaño menor de tipografía se deben usar varios trucos. El Manual de aprendizaje describe una técnica específica para llegar a este objetivo, empezando por [Sección “Anidado de expresiones musicales”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

El ejemplo siguiente utiliza la propiedad `alignAboveContext` para alinear el pentagrama de ossia. Este método es muy conveniente cuando se necesitan sólo algunos pentagramas de ossia.

```
\new Staff = main \relative c'' {
  c4 b d c
  <<
    { c4 b d c }

    \new Staff \with {
      \remove "Time_signature_engraver"
      alignAboveContext = #"main"
      fontSize = #-3
      \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
      \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
      firstClef = ##f
    }
    { e4 d f e }
  >>
  c4 b c2
}
```



Si se requieren muchos pentagramas de ossia aislados, puede ser más conveniente la creación de un contexto `Staff` vacío con un *identificador de contexto* específico; después se pueden crear los pentagramas de ossia *llamando* a este contexto y usando `\startStaff` y `\stopStaff` en los puntos deseados. Las ventajas de este método son más patentes si la pieza es más larga que en ejemplo siguiente.

```
<<
\new Staff = ossia \with {
  \remove "Time_signature_engraver"
  \override Clef #'transparent = ##t
  fontSize = #-3
  \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
  \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
}
{ \stopStaff s1*6 }

\new Staff \relative c' {
  c4 b c2
}
```

```

<<
  { e4 f e2 }
  \context Staff = ossia {
    \startStaff e4 g8 f e2 \stopStaff
  }
>>
g4 a g2 \break
c4 b c2
<<
  { g4 a g2 }
  \context Staff = ossia {
    \startStaff g4 e8 f g2 \stopStaff
  }
>>
e4 d c2
}
>>

```



4



Como alternativa, se puede usar la instrucción `\RemoveEmptyStaffContext` para crear pentagramas de ossia. Este método es muy conveniente cuando los pentagramas de ossia aparecen inmediatamente después de un salto de línea. Para ver más información sobre `\RemoveEmptyStaffContext`, consulte [\[Ocultar pentagramas\]](#), página 154.

```

<<
  \new Staff = ossia \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    \override Clef #'transparent = ##t
    fontSize = #-3
    \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -3)
    \override StaffSymbol #'thickness = #(magstep -3)
  } \relative c' {
    R1*3
    c4 e8 d c2
  }
  \new Staff \relative c' {
    c4 b c2
    e4 f e2
    g4 a g2 \break
    c4 b c2
  }

```

```

      g4 a g2
      e4 d c2
    }
  >>

\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext
    \override VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
  }
}

```



Fragmentos de código seleccionados

Alineación vertical de la letra y los compases de ossia

Este fragmento de código muestra el uso de las propiedades de contexto `alignBelowContext` y `alignAboveContext` para controlar la posición de la letra y los compases de ossia.

```

\paper {
  ragged-right = ##t
}


\relative c' <<
  \new Staff = "1" { c4 c s2 }
  \new Staff = "2" { c4 c s2 }
  \new Staff = "3" { c4 c s2 }
  { \skip 2
    <<
      \lyrics {
        \set alignBelowContext = #"1"
        lyrics4 below
      }
      \new Staff \with {
        alignAboveContext = #"3"
        fontSize = #-2
        \override StaffSymbol #'staff-space = #(magstep -2)
        \remove "Time_signature_engraver"
      } {
        \times 4/6 {
          \override TextScript #'padding = #3
          c8[~"ossia above" d e d e f]

```

```

    }
  }
>>
}
>>

```



Véase también

Glosario musical: Sección “ossia” in *Glosario Musical*, Sección “staff” in *Glosario Musical*, Sección “Frenched staff” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Anidado de expresiones musicales” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Tamaño de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Longitud y grosor de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Ocultar pentagramas], página 154.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “StaffSymbol” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Ocultar pentagramas

Se pueden ocultar las líneas del pentagrama quitando el grabador `Staff_symbol_engraver` del contexto de `Staff`. Como alternativa se puede utilizar la instrucción `\stopStaff`.

```

\new Staff \with {
  \remove "Staff_symbol_engraver"
}
\relative c''' { a8 f e16 d c b a2 }

```



Se pueden ocultar los pentagramas que están vacíos mediante la instrucción `\RemoveEmptyStaffContext` dentro del bloque `\layout`. En las partituras orquestales, este estilo se conoce como ‘partitura a la francesa’. De forma predeterminada, esta instrucción oculta y elimina todos los pentagramas vacíos de la partitura excepto los del primer sistema.


Nota: Un pentagrama se considera vacío cuando contiene solamente silencios multicomás, desplazamientos, silencios de separación o una combinación de estos elementos.

```

\layout {
  \context {
    \RemoveEmptyStaffContext
  }
}

\relative c' <<
  \new Staff {
    e4 f g a \break
    b1 \break
    a4 b c2
  }
  \new Staff {
    c,4 d e f \break
    R1 \break
    f4 g c,2
  }
>>

```



También se puede usar `\RemoveEmptyStaffContext` para crear secciones de ossia para un pentagrama. Para ver más detalles, consulte [\[Pentagramas de Ossia\]](#), página 150.

Se puede usar la instrucción `\AncientRemoveEmptyStaffContext` para ocultar los pentagramas vacíos en contextos de música antigua. de forma similar, se puede usar `\RemoveEmptyRhythmicStaffContext` para ocultar los contextos `RhythmicStaff` vacíos.

Instrucciones predefinidas

`\RemoveEmptyStaffContext,`
`\RemoveEmptyRhythmicStaffContext.`

`\AncientRemoveEmptyStaffContext,`


Fragmentos de código seleccionados


Quitar la primera línea vacía

El primer pentagrama vacío también se puede suprimir de la partitura estableciendo la propiedad `remove-first` de `VerticalAxisGroup`. Esto se puede hacer globalmente dentro del bloque `\layout`, o localmente dentro del pentagrama concreto que se quiere suprimir. En este último caso, tenemos que especificar el contexto (`Staff` se aplica sólo al pentagrama actual) delante de la propiedad.

El pentagrama inferior del segundo grupo no se elimina, porque el ajuste sólo se aplica al pentagrama concreto dentro del que se escribe.

```
\layout {
  \context {
    \Staff \RemoveEmptyStaves
    % To use the setting globally, uncomment the following line:
    % \override VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
  }
}
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    % To use the setting globally, comment this line,
    % uncomment the line in the \layout block above
    \override Staff.VerticalAxisGroup #'remove-first = ##t
    R1 \break
    R
  }
}
>>
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c' {
    e4 f g a \break
    c1
  }
  \new Staff {
    R1 \break
    R
  }
}
>>
```





Véase también

Glosario musical: Sección “Frenched staff” in *Glosario Musical*.

Manual de aprendizaje: Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.1.5 [Cambiar los valores por omisión de los contextos], página 424, [El símbolo del pentagrama], página 148, [Pentagramas de Ossia], página 150, [Notas ocultas], página 174, [Silencios invisibles], página 48, Sección 5.4.7 [Visibilidad de los objetos], página 447.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “ChordNames” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “FiguredBass” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Lyrics” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “VerticalAxisGroup” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Staff_symbol_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

La eliminación del grabador `Staff_symbol_engraver` también oculta las barras de compás. Si se fuerza la visibilidad de la barra de compás, pueden ocurrir errores de formato visual. En este caso, utilice las siguientes sobreescrituras de valores en vez de quitar el grabador:

```
\override StaffSymbol #'stencil = ##f
\override NoteHead #'no-ledgers = ##t
```

Para ver los fallos y problemas conocidos, así como las advertencias asociadas con `\RemoveEmptyStaffContext`, consulte Sección 5.1.5 [Cambiar los valores por omisión de los contextos], página 424.

1.6.3 Escritura de las particellas

Esta sección explica cómo insertar indicaciones de tempo y nombres de instrumento en una partitura. También se describen métodos para citar otras voces y dar formato a las notas guía.

Indicaciones metronómicas

Es muy sencillo escribir una indicación metronómica básica:

```
\tempo 4 = 120
c2 d
e4. d8 c2
```



Se pueden usar indicaciones de tempo con texto:

```
\tempo "Allegretto"
c4 e d c
b4. a16 b c4 r4
```



La combinación de una indicación metronómica y un texto hace que la marca de metrónomo se encierre entre paréntesis automáticamente:

```
\tempo "Allegro" 4 = 160
g4 c d e
d4 b g2
```



En general, el texto puede ser cualquier objeto de marcado:

```
\tempo \markup { \italic Faster } 4 = 132
a8-. r8 b-. r gis-. r a-. r
```



Se puede escribir una indicación metronómica entre paréntesis sin ninguna indicación textual, escribiendo una cadena vacía en la entrada:

```
\tempo "" 8 = 96
d4 g e c
```



Fragmentos de código seleccionados


Impresión de indicaciones metronómicas y letras de ensayo debajo del pentagrama

De forma predeterminada, las indicaciones metronómicas y las letras de ensayo se imprimen encima del pentagrama. Para colocarlas debajo del pentagrama, simplemente ajustamos adecuadamente la propiedad `direction` de `MetronomeMark` o de `RehearsalMark`.

```
\layout { ragged-right = ##f }

{
  % Metronome marks below the staff
  \override Score.MetronomeMark #'direction = #DOWN
  \tempo 8. = 120
  c''1
}
```

```
% Rehearsal marks below the staff
\override Score.RehearsalMark #'direction = #DOWN
\mark \default
c''1
}
```



Cambiar el tempo sin indicación metronómica

Para cambiar el tempo en la salida MIDI sin imprimir nada, hacemos invisible la indicación metronómica:

```
\score {
  \new Staff \relative c' {
    \tempo 4 = 160
    c4 e g b
    c4 b d c
    \set Score.tempohideNote = ##t
    \tempo 4 = 96
    d,4 fis a cis
    d4 cis e d
  }
  \layout { }
  \midi { }
}
```



Crear indicaciones metronómicas en modo de marcado

Se pueden crear indicaciones metronómicas nuevas en modo de marcado, pero no cambian el tempo en la salida MIDI.

```
\relative c' {
  \tempo \markup {
    \concat {
      (
        \smaller \general-align #Y #DOWN \note #"16." #1
        " = "
        \smaller \general-align #Y #DOWN \note #"8" #1
      )
    }
  }
  c1
  c4 c' c,2
}
```



Para ver más detalles, consulte [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190.

Véase también

Glosario musical: [Sección “metronome” in *Glosario Musical*](#), [Sección “metronomic indication” in *Glosario Musical*](#), [Sección “tempo indication” in *Glosario Musical*](#), [Sección “metronome mark” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [Sección 3.5 \[Salida MIDI\]](#), página 363.

Fragmentos de código: [Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno:: [Sección “MetronomeMark” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Nombres de instrumentos

Se pueden imprimir los nombres de los instrumentos en el lado izquierdo de los pentagramas dentro de los contextos `Staff` y `PianoStaff`. El valor de `instrumentName` se usa para el primer pentagrama, y el valor de `shortInstrumentName` se usa para todos los pentagramas siguientes.

```
\set Staff.instrumentName = #"Violin "
\set Staff.shortInstrumentName = #"Vln "
c4.. g'16 c4.. g'16
\break
c1
```



También podemos usar el modo de marcado para construir nombres de instrumento más complicados:

```
\set Staff.instrumentName = \markup {
  \column { "Clarineti"
    \line { "in B" \smaller \flat } } }
c4 c,16 d e f g2
```



Cuando se agrupan dos o más contextos de pentagrama, los nombres de instrumento y los nombres cortos aparecen centrados de forma predeterminada. Para centrar nombres de instrumento de varias líneas, se debe utilizar `\center-column`:

```
<<
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"Flute"
  f2 g4 f
```

```

}
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = \markup \center-column {
    Clarinet
    \line { "in B" \smaller \flat }
  }
  c4 b c2
}
>>

```




Sin embargo, si los nombres de instrumento son más largos, éstos no se centran para un grupo de pentagramas a no ser que se aumenten los valores del sangrado, `indent`, y del sangrado corto, `short-indent`. Para ver más detalles sobre estos ajustes, consulte [\[Dimensiones horizontales\]](#), [página 376](#).

```

\layout {
  indent = 3.0\cm
  short-indent = 1.5\cm
}

\relative c'' <<
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"Alto Flute in G"
  \set Staff.shortInstrumentName = #"Fl."
  f2 g4 f \break
  g4 f g2
}
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"Clarinet"
  \set Staff.shortInstrumentName = #"Clar."
  c,4 b c2 \break
  c2 b4 c
}
>>

```






Para añadir nombres de instrumento a otros contextos (como `GrandStaff`, `ChoirStaff` o `StaffGroup`), debemos añadir el grabador `Instrument_name_engraver` a dicho contexto. Para ver más detalles, consulte [Sección 5.1.4 \[Modificar los complementos \(plug-ins\) de contexto\]](#), [página 422](#).

Los nombres de instrumento se pueden cambiar en mitad de una pieza; sin embargo, recuerde que el `instrumentName` no se imprime en mitad de la pieza, ya que sólo aparece en el primer pentagrama:

```
\set Staff.instrumentName = #"First"
\set Staff.shortInstrumentName = #"one"
c1 c c c \break
c1 c c c \break
\set Staff.instrumentName = #"Second"
\set Staff.shortInstrumentName = #"two"
c1 c c c \break
c1 c c c \break
```



Si se necesita un *cambio* de instrumento, se debe usar `\addInstrumentDefinition` en combinación con `\instrumentSwitch` para crear una lista detallada de los cambios necesarios para el intercambio. La instrucción `\addInstrumentDefinition` tiene dos argumentos: una cadena identificativa, y una lista asociativa de propiedades de contexto y los valores que el instrumento va a usar. Se debe situar en el ámbito del nivel más alto. `\instrumentSwitch` se usa en la expresión musical para declarar el cambio de instrumento:


```
\addInstrumentDefinition #"contrabassoon"
#`((instrumentTransposition . ,(ly:make-pitch -1 0 0))
  (shortInstrumentName . "Cbsn.")
  (clefGlyph . "clefs.F")
  (middleCPosition . 6)
  (clefPosition . 2)
  (instrumentCueName . ,(make-bold-markup "cbsn."))
```

```

(midiInstrument . "bassoon"))

\new Staff \with {
  instrumentName = #"Bassoon"
}
\relative c' {
  \clef tenor
  \compressFullBarRests
  c2 g'
  R1*16
  \instrumentSwitch "contrabassoon"
  c,,2 g \break
  c,1 ~ | c1
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Dimensiones horizontales], página 376, Sección 5.1.4 [Modificar los complementos (plug-ins) de contexto], página 422.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “InstrumentName” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Staff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Citar otras voces

Es muy frecuente que una voz duplique música de otra voz. Por ejemplo, los violines primero y segundo pueden tocar las mismas notas durante un pasaje musical. En LilyPond esto se hace dejando que una voz *cite* a la otra, sin tener que volverla a introducir.

Antes de que una voz pueda citarse, se debe usar la instrucción `\addQuote` para iniciar el fragmento citado. Esta instrucción se debe usar en el ámbito del nivel más alto. El primer argumento es una cadena identificativa, y el segundo es una expresión musical:

```

flute = \relative c'' {
  a4 gis g gis
}
\addQuote "flute" { \flute }

```

La instrucción `\quoteDuring` se usa para indicar el punto en que comienza la cita. va seguido por dos argumentos: el nombre de la voz citada, tal y como se definió con `\addQuote`, y una expresión musical que indica la duración de la cita, normalmente silencios de separación o silencios multicomás. La música correspondiente (incluidas todas las articulaciones, matices, elementos de marcado, etc.) de la voz citada se inserta dentro de la expresión musical:

```
flute = \relative c' {
  a4 gis g->\f gis^\markup{quoted}
}
\addQuote "flute" { \flute }

\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"flute" { s2 }
}
```



Si la expresión musical que se usa para `\quoteDuring` contiene cualquier cosa que no sea un silencio de separación o un silencio multicomás, ase produce una situación de polifonía, lo que no suele ser deseable:

```
flute = \relative c' {
  a4 gis g gis
}
\addQuote "flute" { \flute }

\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"flute" { c4 b }
}
```



Las citas reconocen los ajustes de transposición de los instrumentos tanto para la fuente como para los instrumentos de destino si se utiliza la instrucción `\transposition`. Para ver más detalles sobre `\transposition`, consulte [\[Transposición de los instrumentos\]](#), página 19.

```
clarinet = \relative c' {
  \transposition bes
  a4 gis g gis
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

\relative c' {
  c4 cis \quoteDuring #"clarinet" { s2 }
}
```




Es posible etiquetar las citas con nombres exclusivos para poder procesarlas de diferentes maneras. Para ver más detalles sobre este procedimiento, consulte [\[Uso de etiquetas\]](#), página 356.

También es posible ajustar qué objetos de la voz original se citan mediante la modificación de la propiedad `quotedEventTypes`. De forma predeterminada, su valor es `#'` (`StreamEvent`), lo que

significa que todo se cita. Su establecimiento a, p.ej. `#'(note-event rest-event tie-event)` provoca que LilyPond cite solamente las notas, silencios y ligaduras de unión, pero no las articulaciones, los elementos de marcado ni los matices dinámicos.

```
clarinet = \relative c' {
  a4 gis g->\f gis^\markup{quoted}
}
\addQuote "clarinet" { \clarinet }

\relative c' {
  \set Score.quotedEventTypes = #'(note-event rest-event tie-event)
  c4 cis \quoteDuring #"clarinet" { s2 }
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Citar otra voz con transposición


Los pasajes citados tienen en cuenta la transposición de la fuente tanto como la del destino. En este ejemplo, todos los instrumentos interpreta una nota con el sonido del Do central; el destino de un instrumento transpositor en Fa. La parte de destino se puede transponer utilizando `\transpose`. En este caso se transportan todas las notas (incluidas las citadas).

```
\addQuote clarinet {
  \transposition bes
  \repeat unfold 8 { d'16 d' d'8 }
}

\addQuote sax {
  \transposition es'
  \repeat unfold 16 { a8 }
}

quoteTest = {
  % french horn
  \transposition f
  g'4
  << \quoteDuring #"clarinet" { \skip 4 } s4^"clar." >>
  << \quoteDuring #"sax" { \skip 4 } s4^"sax." >>
  g'4
}

{
  \set Staff.instrumentName =
    \markup {
      \center-column { Horn \line { in F } }
    }
  \quoteTest
  \transpose c' d' << \quoteTest s4_"up a tone" >>
}
```



Citar otra voz

La propiedad `quotedEventTypes` determina los tipos de eventos musicales que resultan citados. El valor predeterminado es `(note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event)`, que significa que sólo aparecen en la expresión `\quoteDuring` las notas, silencios, ligaduras, barras y grupos especiales. En el ejemplo siguiente, el silencio de semicorchea no aparece en el fragmento citado porque `rest-event` no está dentro de los `quotedEventTypes`.

Para ver una lista de los tipos de evento, consulte la sección “Music classes” de la Referencia de funcionamiento interno.

```
quoteMe = \relative c' {
  fis4 r16 a8.-> b4\ff c
}
\addQuote quoteMe \quoteMe

original = \relative c'' {
  c8 d s2
  \once \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t
  es8 gis8
}

<<
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"quoteMe"
  \quoteMe
}
\new Staff {
  \set Staff.instrumentName = #"orig"
  \original
}
\new Staff \relative c'' <<
  \set Staff.instrumentName = #"orig+quote"
  \set Staff.quotedEventTypes =
    #'(note-event articulation-event)
  \original
  \new Voice {
    s4
    \set fontSize = #-4
    \override Stem #'length-fraction = #(magstep -4)
    \quoteDuring #"quoteMe" { \skip 2. }
  }
}
>>
>>
```



Véase también

Referencia de la notación: [Transposición de los instrumentos], página 19, [Uso de etiquetas], página 356.

Fragmentos de código: Sección “Staff notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “QuoteMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Sólo el contenido de la primera voz de una instrucción `\addQuote` se tiene en cuenta para la cita, de manera que la música no puede contener enunciados `\new ni \context Voice` que cambiarían a una voz distinta.

La cita de notas de adorno no es funcional e incluso puede hacer que LilyPond termine de forma abrupta.

La cita de unos tresillos dentro de otros puede dar como resultado una notación de pobre calidad.

En anteriores versiones LilyPond (antes de la 2.11), `addQuote` se escribía completamente en minúsculas: `\addquote`.

Formateo de las notas guía

La sección anterior explica la forma de crear citas. La instrucción `\cueDuring` es una forma más especializada de `\quoteDuring`, que es especialmente útil para insertar notas guía en una particella. La sintaxis es como sigue:

```
\cueDuring #nombre_de_la_parte #voz música
```

Esta instrucción copia sólo las notas y los silencios de los compases correspondientes a partir de `nombre_de_la_parte` dentro de un contexto `CueVoice` de voz guía. La voz guía `CueVoice` se crea implícitamente, y se produce simultáneamente con `música`, lo que crea una situación polifónica. El argumento `voz` determina si la notación de las notas guía debe ser como primera o como segunda voz; `UP` (arriba) corresponde a la primera voz, y `DOWN` (abajo) corresponde a la segunda.

```
oboe = \relative c'' {
  r2 r8 d16(\f f e g f a)
  g8 g16 g g2.
}
\addQuote "oboe" { \oboe }

\new Voice \relative c'' {
  \cueDuring #"oboe" #UP { R1 }
  g2 c,
}
```



En el ejemplo anterior, el contexto `Voice` se tuvo que declarar explícitamente, pues en caso contrario toda la expresión musical habría pertenecido al contexto `CueVoice`.

Es posible ajustar qué aspectos de la música se citan con `\cueDuring` estableciendo el valor de la propiedad `quotedCueEventTypes`. Su valor por omisión es `#'(note-event rest-event tie-event beam-event tuplet-span-event)`, lo que significa que solamente las notas, silencios, ligaduras de unión, barras y grupos especiales se citan, pero no las articulaciones, marcas dinámicas, elementos de marcado, etc.

```

oboe = \relative c'' {
  r2 r8 d16(\f f e g f a)
  g8 g16 g g2.
}
\addQuote "oboe" { \oboe }

\new Voice \relative c'' {
  \set Score.quotedCueEventTypes = #'(note-event rest-event tie-event
                                     beam-event tuplet-span-event
                                     dynamic-event slur-event)

  \cueDuring #"oboe" #UP { R1 }
  g2 c,
}

```



Se puede imprimir el nombre del instrumento de las notas guía estableciendo la propiedad `instrumentCueName` en el contexto `CueVoice`.

```

oboe = \relative c''' {
  g4 r8 e16 f e4 d
}
\addQuote "oboe" { \oboe }

\new Staff \relative c'' <<
  \new CueVoice \with {
    instrumentCueName = "ob."
  }
  \new Voice {
    \cueDuring #"oboe" #UP { R1 }
    g4. b8 d2
  }
}
>>

```



Además de imprimir el nombre del instrumento de las notas guía, cuando éstas finalizan se debe imprimir el nombre del instrumento original, y cualquier otro cambio introducido por la parte de guía se debe deshacer. Esto se puede hacer mediante la utilización de

`\addInstrumentDefinition` (añadir definición de instrumento) y `\instrumentSwitch` (cambio de instrumento). Para ver un ejemplo con su explicación, consulte [\[Nombres de instrumentos\]](#), página 160.

La instrucción `\killCues` quita las notas guía de una expresión musical. Esto puede ser útil si las notas guía se tienen que eliminar de una particella pero posiblemente se deban reponer más tarde.

```
flute = \relative c''' {
  r2 cis2 r2 dis2
}
\addQuote "flute" { \flute }

\new Voice \relative c'' {
  \killCues {
    \cueDuring #"flute" #UP { R1 }
    g4. b8 d2
  }
}
```




La instrucción `\transposedCueDuring` es útil para añadir guías instrumentales a partir de un registro completamente diferente. La sintaxis es similar a la de `\cueDuring`, pero necesita un argumento adicional para especificar la transposición del instrumento de guía. Para ver más información sobre la transposición, consulte [\[Transposición de los instrumentos\]](#), página 19.

```
piccolo = \relative c''' {
  \clef "treble^8"
  R1
  c8 c c e g2
  a4 g g2
}
\addQuote "piccolo" { \piccolo }

cbassoon = \relative c, {
  \clef "bass_8"
  c4 r g r
  \transposedCueDuring #"piccolo" #UP c,, { R1 }
  c4 r g r
}

<<
  \new Staff = "piccolo" \piccolo
  \new Staff = "cbassoon" \cbassoon
>>
```



```
\time 12/8
\key ees \major
g4 ees8 f4 g8
\stemDown
<<
{ d4. bes4 c8 }
\new CueVoice
{ g'4. f4 ees8 }
>>
\stemUp
d2. d2.
```



Referencia de la notación: [Transposición de los instrumentos], página 19, [Nombres de instrumentos], página 160, [Uso de etiquetas], página 356.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “CueVoice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Voice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Pueden ocurrir colisiones con los silencios si se usa `\cueDuring`, entre los contextos de `Voice` y de `CueVoice`.

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in two systems. The first system contains measures 1 through 4, and the second system contains measures 5 through 8. The music is written for voice and piano in 2/4 time, with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). Fingerings are indicated by numbers 1-5 above or below notes. The piano part includes dynamic markings of *pp* (pianissimo) and *tr* (trill). The lyrics 'The Rose Tree' are written below the vocal line.

Esta sección trata de las diversas maneras de modificar el aspecto de las notas y de aplicar énfasis analítico o educativo.

1.7.1 Dentro del pentagrama

Esta sección trata sobre cómo aplicar énfasis a los elementos situados dentro del pentagrama.

Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación

Se puede alterar el tamaño de la fuente tipográfica de los elementos de notación. Esto no cambia el tamaño de los símbolos variables, como las barras de corchea o las ligaduras.

Nota: Para los tamaños de tipografía del texto, consulte [\[Instrucciones de marcado de texto más usuales\]](#), página 191.

```
\huge
c4.-> d8---3
\large
c4.-> d8---3
\normalsize
c4.-> d8---3
\small
c4.-> d8---3
\tiny
c4.-> d8---3
\teeny
c4.-> d8---3
```



Internamente, esto establece un valor para la propiedad `fontSize`. Esto, a su vez, hace que se establezca el valor de la propiedad `font-size` de todos los objetos de presentación. El valor de `font-size` es un número que indica el tamaño con relación al tamaño estándar para la altura vigente del pentagrama. Cada unidad hacia arriba es un incremento de un 12% del tamaño de la fuente, aproximadamente. Seis unidades son exactamente un factor de dos. La función de Scheme `magstep` convierte un número de tamaño `font-size` a un factor de escalado. La propiedad `font-size` también se puede establecer directamente, de forma que queden afectados solamente determinados objetos gráficos.

```
\set fontSize = #3
c4.-> d8---3
\override NoteHead #'font-size = #-4
c4.-> d8---3
\override Script #'font-size = #2
c4.-> d8---3
\override Stem #'font-size = #-5
c4.-> d8---3
```



Los cambios en el tamaño de la fuente se obtienen por medio del escalado del tamaño del diseño que se encuentra más cerca del tamaño deseado. El tamaño estándar para la tipografía

(para `font-size = #0`), depende de la altura estándar del pentagrama. Para un pentagrama de 20 puntos, se selecciona una fuente de 10 puntos.

La propiedad `font-size` sólo se puede establecer en objetos gráficos que utilicen fuentes tipográficas. Éstos son los que contemplan el interfaz de presentación `font-interface`.

Instrucciones predefinidas

`\teeny` (enano), `\tiny` (muy pequeño), `\small` (pequeño), `\normalsize` (normal), `\large` (grande), `\huge` (enorme).

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “font-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Indicaciones de digitación

Las instrucciones de digitación se pueden introducir usando *nota-dígito*:

`c4-1 d-2 f-4 e-3`



Para los cambios de dedo se pueden usar elementos de marcado de texto.

`c4-1 d-2 f-4 c^\markup { \finger "2 - 3" }`



Puede usar la articulación de pulgar para indicar que una nota se debe tocar con el pulgar (p.ej. en música de cello).

`<a_\thumb a'-3>2 <b_\thumb b'-3>`



Las digitaciones para los acordes también se pueden añadir a las notas individuales del acorde escribiéndolas después de las alturas.

`<c-1 e-2 g-3 b-5>2 <d-1 f-2 a-3 c-5>`




Las indicaciones de digitación se pueden situar manualmente encima o debajo del pentagrama, véase [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Fragmentos de código seleccionados

Controlar la colocación de las digitaciones de acordes

Se puede controlar con precisión la colocación de los números de digitación. Para que se tenga en cuenta la orientación de las digitaciones, se debe utilizar una construcción de acorde <> aunque sea una sola nota.

```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
}
```



Permitir que las digitaciones se impriman dentro del pentagrama

Las cifras de digitación orientadas verticalmente se colocan de forma predeterminada fuera del pentagrama. Sin embargo, este comportamiento se puede cancelar. Nota: se debe usar una construcción de acorde <>, aunque sea una sola nota.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \override Fingering #'staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>4 <g'-0>
}
```



Avoiding collisions with chord fingerings

Fingerings and string numbers applied to individual notes will automatically avoid beams and stems, but this is not true by default for fingerings and string numbers applied to the individual notes of chords. The following example shows how this default behavior can be overridden.

```

\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  \set stringNumberOrientations = #'(up)
  \set strokeFingerOrientations = #'(up)

  % Default behavior
  r8
  <f c'-5>8
  <f c'\5>8
  <f c'-\rightHandFinger #2 >8

  % Corrected to avoid collisions
  r8
  \override Fingering #'add-stem-support = ##t
  <f c'-5>8
  \override StringNumber #'add-stem-support = ##t
  <f c'\5>8
  \override StrokeFinger #'add-stem-support = ##t
  <f c'-\rightHandFinger #2 >8
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “FingeringEvent”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “fingering-event”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Fingering-engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “New_fingering-engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Fingering”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.


Notas ocultas

Las notas ocultas (o invisibles, o transparentes) pueden ser de utilidad en la preparación de ejercicios de teoría o de composición.

```

c4 d
\hideNotes
e4 f
\unHideNotes
g a
\hideNotes
b
\unHideNotes
c

```



Los objetos de notación que están anclados a notas invisibles, son a pesar de ello visibles.

```
c4( d)
\hideNotes
e4(\p f)--
```



Instrucciones predefinidas

`\hideNotes`, `\unHideNotes`.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Notation Reference: [Silencios invisibles], página 48, Sección 5.4.7 [Visibilidad de los objetos], página 447, [Ocultar pentagramas], página 154.

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Note_spacing_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “NoteSpacing” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Colorear objetos

Se pueden asignar colores a los objetos individuales. Los nombres de color válidos se encuentran relacionados en la Sección A.5 [Lista de colores], página 476.

```
\override NoteHead #'color = #red
c4 c
\override NoteHead #'color = #(x11-color 'LimeGreen)
d
\override Stem #'color = #blue
e
```



Se puede acceder al espectro completo de colores definido para X11 usando la función de Scheme `x11-color`. Esta función acepta un único argumento; éste puede ser un símbolo de la forma `'FulanoMengano` o una cadena de la forma `"FulanoMengano"`. La primera forma es más rápida de escribir y también más eficiente. Sin embargo, al usar la segunda forma es posible acceder a los colores de X11 por medio de la forma del nombre que tiene varias palabras.

Si `x11-color` no entiende el parámetro, el color predeterminado que se devuelve es el negro.

```
\override Staff.StaffSymbol #'color = #(x11-color 'SlateBlue2)
\set Staff.instrumentName = \markup {
  \with-color #(x11-color 'navy) "Clarinet"
}
```

```
gis8 a
\override Beam #'color = #(x11-color "medium turquoise")
```



```
c2 \parenthesize d
c2 \parenthesize <c e g>
c2 <c \parenthesize e g>
```



Los objetos que no son notas también se pueden poner entre paréntesis. Para las articulaciones se necesita un guión antes de la instrucción `\parenthesize`.

```
c2-\parenthesize -. d
c2 \parenthesize r
```



Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Parenthesis_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ParenthesesItem” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “parentheses-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Al poner un acorde entre paréntesis, se encierra cada una de las notas individuales entre paréntesis, en vez de un solo paréntesis grande rodeando al acorde completo.

Plicas

Cuando se encuentra con una nota, se crea automáticamente un objeto **Stem** (plica). Para las redondas y los silencios, también se crean pero se hacen invisibles.

Se puede hacer manualmente que las plicas apunten hacia arriba o hacia abajo; véase Sección 5.4.2 [Dirección y posición], página 439.

Instrucciones predefinidas

`\stemUp`, `\stemDown`, `\stemNeutral`.

Fragmentos de código seleccionados

Dirección predeterminada de las plicas sobre la tercera línea del pentagrama

La dirección predeterminada de las plicas sobre la tercera línea del pentagrama está determinada por la propiedad `neutral-direction` del objeto **Stem**.

```
\relative c'' {
  a4 b c b
  \override Stem #'neutral-direction = #up
  a4 b c b
  \override Stem #'neutral-direction = #down
  a4 b c b
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Stem_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Stem”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “stem-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.7.2 Fuera del pentagrama

Esta sección trata sobre cómo enfatizar elementos que están dentro del pentagrama, desde fuera del pentagrama.

Globos de ayuda

Los elementos de notación se pueden marcar y nombrar con la ayuda de un cartel o globo de ayuda rectangular. El propósito principal de esta funcionalidad es la explicación de la notación.


```
\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
{
  \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Soy una plica" }
  a8
  \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Soy un silencio" }
  r
  <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Soy una cabeza" } c>2.
}
```



Existen dos funciones musicales, `balloonGrobText` y `balloonText`; el primero se usa como `\once\override` para adjuntar un texto a cualquier grob, y el último se usa como `\tweak`, normalmente dentro de acordes, para adjuntar un texto a una nota individual.

Los textos de globo normalmente influyen en el espaciado de las notas, pero esto puede cambiarse:

```
\new Voice \with { \consists "Balloon_engraver" }
{
  \balloonLengthOff
  \balloonGrobText #'Stem #'(3 . 4) \markup { "Soy una plica" }
  a8
  \balloonGrobText #'Rest #'(-4 . -4) \markup { "Soy un silencio" }
  r
  \balloonLengthOn
  <c, g'-\balloonText #'(-2 . -2) \markup { "Soy una cabeza" } c>2.
}
```



Instrucciones predefinidas

`\balloonLengthOn`, `\balloonLengthOff`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Balloon_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BalloonTextItem”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “balloon-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Líneas de rejilla

Se pueden dibujar líneas verticales entre los pentagramas sincronizadas con las notas.

Se debe usar el grabador `Grid_point_engraver` para crear los puntos extremos de las líneas, mientras que el grabador `Grid_line_span_engraver` se debe utilizar para trazar efectivamente las líneas. De forma predeterminada, esto centra las líneas de rejilla horizontalmente debajo y al lado izquierdo de la cabeza de las notas. Las líneas de rejilla se extienden a partir de línea media de los pentagramas. El intervalo `gridInterval` debe especificar la duración entre las líneas de rejilla.

```
\layout {
  \context {
    \Staff
    \consists "Grid_point_engraver"
    gridInterval = #(ly:make-moment 1 4)
  }
  \context {
    \Score
    \consists "Grid_line_span_engraver"
  }
}

\score {
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff \relative c'' {
      \stemUp
      c4. d8 e8 f g4
    }
    \new Staff \relative c {
      \clef bass
      \stemDown
      c4 g' f e
    }
  >>
}
```



Fragmentos de código seleccionados

Líneas de rejilla: modificar su aspecto

Se puede cambiar el aspecto de las líneas de rejilla sobreescribiendo algunas de sus propiedades.

```
\score {
  \new ChoirStaff <<
    \new Staff {
      \relative c'' {
        \stemUp
        c'4. d8 e8 f g4
      }
    }
    \new Staff {
      \relative c {
        % this moves them up one staff space from the default position
        \override Score.GridLine #'extra-offset = #'(0.0 . 1.0)
        \stemDown
        \clef bass
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #5.0
        c4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #1.0
        g'4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #3.0
        f4
        \once \override Score.GridLine #'thickness = #5.0
        e4
      }
    }
  }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Staff
      % set up grids
      \consists "Grid_point_engraver"
      % set the grid interval to one quarter note
      gridInterval = #(ly:make-moment 1 4)
    }
    \context {
      \Score
      \consists "Grid_line_span_engraver"
      % this moves them to the right half a staff space
      \override NoteColumn #'X-offset = #-0.5
    }
  }
}
```



Véase también

Fragmentos de código: Sección “Editorial annotations” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Grid_line_span_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Grid_point_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GridLine” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “GridPoint” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “grid-line-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “grid-point-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Corchetes de análisis

Los corchetes se usan en análisis musical para indicar la estructura de las piezas musicales. Están contemplados los corchetes horizontales simples.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}
\relative c'' {
  c2\startGroup
  d\stopGroup
}
```



Los corchetes de análisis se pueden anidar.

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
}
\relative c'' {
  c4\startGroup\startGroup
  d4\stopGroup
  e4\startGroup
  d4\stopGroup\stopGroup
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Editorial annotations”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Horizontal_bracket_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “HorizontalBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “horizontal-bracket-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Staff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

1.8 Texto

The image displays two staves of musical notation. The first staff is a piano accompaniment in 3/4 time, key of B-flat major. It features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The lyrics 'p con amabilità', 'ten.', 'tranqu.', 'ten.', and 'dolce' are written below the staff. The second staff is a vocal line starting at measure 5, with the instruction 'cantabile, con intimissimo sentimento, ma sempre molto dolce e semplice' above it. The piano accompaniment for the vocal line is marked 'non staccato' and 'molto p, sempre tranquillo ed egualmente, non rubato'. The vocal line has a long note in measure 5, followed by a series of eighth notes in measure 6, and a final note in measure 7. The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a bass line in the left hand.

Esta sección explica cómo incluir texto (con diversos estilos de formateo) en las partituras. Ciertos elementos de texto de los que no nos ocupamos aquí se tratan en otras secciones específicas: [Sección 2.1 \[Música vocal\]](#), página 206, [Sección 3.2 \[Títulos y cabeceras\]](#), página 346.

1.8.1 Escritura del texto

Esta sección presenta las distintas formas de añadir texto a una partitura.

Nota: Para escribir texto con caracteres acentuados y especiales (como los de idiomas distintos del inglés), sencillamente inserte los caracteres directamente en el archivo de LilyPond. El archivo se debe guardar como UTF-8. Para ver más información, consulte [Sección 3.3.3 \[Codificación del texto\]](#), página 359.

Guiones de texto

Es posible añadir indicaciones de “texto entre comillas” a una partitura, como se muestra en el ejemplo siguiente. Estas indicaciones se pueden colocar manualmente por encima o por debajo del pentagrama, utilizando la sintaxis que se describe en [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

a8~"pizz." g f e a4-"scherz." f

The image shows a single staff of musical notation in 2/4 time, key of C major. The notes are G4, F4, E4, and D4. The first note has the text 'pizz.' written above it, and the last note has the text 'scherz.' written below it.

Esta sintaxis es en realidad una abreviatura; se puede añadir explícitamente a una nota un formateado de texto más complejo utilizando un bloque `\markup`, como se describe bajo [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190.

```
a8^\markup { \italic pizz. } g f e
a4_\markup { \tiny scherz. \bold molto } f
```



De forma predeterminada, las indicaciones de texto no afectan al espaciado de las notas. Sin embargo, su anchura sí podría tenerse en cuenta: en el siguiente ejemplo, la primera cadena de texto no afecta al espaciado, pero la segunda sí afecta.

```
a8^"pizz." g f e
\textLengthOn
a4_"scherzando" f
```



Se pueden adjuntar articulaciones a las notas, además de inscripciones de texto. Para ver más información, consulte [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94.

Para ver más información sobre el orden relativo de las inscripciones de texto y las articulaciones, consulte [Sección “Colocación de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Instrucciones predefinidas

`\textLengthOn`, `\textLengthOff`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Colocación de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [Sección 5.4.2 \[Dirección y posición\]](#), página 439.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos


La comprobación necesaria para asegurar que las inscripciones de texto y la letra de las canciones se mantienen dentro de los márgenes, es una tarea computacional relativamente grande. Para acelerar el procesado, LilyPond no realiza estos cálculos de forma predeterminada; para habilitarlos, utilice

```
\override Score.PaperColumn #'keep-inside-line = ##t
```

Extensiones de texto

Ciertas indicaciones de ejecución, p.ej., *rallentando* o *accelerando*, se escriben como texto y se extienden sobre muchos compases mediante líneas de puntos. Estos objetos, que reciben el nombre de ‘spanners’ u objetos de extensión, se pueden crear desde una nota hasta otra usando la siguiente sintaxis:

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text) = "rit."
b1\startTextSpan
e,\stopTextSpan
```



La cadena de texto que imprimir se establece a través de propiedades de objeto. De forma pre-determinada se imprime en estilo cursiva, pero se pueden conseguir distintos efectos de formato utilizando bloques `\markup`, como se describe en [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190.

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text) =
  \markup { \upright "rit." }
b1\startTextSpan c
e,\stopTextSpan
```



El estilo de la línea, así como la cadena de texto, se pueden definir como una propiedad de objeto. Esta sintaxis se describe en [Sección 5.4.8 \[Estilos de línea\]](#), página 451.

Advertencias y problemas conocidos

LilyPond sólo puede manejar un objeto de extensión de texto por cada voz.

Instrucciones predefinidas

```
\textSpannerUp, \textSpannerDown, \textSpannerNeutral.
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 5.4.8 \[Estilos de línea\]](#), página 451, [\[Matices dinámicos\]](#), página 96.

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextSpanner”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Indicaciones de texto

Se pueden añadir a la partitura varios elementos de texto con la sintaxis que se describe en [\[Llamadas de ensayo\]](#), página 85:

```
c4
\mark "Allegro"
c c c
```



Esta sintaxis posibilita colocar cualquier texto sobre la línea divisoria; se pueden incorporar formatos más complejos para el texto usando un bloque `\markup`, como está explicado en [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190:

```
<c e>1
\mark \markup { \italic { colla parte } }
<d f>2 <e g>
<c f aes>1
```



Esta sintaxis también permite imprimir símbolos especiales como llamadas, segno o calderones, especificando el nombre del símbolo correspondiente como se explica en [\[Notación musical dentro de elementos de marcado\]](#), página 199:


```
<bes f>2 <aes d>
\mark \markup { \musicglyph #"scripts.ufermata" }
<e g>1
```



Estos objetos se tipografían solamente sobre el pentagrama superior de la partitura; dependiendo de si están especificados al final o en medio de un compás, se colocarán sobre la línea divisoria o entre las notas. Si se especifican en un salto de línea, las llamadas se imprimen al principio de la línea siguiente.

```
\mark "Allegro"
c1 c
\mark "assai" \break
c c
```

Allegro



assai



Fragmentos de código seleccionados

Printing marks at the end of a line

Marks can be printed at the end of the current line, instead of the beginning of the following line. In such cases, it might be preferable to align the right end of the mark with the bar line.

```
\relative c '' {
  g2 c
  d,2 a'
  \once \override Score.RehearsalMark #'break-visibility = #end-of-line-visible
  \once \override Score.RehearsalMark #'self-alignment-X = #RIGHT
  \mark "D.C. al Fine"
```

```

\break
g2 b,
c1 \bar "||"
}

```



Alinear marcas con varios objetos de notación

Si están especificadas, las marcas de texto se pueden alinear con objetos de notación distintos a las líneas divisorias. Entre estos objetos se encuentran **ambitus**, **breathing-sign**, **clef**, **custos**, **staff-bar**, **left-edge**, **key-cancellation**, **key-signature** y **time-signature**.

En estos casos, las marcas de texto se centran horizontalmente sobre el objeto, aunque esto se puede cambiar, como se muestra en la segunda línea de este ejemplo (en una partitura con varios pentagramas, se debe hacer este ajuste para todos los pentagramas).

```

\relative c' {
  e1

  % the RehearsalMark will be centered above the Clef
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(clef)
  \key a \major
  \clef treble
  \mark ""
  e1

  % the RehearsalMark will be centered above the TimeSignature
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(time-signature)
  \key a \major
  \clef treble
  \time 3/4
  \mark \markup { \char ##x2193 }
  e2.

  % the RehearsalMark will be centered above the KeySignature
  \override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
  \key a \major
  \clef treble
  \time 4/4
  \mark \markup { \char ##x2193 }
  e1

  \break
  e1
}

```


```

% the RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
\mark \markup { \char ##x2193 }
\key a \major
e1

% the RehearsalMark will be aligned with the right edge of the KeySignature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #RIGHT
\key a \major
\mark \markup { \char ##x2193 }
e1

% the RehearsalMark will be aligned with the left edge of the KeySignature
% and then shifted right by one unit.
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #1
\key a \major
\mark \markup { \char ##x2193 }
e1
}

```




Imprimir marcas en cualquier pentagrama

Aunque normalmente las marcas de texto sólo se imprimen sobre el pentagrama superior, también se pueden imprimir en otro pentagrama cualquiera.

```

\score {
  <<
    \new Staff { c''1 \mark "molto" c'' }
    \new Staff { c'1 \mark "molto" c' }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove "Mark_engraver"
      \remove "Staff_collecting_engraver"
    }
    \context {
      \Staff
      \consists "Mark_engraver"
      \consists "Staff_collecting_engraver"
    }
  }
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Llamadas de ensayo], página 85, Sección 1.8.2 [Formatear el texto], página 190, [Notación musical dentro de elementos de marcado], página 199, Sección A.6 [La tipografía Feta], página 478.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “MarkEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Mark_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “RehearsalMark” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Texto separado


Un bloque `\markup` puede existir de forma independiente, fuera de cualquier bloque `\score`, como una “expresión de nivel superior”. Esta sintaxis se describe en Sección 3.1.3 [Estructura del archivo], página 344.

```
\markup {
  Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}
```

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...

Esto hace posible imprimir texto separado de la música, lo que es especialmente útil cuando el archivo de entrada contiene varias piezas, tal y como se describe en Sección 3.1.2 [Varias partituras en un libro], página 343.

```
\score {
  c'1
}
\markup {
  Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...
}
\score {
  c'1
}
```



Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow...



Los bloques de texto independientes pueden abarcar varias páginas, posibilitando la impresión de documentos de texto o libros íntegramente desde LilyPond. Esta funcionalidad y la sintaxis que requiere se describen en [\[Elementos de marcado de varias páginas\]](#), página 202.

Instrucciones predefinidas

`\markup`, `\markuplines`.

Fragmentos de código seleccionados

Elemento de marcado de texto independiente en dos columnas

Los textos independientes se pueden disponer en varias columnas utilizando instrucciones `\markup`:

```
\markup {
  \fill-line {
    \hspace #1
    \column {
      \line { 0 sacrum convivium }
      \line { in quo Christus sumitur, }
      \line { recolitur memoria passionis ejus, }
      \line { mens impletur gratia, }
      \line { futurae gloriae nobis pignus datur. }
      \line { Amen. }
    }
    \hspace #2
    \column {
      \line { \italic { 0 sacred feast } }
      \line { \italic { in which Christ is received, } }
      \line { \italic { the memory of His Passion is renewed, } }
      \line { \italic { the mind is filled with grace, } }
      \line { \italic { and a pledge of future glory is given to us. } }
      \line { \italic { Amen. } }
    }
  }
  \hspace #1
}
```

O sacrum convivium
in quo Christus sumitur,
recolitur memoria passionis ejus,
mens impletur gratia,
futurae gloriae nobis pignus datur.
Amen.

*O sacred feast
in which Christ is received,
the memory of His Passion is renewed,
the mind is filled with grace,
and a pledge of future glory is given to us.
Amen.*

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [Sección 3.1.3 \[Estructura del archivo\]](#), página 344, [Sección 3.1.2 \[Varias partituras en un libro\]](#), página 343, [\[Elementos de marcado de varias páginas\]](#), página 202.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in Fragmentos de código](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

1.8.2 Formatear el texto

Esta sección presenta los formateados básico y avanzado de texto, usando la sintaxis específica del modo de `\markup`.

Introducción al marcado de texto

Se usa un bloque `\markup` para tipografiar texto con una sintaxis ampliable que se denomina “modo de marcado”.

La sintaxis del marcado es similar a la sintaxis usual de LilyPond: una expresión `\markup` se encierra entre llaves `{ ... }`. Una sola palabra se considera como una expresión mínima, y por tanto no necesita estar encerrada entre llaves.


A diferencia de las indicaciones de “texto entrecomillado” simples, los bloques `\markup` pueden contener expresiones anidadas o instrucciones de marcado, que se introducen utilizando el carácter de barra invertida `\`. Estas instrucciones sólo afectan a la expresión que sigue inmediatamente.

```
a1-\markup intenso
a2^\markup { poco \italic più forte }
c e1
d2_\markup { \italic "string. assai" }
e
b1^\markup { \bold { molto \italic agitato } }
c
```




Un bloque `\markup` puede contener también cadenas de texto entre comillas. Dichas cadenas se tratan como expresiones de texto mínimas, y por tanto cualquier instrucción de marcado o carácter especial (como `\` y `#`) se imprimen literalmente sin afectar al formateo del texto. Se puede hacer que se impriman las propias comillas si se les antepone una barra invertida.

```
a1^\italic markup..."
a_\markup { \italic "... prints \"italic\" letters!" }
a a
```



Para que se traten como una expresión distinta, es necesario que las listas de palabras estén encerradas entre comillas o precedidas de una instrucción. La forma en que están definidas las expresiones de marcado afecta a cómo se apilan, se centran y se alinean estas expresiones; en el ejemplo siguiente, la segunda expresión `\markup` se trata igual que la primera:

```
c1^\markup { \center-column { a bbb c } }
c1^\markup { \center-column { a { bbb c } } }
c1^\markup { \center-column { a \line { bbb c } } }
c1^\markup { \center-column { a "bbb c" } }
```



Los marcados se pueden almacenar dentro de variables. Estas variables se pueden adjuntar directamente a las notas:

```
allegro = \markup { \bold \large Allegro }
```

```
{
  d''8.^ \allegro
  d'16 d'4 r2
}
```



Se puede encontrar una lista exhaustiva de las instrucciones específicas de `\markup` en [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495.

Fragmentos de código: [Sección “Text” in Fragmentos de código](#).

Archivos de inicio: `'scm/markup.scm'`.

Advertencias y problemas conocidos

Los errores de sintaxis para el modo de marcado a menudo producen confusión.

Instrucciones de marcado de texto más usuales

Está contemplado de forma básica el cambio de la fuente tipográfica en el modo de marcado:

```
d1^ \markup {
  \bold { Più mosso }
  \italic { non troppo \underline Vivo }
}
r2 r4 r8
d,_ \markup { \italic quasi \smallCaps Tromba }
f1 d2 r
```



El tamaño de los caracteres también se puede alterar de distintas maneras:

- el tamaño de la tipografía se puede definir a una serie de tamaños estándar predefinidos,
- el tamaño de la tipografía se puede establecer a un valor absoluto,
- el tamaño de la tipografía también se puede cambiar de forma relativa respecto de su valor anterior.

El ejemplo siguiente ejemplifica estos tres métodos:

```
f1_\markup {
  \tiny espressivo
  \large e
  \normalsize intenso
}
a^\markup {
  \fontsize #5 Sinfonia
  \fontsize #2 da
  \fontsize #3 camera
}
bes^\markup { (con
  \larger grande
  \smaller emozione
  \magnify #0.6 { e sentimento } )
}
d c2 r8 c bes a g1
```



El texto se puede imprimir como subíndice o como superíndice. De forma predeterminada se imprimen en un tamaño menor, pero también se puede usar un tamaño normal:

```
\markup {
  \column {
    \line { 1 \super st movement }
    \line { 1 \normal-size-super st movement }
    \sub { (part two) } }
}
```

```
1st movement
1st movement
      (part two)
```

El modo de marcado ofrece una manera fácil de elegir familias de tipografía alternativas. A no ser que se especifique de otro modo, se selecciona automáticamente la fuente predeterminada con serifa, de tipo romano: en la última línea del ejemplo siguiente, no hay diferencia entre la primera y la segunda palabra.

```
\markup {
  \column {
    \line { Act \number 1 }
    \line { \sans { Scene I. } }
    \line { \typewriter { Verona. An open place. } }
    \line { Enter \roman Valentine and Proteus. }
  }
}
```

Act 1**Scene I.****Verona. An open place.****Enter Valentine and Proteus.**

Algunas de estas familias, usadas para elementos específicos como números o matices, no ofrecen todos los caracteres, como se explica en [Indicaciones dinámicas contemporáneas], página 100 y [Marcas de repetición manual], página 119.

Si se usan dentro de una palabra, algunas instrucciones de cambio de tipografía o de formateo pueden producir un espacio vacío no deseado. Esto se puede solucionar concatenando en uno solo los distintos elementos de texto:

```
\markup {
  \column {
    \line {
      \concat { 1 \super st }
      movement
    }
    \line {
      \concat { \dynamic p , }
      \italic { con dolce espressione }
    }
  }
}
```

1st movement***p**, con dolce espressione*

Se puede encontrar una lista exhaustiva de instrucciones de cambio y utilización personalizada de las fuentes tipográficas en Sección A.8.1 [Font], página 495.

También es posible definir conjuntos personalizados de fuentes, tal y como se explica en Sección 1.8.3 [Tipografías], página 203.

Instrucciones predefinidas

\teeny, \tiny, \small, \normalsize, \large, \huge, \smaller, \larger.

Véase también

Referencia de la notación: Sección A.8.1 [Font], página 495, [Indicaciones dinámicas contemporáneas], página 100, [Marcas de repetición manual], página 119, Sección 1.8.3 [Tipografías], página 203.

Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “TextScript” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.

Alineación de texto


Esta subsección trata sobre cómo colocar texto en el modo de marcado. Los objetos de marcado también se pueden mover como un todo, usando la sintaxis que se describe en Sección “Mover objetos” in *Manual de Aprendizaje*.

Los objetos de marcado se pueden alinear de distintas maneras. De forma predeterminada, una indicación de texto se alinea sobre el borde izquierdo: en el ejemplo siguiente, no existe diferencia entre los marcados primero y segundo.

```

d1-\markup { poco }
f
d-\markup { \left-align poco }
f
d-\markup { \center-align { poco } }
f
d-\markup { \right-align poco }

```




Se puede realizar un ajuste fino de la alineación horizontal usando un valor numérico:

```

a1-\markup { \halign #-1 poco }
e'
a,-\markup { \halign #0 poco }
e'
a,-\markup { \halign #0.5 poco }
e'
a,-\markup { \halign #2 poco }

```




Ciertos objetos pueden poseer sus propios procedimientos de alineación, y por tanto no resultan afectados por estas instrucciones. Es posible mover estos objetos de marcado como un todo, como se muestra por ejemplo en [\[Indicaciones de texto\]](#), página 184.

La alineación vertical es un poco más compleja. Como se ha dicho más arriba, los objetos de marcado se pueden mover como un todo; sin embargo, también es posible mover elementos específicos dentro de un bloque de marcado. En este caso, el elemento a mover se debe preceder de un *punto de anclaje*, que puede ser otro elemento de marcado o un objeto invisible. El ejemplo siguiente ejemplifica estas dos posibilidades; el último marcado en este ejemplo no tiene punto de anclaje y por ello no resulta movido.

```

d2^\markup {
  Acte I
  \raise #2 { Scène 1 }
}
a'
g_\markup {
  \null
  \lower #4 \bold { Très modéré }
}
a
d,^\markup {
  \raise #4 \italic { Une forêt. }
}
a'4 a g2 a

```

**Très modéré**

Algunas instrucciones pueden afectar tanto a la alineación horizontal como a la vertical de los objetos de texto en el modo de marcado. Cualquier objeto afectado por estas instrucciones se deben preceder de un punto de anclaje:

```
d2^\markup {
  Acte I
  \translate #'(-1 . 2) "Scène 1"
}
a'
g_\markup {
  \null
  \general-align #Y #3.2 \bold "Très modéré"
}
a
d,^\markup {
  \null
  \translate-scaled #'(-1 . 2) \teeny "Une forêt."
}
a'4 a g2 a
```

**Très modéré**

Un objeto de marcado puede incluir varias líneas de texto. En el ejemplo siguiente, cada elemento o expresión se sitúa en su propia línea, ya sea alineada por la izquierda o centrada:

```
\markup {
  \column {
    a
    "b c"
    \line { d e f }
  }
  \hspace #10
  \center-column {
    a
    "b c"
    \line { d e f }
  }
}
```

a	a
b c	b c
d e f	d e f

De forma similar, una lista de elementos o expresiones se puede repartir de forma que rellene por completo el ancho de la línea horizontal (si hay un solo elemento, se centra en el papel).

A su vez, estas expresiones pueden incluir texto de varias líneas o cualquier otra expresión de marcado:

```
\markup {
  \fill-line {
    \line { William S. Gilbert }
    \center-column {
      \huge \smallCaps "The Mikado"
      or
      \smallCaps "The Town of Titipu"
    }
    \line { Sir Arthur Sullivan }
  }
}
```

```
\markup {
  \fill-line { 1885 }
}
```

William S. Gilbert

THE MIKADO
or
THE TOWN OF TITIPU

Sir Arthur Sullivan

1885

Las indicaciones de texto largas se pueden también ajustar automáticamente según un ancho de línea dado. Estarán alineados por la izquierda o justificados, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
\markup {
  \column {
    \line \smallCaps { La vida breve }
    \line \bold { Acto I }
    \wordwrap \italic {
      (La escena representa el corral de una casa de
      gitanos en el Albaicín de Granada. Al fondo una
      puerta por la que se ve el negro interior de
      una Fragua, iluminado por los rojos resplandores
      del fuego.)
    }
    \hspace #0

    \line \bold { Acto II }
    \override #'(line-width . 50)
    \justify \italic {
      (Calle de Granada. Fachada de la casa de Carmela
      y su hermano Manuel con grandes ventanas abiertas
      a través de las que se ve el patio
      donde se celebra una alegre fiesta)
    }
  }
}
```

LA VIDA BREVE

Acto I

(La escena representa el corral de una casa de gitanos en el Albaicín de Granada. Al fondo una puerta por la que se ve el negro interior de una Fragua, iluminado por los rojos resplandores del fuego.)

Acto II

(Calle de Granada. Fachada de la casa de Carmela y su hermano Manuel con grandes ventanas abiertas a través de las que se ve el patio donde se celebra una alegre fiesta)

Hay una lista exhaustiva de instrucciones de alineación de texto en [Sección A.8.2 \[Align\]](#), [página 503](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Mover objetos”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección A.8.2 \[Align\]](#), [página 503](#), [\[Indicaciones de texto\]](#), [página 184](#).

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.

Notación gráfica dentro de elementos de marcado

Se puede añadir diversos objetos gráficos a una partitura, utilizando instrucciones de marcado.

Ciertas instrucciones de marcado permiten la decoración de elementos de texto con gráficos, como se muestra en el ejemplo siguiente.

```
\markup \fill-line {
  \center-column {
    \circle Jack
    \box "in the box"
    \null
    \line {
      Erik Satie
      \hspace #3
      \bracket "1866 - 1925"
    }
    \null
    \rounded-box \bold Prelude
  }
}
```

Jack
in the box

Erik Satie [1866 - 1925]

Prelude

Algunas instrucciones pueden requerir un aumento del relleno alrededor del texto: esto se puede conseguir con algunas instrucciones de marcado descritas exhaustivamente en [Sección A.8.2 \[Align\], página 503](#).

```
\markup \fill-line {
  \center-column {
    \box "Charles Ives (1874 - 1954)"
    \null
    \box \pad-markup #2 "THE UNANSWERED QUESTION"
    \box \pad-x #8 "A Cosmic Landscape"
    \null
  }
}
\markup \column {
  \line {
    \hspace #10
    \box \pad-to-box #'(-5 . 20) #'(0 . 5)
    \bold "Largo to Presto"
  }
  \pad-around #3
  "String quartet keeps very even time,
  Flute quartet keeps very uneven time."
}
```

Charles Ives (1874 - 1954)

THE UNANSWERED QUESTION

A Cosmic Landscape

Largo to Presto


String quartet keeps very even time, Flute quartet keeps very uneven time.

Se pueden imprimir otros símbolos o elementos gráficos sin que se requiera ningún otro texto. De igual manera que en el caso de las expresiones de marcado, dichos objetos se pueden combinar:

```
\markup {
  \combine
    \draw-circle #4 #0.4 ##f
    \filled-box #'(-4 . 4) #'(-0.5 . 0.5) #1
  \hspace #5

  \center-column {
    \triangle ##t
    \combine
      \draw-line #'(0 . 4)
      \arrow-head #Y #DOWN ##f
  }
}
```


}



Entre las funcionalidades gráficas avanzadas se encuentran la posibilidad de incluir archivos de imagen externos convertidos al formato de PostScript Encapsulado (*eps*), y la inclusión directa de gráficos dentro del archivo de entrada, usando código PostScript nativo. En tal caso puede ser de utilidad la especificación explícita del tamaño del dibujo, como se ejemplifica a continuación:

```
c1^\markup {
  \combine
    \epsfile #X #10 #"/context-example.eps"
    \with-dimensions #'(0 . 6) #'(0 . 10)
    \postscript #"
      -2 3 translate
      2.7 2 scale
      newpath
      2 -1 moveto
      4 -2 4 1 1 arct
      4 2 3 3 1 arct
      0 4 0 3 1 arct
      0 0 1 -1 1 arct
      closepath
      stroke"
}
```

c



Hay una lista exhaustiva de instrucciones específicas de gráficos en [Sección A.8.3 \[Graphic\]](#), [página 517](#).

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.8.3 \[Graphic\]](#), [página 517](#), [Sección 1.7 \[Anotaciones editoriales\]](#), [página 170](#).

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’, ‘scm/stencil.scm’.

Notación musical dentro de elementos de marcado

Se pueden añadir a la partitura diversos elementos de notación musical, dentro de un objeto de marcado.

Las notas y las alteraciones se pueden escribir utilizando instrucciones de marcado:



```
c16
c2^\markup { \musicglyph #"timesig.neomensural94" }
```



Otra forma de imprimir glifos que no son de texto se encuentra descrita en [\[Explicación de las fuentes tipográficas\]](#), página 203. Tiene la utilidad de imprimir llaves de distintos tamaños.

El modo de marcado también contempla diagramas para instrumentos específicos:


```
c1^\markup {
  \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;2;"
}
c^\markup {
  \harp-pedal #"^~v|---ov^"
}
c
c^\markup {
  \combine
    \musicglyph #"accordion.accDiscant"
  \combine
    \raise #0.5 \musicglyph #"accordion.accDot"
    \raise #1.5 \musicglyph #"accordion.accDot"
}
```



Dichos diagramas se encuentran documentados en [Sección A.8.5 \[Instrument Specific Markup\]](#), página 525.

Incluso una partitura completa se puede incluir dentro de un objeto de marcado. En tal caso, el bloque anidado `\score` debe contener un bloque `\layout`, como se muestra aquí:

```
c4 d^\markup {
  \score {
    \relative c' { c4 d e f }
    \layout { }
  }
}
e f |
c d e f
```



Hay una lista exhaustiva de instrucciones relacionadas con la notación musical en [Sección A.8.4 \[Music\]](#), página 522.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.8.4 \[Music\]](#), página 522, [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478, [\[Explicación de las fuentes tipográficas\]](#), página 203.

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’, ‘scm/fret-diagrams.scm’, ‘scm/harp-pedals.scm’.

Elementos de marcado de varias páginas

Aunque los objetos de marcado estándar no se pueden dividir, una sintaxis específica hace posible la introducción de líneas de texto que pueden abarcar varias páginas:

```
\markuplines {
  \justified-lines {
    Un texto muy largo de líneas justificadas.
    ...
  }
  \wordwrap-lines {
    Otro párrafo muy largo.
    ...
  }
  ...
}
```

Un texto muy largo de líneas justificadas. ...

Otro párrafo muy largo. ...

...

Esta sintaxis acepta una lista de elementos de marcado, que pueden ser

- el resultado de una instrucción de lista de marcado,
- una lista de marcados,
- o una lista de listas de marcado.

Hay una lista exhaustiva de las instrucciones de lista de marcado en [Sección A.9 \[Text markup list commands\]](#), página 533.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.9 \[Text markup list commands\]](#), página 533.

Fragmentos de código: [Sección “Text”](#) in *Fragmentos de código*.

Manual de extensión: [Sección “New markup list command definition”](#) in *Extender*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “TextScript”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Archivos de inicio: ‘scm/define-markup-commands.scm’.

Instrucciones predefinidas

`\markuplines.`

1.8.3 Tipografías


Esta sección presenta la forma en que se manejan las fuentes tipográficas, y cómo se pueden cambiar en las partituras.

Explicación de las fuentes tipográficas

Las fuentes tipográficas se manejan a través de distintas bibliotecas. `FontConfig` se utiliza para detectar las tipografías disponibles en el sistema; las tipografías seleccionadas se trazan utilizando `Pango`.

Las tipografías de notación musical se pueden describir como un conjunto de glifos específicos, ordenados en varias familias. La siguiente sintaxis permite usar directamente varias tipografías *feta* de LilyPond distintas a las de texto en el modo de marcado:

```
a1^\markup {
  \vcenter {
    \override #'(font-encoding . fetaBraces)
    \lookup #"brace120"
    \override #'(font-encoding . fetaText)
    \column { 1 3 sf }
    \override #'(font-encoding . fetaMusic)
    \lookup #"noteheads.s0petrucci"
  }
}
```



Sin embargo, todos estos glifos excepto las llaves de varios tamaños que están contenidas en la fuente tipográfica *fetaBraces* están disponibles utilizando la sintaxis más sencilla que se describe en [\[Notación musical dentro de elementos de marcado\]](#), página 199.

Cuando se usan los glifos de la fuente de llaves *fetaBraces*, el tamaño de la llave se especifica por la parte numérica del nombre del glifo, en unidades arbitrarias. Se puede especificar cualquier entero de 0 a 575 inclusive, siendo 0 el que produce la llave más pequeña. El valor óptimo se debe determinar por ensayo y error. Todos estos glifos son llaves izquierdas; las llaves derechas se pueden obtener mediante rotación, véase [Sección 5.4.9 \[Rotación de objetos\]](#), página 452.

Están disponibles tres familias de tipografías de texto: la tipografía *romana* (con serifa), que de forma predeterminada es New Century Schoolbook, la fuente *sans* y la fuente monoespaciada *de máquina de escribir*. Estas dos últimas familias vienen determinadas por la instalación de `Pango`.

Cada familia puede incluir distintas formas y series. El ejemplo siguiente muestra la posibilidad de seleccionar familias, formas, series y tamaños alternativos. El valor que se da a `font-size` es el cambio requerido a partir del tamaño predeterminado.

```
\override Score.RehearsalMark #'font-family = #'typewriter
\mark \markup "Ouverture"
\override Voice.TextScript #'font-shape = #'italic
```

```
\override Voice.TextScript #'font-series = #'bold
d2.^{\markup "Allegro"}
\override Voice.TextScript #'font-size = #-3
c4~smaller
```



Se puede usar una sintaxis similar en el modo de marcado, aunque en este caso es preferible usar la sintaxis sencilla que se explica en [\[Instrucciones de marcado de texto más usuales\]](#), página 191:

```
\markup {
  \column {
    \line {
      \override #'(font-shape . italic)
      \override #'(font-size . 4)
      Idomeneo,
    }
    \line {
      \override #'(font-family . typewriter)
      {
        \override #'(font-series . bold)
        re
        di
      }
      \override #'(font-family . sans)
      Creta
    }
  }
}
```

Idomeneo,
re di Creta

Aunque es fácil cambiar entre las fuentes tipográficas preconfiguradas, también es posible usar otras fuentes, como se explica en las siguientes secciones: [\[Fuentes de un solo elemento\]](#), página 204 y [\[Fuentes tipográficas del documento completo\]](#), página 205.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478, [\[Notación musical dentro de elementos de marcado\]](#), página 199, [\[Instrucciones de marcado de texto más usuales\]](#), página 191, [Sección A.8.1 \[Font\]](#), página 495.

Fuentes de un solo elemento

Se puede usar en una partitura cualquier fuente tipográfica que esté instalada en el sistema operativo y reconocida por parte de FontConfig, usando la siguiente sintaxis:

```
\override Staff.TimeSignature #'font-name = #"Bitstream Charter"
\override Staff.TimeSignature #'font-size = #2
\time 3/4
```

```
a1_\markup {
  \override #'(font-name . "Vera Bold")
    { Vera Bold }
}
```



La instrucción siguiente presenta una lista de todas las tipografías disponibles en el sistema operativo:

```
lilypond -dshow-available-fonts x
```

Véase también

Referencia de la notación: [Explicación de las fuentes tipográficas], página 203, [Fuentes tipográficas del documento completo], página 205.


Fragmentos de código: Sección “Text” in *Fragmentos de código*.

Fuentes tipográficas del documento completo

Se pueden cambiar las fuentes tipográficas que se usan como tipografías predeterminadas en las familias *romana*, *sans-serif* y *monoespaciada*, especificándolas en este orden como se ve en el ejemplo de abajo. Para leer más explicaciones sobre las fuentes tipográficas, consulte [Explicación de las fuentes tipográficas], página 203.

```
\paper {
  myStaffSize = #20
  #(define fonts
    (make-pango-font-tree "Times New Roman"
                          "Nimbus Sans"
                          "Luxi Mono"
                          (/ myStaffSize 20)))
}

\relative c'{
  c1-\markup {
    roman,
    \sans sans,
    \typewriter typewriter. }
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Explicación de las fuentes tipográficas], página 203, [Fuentes de un solo elemento], página 204, [Instrucciones de marcado de texto más usuales], página 191, Sección A.8.1 [Font], página 495.

2 Notación especializada

Este capítulo explica cómo crear notación musical para instrumentos de un tipo específico o dentro de estilos específicos.

2.1 Música vocal

Esta sección explica cómo tipografiar música vocal, y cómo asegurarse de que la letra se alinea con las notas de su melodía correspondiente.

2.1.1 Notación común para música vocal

Esta sección trata sobre asuntos relacionados con la música vocal en general y con ciertos estilos concretos de música vocal.

Referencias para música vocal y letra

Pueden surgir varias cuestiones al tipografiar música vocal. Algunas se discuten en esta sección, pero otras están tratadas en otros lugares del manual:

- Casi todos los estilos de música vocal utilizan texto escrito como letra. Hay una introducción a esta notación en [Sección “Elaborar canciones sencillas” in *Manual de Aprendizaje*](#).
- La música vocal probablemente requiere el uso del modo de marcado o `markup`, ya sea para la letra o para otros elementos de texto (nombres de los personajes, etc.). Esta sintaxis está descrita en [\[Introducción al marcado de texto\]](#), página 190.
- Las hojas guía de acordes o *Lead sheets* se pueden imprimir combinando partes vocales y el ‘modo de acordes’; esta sintaxis se explica en [Sección 2.7 \[Notación de acordes\]](#), página 289.
- Los ‘ambitus’ o indicaciones de tesitura vocal se pueden añadir al principio de los pentagramas vocales, como se explica en [\[Tesitura\]](#), página 28.
- Las partes vocales se pueden imprimir utilizando las claves tradicionales, como se muestra en [\[Clave\]](#), página 13.
- Está contemplada la música vocal en estilo de notación antiguo, como se explica en [Sección 2.9 \[Notación antigua\]](#), página 310.

Ópera

Continuará...

Cancioneros

Continuará...

Fragmentos de código seleccionados

Hoja guía de acordes o «lead sheet» sencilla

Al juntar nombres de acorde en cifrado americano, melodía y letra, obtenemos una hoja guía de acordes o «lead sheet»:

```
<<
\chords { c2 g:sus4 f e }
\relative c'' {
  a4 e c8 e r4
  b2 c4( d)
}
\addlyrics { One day this shall be free __ }
>>
```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección 2.7 \[Notación de acordes\]](#), página 289.

Música hablada

Los efectos como el ‘parlato’ o el ‘Sprechgesang’ requieren de los intérpretes que hablen sin altura determinada pero con su ritmo; su notación se realiza mediante cabezas de nota en forma de aspas, como se muestra en [\[Cabezas de nota especiales\]](#), página 30.

Cantos

Continuará...

Música vocal antigua

Continuará...

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 2.9 \[Notación antigua\]](#), página 310.

2.1.2 Introducir la letra

Explicación de la letra

Dado que los archivos de entrada de LilyPond son de texto, existe al menos un asunto que tener en cuenta al trabajar con música vocal: los textos de las canciones se deben interpretar como texto, no como notas. Por ejemplo, la entrada `d` debe interpretarse como una sílaba de una sola letra, no como la nota *Re*. Por tanto se hace necesario utilizar un modo especial para la letra, ya sea explícitamente o mediante el uso de métodos abreviados.

La letra de las canciones se introduce en un modo de entrada especial que se inicia mediante la palabra clave `\lyricmode`, o bien mediante `\addlyrics` ó `\lyricsto`. En este modo puede introducir la letra, con puntuación y acentos, y el carácter `d` no se analiza como una nota, sino más bien como una sílaba de una sola letra. Las sílabas se introducen como las notas, pero con texto en lugar de alturas de nota. Por ejemplo,

```
\lyricmode { Cam-4 pa-4 ni- ta del- lu- gar2 }
```

Existen dos métodos principales para especificar la colocación horizontal de las sílabas, bien especificando la duración de cada sílaba de forma explícita, como en el ejemplo anterior, o bien alineando automáticamente la letra a la melodía o a cualquier otra voz, usando `\addlyrics` o `\lyricsto`.

Una palabra o sílaba de la letra comienza con un carácter alfabético, y termina con cualquier espacio o dígito. Los caracteres que siguen pueden ser cualesquiera excepto un dígito o un espacio.

Cualquier carácter excepto un dígito o un espacio en blanco se considera parte de una sílaba; esto tiene una importante consecuencia, y es que una palabra puede terminar en `}`, lo que con frecuencia conduce al siguiente error:

```
\lyricmode { la- la}
```

En este ejemplo, el símbolo `}` se encuentra incluido dentro de la sílaba final, por tanto la llave de apertura no se compensa con la correspondiente llave de cierre y el archivo de entrada probablemente no se podrá procesar.

De forma similar, un punto que sigue a una secuencia alfabética queda incluido dentro de la cadena resultante. Como consecuencia, se deben insertar espacios antes y después de los comandos de propiedades: *no* escriba


```
\override Score.LyricText #'font-shape = #'italic
```

sino lo siguiente:

```
\override Score . LyricText #'font-shape = #'italic
```

Para asignar más de una sílaba a una única nota, puede rodearlas por comillas o usar un carácter _ (guión bajo), para obtener espacios entre las sílabas, o usar el símbolo de tilde curva (~) para obtener una ligadura entre sílabas de la letra.

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2 e4 }
\addlyrics { gran- de_a- mi- go }
\addlyrics { pu- "ro y ho-" nes- to }
\addlyrics { pu- ro~y~ho- nes- to }
```



La ligadura de texto se construye con el carácter Unicode U+203F, por tanto debe asegurarse de que tiene instalada una tipografía (como DejaVuLGC) que incluya este glifo.

Para escribir letra con caracteres de una lengua no inglesa, o que tenga caracteres acentuados o especiales (como el símbolo del corazón o comillas inclinadas), introduzca simplemente los caracteres directamente en el archivo de entrada y guárdelo con una codificación utf-8. Consulte [Sección 3.3.3 \[Codificación del texto\], página 359](#), para ver más información.

```
\relative c' { e4 f e d e f e2 }
\addlyrics { He said: \Let my peo ple go". }
```



Para utilizar comillas normales en la letra, escriba una barra invertida antes de las comillas. Por ejemplo,

```
\relative c' { \time 3/4 e4 e4. e8 d4 e d c2. }
\addlyrics { "\"I" am so lone- "ly\""" said she }
```



La definición completa del comienzo de una palabra en el modo Lyrics (letra) es algo más compleja.

Una palabra en el modo Lyrics comienza por: un carácter alfabético, _, ?, !, :, ', los caracteres de control desde ^A hasta ^F, desde ^Q hasta ^W, ^Y, ^~, cualquier carácter de 8 bits con código

ASCII por encima del 127, o una combinación de dos caracteres consistente en la combinación de una barra invertida seguida por ` , ' , " ó ^.

Para definir identificadores que contengan letra, se debe usar la función `lyricmode`.

```
verseOne = \lyricmode { Joy to the world the Lord is come }
\score {
  <<
    \new Voice = "one" \relative c' {
      \autoBeamOff
      \time 2/4
      c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
    }
    \addlyrics { \verseOne }
  >>
}
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.3 \[Tipografías\]](#), página 203.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LyricText”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “LyricSpace”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Elaborar canciones sencillas

La manera más fácil de poner letra a una melodía es añadir

```
\addlyrics { la letra }
a la melodía. He aquí un ejemplo:
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2. }
\addlyrics { play the game }
```



Se pueden añadir más versos mediante la adición de más secciones `\addlyrics`

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2. }
\addlyrics { play the game }
\addlyrics { speel het spel }
\addlyrics { joue le jeu }
```



La instrucción `\addlyrics` no puede manejar situaciones de polifonía. Para estos casos tendrá que usar `\lyricsto` y `\lyricmode`, tal y como se explicará en [\[Explicación de la letra\]](#), página 207.

Trabajar con el texto y las variables

Para definir identificadores que contengan texto, se debe usar la función `\lyricmode`. Si embargo no tendrá que escribir las duraciones, si añade `\addlyrics` o `\lyricsto` en el momento de invocar el identificador.

```
verseOne = \lyricmode { Joy to the world the Lord is come }
\score {
  <<
    \new Voice = "one" \relative c'' {
      \autoBeamOff
      \time 2/4
      c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
    }
    \addlyrics { \verseOne }
  >>
}
```

Para arreglos distintos o más complejos, la mejor forma es preparar previamente la jerarquía de pautas y textos, p.ej.:

```
\new ChoirStaff <<
  \new Voice = "soprano" { música }
  \new Lyrics = "textoSoprano" { s1 }
  \new Lyrics = "textoTenor" { s1 }
  \new Voice = "tenor" { música }
>>
```

y después combinar las melodías y líneas de texto correspondientes:

```
\context Lyrics = textoSoprano \lyricsto "soprano"
el texto
```

El código de entrada definitivo sería algo como

```
<<\new ChoirStaff << prepare la música >>
  \lyricsto "soprano" etc
  \lyricsto "alto" etc
etc
>>
```

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: *Sección “LyricCombineMusic” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.1.3 Alineación de la letra a una melodía

La alineación del texto con las melodías se puede hacer automáticamente, pero si especificamos las duraciones de las sílabas también puede hacerse de forma manual. La alineación y el tipografiado de la letra se preparan con la ayuda de saltos o *skips*, guiones y líneas extensoras.

La letra se imprime a través de su interpretación dentro del contexto llamado **Lyrics**; véase *Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno* para más información.

```
\new Lyrics \lyricmode ...
```

Existen dos métodos principales para especificar la colocación horizontal de las sílabas:

- alineando automáticamente el texto a una melodía o a otra voz, utilizando `\addlyrics` o `\lyricsto`
- o especificando la duración de cada sílaba explícitamente, utilizando `\lyricmode`

El contexto `Voice` que contiene la melodía con la que se está alineando la letra no debe haber “muerto”, o se perderá la letra después de ese punto. Esto puede ocurrir si existen períodos en los que dicha voz no tiene nada que hacer. Para ver métodos de mantener vivos los contextos, consulte [Sección 5.1.3 \[Mantener vivos los contextos\]](#), página 419.

Duración automática de las sílabas

La letra se puede alinear automáticamente bajo una melodía dada. Esto se consigue combinando la melodía y el texto con la expresión `\lyricsto`

```
\new Lyrics \lyricsto nombre ...
```

Esto alinea la letra a las notas del contexto de `Voice` llamado *nombre*, que debe existir previamente. Por ello la `Voice` normalmente se especifica en primer lugar, y después se especifica la letra con `\lyricsto`. La instrucción `\lyricsto` cambia automáticamente al modo `\lyricmode`, por lo que la palabra clave `\lyricmode` se puede omitir.


El ejemplo siguiente utiliza comandos diferentes para introducir la letra.

```
<<
\new Voice = "one" \relative c'' {
  \autoBeamOff
  \time 2/4
  c4 b8. a16 g4. f8 e4 d c2
}

% not recommended: left-aligned syllables
\new Lyrics \lyricmode { Joy4 to8. the16 world!4. the8 Lord4 is come.2 }

% wrong: durations needed
\new Lyrics \lyricmode { Joy to the earth! the Sa -- viour reigns. }

%correct
\new Lyrics \lyricsto "one" { No more let sins and sor -- rows grow. }
>>
```



⁸ reigns.

El segundo verso no está bien alineado porque las duraciones no se han especificado. Una solución para eso sería usar `\lyricsto`.

El comando `\addlyrics` es realmente tan sólo una forma cómoda de escribir una estructura de LilyPond más complicada que establece la letra.

```
{ MÚSICA }
\addlyrics { LETRA }

es lo mismo que

\new Voice = "blabla" { MÚSICA }
\new Lyrics \lyricsto "blabla" { LETRA }
```

Duración manual de las sílabas

El texto también se puede introducir sin `\addlyrics` ni `\lyricsto`. En este caso, las sílabas se escriben como notas (pero con las alturas sustituidas por texto) y la duración de cada sílaba se debe escribir explícitamente. Por ejemplo:

```
play2 the4 game2.
sink2 or4 swim2.
```

La alineación respecto de una melodía se puede especificar con la propiedad `associatedVoice`,

```
\set associatedVoice = #"lala"
```

El valor de la propiedad (aquí: "lala") ha de ser el nombre de un contexto de `Voice`. Sin este ajuste, las líneas de extensión no se formatearán correctamente.

Presentamos a continuación un ejemplo que muestra el uso de las duraciones manuales de las sílabas del texto:

```
<< \new Voice = "melody" {
    \time 3/4
    c2 e4 g2.
}
\new Lyrics \lyricmode {
    \set associatedVoice = #"melody"
    play2 the4 game2.
} >>
```



Véase también


Referencia de la notación: [Sección 5.1.3 \[Mantener vivos los contextos\]](#), página 419.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Varias sílabas sobre una nota

Para asignar más de una sílaba a una sola nota, puede encerrarlas entre comillas o utilizar un guión bajo (_), para dejar espacios entre las sílabas, o usar el símbolo de tilde curva (~) para obtener una ligadura en el texto¹.

```
\time 3/4
\relative c' { c2 e4 g2 e4 }
\addlyrics { gran- de_a- mi- go }
\addlyrics { pu- "ro y ho-" nes- to }
\addlyrics { pu- ro~y~ho- nes- to }
```



¹ Las ligaduras de texto están hechas con el carácter de Unicode U+203F, por tanto debe asegurarse de tener instalada una tipografía (como DejaVuLGC) que incluya este glifo.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LyricCombineMusic”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Varias notas sobre una sílaba

A veces, y sobre todo en la música medieval, varias notas se cantan sobre una sílaba única; tales vocalizaciones reciben el nombre de melismas, o melismata.

Podemos definir los melismas completamente dentro de la letra, escribiendo un guión bajo _ por cada nota que se quiere añadir al melisma.

Además, podemos hacer que se imprima una línea extensora para indicar el melisma en la partitura, escribiendo un doble guión bajo junto a la primera sílaba del melisma. Este ejemplo presenta los tres elementos que se usan con este fin (todos ellos circundados por espacios): guiones dobles para separar las sílabas de una palabra, guiones bajos para añadir notas al melisma, y un doble guión bajo para poner una línea extensora.

```
{ \set melismaBusyProperties = #'()
  c d( e) f f( e) e e }
\addlyrics
{ Ky -- _ _ ri _ _ _ _ e }
```



En este caso también podemos tener ligaduras de unión y de expresión en la melodía, si establecemos `melismaBusyProperties`, como se hizo en el ejemplo anterior.

Sin embargo la instrucción `\lyricsto` también puede detectar los melismas automáticamente: sólo pone una sílaba debajo de un grupo de notas unidas mediante ligadura de unión o de expresión. Si quiere forzar que un grupo de notas sin ligadura sea un melisma, inserte `\melisma` después de la primera nota del grupo, y `\melismaEnd` después de la última, p.ej.:

```
<<
\new Voice = "lala" {
  \time 3/4
  f4 g8
  \melisma
  f e f
  \melismaEnd
  e2
}
\new Lyrics \lyricsto "lala" {
  la di _ _ daah
}
>>
```



Además, las notas se consideran un melisma si están unidas manualmente mediante una barra, y el barrado automático (véase [\[Establecer el comportamiento de las barras automáticas\]](#), [página 67](#)) está desactivado.

```
<<
\new Voice = "lala" {
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  f4 g8[ f e f]
  e2
}
\new Lyrics \lyricsto "lala" {
  la di __ daah
}
>>
```



Hay un ejemplo completo de una disposición de partitura SATB en [Sección “Conjuntos vocales” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Instrucciones predefinidas

`\melisma`, `\melismaEnd`.

Advertencias y problemas conocidos

Los melismas no se detectan automáticamente, y las líneas de extensión se deben insertar a mano.

Saltar notas

Se puede conseguir que una línea de letra progrese más lentamente que la melodía, mediante la inserción de desplazamientos o `\skips` en la letra. Por cada `\skip`, el texto se retrasa en una nota. La instrucción `\skip` debe ir seguida de una duración válida, pero esta duración se ignora cuando se usa `\skip` en las letras.

```
\relative c' { c c g' }
\addlyrics {
  twin -- \skip 4
  kle
}
```



Líneas de extensión y guiones

Los melismas se indican mediante una línea horizontal centrada entre una sílaba y la siguiente. Esta línea recibe el nombre de línea de extensión, y se escribe como ‘ __ ’ (fíjese en los espacios antes y después de los dos guiones bajos).

Nota: Los melismas se indican en la partitura con líneas extensoras, que se escriben con un doble guión bajo; pero también se pueden introducir melismas cortos mediante saltos de notas individuales, que se escriben como caracteres de guión bajo sueltos; de forma determinada éstos no producen la impresión de una línea de extensión.

Los guiones centrados se escriben como ‘ -- ’ entre sílabas de una misma palabra (fíjese en los espacios antes y después de los dos guiones). El guión quedará centrado entre las sílabas, y su longitud se ajustará en función del espacio que exista entre ellas.

En la música grabada de modo muy apretado, se pueden quitar los guiones. Se puede controlar si esto ocurre o no, mediante la `minimum-distance` (distancia mínima entre las dos sílabas) y la `minimum-length` (umbral por debajo del cual se suprimen los guiones).

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LyricExtender” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “LyricHyphen” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Letras y repeticiones

Continuará...


2.1.4 Usos específicos de la letra

A menudo se aplican a una melodía distintos versos de una canción de formas ligeramente distintas. Tales variantes pueden aún captarse mediante `\lyricsto`.

Letras en divisi

Puede presentar letras alternativas (o divisi) nombrando contextos de voz y aplicando la letra a los mencionados contextos específicos.

```
\score{ <<
  \new Voice = "melody" {
    \relative c' {
      c4
      <<
        { \voiceOne c8 e }
        \new Voice = "splitpart" { \voiceTwo c4 }
      >>
      \oneVoice c4 c | c
    }
  }
  \new Lyrics \lyricsto "melody" { we shall not o- ver- come }
  \new Lyrics \lyricsto "splitpart" { will }
>> }
```



Puede usar este truco para presentar las distintas letras de una sección que se repite.

```
\score{ <<
  \new Voice = "melody" \relative c' {
    c2 e | g e | c1 |
    \new Voice = "verse" \repeat volta 2 {c4 d e f | g1 | }
    a2 b | c1}
  \new Lyrics = "mainlyrics" \lyricsto melody \lyricmode {
    do mi sol mi do
```

```

    la si do }
\context Lyrics = "mainlyrics" \lyricsto verse \lyricmode {
    do re mi fa sol }
\new Lyrics = "repeatlyrics" \lyricsto verse \lyricmode {
    dodo rere mimi fafa solsol }
>>
}

```



Letra independiente de las notas

En cierta música vocal compleja, podría ser deseable colocar la letra de forma totalmente independiente de las notas. La música que se define dentro de `lyricrhythm` desaparece dentro del contexto `Devnull`, pero los valores rítmicos aún se pueden utilizar para colocar la letra.

```

voice = {
    c''2
    \tag #'music { c''2 }
    \tag #'lyricrhythm { c''4. c''8 }
    d''1
}

```

```

lyr = \lyricmode { I like my cat! }

```

```

<<
\new Staff \keepWithTag #'music \voice
\new Devnull="nowhere" \keepWithTag #'lyricrhythm \voice
\new Lyrics \lyricsto "nowhere" \lyr
\new Staff { c'8 c' c' c' c' c' c' c'
    c' c' c' c' c' c' c' c' }
>>

```



Sólo se recomienda este método si la música que está en el contexto `Devnull` no contiene melismas. Los melismas están definidos por el contexto `Voice`. La conexión de la letra a un contexto `Devnull` hace que se pierdan los enlaces entre la voz y las sílabas, y también la información relativa a los melismas. Por tanto, si enlazamos la letra a un contexto `Devnull`, los melismas implícitos se ignoran.

Espaciado de las sílabas

Para aumentar el espaciado entre las sílabas de la letra, establezca la propiedad `minimum-distance` de `LyricSpace`.

```
{
  c c c c
  \override Lyrics.LyricSpace #'minimum-distance = #1.0
  c c c c
}
\addlyrics {
  longtext longtext longtext longtext
  longtext longtext longtext longtext
}
```



Para que este cambio sea válido para la letra de la partitura completa, establezca la propiedad dentro del `'layout'` o disposición.

```
\score {
  \relative c' {
    c c c c
    c c c c
  }
  \addlyrics {
    longtext longtext longtext longtext
    longtext longtext longtext longtext
  }
  \layout {
    \context {
      \Lyrics
      \override LyricSpace #'minimum-distance = #1.0
    }
  }
}
```



Fragmentos de código seleccionados

La comprobación que asegura que las inscripciones de texto y la letra de las canciones se mantienen dentro de los márgenes, es una tarea computacional relativamente costosa. Para acelerar el procesamiento, LilyPond no hace tales cálculos de forma predeterminada; para habilitarlos, utilice

```
\override Score.PaperColumn #'keep-inside-line = ##t
```

Para hacer también que las sílabas de la letra eviten las barras de compás, use

```
\layout {
  \context {
    \Lyrics
    \consists "Bar_engraver"
    \consists "Separating_line_group_engraver"
    \override BarLine #'transparent = ##t
  }
}
```

Centrado de la letra entre pentagramas

Continuará...

2.1.5 Versos

Añadir números de verso

Los números de los versos se pueden añadir estableciendo `stanza`, p.ej.,

```
\new Voice {
  \time 3/4 g2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
  \set stanza = #"1. "
  Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
  \set stanza = #"2. "
  Oh, ché -- ri, je t'aime
}
```



1. Hi, my name is Bert.
2. Oh, ché - ri, je t'aime

Estos números aparecerán inmediatamente antes de la primera sílaba.

Añadir expresiones dinámicas a los versos

Los versos que difieren en su sonoridad se pueden especificar escribiendo una indicación dinámica antes de cada verso. En LilyPond, todo lo que aparece delante de un verso está dentro del objeto `StanzaNumber`; las indicaciones dinámicas no son diferentes. Por razones técnicas, tendrá que establecer el valor de la sección `stanza` (verso) fuera de `\lyricmode`:

```
text = {
  \set stanza = \markup { \dynamic "ff" "1. " }
  \lyricmode {
    Big bang
```

```

    }
  }

<<
  \new Voice = "tune" {
    \time 3/4
    g'4 c'2
  }
\new Lyrics \lyricsto "tune" \text
>>

```



Añadir el nombre de los cantantes a los versos

También se pueden poner los nombres de los cantantes. Se imprimen al comienzo de la línea, igual que los nombres de instrumento. Se crean estableciendo un valor para `vocalName`. Se puede definir una versión abreviada como `shortVocalName`.

```

\new Voice {
  \time 3/4 g2 e4 a2 f4 g2.
} \addlyrics {
  \set vocalName = #"Bert "
  Hi, my name is Bert.
} \addlyrics {
  \set vocalName = #"Ernie "
  Oh, ché -- ri, je t'aime
}

```



Versos con ritmos distintos

Ignorar los melismas

Existe la posibilidad de que el texto tenga un melisma en un verso, pero varias sílabas en otro. Una solución es hacer que la voz más rápida ignore el melisma. Esto se consigue estableciendo `ignoreMelismata` en el contexto Lyrics.

```


<<
  \relative c' \new Voice = "lahlah" {
    \set Staff.autoBeaming = ##f
    c4
    \slurDotted
    f8.[( g16)]
    a4
  }
\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {

```

```

    more slow -- ly
  }
  \new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
    go
    \set ignoreMelismata = ##t
    fas -- ter
    \unset ignoreMelismata
    still
  }
>>

```



Advertencias y problemas conocidos

A diferencia de casi todas las instrucciones `\set`, `\set ignoreMelismata` no funciona si va precedido de `\once`. Es necesario utilizar `\set` y `\unset` para delimitar la letra en que se quieren ignorar los melismas.

Aplicar sílabas a notas de adorno

De forma predeterminada, las notas de adorno (p.ej. insertadas por medio de `\grace`) no pueden recibirla asignación de sílabas si se utiliza `\lyricsto`, pero este comportamiento puede cambiarse:

```

\relative c' {
  f4 \appoggiatura a32 b4
  \grace { f16[ a16] } b2
  \afterGrace b2 { f16[ a16] }
  \appoggiatura a32 b4
  \acciaccatura a8 b4
}
\addlyrics {
  normal
  \set includeGraceNotes = ##t
  case,
  gra -- ce case,
  after -- grace case,
  \set ignoreMelismata = ##t
  app. case,
  acc. case.
}

```



Advertencias y problemas conocidos


Como ocurre con `associatedVoice`, `includeGraceNotes` se tiene que establecer al menos una sílaba antes de la que se va a colocar bajo una nota de adorno. Para el caso de una nota de adorno al comienzo mismo de una pieza, considere la posibilidad de usar un bloque `\with` o `\context`:

```
<<
\new Voice = melody \relative c' {
  \grace { c16[( d e f] }
  g1) f
}
\new Lyrics \with { includeGraceNotes = ##t }
\lyricsto melody {
  Ah __ fa
}
>>
```



Cambio a una melodía alternativa

Son posibles variaciones más complejas en la disposición del texto. Se puede cambiar la melodía para una línea de la letra durante el texto. Esto se hace estableciendo la propiedad `associatedVoice`. En el ejemplo



el texto del primer verso se aplica a una melodía llamada 'lahlah',

```
\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  Ju -- ras -- sic Park
}
```

El segundo verso se aplica en principio al contexto de `lahlah`, pero para la sílaba 'ran', cambia a una melodía diferente. Esto se consigue con

```
\set associatedVoice = alternative
```

Aquí, `alternative` es el nombre del contexto de `Voice` que contiene el tresillo.

La instrucción debe ir una sílaba antes de la cuenta, antes de 'Ty' en este caso. En otras palabras, el cambio en la voz asociada `associatedVoice` se produce un paso más tarde de lo que se espera. Esto es así por razones técnicas, y no es un fallo del programa.

```
\new Lyrics \lyricsto "lahlah" {
  \set associatedVoice = alternative % se aplica al "ran"
  Ty --
  ran --
  no --
  \set associatedVoice = lahlah % se aplica al "rus"
  sau -- rus Rex
```

```
}
```

La disposición se vuelve a cambiar a la situación inicial mediante la asignación de `lahlah` a `associatedVoice`.

Imprimir los versos al final

En ocasiones es conveniente tener un verso ajustado a la música, y el resto añadido en forma de estrofa al final de la pieza. Esto se puede conseguir escribiendo los versos adicionales dentro de una sección `\markup` fuera del bloque `Score` principal de la partitura. Tenga en cuenta que existen dos formas distintas de forzar los saltos de línea al utilizar `\markup`.


```
melody = \relative c' {
  e d c d | e e e e |
  d d e d | c1 |
}

text = \lyricmode {
  \set stanza = #"1." Ma- ry had a lit- tle lamb,
  its fleece was white as snow.
}

\score{ <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
>>
  \layout { }
}
\markup { \column{
  \line{ Verse 2. }
  \line{ All the children laughed and played }
  \line{ To see a lamb at school. }
}
}
\markup{
  \wordwrap-string #"
  Verse 3.

  Mary took it home again,

  It was against the rule."
}
```



Verse 2.

All the children laughed and played
To see a lamb at school.

Verse 3.

Mary took it home again,

It was against the rule.

Imprimir los versos al final en varias columnas

Cuando una pieza tiene muchos versos, a menudo se imprimen en varias columnas a lo largo de toda la página. Con frecuencia un número de verso fuera del margen precede a cada verso. El ejemplo siguiente muestra cómo producir dicha salida en LilyPond.

```
melody = \relative c' {
  c c c c | d d d d
}

text = \lyricmode {
  \set stanza = #"1." This is verse one.
  It has two lines.
}

\score{ <<
  \new Voice = "one" { \melody }
  \new Lyrics \lyricsto "one" \text
  >>
  \layout { }
}

\markup {
  \fill-line {
    \hspace #0.1 % moves the column off the left margin;
    % can be removed if space on the page is tight
    \column {
      \line { \bold "2."
        \column {
          "This is verse two."
          "It has two lines."
        }
      }
    }
    \hspace #0.1 % adds vertical spacing between verses
    \line { \bold "3."
      \column {
        "This is verse three."
        "It has two lines."
      }
    }
  }
  \hspace #0.1 % adds horizontal spacing between columns;
  % if they are still too close, add more " " pairs
  % until the result looks good
  \column {
    \line { \bold "4."
      \column {
        "This is verse four."
        "It has two lines."
      }
    }
  }
}
```

```

\hspace #0.1 % adds vertical spacing between verses
\line { \bold "5."
  \column {
    "This is verse five."
    "It has two lines."
  }
}
}
\hspace #0.1 % gives some extra space on the right margin;
% can be removed if page space is tight
}
}

```



1. This is verse one. It has two lines.

2. This is verse two.

It has two lines.

3. This is verse three.

It has two lines.

4. This is verse four.

It has two lines.

5. This is verse five.

It has two lines.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “LyricText” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “StanzaNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2 Teclados y otros instrumentos de varios pentagramas

Un peu retenu
très expressif

ppp

Rall.

long

a Tempo

pp

ped.

Rallentando

Lent

ppp

8va

Esta sección se ocupa de varios aspectos de la notación musical que son exclusivos de los instrumentos de teclado y otros instrumentos cuya notación se realiza sobre varios pentagramas, como el arpa o el vibráfono. A los efectos de nomenclatura, en esta sección se denominan abreviadamente “teclados” a todo este grupo de instrumentos de varios pentagramas, aunque algunos de ellos no tienen teclado.

2.2.1 Notación común para instrumentos de teclado

Esta sección trata aspectos de notación que pueden aparecer en casi todos los instrumentos de teclado.

Referencias para teclados

La notación de los instrumentos de teclado se suele realizar con sistemas de piano. Éstos son dos pentagramas normales agrupados mediante una llave. También se utiliza esta notación para otros instrumentos de teclado. La música de órgano se escribe normalmente con dos pentagramas dentro de un grupo `PianoStaff` y un tercer pentagrama normal para los pedales.

Los pentagramas son hasta cierto punto independientes, pero a veces las voces pueden cruzarse entre los dos pentagramas. Esta sección trata técnicas de notación que son particulares de la música de teclado.

En otros lugares se tratan varios problemas comunes de la música de teclado:

- La música para teclado suele contener varias voces y el número de éstas puede variar ampliamente; esto se describe en [\[Resolución de las colisiones\]](#), página 131.
- La música para teclado se puede escribir en paralelo, como se describe en [\[Escribir música en paralelo\]](#), página 139.
- Las digitaciones se indican como puede verse en [\[Indicaciones de digitación\]](#), página 172.
- Las indicaciones de pedal de órgano se insertan como articulaciones, véase [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), página 534.
- Las líneas verticales de rejilla se pueden mostrar como se describe en [\[Líneas de rejilla\]](#), página 179.
- La música para teclado incluye con frecuencia ligaduras *Laissez vibrer* así como ligaduras sobre arpegios y trémolos, descritos en [\[Ligaduras de unión\]](#), página 43.
- La colocación de arpegios a través de varias voces y pentagramas se cubre en [\[Arpeggio\]](#), página 110.
- Las indicaciones de trémolo se describen en [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124.
- Varios de los trucos que pueden ser necesarios en música para teclado se muestran en [Sección “Ejemplos reales de música” in *Manual de Aprendizaje*](#).
- Las notas ocultas se pueden usar para producir ligaduras de unión que se cruzan entre voces, como se explica en [Sección “Otras aplicaciones de los trucos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Ejemplos reales de música” in *Manual de Aprendizaje*](#), [Sección “Otras aplicaciones de los trucos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [\[Nombres de instrumentos\]](#), página 160, [\[Resolución de las colisiones\]](#), página 131, [\[Escribir música en paralelo\]](#), página 139, [\[Indicaciones de digitación\]](#), página 172, [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), página 534, [\[Líneas de rejilla\]](#), página 179, [\[Ligaduras de unión\]](#), página 43, [\[Arpeggio\]](#), página 110, [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “PianoStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Los matices no se colocan centrados, pero se pueden utilizar ciertas alternativas. Una opción es la plantilla ‘piano con matices centrados’ que está en [Sección “Plantillas de piano” in *Manual de Aprendizaje*](#); otra opción es aumentar el relleno (`staff-padding`) de los matices como se estudia en [Sección “Mover objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Cambiar de pentagrama manualmente

Las voces se pueden cambiar de pentagrama manualmente usando la instrucción


```
\change Staff = nombre_del_pentagrama
```

La cadena `nombre_del_pentagrama` es el nombre del pentagrama. Cambia la voz actual de su pentagrama en curso al pentagrama de nombre `nombre_del_pentagrama`. Los valores más corrientes para `nombre_del_pentagrama` son "arriba" y "abajo", o bien "MD" y "MI".

El pentagrama al que salta la voz debe existir en el momento del salto. Si es necesario, los pentagramas se tienen que “mantener con vida”, véase [Sección 5.1.3 \[Mantener vivos los contextos\]](#), página 419.

Las notas de pentagrama cruzado reciben la barra automáticamente:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" {
    <e' c'>8
    \change Staff = "down"
    g8 fis g
    \change Staff = "up"
    <g'' c''>8
    \change Staff = "down"
    e8 dis e
    \change Staff = "up"
  }
  \new Staff = "down" {
    \clef bass
    % keep staff alive
    s1
  }
>>
```



Si el barrado necesita algún trucaje, efectúe en primer lugar los cambios en las direcciones de las plicas. Las posiciones de las barras se miden posteriormente a partir del centro del pentagrama que está más cerca de la barra. Para ver un ejemplo sencillo de trucaje de las barras, consulte [Sección “Arreglar notación con superposiciones” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Arreglar notación con superposiciones” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Plicas], página 177, [Barras automáticas], página 65, [Sección 5.1.3 \[Mantener vivos los contextos\]](#), página 419.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ContextChange” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Cambiar de pentagrama automáticamente

Se puede hacer que las voces cambien automáticamente entre los pentagramas inferior y superior. La sintaxis para conseguir esto es

```
\autochange ...música...
```

Esto creará dos pentagramas dentro del grupo actual de pentagramas (normalmente un PianoStaff), llamados "up" (arriba) y "down" (abajo). El pentagrama inferior estará en clave de Fa de forma predeterminada. El cambiador automático hace el cambio basándose en la altura (el Do central es el punto de inflexión), y se adelanta saltando sobre los silencios para hacer cambios por adelantado.

```
\new PianoStaff {
  \autochange {
    g4 a b c'
    d'4 r a g
  }
}
```



Una sección marcada `\relative` que se encuentra fuera de `\autochange` no tiene efecto sobre las notas de la música; por tanto, en caso necesario escriba `\relative` dentro de `\autochange`.


Si se necesita más control sobre los pentagramas individuales, se pueden crear manualmente con los nombres "up" y "down". Entonces, la instrucción `\autochange` alternará su voz entre los pentagramas existentes.

Nota: Si se crean los pentagramas manualmente, *se deben* llamar "up" y "down" (en inglés).

Por ejemplo, esto es necesario para colocar una armadura de tonalidad en el pentagrama inferior:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "up" {
    \new Voice = "melodiaUno" {
      \key g \major
      \autochange \relative c' {
        g8 b a c b d c e
        d8 r fis, g a2
      }
    }
  }
  \new Staff = "down" {
    \key g \major
    \clef bass
```

```
}
>>
```



Véase también

Referencia de la notación: [Cambiar de pentagrama manualmente], página 226.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “AutoChangeMusic” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos


Los cambios de pentagrama pueden no acabar en lugares óptimos. Para conseguir una salida de alta calidad es mejor especificar manualmente los cambios de pentagrama.

Los acordes no se dividen entre los pentagramas; se asignan a un pentagrama en función de la primera nota nombrada dentro de la construcción del acorde.

Líneas de cambio de pentagrama

Cuando una voz cambia a otro pentagrama, se puede imprimir automáticamente una línea que conecte las notas:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff = "one" {
    \showStaffSwitch
    c1
    \change Staff = "two"
    b2 a
  }
  \new Staff = "two" {
    \clef bass
    s1*2
  }
>>
```



Instrucciones predefinidas

\showStaffSwitch, \hideStaffSwitch.

Véase también


Fragmentos de código: *Sección “Keyboards” in Fragmentos de código.*

Referencia de funcionamiento interno: *Sección “Note_head_line_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno, Sección “VoiceFollower” in Referencia de Funcionamiento Interno.*

Plicas de pentagrama cruzado

Se pueden hacer acordes que cruzan los pentagramas:

```
\new PianoStaff <<
  \new Staff {
    \relative c' {
      f8 e4 d8 d f e4
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      << {
        \clef bass
        % stems may overlap the other staff
        \override Stem #'cross-staff = ##t
        % extend the stems to reach the other staff
        \override Stem #'length = #12
        % do not print extra flags
        \override Stem #'flag-style = #'no-flag
        % prevent beaming as needed
        a8 g4 f8 f bes\noBeam g4
      }
      \\
      {
        f,2 bes4 c
      } >>
    }
  }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados

Indicar acordes de pentagrama cruzado con corchetes de arpeggio


Un corchete de arpeggio puede indicar que se tienen que tocar con la misma mano notas que están en dos pentagramas distintos. Para hacerlo, el `PianoStaff` se debe configurar para que acepte símbolos de arpeggio de pentagrama cruzado y los símbolos de arpeggio se deben configurar a la forma de corchete en el contexto de `PianoStaff`.

(Debussy, Les collines d'Anacapri, m. 65)

```

\new PianoStaff <<
  \set PianoStaff.connectArpeggios = ##t
  \override PianoStaff.Arpeggio #'stencil = #ly:arpeggio::brew-chord-bracket
  \new Staff {
    \relative c' {
      \key b \major
      \time 6/8
      b8-.(\arpeggio fis'-.\> cis-. e-. gis-. b-.)\!\fermata^\laissezVibrer
      \bar "||"
    }
  }
  \new Staff {
    \relative c' {
      \clef bass
      \key b \major
      <<
        {
          <a e cis>2.\arpeggio
        }
        \\
        {
          <a, e a,>2.
        }
      >>
    }
  }
>>

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Stem”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2.2 Piano

Esta sección trata de aspectos de la notación directamente relacionados con el piano.

Pedales de piano

En general, los pianos tienen tres pedales que alteran la forma de producir el sonido: el pedal de mantenimiento (pedal *derecho* o pedal *forte*), el pedal *sostenuto* (sos., pedal central) y el

pedal *una corda* (U.C., pedal izquierdo). Los pedales de mantenimiento como el pedal derecho del piano se encuentran también en el vibráfono y en la celesta.

```
c4\sustainOn d e g
<c, f a>1\sustainOff
c4\sostenutoOn e g c,
<bes d f>1\sostenutoOff
c4\unaCorda d e g
<d fis a>1\treCorde
```



Existen tres estilos de indicaciones de pedal: textual, corchete y mixta. El pedal derecho y el pedal de una corda utilizan el estilo textual de forma predeterminada, mientras que el pedal sostenuto utiliza el método mixto de forma predeterminada.

```
c4\sustainOn g c2\sustainOff
\set Staff.pedalSustainStyle = #'mixed
c4\sustainOn g c d
d\sustainOff\sustainOn g, c2\sustainOff
\set Staff.pedalSustainStyle = #'bracket
c4\sustainOn g c d
d\sustainOff\sustainOn g, c2
\bar "|."
```



La colocación de las instrucciones de pedal se corresponden con el movimiento físico del pedal derecho en el transcurso de la ejecución. La pedalización hasta la barra final de compás se indica mediante la omisión de la instrucción final de levantar el pedal.

Véase también

Referencia de la notación: [Ligaduras de unión], página 43.

Fragmentos de código: Sección “Keyboards” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “SustainPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SustainPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SustainEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “SostenutoEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaPedal” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaPedalLineSpanner” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “UnaCordaEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “PianoPedalBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Piano_pedal_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.2.3 Acordeón

Esta sección se ocupa de la notación que es exclusiva del acordeón.

Símbolos de Discanto

Los acordeones se suelen construir con más de un conjunto de lengüetas que pueden estar al unísono, una octava por encima, o una octava por debajo de la altura escrita. Cada fabricante de acordeones utiliza distintos nombres para los *cambios* que seleccionan las distintas combinaciones de lengüetas, como *oboe*, *musette* o *bandoneón*, de manera que se ha venido en usar un sistema de signos para simplificar las instrucciones de ejecución.

Fragmentos de código seleccionados

Símbolos de acordeón discanto

Los símbolos específicos de acordeón discanto se escriben mediante `\markup`. Se puede trucar la colocación vertical de los símbolos modificando los argumentos de `\raise`.

```
discant = \markup {
  \musicglyph #"accordion.accDiscant"
}
dot = \markup {
  \musicglyph #"accordion.accDot"
}

\layout { ragged-right = ##t }

% 16 voets register
accBasson = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #0.5 \dot
}

% een korig 8 en 16 voets register
accBandon = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #0.5 \dot
  \raise #1.5 \dot
}

accVCello = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #0.5 \dot
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

% 4-8-16 voets register
accHarmon = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
```

```

        \raise #0.5 \dot
        \combine
        \raise #1.5 \dot
        \raise #2.5 \dot
    }

accTrombon = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
    \raise #0.5 \dot
    \combine
    \raise #1.5 \dot
    \combine
    \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
    \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}

% eenkorig 4 en 16 voets register
accOrgan = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
    \raise #0.5 \dot
    \raise #2.5 \dot
}

accMaster = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
    \raise #0.5 \dot
    \combine
    \raise #1.5 \dot
    \combine
    \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
    \combine
    \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
    \raise #2.5 \dot
}

accAccord = ^\markup {
    \combine
    \discant
    \combine
    \raise #1.5 \dot
    \combine
    \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
    \combine
    \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
    \raise #2.5 \dot
}

```

```
accMusette = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \combine
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
  \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}
```

```
accCeleste = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \translate #'(-1 . 0) \raise #1.5 \dot
}
```

```
accOboe = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \raise #2.5 \dot
}
```

```
accClarin = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #1.5 \dot
}
```

```
accPiccolo = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \raise #2.5 \dot
}
```


```
accViolin = ^\markup {
  \combine
  \discant
  \combine
  \raise #1.5 \dot
  \combine
  \translate #'(1 . 0) \raise #1.5 \dot
  \raise #2.5 \dot
}
```

```
\relative c'' {
  c4 d\accBasson e f
  c4 d\accBandon e f
}
```

```

c4 d\accVCello e f
c4 d\accHarmon e f
c4 d\accTrombon e f
\break
c4 d\accOrgan e f
c4 d\accMaster e f
c4 d\accAccord e f
c4 d\accMusette e f
c4 d\accCeleste e f
\break
c4 d\accOboe e f
c4 d\accClarín e f
c4 d\accPiccolo e f
c4 d\accViolin e f
}

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Keyboards”](#) in *Fragmentos de código*.

2.2.4 Arpa

Esta sección trata sobre asuntos de notación específicos del arpa.

Referencias para notación de arpa

Ciertas características comunes de la música de arpa se estudian en otras partes de la documentación:

- El glissando es la técnica más característica del arpa, [\[Glissando\]](#), página 109.
- El *bisbigliando* se escribe como un trémolo, [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124.
- Los armónicos naturales se estudian bajo el epígrafe [\[Armónicos\]](#), página 238.
- Para los arpeggios dirigidos y los no arpeggios, véase [\[Arpeggio\]](#), página 110.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124, [\[Glissando\]](#), página 109, [\[Arpeggio\]](#), página 110, [\[Armónicos\]](#), página 238.

Pedales de arpa


Las arpas tienen siete cuerdas por octava que pueden sonar a la altura natural, bemol o sostenido. En el arpa de palancas o arpa celta, cada cuerda se ajusta individualmente, pero en las arpas de pedales todas las cuerdas con igual nombre de nota se controlan por un único pedal. Visto de izquierda a derecha desde la posición del ejecutante, los pedales son Re, Do y Si a la izquierda y Mi, Fa, Sol y La a la derecha. La posición de los pedales se puede indicar con indicaciones textuales:

```
\textLengthOn
cis1_\markup \concat \vcenter {
  [D \flat C \sharp B|E \sharp F \sharp G A \flat] }
c!1_\markup \concat \vcenter {
  [ C \natural ] }
```



o mediante diagramas de pedal:

```
\textLengthOn
cis1_\markup { \harp-pedal #"^v-|vv-^" }
c!1_\markup { \harp-pedal #"^o--|vv-^" }
```



La instrucción `\harp-pedal` acepta una cadena de caracteres en la que `^` es la posición alta del pedal (altura bemol), `-` es la posición intermedia (altura natural), `v` es la posición baja (altura sostenido), y `|` es la línea vertical separadora. Si se antepone `o`, el siguiente símbolo de pedal se rodea por una elipse.

Véase también

Referencia de la notación: [Guiones de texto], página 182, Sección A.8.5 [Instrument Specific Markup], página 525.

2.3 Instrumentos de cuerda sin trastes

lentement

fatigué

s. vib.

IV

1) n. 2) s.p.

n. p. vib.

s. vib.

IV

IV

mf

mf

mf

ff

pp

accel...

s.p.

n.

s.p.

n.

p. vib.

IV

IV


IV

IV

IV

mf

ff



Esta sección aporta información y referencias que resultan útiles si se escribe música para instrumentos de cuerda sin trastes, principalmente instrumentos de cuerda orquestales.

2.3.1 Notación común para cuerdas sin trastes

Hay poca notación especializada para los instrumentos de cuerdas sin trastes. La notación de la música se realiza en un solo pentagrama, y se suele usar una sola voz. Se pueden necesitar dos voces para algunos pasajes en dobles cuerdas o en divisi.

Referencias para cuerdas sin trastes

La mayor parte de la notación que resulta de utilidad para las cuerdas orquestales y otros instrumentos de arco se estudia en otras partes del manual:

- Las indicaciones textuales como “pizz.” y “arco” se añaden como texto simple: véase [Guiones de texto], página 182.
- Las digitaciones, entre ellas la indicación de pulgar, se describen en [Indicaciones de digitación], página 172.
- Las dobles cuerdas se indican normalmente escribiendo un acorde, véase [Notas en acorde], página 126. Hay otras indicaciones que se pueden añadir para la interpretación de acordes, véase [Arpeggio], página 110.
- Hay una plantilla para cuarteto de cuerda en Sección “Cuarteto de cuerda” in *Manual de Aprendizaje*. Otras se muestran en la sección de fragmentos de código.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Cuarteto de cuerda” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Guiones de texto], página 182, [Indicaciones de digitación], página 172, [Notas en acorde], página 126, [Arpeggio], página 110.

Fragmentos de código: Sección “Unfretted strings” in *Fragmentos de código*.

Indicaciones de arco

Las indicaciones de arco se crean como articulaciones, que se describen en [Articulaciones y ornamentos], página 94.


Las instrucciones de arco `\upbow` (arco arriba) y `\downbow` (arco abajo) se usan con ligaduras de expresión de la siguiente manera:

```
c4(\downbow d) e(\upbow f)
```



y el ejemplo siguiente muestra tres formas distintas de indicar un La sobre una cuerda al aire del violín:

```
a4 \open
a^\markup { \teeny "II" }
a2^\markup { \small "sul A" }
```



Instrucciones predefinidas

`\downbow`, `\upbow`, `\open`.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94, [\[Ligaduras de expresión\]](#), página 102.

Armónicos

Armónicos naturales


La notación de los armónicos naturales se puede realizar de varias formas. Generalmente, una nota con la cabeza en forma de rombo significa tocar (sin apretar) la cuerda en el lugar donde se pisaría la nota si no fuese un rombo.

```
d4 e4.
\harmonicsOn
d8 e e
d4 e4.
\harmonicsOff
d8 e e
```



Como posibilidad alternativa está la de mostrar una cabeza normal de nota en la altura de la nota que debe sonar, con un pequeño círculo que indica que se debe tocar como armónico:

```
d2~\flageolet d_\flageolet
```



Se puede hacer un círculo de menor tamaño, véase la lista de fragmentos de código en [\[Referencias para cuerdas sin trastes\]](#), página 237.

Armónicos artificiales

La notación de los armónicos artificiales se realiza con dos notas, una con una cabeza normal que indica la posición donde se pisa, y otra con una cabeza en forma de rombo hueco para indicar la posición donde se roza la cuerda (sin pisar) para producir el armónico.

Los armónicos artificiales indicados con `\harmonic` no presentan los puntillos. La propiedad de contexto `harmonicDots` se debe activar si se necesitan los puntillos.

```
<e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
\set harmonicDots = ##t
<e a\harmonic>2. <c g'\harmonic>4
```



Nota: `\harmonic` se debe colocar dentro de una construcción de acorde incluso si solamente hay una nota. Normalmente se usaría `\harmonicsOn` en esta situación.

Véase también

Glosario musical: [Sección “harmonics” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Cabezas de nota especiales\]](#), página 30, [\[Referencias para cuerdas sin trastes\]](#), página 237.


Snap (Bartók) pizzicato

Fragmentos de código seleccionados

Marca de pizzicato de chasquido (‘pizzicato de Bartók’)

El pizzicato de chasquido (también llamado ‘Pizzicato de Bartók’) es un ‘pizzicato fuerte en que la cuerda se pulsa verticalmente produciendo un chasquido y rebotando en el diapasón del instrumento’ (Wikipedia). Se denota mediante una circunferencia con una línea vertical corta que parte del centro de aquélla hacia fuera. Aunque LilyPond no tiene ninguna instrucción predefinida para crear esta marca, es fácil hacer la definición y colocarla directamente en el archivo de lilypond.

```
\relative c' {
  c4\snappizzicato
  <c' e g>4\snappizzicato
  <c' e g>4^\snappizzicato
  <c, e g>4_\snappizzicato
}
```



2.4 Instrumentos de cuerda con trastes

Esta sección trata varios aspectos de la notación musical que son exclusivos de los instrumentos de cuerda con trastes.

2.4.1 Notación común para cuerdas con trastes

Esta sección se ocupa de la notación común exclusiva de los instrumentos de cuerda con trastes.

Referencias para cuerdas con trastes

La notación musical para instrumentos de cuerda con trastes se realiza normalmente en una sola pauta, ya sea en notación musical tradicional o en tablatura. A veces se combinan los dos tipos, y es común en música popular utilizar diagramas de acordes por encima de un pentagrama de notación tradicional. La guitarra y el banjo son instrumentos transpositores, que suenan una octava por debajo de lo escrito. Las partituras para estos instrumentos deben usar la clave de Sol octava baja "treble_8" (o `\transposition c` para obtener una salida MIDI correcta). Otros elementos relativos a los instrumentos de cuerda con trastes se estudian en otras partes de manual:

- Las digitaciones se indican como se explica en [Indicaciones de digitación], página 172.
- Las instrucciones para ligaduras *Laissez vibrer* así como ligaduras de unión sobre arpeggios y trémolos están en [Ligaduras de unión], página 43.
- Las instrucciones para el manejo de varias voces se encuentran en [Resolución de las colisiones], página 131.
- Las instrucciones para la indicación de armónicos está en [Armónicos], página 238.

Véase también


Referencia de la notación: [Indicaciones de digitación], página 172, [Ligaduras de unión], página 43, [Resolución de las colisiones], página 131, [Nombres de instrumentos], página 160, [Escribir música en paralelo], página 139, [Arpeggio], página 110, Sección A.10 [Lista de articulaciones], página 534, [Clave], página 13, [Transposición de los instrumentos], página 19.

Indicación de los números de cuerda

Se puede indicar la cuerda en que se debe tocar una nota añadiendo `\ número` a una nota dentro de una construcción de acorde (`<>`).


Nota: Los números de cuerda **se deben** definir dentro de una construcción de acorde con ángulos simples, incluso si se trata de una sola nota.

```
\clef "treble_8"
<c\5>4 <e\4> <g\3>2
<c,\5 e\4 g\3>1
```



Cuando se usan al mismo tiempo digitaciones e indicaciones del número de cuerda, su colocación se controla por el orden en que aparecen estos elementos en el código:

```
\clef "treble_8"
<g\3-0>2
<g-0\3>
```




Fragmentos de código seleccionados

Controlar la colocación de las digitaciones de acordes

Se puede controlar con precisión la colocación de los números de digitación. Para que se tenga en cuenta la orientación de las digitaciones, se debe utilizar una construcción de acorde <> aunque sea una sola nota.


```
\relative c' {
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(down right up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(up)
  <c-1 e-3 a-5>4
  \set fingeringOrientations = #'(left)
  <c-1>2
  \set fingeringOrientations = #'(down)
  <e-3>2
}
```



Permitir que las digitaciones se impriman dentro del pentagrama

Las cifras de digitación orientadas verticalmente se colocan de forma predeterminada fuera del pentagrama. Sin embargo, este comportamiento se puede cancelar. Nota: se debe usar una construcción de acorde <>, aunque sea una sola nota.

```
\relative c' {
  <c-1 e-2 g-3 b-5>2
  \override Fingering #'staff-padding = #'()
  <c-1 e-2 g-3 b-5>4 <g'-0>
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Indicaciones de digitación], página 172.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: Sección “StringNumber” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Fingering” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Tablaturas predeterminadas

La notación para instrumentos de cuerda pulsada se realiza con frecuencia utilizando un sistema de dedos y cifras, o tablatura. A diferencia de la notación tradicional, las notas no se designan mediante figuras, sino mediante números que indican sobre qué cuerda y traste se debe tocar la nota. Los números se imprimen verticalmente unos encima de otros si las notas son simultáneas.

De forma predeterminada, la cuerda 1 es la más aguda, y la afinación normal es la afinación estándar de guitarra (con 6 cuerdas). Las notas se imprimen como tablatura, usando los contextos `TabStaff` y `TabVoice`. Se añade automáticamente una clave caligráfica de tablatura.

```
\new TabStaff \relative c' {
  a,8 a' <c e> a
  d, a' <d f> a
}
```



Las tablaturas predeterminadas no contienen símbolos para la duración de las notas ni ningún otro símbolo musical, como p.ej. indicaciones expresivas.


```
symbols = {
  \time 3/4
  c4-.^"Allegro" d( e)
  f4-. \f g a^ \fermata
  \mark \default
  c8_. \<\( c16 c ~ c2\!
  c'2. \prall\
}
```

```
\score {
  <<
    \new Staff { \clef "G_8" \symbols }
    \new TabStaff { \symbols }
  >>
}
```

Si queremos que todos los símbolos musicales que se usan en la notación tradicional aparezcan también en la tablatura, tenemos que aplicar la instrucción `\tabFullNotation` dentro de un contexto `TabStaff`. Tenga en cuenta que, en la tablatura, las blancas tienen doble plica para poder distinguirlas de las negras.


```
symbols = {
  \time 3/4
  c4-.^"Allegro" d( e)
  f4-. \f g a^\fermata
  \mark \default
  c8_.\<\( c16 c ~ c2\!
  c'2.\prall\}
}

\score {
  \new TabStaff {
    \tabFullNotation
    \symbols
  }
}
```



De forma predeterminada, las notas se asignan a la posición más baja del mástil (primera posición). Las cuerdas al aire se toman como preferencia, automáticamente. Si queremos que una nota determinada se toque sobre una cuerda concreta, podemos añadir una indicación de número de cuerda al nombre de la nota. Si definimos los nombres de nota y los números de cuerda sin una construcción de acorde (`<>`), las indicaciones de número de cuerda no aparecerán en la notación tradicional. Es mucho más cómodo definir la posición utilizando el valor de `minimumFret`. El valor predeterminado de es 0.

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff \relative c {
    \clef "treble_8"
    \time 2/4
    c16 d e f g4
    c,16\5 d\5 e\4 f\4 g4\4
    c,16 d e f g4
  }
  \new TabStaff \relative c {
    c16 d e f g4
    c,16\5 d\5 e\4 f\4 g4\4
    \set TabStaff.minimumFret = #5
    c,16 d e f g4
  }
>>
```




Las construcciones de acorde se pueden repetir mediante el símbolo de repetición de acordes `q`. Para utilizar esta posibilidad en combinación con la tablatura, se proporciona `\tabChordRepetition`, que preserva la información de cuerdas dada explícitamente dentro de las construcciones de acorde, de forma que los acordes repetidos den lugar a representaciones de tablatura idénticas.

`\tabChordRepetition`

```
guitar = \relative c' {
  r8 < gis\4 cis\3 b\2 > ~ q4 q8 ~ q q4
}

\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \override Voice.StringNumber #'transparent = ##t
    \guitar
  }
  \new TabStaff {
    \guitar
  }
>>
```



Las ligaduras de unión que cruzan saltos de línea llevan paréntesis de forma predeterminada. Lo mismo rige para la casilla de segunda vez de una repetición.

```
ties = \relative c' {
  \repeat volta 2 {
    e2. f4~
    f2 g2~
  }
  \alternative {
    { g4 f2. }
    { g4\repeatTie c,2. }
  }
  b1~
  \break
  b1
  \bar "|"
}
```

```

\score {
  <<
    \new StaffGroup <<
      \context Staff {
        \clef "treble_8"
        \ties
      }
      \context TabStaff {
        \ties
      }
    >>
  >>
  \layout {
    indent = #0
    ragged-right = ##t
  }
}

```

La instrucción `\hideSplitTiedTabNotes` cancela el comportamiento de imprimir los números de traste entre paréntesis:

```

ties = \relative c' {
  \repeat volta 2 {
    e2. f4~
    f2 g2~ }
  \alternative {
    { g4 f2. }
    { g4\repeatTie c,2. }
  }
  b1~
  \break
  b1
  \bar "|."
}

```

```

\score {
  <<
    \new StaffGroup <<
      \context Staff {
        \clef "treble_8"
        \ties
      }
      \context TabStaff {
        \hideSplitTiedTabNotes
        \ties
      }
    >>
  >>
  \layout {
    indent = #0
    ragged-right = ##t
  }
}

```

Se pueden añadir indicaciones de armónicos y *slides* o deslizamientos a la notación de tablatura.

```

\new TabStaff {
  \new TabVoice {
    <c g'\harmonic> d\2\glissando e\2
  }
}

```

Fragmentos de código seleccionados


Comportamiento de las plicas y las barras de corchea en tablaturas

La dirección de las plicas se controla de la misma forma en la tablatura que en la notación tradicional. Las barras se pueden poner horizontales, como se muestra en este ejemplo.

```

\new TabStaff {
  \relative c {
    \tabFullNotation
    g16 b d g b d g b
    \stemDown
    \override Beam #'damping = #+inf.0
    g,,16 b d g b d g b
  }
}

```



Polifonía en tablaturas

La polifonía se crea de la misma forma en un TabStaff que en una pauta normal.


```

upper = \relative c' {
  \time 12/8
  \key e \minor
  \voiceOne
  r4. r8 e, fis g16 b g e e' b c b a g fis e
}

lower = \relative c {
  \key e \minor
  \voiceTwo
  r16 e d c b a g4 fis8 e fis g a b c
}

\score {
  <<
    \new StaffGroup = "tab with traditional" <<
      \new Staff = "guitar traditional" <<
        \clef "treble_8"
        \context Voice = "upper" \upper
        \context Voice = "lower" \lower
      >>
      \new TabStaff = "guitar tab" <<
        \context TabVoice = "upper" \upper
        \context TabVoice = "lower" \lower
      >>
    >>
  >>
}

```



Véase también

Referencia de la notación: [Plicas], página 177.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: Sección “TabNoteHead” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TabStaff” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “TabVoice” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Beam” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los acordes no se tratan de una forma especial, y de aquí que el selector automático de la cuerda puede elegir fácilmente la misma cuerda para dos notas del acorde.

Para manejar `\partcombine`, es necesario que `TabStaff` utilice voces especialmente creadas:

```
melodia = \partcombine { e4 g g g }{ e4 e e e }
<<
  \new TabStaff <<
    \new TabVoice = "one" s1
    \new TabVoice = "two" s1
    \new TabVoice = "shared" s1
    \new TabVoice = "solo" s1
    { \melodia }
  >>
>>
```



Los efectos especiales de guitarra se limitan a armónicos y *slides*.

Tablaturas personalizadas

La tablatura en LilyPond calcula automáticamente el traste para cada nota, basándose en la cuerda a que está asignada la nota. Para hacerlo, es necesario especificar la afinación de las cuerdas. La afinación de las cuerdas se da en la propiedad `stringTunings`.

LilyPond trae afinaciones predefinidas para el banjo, la mandolina, la guitarra, el bajo y el ukelele. LilyPond establece automáticamente la transposición correcta para las afinaciones predefinidas. El ejemplo siguiente es para bajo, que suena una octava por debajo de lo escrito.

```
<<
  \new Staff {
    \clef "bass_8"
    \relative c, {
      c4 d e f
    }
  }
```

```

}
\new TabStaff {
  \set TabStaff.stringTunings = #bass-tuning
  \relative c, {
    c4 d e f
  }
}
>>

```



La afinación por omisión es `guitar-tuning` (la afinación estándar Mi-La-Re-Sol-Si-Mi). Otras afinaciones predefinidas son `guitar-open-g-tuning` (Sol Mayor al aire, Re-Sol-Re-Sol-Si-Re), `mandolin-tuning` (mandolina) y `banjo-open-g-tuning` (banjo con Sol Mayor al aire). Las afinaciones predefinidas están en `scm/tablatune.scm`.

Una afinación de las cuerdas es una lista de Scheme de alturas, una por cada cuerda, ordenadas de 1 a N, donde la cuerda 1 está arriba en la pauta de tablatura y la cuerda N está abajo. Esto resulta generalmente en un orden de la nota más aguda a la más grave, pero algunos instrumentos (p.ej. el ukelele) no tienen las cuerdas dispuestas en orden de altura.

La altura de una cuerda en una lista de afinación de cuerdas es el intervalo que forma la cuerda al aire con el Do central, medido en semitonos. La altura debe ser un número entero. LilyPond calcula la altura real de la cuerda añadiendo la altura de la afinación a la altura real del Do central.

LilyPond calcula automáticamente el número de cuerdas de la pauta `TabStaff` como el número de elementos de la lista `stringTunings`.


Se puede crear cualquier afinación de cuerdas deseada. Por ejemplo, podemos definir una afinación para un instrumento de cuatro cuerdas con las alturas `a''`, `d''`, `g'` y `c'`:

```

mynotes = {
  c'4 e' g' c'' |
  e''4 g'' b'' c'''
}


<<
\new Staff {
  \clef treble
  \mynotes
}
\new TabStaff {
  \set TabStaff.stringTunings = #'(21 14 7 0)
  \mynotes
}
>>

```




También se puede usar una clave moderna de tablatura.

```
\new TabStaff {
  \clef moderntab
  <a, e a>1
  \break
  \clef tab
  <a, e a>1
}
```



2



La clave moderna de tablatura contempla tablaturas de 4 a 7 cuerdas.

Véase también

Archivos de inicio: ‘scm/tablature.scm’.

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Tab_note_heads_engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los cálculos de tablatura automáticos no funcionan bien en la mayoría de los casos para instrumentos en que la afinación de las cuerdas no varía de forma monótona con el número de cuerda, como el ukelele.

Marcas de diagramas de trastes

Se pueden añadir diagramas de trastes a la música como elementos de marcado sobre la nota deseada. El marcado contiene información sobre el diagrama de trastes deseado. Existen tres interfaces distintos de marcado de diagramas de trastes: standard (estándar), terse (escueto) y verbose (prolijo). Los tres interfaces producen marcados equivalentes, pero tienen cantidades variables de información en la cadena de marcado. Hay más detalles sobre los interfaces de marcado en [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495.


La cadena de marcado de los diagramas estándar de trastes indica el número de la cuerda y el número de traste en que se coloca cada uno de los puntos sobre la cuerda. Además se pueden indicar cuerdas al aire y cuerdas mudas (que no se tocan).

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
```

```

}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram #"6-x;5-3;4-2;3-o;2-1;1-o;"
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram #"6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-1;"
}
>>

```




Las indicaciones de cejilla se pueden añadir al diagrama a partir de la cadena de marcado del diagrama de trastes.

```

<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f' > 1 ^\markup
    \fret-diagram #"c:6-1-1;6-1;5-3;4-3;3-2;2-1;1-1;"
  < g, d g b d' g' > ^\markup
    \fret-diagram #"c:6-1-3;6-3;5-5;4-5;3-4;2-3;1-3;"
}
>>

```



El tamaño del diagrama de trastes y el número de trastes del diagrama, se puede cambiar en la cadena de marcado `fret-diagram`.

```


<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"

```

```

< f, c f a c' f' > 1 ^\markup
  \fret-diagram #s:1.5;c:6-1-1;6-1;5-3;4-3;3-2;2-1;1-1;"
< g, b, d g b g' > ^\markup
  \fret-diagram #h:6;6-3;5-2;4-o;3-o;2-o;1-3;"
}
>>

```




Se puede cambiar el número de cuerdas de un diagrama de trastes para que se adapte a distintos instrumentos como el bajo y el ukelele, con la cadena de marcado del diagrama.

```

<<
  \context ChordNames {
    \chordmode {
      a1
    }
  }
  \context Staff {
    %% An A chord for ukulele
    a'1 ^\markup \fret-diagram #w:4;4-2-2;3-1-1;2-o;1-o;"
  }
>>

```




Se pueden añadir indicaciones de digitación, y la posición de las etiquetas de los dedos se puede controlar mediante la cadena de marcado del diagrama.

```

<<
  \context ChordNames {
    \chordmode {
      c1 d:m
    }
  }
  \context Staff {
    \clef "treble_8"
    < c e g c' e' > 1 ^\markup
      \fret-diagram #f:1;6-x;5-3-3;4-2-2;3-o;2-1-1;1-o;"
    < d a d' f' > ^\markup
      \fret-diagram #f:2;6-x;5-x;4-o;3-2-2;2-3-3;1-1-1;"
  }
>>

```


>>



Se puede controlar el radio y la posición de los puntos con la cadena de marcado `fret-diagram`.

<<

```
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram #"d:0.35;6-x;5-3;4-2;3-o;2-1;1-o;"
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram #"p:0.2;6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-1;"
}
>>
```




La cadena de marcado de diagrama de trastes escueta, `fret-diagram-terse`, omite los números de la cuerda; el número de cuerda viene implícito por la presencia del punto y coma. Hay un punto y coma por cada cuerda del diagrama. El primer punto y coma corresponde al número de cuerda más alto, y el último punto y coma corresponde a la primera cuerda. Se pueden indicar cuerdas mudas, al aire y números de traste.

<<


```
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram-terse #"x;3;2;o;1;o;"
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;1;"
}
>>
```

>>




Se pueden incluir números de cejilla en la cadena de marcado escueta `fret-diagram-terse`.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f' > 1 ^\markup
    \fret-diagram-terse #"1-(;3;3;2;1;1-);"
  < g, d g b d' g' > ^\markup
    \fret-diagram-terse #"3-(;5;5;4;3;3-);"
}
>>
```



Se pueden incluir indicaciones de digitación en la cadena de marcado escueta `fret-diagram-terse`


```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \override Voice.TextScript
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram-terse #"x;3-3;2-2;o;1-1;o;"
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram-terse #"x;x;o;2-2;3-3;1-1;"
}
>>
```



Otras propiedades de los diagramas de trastes se deben ajustar usando `\override` al utilizar el marcado escueto con `fret-diagram-terse`.

La cadena de marcado prolija `fret-diagram-verbose` está en el formato de una lista de Scheme. Cada elemento de la lista indica la colocación un elemento sobre el diagrama de trastes.

```
<< \context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1 ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (mute 6)
      (place-fret 5 3)
      (place-fret 4 2)
      (open 3)
      (place-fret 2 1)
      (open 1)
    )
  < d a d' f' > ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (mute 6)
      (mute 5)
      (open 4)
      (place-fret 3 2)
      (place-fret 2 3)
      (place-fret 1 1)
    )
}
>>
```



Se pueden incluir digitaciones y cejillas en una cadena de marcado prolija `fret-diagram-verbose`. Es exclusiva del interfaz de `fret-diagram-verbose` la indicación ‘capo’ que se puede colocar sobre el diagrama de posición. La indicación de capo es una barra gruesa que cubre todas las cuerdas. El traste que tiene el capo es el más bajo del diagrama de posición.


```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
```

```

    f1 g c
  }
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  \override Voice.TextScript
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string

  < f, c f a c' f'>1 ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (place-fret 6 1)
      (place-fret 5 3)
      (place-fret 4 3)
      (place-fret 3 2)
      (place-fret 2 1)
      (place-fret 1 1)
      (barre 6 1 1)
    )
  < g, b, d g b g'> ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (place-fret 6 3 2)
      (place-fret 5 2 1)
      (open 4)
      (open 3)
      (open 2)
      (place-fret 1 3 3)
    )
  < c e g c' e'> ^\markup
    \fret-diagram-verbose #'(
      (capo 3)
      (mute 6)
      (place-fret 4 5 1)
      (place-fret 3 5 2)
      (place-fret 2 5 3)
    )
}
>>

```



Todas las otras propiedades de diagrama de trastes se deben ajustar utilizando `\override` cuando se usa el marcado prolijo con `fret-diagram-verbose`.

El aspecto gráfico de un diagrama de trastes se puede personalizar según las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Para un marcado de diagrama de trastes, las propiedades del interface pertenecen a `Voice.TextScript`.

Fragmentos de código seleccionados

Personalizar diagramas de posiciones de marcado

Se pueden establecer las propiedades de los diagramas de posiciones a través de 'fret-diagram-details. Para los diagramas de posiciones de marcado, se pueden aplicar overrides (sobrescrituras) al objeto Voice.TextScript o directamente al elemento de marcado.

```
<<
\chords { c1 | c | c | d }

\new Voice = "mel" {
  \textLengthOn
  % Set global properties of fret diagram
  \override TextScript #'size = #'1.2
  \override TextScript
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
  \override TextScript
    #'(fret-diagram-details dot-color) = #'white

  %% C major for guitar, no barre, using defaults
  % terse style
  c'1^\markup { \fret-diagram-terse #"x;3-3;2-2;o;1-1;o;" }

  %% C major for guitar, barred on third fret
  % verbose style
  % size 1.0
  % roman fret label, finger labels below string, straight barre
  c'1^\markup {
    % standard size
    \override #'(size . 1.0) {
      \override #'(fret-diagram-details . (
        (number-type . roman-lower)
        (finger-code . in-dot)
        (barre-type . straight))) {
        \fret-diagram-verbose #'((mute 6)
          (place-fret 5 3 1)
          (place-fret 4 5 2)
          (place-fret 3 5 3)
          (place-fret 2 5 4)
          (place-fret 1 3 1)
          (barre 5 1 3))
        }
      }
    }
  }


  %% C major for guitar, barred on third fret
  % verbose style
  % landscape orientation, arabic numbers, M for mute string
  % no barre, fret label down or left, small mute label font
  c'1^\markup {
    \override #'(fret-diagram-details . (
      (finger-code . below-string)
```

```

        (number-type . arabic)
        (label-dir . -1)
        (mute-string . "M")
        (orientation . landscape)
        (barre-type . none)
        (xo-font-magnification . 0.4)
        (xo-padding . 0.3))) {
\ fret-diagram-verbose #'(mute 6)
                        (place-fret 5 3 1)
                        (place-fret 4 5 2)
                        (place-fret 3 5 3)
                        (place-fret 2 5 4)
                        (place-fret 1 3 1)
                        (barre 5 1 3))
    }
}

%% simple D chord
% terse style
% larger dots, centered dots, fewer frets
% label below string
d'1^\markup {
  \override #'(fret-diagram-details . (
    (finger-code . below-string)
    (dot-radius . 0.35)
    (dot-position . 0.5)
    (fret-count . 3))) {
    \fret-diagram-terse #"x;x;o;2-1;3-2;2-3;"
  }
}
}
>>

```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495.


Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “fret-diagram-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Diagramas predefinidos de trastes

Se pueden imprimir los diagramas de trastes usando el contexto `FretBoards`. De forma predefinida, el contexto `FretBoards` imprime diagramas de trastes que están almacenados en una tabla de búsqueda:

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\context FretBoards {
  \chordmode {
    c1 d
  }
}
```



Los diagramas de traste predefinidos están en el archivo `predefined-guitar-fretboards.ly`. Los diagramas de trastes se almacenan tomando como base las notas de un acorde y el valor de `stringTunings` que se está utilizando en cada momento. `predefined-guitar-fretboards.ly` contiene diagramas de traste predefinidos sólo para `guitar-tuning`. Los diagramas de traste predefinidos se pueden añadir para otros instrumentos u otras afinaciones siguiendo los ejemplos que aparecen en `predefined-guitar-fretboards.ly`.

Los diagramas de posiciones para el ukelele están en el archivo `predefined-ukulele-fretboards.ly`.


```
\include "predefined-ukulele-fretboards.ly"
```

```
myChords = \chordmode { a1 a:m a:aug }
```

```
\new ChordNames {
  \myChords
}
```


```
\new FretBoards {
  \set stringTunings = #ukulele-tuning
  \myChords
}
```

A Am A+



Las notas de los acordes se pueden introducir como música simultánea o bien usando el modo de acordes (véase [\[Panorámica del modo de acordes\]](#), página 289).


```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\context FretBoards {
  \chordmode {c1}
  <c' e' g'>1
}
```



Es corriente que se impriman juntos los nombres de acorde y los diagramas de traste. Esto se puede hacer poniendo un contexto de nombres de acorde `ChordNames` en paralelo con un contexto de trastes `FretBoards` y dando a los dos contextos el mismo contenido musical.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 f g
}
```


```
<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>
```



Los diagramas de traste predefinidos se pueden transportar, en la medida en que esté almacenado un diagrama para el acorde transportado, en la tabla de diagramas de traste.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 f g
}
```


```
mychordlist = {
  \mychords
  \transpose c e { \mychords}
}
<<
  \context ChordNames {
    \mychordlist
  }
  \context FretBoards {
    \mychordlist
  }
>>
```



La tabla de diagramas de traste predefinidos para la guitarra contiene ocho acordes (mayor, menor, aumentado, disminuido, séptima dominante, séptima mayor, menor séptima y novena dominante) para 17 tonalidades distintas. La tabla de diagramas predefinidos para el ukelele contiene estos acordes y además otros tres (sexta mayor, segunda suspendida y cuarta suspendida). Se puede ver una lista completa de los diagramas de traste predefinidos en [\[Diagramas predefinidos de trastes\]](#), página 258. Si no hay una entrada en la tabla para un acorde, el grabador FretBoards calcula un cadena de diagrama fret-diagram usando la funcionalidad de diagramas automáticos que se describe en [\[Diagramas de traste automáticos\]](#), página 267.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
mychords = \chordmode{
  c1 c:maj9
}
```

```
<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>
```




Se pueden añadir diagramas de posiciones a la tabla de diagramas de posiciones. Para añadir un diagrama debemos especificar el acorde del diagrama, la afinación utilizada y una definición del diagrama. La definición del diagrama puede ser una cadena de definición escueta fret-diagram-terse o una lista de marcados prolija fret-diagram-verbose.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
```

```
\storePredefinedDiagram \chordmode {c:maj9}
  #guitar-tuning
  #"x;3-2;o;o;o;o;"
```

```
mychords = \chordmode{
  c1 c:maj9
}
```

```
<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>
```




Se pueden almacenar distintos diagramas de traste para el mismo acorde usando distintas octavas para las notas. Las octavas de diferencia deben ser al menos dos por encima o por debajo de la octava predeterminada, porque las octavas inmediatas superior e inferior de la predeterminada se utilizan para los trasteros transpositores.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

\storePredefinedDiagram \chordmode {c''}
    #guitar-tuning
    #(offset-fret 2 (chord-shape 'bes guitar-tuning))

mychords = \chordmode{
    c1 c''
}
```

```
<<
  \context ChordNames {
    \mychords
  }
  \context FretBoards {
    \mychords
  }
>>
```



Además de los diagramas de traste, LilyPond almacena una lista interna de formas de acorde. Las formas de acorde son diagramas de traste que se pueden desplazar por el mástil para dar acordes distintos. Se pueden añadir formas de acorde a la lista interna y luego usarlas para definir diagramas de posición predefinidos. Dado que se pueden mover a distintas posiciones dentro del mástil, las formas de acorde normalmente no contienen cuerdas al aire. Como los diagramas de posiciones, las formas de acorde se pueden introducir como cadenas escuetas `fret-diagram-terse` o como listas de marcado prolijas `fret-diagram-verbose`.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"

% add a new chord shape

\addChordShape #'powerf #guitar-tuning #"1-1;3-3;3-4;x;x;x;"

% add some new chords based on the power chord shape

\storePredefinedDiagram \chordmode {f''}
    #guitar-tuning
    #(chord-shape 'powerf guitar-tuning)
\storePredefinedDiagram \chordmode {g''}
    #guitar-tuning
    #(offset-fret 2 (chord-shape 'powerf guitar-tuning))


mychords = \chordmode{
    f1 f'' g g''
}

<<
  \context ChordNames {
```

```

\mychords
}
\context FretBoards {
  \mychords
}
>>

```



El aspecto gráfico de un diagrama de traste se puede personalizar según las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en [Sección “fret-diagram-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Para un diagrama de trastes predefinido, las propiedades de interface pertenecen a `FretBoards.FretBoard`.

Fragmentos de código seleccionados

Personalizar los diagramas de posiciones

Se pueden establecer las propiedades de los diagramas de posiciones de acordes por medio de `'fret-diagram-details`. Para los diagramas de posiciones de `FretBoard`, se aplican los overrides (sobrescrituras) al objeto `FretBoards.FretBoard`. Como `Voice`, `FretBoards` es un contexto del nivel inferior, y por tanto se puede omitir su nombre en la sobrescritura de propiedades.

```


\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\storePredefinedDiagram \chordmode { c' }
      #guitar-tuning
      #"x;1-1-(;3-2;3-3;3-4;1-1-);"
<<
\new ChordNames {
  \chordmode { c1 | c | c | d }
}
\new FretBoards {
  % Set global properties of fret diagram
  \override FretBoards.FretBoard #'size = #'1.2
  \override FretBoard
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
  \override FretBoard
    #'(fret-diagram-details dot-color) = #'white
  \chordmode {
    c
    \once \override FretBoard #'size = #'1.0
    \once \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details barre-type) = #'straight
    \once \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details dot-color) = #'black
    \once \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
    c'
    \once \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details barre-type) = #'none
    \once \override FretBoard
      #'(fret-diagram-details number-type) = #'arabic

```

```

\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details orientation) = #'landscape
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details mute-string) = #"M"
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details label-dir) = #LEFT
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details dot-color) = #'black
c'
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details finger-code) = #'below-string
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details dot-radius) = #0.35
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details dot-position) = #0.5
\once \override FretBoard
  #'(fret-diagram-details fret-count) = #3
d
}
}
\new Voice {
  c'1 | c' | c' | d'
}
>>

```



Definición de posiciones predefinidas para otros instrumentos

Se pueden añadir diagramas de posiciones predefinidas para instrumentos nuevos además de los estándar que se usan para la guitarra. Este archivo muestra cómo se hace, definiendo una afinación nueva y unas cuantas posiciones para el cuatro venezolano.

Este archivo también muestra cómo se pueden incluir las digitaciones en los acordes que se usan como puntos de referencia para la búsqueda de acordes en la tabla, y mostrarse en el diagrama de posiciones y la tablatura `TabStaff`, pero no en la música.

Estas posiciones no se pueden transportar porque contienen información de las cuerdas. Hay planes para corregir esto en un futuro.

```

% add FretBoards for the Cuatro
% Note: This section could be put into a separate file
%   predefined-cuatro-fretboards.ly
%   and \included into each of your compositions

```

```
cuatroTuning = #'(11 18 14 9)
```

```
dSix = { <a\4 b\1 d\3 fis\2> }
```

```
dMajor = { <a\4 d\1 d\3 fis \2> }
```

```
aMajSeven = { <a\4 cis\1 e\3 g\2> }
```

```

dMajSeven = { <a\4 c\1 d\3 fis\2> }
gMajor = { <b\4 b\1 d\3 g\2> }

\storePredefinedDiagram \dSix
    #cuatroTuning
    #"o;o;o;o;"
\storePredefinedDiagram \dMajor
    #cuatroTuning
    #"o;o;o;3-3;"
\storePredefinedDiagram \aMajSeven
    #cuatroTuning
    #"o;2-2;1-1;2-3;"
\storePredefinedDiagram \dMajSeven
    #cuatroTuning
    #"o;o;o;1-1;"
\storePredefinedDiagram \gMajor
    #cuatroTuning
    #"2-2;o;1-1;o;"

% end of potential include file /predefined-cuatro-fretboards.ly

#(set-global-staff-size 16)

primerosNames = \chordmode {
    d:6 d a:maj7 d:maj7
    g
}
primeros = {
    \dSix \dMajor \aMajSeven \dMajSeven
    \gMajor
}

\score {
    <<
        \new ChordNames {
            \set chordChanges = ##t
            \primerosNames
        }

        \new Staff {
            \new Voice \with {
                \remove "New_fingering_engraver"
            }
            \relative c'' {
                \primeros
            }
        }
    }

    \new FretBoards {
        \set stringTunings = #cuatroTuning
        \override FretBoard

```

```

    #'(fret-diagram-details string-count) = #'4
    \override FretBoard
    #'(fret-diagram-details finger-code) = #'in-dot
    \primeros
  }

  \new TabStaff \relative c'' {
    \set TabStaff.stringTunings = #cuatroTuning
    \primeros
  }

>>

\layout {
  \context {
    \Score
    \override SpacingSpanner
      #'base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1 16)
  }
}
\midi { }
}

```

	D ⁶	D	A [△]	D [△]	G
Treble	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Middle	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Bass	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Cambios de acorde de posiciones de trastes

Se puede hacer que los diagramas de posiciones se muestren sólo cuando el acorde cambia o al comienzo de una nueva línea.

```
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
```

```

myChords = \chordmode {
  c1 c1 \break
  \set chordChanges = ##t
  c1 c1 \break
  c1 c1 \break
}

<<
  \new ChordNames { \myChords }
  \new FretBoards { \myChords }
  \new Staff { \myChords }
>>

```

Véase también

Referencia de la notación: [Tablaturas personalizadas], página 248, [Diagramas de traste automáticos], página 267, [Panorámica del modo de acordes], página 289, [Diagramas predefinidos de trastes], página 258.

Archivos de inicio: ‘ly/predefined-guitar-fretboards.ly’, ‘ly/predefined-guitar-ninth-fretboards.ly’.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: Sección “fret-diagram-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Diagramas de traste automáticos

Se pueden crear diagramas de traste automáticamente a partir de las notas introducidas usando el contexto `FretBoards`. Si no está disponible ningún diagrama predefinido para las notas introducidas en la afinación `stringTunings` activa, este contexto calcula las cuerdas y los trastes que se pueden usar para tocar las notas.

```
<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    f1 g
  }
}
\context FretBoards {
  < f, c f a c' f'>1
  < g,\6 b, d g b g'>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < f, c f a c' f'>1
  < g, b, d g b' g'>
}
```

>>




Puesto que de forma predeterminada no se carga ningún diagrama predefinido, el comportamiento predeterminado es el cálculo automático de los diagramas de traste. Una vez que los diagramas predeterminados se han cargado, se puede habilitar e inhabilitar el cálculo automático con instrucciones predefinidas:

```
\storePredefinedDiagram <c e g c' e'>
                        #guitar-tuning
                        #"x;3-1-(;5-2;5-3;5-4;3-1-1);"
```

<<

```
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 c c
  }
}
\context FretBoards {
  <c e g c' e'>1
  \predefinedFretboardsOff
  <c e g c' e'>
  \predefinedFretboardsOn
  <c e g c' e'>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  <c e g c' e'>1
  <c e g c' e'>
  <c e g c' e'>
}
}
```

>>




A veces el calculador de trastes es incapaz de encontrar un diagrama aceptable. Esto se puede remediar generalmente mediante la asignación manual de una nota a una cuerda. En muchos casos sólo hay que colocar manualmente una nota sobre una cuerda; el resto de las notas se situará en el lugar adecuado por parte del contexto **FretBoards**.

Se pueden añadir digitaciones a los diagramas de traste del contexto **FretBoard**.

```

<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    c1 d:m
  }
}
\context FretBoards {
  < c-3 e-2 g c'-1 e' > 1
  < d a-2 d'-3 f'-1>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < c e g c' e' > 1
  < d a d' f'>
}
>>

```




El traste mínimo que usar en el cálculo de cuerdas y trastes para el contexto FretBoard se puede fijar con la propiedad `minimumFret`.

```

<<
\context ChordNames {
  \chordmode {
    d1:m d:m
  }
}
\context FretBoards {
  < d a d' f'>
  \set FretBoards.minimumFret = #5
  < d a d' f'>
}
\context Staff {
  \clef "treble_8"
  < d a d' f'>
  < d a d' f'>
}
>>

```



Las cuerdas y los trastes para el contexto `FretBoards` dependen de la propiedad `stringTunings`, que tiene el mismo significado que en el contexto de tablatura `TabStaff`. Consulte [Tablaturas personalizadas], página 248 para ver más información sobre la propiedad `stringTunings`.

El aspecto gráfico de un diagrama de trastes se puede personalizar de acuerdo a las preferencias del usuario a través de las propiedades del interface `fret-diagram-interface`. Los detalles están en Sección “fret-diagram-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*. Para un diagrama de `FretBoards`, las propiedades del interface pertenecen a `FretBoards.FretBoard`.

Instrucciones predefinidas

`\predefinedFretboardsOff`, `\predefinedFretboardsOn`.

Véase también

Referencia de la notación: [Tablaturas personalizadas], página 248.

Fragmentos de código: Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “fret-diagram-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Los cálculos de tablatura automáticos no funcionan bien para instrumentos con afinaciones no monótonas.

Digitaciones de la mano derecha

Las digitaciones de la mano derecha *p-i-m-a* se deben introducir dentro de una construcción de acorde `<>` para que se imprimen en la partitura, incluso si se aplican a una nota suelta.

Nota: Debe haber un guión antes de `\rightHandFinger` y un espacio antes del ángulo de cierre `>`.

```
\clef "treble_8"
<c-\rightHandFinger #1 >4
<e-\rightHandFinger #2 >
<g-\rightHandFinger #3 >
<c-\rightHandFinger #4 >
<c,-\rightHandFinger #1 e-\rightHandFinger #2
  g-\rightHandFinger #3 c-\rightHandFinger #4 >1
```



Por brevedad, se puede escribir `\rightHandFinger` como algo más corto, como por ejemplo `RH`:

```
#(define RH rightHandFinger)
```

Fragmentos de código seleccionados

Posicionamiento de digitaciones de mano derecha

Es posible ejercer un mayor control sobre la colocación de las digitaciones de la mano derecha estableciendo el valor de una propiedad específica, como se muestra en el ejemplo siguiente. Nota: se debe usar una construcción de acorde.

```

#(define RH rightHandFinger)


\relative c {
  \clef "treble_8"

  \set strokeFingerOrientations = #'(up down)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >4

  \set strokeFingerOrientations = #'(up right down)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >4

  \set strokeFingerOrientations = #'(left)
  <c-\RH #1 e-\RH #2 g-\RH #3 c-\RH #4 >2
}

```



Digitaciones - indicación del número de cuerda y digitaciones de mano derecha

En este ejemplo se combinan las digitaciones de la mano izquierda, indicaciones del número de cuerda y digitaciones de la mano derecha.

```


#(define RH rightHandFinger)

```

```

\relative c {
  \clef "treble_8"
  <c-3\5-\RH #1 >4
  <e-2\4-\RH #2 >4
  <g-0\3-\RH #3 >4
  <c-1\2-\RH #4 >4
}

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “StrokeFinger”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

2.4.2 Guitarra

Casi todos los asuntos de notación relacionados con la música para guitarra están suficientemente cubiertos en la sección general sobre ajustes de instrumentos de trastes, pero hay algunos más de los que merece la pena hablar aquí. De forma ocasional, los usuarios quieren crear documentos del tipo de cancioneros que tengan sólo la letra de las canciones con indicaciones de acordes sobre

ella. Dado que LilyPond es un tipografiador de música, no se recomienda para documentos que no tienen notación musical. Una alternativa mejor es un procesador de texto, editor de texto o, para usuarios con experiencia, un tipografiador como GuitarTeX.

Indicar la posición y la cejilla

Este ejemplo muestra cómo incluir indicaciones de posición y cejilla de guitarra:

```
\clef "treble_8"
b16 d g b e
\textSpannerDown
\override TextSpanner #'(bound-details left text) = #"XII "
  g16\startTextSpan
    b16 e g e b g\stopTextSpan
  e16 b g d
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Extensiones de texto\]](#), página 183.

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*, [Sección “Expressive marks”](#) in *Fragmentos de código*.

Indicar armónicos y notas tapadas

Se pueden usar cabezas de nota especiales para indicar notas apagadas o armónicos. Los armónicos se suelen explicar de forma más completa con un marcado de texto.

```
\relative c' {
  \clef "treble_8"
  \override Staff.NoteHead #'style = #'harmonic-mixed
  d~\markup { \italic { \fontsize #-2 { "harm. 12" }}} <g b>1
}
```




Las notas tapadas (llamadas también *notas muertas*) están contempladas dentro de los pentagramas normales y de tablatura:

```
music = \relative c' {
  < a\3 \deadNote c\2 a'\1 >4
  < b\3 \deadNote d\2 b'\1 >
  < c\3 \deadNote e\2 c'\1 >
  \deadNotesOn
  \times 2/3 { g8 b e }
  \deadNotesOff
  < a,\3 c\2 e\1 >1
}
```

```

\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \clef "treble_8"
    \music
  }
  \new TabStaff {
    \music
  }
>>

```



Otra técnica de ejecución (utilizada especialmente en la guitarra eléctrica) se llama *tapado de palma*. La cuerda es parcialmente tapada por la palma de la mano que pulsa (de ahí el nombre). Lilypond contempla la notación de las notas de estilo de tapado de palma mediante el cambio de la forma de la cabeza de nota a un triángulo.

```

\new Voice { % Warning: explicit Voice instantiation is
              % required to have palmMuteOff work properly
              % when palmMuteOn comes at the beginning of
              % the piece.
\relative c, {
  \clef "G_8"
  \palmMuteOn
  e8~\markup { \musicglyph #"noteheads.u2do" = palm mute }
  < e b' e > e
  \palmMuteOff
  e e \palmMute e e e |
  e8 \palmMute { e e e } e e e e |
  < \palmMute e b' e >8 \palmMute { e e e } < \palmMute e b' e >2
}
}

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings”](#) in *Fragmentos de código*.


Referencia de la notación: [\[Cabezas de nota especiales\]](#), página 30, [Sección A.7 \[Estilos de cabezas de nota\]](#), página 494.

2.4.3 Banjo

Tablaturas de banjo

LilyPond contempla el banjo de cinco cuerdas de una manera básica. Cuando haga tablaturas para banjo de cinco cuerdas, utilice la función de formato de tablatura de banjo para obtener los números correctos de los trastes para la quinta cuerda:

```
\new TabStaff <<
  \set TabStaff.tablatureFormat = #fret-number-tablature-format-banjo
  \set TabStaff.stringTunings = #banjo-open-g-tuning
  {
    \stemDown
    g8 d' g'\5 a b g e d' |
    g4 d''8\5 b' a'\2 g'\5 e'\2 d' |
    g4
  }
>>
```



En LilyPond se encuentran predefinidas varias afinaciones comunes para el banjo: `banjo-c-tuning` (sol-Do-Sol-Si-Re), `banjo-modal-tuning` (sol-Re-Sol-Do-Re), `banjo-open-d-tuning` (Re Mayor al aire, la-Re-Fa#-La-Re) y `banjo-open-dm-tuning` (Re menor al aire, la-Re-Fa-La-Re).

Estas afinaciones se pueden convertir a afinaciones para bajo de cuatro cuerdas utilizando la función `four-string-banjo`:

```
\set TabStaff.stringTunings = #(four-string-banjo banjo-c-tuning)
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Fretted strings” in *Fragmentos de código*](#).

Archivos de inicio: ‘`scm/output-lib.scm`’ contiene las afinaciones predefinidas para el banjo.

2.5 Percusión

2.5.1 Notación común para percusión

La notación rítmica se emplea primordialmente para la percusión y la batería, pero también se puede utilizar para mostrar los valores rítmicos una melodía.

Referencias para percusión

- La notación de algunas percusiones se puede hacer sobre una pauta de ritmo; esto se estudia en [\[Mostrar los ritmos de la melodía\]](#), página 62 y [\[Crear instancias de pentagramas nuevos\]](#), página 141.
- La salida MIDI se trata en una sección aparte; véase [Sección 3.5.6 \[Percusión en MIDI\]](#), página 371.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Mostrar los ritmos de la melodía\]](#), página 62, [\[Crear instancias de pentagramas nuevos\]](#), página 141. [Sección 3.5.6 \[Percusión en MIDI\]](#), página 371.

Fragmentos de código: [Sección “Percussion” in *Fragmentos de código*](#).

Notación básica de percusión


Las notas de percusión se pueden escribir en el modo `\drummode`, que es similar al modo estándar para introducir notas. La manera más fácil de escribir notas de percusión es utilizar la instrucción `\drums`, que crea el contexto y el modo de entrada apropiados para percusión:

```
\drums {
  hihat4 hh bassdrum bd
}
```



Esto es una abreviatura de


```
\new DrumStaff {
  \drummode {
    hihat4 hh bassdrum bd
  }
}
```



Cada elemento de un set de percusión lleva un nombre completo y un nombre abreviado, y los dos se pueden usar en la entrada. La lista completa de nombre de instrumentos de percusión se encuentra en [Sección A.11 \[Notas de percusión\]](#), página 536.

Observe que la notación normal de las notas con altura determinada (como `cis4`) en un contexto `DrumStaff` producen un mensaje de error. Las claves de percusión se añaden automáticamente al contexto `DrumStaff` pero también se pueden establecer explícitamente o utilizar otras claves.

```
\drums {
  \clef treble
  hh4 hh hh hh
  \break
  \clef percussion
  bd4 bd bd bd
}
```



2



Hay ciertos detalles respecto a cómo está contemplado el MIDI para los instrumentos de percusión; para ver los detalles consulte [Sección 3.5.6 \[Percusión en MIDI\]](#), página 371.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 3.5.6 \[Percusión en MIDI\]](#), página 371, [Sección A.11 \[Notas de percusión\]](#), página 536.

Archivos de inicio: `'ly/drumpitch-init.ly'`.

Fragmentos de código: [Sección "Percussion"](#) in *Fragmentos de código*.

Redobles

Los redobles se indican mediante tres barras cruzadas en la plica. Para las negras o notas más largas, las tres barras se muestran explícitamente, las corcheas se presentan con dos barras cruzadas (siendo la barra de corchea la tercera), y los redobles más breves que las corcheas tienen una barra cruzada para complementar las barras normales. Esto se consigue mediante la notación de trémolo, :32, véase [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124. He aquí un ejemplo de redobles de caja:

```
\drums {
  \time 2/4
  sn16 sn8 sn16 sn8 sn8:32 ~
  sn8 sn8 sn4:32 ~
  sn4 sn8 sn16 sn16
  sn4 r4
}
```



Los golpes de baqueta se pueden indicar mediante la colocación de `^"R"` o `^"L"` después de la nota. La propiedad `staff-padding` se puede sobreescribir para conseguir una línea de base satisfactoria.

```
\drums {
  \repeat unfold 2 {
    sn16 ^"L" sn^"R" sn^"L" sn^"L" sn^"R" sn^"L" sn^"R" sn^"R"
  }
}
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Percussion”](#) in *Fragmentos de código*.

Percusión afinada

Ciertos instrumentos de percusión de altura determinada (p.ej.: el xilófono, el vibráfono y los timbales) se escriben usando pentagramas normales. Esto se estudia en otras secciones del manual.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 3.5.6 \[Percusión en MIDI\]](#), página 371.

Fragmentos de código: [Sección “Percussion”](#) in *Fragmentos de código*.

Pautas de percusión

Una parte de percusión para más de un instrumento, normalmente utiliza una pauta de varias líneas donde cada posición dentro de la pauta se refiere a un elemento de percusión. Para tipografiar la música, se deben interpretar las notas dentro de los contextos [Sección “DrumStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno* y [Sección “DrumVoice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

```

up = \drummode {
  crashcymbal4 hihat8 halfopenhihat hh hh hh openhihat
}
down = \drummode {
  bassdrum4 snare8 bd r bd sn4
}
\new DrumStaff <<
  \new DrumVoice { \voiceOne \up }
  \new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>

```




El ejemplo anterior muestra una notación polifónica prolija. La notación polifónica abreviada, descrita en *Sección “Oigo voces” in Manual de Aprendizaje*, también se puede usar. Por ejemplo,

```

\new DrumStaff <<
  \drummode {
    bd4 sn4 bd4 sn4
    << {
      \repeat unfold 16 hh16
    } \\ {
      bd4 sn4 bd4 sn4
    } >>
  }
>>


```




También existen otras posibilidades en lo referente a la disposición. Para usarlas, establezca la propiedad `drumStyleTable` en el contexto *Sección “DrumVoice” in Referencia de Funcionamiento Interno*. Se han predefinido las siguientes variables:

`drums-style`

Es la opción por defecto. Tipografía un típico set de percusión sobre pentagrama:






El esquema de percusión contempla seis tambores graves (toms) distintos. Cuando haya menos toms, sencillamente seleccione aquellos que producen el resultado deseado, es decir, para tener toms en las tres líneas centrales utilizará `tommh`, `tomml` y `tomfh`.


timbales-style

Esto tipografía timbales en una pauta de dos líneas:




congas-style

Esto tipografía congas en una pauta de dos líneas:




bongos-style

Esto tipografía bongos sobre una pauta de dos líneas:



percussion-style

Para tipografiar toda clase de percusiones simples sobre pautas de una línea:



Pautas de percusión personalizadas


Si no le gusta ninguna de las listas predefinidas, puede definir su propia lista al principio de su archivo

```
#(define mydrums '(
  (bassdrum      default  #f          -1)
  (snare         default  #f          0)
  (hihat         cross    #f          1)
  (halfopenhihat cross    "halfopen" 1)
  (pedalhihat    xcircle  "stopped"  2)
  (lowtom        diamond  #f          3)))

up = \drummode { hh8 hh hhho hhho hhp4 hhp }
down = \drummode { bd4 sn bd tom18 tom1 }

\new DrumStaff <<
```

```
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
\new DrumVoice { \voiceOne \up }
\new DrumVoice { \voiceTwo \down }
>>
```



Fragmentos de código seleccionados

He aquí algunos ejemplos adicionales:

Dos bloques de madera, escritos con `wbh` (*woodblock-high*, bloque alto) y `wbl` (*woodblock-low* bloque bajo)

```
% These lines define the position of the woodblocks in the stave;
% if you like, you can change it or you can use special note heads
% for the woodblocks.
\define mydrums '((hiwoodblock default #t 3)
                  (lowoodblock default #t -2)))


woodstaff = {
  % This defines a staff with only two lines.
  % It also defines the positions of the two lines.
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-2 3)

  % This is neccessary; if not entered, the barline would be too short!
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
}

\new DrumStaff {
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  % with this you load your new drum style table
  \woodstaff

  \drummode {
    \time 2/4
    wbl8 wbl16 wbl wbh8-> wbl |
    wbl8 wbl16 wbh-> ~ wbh wbl16 r8 |
  }
}
```



Observe que en este caso especial se debe alterar la longitud de la línea divisoria con `\override Staff.BarLine #'bar-size #number`. En caso contrario resulta demasiado corta. También debe definir las posiciones de las dos líneas del pentagrama. Para más información sobre estos delicados asuntos, consulte [\[El símbolo del pentagrama\]](#), página 148.


Una pandereta, escrita mediante `tamb` (*tambourine*):

```
#(define mydrums '((tambourine default #t 0)))

tambustaff = {
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
  \set DrumStaff.instrumentName = #"Tambourine"
}

\new DrumStaff {
  \tambustaff
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  \drummode {
    \time 6/8
    tamb8. tamb16 tamb8 tamb tamb tamb |
    tamb4. tamb8 tamb tamb |
    % the trick with the scaled duration and the shorter rest
    % is necessary for the correct ending of the trill-span!
    tamb2.*5/6 \startTrillSpan s8 \stopTrillSpan |
  }
}
```




Música para gong, introducida con ‘tt’ (tam-tam):

```
#(define mydrums '((tamtam default #t 0)))

tamtamstaff = {
  \override Staff.StaffSymbol #'line-positions = #'( 0 )
  \override Staff.BarLine #'bar-size = #3
  \set DrumStaff.instrumentName = #"Tamtam"
}

\new DrumStaff {
  \tamtamstaff
  \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)

  \drummode {
    tt 1 \pp \laissezVibrer
  }
}
```



Dos campanas, introducidas con ‘cb’ (cowbell, cencerro) y ‘rb’ (ridebell, campana normal)

```
#(define mydrums '((ridebell default #t 3)
  (cowbell default #t -2)))
```

```
bellstaff = {
```

```

\override DrumStaff.StaffSymbol #'line-positions = #'(-2 3)
\set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
\override Staff.BarLine #'bar-size = #3
\set DrumStaff.instrumentName = #"Different Bells"
}

\new DrumStaff {
  \bellstaff
  \drummode {
    \time 2/4
    rb8 rb cb cb16 rb-> ~ |
    rb16 rb8 rb16 cb8 cb |
  }
}

```



Aquí un breve ejemplo procedente de la ‘Historia del soldado’ de Stravinsky:

```

#(define mydrums '((bassdrum  default #t  4)
                    (snare      default #t -4)
                    (tambourine default #t  0)))

global = {
  \time 3/8 s4.
  \time 2/4 s2*2
  \time 3/8 s4.
  \time 2/4 s2
}

drumsA = {
  \context DrumVoice <<
    { \global }
    { \drummode {
        \autoBeamOff
        \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
        sn4 \stemDown sn4 |
        \stemUp tamb8 \stemDown sn8 \stemUp sn16 \stemDown sn \stemUp sn8 |
        \stemDown sn8 \stemUp tamb s8 |
        \stemUp sn4 s8 \stemUp tamb
      }
    }
  >>
}

drumsB = {
  \drummode {
    s4 bd8 s2*2 s4 bd8 s4 bd8 s8
  }
}

```

```

\layout {
  indent = #40
}

\score {
  \new StaffGroup <<
    \new DrumStaff {
      \set DrumStaff.instrumentName = \markup {
        \column {
          "Tambourine"
          "et"
          "caisse claire s. timbre"
        }
      }
      \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
      \drumsA
    }

    \new DrumStaff {
      \set DrumStaff.instrumentName = #"Grosse Caisse"
      \set DrumStaff.drumStyleTable = #(alist->hash-table mydrums)
      \drumsB }
  >>
}

```

Tambourine
et
caisse claire s. timbre

Grosse Caisse



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Percussion”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “DrumStaff”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “DrumVoice”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Notas fantasma

Las notas fantasma para la batería e instrumentos de percusión se pueden crear utilizando la instrucción `\parenthesize` detallada en [\[Paréntesis\]](#), [página 176](#). Sin embargo, el modo por defecto `\drummode` no incluye el complemento grabador `Parenthesis_engraver` que permite esto.

```


\new DrumStaff \with {
  \consists "Parenthesis_engraver"
}
<<
  \context DrumVoice = "1" { s1 }
  \context DrumVoice = "2" { s1 }
  \drummode {
    <<
      {

```

```

hh8[ hh] <hh sn> hh16
< \parenthesize sn > hh
< \parenthesize sn > hh8 <hh sn> hh
} \\\
{
bd4 r4 bd8 bd r8 bd
}
>>
}
>>

```



Observe, además, que debe añadir acordes (paréntesis en ángulo < >) alrededor de cada una de las instrucciones `\parenthesize`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Percussion” in Fragmentos de código](#).

2.6 Instrumentos de viento

Moderato assai

Esta sección incluye ciertos elementos de notación musical que afloran al escribir para instrumentos de viento.

2.6.1 Notación común para instrumentos de viento

Esta sección trata algunos asuntos que son comunes a casi todos los instrumentos de viento.

Referencias para instrumentos de viento

Muchas cuestiones de la notación para instrumentos de viento tienen que ver con las respiraciones y los golpes de lengua:

- Las respiraciones se pueden especificar mediante silencios o marcas de respiración, véase [Marcas de respiración](#), página 107.
- La ejecución ligada se indica mediante ligaduras de expresión, véase [Ligaduras de expresión](#), página 102.
- Los distintos golpes de lengua, desde legato hasta staccato pasando por non legato, se presentan por lo general mediante articulaciones, en ocasiones combinadas con ligaduras de expresión, véase [Articulaciones y ornamentos](#), página 94 y [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), página 534.

- El frullato se indica generalmente mediante una indicación de trémolo y una marca textual sobre la nota. Véase [\[Repeticiones de trémolo\]](#), página 124.

También existen otros aspectos de la notación musical que son de aplicación a los instrumentos de viento:

- Muchos instrumentos de viento son transpositores, véase [\[Transposición de los instrumentos\]](#), página 19.
- El portamento es característico del trombón, pero otros instrumentos de viento pueden realizar glissandos con llaves o válvulas. Véase [\[Glissando\]](#), página 109.
- Los glissandos de serie armónica, que son posibles en todos los metales pero bastante específicos de las trompas, se escriben en general como notas de adorno, véase [\[Notas de adorno\]](#), página 87.
- Las inflexiones de tono al final de una nota se tratan en [\[Caídas y elevaciones\]](#), página 108.
- Los golpes de llave o de válvula se suelen indicar con el estilo **cross** (aspas) de cabezas de nota, véase [\[Cabezas de nota especiales\]](#), página 30.
- Los instrumentos de viento-madera pueden sobreinflar las notas graves para producir armónicos. Éstos se muestran por medio de la articulación **flageolet**. Véase [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), página 534.
- El uso de sordinas para los metales se suele indicar mediante marcas de texto, pero en los lugares donde se suceden muchos cambios rápidos es mejor utilizar las articulaciones **stopped** (tapado) y **open** (abierto). Véase [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94 y [Sección A.10 \[Lista de articulaciones\]](#), página 534.
- Las trompas tapadas se indican por medio de la articulación **stopped**. Véase [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), página 94.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar el tamaño de la marca de \flageolet

Para hacer más pequeño el círculo de **\flageolet** (armónico) utilice la siguiente función de Scheme.

```
smallFlageolet =
#(let ((m (make-articulation "flageolet")))
  (set! (ly:music-property m 'tweaks)
    (acons 'font-size -3
      (ly:music-property m 'tweaks)))
  m)

\layout { ragged-right = ##f }

\relative c'' {
  d4^\flageolet_\markup { default size } d_\flageolet
  c4^\smallFlageolet_\markup { smaller } c_\smallFlageolet
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Marcas de respiración], página 107, [Ligaduras de expresión], página 102, [Articulaciones y ornamentos], página 94, Sección A.10 [Lista de articulaciones], página 534, [Repeticiones de trémolo], página 124, [Transposición de los instrumentos], página 19, [Glissando], página 109, [Notas de adorno], página 87, [Caídas y elevaciones], página 108, [Cabezas de nota especiales], página 30.

Fragmentos de código: Sección “Winds” in *Fragmentos de código*.

Digitaciones

Todos los instrumentos de viento aparte del trombón requieren el uso de los distintos dedos para producir cada nota.

Fragmentos de código seleccionados

Fingering symbols for wind instruments

Special symbols can be achieved by combining existing glyphs, which is useful for wind instruments.

```
centermarkup = {
  \once \override TextScript #'self-alignment-X = #CENTER
  \once \override TextScript #'X-offset = #(ly:make-simple-closure
    `(+
      ,(ly:make-simple-closure (list
        ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent))
      ,(ly:make-simple-closure (list
        ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self))))
}
\score
{\relative c'
  {
    g\open
    \once \override TextScript #'staff-padding = #-1.0 \centermarkup
    g^\markup{\combine \musicglyph #"scripts.open" \musicglyph
      #"scripts.tenuto"}
    \centermarkup g^\markup{\combine \musicglyph #"scripts.open"
      \musicglyph #"scripts.stopped"}
    g\stopped
  }
}
```



Recorder fingering chart

The following example demonstrates how fingering charts for wind instruments can be realized.

% range chart for paetzold contrabass recorder


```
centermarkup = {
  \once \override TextScript #'self-alignment-X = #CENTER
```

```

\once \override TextScript #'X-offset =#(ly:make-simple-closure
  `(+
    , (ly:make-simple-closure (list
      ly:self-alignment-interface::centered-on-x-parent))
    , (ly:make-simple-closure (list
      ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self))))
}

\score {
  \new Staff \with {
    \remove "Time_signature_engraver"
    \override Stem #'stencil = ##f
    \consists "Horizontal_bracket_engraver"
  }
  {
    \clef bass
    \set Score.timing = ##f
    f,1*1/4 \glissando
    \clef violin
    gis'1*1/4
    \stemDown a'4^\markup{1)}
    \centermarkup
    \once \override TextScript #'padding = #2
    bes'1*1/4_\markup{\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
      { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2 \finger 3 \finger 4
        \finger 5 \finger 6 \finger 7} }
    b'1*1/4
    c''4^\markup{1)}
    \centermarkup
    \once \override TextScript #'padding = #2
    cis''1*1/4
    deh''1*1/4
    \centermarkup
    \once \override TextScript #'padding = #2
    \once \override Staff.HorizontalBracket #'direction = #UP
    e''1*1/4_\markup{\override #'(baseline-skip . 1.7) \column
      { \fontsize #-5 \slashed-digit #0 \finger 1 \finger 2 \finger 4
        \finger 5} }\startGroup
    f''1*1/4^\markup{2)}\stopGroup
  }
}

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Winds” in Fragmentos de código.](#)

2.6.2 Gaita

Esta sección contiene información adicional de utilidad para la escritura para gaita.

Definiciones para la gaita

LilyPond contiene definiciones especiales para la música de gaita escocesa de las tierras altas; para usarlas, escriba

```
\include "bagpipe.ly"
```

al principio del archivo de entrada. De esta forma podrá escribir las notas de adorno especiales que son usuales en la música de gaita, mediante instrucciones breves. Por ejemplo, puede escribir `\taor` en lugar de

```
\grace { \small G32[ d G e] }
```

`bagpipe.ly` también contiene definiciones de alturas para las notas de la gaita en las octavas adecuadas, de forma que no se tenga que preocupar por `\relative` o por `\transpose`.

```
\include "bagpipe.ly"
```

```
{ \grg G4 \grg a \grg b \grg c \grg d \grg e \grg f \grA g A }
```



La música de gaita utiliza siempre la tonalidad de Re mayor (aunque esto no es completamente cierto). Sin embargo, puesto que es la única tonalidad que se puede utilizar, normalmente la armadura no se escribe. Para configurar esto de forma correcta, comience la música siempre con `\hideKeySignature` (ocultar armadura). Si, por algún motivo, quiere mostrar la armadura, puede usar `\showKeySignature` en su lugar.

Alguna música moderna utiliza digitaciones cruzadas sobre el Do y el Fa para bemolizar estas notas. Se puede indicar esto mediante `cflat` o `fflat`. De forma parecida, el sol agudo piobaireachd se puede escribir `gflat` cuando aparece en música ligera.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Winds” in Fragmentos de código.](#)

Ejemplo de música de gaita

La conocida melodía Amazing Grace tiene este aspecto en notación de gaita.

```
\include "bagpipe.ly"
```

```
\layout {
  indent = 0.0\cm
```

```

\context { \Score \remove "Bar_number_engraver" }
}

\header {
  title = "Amazing Grace"
  meter = "Hymn"
  arranger = "Trad. arr."
}

{
  \hideKeySignature
  \time 3/4
  \grg \partial 4 a8. d16
  \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
  \grg f2 \grg f8 e
  \thrwd d2 \grg b4
  \grG a2 \grg a8. d16
  \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
  \grg f2 \grg e8. f16
  \dblA A2 \grg A4
  \grg A2 f8. A16
  \grg A2 \hdbl f8[ e32 d16.]
  \grg f2 \grg f8 e
  \thrwd d2 \grg b4
  \grG a2 \grg a8. d16
  \slurd d2 \grg f8[ e32 d16.]
  \grg f2 e4
  \thrwd d2.
  \slurd d2
  \bar "|."
}

```

Amazing Grace

Hymn

Trad. arr.




Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Winds”](#) in *Fragmentos de código*.

2.7 Notación de acordes

F C F F C F F B \flat F C⁷ F C



1. Fair is the sun - shine, Fair - er the moon - light And all the stars_in heav'n a - bove;
2. Fair are the mead - ows, Fair - er the wood - land, Robed in the flowers of blooming spring;

Los acordes se pueden escribir en el modo de acordes, que reconoce ciertas convenciones europeas tradicionales de nomenclatura de acordes. También se pueden imprimir los nombres de los acordes. Además se puede imprimir notación de bajo cifrado.

2.7.1 Modo de acordes


Para introducir acordes se utiliza el modo de acordes. Se usa un indicador de la estructura del acorde en lugar de la altura de sus notas.

Panorámica del modo de acordes

Los acordes se pueden escribir como música simultánea, como se explica en [Notas en acorde], página 126.

También se pueden escribir los acordes en el “modo de acordes”, que es un modo de entrada que se centra en las estructuras de los acordes dentro de la música europea tradicional (donde se conoce como «cifrado americano») más que en las notas concretas. Esto es muy práctico para los que están familiarizados con la utilización de nombres para describir los acordes. Hay más información sobre los distintos modos de entrada en Sección 5.4.1 [Modos de entrada], página 437.

```
\chordmode { c1 g a g c }
```



Los acordes escritos con el modo de acordes son elementos musicales, y se pueden transportar igual que los acordes escritos mediante construcciones de música simultánea. `\chordmode` es absoluto, pues `\relative` no tiene ningún efecto sobre los bloques `chordmode`. Sin embargo, dentro de `\chordmode` las alturas absolutas son una octava más agudas que en el modo de notas.

Se pueden mezclar los modos de acorde y de nota en la música secuencial:

```
<c e g>2 <g b d>
\chordmode { c2 f }
<c e g>2 <g' b d>
\chordmode { f2 g }
```



Véase también

Glosario musical: *Sección “chord” in Glosario Musical.*

Referencia de la notación: [Notas en acorde], página 126, Sección 5.4.1 [Modos de entrada], página 437.

Fragmentos de código: *Sección “Chords” in Fragmentos de código.*

Advertencias y problemas conocidos

Cuando se mezclan los modos de acorde y de nota en música secuencial, y el modo de acordes aparece en primer lugar, el modo de notas crea un nuevo contexto de **Staff**.

```
\chordmode { c2 f }
<c e g>2 <g' b d>
```



Para evitar este comportamiento podemos crear explícitamente el contexto de **Staff**:

```
\new Staff {
  \chordmode { c2 f }
  <c e g>2 <g' b d>
}
```



Acordes más usuales

Las tríadas mayores se introducen escribiendo la fundamental y una duración opcional:

```
\chordmode { c2 f4 g }
```




Las tríadas menores, aumentadas y disminuidas se escriben poniendo : y una cadena modificadora de variante después de la duración:

```
\chordmode { c2:m f4:aug g:dim }
```



Se pueden crear acordes de séptima:

```
\chordmode { c1:7 c:m7 c:maj7 c:dim7 c:aug7 }
```



La tabla que aparece más abajo muestra el efecto de los modificadores de variante sobre los acordes de tríada y de séptima. La séptima añadida de forma predeterminada a los acordes es menor, lo que hace del acorde de séptima dominante el acorde básico de séptima. Todas las alteraciones se consideran en relación con la séptima dominante. Hay una tabla más completa donde aparecen los usos de los modificadores en [Sección A.2 \[Modificadores de acorde más usuales\]](#), página 465.

Modificador	Acción	Ejemplo
Ninguno	Acción predeterminada; produce una tríada mayor.	
m, m7	Acorde menor. Este modificador baja la tercera.	
dim, dim7	Acorde disminuido. Este modificador baja la tercera, la quinta y, si existe, la séptima.	
aug	Acorde aumentado. Este modificador eleva la quinta.	
maj, maj7	Acorde de séptima mayor. Este modificador añade una séptima elevada. El 7 que sigue a maj es opcional. NO utilice este modificador para crear una tríada mayor.	

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.2 \[Modificadores de acorde más usuales\]](#), página 465, [\[Acordes extendidos y alterados\]](#), página 292.

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in Fragmentos de código](#).

Advertencias y problemas conocidos

Sólo se puede usar un modificador por cada acorde, normalmente sobre la nota más aguda del mismo. Los acordes con más de un modificador se analizan sin producir errores ni advertencias, pero el resultado es impredecible. Los acordes que no se pueden conseguir con un solo modificador


se deben alterar en sus notas individuales como se describe en [Acordes extendidos y alterados], página 292.

Acordes extendidos y alterados

Se pueden crear estructuras de acorde de complejidad arbitraria dentro del modo de acordes. Se puede usar la cadena modificadora para extender un acorde, añadir o quitar notas, elevar o bajar notas del acorde y añadir un bajo distinto o crear una inversión.

El primer número que sigue al : se considera que es el ámbito del acorde. El acorde se construye secuencialmente añadiendo terceras a la fundamental hasta que se alcanza el número especificado. Observe que la séptima añadida como parte de un acorde extendido es la séptima menor, no mayor. Si el ámbito no es una tercera (p.ej. 6), se añaden terceras hasta la tercera más alta inferior al ámbito, y después se añade la nota del ámbito. El mayor valor posible para el ámbito es 13. Cualquier valor mayor se interpreta como 13.


```
\chordmode {
  c1:2 c:3 c:4 c:5
  c1:6 c:7 c:8 c:9
  c1:10 c:11 c:12 c:13
  c1:14
}
```



Observe que c:5 es idéntico a c (los dos producen una tríada de Do mayor).

Puesto que una oncenena sin alteración no suena bien cuando se combina con una trecena sin alteración, se elimina la oncenena de los acordes de :13 (a no ser que se añada explícitamente).

```
\chordmode {
  c1:13 c:13.11 c:m13
}
```




Se pueden añadir notas individuales a un acorde. Las adiciones siguen el ámbito y van prefijadas por un punto (.). La séptima normal que se añade a un acorde es la séptima menor, no mayor.

```
\chordmode {
  c1:5.6 c:3.7.8 c:3.6.13
}
```



Las notas añadidas pueden ser tan agudas como se desee.

```
\chordmode {
  c4:5.15 c:5.20 c:5.25 c:5.30
}
```




Las notas añadidas a los acordes se pueden alterar mediante la adición de los sufijos - o + al número. Para alterar una nota que se ha incluido automáticamente como parte de la estructura básica del acorde, añádala como una nota alterada.

```
\chordmode {
  c1:7+ c:5+.3- c:3-.5-.7-
}
```



Una nota que se quiere suprimir de un acorde se indica dentro de la cadena modificadora prefijándola por un acento circunflejo ^ . Sólo se permite una supresión con ^ dentro de una cadena modificadora.

```
\chordmode {
  c1^3 c:7^5 c:9^3 c:9^3.5 c:13.11^3.7
}
```




Se puede añadir el modificador **sus** a la cadena modificadora para crear acordes suspendidos. Esto elimina la tercera del acorde. Escriba bien 2 o bien 4 para añadir la segunda o la cuarta al acorde, respectivamente. **sus** equivale a ^3; **sus4** equivale a .4^3.

```
\chordmode {
  c1:sus c:sus2 c:sus4 c:5.4^3
}
```




Se pueden especificar las inversiones (colocar en el bajo una nota distinta de la fundamental del acorde) y notas de bajo añadidas mediante la adición de */nota* al acorde.

```
\chordmode {
  c1 c/g c/f
}
```



Se puede añadir una nota del bajo que forma parte del acorde, en lugar de ser movida por efecto de una inversión, mediante el uso de */+nota*.

```
\chordmode {
  c1 c/g c/+g
}
```



Los modificadores de acorde que se pueden utilizar para producir una amplia variedad de acordes estándar se muestran en [Sección A.2 \[Modificadores de acorde más usuales\]](#), página 465.

Véase también


Referencia de la notación: [Sección A.2 \[Modificadores de acorde más usuales\]](#), página 465.

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in Fragmentos de código](#).

Advertencias y problemas conocidos


Cada nota sólo puede estar presente en el acorde una sola vez. Lo que sigue produce simplemente el acorde aumentado, porque 5+ se interpreta en último lugar.

```
\chordmode { c1:5.5-.5+ }
```



Sólo se puede crear la segunda inversión mediante la adición de un bajo. La primera inversión requiere cambiar la fundamental del acorde.

```
\chordmode {
  c'1: c':/g e:6-3-^5 e:m6-^5
}
```



2.7.2 Imprimir los acordes

Los acordes se pueden imprimir por su nombre, además de la impresión estándar como notas sobre un pentagrama.

Impresión de los nombres de acorde


Los nombres de acorde se imprimen dentro del contexto **ChordNames**:

```
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c2 f4. g8
  }
}
```

C F G


Los acordes se pueden escribir como notas simultáneas o a través del uso del modo de acordes. El nombre de acorde que se imprime es el mismo independientemente del modo de entrada, a no ser que existan inversiones o bajos añadidos:

```
<<
\new ChordNames {
  <c e g>2 <f bes c>
  <f c' e g>1
  \chordmode {
    c2 f:sus4 c1:/f
  }
}
{
  <c e g>2 <f bes c>
  <f, c' e g>1
  \chordmode {
    c2 f:sus4 c1:/f
  }
}
>>
```



Los silencios pasados a un contexto `ChordNames` hacen que se imprima el elemento de marcado `noChordSymbol` (símbolo de N.C., Sin Acorde).

```
<<
\new ChordNames \chordmode {
  c1
  r1
  g1
  c1
}
\new Score \chordmode {
  c1
  r1
  g1
  c1
}
>>
```



`\chords { ... }` es una forma abreviada de escribir `\new ChordNames { \chordmode { ... } }`.

```
\chords {
  c2 f4.:m g8:maj7
}
```

C Fm G[△]

```
\new ChordNames {
  \chordmode {
    c2 f4.:m g8:maj7
  }
}
```


C Fm G[△]

Fragmentos de código seleccionados

Imprimir los acordes cuando se produce un cambio

Se pueden imprimir los acordes exclusivamente al comienzo de las líneas y cuando cambia el acorde.

```
harmonies = \chordmode {
  c1:m c:m \break c:m c:m d
}
<<
  \new ChordNames {
    \set chordChanges = ##t
    \harmonies
  }
  \new Staff {
    \relative c' { \harmonies }
  }
>>
```



Hoja guía de acordes o «lead sheet» sencilla

Al juntar nombres de acorde en cifrado americano, melodía y letra, obtenemos una hoja guía de acordes o «lead sheet»:

```
<<
  \chords { c2 g:sus4 f e }
  \relative c'' {
    a4 e c8 e r4
    b2 c4( d)
  }
>>
```

```
\addlyrics { One day this shall be free __ }
>>
```



Véase también

Glosario musical: [Sección “chord” in *Glosario Musical*](#).

Referencia de la notación: [\[Escribir música en paralelo\]](#), página 139.

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “ChordNames” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “ChordName” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Chord_name_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Volta_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Bar_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Los acordes que contienen inversiones o bajos alterados no reciben un nombre adecuado si se escriben usando música simultánea.

Nombres de acorde personalizados

No hay un sistema único para nombrar acordes. Las distintas tradiciones musicales usan distintos nombres para el mismo conjunto de acordes. También hay distintos símbolos impresos para un nombre de acorde dado. Los nombres y símbolos que se imprimen para los nombres de acorde dados se pueden personalizar.

El esquema de nomenclatura de acordes predeterminado es un sistema para música de Jazz, propuesto por Klaus Ignatzek (véase [Sección “Lista bibliográfica” in *Ensayo*](#)). También funcionan otros dos esquemas de nomenclatura de acordes: una notación de acordes de Jazz alternativa y un esquema sistemático llamado Acordes de Banter. La notación de Jazz alternativa también se puede ver en el cuadro [Sección A.1 \[Cuadro de nombres de acordes\]](#), página 464.

Además de los distintos sistemas de nomenclatura, se usan diferentes nombres de nota para la fundamental en los distintos idiomas. Las variables predefinidas `\germanChords`, `\semiGermanChords`, `\italianChords` y `\frenchChords` establecen el valor de estas variables. El efecto se muestra aquí:

default	E/D	Cm	B/B	B [#] /B [#]	B ^b /B ^b
german	E/d	Cm	H/h	H [#] /his	B/b
semi-german	E/d	Cm	H/h	H [#] /his	B ^b /b
italian	Mi/Re	Do m	Si/Si	Si [#] /Si [#]	Si ^b /Si ^b
french	Mi/Ré	Do m	Si/Si	Si [#] /Si [#]	Si ^b /Si ^b

Algunos cancioneros alemanes indican los acordes menores como letras minúsculas, sin el sufijo *m*. Esto se puede conseguir estableciendo la propiedad `chordNameLowercaseMinor`:

```
\chords {
  \set chordNameLowercaseMinor = ##t
  c2 d:m e:m f
}
```

C d e F

Si ninguno de los ajustes predeterminados proporciona el resultado deseado, se puede afinar la presentación de los nombres de acorde a través de las siguientes propiedades.

`chordRootNamer`

El nombre de acorde se imprime normalmente como una letra para la fundamental con una alteración opcional. La transformación de la nota en la letra se realiza por parte de esta función. Los nombres de nota especiales (por ejemplo, la ‘H’ alemana para un acorde de Si) se pueden producir almacenando una función nueva en esta propiedad.

`majorSevenSymbol`

Esta propiedad contiene el objeto de marcado que se usa para hacer el seguimiento de la salida de `chordRootNamer` para identificar un acorde de séptima mayor. Las opciones predefinidas son `whiteTriangleMarkup` (triángulo blanco) y `blackTriangleMarkup` (triángulo negro).

`chordNoteNamer`

Cuando el nombre del acorde contiene notas adicionales aparte de la fundamental (p.ej., un bajo añadido), se utiliza esta función para imprimir la nota adicional. De forma predeterminada se imprime la nota usando `chordRootNamer`. La propiedad `chordNoteNamer` se puede establecer a una función especializada para cambiar este comportamiento. Por ejemplo, el bajo se puede imprimir en minúscula.

`chordNameSeparator`

Las diferentes partes del nombre de un acorde se separan normalmente mediante una barra inclinada. Mediante el ajuste de `chordNameSeparator`, podemos usar cualquier marcado que deseemos como separador.

`chordNameExceptions`

Esta propiedad es una lista de parejas. El primer elemento de cada pareja es un conjunto de notas utilizadas para identificar los elementos presentes en el acorde. El segundo elemento es un elemento de marcado que sigue a la salida de `chordRootNamer` para crear el nombre del acorde.

`chordPrefixSpacer`

La ‘m’ de los acordes menores se imprime por lo general inmediatamente a la derecha de la fundamental. Se puede insertar un símbolo separador entre la fundamental y ‘m’ estableciendo `chordPrefixSpacer`. El símbolo separador no se usa cuando el acorde está alterado.

Instrucciones predefinidas

`\whiteTriangleMarkup`, `\blackTriangleMarkup`, `\germanChords`, `\semiGermanChords`, `\italianChords`, `\frenchChords`.

Fragmentos de código seleccionados

Excepciones para los nombres de acorde

Se puede usar la propiedad `chordNameExceptions` para almacenar una lista de notaciones espaciales para acordes específicos.


```
% modify maj9 and 6(add9)
% Exception music is chords with markups
chExceptionMusic = {
  <c e g b d'>1-\markup { \super "maj9" }
  <c e g a d'>1-\markup { \super "6(add9)" }
}

% Convert music to list and prepend to existing exceptions.
chExceptions = #( append
  ( sequential-music-to-chord-exceptions chExceptionMusic #t)
  ignatzekExceptions)

theMusic = \chordmode {
  g1:maj9 g1:6.9
  \set chordNameExceptions = #chExceptions
  g1:maj9 g1:6.9
}

\layout {
  ragged-right = ##t
}

<< \context ChordNames \theMusic
    \context Voice \theMusic
>>
```



Nombre de acorde maj7

La presentación del acorde de séptima mayor se puede ajustar mediante `majorSevenSymbol`.


```
\chords {
  c:7+
  \set majorSevenSymbol = \markup { j7 }
  c:7+
}
```

$C^{\triangle}C^{j7}$

Añadir barras de compás al contexto de nombres de acorde (ChordNames)

Para añadir indicaciones de línea divisoria dentro del contexto de los nombres de acorde `ChordNames`, incluya el grabador `Bar_engraver`.


```
\new ChordNames \with {
  \override BarLine #'bar-size = #4
  \consists "Bar_engraver"
}
\chordmode {
  f1:maj7 f:7 bes:7
}
```



Corchetes de primera y segunda vez debajo de los acordes

Mediante la adición del grabador `Volta_engraver` al pentagrama pertinente, se pueden poner los corchetes de primera y segunda vez debajo de los acordes.

```
\score {
  <<
    \chords {
      c1
      c1
    }
    \new Staff \with {
      \consists "Volta_engraver"
    }
    {
      \repeat volta 2 { c'1 }
      \alternative { c' }
    }
  >>
  \layout {
    \context {
      \Score
      \remove "Volta_engraver"
    }
  }
}
```



Modificación del separador de acordes

Se puede establecer el separador entre las distintas partes del nombre de un acorde para que sea cualquier elemento de marcado.

```
\chords {
  c:7sus4
  \set chordNameSeparator
    = \markup { \typewriter | }
  c:7sus4
}
```

}

C^{7/sus4} C^{7|sus4}

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.1 \[Cuadro de nombres de acordes\]](#), página 464, [Sección A.2 \[Modificadores de acorde más usuales\]](#), página 465.


Archivos instalados: ‘scm/chords-ignatzek.scm’, ‘scm/chord-entry.scm’, ‘ly/chord-modifier-init.ly’.

Fragmentos de código: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

Los nombres de acorde se determinan a partir de las notas que están presentes en el mismo y de la información acerca de la estructura del acorde que ha podido ser introducida en `\chordmode`. Si el método de las notas simultáneas se usa para introducir los acordes, pueden resultar nombres no deseados a partir de las inversiones o de las notas del bajo.

```
myChords = \relative c' {
  \chordmode { c1 c/g c/f }
  <c e g>1 <g c e> <f c' e g>
}
<<
  \new ChordNames { \myChords }
  \new Staff { \myChords }
>>
```



2.7.3 Bajo cifrado


Adagio.

Violino I.

Violino II.

Violone,
e Cembalo.

6 # 6 6 6 # 5 6 6 5 6



Se puede imprimir notación de bajo cifrado.

Introducción al bajo cifrado

LilyPond contempla el bajo cifrado, también conocido como basso continuo:

```
<<
\new Voice { \clef bass dis4 c d ais g fis}
\new FiguredBass {
  \figuremode {
    < 6 >4 < 7\+ >8 < 6+ [_!] >
    < 6 >4 <6 5 [3+] >
    < _ >4 < 6 5/>4
  }
}
>>
```



El soporte para bajo cifrado se compone de dos partes: hay un modo de entrada, presentado por `\figuremode`, que admite la entrada de las cifras del bajo, y hay un contexto llamado `FiguredBass` que se ocupa de la impresión de los objetos del tipo `BassFigure`. El bajo cifrado también se puede imprimir dentro de contextos de `Staff`.

`\figures{ ... }` es una notación abreviada de `\new FiguredBass { \figuremode { ... } }`.

Aunque el soporte para bajo cifrado puede parecerse superficialmente al de los acordes, realmente es mucho más simple. El modo `\figuremode` simplemente almacena las cifras y el contexto `FiguredBass` las imprime tal y como se han introducido. No hay ninguna conversión a notas.

Véase también

Glosario musical: [Sección “figured bass” in *Glosario Musical*](#).

Fragmentos de código: [Sección “Chords” in *Fragmentos de código*](#).

Introducir el bajo cifrado

Se usa `\figuremode` para cambiar el modo de entrada al modo de cifras. Hay más información sobre los distintos modos de entrada en [Sección 5.4.1 \[Modos de entrada\]](#), página 437.

En el modo de cifras, un grupo de cifras del bajo está delimitado mediante ángulos simples, `< y >`. La duración se escribe después del `>`.

```
\new FiguredBass {
  \figuremode {
```

```

    <6 4>2
  }
}

```

6
4

Se pueden añadir alteraciones accidentales (incluso becuadros) a las cifras:

```

\figures {
  <7! 6+ 4-> <5++> <3-->
}

```

7 **5** **3**
#6
b4

Se pueden indicar elementos del acorde aumentados y disminuidos:

```

\figures {
  <6\+ 5/> <7/>
}

```

+6 **7**
5

Se puede crear una barra invertida cruzando una cifra (usada normalmente para sextas elevadas):

```

\figures {
  <6> <6\\>
}

```

6 **6**

Se pueden incluir espacios verticales y corchetes en las cifras:

```

\figures {
  <[12 _!] 8 [6 4]>
}

```

12
8
6
4

Se puede insertar cualquier elemento de marcado de texto como una cifra:

```

\figures {
  <\markup { \tiny \number 6 \super (1) } 5>
}

```

6⁽¹⁾
5

Se pueden usar líneas de continuación para indicar cifras que se repiten:

```
<<
{
  \clef bass
  e4 d c b,
  e4 d c b,
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
  \bassFigureExtendersOff
  <6 4>4 <6 3> <7 3> <7 3>
}
>>
```



En este caso, las líneas de extensión sustituyen a las cifras existentes, a no ser que las líneas de continuación hayan sido terminadas explícitamente.

```
<<
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 4>4 <6 4> <6\! 4\!> <6 4>
}
{
  \clef bass
  d4 d c c
}
>>
```



La siguiente tabla resume los modificadores de cifrado disponibles.

Modificador	Propósito	Ejemplo
+, -, !	Alteraciones	$\flat 7$ $\times 5$ $\flat 3$ #6 $\flat 4$
\+, /	Aumentaciones y disminuciones	+6 7 5
\\	Sexta elevada	6

`\!` Fin de línea de continuación



Instrucciones predefinidas

`\bassFigureExtendersOn`, `\bassFigureExtendersOff`.

Fragmentos de código seleccionados

Cambiar las posiciones de las alteraciones del bajo cifrado

Las alteraciones y los signos «más» pueden aparecer antes o después de los números, según el valor de las propiedades `figuredBassAlterationDirection` y `figuredBassPlusDirection`.

```
\figures {
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassAlterationDirection = #RIGHT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassPlusDirection = #RIGHT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
  \set figuredBassAlterationDirection = #LEFT
  <6\+> <5+> <6 4-> r
}
```

+6 #5 6 **+6 5# 6** **6+ 5# 6** **6+ #5 6**
 4 **4b** **4b** **4b**

Véase también

Fragmentos de código: Sección “Chords” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “BassFigure” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BassFigureAlignment” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BassFigureLine” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BassFigureBracket” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “BassFigureContinuation” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “FiguredBass” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Imprimir el bajo cifrado

El bajo cifrado se puede imprimir usando el contexto `FiguredBass`, o dentro de la mayoría de los contextos de pentagrama.

Cuando se presenta dentro de un contexto de `FiguredBass`, la ubicación vertical de las cifras es independiente de las notas que están en el pentagrama.

```
<<
\relative c'' {
  c4 c'8 r8 c,4 c'
}
\new FiguredBass {
  \figuremode {
    <4>4 <10 6>8 s8
    <6 4>4 <6 4>
  }
}
```

```
}
>>
```



En el ejemplo de arriba, el contexto `FiguredBass` se debe instanciar explícitamente para evitar crear un segundo pentagrama vacío.


El bajo cifrado se puede añadir también a contextos de `Staff` directamente. En este caso, la posición vertical de las cifras se ajusta automáticamente.

```
<<
  \new Staff = myStaff
  \figuremode {
    <4>4 <10 6>8 s8
    <6 4>4 <6 4>
  }
  %% Put notes on same Staff as figures
  \context Staff = myStaff
  {
    \clef bass
    c4 c'8 r8 c4 c'
  }
>>
```



Cuando se escribe dentro de un contexto de pentagrama, el bajo cifrado se puede presentar encima o debajo del mismo.

```
<<
  \new Staff = myStaff
  \figuremode {
    <4>4 <10 6>8 s8
    \bassFigureStaffAlignmentDown
    <6 4>4 <6 4>
  }
  %% Put notes on same Staff as figures
  \context Staff = myStaff
  {
    \clef bass
    c4 c'8 r8 c4 c'
  }
>>
```



Instrucciones predefinidas

`\bassFigureStaffAlignmentDown,`
`\bassFigureStaffAlignmentNeutral.`

`\bassFigureStaffAlignmentUp,`

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Chords”](#) in *Fragmentos de código*.


Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BassFigure”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureAlignment”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureLine”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureBracket”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “BassFigureContinuation”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “FiguredBass”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Para asegurar que las líneas extensoras funcionan adecuadamente, lo más seguro es utilizar las mismas duraciones en la línea de cifras y en la línea del bajo.

```
<<
{
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % The extenders are correct here, with the same rhythm as the bass
  \repeat unfold 4 { <6 4->16. <6 4->32 }
  <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
}
>>
<<
{
  \clef bass
  \repeat unfold 4 { f16. g32 } f8. es16 d8 es
}
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  % The extenders are incorrect here, even though the timing is the same
  <6 4->4 <6 4->4
  <5>8. r16 <6>8 <6\! 5->
}
>>
```





Si se usan líneas extensoras, las cifras adyacentes con el mismo número en distinta colocación puede hacer que se inviertan las posiciones de las cifras.

```
<<
{ fis4 g g, e' }
\figures {
  \bassFigureExtendersOn
  <6 5>4 <5\! 4> < 5 _!> <6>
}
>>
```



Para evitar este problema, sencillamente habilite los extensores después de la cifra y quítelos al final de la línea extensora.

```
<<
{ fis4 g g, e' }
\figures {
  <6 5>4 <5 4>
  \bassFigureExtendersOn
  < 5 _!>4 <6>
  \bassFigureExtendersOff
}
>>
```



2.8 Música contemporánea

A partir de comienzos del s.XX se ha producido una expansión masiva de los estilos y técnicas compositivas. Los nuevos desarrollos armónicos y rítmicos, una expansión del espectro de alturas y el desarrollo de un amplio abanico de nuevas técnicas instrumentales han venido acompañadas de una evolución y expansión paralelas de la notación musical. El objetivo de esta sección es proporcionar referencias e información relevante para el trabajo con estas nuevas técnicas notacionales.

2.8.1 Altura y armonía en la música contemporánea

Esta sección destaca los problemas de la notación de las alturas y la armonía en la música contemporánea.

Referencias para alturas y armonía en música contemporánea

- La notación estándar de cuartos de tono se estudia en [Nombres de las notas en otros idiomas], página 7.
- Las armaduras de tonalidad no estándar se estudian en [Armadura de la tonalidad], página 17.
- Las prácticas contemporáneas en la presentación de las alteraciones accidentales se estudian en [Alteraciones accidentales automáticas], página 21.

Notación microtonal

Armonía y armaduras de tonalidad contemporáneas

2.8.2 Enfoques contemporáneos del ritmo

Esta sección destaca los problemas de la notación de las duraciones en la música contemporánea.

Referencias para enfoque contemporáneos del ritmo

- Los tipos de compás de amalgama se estudian en [Indicación de compás], página 54.
- La notación polimétrica básica se estudia en [Notación polimétrica], página 59.
- Las barras en ángulo progresivas se estudian en [Barras progresivas], página 75.
- Las líneas divisorias de estilo Mensurstriche (líneas que están solamente entre los pentagramas) se estudian en [Agrupar pentagramas], página 143.

Grupos de valoración especial en música contemporánea

Compases contemporáneos

Notación polimétrica extendida

Barrado en música contemporánea

Líneas divisorias en música contemporánea

2.8.3 Notación gráfica

2.8.4 Técnicas de partitura contemporáneas

2.8.5 Nuevas técnicas instrumentales

2.8.6 Lecturas adicionales y partituras de interés

Esta sección sugiere libros, ejemplos musicales y otros recursos de utilidad en el estudio de la notación musical contemporánea.

Libros y artículos sobre notación musical contemporánea

- *Music Notation in the Twentieth Century: A Practical Guidebook* de Kurt Stone [W. W. Norton, 1980]
- *Music Notation: A Manual of Modern Practice* de Gardner Read [Taplinger, 1979]
- *Instrumentation and Orchestration* de Alfred Blatter [Schirmer, 2nd ed. 1997]

Partituras y ejemplos musicales

2.9 Notación antigua



Sal- ve, Re- gí- na, ma- ter mi- se- ri- cór- di- ae: Ad- te cla- má- mus, éx- su- les, fi- li- i

He- vae. Ad- te su- spi- rá- mus, ge- mén- tes et flen- tes in hac la- cri- má- rum val- le. E- ia

er- go, Ad- vo- cá- ta no- stra, il- los tu- os mi- se- ri- cór- des ó- cu- los ad nos con- vér- te. Et Je- sum,

be- ne- díc- tum fruc- tum ven- tris tu- i, no- bis post hoc ex- sí- li- um os- tén- de. O cle- mens: O pi- a:

O dul- cis Vir- go Ma- rí- a.

Entre las formas en que está contemplada la notación antigua se encuentra la posibilidad de tipografiar notación mensural y canto gregoriano. Se puede acceder a estas funcionalidades mediante la modificación de propiedades de estilo de objetos gráficos como la cabeza de las notas o los silencios, o bien mediante la utilización de uno de los contextos predefinidos para la notación mensural o gregoriana.

Muchos objetos gráficos, como la cabeza y el corchete de las figuras, las alteraciones, la indicación de compás y los silencios ofrecen una propiedad `style` (estilo), que se puede cambiar para emular varios estilos diferentes de notación antigua. Véase

- [Cabezas de nota de la música mensural], página 316,
- [Alteraciones y armaduras de la música mensural], página 317,
- [Silencios de la música mensural], página 317,
- [Claves de la música mensural], página 314,
- [Claves de canto gregoriano], página 320,
- [Corchetes de la música mensural], página 316,
- [Indicaciones de compás de la música mensural], página 315.

Ciertos conceptos de notación se incluyen específicamente para la notación antigua:

- [Custos], página 312,
- [Divisiones], página 322,
- [Ligaduras], página 311.

2.9.1 Panorámica de los estilos contemplados

Están disponibles tres estilos para la composición tipográfica del canto gregoriano:

- *Editio Vaticana* es un estilo completo para canto gregoriano, que sigue la apariencia de las ediciones de Solesmes, los libros de canto oficiales del Vaticano desde 1904. LilyPond contempla todos los signos de notación que se utilizan en este estilo, entre ellos las ligaduras, *custodias* y símbolos especiales como el quilisma y el oriscus.

- El estilo *Editio Medicaea* ofrece ciertas funcionalidades que se usan en las ediciones Medicaea (o de Ratisbona) que se usaban con anterioridad a las ediciones de Solesmes. Las diferencias más significativas con respecto al estilo *Vaticana* son las claves, que tienen trazos descendentes, y la cabeza de las figuras, que son cuadradas y regulares.
- El estilo *Hufnagel* (en “uña de herradura”) o *gótico* reproduce el estilo de escritura en los manuscritos de canto medievales de Alemania y Centro Europa. Recibe el nombre de la forma de la nota básica (la *virga*), que parece una pequeña uña.

Tres estilos emulan la apariencia de los manuscritos y ediciones impresas de música mensural tardomedievales y renacentistas:

- El estilo *Mensural* se asemeja bastante al estilo de escritura utilizado en los manuscritos tardomedievales y renacentistas tempranos, con la cabeza de sus figuras en forma de rombo pequeñas y estrechas, y los silencios que imitan un estilo dibujado a mano.
- El estilo *Neomensural* es una versión modernizada y estilizada del anterior: la cabeza de las figuras es más ancha y los silencios están formados por trazos rectilíneos. Este estilo está particularmente indicado, p.ej., para los *incipits* de transcripciones de fragmentos de música mensural.
- El estilo *Petrucchi* recibe su nombre de Ottaviano Petrucci (1466-1539), el primer impresor en utilizar tipos móviles para la música (en su *Harmonice musices odhecaton*, 1501). Este estilo utiliza para las figuras una cabeza más grande que los otros estilos mensurales.

Baroque y *Classical* no son estilos completos pero difieren del estilo predeterminado solamente en ciertos detalles: algunas cabezas de nota (Baroque) y el silencio de negra (Classical).

Sólo el estilo mensural tiene alternativas para todos los aspectos de la notación. Así, no existen silencios ni corchetes en los estilos gregorianos, pues estos símbolos no se usan en la notación del canto llano, y el estilo Petrucci no posee corchetes ni alteraciones por sí mismo.

Cada elemento de la notación se puede cambiar independientemente de los otros, y así podemos usar corchetes mensurales, cabezas de petrucci, silencios de classical y claves de vaticana en la misma pieza, si queremos.

2.9.2 Notación antigua - funcionalidades comunes

Contextos predefinidos

Para el canto gregoriano y la notación mensural, están a nuestra disposición contextos predefinidos de voz y de pauta, que establecen todos los símbolos de notación a unos valores adecuados para estos estilos. Si nos satisfacen estos valores predeterminados, podemos a continuación introducir directamente las notas sin la necesidad de preocuparnos de los detalles sobre cómo personalizar un contexto. Véanse uno de los contextos predefinidos *VaticanaVoice*, *VaticanaStaff*, *MensuralVoice*, y *MensuralStaff*.

- [\[Contextos del canto gregoriano\]](#), página 320,
- [\[Contextos de la música mensural\]](#), página 313.

Ligaduras

Una ligadura es un símbolo gráfico que representa al menos dos notas distintas. Las ligaduras aparecieron originalmente en los manuscritos de la notación del canto gregoriano para denotar secuencias de notas ascendentes o descendentes en la misma sílaba. Se usan también en notación mensural.

Las ligaduras se escriben *encerrándolas* dentro de un par `\[` y `\]`. Ciertos estilos de ligadura podrían necesitar una sintaxis de entrada adicional específica para este tipo de ligadura en particular. De forma predeterminada, el grabador *LigatureBracket* se limita a colocar un corchete recto sobre la ligadura:

```
\transpose c c' {
  \[ g c a f d' \]
  a g f
  \[ e f a g \]
}
```



Están disponibles otros dos estilos de ligaduras: el Vaticana para canto gregoriano, y el Mensural para música mensural (sólo están contempladas las ligaduras mensurales blancas para la música mensural, y con ciertas limitaciones). Para usar cualquiera de estos estilos, se debe sustituir el grabador predeterminado `Ligature_bracket_engraver` por uno de los grabadores especializados en ligaduras del contexto `Voice`, como se explica en [\[Ligaduras mensurales blancas\]](#), página 319 y [\[Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos\]](#), página 324.

Advertencias y problemas conocidos

Las ligaduras necesitan un espaciado especial que aún no se ha desarrollado. Como consecuencia, la mayor parte del tiempo existe una separación excesiva entre las ligaduras, y a menudo los cortes de línea no son satisfactorios. Además, la letra de los cantos no se alinea correctamente con las ligaduras.

Las alteraciones accidentales no se deben imprimir dentro de las ligaduras, sino que deben reunirse e imprimirse juntas delante de ellas.

La sintaxis todavía utiliza el obsoleto estilo infijo `\[expresión_musical \]`. Por motivos de consistencia, esto cambiará algún día al estilo postfijo `nota\[... nota\]`.

Custos

Un *custos* (en plural: *custodias*, que en latín significa “guarda”) es un símbolo que aparece al final de una pauta. Anticipa la altura de la primera o primeras notas de la línea siguiente, ayudando al intérprete con los saltos de línea durante la ejecución.

Las custodias se utilizaron mucho en la notación musical hasta el siglo XVII. En nuestros días, sobreviven sólo en algunas formas particulares de notación musical como las ediciones contemporáneas de canto gregoriano como la *Editio Vaticana*. Hay distintos glifos para el custos que se utilizan en las diferentes variaciones de estilo notacional.

Para tipografiar las custodias, simplemente coloque un grabador `Custos_engraver` dentro del contexto `Staff` (el contexto del pentagrama) al declarar el bloque de `\layout` (el bloque de disposición de la página), y modifique el estilo del custos con una instrucción `\override` si lo desea, como se muestra en el ejemplo siguiente:



El glifo del custos se selecciona mediante la propiedad `style`. Los estilos contemplados son `vaticana`, `medicaea`, `hufnagel` y `mensural`. Se muestran en el siguiente fragmento:

vaticana medicaea hufnagel mensural



Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Custos” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Fragmentos de código: [Sección “Ancient notation” in Fragmentos de código](#).

Soporte para bajo cifrado




Está contemplada de forma limitada la notación de bajo cifrado barroco: véase [Sección 2.7.3 \[Bajo cifrado\]](#), página 301.

2.9.3 Tipografiar música mensural

Contextos de la música mensural

Los contextos predefinidos de voz `MensuralVoice` y de pauta `MensuralStaff` se pueden usar para grabar una pieza en estilo mensural. Estos contextos establecen a unos valores iniciales adecuados todas las propiedades relevantes de los contextos y de los objetos gráficos, de manera que pueda comenzar inmediatamente a escribir el canto, como lo demuestra el siguiente fragmento:








```
\score {
  <<
    \new MensuralVoice = "discantus" \transpose c c' {
      \override Score.BarNumber #'transparent = ##t {
        c'1\melisma bes a g\melismaEnd
        f\breve
        \[ f1\melisma a c'\breve d'\melismaEnd \]
        c'\longa
        c'\breve\melisma a1 g1\melismaEnd
        fis\longa^\signumcongruentiae
      }
    }
    \new Lyrics \lyricsto "discantus" {
      San -- ctus, San -- ctus, San -- ctus
    }
  >>
}
```



Claves de la música mensural

La siguiente tabla presenta todas las claves antiguas que están contempladas a través de la instrucción `\clef`. Algunas de las claves usan el mismo glifo, pero se diferencian sólo en la línea en que se imprimen. En tales casos, se usa un número añadido al nombre para enumerar dichas claves, numerado desde la línea inferior hasta la superior. Aún así, puede forzar manualmente que se escriba un glifo de clave sobre una línea arbitraria, como se encuentra descrito en [Clave], página 13. La nota impresa a la derecha de cada clave en la columna de los ejemplos denota la situación del Do central (c') con respecto a dicha clave.

Petrucchi usaba claves de Do que tenían barras verticales en el lado izquierdo en un equilibrio variable, dependiendo de la línea de la pauta en que se imprimían.

Descripción	Claves posibles	Ejemplo
clave de Do, mensural	<code>mensural-c1</code> , <code>mensural-c2</code> , <code>mensural-c3</code> , <code>mensural-c4</code>	
clave de Fa, mensural	<code>mensural-f</code>	
clave de Sol, mensural	<code>mensural-g</code>	
clave de Do, neomensural	<code>neomensural-c1</code> , <code>neomensural-c2</code> , <code>neomensural-c3</code> , <code>neomensural-c4</code>	
claves de Do en el estilo de Petrucci, para su uso en distintas líneas de la pauta (el ejemplo muestra la clave de Do en segunda)	<code>petrucci-c1</code> , <code>petrucci-c2</code> , <code>petrucci-c3</code> , <code>petrucci-c4</code> , <code>petrucci-c5</code>	
clave de Fa en el estilo de Petrucci	<code>petrucci-f</code>	
clave de Sol en el estilo de Petrucci	<code>petrucci-g</code>	

Véase también

Referencia de la notación: [Clave], página 13.

Advertencias y problemas conocidos

La clave de Sol mensural está asignada a la clave de Sol de Petrucci.

Indicaciones de compás de la música mensural


Los símbolos de mensuración (que son algo similar, pero no exactamente igual que las indicaciones de compás) están contemplados de forma limitada. Los glifos están configurados de forma fija para determinadas fracciones de tiempo. En otras palabras, para obtener un símbolo de mensuración determinado con la instrucción `\time n/m`, se tienen que escoger n y m según la siguiente tabla

<code>\time 4/4</code>	<code>\time 6/4</code>	<code>\time 2/2</code>	<code>\time 6/8</code>

<code>\time 3/2</code>	<code>\time 3/4</code>	<code>\time 9/4</code>	<code>\time 9/8</code>

<code>\time 4/8</code>	<code>\time 2/4</code>

Utilice la propiedad `style` del elemento gráfico `TimeSignature` para seleccionar las indicaciones de compás de la música antigua. Los estilos contemplados son `neomensural` y `mensural`. La tabla anterior utiliza el estilo `neomensural`. Los ejemplos siguientes muestran las diferencias que existen entre los estilos:



Véase también

Referencia de la notación: [\[Indicación de compás\]](#), página 54 ofrece una introducción general al uso de las indicaciones de compás.

Advertencias y problemas conocidos

Las relaciones de duración de las notas no se modifican cuando cambia la indicación de compás. Por ejemplo, la razón de 1 breve = 3 semibreves (*tempus perfectum*) se debe hacer a mano mediante el establecimiento de

```
breveTP = #(ly:make-duration -1 0 3 2)
...
{ c\breveTP f1 }
```

Esto fija un valor para `breveTP` de $3/2$ multiplicado por $2 = 3$ veces una redonda.

Los símbolos `mensural68alt` y `neomensural68alt` (alternativos al símbolo de $6/8$) no se puede seleccionar directamente con `\time`. En su lugar, utilice `\markup {\musicglyph {"timesig.mensural68alt"}}`.

Cabezas de nota de la música mensural

Para la notación antigua, se puede elegir un estilo de cabezas de notas distinto al **default** (estilo predeterminado). Esto se consigue estableciendo la propiedad **style** del objeto **NoteHead** a los valores **baroque**, **neomensural**, **mensural** o **petrucci**.

El estilo **baroque** se diferencia del estilo predeterminado **default** en que:


- Proporciona una cabeza de nota para la **maxima**, y
- Usa una forma cuadrada para las cabezas de **\breve**.

Los estilos **neomensural**, **mensural** y **petrucci** se diferencian del estilo **baroque** en que:

- Usan cabezas romboidales para las semibreves y todas las notas más cortas, y
- Centran las plicas sobre las cabezas.

El ejemplo siguiente muestra el estilo **petrucci**:

```
\set Score.skipBars = ##t
\autoBeamOff
\override NoteHead #'style = #'petrucci
a'\maxima a'\longa a'\breve a'1 a'2 a'4 a'8 a'16 a'
```



Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.7 \[Estilos de cabezas de nota\]](#), página 494 ofrece una visión de conjunto sobre la totalidad de los estilos de cabeza disponibles.

Corchetes de la música mensural

Utilice la propiedad **flag-style** del elemento gráfico **Stem** para seleccionar los corchetes de estilo antiguo. Aparte del estilo de corchete por defecto **default**, sólo está contemplado el estilo **mensural**

```
\override Stem #'flag-style = #'mensural
\override Stem #'thickness = #1.0
\override NoteHead #'style = #'mensural
\autoBeamOff
c'8 d'8 e'8 f'8 c'16 d'16 e'16 f'16 c'32 d'32 e'32 f'32 s8
c''8 d''8 e''8 f''8 c''16 d''16 e''16 f''16 c''32 d''32 e''32 f''32
```



Observe que la bandera más interna de cada uno de los corchetes mensurales siempre se alinea verticalmente con una línea de la pauta.

No existe un estilo particular de corchete para la notación neo-mensural ni Petrucci. No existen corchetes en la notación del canto gregoriano.

Advertencias y problemas conocidos

La unión de los corchetes antiguos a las plicas está ligeramente desviada.


La alineación vertical de cada uno de los corchetes con una línea de la pauta da por supuesto que las plicas siempre terminan exactamente encima o bien exactamente en el medio de dos líneas de la pauta. Esto puede no ser siempre cierto cuando se utilizan las posibilidades de disposición avanzadas de la notación clásica (que, de todas formas, por lo común se encuentra fuera del ámbito de la notación mensural).

Silencios de la música mensural

Utilice la propiedad `style` del elemento gráfico `Rest` para seleccionar silencios antiguos. Los estilos contemplados son `classical`, `neomensural` y `mensural`. `classical` se diferencia del estilo por defecto `default` solamente en que el silencio de negra parece un silencio de corchea invertido horizontalmente. Los estilos `mensural` y `neomensural` reproducen el aspecto de los silencios de los manuscritos y ediciones impresas de hasta el s.XVI.

El ejemplo siguiente muestra los estilos `mensural` y `neomensural`:

```
\set Score.skipBars = ##t
\override Rest #'style = #'classical
r\longa^"classical" r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s \break
\override Rest #'style = #'mensural
r\longa^"mensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16 s \break
\override Rest #'style = #'neomensural
r\longa^"neomensural" r\breve r1 r2 r4 r8 r16
```



No existen silencios de fusa y semifusa específicos para los estilos `mensural` ni `neo-mensural`. En su lugar se tomarán los silencios del estilo predeterminado.

Consulte [Sección “Ancient notation” in *Fragmentos de código*](#) para ver un cuadro de todos los silencios.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Silencios\]](#), [página 46](#) ofrece una introducción general al uso de los silencios.

Alteraciones y armaduras de la música mensural

El estilo `mensural` ofrece unos símbolos de sostenido y bemol distintos de los del estilo predeterminado. Si se solicita, el símbolo de becuadro se extrae del estilo `vaticana`.

mensural

♭ ✖

El estilo de las alteraciones y de la armadura de la tonalidad se controlan a través de la propiedad `glyph-name-alist` de los elementos gráficos `Accidental` y `KeySignature`, respectivamente; p.ej.:

```
\override Staff.Accidental #'glyph-name-alist = #alteration-mensural-glyph-name-alist
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.1 \[Alturas\]](#), página 1, [\[Alteraciones accidentales\]](#), página 5 y [\[Alteraciones accidentales automáticas\]](#), página 21 proporcionan una introducción general al uso de las alteraciones. [\[Armadura de la tonalidad\]](#), página 17 ofrece una introducción general al uso de las armaduras de tonalidad.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature”](#) in [Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Alteraciones de anotación (*musica ficta*)

En la música europea de hasta aprox. 1600, se esperaba de los cantantes que alterasen cromáticamente ciertas notas según su propia iniciativa y de acuerdo a ciertas reglas. Esto recibe el nombre de *musica ficta*. En las transcripciones modernas, estas alteraciones accidentales se imprimen normalmente encima de la nota.

Están contempladas estas alteraciones sugeridas, y se pueden activar estableciendo `suggestAccidentals` al valor verdadero.

```
fis gis
\set suggestAccidentals = ##t
ais bis
```



Esto hará que se traten *todas* las alteraciones siguientes como *musica ficta* hasta que se desactive con `\set suggestAccidentals = ##f`. Una forma más práctica es usar `\once \set suggestAccidentals = ##t`, que puede incluso definirse como una forma breve muy conveniente:

```
ficta = { \once \set suggestAccidentals = ##t }
\score { \relative c''
  \new MensuralVoice {
    \once \set suggestAccidentals = ##t
    bes4 a2 g2 \ficta fis8 \ficta e! fis2 g1
  }
}
```



Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Accidental_engraver”](#) in [Referencia de Funcionamiento Interno](#), [Sección “AccidentalSuggestion”](#) in [Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Ligaduras mensurales blancas

Las ligaduras mensurales blancas están contempladas de forma limitada.


Para grabar ligaduras mensurales blancas, en el bloque layout o de diseño de página reemplace el grabador `Ligature_bracket_engraver` por el grabador `Mensural_ligature_engraver` en el contexto `Voice`:

```
\layout {
  \context {
    \Voice
    \remove Ligature_bracket_engraver
    \consists Mensural_ligature_engraver
  }
}
```

No existe ningún lenguaje de entrada adicional para describir la forma de una ligadura mensural blanca. Más bien la forma se determina exclusivamente a partir de la altura y duración de las notas comprendidas. Si bien este enfoque podría hacer que un usuario con poca experiencia tardase un tiempo en acostumbrarse a él, tiene la gran ventaja de que toda la información musical de la ligadura se conoce internamente. Esto no se requiere solamente para una salida MIDI correcta, sino que también permite la transcripción automática de las ligaduras.

Por ejemplo:

```
\score {
  \transpose c c' {
    \set Score.timing = ##f
    \set Score.defaultBarType = "empty"
    \override NoteHead #'style = #'neomensural
    \override Staff.TimeSignature #'style = #'neomensural
    \clef "petrucci-g"
    \[ c'\maxima g \]
    \[ d\longa c\breve f e d \]
    \[ c'\maxima d'\longa \]
    \[ e'1 a g\breve \]
  }
  \layout {
    \context {
      \Voice
      \remove Ligature_bracket_engraver
      \consists Mensural_ligature_engraver
    }
  }
}
```



Si no se sustituye el grabador `Ligature_bracket_engraver` por el `Mensural_ligature_engraver`, la misma música se transcribe de la siguiente manera:



Advertencias y problemas conocidos

El espaciado horizontal de las ligaduras es pobre.


2.9.4 Tipografiado del canto gregoriano

Al componer tipográficamente una pieza en notación de canto gregoriano, el grabador `Vaticana_ligature_engraver` selecciona automáticamente la cabeza adecuada de las figuras, de manera que no es necesario establecer explícitamente el estilo de las cabezas. A pesar de ello se puede establecer el estilo de las cabezas, p.ej.: a `vaticana_punctum` para producir neumas de punctum. De forma similar, el grabador `Mensural_ligature_engraver` construye ligaduras mensurales automáticamente. Consulte [\[Ligaduras\]](#), página 311 para ver cómo funcionan los grabadores de ligaduras.

Contextos del canto gregoriano

El contexto predefinido de voz `VaticanaVoiceContext` y el de pauta `VaticanaStaffContext` se pueden utilizar para grabar una pieza de canto gregoriano en el estilo de la Editio Vaticana. Estos contextos establecen a unos valores iniciales adecuados todas las propiedades relevantes de los contextos y de los objetos gráficos, de forma que pueda inmediatamente comenzar a escribir el canto en sí, como lo demuestra el siguiente fragmento:

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  <<
    \new VaticanaVoice = "cantus" {
      \[ c'\melisma c' \flexa a \]
      \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \]
      f \divisioMinima
      \[ f\melisma \pes a c' c' \pes d'\melismaEnd \]
      c' \divisioMinima \break
      \[ c'\melisma c' \flexa a \]
      \[ a \flexa \deminutum g\melismaEnd \] f \divisioMinima
    }
    \new Lyrics \lyricsto "cantus" {
      San- ctus, San- ctus, San- ctus
    }
  >>
}
```



San-ctus, San-ctus,










San-ctus

Claves de canto gregoriano

La tabla siguiente muestra todas las claves gregorianas contempladas a través de la instrucción `\clef`. Algunas de las claves usan el mismo glifo, pero se diferencian solamente en la línea en que se imprimen. En estos casos, para enumerar estas claves se usa un número a continuación del nombre de la clave, contando desde la línea inferior. Aún se puede forzar manualmente la composición tipográfica de un glifo de clave sobre una línea arbitraria, como se describe en

[Clave], página 13. La nota que se imprime a la derecha junto a cada una de las claves en la columna de los ejemplos, denota el Do central (c') respecto a dicha clave.

Descripción	Claves posibles	Ejemplo
Clave de Do, estilo Editio Vaticana	vaticana-do1, vaticana-do2, vaticana-do3	
Clave de Fa, estilo Editio Vaticana	vaticana-fa1, vaticana-fa2	
Clave de Do, estilo Editio Medicaea	medicaea-do1, medicaea-do2, medicaea-do3	
Clave de Fa, estilo Editio Medicaea	medicaea-fa1, medicaea-fa2	
Clave de Do, estilo hufnagel	hufnagel-do1, hufnagel-do2, hufnagel-do3	
Clave de Fa, estilo hufnagel	hufnagel-fa1, hufnagel-fa2	
Clave combinada de Do y Fa, estilo hufnagel	hufnagel-do-fa	

Véase también

Referencia de la notación: [Clave], página 13.

Alteraciones y armaduras de canto gregoriano

Están disponibles las alteraciones de los tres estilos gregorianos:

vaticana medicaea hufnagel

♭ ♯ ♭ ♭

Como se ve en el ejemplo, cada estilo no contempla todas las alteraciones. Al intentar acceder a una alteración que no está contemplada, LilyPond cambia a un estilo diferente.

El estilo de las alteraciones y las armaduras de tonalidad se controla a través de la propiedad `glyph-name-alist` de los grobs (objetos gráficos) *Sección “Accidental” in Referencia de Funcionamiento Interno* y *Sección “KeySignature” in Referencia de Funcionamiento Interno*, respectivamente; p.ej.:

```
\override Staff.Accidental #'glyph-name-alist = #alteration-mensural-glyph-name-alist
```

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.1 \[Alturas\]](#), [página 1](#), [\[Alteraciones accidentales\]](#), [página 5](#) y [\[Alteraciones accidentales automáticas\]](#), [página 21](#) dan una introducción general del uso de las alteraciones. [\[Armadura de la tonalidad\]](#), [página 17](#) ofrece una introducción general al uso de las armaduras de tonalidad.


Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature”](#) in [Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Divisiones

En la notación del canto gregoriano no existen silencios, sino [\[Divisiones\]](#), [página 322](#).

Una *divisio* (en plural: *divisiones*, que en latín significa ‘división’) es un símbolo del contexto del pentagrama que se usa para estructurar la música gregoriana en frases y secciones. El significado musical de *divisio minima*, *divisio maior* y *divisio maxima* se podrían caracterizar como una pausa corta, media y larga (respectivamente), algo así como las marcas de respiración de [\[Marcas de respiración\]](#), [página 107](#). El signo de *finalis* no sólo marca el final de un canto, sino que se usa también con frecuencia dentro de un único canto antifonal o responsorial para marcar el final de cada una de las secciones.

Para usar divisiones, incluya el archivo ‘gregorian.ly’. Contiene definiciones que podrá aplicar con tan sólo escribir `\divisioMinima`, `\divisioMaior`, `\divisioMaxima` y `\finalis` en los lugares adecuados de la entrada. Algunas ediciones usan *virgula* o *caesura* en vez de *divisio minima*. Por ello, ‘gregorian.ly’ define también las instrucciones `\virgula` y `\caesura`.



Instrucciones predefinidas






`\virgula`, `\caesura`, `\divisioMinima`, `\divisioMaior`, `\divisioMaxima`, `\finalis`.

Articulaciones del canto gregoriano

Además de los signos de articulación estándar que se hallan descritos en la sección [\[Articulaciones y ornamentos\]](#), [página 94](#), se proveen signos de articulación diseñados específicamente para utilizarlos con la notación en el estilo de la *Editio Vaticana*.

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  \new VaticanaVoice {
    \override TextScript #'font-family = #'typewriter
    \override TextScript #'font-shape = #'upright
    \override Script #'padding = #-0.1
    a\ictus_"ictus " \bar "" \break
    a\circulus_"circulus " \bar "" \break
    a\semicirculus_"semicirculus " \bar "" \break
    a\accentus_"accentus " \bar "" \break
    \[ a_"episema" \epistemInitium \pes b \flexa a b \epistemFinis \flexa a \]
```

}



Fragmentos de código: Sección “Ancient notation” in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Episema” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “EpisemaEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Episema_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Script” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “ScriptEvent” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “Script_engraver” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Ciertas articulaciones se colocan demasiado cerca verticalmente de las cabezas de nota correspondientes.

La línea episemática no se muestra en muchos casos. Si se presenta, el extremo derecho de la línea episemática se encuentra a menudo demasiado lejos hacia la derecha.

Puntos de aumentación (*morae*)

Los puntos de aumentación, llamados también *morae*, se escriben con la función musical `\augmentum`. Observe que `\augmentum` está programado como una función musical unaria y no como un prefijo de cabeza. Se aplica solamente a la expresión musical que sigue inmediatamente. Esto es, `\augmentum \virga c` no tendrá ningún efecto visible. En su lugar, escriba `\virga \augmentum c` o `\augmentum {\virga c}`. Tenga en cuenta también que puede escribir `\augmentum {a g}` como abreviatura de `\augmentum a \augmentum g`.

```
\include "gregorian.ly"
\score {
  \new VaticanaVoice {
    \[ \augmentum a \flexa \augmentum g \]
    \augmentum g
  }
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Marcas de respiración\]](#), página 107.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “BreathingSign” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Fragmentos de código: [Sección “Ancient notation” in Fragmentos de código](#).

Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos

La notación de neumas cuadrados gregorianos está contemplada de forma limitada (siguiendo el estilo de la Editio Vaticana). El núcleo principal del conjunto de las ligaduras ya se pueden tipografiar, pero aún faltan aspectos esenciales para una composición tipográfica seria, como (entre otros) la alineación horizontal de varias ligaduras, la alineación de la letra y un correcto manejo de las alteraciones accidentales.

Se habilita el soporte de los neumas gregorianos por medio de la inclusión con `\include` del archivo "gregorian.ly" al principio del archivo. Esto hace que estén disponibles una cierta cantidad de instrucciones adicionales para producir los símbolos de los neumas que se usan en la notación de canto llano.

Las cabezas de las notas se pueden *modificar* y/o *unir*.

- La forma de la cabeza se puede modificar *precediendo* el nombre de la nota con una cualquiera de las instrucciones siguientes: `\virga`, `\strophæ`, `\inclinatum`, `\auctum`, `\descendens`, `\ascendens`, `\oriscus`, `\quilisma`, `\deminutum`, `\cavum`, `\linea`.
- Las ligaduras hablando en propiedad, (es decir, notas unidas), se producen escribiendo una de las instrucciones de unión `\pes` o `\flexa`, para el movimiento ascendente y descendente, respectivamente, *intercaladas* entre las notas que se han de unir.

Una nota sin modificaciones produce un *punctum*. Todos los demás neumas, incluso los neumas de una nota con forma distinta como la *virga*, se consideran en principio como ligaduras y por ello se deben escribir dentro de `\[...]`.

Neumas de una nota:

- El *punctum* es la forma básica de nota (en el estilo *Vaticana*: un cuadrado con una ligera curvatura a modo de excelencia tipográfica). Además del *punctum* normal, están el *punctum inclinatum*, oblicuo, producido con el prefijo `\inclinatum`. El *punctum* normal se puede modificar con `\cavum`, que produce una nota vacía, y `\linea`, que traza líneas verticales a ambos lados de la nota.
- La *virga* tiene una plica descendente en el lado derecho. Se produce mediante el modificador `\virga`.

Ligaduras

A diferencia de casi todos los otros sistemas de notación de neumas, el aspecto tipográfico de las ligaduras no viene dictado directamente por las instrucciones de la entrada, sino que sigue unas convenciones que dependen del significado musical. Por ejemplo, una ligadura de tres notas con la forma musical bajo-alto-bajo, como `\[a \pes b \flexa g \]`, produce un Torculus que consiste en tres cabezas de Punctum, mientras que la forma alto-bajo-alto, como `\[a \flexa g \pes b \]`, produce un Porrectus con una forma de flexa curvada y una sola cabeza de Punctum. No existe ninguna instrucción para tipografiar explícitamente la forma de flexa curvada; la decisión de cuándo tipografiar una forma de flexa curvada está basada en la entrada musical. La idea de este enfoque es separar los aspectos musicales de la entrada, del estilo de notación de la salida. De esta forma, la misma entrada se puede reutilizar para tipografiar la misma música en un estilo diferente de notación de canto gregoriano.

Neumas licuescentes

Otra categoría fundamental de notas en el canto gregoriano es la de los llamados neumas licuescentes. Se utilizan bajo ciertas circunstancias al final de una sílaba que acaba en una letra ‘licuescente’, es decir, consonantes sonoras que pueden tener una altura tonal, (nasales, l, r, v, j, y sus diptongos equivalentes). Así, los neumas licuescentes nunca se utilizan aisladamente (aunque se pueden producir algunos de ellos), y siempre están al final de una ligadura.

Los neumas licuescentes se representan gráficamente de dos formas distintas más o menos intercambiables: con una nota pequeña o ‘girando’ la nota principal hacia arriba o hacia abajo. La primera forma se produce haciendo un **pes** o una **flexa** normales y modificando la forma de la segunda nota: `\[a \pes \deminutum b \]`, mientras que la segunda se hace modificando la forma de un neuma de una nota con `\auctum` y uno de los generadores de dirección `\descendens` o `\ascendens`, p.ej. `\[\auctum \descendens a \]`.

Símbolos especiales

Hay una tercera categoría de símbolos que se hace a partir de un pequeño número de símbolos que tienen un significado especial (que, por cierto, casi siempre se conocen sólo vagamente): el *quilisma*, el *oriscus* y el *strophicus*. Todos ellos se producen anteponiendo al nombre de la nota el modificador correspondiente, `\quilisma`, `\oriscus` o `\strophica`.



Dentro de los delimitadores de ligadura `\[y \]`, se pueden acumular prácticamente cualquier cantidad de cabezas de nota para formar una sola ligadura, y los prefijos de cabeza como `\pes`, `\flexa`, `\virga`, `\inclinatum`, etc. se pueden mezclar libremente. El uso del conjunto de reglas que subyace a la construcción de ligaduras en la tabla anterior está consecuentemente extrapolada. De esta manera se pueden crear un número infinito de ligaduras distintas.











Observe que el uso de esos símbolos en la propia música sigue ciertas reglas que LilyPond no comprueba. P.ej., el *quilisma* siempre es la nota intermedia de una ligadura ascendente, y suele caer sobre un intervalo de semitono, pero es perfectamente posible, si bien incorrecto, hacer un quilisma de una nota.

Además de los símbolos de nota, el archivo `gregorian.ly` define también las instrucciones `\versus`, `\responsum`, `\ij`, `\iij`, `\IJ` y `\IIJ`, que producen los caracteres correspondientes, p.ej. para utilizarlos en la letra, como marcas de sección, etc. Estas instrucciones utilizan caracteres de Unicode especiales y sólo funcionan si se usa una fuente tipográfica que los contemple.

La tabla siguiente muestra un conjunto limitado, pero representativo, de ligaduras gregorianas, junto a los fragmentos de código que las producen. La tabla está basada en la tabla de neumas extendidos del segundo volumen del *Antiphonale Romanum* (*Liber Hymnarius*), publicado en 1983 por los monjes de Solesmes. La primera columna da el nombre de la ligadura, con la forma principal en tipo negrita y las formas licuescentes en cursiva. La tercera forma muestra el fragmento de código que produce dicha ligadura, utilizando Sol, La y Si como alturas de ejemplo.

Neumas de una nota

Formas Básica y <i>Licuescente</i>	Salida	Código de LilyPond
Punctum		<code>\[b \]</code>
		<code>\[\cavum b \]</code>

		<code>\[\linea b \]</code>
<i>Punctum Auctum Ascendens</i>		<code>\[\auctum \ascendens b \]</code>
<i>Punctum Auctum Descendens</i>		<code>\[\auctum \descendens b \]</code>
Punctum inclinatum		<code>\[\inclinatum b \]</code>
<i>Punctum Inclinatum Auctum</i>		<code>\[\inclinatum \auctum b \]</code>
<i>Punctum Inclinatum Parvum</i>		<code>\[\inclinatum \deminutum b \]</code>
Virga		
Ligaduras de dos notas		
Clivis vel Flexa		<code>\[b \flexa g \]</code>
<i>Clivis Aucta Descendens</i>		<code>\[b \flexa \auctum \descendens g \]</code>
<i>Clivis Aucta Ascendens</i>		<code>\[b \flexa \auctum \ascendens g \]</code>

Cephalicus

\[b \flexa \deminutum g \]

**Podatus o Pes**

\[g \pes b \]

*Pes Auctus Descendens*

\[g \pes \auctum \descendens b \]

*Pes Auctus Ascendens*

\[g \pes \auctum \ascendens b \]

*Epiphonus*

\[g \pes \deminutum b \]

*Pes Initio Debilis*

\[\deminutum g \pes b \]

*Pes Auctus Descendens Initio Debilis*

\[\deminutum g \pes \auctum \descendens b \]

**Ligaduras de varias notas****Torculus**

\[a \pes b \flexa g \]

*Torculus Auctus Descendens*

\[a \pes b \flexa \auctum \descendens g \]



Torculus Deminutus

$\backslash[a \backslash pes b \backslash flexa \backslash deminutum g \backslash]$



Torculus Initio Debilis

$\backslash[\backslash deminutum a \backslash pes b \backslash flexa g \backslash]$



Torculus Auctus Descendens Initio Debilis

$\backslash[\backslash deminutum a \backslash pes b \backslash flexa \backslash auctum \backslash descendens g \backslash]$



Torculus Deminutus Initio Debilis

$\backslash[\backslash deminutum a \backslash pes b \backslash flexa \backslash deminutum g \backslash]$



Porrectus

$\backslash[a \backslash flexa g \backslash pes b \backslash]$



Porrectus Auctus Descendens

$\backslash[a \backslash flexa g \backslash pes \backslash auctum \backslash descendens b \backslash]$



Porrectus Deminutus

$\backslash[a \backslash flexa g \backslash pes \backslash deminutum b \backslash]$



Climacus

$\backslash[\backslash virga b \backslash inclinatum a \backslash inclinatum g \backslash]$



Climacus Auctus

$\backslash[\backslash virga b \backslash inclinatum a \backslash inclinatum \backslash auctum g \backslash]$



Climacus Deminutus

$$\backslash[\backslash virga b \backslash inclinatum a \\ \backslash inclinatum \backslash deminutum g \backslash]$$
Scandicus

$$\backslash[\backslash g \backslash pes a \backslash virga b \backslash]$$
Scandicus Auctus Descendens

$$\backslash[\backslash g \backslash pes a \backslash pes \backslash auctum \\ \backslash descendens b \backslash]$$
Scandicus Deminutus

$$\backslash[\backslash g \backslash pes a \backslash pes \backslash deminutum b \backslash]$$
Símbolos especiales**Quilisma**

$$\backslash[\backslash g \backslash pes \backslash quilisma a \backslash pes b \backslash]$$
Quilisma Pes Auctus Descendens

$$\backslash[\backslash quilisma g \backslash pes \backslash auctum \\ \backslash descendens b \backslash]$$
Oriscus

$$\backslash[\backslash oriscus b \backslash]$$
Pes Quassus

$$\backslash[\backslash oriscus g \backslash pes \backslash virga b \backslash]$$
Pes Quassus Auctus Descendens

$$\backslash[\backslash oriscus g \backslash pes \backslash auctum \\ \backslash descendens b \backslash]$$

Salicus		<code>\[g \oriscus a \pes \virga b \]</code>
<i>Salicus Auctus Descendens</i>		<code>\[g \oriscus a \pes \auctum \descendens b \]</code>
(Apo)stroph		<code>\[\stroph a b \]</code>
<i>Stroph Aucta</i>		<code>\[\stroph a \auctum b \]</code>
Bistroph		<code>\[\stroph a b \stroph a b \]</code>
Tristroph		<code>\[\stroph a b \stroph a b \stroph a b \]</code>
<i>Trigonus</i>		<code>\[\stroph a b \stroph a b \stroph a a \]</code>

Instrucciones predefinidas

Están contemplados los siguientes prefijos de cabeza: `\virga`, `\stroph`, `\inclinatum`, `\auctum`, `\descendens`, `\ascendens`, `\oriscus`, `\quilisma`, `\deminutum`, `\cavum`, `\linea`.

Se pueden acumular los prefijos de cabeza, aunque con ciertas restricciones. Por ejemplo, se pueden aplicar `\descendens` o `\ascendens` a una cabeza, pero no los dos a la misma cabeza.

Se pueden ligar dos cabezas adyacentes con las instrucciones infijas `\pes` y `\flexa` para una línea melódica ascendente y descendente, respectivamente.

Utilice la función musical unaria `\augmentum` para añadir puntos de augmentum.

Advertencias y problemas conocidos

Cuando aparece un punto de `\augmentum` al final de la última pauta dentro de una ligadura, a veces se posiciona defectuosamente en el sentido vertical. Para rodear el problema, escriba una nota adicional de salto (p.ej. `s8`) como última nota de la pauta.

`\augmentum` debería estar implementado como un prefijo de cabeza en vez de una función musical unaria, de forma que `\augmentum` se pudiera entremezclar con los prefijos de cabeza en un orden arbitrario.

2.9.5 Trabajar con música antigua - escenarios y soluciones

El trabajo con música antigua implica con frecuencia tareas adicionales que difieren considerablemente de la notación moderna para la que se diseñó LilyPond. En el resto de esta sección se perfilan unos cuantos escenarios típicos, con sugerencias de soluciones. Entre ellos están los siguientes:

- cómo hacer incipits (o sea, material a modo de prefacio que indica cómo era el original) a las transcripciones modernas de música mensural;
- cómo conseguir el diseño *Mensurstriche* que se usa con frecuencia para las transcripciones modernas de música polifónica;
- cómo transcribir canto gregoriano en notación moderna;
- cómo generar notación antigua y moderna a partir de la misma fuente.

Incipits


Continuará...

Disposición tipo «Mensurstriche»

Mensurstriche ('líneas de mensuración') es el término aceptado para las barras de compás que se trazan entre los pentagramas de un sistema pero no dentro de los propios pentagramas. Es una forma común de preservar el aspecto visual de las duraciones del original, es decir, sin tener que dividir las notas sincopadas en las barras de compás, y al mismo tiempo ofrecer la ayuda orientativa que proporcionan las barras de compás.

La disposición «mensurstriche» en que las líneas divisorias no están dibujadas sobre los pentagramas, sino entre ellos, se puede conseguir con un `StaffGroup` en vez de un `ChoirStaff`. La línea divisoria sobre los pentagramas se borra estableciendo la propiedad `transparent`.

```
global = {
  \override Staff.BarLine #'transparent = ##t
  s1 s
  % the final bar line is not interrupted
  \revert Staff.BarLine #'transparent
  \bar "|."
}
\new StaffGroup \relative c'' {
  <<
    \new Staff { << \global { c1 c } >> }
    \new Staff { << \global { c c } >> }
  >>
}
```



Transcripción de canto gregoriano

El canto gregoriano se puede transcribir a notación moderna con ciertos trucos sencillos.

Plicas. Todas las plicas se pueden eliminar de una vez retirando el grabador `Stem_engraver` del contexto de voz:

```
\layout {
  ...
  \context {
    \Voice
    \remove "Stem_engraver"
  }
}
```

Sin embargo, en ciertos estilos de transcripción, se usan plicas de forma ocasional, por ejemplo para indicar la transición a partir de un recitativo monotónico a un gesto melódico fijo. En estos casos podemos usar bien `\override Stem #'transparent = ##t` o bien `\override Stem #'length = #0`, y restaurar la plica cuando se necesite con el correspondiente `\once \override Stem #'transparent = ##f` (véase el ejemplo de abajo).

Compás. Para el canto no medido, existen diversas alternativas.

Se puede eliminar el grabador `Time_signature_engraver` del contexto de `Staff` sin ningún efecto secundario negativo. La alternativa, que es hacer transparente la indicación de compás, deja un espacio en blanco en la partitura, pues la indicación invisible sigue ocupando un espacio.

En muchos casos da un buen resultado `\set Score.timing = ##f`. Otra alternativa es utilizar `\CadenzaOn` y `\CadenzaOff`.

Para quitar las barras de compás, el enfoque radical consiste en retirar (mediante la instrucción `\remove`) el grabador `Bar_engraver` del contexto de pentagrama `Staff`. Una vez más, en vez de ello podemos usar `\override BarLine #'transparent = ##t` si se necesita ocasionalmente una barra de compás.

Un tipo de transcripción muy común es el canto de recitativo, en el que la nota repetida se indica con una breve. Se puede tratar el texto del tono de recitativo de dos maneras. Podemos ponerlo como una sola sílaba alineada por la izquierda:

```
\include "gregorian.ly"
chant = \relative c' {
  \clef "G_8"
  c\breve c4 b4 a c2 c4 \divisioMaior
  c\breve c4 c f, f \finalis
}


verba = \lyricmode {
  \once \override LyricText #'self-alignment-X = #-1
  "Noctem quietam et" fi -- nem per -- fec -- tum
  \once \override LyricText #'self-alignment-X = #-1
  "concedat nobis Dominus" om -- ni -- po -- tens.
}

\score {
  \new Staff <<
  \new Voice = "melody" \chant
  \new Lyrics = "one" \lyricsto melody \verba
  >>
  \layout {
    \context {
```

```

\Staff
\remove "Time_signature_engraver"
\remove "Bar_engraver"
\override Stem #'transparent = ##t
}
}
}

```



Esto funciona bien en la medida en que el texto no comprenda un salto de línea. Si es el caso, una alternativa sería añadir notas ocultas a la partitura, en combinación con cambios en la visibilidad de las plicas:

```

\include "gregorian.ly"
chant = \relative c' {
  \clef "G_8"
  \set Score.timing = ##f
  c\breve \override NoteHead #'transparent = ##t c c c c c
  \revert NoteHead #'transparent
  \override Stem #'transparent = ##f \stemUp c4 b4 a
  \override Stem #'transparent = ##t c2 c4 \divisioMaior
  c\breve \override NoteHead #'transparent = ##t c c c c c c c
  \revert NoteHead #'transparent c4 c f, f \finalis
}

verba = \lyricmode {
  No -- ctem qui -- e -- tam et fi -- nem per -- fec -- tum
  con -- ce -- dat no -- bis Do -- mi -- nus om -- ni -- po -- tens.
}

\score {
  \new Staff <<
    \new Voice = "melody" \chant
    \new Lyrics \lyricsto "melody" \verba
  >>
  \layout {
    \context {
      \Staff
      \remove "Time_signature_engraver"
      \override BarLine #'transparent = ##t
      \override Stem #'transparent = ##t
    }
  }
}

```





Antigua y moderna desde la misma fuente

Continuará...

Marcado editorial

Continuará...

2.10 Músicas del mundo

El propósito de esta sección es remarcar los problemas de notación que son de relevancia a las tradiciones musicales distintas a la occidental.

2.10.1 Música árabe

Esta sección destaca asuntos relativos a la música árabe.

Referencias para música árabe

La música árabe ha sido principalmente una tradición oral hasta el momento. Cuando se transcribe la música, se suele hacer en la forma de un esbozo sobre el que los intérpretes deben improvisar ampliamente. En una medida creciente, se está adoptando la notación occidental con ciertas variantes para preservar y transmitir la música árabe.

Algunos elementos de la notación musical occidental como la transcripción de acordes o las particellas independientes, no se necesitan para tipografiar las piezas árabes, más tradicionales. Sin embargo hay ciertos problemas, como la necesidad de indicar intervalos que tienen una medida intermedia entre el semitono y el tono, además de los intervalos mayores y menores de la música occidental. También existe la necesidad de agrupar e indicar los numerosos maqams (modos) que forman parte de la música árabe.

Por lo general la notación musical árabe no trata de indicar con precisión los elementos microtonales que se encuentran presentes en la práctica musical.

Son de relevancia para la música árabe ciertos asuntos que se encuentran cubiertos en otras partes del manual:

- Los nombres de las notas y sus alteraciones (entre ellos, cuartos de tono) se pueden realizar como se estudia en [\[Nombres de las notas en otros idiomas\]](#), página 7.
- Las armaduras adicionales también pueden realizarse como se describe en [\[Armadura de la tonalidad\]](#), página 17.
- Los compases complejos pueden requerir agrupaciones manuales de las notas tal y como se describe en [\[Barras manuales\]](#), página 72.
- Los *takasim* o improvisaciones libres desde el punto de vista rítmico se pueden escribir omitiendo las barras de compás como aparece en [\[Música sin compasear\]](#), página 57.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Nombres de las notas en otros idiomas\]](#), página 7, [\[Armadura de la tonalidad\]](#), página 17, [\[Barras manuales\]](#), página 72.

Fragmentos de código: [Sección “World music” in Fragmentos de código](#).

Nombres de nota árabes

Los nombres árabes tradicionales de las notas pueden llegar a ser bastante largos y no son adecuados para la escritura musical, y por ello no se utilizan. Los nombres ingleses de las notas no son muy familiares dentro de la educación musical árabe, por lo que en su lugar se utilizan los

nombres italo-franco-españoles o del solfeo (do, re, mi, fa, sol, la, si). También se pueden utilizar los modificadores (alteraciones), como se estudia en [\[Nombres de las notas en otros idiomas\]](#), página 7.

Por ejemplo, así es como puede ser la notación de la escala árabe *rast*:

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
  do re misb fa sol la sisb do sisb la sol fa misb re do
}
```



El símbolo del semi-bemol no coincide con el símbolo que se utiliza en la notación árabe. Se puede usar el símbolo `\dwn` definido en `arabic.ly` precediendo a un bemol como vía alternativa si es importante usar el símbolo árabe específico del semi-bemol. El aspecto del símbolo del semi-bemol dentro de la armadura no se puede alterar mediante este método.

```
\include "arabic.ly"
\relative do' {
  \set Staff.extraNatural = ##f
  dod dob dosd \dwn dob dobsb dodsd do do
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Nombres de las notas en otros idiomas\]](#), página 7.

Fragmentos de código: [Sección “World music” in Fragmentos de código.](#)

Armaduras de tonalidad árabes

Además de las armaduras de tonalidad mayores y menores, están definidas en `arabic.ly` las siguientes tonalidades: *bayati*, *rast*, *sikah*, *iraq* y *kurd*. Estas armaduras de tonalidad definen una pequeña cantidad de grupos de maqam, en contraste con los numerosos maqams que son de uso común.

En general, un maqam usa la armadura de su grupo o la de un grupo vecino, y las alteraciones que difieren se van marcando a lo largo de la música.

Por ejemplo, para indicar la armadura de una pieza en el maqam muhayer:

```
\key re \bayati
```

Aquí, *re* es la altura predeterminada del maqam muhayer, y *bayati* es el nombre del maqam básico dentro del grupo.

Al tiempo que la armadura indica el grupo, el título suele indicar el maqam específico, y así en este ejemplo el nombra del maqam muhayer debe aparecer en el título.

Se pueden indicar de la misma forma otros maqams dentro del mismo grupo bayati, como aparece en la tabla a continuación: bayati, hussaini, saba y ushaq. Todos ellos son variantes del maqam básico y más común dentro del grupo, que es bayati. Normalmente se diferencian del maqam básico en su tetracordo superior, o en ciertos detalles de discurso que no cambian su naturaleza fundamental como parientes.

El otro maqam del grupo (Nawa) se relaciona con el bayati a través de una modulación que se indica en la tabla entre paréntesis para aquellos maqams que son modulaciones de su maqam básico. Los maqams árabes admiten sólo modulaciones limitadas, a causa de la naturaleza de los instrumentos musicales árabes. El Nawa se puede indicar de la siguiente forma:

```
\key sol \bayati
```

En la música árabe, el mismo término que se utiliza para indicar un grupo de maqam, como bayati, es también un maqam que normalmente es el más importante del grupo, y podemos verlo como el maqam básico.

A continuación presentamos una posibilidad de agrupación que asigna los maqams más comunes a armaduras de tonalidad:

grupo de maqam	tono	final	otros maqams del grupo (final)
ajam	major	sib	jaharka (fa)
bayati	bayati	re	hussaini, muhayer, saba, ushaq, nawa (sol)
hijaz	kurd	re	shahnaz, shad arban (sol), hijazkar (do)
iraq	iraq	sisb	-
kurd	kurd	re	hijazkar kurd (do)
nahawand	minor	do	busalik (re), farah faza (sol)
nakriz	minor	do	nawa athar, hisar (re)
rast	rast	do	mahur, yakah (sol)
sikah	sikah	misb	huzam

Fragmentos de código seleccionados

Armaduras de tonalidad no tradicionales

La muy utilizada instrucción `\key` establece la propiedad `keySignature` property, dentro del contexto `Staff`.

Para crear armaduras de tonalidad no estándar, ajuste esta propiedad directamente. El formato de esta instrucción es una lista:

```
\set Staff.keySignature = #`(((octava . paso) . alteración) ((octava . paso) . alteración) ...)
```

donde, para cada elemento dentro de la lista, `octava` especifica la octava (siendo cero la octava desde el Do central hasta el Si por encima), `paso` especifica la nota dentro de la octava (cero significa Do y 6 significa Si), y `alteración` es `,SHARP`, `,FLAT`, `,DOUBLE-SHARP` etc. (observe la coma precedente.)

De forma alternativa, para cada elemento de la lista el uso del formato más conciso (`paso . alteración`) especifica que la misma alteración debe estar en todas las octavas.

He aquí un ejemplo de una posible armadura para generar una escala exátona:

```
\relative c' {
  \set Staff.keySignature = #`(((0 . 6) . ,FLAT)
                                ((0 . 5) . ,FLAT)
                                ((0 . 3) . ,SHARP))

  c4 d e fis
  aes4 bes c2
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [\[Armadura de la tonalidad\]](#), página 17.

Manual de aprendizaje: [Sección “Alteraciones accidentales y armaduras”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “KeySignature”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Fragmentos de código: [Sección “World music”](#) in *Fragmentos de código*, [Sección “Pitches”](#) in *Fragmentos de código*.

Indicaciones de compás árabes

Ciertas formas clásicas de música árabe y turca como el *Semai* utilizan compases poco comunes como el 10/8. Ello puede derivar en una agrupación automática de las notas muy distinta a la de las partituras impresas existentes, donde las notas pueden no estar agrupadas sobre el pulso, sino de una forma difícil de emular ajustando el barrado automático. Este comportamiento se puede sobrescribir desactivando el barrado automático e indicándolo manualmente. Cuando no es problema la coincidencia con partituras impresas existentes, aún podemos ajustar el comportamiento del barrado y/o utilizar compases compuestos.

Fragmentos de código seleccionados

Indicaciones de compases compuestos

Las indicaciones de compás poco frecuentes como “5/8” se pueden ejecutar como compases compuestos (p.ej. “3/8 + 2/8”), que combinan dos o más metros diferentes. LilyPond puede hacer la música de este tipo fácil de leer e interpretar, imprimiendo explícitamente las indicaciones de compás compuesto y adaptando el comportamiento automático de las barras (también se pueden añadir indicaciones gráficas de la agrupación de compases; véase el fragmento de código apropiado en la base de datos).

```
#(define ((compound-time one two num) grob)
  (grob-interpret-markup grob
    (markup #:override '(baseline-skip . 0) #:number
      (:line ((#:column (one num))
        #:vcenter "+"
        (:column (two num)))))))

\relative c' {
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = #(compound-time "2" "3" "8")
  \time 5/8
  \override BeamSettings #'Staff #'(5 . 8) #'end
  #'((* . (2 3)))
  c8 d e fis gis
  c8 fis, gis e d
  c8 d e4 gis8
}
```




Improvisación de música árabe

Para las improvisaciones o *taqasim* que son libres durante unos momentos, se puede omitir la indicación de compás y se puede usar `\cadenzaOn`. Podría ser necesario ajustar el estilo de

alteraciones accidentales, porque la ausencia de líneas divisorias hará que la alteración aparezca una sola vez. He aquí un ejemplo de cómo podría ser el comienzo de una improvisación *hijaz*:

```
\include "arabic.ly"

\relative sol' {
  \key re \kurd
  #(set-accidental-style 'forget)
  \cadenzaOn
  sol4 sol sol sol fad mib sol1 fad8 mib re4. r8 mib1 fad sol
}
```



Véase también

Referencia de la notación: [Barras manuales], página 72, [Barras automáticas], página 65, [Música sin compasear], página 57, [Alteraciones accidentales automáticas], página 21, [Establecer el comportamiento de las barras automáticas], página 67, [Indicación de compás], página 54.

Fragmentos de código: Sección “World music” in *Fragmentos de código*.

Ejemplo de música árabe

A continuación aparece una plantilla que emplea también el comienzo de un Semai turco muy común en la educación musical árabe con el objeto de ilustrar algunas de las peculiaridades de la notación árabe, como los intervalos intermedios y los modos poco usuales que tratamos en esta sección.

```
\include "arabic.ly"
\score {
  \relative re' {
    \set Staff.extraNatural = ##f
    \set Staff.autoBeaming = ##f
    \key re \bayati
    \time 10/8

    re4 re'8 re16 [misb re do] sisb [la sisb do] re4 r8
    re16 [misb do re] sisb [do] la [sisb sol8] la [sisb] do [re] misb
    fa4 fa16 [misb] misb8. [re16] re8 [misb] re [do] sisb
    do4 sisb8 misb16 [re do sisb] la [do sisb la] la4 r8
  }
  \header {
    title = "Semai Muhayer"
    composer = "Jamil Bek"
  }
}
```





Véase también

Fragmentos de código: [Sección “World music” in *Fragmentos de código*](#).

Lecturas adicionales sobre música árabe

1. *The music of the Arabs*, de Habib Hassan Touma [Amadeus Press, 1996], contiene un tratado de los maqams y sus formas de agrupación.

También existen varios sitios web que explican los maqams, y algunos de ellos ofrecen ejemplos de audio, como:

- <http://www.maqamworld.com/>
- <http://www.turath.org/>

Existen ciertas variantes en los detalles sobre la forma en que se agrupan los maqams, a pesar del relativo acuerdo existente acerca de los criterios de agrupación de maqams en función de los tetracordos inferiores comunes, o por medio de la modulación.

2. No es completamente consistente, incluso a veces dentro del mismo texto, la forma en que se deben especificar las armaduras para los maqams concretos. Sin embargo, es usual utilizar una armadura por grupo, más que una armadura distinta para cada maqam concreto.

Varios métodos de los siguientes autores para el *Ud*, el laúd árabe, contienen ejemplos de composiciones turcas y árabes, principalmente.

- Charbel Rouhana
- George Farah
- Ibrahim Ali Darwish Al-masri

2.10.2 Música clásica de Turquía

Esta sección destaca los problemas de relevancia para la notación de la música clásica de Turquía.

Referencias para música clásica de Turquía

La música clásica de Turquía se desarrolló en el imperio Otomano durante un período aproximadamente contemporáneo con la música clásica de Europa, y se ha prolongado hasta los ss. XX y XXI como una viva y característica tradición con sus propias formas composicionales, teorías y estilos de interpretación. Entre sus características más sobresalientes está el uso de intervalos microtonales basados en ‘comas’ de $1/9$ de tono, a partir de los que se construyen las formas melódicas conocidas como *makam* (en plural *makamlar*).

Ciertos asuntos de relevancia respecto a la música clásica de Turquía se tratan en otras partes:

- Los nombres de las notas y las alteraciones se dan en [\[Nombres de las notas y alteraciones no occidentales\]](#), página 8.

Nombres de las notas en turco

Las notas en la música clásica de Turquía tienen tradicionalmente nombres únicos, y la base de las alturas sobre divisiones de $1/9$ de tono significan que los *makamlar* utilizan un conjunto de intervalos completamente diferente de las escalas y modos occidentales: *koma* ($1/9$ de tono), *eksik bakiye* ($3/9$), *bakiye* ($4/9$), *küçük mücenneb* ($5/9$), *büyük mücenneb* ($8/9$), *tanîni* (un tono) y *artık ikili* ($12/9$ ó $13/9$ de tono).

Desde el punto de vista de la notación moderna, es conveniente utilizar las notas occidentales (do, re, mi, ... ó c, d, e, ...) con alteraciones especiales que elevan o bajan las notas en intervalos de $1/9$, $4/9$, $5/9$ y $8/9$ de tono. Estas alteraciones están definidas en el archivo ‘*makam.ly*’ (para encontrar este archivo en su sistema, consulte [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual*](#)

de Aprendizaje). Se da una descripción más detallada en [Nombres de las notas y alteraciones no occidentales], página 8.

3 Entrada y salida generales

Esta sección trata de asuntos relacionados con la entrada y salida generales de LilyPond, más que con la notación específica.

3.1 Estructura del código de entrada

El formato principal de entrada para LilyPond son archivos de texto. Por convenio, el nombre de estos archivos termina en `.ly`.

3.1.1 Estructura de una partitura

Un bloque `\score` debe contener una expresión musical única delimitada por un par de llaves:

```
\score {
...
}
```


Nota: Sólo puede haber **una** expresión musical dentro del bloque `\score`, y **debe** estar encerrada entre llaves.

Esta expresión musical única puede tener cualquier tamaño, y puede contener otras expresiones musicales hasta cualquier grado de complejidad. Todos los siguientes ejemplos son expresiones musicales:

```
{ c'4 c' c' c' }
{
  { c'4 c' c' c' }
  { d'4 d' d' d' }
}
```



```
<<
  \new Staff { c'4 c' c' c' }
  \new Staff { d'4 d' d' d' }
>>
```



```
{
  \new GrandStaff <<
    \new StaffGroup <<
      \new Staff { \flute }
      \new Staff { \oboe }
    >>
    \new StaffGroup <<
      \new Staff { \violinI }
    >>
  >>
}
```

```

\new Staff { \violinII }
>>
>>
}

```

Los comentarios son una excepción a esta regla general (para ver otras excepciones, consulte [Sección 3.1.3 \[Estructura del archivo\], página 344](#)). Tanto los comentarios de una línea como los que están delimitados por `%{ .. %}` se pueden escribir en cualquier lugar dentro del archivo de entrada. Se pueden escribir dentro o fuera del bloque `\score`, y dentro o fuera de la expresión musical única dentro del bloque `\score`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Trabajar sobre los archivos de entrada”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “Explicación de las expresiones musicales”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “La partitura es una \(única\) expresión musical compuesta”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

3.1.2 Varias partituras en un libro

Un documento puede contener varias piezas de música y texto. Son ejemplos un libro de estudios o una parte orquestal con varios movimientos. Cada movimiento se introduce con un bloque `\score`:

```

\score {
  ..música..
}

```

y los textos se introducen con un bloque `\markup`:

```

\markup {
  ..texto..
}

```

Todos los movimientos y textos que aparecen en el mismo archivo `.ly` se tipografían normalmente en la forma de un solo archivo de salida.

```

\score {
  ..
}
\markup {
  ..
}
\score {
  ..
}

```

Sin embargo, si queremos varios archivos de salida a partir del mismo archivo `.ly`, podemos escribir varios bloques `\book`, donde cada uno de estos bloques `\book` dará como resultado un archivo de salida distinto. Si no especificamos ningún bloque `\book` en el archivo, LilyPond trata implícitamente todo el archivo como un solo bloque `\book`, véase [Sección 3.1.3 \[Estructura del archivo\], página 344](#). Una excepción importante se da dentro de los documentos de lilypond-book, en los que tenemos que escribir explícitamente un bloque `\book`, pues en caso contrario sólo aparecerá en la salida el primer `\score` o `\markup`.

El encabezamiento de cada pieza se puede poner dentro del bloque `\score`. Antes de cada movimiento, se imprime el nombre de la pieza (*piece*) extraído del encabezamiento. El título del libro entero se puede poner dentro del bloque `\book`, pero si no está presente se inserta el encabezamiento `\header` que está al principio del archivo.

```

\header {
  title = "Ocho miniaturas"
}

```

```

    composer = "Igor Stravinsky"
}
\score {
    ...
    \header { piece = "Romanze" }
}
\markup {
    ..texto de la segunda estrofa..
}
\markup {
    ..texto de la tercera estrofa..
}
\score {
    ...
    \header { piece = "Menuetto" }
}

```

Se pueden agrupar distintas piezas de música en partes de un libro utilizando bloques `\bookpart`. Las partes de libro se separan por medio de saltos de página, y pueden dar comienzo con un título, como el libro propiamente dicho, mediante la especificación del bloque `\header`.

```

\bookpart {
  \header {
    title = "Título del libro"
    subtitle = "Primera parte"
  }
  \score { ... }
  ...
}
\bookpart {
  \header {
    subtitle = "Segunda parte"
  }
  \score { ... }
  ...
}

```

3.1.3 Estructura del archivo

Un archivo `.ly` puede contener cualquier número de expresiones del nivel superior, donde una expresión del nivel superior es una de las siguientes posibilidades:

- Una definición de salida, como `\paper`, `\midi` y `\layout`. Tal definición en el nivel más alto cambia los ajustes predeterminados para todo el libro. Si se introduce más de una de estas definiciones del mismo tipo en el nivel más alto, cualquier definición en una expresión posterior tiene prioridad.
- Una expresión directa de Scheme, como `#{set-default-paper-size "a7" 'landscape}` o `#{ly:set-option 'point-and-click #f}`.
- Un bloque `\header`. Esto establece el bloque de encabezamiento global. Es el bloque que contiene las definiciones de los ajustes para todo el libro, como el compositor, título, etc.
- Un bloque `\score`. Esta partitura se reúne con otras partituras del nivel superior, y se combina con ellas formando un `\book` (libro) único. Este comportamiento se puede cambiar estableciendo el valor de la variable `toplevel-score-handler` en el nivel superior. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.

- Un bloque `\book` combina lógicamente varios movimientos (es decir, varios bloques `\score`) en un solo documento. Si hay varias partituras `\score`, se crea un solo archivo de salida para cada bloque `\book`, en el que se concatenan todos los movimientos correspondientes. La única razón para especificar explícitamente bloques `\book` en un archivo de entrada `.ly` es si queremos crear varios archivos de salida a partir de un único archivo de entrada. Una excepción se da dentro de los documentos de lilypond-book, en los que tenemos que escribir explícitamente un bloque `\book` si queremos tener más de una única partitura `\score` o marcado `\markup` en el mismo ejemplo. Se puede cambiar este comportamiento estableciendo el valor de la variable `toplevel-book-handler` en el nivel superior. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.
- Un bloque `\bookpart`. Un libro puede dividirse en varias partes, utilizando bloques `\bookpart`, con objeto de facilitar la inserción de saltos de página o usar distintos ajustes de `\paper` en las distintas partes.
- Una expresión musical compuesta, como
`{ c'4 d' e'2 }`

Esto añade la pieza al `\score` y la conforma dentro de un libro único junto a todas las demás partituras `\score` y expresiones musicales del nivel superior. En otras palabras, un archivo que contiene sólo la expresión musical anterior se traduce a

```
\book {
  \score {
    \new Staff {
      \new Voice {
        { c'4 d' e'2 }
      }
    }
  }
  \layout { }
  \header { }
}
```

Se puede cambiar este comportamiento estableciendo el valor de la variable `toplevel-music-handler` en el nivel más alto. El *handler* predeterminado se define en el archivo de inicio `'../scm/lily.scm'`.

- Un texto de marcado, por ejemplo una estrofa

```
\markup {
  2. Estrofa dos, línea uno
}
```

Los textos de marcado se colocan encima, en medio o debajo de las partituras o expresiones musicales, según donde aparezcan escritos.

- Una variable, como

```
fulano = { c4 d e d }
```

Esto se puede utilizar más tarde en el archivo escribiendo `\fulano`. El nombre de las variables ha de ser exclusivamente alfabético; sin números, guiones ni barras bajas.

El ejemplo siguiente muestra tres cosas que se pueden introducir en el nivel superior:

```
\layout {
  % No justificar la salida
  ragged-right = ##t
}
```

```
\header {
```

```

    title = "Do-re-mi"
}

{ c'4 d' e2 }

```

En cualquier punto del archivo se pueden introducir cualquiera de las instrucciones léxicas siguientes:

- `\version`
- `\include`
- `\sourcefilename`
- `\sourcefileline`
- Un comentario de una línea, determinado por un símbolo `%` al principio.
- Un comentario de varias líneas, delimitado por `{ .. %}`.

Por lo general se ignoran los espacios entre elementos del flujo de entrada, y se pueden omitir o aumentar tranquilamente para mejorar la legibilidad. Sin embargo, los espacios se deben utilizar siempre para evitar errores, en las siguientes situaciones:

- Alrededor de todas y cada una de las llaves curvas de apertura y cierre.
- A continuación de las instrucciones y variables, es decir, todos los elementos que comienzan con un signo `\` de barra invertida.
- A continuación de todo elemento que se deba interpretar como expresión de Scheme, es decir, todo elemento que comience por un signo `#`.
- Para separar los elementos de una expresión de Scheme.
- Dentro de `lyricmode` para separar todos los términos de las instrucciones `\override` y `\set`. Concretamente, hay que usar espacios alrededor del punto y el signo igual en instrucciones como `\override Score . LyricText #'font-size = #5` y antes y después de la instrucción completa.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Cómo funcionan los archivos de entrada de LilyPond” in *Manual de Aprendizaje*](#).

3.2 Títulos y cabeceras

Casi toda la música impresa tiene un título y el nombre del compositor; ciertas piezas tienen mucha más información.

3.2.1 Crear títulos

Se crean títulos para cada uno de los bloques `\score` así como para todo el archivo de entrada (o bloque `\book`, libro) y las partes de libro (creadas mediante bloques `\bookpart`).

El contenido de cada título se extrae a partir de los bloques `\header` (cabecera). El bloque de cabecera de un libro contempla lo siguiente:

```

dedication      El dedicatario de la música, centrado en lo alto de la primera página.
title           El título de la música, centrado justo debajo de la dedicatoria.
subtitle        Subtítulo, centrado debajo del título.
subsubtitle     Sub-subtítulo, centrado debajo del subtítulo.

```

poet Nombre del poeta, a la izquierda, debajo del subtítulo.

composer Nombre del compositor, a la derecha, debajo del subtítulo.

meter Texto de la medida, a la izquierda, debajo del poeta.

opus Nombre del Opus, a la derecha, debajo del compositor.

arranger Nombre del arreglista, a la derecha, debajo del Opus.

instrument
 Nombre del instrumento, centrado, debajo del arreglista. También aparece centrado en lo alto de cada página (aparte de la primera).

piece Nombre de la pieza, a la izquierda, debajo del instrumento.

breakbefore
 Esto fuerza que el título comience sobre una página nueva (establézcalo a `##t` o a `##f`).

copyright
 Aviso de Copyright, centrado en la parte inferior de la primera página. Para insertar el símbolo de copyright, consulte [Sección 3.3.3 \[Codificación del texto\]](#), página 359.

tagline Cartel de propósito general en el pie de página, centrado al final de la última.

A continuación presentamos una demostración de todos los campos que están disponibles. Fíjese en que puede utilizar en la cabecera cualquier instrucción de marcado de texto (Véase [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190).

```
\paper {
  line-width = 9.0\cm
  paper-height = 10.0\cm
}

\book {
  \header {
    dedication = "dedicated to me"
    title = \markup \center-column { "Title first line" "Title second line,
longer" }
    subtitle = "the subtitle,"
    subsubtitle = #(string-append "subsubtitle LilyPond version "
(lilypond-version))
    poet = "Poet"
    composer = \markup \center-column { "composer" \small "(1847-1973)" }
    texttranslator = "Text Translator"
    meter = \markup { \teeny "m" \tiny "e" \normalsize "t" \large "e" \huge
"r" }
    arranger = \markup { \fontsize #8.5 "a" \fontsize #2.5 "r" \fontsize
#-2.5 "r" \fontsize #-5.3 "a" \fontsize #7.5 "nger" }
    instrument = \markup \bold \italic "instrument"
    piece = "Piece"
  }

  \score {
    { c'1 }
    \header {
      piece = "piece1"
```

```

    opus = "opus1"
  }
}
\markup {
  and now...
}
\score {
  { c'1 }
  \header {
    piece = "piece2"
    opus = "opus2"
  }
}
}
```

dedicated to me

Title first line

Title second line, longer

the subtitle,

subsubtitle LilyPond version 2.13.27

Poet

instrument

composer


meter

piece1

(1847-1973)

arranger

opus1



and now...

2	<i>instrument</i>	
piece2		opus2



Music engraving by LilyPond 2.13.27—www.lilypond.org

Como se mostró anteriormente, puede usar varios bloques `\header`. Cuando los mismos campos aparecen en distintos bloques, tiene validez el último en definirse. A continuación un breve ejemplo.

```
\header {
  composer = "Compositor"
}
\header {
  piece = "Pieza"
}
\score {
  \new Staff { c'4 }
  \header {
    piece = "Otra pieza" % sobrescribe a la anterior
  }
}
```

Si define la cabecera `\header` dentro del bloque `\score`, por lo general se imprimirán solamente las cabeceras `piece` y `opus`. Fíjese en que la expresión musical debe aparecer antes del `\header`.

```
\score {
  { c'4 }
  \header {
    title = "title" % not printed
    piece = "piece"
    opus = "opus"
  }
}
```

piece

opus



Se puede cambiar este comportamiento (e imprimir todas las cabeceras cuando la cabecera `\header` está definida dentro del bloque `\score`) mediante la utilización de

```
\paper{
  print-all-headers = ##t
}
```

El pie de página por omisión se encuentra vacío, excepto para la primera página, en la que se inserta el campo de `copyright` extraído del `\header`, y para la última página, en la que se escribe el cartel `tagline` sacado del bloque `\header`. La línea por omisión para este cartel es “Music engraving by LilyPond (*version*)”.¹

Las cabeceras se pueden quitar completamente estableciendo su valor a falso.

```
\header {
  tagline = ##f
  composer = ##f
}
```

3.2.2 Títulos personalizados

Una opción más avanzada es cambiar las definiciones de las variables siguientes dentro del bloque `\paper`. El archivo de inicio ‘`../ly/titling-init.ly`’ ofrece un listado de la disposición predeterminada.

`bookTitleMarkup`

Es el título que se escribe en lo alto del documento de salida completo. Normalmente contiene el compositor y el título de la pieza.

`scoreTitleMarkup`

Es el título que se coloca por encima de un bloque `\score`. normalmente contiene el nombre del movimiento (campo `piece`).

`oddHeaderMarkup`

Es el encabezamiento de las páginas de numeración impar.

`evenHeaderMarkup`

Es el encabezamiento de las páginas de numeración par. Si se deja sin especificar, se usará el encabezamiento de las páginas impares.

De forma predeterminada, los encabezamientos se definen de tal forma que el número de página está en el borde exterior, y el instrumento está centrado.

`oddFooterMarkup`

Es el pie de las páginas de numeración impar.

`evenFooterMarkup`

Es el pie de las páginas de numeración par. Si se deja sin especificar, se usará en su lugar el encabezamiento de las páginas impares.

De forma predeterminada, el pie de página tiene el aviso de copyright en la primera página, y el cartel `tagline` en la última.

La definición siguiente pone el título en el extremo izquierdo, y el compositor en el extremo derecho sobre una única línea.

```
\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
    \fill-line {
```

¹ Las partituras bien tipografiadas son una magnífica promoción para nosotros, así que por favor, si puede, conserve intacta la línea del letrero.

```

    \fromproperty #'header:title
    \fromproperty #'header:composer
  }
}

```

3.2.3 Referencias a números de página


Se puede marcar un lugar determinado de una partitura utilizando la instrucción `\label` (etiqueta), bien en lo alto de la estructura o bien dentro de la música. Posteriormente se puede hacer referencia a esta etiqueta dentro de un elemento de marcado, para obtener el número de la página en que se encuentra la marca, usando la instrucción de marcado `\page-ref`.

```

\header { tagline = ##f }
\book {
  \label #'firstScore
  \score {
    {
      c'1
      \pageBreak \mark A \label #'markA
      c'1
    }
  }

  \markup { The first score begins on page \page-ref #'firstScore "0" "?" }
  \markup { Mark A is on page \page-ref #'markA "0" "?" }
}

```



The first score begins on page 1
Mark A is on page 1

La instrucción de marcado `\page-ref` toma tres argumentos:

1. la etiqueta, un símbolo de scheme, p.ej. `#'firstScore`;

2. un elemento de marcado que se usará como medidor para estimar las dimensiones del marcado;
3. un elemento de marcado que se utilizará en sustitución del número de página si la etiqueta es desconocida.

El motivo de que se necesite un medidor es que en el momento en que se están interpretando los marcados, los saltos de página aún no se han producido y por tanto los números de página no se conocen todavía. Para sortear este inconveniente, la interpretación real del marcado se retrasa hasta un momento posterior; sin embargo, las dimensiones del marcado se tienen que conocer de antemano, así que se usa el medidor para decidir estas dimensiones. Si el libro tiene entre 10 y 99 páginas, el medidor puede ser "00", es decir, un número de dos dígitos.

Instrucciones predefinidas

`\label`, `\page-ref`.

3.2.4 Índice general

Se puede insertar un índice general o tabla de contenidos utilizando la instrucción `\markuplines` `\table-of-contents`. Los elementos que deben aparecer en la tabla de contenidos se introducen con la instrucción `\tocItem`, que se puede usar en el nivel más alto de la jerarquía del código, o dentro de una expresión musical.

```
\markuplines \table-of-contents
\pageBreak
```

```
\tocItem \markup "Primera partitura"
\score {
  {
    c'4 % ...
    \tocItem \markup "Un punto concreto dentro de la primera partitura"
    d'4 % ...
  }
}
```

```
\tocItem \markup "Segunda partitura"
\score {
  {
    e'4 % ...
  }
}
```

Los elementos de marcado que se usan para dar formato al índice general se encuentran definidos dentro del bloque `\paper`. Los elementos predeterminados son `tocTitleMarkup`, para dar formato al título de la tabla, y `tocItemMarkup`, para aplicar formato a los elementos del índice, que consisten en el título del elemento y el número de página. Estas variables se pueden cambiar por parte del usuario:

```
\paper {
  %% Traducir el título del índice al español:
  tocTitleMarkup = \markup \huge \column {
    \fill-line { \null "Índice general" \null }
    \hspace #1
  }
  %% usar una fuente mayor
  tocItemMarkup = \markup \large \fill-line {
```

```

    \fromproperty #'toc:text \fromproperty #'toc:page
  }
}

```

Observe la forma en que nos referimos al texto y al número de página del elemento de índice, dentro de la definición `tocItemMarkup`.

También se pueden definir nuevas instrucciones y elementos de marcado para crear índices generales más elaborados:

- en primer lugar, defina una variable de marcado nueva dentro del bloque `\paper`
- luego defina una función de música cuyo propósito es añadir un elemento al índice general utilizando esta variable de marcado del bloque `\paper`.

En el ejemplo siguiente se define un estilo nuevo para introducir los nombres de los actos de una ópera en el índice general:

```

\paper {
  tocActMarkup = \markup \large \column {
    \hspace #1
    \fill-line { \null \italic \fromproperty #'toc:text \null }
    \hspace #1
  }
}

tocAct =
#(define-music-function (parser location text) (markup?)
  (add-toc-item! 'tocActMarkup text))

```

Table of Contents

Atto Primo

Coro. Viva il nostro Alcide	1
Cesare. Presti omai l'Egizzia terra	1

Atto Secondo

Sinfonia	1
Cleopatra. V'adoro, pupille, saette d'Amore	1

Véase también

Archivos de inicio: `'../ly/toc-init.ly'`.

Instrucciones predefinidas

`\table-of-contents`, `\tocItem`.

3.3 Trabajar sobre los archivos de entrada

3.3.1 Inclusión de archivos de LilyPond

Un proyecto grande se puede dividir en varios archivos. Para referirse a otro archivo, utilice

```
\include "otroarchivo.ly"
```

La línea `\include "otroarchivo.ly"` equivale a pegar todo el contenido de ‘otroarchivo.ly’ en el archivo actual en el lugar en que aparece el `\include`. Por ejemplo, en un proyecto grande podríamos querer archivos distintos para cada parte instrumental y crear un archivo de “partitura completa” que reúne los archivos individuales de los instrumentos. Normalmente el archivo incluido define un cierto número de variables que a partir de entonces quedan disponibles para poderlas utilizar en el archivo de la partitura completa. En los archivos incluidos se pueden marcar las secciones etiquetadas para ayudar a hacerlas utilizables en distintos lugares de la partitura, véase [Sección 3.3.2 \[Distintas ediciones a partir de una misma fuente\]](#), página 355.

Los archivos que están en el directorio de trabajo actual se pueden referenciar simplemente especificando el nombre después de la instrucción `\include`. Los archivos en otros lugares se pueden incluir proporcionando una referencia de ruta completa o una ruta relativa (pero utilice la barra inclinada normal del UNIX, `/`, no la barra invertida de DOS/Windows, `\`, como separador de directorio). Por ejemplo, si ‘material.ly’ está situado un directorio por encima del directorio de trabajo actual, utilice

```
\include "../material.ly"
```

o si los archivos de las partes orquestales incluidas están todos situados en un subdirectorio llamado ‘partes’ dentro del directorio actual, use

```
\include "partes/VI.ly"
```

```
\include "partes/VII.ly"
```

```
... etc.
```

Los archivos de inclusión también pueden contener enunciados `\include` a su vez. De forma predeterminada, estos enunciados `\include` de segundo nivel no se interpretan hasta que se incorporan al archivo principal, por lo que los nombres de archivo que especifican deben ser relativos al directorio que contiene el archivo principal, no al directorio que contiene el archivo incluido. Sin embargo, este comportamiento se puede modificar pasando la opción `-drelative-includes` en la línea de órdenes (o mediante la adición de `#{ly:set-option 'relative-includes #t}` al principio del archivo principal de entrada). Con el valor de `relative-includes` establecido, la ruta de cada instrucción `\include` se considera relativa al archivo que contiene dicha instrucción. Este comportamiento es el recomendado y se convertirá en el comportamiento predeterminado en una versión futura de LilyPond.

También se pueden incluir archivos de un directorio que está en una ruta de búsqueda especificada como opción al invocar a LilyPond desde la línea de órdenes. Los archivos incluidos se especifican usando solamente su nombre de archivo. Por ejemplo, para compilar mediante este método un archivo ‘principal.ly’ que incluye archivos situados en un subdirectorio llamado ‘partes’, cambie al directorio que contiene ‘principal.ly’ e introduzca

```
lilypond --include=partes principal.ly
```

y en ‘principal.ly’ escriba

```
\include "VI.ly"
```

```
\include "VII.ly"
```

```
... etc.
```

Los archivos que se incluyen en muchas partituras se pueden poner en el directorio de LilyPond ‘`../ly`’ (la localización de este directorio depende de la instalación: véase [Sección “Otras fuentes de información” in Manual de Aprendizaje](#)). Estos archivos se pueden incluir sencillamente por su nombre en un enunciado `\include`. De esta forma se incluyen los archivos dependientes del idioma como ‘espanol.ly’.

LilyPond incluye de forma predeterminada ciertos archivos cuando se inicia el programa. Estas inclusiones no son visibles para el usuario, pero los archivos se pueden identificar ejecutando

`lilypond --verbose` desde la línea de órdenes. Esto presentará una lista de rutas y archivos que utiliza LilyPond, junto a muchas otras indicaciones. De forma alternativa, pueden verse explicaciones sobre los archivos más importantes de este conjunto en [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*](#). Estos archivos se pueden editar, pero los cambios realizados sobre ellos se perderán al instalar una nueva versión de LilyPond.

Pueden verse ejemplos sencillos sobre el uso de `\include` en [Sección “Partituras y particellas” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*](#), [Sección “Partituras y particellas” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Si un archivo incluido recibe un nombre igual al de uno de los archivos de instalación de LilyPond, el archivo que tiene prioridad es el de los archivos de instalación de LilyPond.

3.3.2 Distintas ediciones a partir de una misma fuente

Se encuentran disponibles varios mecanismos para facilitar la producción de distintas versiones de una partitura a partir de la misma fuente musical. Las variables son quizá más útiles para combinar secciones extensas de música y/o anotaciones de diversas formas, mientras que las etiquetas son más útiles para seleccionar una de entra varias secciones de música más cortas. Cualquiera que sea el método utilizado, la separación de la notación de la estructura de la partitura hará que sea más fácil cambiar la estructura dejando intacta la notación.

Uso de las variables

Si las secciones de la música se definen dentro de variables, se pueden reutilizar en distintas partes de la partitura, véase [Sección “Organizar las piezas mediante variables” in *Manual de Aprendizaje*](#). Por ejemplo, una partitura vocal *a cappella* con frecuencia incluye una reducción de piano de las partes para ensayar que es idéntica a la música vocal, por lo que ésta sólo se tiene que escribir una vez. Se puede combinar sobre un solo pentagrama la música de dos variables, véase [\[Combinación automática de las partes\]](#), [página 135](#). He aquí un ejemplo:

```
sopranoMusic = \relative c' { a4 b c b8( a) }
altoMusic = \relative g' { e4 e e f }
tenorMusic = \relative c' { c4 b e d8( c) }
bassMusic = \relative c' { a4 gis a d, }
allLyrics = \lyricmode {King of glo -- ry }
<<
  \new Staff = "Soprano" \sopranoMusic
  \new Lyrics \allLyrics
  \new Staff = "Alto" \altoMusic
  \new Lyrics \allLyrics
  \new Staff = "Tenor" {
    \clef "treble_8"
    \tenorMusic
  }
  \new Lyrics \allLyrics
  \new Staff = "Bass" {
    \clef "bass"
    \bassMusic
  }
  \new Lyrics \allLyrics
```

```

\new PianoStaff <<
  \new Staff = "RH" {
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \partcombine
    \sopranoMusic
    \altoMusic
  }
  \new Staff = "LH" {
    \set Staff.printPartCombineTexts = ##f
    \clef "bass"
    \partcombine
    \tenorMusic
    \bassMusic
  }
>>
>>

```



Se pueden producir partituras distintas que presenten sólo las partes vocales o sólo la parte de piano, cambiando solamente los enunciados estructurales, sin modificar la notación musical.

Para partituras extensas, las definiciones de variable se pueden poner en archivos separados que se incluyen más tarde, véase [Sección 3.3.1 \[Inclusión de archivos de LilyPond\]](#), página 353.

Uso de etiquetas

La instrucción `\tag #'parteA` marca una expresión musical con el nombre *parteA*. Las expresiones etiquetadas de esta manera se pueden seleccionar o filtrar más tarde por su nombre, usando bien `\keepWithTag #'nombre` o bien `\removeWithTag #'nombre`. El resultado de la aplicación de estos filtros a la música etiquetada es como sigue:

Filtro

Resultado


Música etiquetada precedida de <code>\keepWithTag #'nombre</code>	Se incluye la música no etiquetada y la música etiquetada con <i>nombre</i> ; se excluye la música etiquetada con cualquier otro nombre de etiqueta.
Música etiquetada precedida de <code>\removeWithTag #'nombre</code>	Se incluye la música no etiquetada y la música etiquetada con cualquier nombre de etiqueta distinto a <i>nombre</i> ; se excluye la música etiquetada con <i>nombre</i> .
Música etiquetada no precedida de <code>\keepWithTag</code> ni de <code>\removeWithTag</code>	Se incluye toda la música etiquetada y no etiquetada.

Los argumentos de las instrucciones `\tag`, `\keepWithTag` y `\removeWithTag` deben ser un símbolo (como `#'partitura` o `#'parte`), seguido de una expresión musical.

En el ejemplo siguiente vemos dos versiones de una pieza musical, una que muestra trinos con la notación usual y otra con los trinos expandidos explícitamente:

```
music = \relative g' {
  g8. c32 d
  \tag #'trills { d8.\trill }
  \tag #'expand { \repeat unfold 3 { e32 d } }
  c32 d
}

\score {
  \keepWithTag #'trills \music
}
\score {
  \keepWithTag #'expand \music
}
```




De forma alternativa, a veces es más fácil excluir secciones de música:

```
music = \relative g' {
  g8. c32 d
  \tag #'trills { d8.\trill }
  \tag #'expand { \repeat unfold 3 { e32 d } }
  c32 d
}

\score {
  \removeWithTag #'expand
  \music
}
\score {
  \removeWithTag #'trills
```

```
\music
}
```




El filtrado con etiquetas se puede aplicar a articulaciones, textos, etc. anteponiendo `-\tag #'mi-etiqueta`

a una articulación. Por ejemplo, esto define una nota con una indicación opcional de digitación y una nota con una anotación condicional:

```
c1-\tag #'finger ^4
c1-\tag #'warn ^"¡Ojo!"
```

Se pueden poner varias etiquetas sobre expresiones con varias entradas de `\tag`:

```
music = \relative c'' {
  \tag #'a \tag #'both { a4 a a a }
  \tag #'b \tag #'both { b4 b b b }
}
<<
\keepWithTag #'a \music
\keepWithTag #'b \music
\keepWithTag #'both \music
>>
```



Se pueden aplicar varios filtros `\removeWithTag` a una sola expresión musical para quitar varias secciones etiquetadas con nombres distintos:

```
music = \relative c'' {
  \tag #'A { a4 a a a }
  \tag #'B { b4 b b b }
  \tag #'C { c4 c c c }
  \tag #'D { d4 d d d }
}
{
  \removeWithTag #'B
  \removeWithTag #'C
```

```
\music
}
```



Dos o más filtros `\keepWithTag` aplicados a una sola expresión musical producen la eliminación de *todas* las secciones etiquetadas, porque el primer filtro quita todas las secciones etiquetadas excepto la que se nombra, y el segundo filtro elimina incluso esa sección etiquetada.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Organizar las piezas mediante variables” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Combinación automática de las partes], página 135, Sección 3.3.1 [Inclusión de archivos de LilyPond], página 353.

3.3.3 Codificación del texto

LilyPond usa el conjunto de caracteres definido por el consorcio Unicode y la norma ISO/IEC 10646. Define un nombre único y un código para los conjuntos de caracteres que se utilizan en prácticamente todos los idiomas modernos y también en muchos otros. Unicode se puede implementar utilizando varios esquemas de codificación distintos. LilyPond usa la codificación UTF-8 (UTF son las siglas de *Unicode Transformation Format*, o formato de transformación de Unicode) que representa todos los caracteres comunes de Latin en un solo byte, y representa otros caracteres usando un formato de longitud variable de hasta cuatro bytes.

El aspecto visual real de los caracteres viene determinado por los glifos que se definen en las fuentes tipográficas concretas que se tengan disponibles: una fuente tipográfica define la asignación de un subconjunto de los códigos de Unicode a glifos. LilyPond usa la biblioteca Pango para representar y disponer tipográficamente textos multilingües.

LilyPond no realiza ninguna conversión en la codificación de la entrada. Esto significa que cualquier text, ya sea el título, la letra de la canción o una instrucción musical que contenga caracteres distintos a los del conjunto ASCII, se deben codificar en UTF-8. La forma más fácil de escribir dicho texto es utilizar un editor preparado para Unicode y guardar el archivo con la codificación UTF-8. Casi todos los editores modernos populares contemplan el UTF-8, por ejemplo lo hacen vim, Emacs, jEdit, y GEdit. Todos los sistemas MS Windows posteriores a NT usan Unicode como codificación de caracteres nativa, de manera que incluso el accesorio Bloc de Notas (Notepad) puede editar y guardar un archivo en el formato UTF-8. Una alternativa más funcional para Windows es BabelPad.

Si un archivo de entrada que contiene un carácter que no es ASCII, no se guarda en el formato UTF-8, se genera el mensaje de error

```
FT_Get_Glyph_Name () error: argumento inválido
```

He aquí un ejemplo que muestra texto cirílico, hebreo y portugués:




Para introducir un carácter aislado para el que se conoce el punto de código Unicode pero no está disponible en el editor que se está usando, use `\char ##xhhhh` o bien `\char #dddd` dentro de un bloque `\markup`, donde `hhhh` es el código hexadecimal del carácter en cuestión y `dddd` es su valor decimal correspondiente. Pueden omitirse los ceros iniciales, pero es costumbre indicar los cuatro caracteres en la representación hexadecimal (observe que *no* debe utilizarse la codificación UTF-8 del punto de código Unicode después de `\char`, pues la codificación UTF-8 contiene bits adicionales que indican el número de octetos). Hay tablas de códigos Unicode y un índice de nombres de caracteres que da el punto de código en hexadecimal para cualquier carácter en el portal del Consorcio Unicode, <http://www.unicode.org/>.

Por ejemplo, tanto `\char ##x03BE` como `\char #958` insertan el carácter Unicode U+03BE, que tiene el nombre Unicode “Letra griega Xi pequeña”.

Se puede escribir de esta forma cualquier punto de código Unicode, y si todos los caracteres especiales se escriben en este formato no es necesario guardar el archivo de entrada en formato UTF-8. Por supuesto, debe estar instalada y estar disponible para LilyPond una fuente tipográfica que contenga codificados todos estos caracteres.

El ejemplo siguiente muestra valores hexadecimales Unicode que se usan en cuatro lugares: en una llamada de ensayo, como texto de articulación, en la letra y como texto independiente bajo la partitura:

```
\score {
  \relative c'' {
    c1 \mark \markup { \char ##x03EE }
    c1_\markup { \tiny { \char ##x03B1 " to " \char ##x03C9 } }
  }
  \addlyrics { 0 \markup { \concat { Ph \char ##x0153 be! } } }
}
\markup { "Copyright 2008--2010" \char ##x00A9 }
```



Copyright 2008--2010 ©

Para escribir el símbolo de copyright en la nota de créditos, utilice:

```
\header {
  copyright = \markup { \char ##x00A9 "2008" }
}
```

3.3.4 Presentar la notación de LilyPond

La impresión textual de una expresión musical en notación de LilyPond puede hacerse con la función musical `\displayLilyMusic` pero solamente mediante la línea de órdenes. Por ejemplo,

```
{
  \displayLilyMusic \transpose c a, { c4 e g a bes }
}

imprimirá

{ a,4 cis e fis g }
```

De forma predeterminada, LilyPond imprime estos mensajes en la consola junto al resto de los mensajes de la compilación de LilyPond. Para discernir entre estos mensajes y guardar el resultado de `\display{MATERIAL}`, redireccione la salida hacia un archivo.

```
lilypond archivo.ly >resultado.txt
```

3.4 Controlar la salida

3.4.1 Extracción de fragmentos de música

Es posible citar pequeños fragmentos de una partitura grande directamente a partir de la salida. Puede compararse con la separación de una pieza de una partitura, recortándola con tijeras.

Esto se hace definiendo los compases que se deben recortar. Por ejemplo, la inclusión de la siguiente definición

```
\layout {
  clip-regions
  = #(list
    (cons
      (make-rhythmic-location 5 1 2)
      (make-rhythmic-location 7 3 4)))
}
```

extrae un fragmento empezando por la mitad del quinto compás y finalizando en el séptimo compás. El significado de 5 1 2 es: después de una blanca (1/2) en el compás 5, y el de 7 3 4 después de tres negras del compás 7.

Se pueden definir más zonas de recorte añadiendo más parejas de definición de tiempo rhythmic-location a la lista.

Para poder utilizar esta funcionalidad, LilyPond se debe invocar con la opción `-dclip-systems`. Los recortes aparecen en la salida como archivos EPS, y se convierten en PDF y PNG si estos formatos también están activados.

Para ver más información sobre los formatos de salida, consulte [Sección “Invocar a LilyPond” in Utilización del Programa](#).

3.4.2 Saltar la música corregida

Al escribir o copiar música, normalmente sólo es interesante de ver y corregir la música cercana al final (donde estamos añadiendo las notas). Para acelerar este proceso de corrección, es posible saltar la composición tipográfica de todos excepto unos pocos de los últimos compases. Esto se consigue poniendo

```
showLastLength = R1*5
\score { ... }
```


en nuestro archivo fuente. Esto hará que se tracen sólo los últimos cinco compases (suponiendo un compás de 4/4) de cada una de las partituras `\score` del archivo de entrada. Para piezas largas, el tipografiado de únicamente una parte pequeña es con frecuencia un orden de magnitud más rápido que el de la obra completa. Si estamos trabajando sobre el principio de una partitura que ya hemos tipografiado (p.ej., para añadir una parte instrumental nueva), también puede ser útil la propiedad `showFirstLength`.

Este mecanismo de pasar por alto partes de una partitura se puede controlar con un grano más fino mediante la propiedad `Score.skipTypesetting`. Cuando su valor está establecido, no se lleva a cabo ningún tipografiado en absoluto.

Esta propiedad se usa también para controlar la salida al archivo MIDI. Observe que pasa por alto todos los eventos, incluidos el tempo y los cambios de instrumento. Está usted advertido.

```
\relative c' {
  c8 d
  \set Score.skipTypesetting = ##t
  e8 e e e e e e e
```

```
\set Score.skipTypesetting = ##f
c8 d b bes a g c2
}
```



En música polifónica, `Score.skipTypesetting` afecta a todas las voces y pentagramas, ahorrando más tiempo incluso.

3.4.3 Formatos de salida alternativos

Los formatos de salida predeterminados para la partitura impresa son el formato de documento portátil (PDF) y PostScript (PS). Los formatos de salida Gráficos de vector escalables (SVG), PostScript encapsulado (EPS) y Gráficos de red portátiles (PNG) también están disponibles a través de opciones de la línea de órdenes, véase [Sección “Opciones de la línea de órdenes para lilypond”](#) in *Utilización del Programa*.

3.4.4 Sustituir la tipografía de la notación

Gonville es una alternativa a la tipografía Feta que se utiliza en LilyPond y se puede descargar de:

<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/gonville/>

Aquí presentamos algunos compases de muestra tipografiados con la fuente Gonville:



Aquí hay unos compases de muestra tipografiados en la fuente Feta de LilyPond:



Instrucciones de instalación para MacOS

Descargue y extraiga el archivo zip. Copie la carpeta `lilyfonts` a `'$SHARE_DIR/lilypond/current'`; para más información, consulte [Sección “Otras fuentes de información”](#) in *Manual de Aprendizaje*. Mueva la carpeta `fonts` existente a `fonts_orig` y mueva la carpeta `lilyfonts` a `fonts`. Sencillamente vuelva a mover `fonts_orig` a `fonts` para volver a la fuente Feta.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Otras fuentes de información”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Advertencias y problemas conocidos

Gonville no se puede usar para tipografiar notación de ‘Música Antigua’. Diríjase a la página web del autor para obtener más información sobre éste y otros asuntos, entre ellos el régimen de licencias de Gonville.

3.5 Salida MIDI

El MIDI (Musical Instrument Digital Interface, Interfase Digital para Instrumentos Musicales) es un estándar para interconectar y controlar instrumentos musicales electrónicos. Un archivo o secuencia MIDI es una serie de notas dentro de un conjunto de pistas. No es un archivo de sonidos reales; se necesita un programa reproductor especial para traducir la serie de notas en sonidos de verdad.

Cualquier música se puede convertir a archivos MIDI, de manera que podamos escuchar lo que hayamos introducido. Esto es muy conveniente para comprobar la corrección de la música; las octavas equivocadas o las alteraciones erróneas se ponen de relieve muy claramente al escuchar la salida MIDI.

La salida MIDI reserva un canal por cada pentagrama, y otro para los ajustes globales. Por ello, el archivo MIDI no debe tener más de 15 pautas (o 14 si no se usa la percusión). Otros pentagramas permanecen en silencio.

3.5.1 Crear archivos MIDI

Para crear un MIDI a partir de una pieza de música, escriba un bloque `\midi` en la partitura, por ejemplo:

```
\score {
  ...música...
  \midi { }
}
```

Si hay un bloque `\midi` dentro de un `\score` que no tenga ningún bloque `\layout`, solamente se producirá MIDI. Si se necesita una notación impresa, debe haber también un bloque `\layout`:

```
\score {
  ...música...
  \midi { }
  \layout { }
}
```

Se traducen correctamente a la salida MIDI la altura y duración de las notas, las ligaduras de unión, matices y cambios de tempo. Las indicaciones dinámicas, *crescendi* y *decrescendi* se traducen a niveles de volumen MIDI. Las marcas dinámicas se traducen a una fracción fija del rango de volumen MIDI disponible. Los *crescendi* y *decrescendi* hacen que el volumen varía linealmente entre sus dos extremos. El efecto de las indicaciones dinámicas sobre la salida MIDI se puede eliminar por completo, véase [Sección 3.5.2 \[El bloque MIDI\], página 365](#).

El tempo inicial y los cambios de tempo posteriores se pueden especificar utilizando la instrucción `\tempo` dentro de la propia notación musical. Se reflejan en cambios de tempo en la salida MIDI. Esta instrucción normalmente hace que se imprima la indicación metronómica, pero esto se puede eliminar, véase [\[Indicaciones metronómicas\], página 157](#). Más abajo se describe una forma alternativa de especificar el tempo MIDI inicial o global, véase [Sección 3.5.2 \[El bloque MIDI\], página 365](#).

Debido a ciertas limitaciones de Windows, la extensión predeterminada para los archivos MIDI en Windows es `.mid`. Otros sistemas operativos utilizan la extensión `.midi`. Si prefiere una extensión diferente, inserte la siguiente línea en el nivel jerárquico superior del archivo de entrada, antes del inicio de cualquier bloque `\book`, `\bookpart` o `\score`:

```
#(ly:set-option 'midi-extension "midi")
```

La línea anterior establece la extensión predeterminada para los archivos MIDI a `.midi`.

De forma alternativa, esta opción se puede también proporcionar en la línea de órdenes:

```
lilypond ... -dmidi-extension=midi archivoLily.ly
```

Nombres de instrumentos

El nombre del instrumento MIDI se establece mediante la propiedad `Staff.midiInstrument`. El nombre del instrumento se debe elegir de entre los que están en la lista que aparece en [Sección A.4 \[Instrumentos MIDI\], página 476](#).

```
\new Staff {
  \set Staff.midiInstrument = #"glockenspiel"
  ...notes...
}
\new Staff \with {midiInstrument = #"cello"} {
  ...notes...
}
```

Si el instrumento elegido no coincide exactamente con uno de los instrumentos de la lista de instrumentos MIDI, se usará el instrumento Piano de Cola ("acoustic grand").

Fragmentos de código seleccionados

Modificar la salida MIDI para que tenga un canal por cada voz

Al producir una salida MIDI, el comportamiento predeterminado es que cada pentagrama representa un canal MIDI, con todas las voces de dicho pentagrama mezcladas. Esto reduce al mínimo el riesgo de que se agote el número de canales MIDI disponibles, pues existe un máximo de 16 canales por pista.

Sin embargo, cuando se traslada el interpretador `Staff_performer` al contexto `Voice`, cada voz de un pentagrama puede tener su propio canal MIDI, como se muestra en el siguiente ejemplo: a pesar de estar sobre el mismo pentagrama, se crean dos canales MIDI, cada uno con un `midiInstrument` distinto.

```
\score {
  \new Staff <<
    \new Voice \relative c''' {
      \set midiInstrument = #"flute"
      \voiceOne
      \key g \major
      \time 2/2
      r2 g-"Flute" ~
      g fis ~
      fis4 g8 fis e2 ~
      e4 d8 cis d2
    }
    \new Voice \relative c'' {
      \set midiInstrument = #"clarinet"
      \voiceTwo
      b1-"Clarinet"
      a2. b8 a
      g2. fis8 e
      fis2 r
    }
  >>
  \layout { }
  \midi {
    \context {
      \Staff
      \remove "Staff_performer"
    }
  }
}
```

```

    }
    \context {
      \Voice
      \consists "Staff_performer"
    }
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
    }
  }
}

```



Advertencias y problemas conocidos

Los cambios del volumen MIDI sólo tienen lugar al principio de la nota, por lo que los crescendi y decrescendi no pueden afectar al volumen de una sola nota.

No todos los reproductores de MIDI manejar adecuadamente los cambios de tempo de la salida MIDI. Entre los reproductores que se sabe que funcionan se encuentran el Reproductor de Medios de MS Windows y *timidity*.

3.5.2 El bloque MIDI

Si se requiere una salida MIDI, debe aparecer un bloque `\midi` dentro de un bloque de partitura. Es análogo al bloque `layout` de diseño de página, pero algo más simple. Con frecuencia, el bloque `\midi` se deja vacío, pero puede contener reorganizaciones de contextos, definiciones de contexto nuevas o código para fijar valores de propiedades. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente se establece el tempo inicial exportado al archivo MIDI sin hacer que se imprima una indicación de tempo:

```

\score {
  ...música...
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 4)
    }
  }
}

```

En este ejemplo, el tempo se establece a 72 pulsos de negra por minuto. Esta clase de especificación de tempo no puede tomar como argumento una figura con puntillo. Si necesitamos una figura con puntillo, dividimos la nota con puntillo en figuras más pequeñas. Por ejemplo, un tempo de 90 negras con puntillo por minuto se puede especificar como 270 corcheas por minuto: `tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 270 8)`

Las definiciones de contexto siguen con precisión la misma sintaxis que la de un bloque `\layout`. Los módulos de traducción para el sonido reciben el nombre de ejecutantes. Los contextos para la salida MIDI se definen en `'../ly/performer-init.ly'`, véase [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*](#). Por ejemplo, para eliminar el efecto de los matices de la salida MIDI, inserte las líneas siguientes en el bloque `\midi{ }`.

```
\midi {
  ...
  \context {
    \Voice
    \remove "Dynamic_performer"
  }
}
```

La salida MIDI se crea sólo cuando se incluye un bloque `\midi` dentro de un bloque de partitura definido con una instrucción `\score`. Si se sitúa dentro de un contexto de partitura instanciado explícitamente (es decir, dentro de un bloque `\new Score`) el archivo no funciona. Para resolverlo, encierre las instrucciones `\new Score` y `\midi` dentro de un bloque `\score`.

```
\score {
  \new Score { ...notas... }
  \midi { }
}
```

3.5.3 ¿Qué sale por el MIDI?

Contemplado en el MIDI

Los siguientes elementos de notación se reflejan en la salida MIDI:

- Alturas
- Microtonos (véase [\[Alteraciones accidentales\]](#), página 5. La reproducción necesita un reproductor que contemple la curvatura de tono o *pitch bend*.)
- Acordes escritos como nombres de acorde
- Ritmos escritos como duraciones de las notas, incluidos los grupos de valoración especial
- Trémolos escritos sin ‘:[*número*]’
- Ligaduras de unión
- Matices o indicaciones de dinámica
- Crescendi y decrescendi sobre varias notas
- Cambios de tempo insertados con una marca metronómica
- Letra de las canciones

No contemplado en el MIDI

Los siguientes elementos de notación no tienen ningún efecto sobre la salida MIDI:

- Duraciones escritas como anotaciones, p.ej. el swing
- Cambios de tempo escritos como anotaciones sin marca de tempo
- Staccato y otras articulaciones y ornamentos
- Ligaduras de expresión y de fraseo
- Crescendi y decrescendi sobre una nota única
- Trémolos introducidos con ‘:[*número*]’
- Bajo cifrado
- Acordes microtonales

3.5.4 Repeticiones y MIDI

Con un poco de trucaje, se puede hacer que cualquier tipo de repetición esté presente en la salida MIDI. Esto se consigue mediante la aplicación de la función musical `\unfoldRepeats`. Esta función cambia todas las repeticiones a repeticiones desplegadas.

```
\unfoldRepeats {
  \repeat tremolo 8 { c'32 e' }
  \repeat percent 2 { c''8 d'' }
  \repeat volta 2 { c'4 d' e' f' }
  \alternative {
    { g' a' a' g' }
    { f' e' d' c' }
  }
}
\bar "|."
```



Al crear un archivo de partitura que use `\unfoldRepeats` para el MIDI, es necesario hacer dos bloques `\score`: uno para el MIDI (con repeticiones desplegadas) y otro para la notación impresa (con repeticiones de volta –primera y segunda vez–, tremolo –trémolo–, y percent –repetición de compases–). Por ejemplo,

```
\score {
  ..música..
  \layout { .. }
}
\score {
  \unfoldRepeats ..música..
  \midi { .. }
}
```

3.5.5 Control de los matices en el MIDI

La dinámica en el MIDI está implementada por medio del intérprete `Dynamic-performer` que reside de forma predeterminada dentro del contexto `Voice`. Es posible controlar el volumen MIDI general, el volumen relativo de los matices dinámicos y el volumen relativo de los distintos instrumentos.

Indicaciones dinámicas

Los matices o indicaciones de dinámica se traducen a una fracción fija del rango de volumen MIDI disponible. Las fracciones predeterminadas se extienden desde 0.25 para *ppppp* hasta 0.95 para *fffff*. El conjunto de indicaciones dinámicas y las fracciones asociadas pueden verse en ‘`../scm/midi.scm`’, véase [Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*](#). Este conjunto de fracciones se puede cambiar o extender proporcionando una función que toma como argumento una indicación dinámica y devuelve la fracción requerida, y estableciendo `Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction` a esta función.

Por ejemplo, si se requiere una indicación dinámica *rinforzando*, `\rfz`, ésta no tiene ningún efecto predeterminado sobre el volumen MIDI, pues no está incluida en el conjunto predeterminado. De igual manera, si se define una indicación dinámica nueva con `make-dynamic-script`, ésta tampoco estará incluida en el conjunto predeterminado. El ejemplo siguiente muestra cómo hay que añadir el volumen MIDI para estas indicaciones dinámicas. La función Scheme establece

la fracción a 0.9 si se encuentra una indicación dinámica *rfz*, y en caso contrario llama a la función predeterminada.

```
#(define (myDynamics dynamic)
  (if (equal? dynamic "rfz")
      0.9
      (default-dynamic-absolute-volume dynamic)))

\score {
  \new Staff {
    \set Staff.midiInstrument = #"cello"
    \set Score.dynamicAbsoluteVolumeFunction = #myDynamics
    \new Voice {
      \relative c'' {
        a4\pp b c-\rfz
      }
    }
  }
  \layout {}
  \midi {}
}
```



Como alternativa, si se necesitara redefinir la tabla completa de fracciones, sería mejor usar el procedimiento *default-dynamic-absolute-volume* que aparece en ‘*../scm/midi.scm*’ y la tabla asociada como modelo. El último ejemplo de esta sección muestra cómo se puede hacer esto.

Volumen maestro MIDI

El volumen general máximo y mínimo de las indicaciones dinámicas de MIDI se controla estableciendo valores para las propiedades *midiMinimumVolume* y *midiMaximumVolume* en el nivel de *Score*. Estas propiedades tienen efecto solamente sobre las indicaciones dinámicas, por ello si queremos que tengan validez desde el comienzo de la partitura, se debe colocar allí una indicación de dinámica. La fracción que corresponde a cada indicación dinámica se modifica con esta fórmula:

$$\text{midiMinimumVolume} + (\text{midiMaximumVolume} - \text{midiMinimumVolume}) * \text{fracción}$$

En el ejemplo siguiente, el rango de intensidad dinámica del volumen general MIDI está limitado al intervalo desde 0.2 hasta 0.5.

```
\score {
  <<
  \new Staff {
    \key g \major
    \time 2/2
    \set Staff.midiInstrument = #"flute"
    \new Voice \relative c''' {
      r2 g\mp g fis~
      fis4 g8 fis e2~
      e4 d8 cis d2
    }
  }
}
```

```

    }
    \new Staff {
      \key g \major
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \new Voice \relative c'' {
        b1\p a2. b8 a
        g2. fis8 e
        fis2 r
      }
    }
  }
  >>
  \layout {}
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
      midiMinimumVolume = #0.2
      midiMaximumVolume = #0.5
    }
  }
}

```



Balance entre instrumentos (i)

Si las propiedades de volumen MIDI máximo y mínimo están establecidas en el contexto `Staff` se pueden controlar los volúmenes relativos de los instrumentos MIDI. Esto proporciona un ecualizador de instrumentos básico que puede realzar significativamente la calidad de la salida MIDI.

En este ejemplo se reduce el volumen del clarinete con relación al de la flauta. Debe haber una indicación dinámica en la primera nota de cada instrumento para que esto funcione correctamente.

```

\score {
  <<
  \new Staff {
    \key g \major
    \time 2/2
    \set Staff.midiInstrument = #"flute"
    \set Staff.midiMinimumVolume = #0.7
    \set Staff.midiMaximumVolume = #0.9
    \new Voice \relative c''' {
      r2 g\mp g fis~
      fis4 g8 fis e2~
      e4 d8 cis d2
    }
  }
}

```

```

}
\new Staff {
  \key g \major
  \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
  \set Staff.midiMinimumVolume = #0.3
  \set Staff.midiMaximumVolume = #0.6
  \new Voice \relative c'' {
    b1\p a2. b8 a
    g2. fis8 e
    fis2 r
  }
}
>>
\layout {}
\midi {
  \context {
    \Score
    tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
  }
}
}

```



Balance entre instrumentos (ii)

Si las propiedades de volumen MIDI máximo y mínimo no están establecidas, de forma predeterminada LilyPond aplica un pequeño grado de ecualización a algunos instrumentos. Los instrumentos y la ecualización que se aplica se muestra en la tabla *instrument-equalizer-alist* en ‘*../scm/midi.scm*’.

El ecualizador básico predeterminado se puede sustituir estableciendo `instrumentEqualizer` en el contexto `Score` a un procedimiento Scheme nuevo que acepte el nombre de un instrumento MIDI como único argumento y devuelva un par de fracciones que dan los volúmenes máximo y mínimo que se aplican a dicho instrumento. Esta sustitución se hace de la misma forma que mostramos para restablecer la fracción de volumen absoluto `dynamicAbsoluteVolumeFunction` al comienzo de esta sección. El ecualizador predeterminado, *default-instrument-equalizer*, en ‘*../scm/midi.scm*’, muestra cómo se puede escribir tal procedimiento.

El ejemplo siguiente establece los volúmenes relativos de la flauta y del clarinete a los mismos valores que el ejemplo anterior.

```

#(define my-instrument-equalizer-alist '())

#(set! my-instrument-equalizer-alist
  (append
    '(
      ("flute" . (0.7 . 0.9))
      ("clarinet" . (0.3 . 0.6)))
  )

```

```

my-instrument-equalizer-alist))

#(define (my-instrument-equalizer s)
  (let ((entry (assoc s my-instrument-equalizer-alist)))
    (if entry
      (cdr entry))))

\score {
  <<
    \new Staff {
      \key g \major
      \time 2/2
      \set Score.instrumentEqualizer = #my-instrument-equalizer
      \set Staff.midiInstrument = #"flute"
      \new Voice \relative c''' {
        r2 g\mp g fis~
        fis4 g8 fis e2~
        e4 d8 cis d2
      }
    }
    \new Staff {
      \key g \major
      \set Staff.midiInstrument = #"clarinet"
      \new Voice \relative c'' {
        b1\p a2. b8 a
        g2. fis8 e
        fis2 r
      }
    }
  >>
  \layout { }
  \midi {
    \context {
      \Score
      tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 72 2)
    }
  }
}

```



3.5.6 Percusión en MIDI

La notación de los instrumentos de percusión se realiza normalmente en un contexto `DrumStaff` y cuando se hace de esta forma se les da salida correctamente por el canal MIDI 10, pero ciertos instrumentos de percusión de altura determinada, como el xilófono, marimba, vibráfono, timbales, etc., se tratan como instrumentos “normales” y la música para estos instrumentos se

debe introducir en contextos de **Staff** normales, no en un contexto **DrumStaff**, para obtener la salida MIDI correcta.

Ciertos sonidos de altura indeterminada que están incluidos en el estándar General MIDI, como el tom melódico, el tambor taiko, los tambores sintéticos, etc., no se pueden acceder a través del canal MIDI 10, por lo que la notación para dichos instrumentos se debe introducir también en un contexto normal de **Staff**, utilizando las alturas normales adecuadas.

Muchos instrumentos de percusión no están incluidos dentro del estándar General MIDI, p.ej. las castañuelas. El método más fácil (aunque no satisfactorio) de producir una salida MIDI al escribir para estos instrumentos es sustituirlos por el sonido más parecido del conjunto estándar.

Advertencias y problemas conocidos

Debido a que el estándar General MIDI no contiene golpes de aro (*rim shots*), para este propósito se utiliza en su lugar el golpe lateral de baqueta (*sidestick*).

4 Problemas de espaciado

La disposición global sobre el papel viene determinada por tres factores: el diseño de página, los saltos de línea y el espaciado. Estos factores influyen entre sí. La elección de uno u otro espaciado determina qué densidad termina teniendo cada sistema de música. Esto influye en el lugar en que se eligen los saltos de línea y, en último término, en el número de páginas que tiene una partitura.

Considerado globalmente, este proceso se produce en cuatro fases: en primer lugar se eligen unas distancias elásticas o ‘muelles’, basados en la duración de las figuras. Se prueban todas las combinaciones de saltos de línea posibles, y para cada una de ellas se calcula una puntuación de ‘maldad’. Después se hace una estimación de la altura de cada uno de los posibles sistemas. Finalmente se selecciona una combinación de saltos de página y de línea de tal forma que ni el espaciado horizontal ni el vertical estén demasiado estrechos ni estirados.

Los ajustes que influyen en la disposición se pueden agrupar en dos bloques. El bloque `\paper {...}` se sitúa fuera de los bloques `\score {...}` y contiene ajustes relacionados con el documento como un todo. El bloque `\layout {...}` se sitúa dentro de un bloque `\score {...}` y contiene ajustes para dicha partitura en concreto. Si sólo tiene un bloque `\score {...}`, los dos tienen el mismo efecto. En general las instrucciones que se muestran en este capítulo se pueden poner en cualquiera de los dos.

4.1 El papel y las páginas

Esta sección se ocupa de los límites que definen la zona del papel en que se puede imprimir la música.

4.1.1 Tamaño del papel

Existen dos funciones para cambiar el tamaño del papel: `set-default-paper-size` (establecer tamaño de página predeterminado) y `set-paper-size` (establecer tamaño de página). `set-default-paper-size` se debe poner en el ámbito del nivel superior, y `set-paper-size` se debe poner en un bloque `\paper`:

```
#(set-default-paper-size "a4")

\paper {
  #(set-paper-size "a4")
}
```

`set-default-paper-size` establece el tamaño de todas las páginas, mientras que `set-paper-size` establece sólo el tamaño de las páginas a las que se aplica el bloque `\paper`. Por ejemplo, si el bloque `\paper` está al principio del archivo, aplica el tamaño de papel a todas las páginas. Si el bloque `\paper` está dentro de un bloque `\book`, entonces el tamaño del papel sólo se aplica a ese libro.

Se encuentran disponibles los tamaños de papel más comunes, entre ellos `a4`, `letter`, `legal` y `11x17` (conocido también como tabloide). Están contemplados muchos más tamaños de papel de forma predeterminada. Para ver más detalles, consulte ‘`scm/paper.scm`’ y busque la definición de `paper-alist`.

Nota: El tamaño predeterminado del papel es `a4`.

Se pueden añadir tamaños adicionales editando la definición de `paper-alist` en el archivo de inicio ‘`scm/paper.scm`’, aunque se sobrescribirán en la siguiente reinstalación del programa.

Si se añade el símbolo ‘`landscape`’ (apaisado) como argumento a `set-default-paper-size`, las páginas se giran 90 grados y se establece en consonancia una mayor longitud de las líneas.

```

#(set-default-paper-size "a6" 'landscape)

```

Al establecer el tamaño del papel se ajustan un cierto número de variables del `\paper`, tales como los márgenes. Para utilizar un tamaño de página determinado con variables de `\paper` alteradas, establezca el tamaño de página antes de dar valores a las variables.

Véase también

Archivos instalados: `'scm/paper.scm'`.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.1.2 Formateo de las páginas

Los márgenes, encabezamientos y pies de página y otras variables de diseño de página se establecen automáticamente de acuerdo con el tamaño del papel.

El valor predeterminado de los márgenes está accesible en el archivo `'ly/paper-defaults-init.ly'`. Estos valores se aplican al tamaño predeterminado del papel (A4, a no ser que se especifique de otra forma) y se escalan adecuadamente para otros tamaños del papel.

Esta sección relaciona y describe cierto número de variables del papel que se pueden alterar.

Dimensiones verticales

Estas variables se utilizan para establecer las diferentes dimensiones verticales de la página:

`after-title-spacing`

Especifica cómo calcular el espacio entre un título (o un elemento de marcado del nivel superior) y el sistema que le sigue. Es una lista asociativa con cinco componentes:

- *space*: cantidad de espacio que puede ensancharse entre la línea base de un título y el centro del pentagrama que le sigue;
- *padding*: cantidad mínima de espacio vacío que se debe dejar entre un título y el pentagrama que le sigue;
- *stretchability*: facilidad con que el espacio ensanchable aumenta cuando se estira una página. Si es cero, la distancia al pentagrama siguiente no se ensancha en absoluto;
- *minimum-distance*: distancia mínima que poner entre la línea de base de un título y el centro del pentagrama que le sigue. Se diferencia de *padding* en que la altura de un pentagrama no tiene ningún efecto sobre la aplicación de *minimum-distance* (mientras que la altura del pentagrama es crucial para *padding*).

Por ejemplo, los valores predeterminados son:

```

after-title-spacing = #'(space . 2) (padding . 0.5))

```

Si una página tiene la parte de abajo no ajustada, *space* no se ensancha. Concretamente, la distancia que resulta sobre esta página es la mayor de

- *space*,
- *minimum-distance*, y
- *padding* más la menor distancia necesaria para eliminar la superposición.

`before-title-spacing`

Especifica el espacio entre un sistema y el título (o elemento de marcado del nivel superior) que le sigue. Las distancias se miden a partir del centro del último pentagrama del sistema hasta la línea de base del título que le sigue. Véase *after-title-spacing*.

between-scores-system-spacing

Especifica el espacio entre dos sistemas si están en diferentes partituras, pero no hay ningún título entre ellas. Véase *after-title-spacing*.

between-system-spacing

Especifica el espacio entre el centro del pentagrama inferior de un sistema y el centro del pentagrama superior del sistema siguiente. Véase *after-title-spacing*.

between-title-spacing

Especifica el espacio entre dos títulos (o elementos de marcado del nivel superior). Las distancias se miden a partir de la línea de base de del primer título hasta la línea de base del segundo. Véase *after-title-spacing*.

bottom-margin

Margen entre el pie y el final de la página. Valor predeterminado: 6\mm.

bottom-system-spacing

Especifica el espacio desde el centro del último pentagrama (o la línea de base del último elemento de marcado del nivel superior) hasta el final del área imprimible (es decir, el límite superior del margen inferior). Véase *after-title-spacing*.

top-title-spacing

Especifica el espacio desde el principio del área imprimible (es decir, el límite inferior del margen superior) hasta la línea de base del título. Véase *after-title-spacing*.

top-system-spacing

Especifica el espacio desde el principio del área imprimible (es decir, el límite inferior del margen superior) hasta el centro del primer pentagrama. Sólo tiene efecto si no hay ningún título al principio de la página (en cuyo caso se utiliza en su lugar *top-title-spacing*). Véase *after-title-spacing*.

paper-height

Altura de la página. Predeterminado: altura del tamaño actual del papel. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.1.1 \[Tamaño del papel\], página 373](#).

top-margin

Margen entre el encabezamiento y la parte alta del papel. Predeterminado: 5\mm.

Fragmentos de código seleccionados

El encabezamiento y el pie se crean por parte de las funciones `make-footer` y `make-header`, definidas dentro de `\paper`. Las implementaciones predeterminadas están en `'ly/paper-defaults.ly'` y en `'ly/titling-init.ly'`.

El diseño de la página en sí está realizado por dos funciones dentro del bloque `\paper`, `page-music-height` y `page-make-stencil`. El primero informa al algoritmo de saltos de línea de la cantidad de espacio que está disponible en una página, y el último crea la propia página dado el sistema que poner sobre ella.

Se pueden definir valores del bloque `\paper` en Scheme. En tal caso, `mm`, `in`, `pt`, y `cm` son variables que están definidas en `'paper-defaults.ly'` con valores en milímetros. Por ello el valor 2 cm se debe multiplicar en el siguiente ejemplo:

```
\paper {
  #(define bottom-margin (* 2 cm))
}
```

Ejemplo:

```
\paper {
  paper-width = 2\cm
```

```

top-margin = 3\cm
bottom-margin = 3\cm
ragged-last-bottom = ##t
}

```

Este segundo ejemplo centra los números de página en la parte baja del papel.

```

\paper {
  print-page-number = ##t
  print-first-page-number = ##t
  oddHeaderMarkup = \markup \fill-line { " " }
  evenHeaderMarkup = \markup \fill-line { " " }
  oddFooterMarkup = \markup { \fill-line {
    \bold \fontsize #3 \on-the-fly #print-page-number-check-first
    \fromproperty #'page:page-number-string } }
  evenFooterMarkup = \markup { \fill-line {
    \bold \fontsize #3 \on-the-fly #print-page-number-check-first
    \fromproperty #'page:page-number-string } }
}

```

También podemos definir estos valores en Scheme. En tal caso, `mm`, `in`, `pt` y `cm` son variables definidas en ‘`paper-defaults-init.ly`’ con valores en milímetros. Es la razón por la que el valor se debe multiplicar en el ejemplo

```

\paper {
  #(define bottom-margin (* 2 cm))
}

```

El encabezamiento y el pie se crean por parte de las funciones `make-footer` y `make-header`, definidas en `\paper`. Las implementaciones predeterminadas están en ‘`ly/paper-defaults-init.ly`’ y en ‘`ly/titling-init.ly`’.

La propia disposición de la página se realiza por parte de dos funciones del bloque `\paper`, `page-music-height` y `page-make-stencil`. La primera dice al algoritmo de saltos de línea cuánto espacio se puede emplear en la página, y la segunda crea la página en sí dado el sistema que poner en ella.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.4.2 \[Espaciado vertical entre sistemas\]](#), página 394.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

Dimensiones horizontales

Existe un cierto número de variables que determinan las dimensiones horizontales de una página:

`binding-offset`

Se aumenta la cantidad `inner-margin` para asegurar que el encuadrado no va a tapar nada. Sólo funciona con `two-sided` establecido al valor verdadero. Valor predeterminado: 0.

`horizontal-shift`

Medida en que todos los sistemas (incluidos los títulos de cabecera y los separadores de sistemas) se desplazan a la derecha. Predeterminado: 0.0.

`indent`

Nivel de sangrado para el primer sistema de una partitura. Valor predeterminado: 15\mm.

inner-margin

Margen que tienen todas las páginas en el lado interior si son parte de un libro. Sólo funciona con `two-sided` establecido al valor verdadero. Valor predeterminado: 10\mm.

left-margin

El margen entre el límite izquierdo del papel y el comienzo de los sistemas. Predeterminado: 10\mm.

line-width

Ancho de los sistemas. Predeterminado: `paper-width` menos `left-margin` y `right-margin`.

outer-margin

Margen que todas las páginas tienen en la parte exterior si son parte de un libro. Sólo funciona con `two-sided` establecido al valor verdadero. Valor predeterminado: 20\mm.

paper-width

Ancho de la página. Predeterminado: la anchura del tamaño actual del papel. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.1.1 \[Tamaño del papel\]](#), página 373.

right-margin

Margen entre el borde derecho de la página y el final de cada sistema. Valor predeterminado: 10\mm.

short-indent

Nivel de sangrado para todos los sistemas de una partitura excepto el primero. Predeterminado: 0.

Si hay valores sin ajustar, se toman los predeterminados. Se ajusta su valor exacto, dependiendo del tamaño de papel especificado. Por el momento, los siguientes valores se ven afectados por este escalado:

- *left-margin*
- *right-margin*
- *top-margin*
- *bottom-margin*
- *head-separation*
- *foot-separation*
- *indent*
- *short-indent*

Los ajustes para `line-width`, `left-margin`, `right-margin` y `paper-width` dependen entre sí, pero no tienen que especificarse completamente.

```
\paper {
  left-margin = 30\mm
}
```

En este ejemplo, sólo se establece un valor para `left-margin`. El valor de `right-margin` sigue siendo el predeterminado, `line-width` se calcula automáticamente.

```
\paper {
  line-width = 150\mm
}
```

Aquí `left-margin` y `right-margin` se ajustan al mismo valor. Por tanto, `line-width` se sustrae de `paper-width` y se divide entre dos. Esto significa que los sistemas se imprimen centrados en la página, si sólo se especifica `line-width`.

Tienen lugar algunas comprobaciones para asegurar que los valores se establecen correctamente. Si los valores no encajasen o los sistemas se fueran a salir de la página, se imprime una advertencia y se establecen los valores predeterminados.

```
\paper {
  paper-width = 210\mm
  left-margin = 20\mm
  right-margin = 30\mm
  line-width = 100\mm
}
```

Estas comprobaciones se pueden evitar estableciendo `check-consistency` al valor falso.

```
\paper {
  paper-width = 210\mm
  left-margin = 20\mm
  line-width = 200\mm
  check-consistency = ##f
}
```

Nota: Si `paper-width` se ajusta manualmente, `line-width`, `left-margin`, `indent` y `short-indent` podrían tener que ajustarse también.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Otras variables de diseño de página

Estas variables se pueden usar para ajustar el diseño de la página en general.

`auto-first-page-number`

El algoritmo de división de páginas está afectado por el hecho de que el número de la primera página sea par o impar. Si está establecido al valor verdadero, el algoritmo de división de páginas decide si comenzar con un número par o impar. Esto hace que el número de la primera página se quede como está, o que se aumente en una unidad. Predeterminado: `##f`.

`blank-last-page-force`

Penalización por terminar la partitura en una página de numeración impar. Predeterminado: 0.

`blank-page-force`

Penalización por tener una página en blanco en medio de una partitura. Esto no se usa por parte de `ly:optimal-breaking` porque éste nunca considera la posibilidad de tener páginas en blanco en mitad de una partitura. Predeterminado: 5.

`check-consistency`

Si es verdadero, comprobar si `left-margin`, `right-margin` y `line-width` encajan entre sí. También asegurar que su combinación no excede del `paper-width` disponible. Valor predeterminado: `##t`.

`first-page-number`

Valor del número de la primera página. Predeterminado: `#1`.

`max-systems-per-page`

Máximo número de sistemas que tendrán cabida en una página. Está contemplado por el momento solamente por parte del algoritmo `ly:optimal-breaking`. Predeterminado: no establecido.

min-systems-per-page

Mínimo número de sistemas que habrá en una página. Puede hacer que las páginas se llenen en exceso si se establece a un valor grande. Por el momento solamente está contemplado por parte del algoritmo `ly:optimal-breaking`. Predeterminado: no establecido.

page-breaking-between-system-spacing

Engaña al divisor de páginas para que crea que `between-system-spacing` está establecido a algo distinto de lo que está realmente. Por ejemplo, si `page-breaking-between-system-spacing #'padding` se establece a algo mucho mayor que `between-system-spacing #'padding`, entonces el divisor de páginas colocará menos sistemas en cada página. Predeterminado: no establecido.

page-count

Número de páginas que usar para una partitura. Predeterminado: sin fijar.

page-limit-inter-system-space

Si tiene un valor verdadero, limita el espacio entre los sistemas de una página en la que sobra mucho espacio. Predeterminado: `##f`. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4.2 \[Espaciado vertical entre sistemas\]](#), página 394.

page-limit-inter-system-space-factor

Factor usado por `page-limit-inter-system-space`. Predeterminado: 1.4. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4.2 \[Espaciado vertical entre sistemas\]](#), página 394.

page-spacing-weight

Importancia relativa del espacio (vertical) de las páginas y el espaciado (horizontal) de las líneas. Los valores altos hacen que el espaciado de la página tenga más importancia. Predeterminado: `#10`.

print-all-headers

Si está establecido a un valor verdadero, imprime todas las cabeceras para cada una de las `\score` en la salida impresa. Normalmente sólo se imprimen las variables de encabezamiento de pieza y opus. Predeterminado: `##f`.

print-first-page-number

Si está establecido a un valor verdadero, se imprime un número de página en la primera página. Predeterminado: `##f`.

print-page-number

Si está establecido a un valor falso, no se imprimen los números de página. Predeterminado: `##t`.

ragged-bottom

Si está establecido a un valor verdadero, los sistemas no ocuparán verticalmente toda la altura de la página. Esto no afecta a la última página. Predeterminado: `##f`. Esto se debería establecer al valor verdadero para piezas que tienen sólo dos o tres sistemas por página, por ejemplo partituras orquestales.

ragged-last

Si está establecido a un valor verdadero, el último sistema de la partitura no llenará la anchura de la línea. En su lugar, el último sistema termina en su longitud horizontal natural. Predeterminado: `##f`.

ragged-last-bottom

Si está establecido a un valor falso, los sistemas se repartirán verticalmente por toda la última página. Predeterminado: `##t`.

Las piezas que llenan generosamente dos o más páginas deberían tener esto establecido al valor verdadero.

También afecta a la última página de las partes de libro, es decir, partes de un libro que se han creado con bloques `\bookpart`.

`ragged-right`


Si está establecido a un valor verdadero, los sistemas no llenarán el ancho de línea disponible. En su lugar, los sistemas terminan en su longitud horizontal natural. Predeterminado: `##f`.

Si la partitura sólo tiene un sistema, el valor predeterminado es `##t`.

`system-separator-markup`

Objeto de marcado que se inserta entre los sistemas. Se suele usar para partituras orquestales. Predeterminado: sin establecer.

Se ofrece la instrucción de marcado `\slashSeparator` como un valor predeterminado apropiado, por ejemplo



Music engraving by LilyPond 2.13.27—www.lilypond.org

`system-count`

Cantidad de sistemas que usar por parte de la partitura. Predeterminado: sin establecer.

systems-per-page

Número de sistemas que se deben colocar en cada página. Está contemplado solamente por parte del algoritmo `ly:optimal-breaking` por el momento. Predeterminado: no establecido.

two-sided

Si es verdadero, usar `inner-margin`, `outer-margin` y `binding-offset` para determinar los márgenes dependiendo de si el número de página es par o impar. Esto sobrescribe a `left-margin` y a `right-margin`. Valor predeterminado: `##f`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

El encabezamiento de página predeterminado pone el número de página y el campo `instrument` del bloque `\header` sobre la misma línea.

Los títulos de cabecera (tomados de la sección `\header{}`) se tratan como un sistema, por lo que `ragged-bottom` y `ragged-last-bottom` añaden espacio entre los títulos y el primer sistema de la partitura.

4.2 Disposición de la música**4.2.1 Establecer el tamaño del pentagrama**

El **tamaño de pentagrama** predeterminado se establece en 20 puntos. Esto se puede modificar de dos maneras:

Para establecer globalmente el tamaño del pentagrama para todas las partituras de un archivo (o en un bloque `book`, para ser exactos), utilice `set-global-staff-size`.

```
 #(set-global-staff-size 14)
```

Esto establece el tamaño global predeterminado a una altura de pentagrama de 14pt y escala todas las tipografías según corresponda.

Para establecer el tamaño del pentagrama de forma individual para cada partitura, use `\score{`

```
  ...
  \layout{
    #(layout-set-staff-size 15)
  }
}
```

La fuente tipográfica Feta ofrece símbolos musicales a ocho tamaños distintos. Cada fuente tipográfica está afinada para un tamaño de pentagrama distinto: a un tamaño menor la tipografía se vuelve más pesada, para que coincida con las líneas de pentagrama relativamente más gruesas. Los tamaños de tipografía recomendados están relacionados en la tabla siguiente:

nombre de la fuente	altura del pentagrama (pt)	altura del pentagrama (mm)	usos
feta11	11.22	3.9	partituras de bolsillo
feta13	12.60	4.4	
feta14	14.14	5.0	
feta16	15.87	5.6	

feta18	17.82	6.3	cancioneros
feta20	20	7.0	particellas estándar
feta23	22.45	7.9	
feta26	25.2	8.9	

Estas tipografías están disponibles en cualquier tamaño. La propiedad de contexto `fontSize` y la propiedad de disposición `staff-space` (en *Sección “StaffSymbol” in Referencia de Funcionamiento Interno*) se pueden usar para afinar el tamaño de los pentagramas individuales. Los tamaños de pentagrama individuales están en relación al tamaño global.

Véase también

Referencia de la notación: [Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación], *página 171*.

Fragmentos de código: *Sección “Spacing” in Fragmentos de código*.

Advertencias y problemas conocidos

`layout-set-staff-size` no cambia la distancia entre las líneas del pentagrama.

4.2.2 Disposición de la partitura

Mientras que `\paper` contiene ajustes relativos al formato de página del documento completo, `\layout` contiene ajustes para la disposición específica de cada partitura.

```
\layout {
  indent = 2.0\cm
  \context { \Staff
    \override VerticalAxisGroup #'minimum-Y-extent = #'(-6 . 6)
  }
  \context { \Voice
    \override TextScript #'padding = #1.0
    \override Glissando #'thickness = #3
  }
}
```

Véase también

Referencia de la notación: *Sección 5.1.5 [Cambiar los valores por omisión de los contextos]*, *página 424*.

Fragmentos de código: *Sección “Spacing” in Fragmentos de código*.

4.3 Saltos

4.3.1 Saltos de línea

Normalmente los saltos de línea se determinan automáticamente. Se eligen de forma que las líneas no aparezcan demasiado apretadas ni demasiado sueltas, y que las líneas consecutivas tengan una densidad similar. Ocasionalmente podemos querer sobrescribir los saltos automáticos; podemos hacerlo especificando `\break`. Esto fuerza un salto de línea en ese punto. Sin embargo, los saltos de línea sólo pueden suceder al final de los compases ‘completos’, es decir, donde no queda ninguna nota o grupo especial ‘colgando’ por encima de la línea divisoria. Si queremos poner un salto de línea donde no hay línea divisoria, podemos forzar una barra de compás invisible

introduciendo `\bar ""`, aunque de nuevo no deben quedar notas colgando en ninguno de los pentagramas en este punto, o se ignorarán.

La instrucción opuesta, `\noBreak`, prohíbe un salto de línea en la barra divisoria en que se inserta.

Los ajustes más básicos que influyen sobre el espaciado de las líneas son `indent` y `line-width`. Se establecen dentro del bloque `\layout`. Controlan el sangrado de la primera línea de música, y la longitud de las líneas.

Si se establece `ragged-right` a verdadero en el bloque `\layout`, los sistemas terminan en su longitud horizontal natural, en lugar de distribuirse horizontalmente para llenar toda la línea. Esto es de utilidad para fragmentos cortos, y para efectuar una comprobación de lo apretado que es el espaciado natural.

La opción `ragged-last` es similar a `ragged-right`, pero afecta sólo a la última línea de la pieza.

```
\layout {
indent = #0
line-width = #150
ragged-last = ##t
}
```

Para saltos de línea a intervalos regulares utilice `\break` separado mediante desplazamientos con `\skip` y repetidos con `\repeat`. Por ejemplo, esto haría que los 28 compases siguientes (suponiendo un compás de 4/4) se dividan cada cuatro compases, y sólo en dichos lugares:

```
<< \repeat unfold 7 {
      s1 \noBreak s1 \noBreak
      s1 \noBreak s1 \break }
the real music
>>
```

Una configuración de división de líneas se puede guardar como archivo `.ly` automáticamente. Ello permite que alineaciones verticales se estiren para que encajen en las páginas durante una segunda ejecución del proceso de formateo. Esta posibilidad es bastante novedosa y difícil. Hay más detalles disponibles en [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

Instrucciones predefinidas

`\break`, `\noBreak`.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “LineBreakEvent” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

Advertencias y problemas conocidos

Sólo pueden ocurrir saltos de línea si hay una ‘buena’ línea divisoria. Una nota colgando de una línea divisoria no es adecuada, como

```
c4 c2 << c2 {s4 \break } >> % this does nothing
c2 c4 | % a break here would work
c4 c2 c4 ~ \break % as does this break
c4 c2 c4
```





Esto se puede evitar eliminando el grabador `Forbid_line_break_engraver`. Observe que los saltos de línea forzados manualmente se tienen que añadir en paralelo con la música.

```
\new Voice \with {
  \remove Forbid_line_break_engraver
} {
  c4 c2 << c2 {s4 \break } >> % now the break is allowed
  c2 c4
}
```



De forma parecida, los saltos de línea están prohibidos normalmente cuando las barras cruzan a las líneas divisorias. Este comportamiento se puede modificar con el establecimiento de `\override Beam #'breakable = ##t`.

4.3.2 Saltos de página

Se puede sobrescribir el mecanismo predeterminado de salto de página insertando instrucciones `\pageBreak` o `\noPageBreak`. Estas instrucciones son análogas a `\break` y `\noBreak`. Se deben insertar en una línea divisoria. Estas instrucciones fuerzan y prohíben, respectivamente, la eventualidad de un salto de página. Por supuesto, la instrucción `\pageBreak` también fuerza un salto de línea.

Las instrucciones `\pageBreak` y `\noPageBreak` también se pueden insertar en el nivel más alto, entre las partituras y los elementos de marcado situados en el nivel superior.

Hay ajustes análogos a `ragged-right` y `ragged-last` que tienen el mismo efecto sobre el espaciado vertical: `ragged-bottom` y `ragged-last-bottom`. Si están establecidos a `##t` los sistemas de todas las páginas o sólo de la última página, respectivamente, no se verán justificados verticalmente.

Para ver más detalles, consulte [Sección 4.4 \[Espaciado vertical\]](#), página 390.

Los saltos de página se calculan por medio de la función `page-breaking`. LilyPond ofrece tres algoritmos para el cómputo de los saltos de página: `ly:optimal-breaking`, `ly:page-turn-breaking` y `ly:minimal-breaking`. El predeterminado es `ly:optimal-breaking`, pero el valor se puede cambiar en el bloque `\paper`:

```
\paper{
  #(define page-breaking ly:page-turn-breaking)
}
```

Cuando un libro tiene muchas partituras y páginas, puede ser difícil resolver el problema de los saltos de página, necesitando mucha memoria y prolongados tiempos de procesamiento. Para facilitar el proceso de división en páginas, se usan los bloques `\bookpart` para dividir el libro en varias partes: los saltos de página se producen de manera independiente en cada parte. También se pueden usar diferentes funciones de división en páginas para las distintas partes del libro.

```

\bookpart {
  \header {
    subtitle = "Prefacio"
  }
  \paper {
    %% En una parte que consiste en texto principalmente,
    %% puede ser preferible ly:minimal-breaking
    #(define page-breaking ly:minimal-breaking)
  }
  \markup { ... }
  ...
}
\bookpart {
  %% En esta parte, consistente en música, se usa la función
  %% óptima predeterminada de saltos de página.
  \header {
    subtitle = "Primer movimiento"
  }
  \score { ... }
  ...
}

```

Instrucciones predefinidas

`\pageBreak`, `\noPageBreak`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.3 Saltos de página óptimos

La función `ly:optimal-breaking` es el método predeterminado de LilyPond para determinar los saltos de página. Intenta hallar una división de páginas que haga mínimos el apretujamiento y la distensión, tanto horizontal como verticalmente. A diferencia de `ly:page-turn-breaking`, no tiene un concepto de los pasos de página.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.4 Paso de página óptimo

Con frecuencia es necesario encontrar una configuración de división de páginas de manera que haya un silencio al final de una página de cada dos. De esta forma, el músico puede pasar la página sin perder notas. La función `ly:page-turn-breaking` trata de encontrar una división de páginas que haga mínimos el apretujamiento y el estiramiento, pero con la restricción añadida de que sólo se permite introducir vueltas de página en los lugares especificados.

Hay dos etapas en el uso de esta función de división de páginas. En primer lugar debemos habilitarlo en el bloque `\paper`, como se explicó en [Sección 4.3.2 \[Saltos de página\]](#), [página 384](#). Entonces debemos decirle a la función dónde nos gustaría permitir los saltos de página.

Hay dos formas de conseguir la segunda tarea. Primero, podemos especificar manualmente cada uno de los pasos de página potenciales, insertando `\allowPageTurn` en nuestro archivo de entrada en los lugares adecuados.

Si esto es demasiado tedioso, podemos añadir un grabador `Page_turn_engraver` a un contexto `Staff` o `Voice`. El grabador `Page_turn_engraver` analizará el contexto en busca de sec-

ciones sin notas (observe que no busca silencios, sino la ausencia de notas. Se hace así para que la polifonía en un solo pentagrama con silencios en una de las voces no arruine la labor del grabador `Page_turn_engraver`). Cuando encuentra una sección sin notas suficientemente larga, el grabador `Page_turn_engraver` inserta un `\allowPageTurn` en la última barra de compás de dicha sección, a no ser que haya una barra ‘especial’ de compás (como una doble barra), en cuyo caso se insertará el `\allowPageTurn` en la última barra ‘especial’ de compás de la sección.

El grabador `Page_turn_engraver` lee la propiedad de contexto `minimumPageTurnLength` para determinar qué longitud debe tener una sección sin notas antes de que se considere la posibilidad de un paso de página. El valor predeterminado para `minimumPageTurnLength` es `#{ly:make-moment 1 1}`. Si quiere inhabilitar las vueltas de página, puede establecerlo a algún valor muy grande.

```
\new Staff \with { \consists "Page_turn_engraver" }
{
  a4 b c d |
  R1 | % a page turn will be allowed here
  a4 b c d |
  \set Staff.minimumPageTurnLength = #{ly:make-moment 5 2}
  R1 | % a page turn will not be allowed here
  a4 b r2 |
  R1*2 | % a page turn will be allowed here
  a1
}
```

El grabador `Page_turn_engraver` detecta las repeticiones de primera y segunda vez. Sólo permite un pase de página durante la repetición si hay suficiente tiempo al principio y al final de la repetición para volver a pasar la página hacia atrás. El grabador `Page_turn_engraver` también puede inhabilitar los pasos de página si la repetición es muy corta. Si establecemos la propiedad de contexto `minimumRepeatLengthForPageTurn` entonces el grabador `Page_turn_engraver` sólo permitirá los pases de página en las repeticiones cuya duración sea mayor que este valor.

Las instrucciones de paso de página, `\pageTurn`, `\noPageTurn` y `\allowPageTurn`, se pueden usar también en el nivel más elevado del código, entre las partituras y los elementos de marcado del nivel superior.

Instrucciones predefinidas

`\pageTurn`, `\noPageTurn`, `\allowPageTurn`.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

Advertencias y problemas conocidos

Sólo debería haber un grabador `Page_turn_engraver` dentro de una partitura. Si hay más de uno, se interferirán entre sí.

4.3.5 Saltos de página mínimos

La función `ly:minimal-breaking` efectúa unos cálculos mínimos para determinar los saltos de página: completa una página con tantos sistemas como sea posible antes de continuar con la siguiente. Así, puede preferirse para partituras con muchas páginas, donde las otras funciones de salto de página pueden resultar demasiado lentas o ávidas de memoria, o con una gran cantidad de textos. Se habilita utilizando:

```
\paper {
  \define page-breaking ly:minimal-breaking
}
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.6 Saltos de línea explícitos

Lily a veces rechaza las instrucciones `\break` y `\pageBreak` explícitas. Hay dos instrucciones para sobrescribir este comportamiento:

```
\override NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
\override NonMusicalPaperColumn #'page-break-permission = ##f
```

Cuando se sobrescribe el valor de `line-break-permission` a falso, Lily inserta saltos de línea en las instrucciones `\break` explícitas y en ningún otro lugar. Cuando se sobrescribe el valor de `page-break-permission` a falso, Lily inserta saltos de página en las instrucciones `\pageBreak` explícitas y en ningún otro lugar.

```
\paper {
  indent = #0
  ragged-right = ##t
  ragged-bottom = ##t
}

\score {
  \new Score \with {
    \override NonMusicalPaperColumn #'line-break-permission = ##f
    \override NonMusicalPaperColumn #'page-break-permission = ##f
  } {
    \new Staff {
      \repeat unfold 2 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 4 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 6 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 8 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \pageBreak
      \repeat unfold 8 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 6 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 4 { c'8 c'8 c'8 c'8 } \break
      \repeat unfold 2 { c'8 c'8 c'8 c'8 }
    }
  }
}
```





Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.3.7 Utilizar una voz adicional para los saltos de línea

La información sobre saltos de línea y de página suele aparecer directamente entremezclado dentro del código de notas.

```
\new Score {
  \new Staff {
    \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \break
    \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
  }
}
```

Esto hace sencillas de introducir a las instrucciones `\break` y `\pageBreak`, pero mezcla la escritura de música con información que especifica cómo se debe disponer la música sobre la página. Podemos mantener la introducción de música y la información de saltos de línea y de página en dos lugares separados mediante la introducción de una voz adicional que contenga los saltos. Esta voz adicional contiene solamente desplazamientos o ‘skips’ junto con los `\break`, `pageBreak` y otras informaciones sobre la disposición de los saltos.

```
\new Score {
  \new Staff <<
    \new Voice {
      s1 * 2 \break
      s1 * 3 \break
      s1 * 6 \break
      s1 * 5 \break
    }
    \new Voice {
      \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 6 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
      \repeat unfold 5 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    }
  >>
}
```



Este patrón resulta especialmente útil cuando se sobrescribe `line-break-system-details` y las otras útiles (pero largas) propiedades de `NonMusicalPaperColumnGrob`, como se explica en [Sección 4.4 \[Espaciado vertical\]](#), página 390.

```
\new Score {
  \new Staff <<
    \new Voice {

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 0))
      s1 * 2 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 35))
      s1 * 3 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 70))
      s1 * 6 \break

      \overrideProperty "Score.NonMusicalPaperColumn"
      #'line-break-system-details #'((Y-offset . 105))
      s1 * 5 \break
    }
  \new Voice {
    \repeat unfold 2 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 3 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 6 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
    \repeat unfold 5 { c'4 c'4 c'4 c'4 }
  }
}
>>
}
```





Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.4 \[Espaciado vertical\]](#), página 390.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

4.4 Espaciado vertical

El espaciado vertical está controlado por tres factores: la cantidad de espacio disponible (es decir, el tamaño del papel y los márgenes), la separación entre los sistemas, y la separación entre los pentagramas dentro de un sistema.

4.4.1 Espaciado vertical dentro de un sistema

La altura de cada sistema se determina en dos fases. Primero, todos los pentagramas se disponen según la cantidad de espacio vacío disponible. Después, las líneas que no son pautas (p.ej. la letra o los nombres de acorde) se distribuyen entre las pautas.

Espaciado entre los pentagramas

El espaciado entre los pentagramas se controla mediante la propiedad *next-staff-spacing* del grob *VerticalAxisGroup*. Esta propiedad es una lista-A de cuatro elementos: *space*, *minimum-distance*, *padding* y *stretchability*:

- *space* es el tamaño del espacio ensanchable entre la línea media de un pentagrama hasta la línea media del pentagrama siguiente.
- *minimum-distance* proporciona un límite inferior sobre la distancia final entre la línea central de un pentagrama hasta la línea central del pentagrama siguiente. Esto es, si una página tiene muchos sistemas y necesita comprimirse, la distancia desde este pentagrama hasta el siguiente nunca se comprimirá a menos de *minimum-distance*.
- *padding* es la cantidad de espacio vacío que debe estar presente entre el final de un pentagrama y el principio del siguiente. Se diferencia de *minimum-distance* en que el efecto de *padding* depende de la altura de los objetos que están sobre el pentagrama. Por ejemplo, es más probable que *padding* entre en efecto para pentagramas que tienen notas muy agudas por encima de la pauta.
- *stretchability* controla la propensión del espacio ensanchable a ampliarse cuando lo hace el sistema. Los valores grandes producen que un sistema se amplíe más, mientras que un valor de cero evita que el espacio se amplíe en absoluto. Si se deja sin establecer, el valor predeterminado de *stretchability* será *space* - *minimum-distance*.

```

#(set-global-staff-size 16)

```

```

\new StaffGroup <<
  % Since space is small and there is no minimum-distance, the distance
  % between this staff and the next will be determined by padding.
  \new Staff \with {

```

```

\override VerticalAxisGroup #'next-staff-spacing =
  #'((space . 1) (padding . 1))
}
{ \clef bass c, }
% Since space is small and nothing sticks out very far, the distance
% between this staff and the next will be determined by minimum-distance.
\new Staff \with {
  \override VerticalAxisGroup #'next-staff-spacing =
    #'((space . 1) (minimum-distance . 12))
}
{ \clef bass c, }
% By setting padding to a negative value, staves can be made to collide.
\new Staff \with {
  \override VerticalAxisGroup #'next-staff-spacing =
    #'((space . 4) (padding . -10))
}
{ \clef bass c, }
\new Staff { \clef bass c, }
>>

```



En partituras grandes como las orquestales, es común colocar los pentagramas en grupos. El espacio entre los grupos suele ser mayor que el espacio que hay entre los pentagramas dentro del mismo grupo. Este espacio se puede manipular con el grob *StaffGrouper*: el valor predeterminado de *next-staff-spacing* para *VerticalAxisGroup* es una función de ‘callback’ que opera por el procedimiento de buscar un grob *StaffGrouper* que contenga al pentagrama. Si encuentra un grob *StaffGrouper* y el pentagrama en cuestión está en mitad de un grupo, lee la propiedad *between-staff-spacing* de *StaffGrouper* y la devuelve. Si el pentagrama en cuestión es el último de un grupo, la función de ‘callback’ lee la propiedad *after-last-staff-spacing* de *StaffGrouper* y la devuelve. Si no encuentra un grob *StaffGrouper*, lee *default-next-staff-spacing* a partir de su *VerticalAxisGroup* y lo devuelve.

```


#(set-global-staff-size 16)
<<
\new PianoStaff \with {
  \override StaffGrouper #'between-staff-spacing #'space = #1
  \override StaffGrouper #'between-staff-spacing #'padding = #0
  \override StaffGrouper #'after-last-staff-spacing #'space = #20
}
<<
  \new Staff c'1
  \new Staff c'1
>>

```

```

\new StaffGroup \with {
  \override StaffGrouper #'between-staff-spacing #'space = #1
  \override StaffGrouper #'between-staff-spacing #'padding = #0
}
<<
  \new Staff c'1
  \new Staff c'1
>>
>>

```



Espaciado de las líneas que no son pautas

Después de que se han determinado las posiciones de los pentagramas, se distribuyen las líneas que no son pautas entre los pentagramas. Cada una de esas líneas tiene una propiedad *staff-affinity* que controla su alineamiento vertical. Por ejemplo:

```
\new Lyrics \with { \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #DOWN }
```

crea un contexto de letra que se situará junto al pentagrama que tiene por debajo. El establecimiento de *staff-affinity* a algo que no sea un número (*#f*, por ejemplo) hace que la línea se trate como si fuera una pauta. De forma recíproca, el establecimiento de *staff-affinity* para un pentagrama hace que se le trate como si no fuera una pauta.

Las líneas que no son pautas admiten tres propiedades para controlar su espaciado. Cada una de estas propiedades es una lista-A del mismo formato que *next-staff-spacing*, véase más arriba.

- Si la línea más cercana en la dirección de *staff-affinity* es una pauta, entonces *inter-staff-spacing* da el espacio entre la línea que no es una pauta y la pauta. Si *staff-affinity* es *CENTER*, entonces se usa *inter-staff-spacing* para las dos direcciones.
- Si línea más cercana en la dirección de *staff-affinity* no es una pauta, entonces *inter-loose-line-spacing* da el espaciado entre las dos líneas que no son pautas.
- Si la línea más cercana en la dirección opuesta a *staff-affinity* es una pauta, entonces *non-affinity-spacing* da el espacio entre la línea que no es una pauta y la pauta. esto se puede usar, por ejemplo, para requerir una cantidad de relleno mínima entre una línea de letra y el pentagrama a que no pertenece.

```

#(set-global-staff-size 16)

```

```

\layout {
  \context {
    \Lyrics
    % By default, Lyrics are placed close together. Here, we allow them to


```

```

% be stretched more widely.
\override VerticalAxisGroup
  #'inter-loose-line-spacing #'stretchability = #1000
}
}

\new StaffGroup
<<
  \new Staff \with {
    \override VerticalAxisGroup #'next-staff-spacing = #'((space . 30)) }
    { c'1 }
  \new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #UP }
    \lyricmode { up }
  \new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #CENTER }
    \lyricmode { center }
  \new Lyrics \with {
    \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #DOWN }
    \lyricmode { down }
  \new Staff
    { c'1 }
>>

```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “VerticalAxisGroup”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “VerticalAlignment”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “Axis_group-engraver”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

Las líneas adyacentes que no son pentagramas debieran tener valores de *staff-affinity* no crecientes desde arriba hasta abajo. Por ejemplo, el comportamiento de

```

<<
  \new Staff c
  \new Lyrics \with { \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #DOWN }
  \new Lyrics \with { \override VerticalAxisGroup #'staff-affinity = #UP }
  \new Staff c

```

>>

es indeterminado.

Una línea que no es una pauta, al final de un sistema, debiera tener establecido *staff-affinity* al valor UP. De forma similar, una línea que no es una pauta al principio de un sistema debiera tener *staff-affinity* establecido al valor DOWN.

4.4.2 Espaciado vertical entre sistemas

Los mecanismos que controlan el espaciado entre sistemas son similares a los que controlan el espaciado dentro de un sistema (véase [Sección 4.4.1 \[Espaciado vertical dentro de un sistema\]](#), [página 390](#)). La diferencia principal es que las variables para controlar el espaciado entre sistemas se establece dentro del bloque `\paper` en lugar de hacerlo como propiedades de grob. Estas variables del bloque paper son *between-system-spacing*, *between-scores-system-spacing*, *after-title-spacing*, *before-title-spacing*, *between-title-spacing*, *top-system-spacing*, *top-title-spacing* y *bottom-system-spacing*. Observe que estas variables ignoran las líneas que nos son pautas. Por ejemplo, *between-system-spacing* controla el espaciado desde la línea media del pentagrama inferior de un sistema hasta la línea del pentagrama superior del sistema siguiente, tanto si hay letra debajo del sistema superior como si no. Consulte [\[Dimensiones verticales\]](#), [página 374](#) para ver una descripción de cada una de dichas variables.

Aún hay otras dos variables del bloque `\paper` que afectan al espaciado vertical: si *ragged-bottom* está ajustado a `##t`, ninguna página se amplía (lo que significa que no se ampliará ni el espacio entre sistemas ni el espacio dentro de los sistemas). Si el valor de *ragged-last-bottom* se ajusta a `##t` entonces la última página no se amplía.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

4.4.3 Posicionamiento explícito de los pentagramas y los sistemas

Una forma de entender los ajustes de `VerticalAxisGroup` y de `\paper` que se explicaron en las dos secciones anteriores es como una colección de distintos ajustes que conciernen principalmente a la cantidad de relleno vertical que adquieren los distintos pentagramas y sistemas al ocupar la página.

Es posible abordar el problema del espaciado vertical de una forma distinta utilizando `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details`. Donde los ajustes de `VerticalAxisGroup` y de `\paper` especifican el relleno vertical, `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` especifica las posiciones verticales exactas en la página.

`NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` acepta una lista asociativa de tres ajustes distintos:

- `X-offset`
- `Y-offset`
- `alignment-distances`

Las sobreescrituras de los objetos gráficos, entre ellas las de `NonMusicalPaperColumn` que aparece más abajo, pueden ocurrir en tres lugares distintos dentro de un archivo de entrada:

- directamente en medio de las notas
- en un bloque `\context`
- en el bloque `\with`

Cuando sobreescribimos `NonMusicalPaperColumn`, usamos la instrucción `\override` usual en los bloques `\context` y en el bloque `\with`. Por otra parte, cuando sobreescribimos `NonMusicalPaperColumn` en medio de las notas, debemos usar la instrucción especial

`\overrideProperty`. He aquí algunas sobreescrituras de `NonMusicalPaperColumn` de ejemplo con la instrucción especial `\overrideProperty`:

```
\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'((X-offset . 20))

\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'((Y-offset . 40))

\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'((X-offset . 20) (Y-offset . 40))

\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'((alignment-distances . (15)))




\overrideProperty NonMusicalPaperColumn
  #'line-break-system-details #'((X-offset . 20) (Y-offset . 40)
                                (alignment-distances . (15)))
```

Para entender cómo funciona cada uno de los distintos ajustes, empezamos observando un ejemplo que no incluye absolutamente ninguna sobreescritura.

The image shows a musical score with three systems, each consisting of two staves. The first system contains measures 1 through 5. The second system, starting at measure 6, contains measures 6 through 10. The third system, starting at measure 11, contains measures 11 through 15. The notation consists of quarter notes on a single melodic line, with the second staff of each system appearing to be a duplicate or a continuation of the first. The systems are separated by line breaks, and the third system is separated by a page break.




Esta partitura mantiene aislada la información de los saltos de línea y de página en una voz dedicada a ello. Esta técnica de crear una voz de saltos ayuda a mantener separada de la escritura de notas conforme el ejemplo se vuelve más complicado. Consulte [Sección 4.3.7 \[Utilizar una voz adicional para los saltos de línea\]](#), página 388.

Los saltos explícitos dividen la música de forma regular en seis compases por línea. El espaciado vertical es el resultado de los ajustes predeterminados de LilyPond. Para establecer explícitamente el punto de origen vertical de cada sistema, podemos establecer el par `Y-offset` en el atributo `line-break-system-details` del grob (objeto gráfico) `NonMusicalPaperColumn`:



Observe que `line-break-system-details` toma una lista asociativa de una cantidad de valores potencialmente elevada, pero aquí sólo fijamos un valor. Observe también que aquí la propiedad `Y-offset` determina la posición vertical exacta sobre la página en la que se trazará cada uno de los nuevos sistemas.

Ahora que hemos establecido explícitamente el punto de origen vertical de cada sistema, podemos también establecer manualmente las distancias verticales entre los pentagramas dentro de cada sistema. Lo hacemos usando la subpropiedad `alignment-distances` de `line-break-system-details`.



Observe que aquí asignamos dos valores distintos al atributo `line-break-system-details` del grob `NonMusicalPaperColumn`. Aunque el atributo `alist` de `line-break-system-details` acepta muchos parámetros de espaciado adicionales (entre ellos, por ejemplo, un par `X-offset` correspondiente), sólo tenemos que establecer el desplazamiento `Y-offset` y los pares `alignment-distances` para controlar el punto de origen vertical de cada sistema y pentagrama. Finalmente, observe que `alignment-distances` especifica el posicionamiento vertical de los pentagramas pero no de los grupos de pentagramas.

System 1: Treble staff (5 measures) and grand staff (5 measures). The grand staff contains two staves, both of which have a spacing problem: the notes are not properly aligned with the bar lines, causing them to overlap or be cut off.

System 2: Treble staff (5 measures) and grand staff (5 measures). The grand staff contains two staves, both of which have a spacing problem: the notes are not properly aligned with the bar lines, causing them to overlap or be cut off.

System 3: Treble staff (5 measures) and grand staff (5 measures). The grand staff contains two staves, both of which have a spacing problem: the notes are not properly aligned with the bar lines, causing them to overlap or be cut off.

Algunos puntos que tener en cuenta:

- Al usar `alignment-distances`, la letra y otras líneas que no son pautas, no cuentan como un pentagrama.
- Las unidades de los números que se pasan a `X-offset`, `Y-offset` y `alignment-distances` se interpretan como múltiplos de la distancia entre líneas de pentagrama adyacentes. Los valores positivos mueven a los pentagramas y a la letra hacia arriba, los valores negativos mueven los pentagramas y la letra hacia abajo.
- A causa de que los ajustes a `NonMusicalPaperColumn #'line-break-system-details` dados aquí permiten el posicionamiento de pentagramas y sistemas en cualquier lugar de la página, es posible violar los márgenes o los límites del papel, o incluso imprimir pentagramas o sistemas unos encima de otros. Esto se evitaría pasando a los diferentes ajustes unos valores razonables.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.4.4 Evitar las colisiones verticales

Podemos decir intuitivamente que algunos objetos de la notación musical pertenecen al pentagrama y otros se sitúan fuera del pentagrama. Entre los objetos que pertenecen al exterior del pentagrama están las marcas de ensayo, las marcas textuales y las indicaciones de dinámica (en lo sucesivo, les llamaremos objetos fuera del pentagrama). La regla de LilyPond para la colocación vertical de los objetos fuera del pentagrama es ponerlos tan cerca del pentagrama como sea posible pero no tan próximos como para que choquen con otro objeto.

LilyPond utiliza la propiedad `outside-staff-priority` para determinar si un grob es un objeto fuera del pentagrama: si `outside-staff-priority` es un número, el grob es un objeto fuera del pentagrama. Además, `outside-staff-priority` informa a LilyPond en qué orden se debe situar los objetos.

En primer lugar, LilyPond sitúa todos los objetos que no pertenecen al exterior del pentagrama. Después ordena los objetos fuera del pentagrama de acuerdo a su prioridad `outside-staff-priority` (en orden creciente). LilyPond toma los objetos fuera del pentagrama uno a uno y los coloca de forma que no choquen con ningún objeto que ya haya sido colocado. Esto es, si dos grobs fuera del pentagrama compiten por el mismo espacio, el que tiene la prioridad `outside-staff-priority` más baja se colocará más próximo al pentagrama.


```
c4_ "Text"\pp
r2.
\once \override TextScript #'outside-staff-priority = #1
c4_ "Text"\pp % this time the text will be closer to the staff
r2.
% by setting outside-staff-priority to a non-number,
% we disable the automatic collision avoidance
\once \override TextScript #'outside-staff-priority = ##f
\once \override DynamicLineSpanner #'outside-staff-priority = ##f
c4_ "Text"\pp % now they will collide
```



El relleno vertical entre un objeto fuera del pentagrama y los grobs posicionados previamente se puede controlar con `outside-staff-padding`.


```
\once \override TextScript #'outside-staff-padding = #0
a'^"This text is placed very close to the note"
\once \override TextScript #'outside-staff-padding = #3
c^"This text is padded away from the previous text"
c^"This text is placed close to the previous text"
```

This text is placed close to the previous text
This text is padded away from the previous text



De forma predeterminada, los objetos fuera del pentagrama se colocan sólo para evitar una colisión horizontal con los grobs posicionados previamente. Esto puede llevar a situaciones en las que los objetos se colocan muy próximos entre sí en el sentido horizontal. El espacio vertical entre pentagramas se puede fijar también de manera que los objetos fuera del pentagrama se sitúen de forma intercalada. El establecimiento del relleno horizontal `outside-staff-horizontal-padding` ocasiona que un objeto se desplace verticalmente para que tal situación no ocurra.

```
% the markup is too close to the following note
c4^"Text"
c4
c''2
% setting outside-staff-horizontal-padding fixes this
R1
\once \override TextScript #'outside-staff-horizontal-padding = #1
c,,4^"Text"
c4
c''2
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in Fragmentos de código](#).

4.5 Espaciado horizontal

4.5.1 Panorámica del espaciado horizontal

El motor de espaciado traduce las diferencias en las duraciones a distancias ampliables (‘muelles’) de distintas longitudes. Las duraciones más largas reciben un espacio mayor y las duraciones más cortas reciben menos. Las duraciones más breves reciben un espacio de tamaño fijo (que se controla mediante `shortest-duration-space` en el objeto [Sección “SpacingSpanner” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)). Cuanto más larga es la duración, más espacio recibe: al

doblar una duración se añade un espacio de tamaño fijo (este tamaño se controla mediante `spacing-increment`) a la nota.

Por ejemplo, la pieza siguiente contiene numerosas blancas, negras y corcheas; la corchea va seguida de un ancho de cabeza de blanca (ACB). La negra va seguida de 2 ACB, la blanca por 3 ACB, etc.

```
c2 c4. c8 c4. c8 c4. c8 c8
c8 c4 c4 c4
```



Normalmente, el valor de `spacing-increment` está establecido en 1.2 espacios de pentagrama, lo que es aproximadamente el ancho de una cabeza, y `shortest-duration-space` está establecido en 2.0, lo que significa que la nota más breve recibe 2.4 espacios de pentagrama (2.0 multiplicado por el `spacing-increment`) de espacio horizontal. Este espacio se cuenta a partir del borde izquierdo del símbolo, de manera que las notas más breves van seguidas generalmente por un espacio de 1 ACB.

Si siguiésemos el procedimiento anterior exactamente, entonces la adición de una sola fusa a una partitura que usa corcheas y semicorcheas, aumentaría enormemente la anchura de la partitura completa. La nota más breve ya no es la semicorchea, sino la fusa, añadiendo así 1 ACB a cada una de las notas. Para evitarlo, la duración más breve a efectos de espaciado no es la nota más breve de la partitura, sino la que ocurre con más frecuencia.

La duración más breve que es más común se determina de la siguiente manera: en cada compás se determina la duración más breve. La menor duración más común se toma como base para el espaciado, habiendo estipulado que esta duración menor siempre debe ser igual o menor que una corchea. La duración más breve se imprime cuando se ejecuta `lilypond` con la opción `--verbose`.

Estas duraciones también se pueden personalizar. Si establecemos la `common-shortest-duration` en [Sección “SpacingSpanner” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), entonces éste establece la duración base para el espaciado. La duración máxima para esta base (normalmente una corchea), se fija a través de `base-shortest-duration`.

Las notas que son aún más breves que la nota común más breve van seguidas por un espacio proporcional a su duración en relación con la nota común más breve. Así pues, si fuésemos a añadir tan sólo algunas semicorcheas al ejemplo anterior, irían seguidas por medio ACB:

```
c2 c4. c8 c4. c16[ c] c4. c8 c8 c8 c4 c4 c4
```



En el *Ensayo sobre grabado musical automatizado*, se explicó que las direcciones de las plicas influyen en el espaciado (véase [Sección “Espaciado óptico” in Ensayo](#)). Esto se controla con la propiedad `stem-spacing-correction` en el objeto [Sección “NoteSpacing” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Estos se generan para cada uno de los contextos de [Sección “Voice” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). El objeto `StaffSpacing` (generado en el contexto de [Sección “Staff” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)) contiene la misma propiedad para controlar el espaciado de las líneas de plica o divisorias. El ejemplo siguiente muestra estas correcciones, una vez con los valores predeterminados y otra con correcciones exageradas:



Está contemplada la notación proporcional; consulte [Sección 4.5.5 \[Notación proporcional\]](#), [página 405](#).

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “SpacingSpanner”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “NoteSpacing”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “StaffSpacing”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “NonMusicalPaperColumn”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

No existe ningún mecanismo conveniente para sobrescribir el espaciado manualmente. Se puede usar el siguiente rodeo para insertar espacio adicional en una partitura, ajustando el valor del relleno en la medida necesaria.

```
\override Score.NonMusicalPaperColumn #'padding = #10
```

No existe ningún rodeo para disminuir la magnitud de la separación.

4.5.2 Área de espaciado nueva

Se pueden iniciar secciones nuevas con diferentes parámetros de espaciado, con `newSpacingSection`. Esto es útil cuando hay secciones que tienen distinta noción de las notas largas y cortas.

En el ejemplo siguiente, el cambio de compás introduce una sección nueva, y por ello las semicorcheas se separan de manera más amplia.

```
\time 2/4
c4 c8 c
c8 c c4 c16[ c c8] c4
\newSpacingSection
\time 4/16
c16[ c c8]
```



La instrucción `\newSpacingSection` crea un nuevo objeto `SpacingSpanner`, y de ahí que se puedan usar nuevas instrucciones de sobrescritura `\override` en dicho punto.

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “SpacingSpanner”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

4.5.3 Cambiar el espaciado horizontal

Se puede alterar el espaciado horizontal con la propiedad `base-shortest-duration`. Aquí compararemos la misma música, una vez sin alterar la propiedad, y luego alterándola. Los valores mayores de `ly:make-moment` producen música más pequeña. Observe que `ly:make-moment` construye una duración, por lo que `1 4` es una duración mayor que `1 16`.

```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 d e f | g4 g g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
    d4 d d d | d4 e f2 | e4 e e e | e4 f g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
  }
}
```



```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 d e f | g4 g g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
    d4 d d d | d4 e f2 | e4 e e e | e4 f g2 |
    g4 e e2 | f4 d d2 | c4 e g g | c,1 |
  }
  \layout {
    \context {
      \Score
      \override SpacingSpanner
        #'base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1 16)
    }
  }
}
```






Fragmentos de código seleccionados

De forma predeterminada, el espaciado en los grupos de valoración especial depende de varios factores ajenos a la duración (como alteraciones, cambios de clave, etc.). Para pasar por alto estos símbolos y forzar un espaciado de duraciones iguales uniforme, use `Score.SpacingSpanner #'uniform-stretching`. Esta propiedad sólo puede cambiarse al principio de la partitura:

```
\new Score \with {
  \override SpacingSpanner #'uniform-stretching = ##t
} <<
  \new Staff{
    \times 4/5 {
      c8 c8 c8 c8 c8
    }
    c8 c8 c8 c8
  }
  \new Staff{
    c8 c8 c8 c8
    \times 4/5 {
      c8 c8 c8 c8 c8
    }
  }
}
>>
```



Cuando se establece `strict-note-spacing`, las notas se separan sin tener en cuenta las claves, líneas divisorias ni notas de adorno:

```
\override Score.SpacingSpanner #'strict-note-spacing = ##t
\new Staff { c8[ c \clef alto c \grace { c16[ c ] } c8 c c] c32[ c32] }
```



Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.5.4 Longitud de la línea

Los ajustes más básicos que influyen en el espaciado son `indent` y `line-width`. Se definen en el bloque `\layout`. Controlan el sangrado de la primera línea de música y la longitud de las líneas.

Si se fija un valor verdadero para `ragged-right` en el bloque `\layout`, entonces los sistemas terminan en su longitud horizontal natural, en lugar de repartirse horizontalmente hasta llenar toda la línea. Esto es útil para fragmentos cortos, y para comprobar qué tan apretado es el espaciado natural. El valor normal predeterminado es falso, pero si la partitura tiene un solo sistema, el valor predeterminado es verdadero.

La opción `ragged-last` es similar a `ragged-right`, pero afecta sólo a la última línea de la pieza. No se efectúa ninguna restricción sobre dicha línea. El resultado es similar al formateo de los párrafos de texto. En un párrafo, la última línea sencillamente ocupa su longitud horizontal natural.

```
\layout {
  indent = #0
  line-width = #150
  ragged-last = ##t
}
```

Véase también

Fragmentos de código: [Sección “Spacing” in *Fragmentos de código*](#).

4.5.5 Notación proporcional

LilyPond contempla la notación proporcional, un tipo de espaciado horizontal en el que cada nota consume una medida horizontal que equivale exactamente a su duración rítmica. Este tipo de espaciado proporcional es comparable al espaciado horizontal hecho sobre un papel milimetrado. Ciertas partituras del finales del s.XX y principios del s.XXI utilizan notación proporcional para clarificar relaciones rítmicas complejas o para facilitar la colocación de líneas cronométricas u otros gráficos directamente en la partitura.

LilyPond contempla cinco ajustes distintos para la notación proporcional, que se pueden usar solos o combinados:

- `proportionalNotationDuration`
- `uniform-stretching`
- `strict-note-spacing`
- `\remove Separating_line_group_engraver`
- `\override PaperColumn #'used = ##t`

En los ejemplos que siguen, exploramos el uso de estos cinco ajustes de la notación proporcional y examinamos la forma en que interactúan.

Comenzamos con el siguiente ejemplo de un solo compás, que usa un espaciado clásico sin justificación por la derecha.

```
\new Score <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}>>
```




Observe que la blanca que inicia el compás ocupa mucho menos de la mitad de todo el espacio horizontal del compás. De forma similar, las semicorcheas y el cinquillo de semicorcheas con que finaliza el compás ocupan en conjunto mucho más de la mitad de todo el espacio horizontal del compás.

En el grabado clásico, este espaciado puede ser exactamente el que deseamos porque podemos tomar prestado el espacio horizontal de la blanca y conservar el espacio horizontal a lo largo del compás como un todo.

Por otro lado, si queremos insertar una línea de tiempo graduada o algún otro gráfico encima o debajo de la partitura, necesitamos la notación proporcional. Se activa la notación proporcional con el ajuste `proportionalNotationDuration`.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
>>
```



La blanca al principio del compás y las notas rápidas de la segunda mitad del compás ocupan ahora cantidades iguales de espacio horizontal. Podríamos colocar una línea de tiempo graduada o un gráfico encima o debajo de este ejemplo.

El ajuste `proportionalNotationDuration` es un ajuste de contexto que reside en `Score`. Recordemos que los ajustes de contexto aparecen en uno de tres posibles lugares del archivo de entrada: en un bloque `\with`, en un bloque `\context`, o directamente entre la música precedido por la instrucción `\set`. Como con todos los ajustes de contexto, el usuario puede elegir en cuál de los tres lugares diferentes prefiere establecer el valor de `proportionalNotationDuration`.

El ajuste `proportionalNotationDuration` acepta un solo argumento, que es la duración de referencia contra el que se aplica el espaciado de toda la música. La función Scheme de LilyPond `make-moment` acepta dos argumentos: un numerador y un denominador que, juntos, expresan una cierta fracción de redonda. La llamada `#(ly:make-moment 1 20)`, por tanto, produce una duración de referencia de una nota de un veinteavo de redonda (semicorcheas de cinquillo). Los valores `#(ly:make-moment 1 16)`, `#(ly:make-moment 1 8)` y `#(ly:make-moment 3 97)` son también posibles.

¿Cómo seleccionamos la duración correcta de referencia para pasarla a `proportionalNotationDuration`? Normalmente mediante un proceso de ensayo y error, comenzando con una duración cercana a la más rápida (o más breve) duración de la pieza. Las duraciones de referencia más pequeñas aplican un espaciado más suelto; las duraciones de referencia más largas aplican un espaciado más apretado.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 8)
} <<
```


```

\new RhythmicStaff {
  c'2
  c'16 c'16 c'16 c'16
  \times 4/5 {
    c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
  }
}
>>

\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
} <<
\new RhythmicStaff {
  c'2
  c'16 c'16 c'16 c'16
  \times 4/5 {
    c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
  }
}
>>

\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 32)
} <<
\new RhythmicStaff {
  c'2
  c'16 c'16 c'16 c'16
  \times 4/5 {
    c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
  }
}
>>

```




Observe que una duración de referencia demasiado grande (como la corchea, en el ejemplo de arriba) produce un espaciado excesivamente apretado y puede ser causa de colisiones entre las cabezas de nota. Observe también que la notación proporcional en general ocupa más espacio horizontal que el espaciado clásico. El espaciado proporcional aporta claridad rítmica a expensas del espacio horizontal.

Ahora veremos cómo espaciar de forma óptima grupos de valoración especial que se superponen.


Empezamos por examinar qué le ocurre a nuestro ejemplo original, con espaciado clásico, cuando añadimos un segundo pentagrama con un tipo diferente de grupo especial.

```
\new Score <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
\new RhythmicStaff {
  \times 8/9 {
    c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
  }
}
>>
```




El espaciado es defectuoso porque las notas regularmente espaciadas del pentagrama inferior no se amplían de manera uniforme. El grabado clásico incluye muy pocos tresillos complejos y así las reglas del grabado clásico pueden generar este tipo de resultado. El establecimiento de `proportionalNotationDuration` remedia esta situación considerablemente.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
}
\new RhythmicStaff {
  \times 8/9 {
    c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
  }
}
>>
```



Pero si observamos con mucho cuidado podremos ver que las notas de la segunda mitad del 9-illo están espaciadas de forma ligeramente más ancha que las de la primera mitad del 9-illo. Para asegurar una ampliación uniforme, activamos `uniform-stretching`, que es una propiedad de `SpacingSpanner`.

```
\new Score \with {
  proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 20)
  \override SpacingSpanner #'uniform-stretching = ##t
} <<
  \new RhythmicStaff {
    c'2
    c'16 c'16 c'16 c'16
    \times 4/5 {
      c'16 c'16 c'16 c'16 c'16
    }
  }
  \new RhythmicStaff {
    \times 8/9 {
      c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8 c'8
    }
  }
} >>
```



Nuestro ejemplo de dos pentagramas ahora está espaciado exactamente, nuestras relaciones rítmicas son visualmente claras, y podemos incluir una línea de tiempo graduada o un gráfico, si queremos.

Observe que el paquete de notación proporcional de LilyPond espera que todas las partituras proporcionales establezcan el atributo `uniform-stretching` de `SpacingSpanner` al valor `##t`. El establecimiento de `proportionalNotationDuration` sin ajustar también el atributo `uniform-stretching` de `SpacingSpanner` al valor `##t` causará, por ejemplo, que los desplazamientos (`skips`) consuman una cantidad de espacio horizontal incorrecta.

El `SpacingSpanner` es un grob abstracto que reside en el contexto de `Score`. Como con nuestros ajustes de `proportionalNotationDuration`, las sobreescrituras al `SpacingSpanner` sólo pueden ocurrir en uno de estos tres lugares dentro del archivo de entrada: en el bloque `\with`, en el bloque `\context` o directamente dentro de la escritura de notas.

De manera predeterminada, sólo hay un `SpacingSpanner` por `Score`. Esto supone que, por omisión, `uniform-stretching` está activado para la partitura completa o desactivado para la partitura completa. Sin embargo, podemos sobrescribir este comportamiento y activar distintas posibilidades de espaciado en distintos lugares de la partitura. Lo hacemos con la instrucción `\newSpacingSection`. Consulte [Sección 4.5.2 \[Área de espaciado nueva\]](#), [página 402](#) para más información.

A continuación examinamos los efectos del grabador `Separating_line_group_engraver` y veremos por qué las partituras proporcionales con frecuencia eliminan este grabador. El ejemplo siguiente muestra que hay una pequeña cantidad de espacio “preparatorio” justo antes de la primera nota de cada sistema.

```
\paper {
  indent = #0
}
```

```
\new Staff {
  c'1
  \break
  c'1
}
```



Esta cantidad de espacio preparatorio es la misma ya sea después de una indicación de compás, una armadura o una clave. El grabador `Separating_line_group_engraver` es responsable de este espacio. La eliminación de `Separating_line_group_engraver` reduce este espacio a cero.

```
\paper {
  indent = #0
}
```

```
\new Staff \with {
  \remove Separating_line_group_engraver
} {
  c'1
  \break
  c'1
}
```



Los elementos no musicales como la indicación de compás, la armadura, la clave y las alteraciones son problemáticos en notación proporcional. Ninguno de estos elementos tiene duración rítmica. Pero todos ellos consumen espacio horizontal. Las distintas partituras proporcionales abordan este problema de distinta manera.

Sería posible evitar los problemas de espaciado con las armaduras, simplemente evitando tenerlas. Esta es una opción válida pues casi todas las partituras proporcionales son música contemporánea. Lo mismo puede valer para las indicaciones de compás, especialmente para las partituras que incluyen una línea de tiempo graduada u otro gráfico. Pero estas partituras son excepcionales y casi todas las partituras proporcionales incluyen al menos unas pocas indicaciones de compás. Las claves y las alteraciones son aún más esenciales.

Así pues ¿qué estrategias existen para el espaciado de los elementos no musicales en un contexto proporcional? Una buena opción es la propiedad `strict-note-spacing` de `SpacingSpanner`. Compare las dos partituras siguientes:

```
\new Staff {
  \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
  c''8
  c''8
  c''8
  \clef alto
  d'8
  d'2
}

\new Staff {
  \set Score.proportionalNotationDuration = #(ly:make-moment 1 16)
  \override Score.SpacingSpanner #'strict-note-spacing = ##t
  c''8
  c''8
  c''8
  \clef alto
  d'8
  d'2
}
```



Las dos partituras son proporcionales, pero el espaciado de la primera es muy suelto a causa del cambio de clave. Sin embargo, el espaciado de la segunda partitura se mantiene estricto, porque `strict-note-spacing` está activado. La activación de `strict-note-spacing` hace que el ancho de las indicaciones de compás, armaduras, cambios de clave y alteraciones no tomen parte en el algoritmo de espaciado.

Además de los ajustes dados aquí, hay otros que aparecen con frecuencia en las partituras proporcionales. Entre ellos están:

- `\override SpacingSpanner #'strict-grace-spacing = ##t`
- `tupletFullLength = ##t`
- `\override Beam #'breakable = ##t`
- `\override Glissando #'breakable = ##t`
- `\override TextSpanner #'breakable = ##t`
- `\remove Forbid_line_break_engraver in the Voice context`

Estos ajustes dan a las notas de adorno un espaciado estricto, extienden los corchetes de grupo especial para que marquen tanto los puntos de comienzo como de final, y permiten que los elementos de extensión se dividan entre los sistemas y las páginas. Consulte las partes respectivas del manual para ver estos ajustes relacionados.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.5.2 \[Área de espaciado nueva\]](#), página 402.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.6 Encajar la música en menos páginas


En ocasiones, podemos terminar con uno o dos pentagramas en una segunda página (o tercera, o cuarta...). Es fastidioso, especialmente cuando vemos que las páginas anteriores parecen tener espacio de sobra.

Al investigar los problemas de disposición, una herramienta de valor incalculable es `annotate-spacing`. Esta instrucción imprime los valores de un cierto número de variables de espaciado; para ver más detalles consulte la sección siguiente, [Sección 4.6.1 \[Mostrar el espaciado\]](#), página 412.

4.6.1 Mostrar el espaciado

Para presentar gráficamente las dimensiones de las variables de disposición vertical que pueden verse alteradas por el formato de la página, establezca `annotate-spacing` en el bloque `\paper:`

```
 #(set-default-paper-size "a6" 'landscape)
 \book {
   \score { { c4 } }
   \paper { annotate-spacing = ##t }
 }
```



Todas las dimensiones de disposición se muestran en espacios de pentagrama, independientemente de las unidades especificadas en los bloques `\paper` o `\layout`. En el ejemplo anterior, `paper-height` tiene un valor de 59.75 `staff-spaces` (espacios de pentagrama), y el `staff-size` (tamaño del pentagrama) es de 20 puntos, el valor predeterminado. Observe que:

$$\begin{aligned}
 1 \text{ punto} &= (25.4/72.27) \text{ mm} \\
 1 \text{ staff-space} &= (\text{staff-size})/4 \text{ pts} \\
 &= (\text{staff-size})/4 * \\
 &= (25.4/72.27) \text{ mm}
 \end{aligned}$$

En este caso, un `staff-space` equivale aproximadamente a 1.757mm. Así, la medida `paper-height` de 59.75 `staff-spaces` equivale a 105 milímetros, la altura de una hoja a6 en orientación apaisada. Las parejas (a,b) son intervalos, donde a es el límite inferior y b es el límite superior del intervalo.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.2.1 \[Establecer el tamaño del pentagrama\]](#), página 381.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

4.6.2 Cambiar el espaciado

La salida de `annotate-spacing` revela las dimensiones verticales con gran detalle. Para ver más detalles acerca de la modificación de los márgenes y otras variables de diseño de la página, consulte [Sección 4.1.2 \[Formateo de las páginas\]](#), página 374.

Aparte de los márgenes, hay algunas otras opciones para ahorrar espacio:

- Forzar los sistemas para que se junten lo más posible entre sí (de forma que quepan la mayor cantidad de ellos en la página) y al mismo tiempo estén espaciados de forma que no exista un espacio vacío en la parte baja del papel.

```
\paper {
  between-system-spacing = #'((padding . 0) (space . 0.1))
  ragged-last-bottom = ##f
  ragged-bottom = ##f
}
```

- Forzar el número de sistemas. Puede ser de utilidad de dos formas. Si tan sólo se establece un valor, incluso el mismo valor que el número de sistemas que se están trazando de forma predeterminada, ello ocasionará a veces que se traten de introducir más sistemas en cada página, pues en este caso se omite un paso en que se produce una estimación, dando así un encaje mejor en cada página. Asimismo, el forzar una reducción neta en el número de sistemas puede producir el ahorro de una página adicional. Por ejemplo, si la disposición predeterminada tiene 11 sistemas, la asignación siguiente fuerza una disposición con 10 sistemas.

```
\paper {
  system-count = #10
}
```

- Evitar (o reducir en número) los objetos que aumentan el tamaño vertical de un sistema. Por ejemplo, las repeticiones de primera y segunda vez (o repeticiones con finales alternativos) necesitan espacio adicional. Si estas repeticiones se reparten a lo largo de dos sistemas, ocupan más espacio que un sistema con las casillas de repetición y otro sistema sin ellas. Por ejemplo, las indicaciones dinámicas que se ‘salen’ de un sistema se pueden acercar al pentagrama:

```
e4 c g\ff c
\override DynamicText #'extra-offset = #'(-2.2 . 2.0)
e4 c g\ff c
```



- Alterar el espaciado horizontal por medio de `SpacingSpanner`. Para ver más detalles, consulte [Sección 4.5.3 \[Cambiar el espaciado horizontal\]](#), página 402. El ejemplo siguiente ilustra el espaciado predeterminado:

```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 |
    f4 d d2 |
    c4 d e f |
    g4 g g2 |
    g4 e e2 |
  }
}
```

```
}
}
```



El ejemplo siguiente modifica `common-shortest-duration` de un valor de 1/4 (negra) a 1/2 (blanca). La negra es la nota más común y la más breve del ejemplo, por lo que al agrandar esta duración se produce un efecto de ‘apretujamiento’:

```
\score {
  \relative c'' {
    g4 e e2 |
    f4 d d2 |
    c4 d e f |
    g4 g g2 |
    g4 e e2 |
  }
  \layout {
    \context {
      \Score
      \override SpacingSpanner
        #'common-shortest-duration = #(ly:make-moment 1 2)
    }
  }
}
```



La propiedad `common-shortest-duration` no se puede modificar de manera dinámica, por lo que se debe situar siempre dentro de un bloque `\context` de forma que se aplique a la partitura completa.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 4.1.2 \[Formateo de las páginas\]](#), página 374, [Sección 4.5.3 \[Cambiar el espaciado horizontal\]](#), página 402.

Fragmentos de código: [Sección “Spacing”](#) in *Fragmentos de código*.

5 Cambiar los valores por omisión

El objetivo del diseño de LilyPond es proporcionar la más alta calidad de los resultados, de forma predeterminada. A pesar de ello, podría tener que cambiar este resultado predeterminado. La disposición sobre el papel se controla a través de un amplio número de ‘botones e interruptores’ llamados en su conjunto ‘propiedades’. En el Manual de aprendizaje podemos encontrar una introducción en forma de tutorial al acceso y modificación de estas propiedades, véase [Sección “Trucar la salida” in *Manual de Aprendizaje*](#). Éste debería leerse en primer lugar. Este capítulo cubre un terreno similar, pero con un estilo más adecuado para un manual de referencia.

La descripción definitiva de los controles que están disponibles para su ajuste fino están en un documento aparte: la [Sección “Referencia de funcionamiento interno” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#). Dicho manual relaciona todas las variables, funciones y opciones que se encuentran disponibles en LilyPond. Está escrito como un documento HTML, que se puede encontrar [en línea](#), pero que también va incluido en el paquete de la documentación de LilyPond.

Internamente, LilyPond utiliza el lenguaje Scheme (un dialecto de LISP) para aportar la infraestructura. La sobreescritura de las decisiones de disposición da acceso efectivo a las interioridades del programa, lo que requiere código de Scheme como entrada. Los elementos de Scheme se inauguran dentro de un archivo `.ly` con el símbolo de cuadradillo `#`.¹

5.1 Contextos de interpretación

Esta sección explica qué son los contextos y cómo modificarlos.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Contextos y grabadores” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Archivos de inicio: `‘ly/engraver-init.ly’`, `‘ly/performer-init.ly’`.

Fragmentos de código: [Sección “Contexts and engravers” in *Fragmentos de código*](#).

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Contexts” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#), [Sección “Engravers and Performers” in *Referencia de Funcionamiento Interno*](#).

5.1.1 Explicación de los contextos

Los contextos se disponen de forma jerárquica:

Score. El contexto maestro

Este es el contexto de notación del nivel más alto. Ningún otro contexto puede contener a un contexto Score. De forma predeterminada, el contexto Score maneja la administración de las indicaciones de compás y se asegura de que ciertos elementos como claves, compases y armaduras están siempre alineados entre los distintos pentagramas.

Se crea implícitamente una instancia del contexto Score cuando se procesa un bloque `\score {...}` o `\layout {...}`, o explícitamente cuando se ejecuta una instrucción `\new Score`.

Contextos del nivel superior: contenedores de pentagramas

StaffGroup

Agrupar pentagramas y añade un corchete en la parte izquierda, formando un grupo. Las líneas divisorias de los pentagramas contenidos se conectan verticalmente. **StaffGroup** sólo consiste en una colección de pentagramas, con un corchete delante y líneas divisorias de arriba a abajo.

ChoirStaff

¹ [Sección “Tutorial de Scheme” in *Extender*](#) contiene un breve tutorial sobre la introducción de números, listas, cadenas y símbolos en Scheme.

Idéntico a **StaffGroup** excepto que las barras de compás de los pentagramas contenidos no se conectan verticalmente.

GrandStaff

Un grupo de pentagramas, con una llave en la parte izquierda que abarca el grupo. Las barras de compás de los pentagramas contenidos se conectan verticalmente.

PianoStaff

Igual que **GrandStaff**, pero contempla la posibilidad de poner el nombre del instrumento a la izquierda del sistema.

Contextos de nivel intermedio. Pentagramas

Staff

Maneja claves, barras de compás, tonalidades y alteraciones accidentales. Puede contener contextos de **Voice**.

RhythmicStaff

Como **Staff**, pero para imprimir ritmos. Se ignoran las alturas de las notas; las notas se imprimen sobre una línea.

TabStaff

Contexto para generar tablaturas. De forma predeterminada dispone la expresión musical como una tablatura de guitarra, impresa sobre seis líneas.

DrumStaff

Maneja el tipografiado para instrumentos de percusión. Puede contener contextos **DrumVoice**.

VaticanaStaff

Igual que **Staff**, excepto que está pensado para tipografiar piezas en estilo gregoriano.

MensuralStaff

Igual que **Staff**, excepto que está diseñado para tipografiar piezas en estilo mensural.

Contextos del nivel más bajo. Voces

Los contextos del mismo nivel que **Voice** dan un valor inicial a ciertas propiedades e inician los grabadores correspondientes. Siendo contextos del nivel más bajo, no pueden contener a otros contextos.

Voice

Corresponde a una voz sobre un pentagrama. este contexto maneja la conversión de las indicaciones dinámicas, plicas, barras, subíndices y superíndices, ligaduras de expresión y de unión, y silencios. Tenemos que crear instancias explícitas de este contexto si necesitamos varias voces en el mismo pentagrama.

VaticanaVoice

Lo mismo que **Voice**, excepto que está diseñado para tipografiar piezas en estilo gregoriano.

MensuralVoice

Lo mismo que **Voice**, con modificaciones para el tipografiado de piezas en estilo mensural.

Lyrics

Corresponde a una voz con letra. Maneja la impresión de una sola línea de letra.

DrumVoice

El contexto de voz utilizado en una pauta de percusión.

FiguredBass

El contexto en que los objetos **BassFigure** se crean a partir de la entrada escrita en el modo `\figuremode`.

TabVoice

El contexto de voz utilizado dentro de un contexto **TabStaff**. Se suele dejar que se cree implícitamente.

CueVoice

El contexto de voz que se utiliza para dibujar notas de tamaño reducido, con el principal objetivo de añadir notas guía de un pentagrama a otro, véase [\[Formateo de las notas guía\]](#), [página 167](#). Normalmente se deja que se cree implícitamente.

ChordNames

Tipografía nombres de acordes.

5.1.2 Crear contextos

Para partituras que sólo tienen una voz y un pentagrama, los contextos se crean automáticamente. Para partituras más complejas, es necesario crearlos a mano. Existen tres instrucciones que hacen esto.

- La instrucción más fácil es `\new`, y es también la más rápida de escribir. Se antepone a una expresión musical, por ejemplo

```
\new tipo expresión_musical
```

donde *tipo* es el nombre de un contexto (como **Staff** o **Voice**). Esta instrucción crea un contexto nuevo, y empieza a interpretar la *expresión_musical* con él.

Una aplicación práctica de `\new` es una partitura con muchos pentagramas. Cada parte que debe ir en su propio pentagrama, va precedida de `\new Staff`.

```
<<
  \new Staff { c4 c }
  \new Staff { d4 d }
>>
```



La instrucción `\new` puede también dar nombre al contexto,

```
\new tipo = identificador música
```

Sin embargo, este nombre especificado por el usuario sólo se utiliza si no hay ya otro contexto anterior con el mismo nombre.

- Como `\new`, la instrucción `\context` también dirige una expresión musical a un objeto de contexto, pero da al contexto un nombre explícito. La sintaxis es

```
\context tipo = identificador música
```

En esta forma, la instrucción buscará un contexto existente del *tipo* especificado que tenga el nombre *identificador*. Si ese contexto aún no existe, se crea un contexto nuevo con el nombre especificado. Esto es útil si nos vamos a referir más tarde al contexto. Por ejemplo, cuando se escribe la letra, la melodía está dentro de un contexto con nombre

```
\context Voice = "tenor" música
```

de forma que los textos se puedan alinear correctamente con sus notas,

```
\new Lyrics \lyricsto "tenor" letra
```

Otro uso posible de los contextos con nombre es la fusión de dos expresiones musicales distintas en un solo contexto. En el siguiente ejemplo, se introducen por separado las articulaciones y las notas:

```
musica = { c4 c4 }
```

```
decoracion = { s4-. s4-> }
```

se combinan enviando los dos al mismo contexto `Voice`,

```
<<
  \new Staff \context Voice = "A" \musica
  \context Voice = "A" \decoracion
>>
```



Con este mecanismo, es posible definir un “urtext” (una edición original), con la posibilidad de poner articulaciones distintas sobre las mismas notas.

- La tercera instrucción para crear contextos es

```
\context tipo música
```

Esto es similar a `\context` con `= identificador`, pero se corresponde con cualquier contexto del tipo *tipo*, sin importar qué nombre se le ha dado.

Esta variante se usa con expresiones musicales que se pueden interpretar en varios niveles. Por ejemplo, la instrucción `\applyOutput` (véase [Sección “Ejecutar una función sobre todos los objetos de la presentación” in Extender](#)). Sin una instrucción `\context` explícita, normalmente se aplicaría a `Voice`

```
\applyOutput #'contexto #función % aplicar al contexto Voice
```

Para que se interprete dentro de los niveles de `Score` o `Staff`, utilice las siguientes formas:

```
\applyOutput #'Score #función
```

```
\applyOutput #'Staff #función
```

5.1.3 Mantener vivos los contextos

Normalmente los contextos finalizan en el primer momento musical en que no tienen nada que hacer. Así, los contextos de `Voice` mueren tan pronto como ya no contienen ningún evento; los contextos de `Staff` mueren tan pronto como todos los contextos de `Voice` que contenían ya no contengan ningún evento; etc. Esto puede ocasionar dificultades si se tiene que hacer referencia a contextos anteriores que ya han muerto, por ejemplo, al cambiar de pentagramas con instrucciones `\change`, asociar letra con una voz mediante instrucciones `\lyricsto`, o cuando se añaden eventos musicales adicionales a un contexto anterior.

Existe una excepción a esta regla general: precisamente uno de los contextos de `Voice` que están dentro de un contexto de `Staff` o de una construcción `<<...>>` persiste siempre hasta el final de, contexto de `Staff` circundante o la construcción `<<...>>`, incluso aunque puede haber períodos en que no tiene nada que hacer. El contexto que persiste de esta forma será el primero que se encuentre en la primera construcción encerrada entre llaves `{...}`, ignorando cualquiera que se encuentre dentro de construcciones encerradas por ángulos dobles `<<...>>`.

Cualquier contexto se puede mantener vivo si nos aseguramos de que tiene algo que hacer en cualquier momento musical dado. Los contextos de `Staff` se mantienen con vida si nos aseguramos de que una de sus voces se mantiene viva. Una manera de hacerlo es añadir silencios de separación a una voz en paralelo con la música real. Éstos deben añadirse a todos y cada uno


de los contextos de **Voice** que se hayan de mantener vivos. Si se van a usar esporádicamente varias voces, es más seguro mantenerlas todas vivas en lugar de tratar de confiar en las excepciones que hemos mencionado arriba.

En el ejemplo siguiente, tanto la voz A como la voz B se mantienen vivas de esta manera durante la duración de la pieza:

```
musicA = \relative c'' { d4 d d d }
musicB = \relative c'' { g4 g g g }
keepVoicesAlive = {
  <<
    \new Voice = "A" { s1*5 } % Keep Voice "A" alive for 5 bars
    \new Voice = "B" { s1*5 } % Keep Voice "B" alive for 5 bars
  >>
}

music = {
  \context Voice = "A" {
    \voiceOneStyle
    \musicA
  }
  \context Voice = "B" {
    \voiceTwoStyle
    \musicB
  }
  \context Voice = "A" { \musicA }
  \context Voice = "B" { \musicB }
  \context Voice = "A" { \musicA }
}

\score {
  \new Staff <<
    \keepVoicesAlive
    \music
  >>
}
```



El ejemplo siguiente muestra cómo se puede escribir una línea melódica esporádica con letra utilizando este enfoque. Por supuesto, en una situación real la melodía y el acompañamiento consistirían en varias secciones diferentes.


```
melody = \relative c'' { a4 a a a }
accompaniment = \relative c' { d4 d d d }
words = \lyricmode { These words fol -- low the mel -- o -- dy }
\score {
  <<
    \new Staff = "music" {
      <<
        \new Voice = "melody" {
          \voiceOne

```

```

    s1*4 % Keep Voice "melody" alive for 4 bars
  }
  {
    \new Voice = "accompaniment" {
      \voiceTwo
      \accompaniment
    }
    <<
      \context Voice = "melody" { \melody }
      \context Voice = "accompaniment" { \accompaniment }
    >>
    \context Voice = "accompaniment" { \accompaniment }
    <<
      \context Voice = "melody" { \melody }
      \context Voice = "accompaniment" { \accompaniment }
    >>
  }
  >>
}
\new Lyrics \with { alignAboveContext = #"music" }
\lyricsto "melody" { \words }
>>
}

```



Una forma alternativa, que podría resultar mejor en muchas situaciones, es mantener con vida la línea melódica simplemente incluyendo notas espaciadoras para alinearla correctamente con el acompañamiento:

```

melody = \relative c'' {
  s1 % skip a bar
  a4 a a a
  s1 % skip a bar
  a4 a a a
}
accompaniment = \relative c' {
  d4 d d d
  d4 d d d
  d4 d d d
  d4 d d d
}
words = \lyricmode { These words fol -- low the mel -- o -- dy }


\score {
  <<
    \new Staff = "music" {
      <<
        \new Voice = "melody" {
          \voiceOne

```

```

        \melody
    }
    \new Voice = "accompaniment" {
        \voiceTwo
        \accompaniment
    }
    >>
}
\new Lyrics \with { alignAboveContext = #"music" }
\lyricsto "melody" { \words }
>>
}

```



5.1.4 Modificar los complementos (plug-ins) de contexto

Los contextos de notación (como `Score` y `Staff`) no sólo almacenan propiedades, también contienen «plug-ins» o complementos llamados ‘grabadores’ que crean elementos de notación. Por ejemplo, el contexto `Voice` contiene un grabador `Note_head_engraver` que crea las cabezas de nota y el contexto `Staff` contiene un grabador `Key_signature_engraver` que crea la indicación de compás.

Para ver una descripción completa de todos y cada uno de los complementos, consulte Referencia de funcionamiento interno \mapsto Traducción \mapsto Grabadores. Cada contexto que se describe en Referencia de funcionamiento interno \mapsto Traducción \mapsto Contexto, relaciona los grabadores que se usan para ese contexto.

Puede ser de utilidad jugar un poco con estos complementos. Se hace iniciando un contexto nuevo con `\new` o `\context` y modificándolo:

```

\new contexto \with {
    \consists ...
    \consists ...
    \remove ...
    \remove ...
    etc.
}
{
    ..música..
}

```

donde los ... deben ser el nombre de un grabador. Aquí tenemos un ejemplo sencillo que suprime los grabadores `Time_signature_engraver` y `Clef_engraver` de un contexto `Staff`:

```

<<
    \new Staff {
        f2 g
    }
    \new Staff \with {
        \remove "Time_signature_engraver"
        \remove "Clef_engraver"
    } {

```

```

    f2 g2
  }
>>

```



En el segundo pentagrama no hay indicación de compás ni clave. Éste es un método bastante rudimentario de hacer que desaparezcan los objetos porque afecta a todo el pentagrama. Este método también afecta al espaciado, lo que puede ser deseable o no serlo. Se muestran métodos más sofisticados para quitar objetos en [Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

El ejemplo siguiente muestra una aplicación práctica. Normalmente las líneas divisorias y las indicaciones de compás están sincronizadas a lo largo de toda la partitura. Lo hacen los grabadores `Timing_translator` y `Default_bar_line_engraver`. Estos complementos mantienen al día la administración de las indicaciones de compás, posición dentro del compás, etc. Moviendo estos grabadores desde el contexto de `Score` al de `Staff`, podemos conseguir una partitura en la que cada pentagrama tiene su propio compás independiente.

```

\new Score \with {
  \remove "Timing_translator"
  \remove "Default_bar_line_engraver"
} <<
  \new Staff \with {
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  } {
    \time 3/4
    c4 c c c c c
  }
  \new Staff \with {
    \consists "Timing_translator"
    \consists "Default_bar_line_engraver"
  } {
    \time 2/4
    c4 c c c c c
  }
}
>>

```



Advertencias y problemas conocidos

Normalmente, el orden en que se especifican los grabadores no tiene importancia, pero en algunos casos especiales sí la tiene, por ejemplo donde un grabador escribe una propiedad y otro la lee, o donde un grabador crea un groby otro debe procesarlo. El orden en que los grabadores se especifican es el orden en que se llaman para realizar su tarea de procesamiento.


Las siguientes ordenaciones son importantes: el grabador de compases **Bar_engraver** debe ir normalmente en primer lugar, y el grabador de digitaciones **New_fingering_engraver** debe ir antes del grabador **Script_column_engraver** de columnas de inscripciones. Podría haber otros que tengan dependencias de ordenación.

5.1.5 Cambiar los valores por omisión de los contextos

Los ajustes de contexto que están preparados para usarse de forma predeterminada en los contextos **Score**, **Staff** y **Voice**, se pueden especificar dentro de un bloque **\layout**, como se ilustra en el ejemplo siguiente. El bloque **\layout** se debe colocar dentro del bloque **\score** en que se quiere que haga efecto, pero fuera de la música.

Observe que la propia instrucción **\set** y el contexto se deben omitir cuando se especifican de esta manera los valores de contexto predeterminados:

```
\score {
  \relative c'' {
    a4~"Really small, thicker stems, no time signature" a a a
    a a a a
  }
  \layout {
    \context {
      \Staff
      fontSize = #-4
      \override Stem #'thickness = #4.0
      \remove "Time_signature_engraver"
    }
  }
}
```



En este ejemplo, la instrucción **\Staff** especifica que los ajustes siguientes se apliquen a todos los pentagramas dentro del bloque de partitura.

Se pueden realizar de forma similar modificaciones al contexto **Score** o a todos los contextos **Voice**.

Advertencias y problemas conocidos

No es posible recolectar cambios de contexto dentro de una variable y aplicarlos a una definición de **\context** por referencia a dicha variable.

La instrucción **\RemoveEmptyStaffContext** sobrescribe nuestros ajustes en curso para **\Staff**. Si queremos cambiar los valores predeterminados para un pentagrama que utilice **\RemoveEmptyStaffContext**, debe hacerlo después de llamar a **\RemoveEmptyStaffContext**, o sea

```
\layout {
  \context {
```

```

\RemoveEmptyStaffContext


\override Stem #'thickness = #4.0
}
}

```

5.1.6 Definir contextos nuevos

Los contextos específicos, como `Staff` y `Voice`, están contruidos a base de bloques sencillos. Es posible crear nuevos tipos de contextos con combinaciones distintas de añadidos grabadores.

El siguiente ejemplo muestra cómo construir un tipo diferente de contexto de `Voice` partiendo de cero. Será parecido a `Voice`, pero imprime solamente cabezas centradas en forma de barra inclinada. Se puede usar para indicar improvisación en piezas de jazz,



Estos ajustes se definen dentro de un bloque `\context` que a su vez está dentro de un bloque `\layout`,

```

\layout {
  \context {
    ...
  }
}

```

En el siguiente análisis, la entrada de ejemplo que se muestra debe ir en el lugar de los puntos suspensivos ... del fragmento anterior.

En primer lugar es necesario definir un nombre para el nuevo contexto:

```
\name ImproVoice
```

Debido a que es parecido al contexto `Voice`, queremos órdenes que funcionen sobre contextos de `Voice` (existentes) para que siga funcionando. Esto se consigue dando al contexto nuevo un alias `Voice`,

```
\alias Voice
```

El contexto imprimirá notas y textos explicativos, por ello tenemos que añadir los grabadores que aportan esta funcionalidad:

```
\consists Note_heads_engraver
```

```
\consists Text_engraver
```

pero sólo necesitamos esto en la línea central:

```
\consists Pitch_squash_engraver
```

```
squashedPosition = #0
```

El grabador *Sección “Pitch_squash_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno* modifica las cabezas de nota (creadas por el grabador *Sección “Note_heads_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno*) y establece sus posiciones verticales al valor de `squashedPosition`, en este caso 0, la línea central.

Las notas parecen barras inclinadas y no tienen plica:

```
\override NoteHead #'style = #'slash
```

```
\override Stem #'transparent = ##t
```

Todos estos añadidos tienen que cooperar, y esto se consigue con un añadido especial, que se debe marcar con la palabra clave `\type`. Este será siempre `Engraver_group`,

```
\type "Engraver_group"
```

Al juntarlo todo, obtenemos

```
\context {
  \name ImproVoice
  \type "Engraver_group"
  \consists "Note_heads_engraver"
  \consists "Text_engraver"
  \consists Pitch_squash_engraver
  squashedPosition = #0
  \override NoteHead #'style = #'slash
  \override Stem #'transparent = ##t
  \alias Voice
}
```

Los contextos dan lugar a jerarquías. Queremos colgar el contexto `ImproVoice` bajo el contexto `Staff`, como simples `Voices` normales. Por tanto, modificamos la definición de `Staff` con la instrucción `\accepts` (acepta),

```
\context {
  \Staff
  \accepts ImproVoice
}
```

Lo opuesto a `\accepts` (acepta) es `\denies` (deniega), lo que a veces se necesita cuando se están reutilizando definiciones de contexto existentes.

Ponemos ambos dentro de un bloque `\layout`, como

```
\layout {
  \context {
    \name ImproVoice
    ...
  }
  \context {
    \Staff
    \accepts "ImproVoice"
  }
}
```

Así pues, la salida que aparece al comienzo de esta sub-sección se puede escribir como

```
\relative c' ' {
  a4 d8 bes8
  \new ImproVoice {
    c4~"ad lib" c
    c4 c~"desvístete"
    c c_"mientras tocas :)"
  }
  a1
}
```


5.1.7 Alinear los contextos

Los contextos nuevos se pueden alinear por encima o por debajo de otros contextos existentes. Esto podría ser de utilidad al preparar un pentagrama vocal (Sección “Conjuntos vocales” in *Manual de Aprendizaje*) y en el ossia,



Los contextos como `PianoStaff` pueden llevar dentro otros contextos anidados. Los contextos que se pueden aceptar para su anidamiento están definidos por la lista “accepts” (acepta) de un contexto. Los contextos que no están en esta lista se colocan debajo del contexto exterior en la partitura impresa. Por ejemplo, el contexto `PianoStaff` está definido para que acepte contextos `Staff` y `FiguredBass` de forma predeterminada, pero no un contexto `Lyrics`, por ejemplo. Así pues, en la siguiente estructura la letra se sitúa debajo del sistema de piano en lugar de colocarse entre los dos pentagramas:


```
\new PianoStaff
<<
  \new Staff { e4 d c2 }
  \addlyrics { Three blind mice }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    { c,1 }
  }
>>
```



Three blind mice

La lista “accepts” de un contexto se puede modificar para que incluya contextos anidados adicionales, y así si quisiéramos que la letra apareciese entre los dos pentagramas podríamos usar:

```
\new PianoStaff \with { \accepts Lyrics }
<<
  \new Staff { e4 d c2 }
  \addlyrics { Three blind mice }
  \new Staff {
    \clef "bass"
    { c,1 }
  }
>>
```



Lo contrario de `\accepts` (acepta) es `\denies` (deniega); esto suprime un contexto de la lista “accepts”.

5.2 Explicación del Manual de referencia de funcionamiento interno

5.2.1 Navegar por la referencia del programa

Supongamos que queremos mover la indicación de digitación del fragmento siguiente:

```
c-2
\stemUp
f
```



Si hace una visita a la documentación en busca de instrucciones de digitación (en [\[Indicaciones de digitación\]](#), página 172), encontrará:

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

La referencia del programador se encuentra disponible en forma de documento HTML. Se recomienda mucho que lo lea en la forma HTML, bien en línea o bien descargando los archivos de la documentación HTML. Esta sección sería mucho más difícil de entender si está utilizando el manual en formato PDF.

Siga el enlace que lleva a [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Al principio de la página, puede ver

Los objetos de digitación se crean por parte de: [Sección “Fingering-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) y [Sección “New_fingering-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

Siguiendo los enlaces relacionados dentro de la referencia del programa, podemos seguir el flujo de información dentro del programa:

- [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): los objetos [Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno](#) se crean por parte de: [Sección “Fingering-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)
- [Sección “Fingering-engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): Tipos de música aceptados: [Sección “fingering-event” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)
- [Sección “fingering-event” in Referencia de Funcionamiento Interno](#): El tipo de evento musical `fingering-event` está descrito en Expresiones musicales con el nombre de [Sección “FingeringEvent” in Referencia de Funcionamiento Interno](#)

Este camino se recorre en contra de la corriente de información del programa: comienza por la salida y acaba en el evento de entrada. También podríamos haber empezado por un evento de la entrada, y leído siguiendo el flujo de información terminando en su caso en el objeto (u objetos) de la salida.

La referencia del programa también se puede examinar como un documento normal. Contiene capítulos que tratan de `Music definitions` de la [Sección “Translation” in Referencia de Funcionamiento Interno](#), y del [Sección “Backend” in Referencia de Funcionamiento Interno](#). Cada uno de los capítulos relaciona todas las definiciones utilizadas y todas las propiedades que se pueden ajustar.

5.2.2 Interfaces de la presentación

La página HTML que pudimos ver en la sección anterior describe el objeto de presentación llamado *Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno*. Dicho objeto es un símbolo dentro de la partitura. Tiene propiedades que guardan números (como grosores y direcciones), pero también punteros a objetos relacionados. Un objeto de presentación también se llama un *Grob*, que es una abreviatura de Graphical Object (objeto gráfico). Para ver más detalles acerca de los objetos gráficos o Grobs, consulte *Sección “grob-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

La página dedicada a *Fingering* relaciona las definiciones del objeto *Fingering*. Por ejemplo, la página dice

padding (dimensión, en espacios de pentagrama):

0.5

lo que significa que el número se mantendrá a una distancia de al menos 0.5 de la cabeza de la nota.

Cada objeto de presentación puede tener varias funciones como elemento notacional o tipográfico. Por ejemplo, el objeto de digitación *Fingering* tiene los siguientes aspectos

- Su tamaño es independiente del espaciado horizontal, al contrario de las ligaduras o las barras de las figuras.
- Es un elemento de texto. Casi seguro que es un texto muy corto.
- este elemento de texto se tipografía con un tipo de letra, no como las ligaduras o las barras de las figuras.
- Horizontalmente, el centro del símbolo se debe alinear con el centro de la cabeza de la nota.
- Verticalmente, el símbolo se coloca cerca de la nota y del pentagrama.
- La posición vertical también está coordinada con otros símbolos de superíndice y de subíndice.

Cada uno de estos aspectos se capta en lo que se llaman *interfaces*, que se relacionan al final de la página dedicada a *Sección “Fingering” in Referencia de Funcionamiento Interno*

Este objeto contempla los siguientes interfaces: *Sección “item-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “self-alignment-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “side-position-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “text-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “text-script-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “font-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*, *Sección “finger-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno* y *Sección “grob-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

Al pulsar sobre cualquiera de los enlaces nos desplazaremos a la página del respectivo interfaz del objeto. Cada interfaz tiene un cierto número de propiedades. Algunas de ellas no son para que el usuario las pueda ajustar (‘Propiedades internas’), pero otras sí se pueden modificar.

Hemos estado hablando de *el* objeto *Fingering*, pero realmente esto no significa mucho. El archivo de inicialización (véase *Sección “Otras fuentes de información” in Manual de Aprendizaje*) ‘scm/define-grobs.scm’ muestra el alma del ‘objeto’,

```
(Fingering
 . ((padding . 0.5)
    (avoid-slur . around)
    (slur-padding . 0.2)
    (staff-padding . 0.5)
    (self-alignment-X . 0)
    (self-alignment-Y . 0)
    (script-priority . 100))
```

```
(stencil . ,ly:text-interface::print)
(direction . ,ly:script-interface::calc-direction)
(font-encoding . fetaNumber)
(font-size . -5) ; don't overlap when next to heads.
(meta . ((class . Item)
(interfaces . (finger-interface
               font-interface
               text-script-interface
               text-interface
               side-position-interface
               self-alignment-interface
               item-interface))))))
```

Como podemos ver, el objeto `Fingering` no es más que un montón de valores de variables, y la página web de la Referencia de funcionamiento interno se genera directamente a partir de esta definición.

5.2.3 Determinar la propiedad del grob

Recordemos que queríamos cambiar la posición del **2** en

```
c-2
\stemUp
f
```



Puesto que el **2** se encuentra colocado verticalmente sobre su nota, tenemos que negociar con el interfaz asociado con esta colocación. Esto se hace usando `side-position-interface`. La página que describe este interface dice:

`side-position-interface`

Colocar un objeto víctima (este mismo) junto a otros objetos (el soporte). La propiedad `direction` significa dónde poner el objeto víctima con relación al soporte (¿a la izquierda o a la derecha, encima o debajo?)

Debajo de esta descripción, la variable `padding` (relleno) se describe como

`padding` (dimensión, en espacios de pentagrama)

Añadir esta cantidad de espacio adicional entre objetos que están unos junto a otros.

Aumentando el valor de `padding`, podemos alejar la cifra de digitación de la cabeza de la nota. La siguiente orden inserta un espacio en blanco de 3 espacios de pentagrama entre la nota y la digitación:

```
\once \override Voice.Fingering #'padding = #3
```

Al insertar esta instrucción antes de que se haya creado el objeto `Fingering`, es decir, antes del `c2`, llegamos al siguiente resultado:

```
\once \override Voice.Fingering #'padding = #3
```

```
c-2
\stemUp
f
```



En este caso, el contexto de este truco es **Voice**. Este hecho se puede deducir también a partir de la referencia del programa, ya que la página dedicada al añadido **Sección “Fingering_engraver”** in *Referencia de Funcionamiento Interno* dice

El grabador Fingering_engraver es parte de los contextos: . . . **Sección “Voice”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*

5.2.4 Convenciones de nombres

Se hace necesario presentar una panorámica de las diversas convenciones de nomenclatura:

- funciones de Scheme: minúsculas-con-guiones (incluso nombres de una sola palabra)
- funciones de Scheme: ly:más-estilo-de-scheme
- eventos, clases y propiedades musicales: como-las-funciones-de-scheme
- interfaces de Grobs: estilo-scheme
- propiedades de backend: estilo-scheme (¡pero X e Y en mayúsculas!)
- contextos (y ExpresionesMusicales y grobs): Mayúsculas o MayúsculasDeCamello
- propiedades de contexto: minúsculasSeguidoDeMayúsculasDeCamello
- grabadores: Mayúsculas_seguido_de_minúsculas_y_con_barras_bajas

5.3 Modificar las propiedades

5.3.1 Panorámica de la modificación de las propiedades

Cada contexto es responsable de la creación de ciertos tipos de objetos gráficos. Los ajustes que se usan para imprimir estos objetos también se almacenan por contexto. Mediante la modificación de estos ajustes, se puede alterar la apariencia de los objetos.

Existen dos tipos diferentes de propiedades almacenadas en los contextos: las propiedades de contexto y las propiedades de grob. Las propiedades de contexto son propiedades que se aplican al contexto como un todo y controlan la forma en que el propio contexto se imprime. Por contra, las propiedades de grob se aplican a los tipos de grob específicos que se imprimirán dentro del contexto.

Las instrucciones `\set` y `\unset` se usan para cambiar los valores de las propiedades de contexto. Las instrucciones `\override` y `\revert` se usan para cambiar los valores de las propiedades de grob.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: **Sección “Backend”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*, **Sección “All layout objects”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*, **Sección “OverrideProperty”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*, **Sección “RevertProperty”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*, **Sección “PropertySet”** in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Advertencias y problemas conocidos

El «back-end» o motor de salida no es muy estricto en la comprobación de tipos de las propiedades de objetos. Las referencias cíclicas en valores Scheme de propiedades pueden producir cuelgues o salidas abruptas, o las dos cosas.

5.3.2 La instrucción `\set`

Cada contexto puede tener distintas *propiedades*, variables contenidas dentro de ese contexto. Se pueden cambiar mientras dura el paso de interpretación. Se consigue insertando la instrucción `\set` dentro de la música:

```
\set contexto.propiedad = #valor
```

valor es un objeto de Scheme, razón por la que va precedido del carácter almohadilla, #.


El nombre de las propiedades de contexto suele ir en minúsculas con mayúscula en medio. Controlan sobre todo la traducción de la música a la notación, p.ej. `localKeySignature` (para determinar si hay que imprimir alteraciones o no), o `measurePosition` (para determinar cuándo hay que imprimir una línea divisoria). El valor de las propiedades de contexto puede modificarse con el tiempo durante la interpretación de la música; un ejemplo obvio es `measurePosition`. Las propiedades de contexto se modifican mediante la instrucción `\set`.

Por ejemplo, los silencios multicomás se combinan en un solo compás si el valor de la propiedad de contexto `skipBars` se establece a `#t` (verdadero):

```
R1*2
```

```
\set Score.skipBars = ##t
```

```
R1*2
```



Si se omite el argumento *context*, entonces se utiliza el contexto actual de nivel más bajo (normalmente `ChordNames`, `Voice` o `Lyrics`). En este ejemplo:

```
\set Score.autoBeaming = ##f
```

```
<<
```

```
{
```

```
  e8 e e e
```

```
  \set autoBeaming = ##t
```

```
  e8 e e e
```

```
} \ {
```

```
  c8 c c c c8 c c c
```

```
}
```

```
>>
```



El cambio se aplica ‘al vuelo’, mientras dura la música, de forma que el ajuste sólo afecta al segundo grupo de corcheas.

Observe que el contexto del nivel más bajo no siempre contiene la propiedad que queríamos modificar: por ejemplo, intentar ajustar el valor de la propiedad `skipBars` del contexto predeterminado del nivel más bajo, que en este caso es `Voice`, no tendrá ningún efecto, porque `skipBars` es una propiedad del contexto `Score`.

```
R1*2
```

```
\set skipBars = ##t
```

```
R1*2
```




Los contextos son jerárquicos, y si se ha especificado un contexto mayor, por ejemplo `Staff`, entonces el cambio se aplicaría también a todos los contextos `Voice` dentro del pentagrama actual.

También existe una instrucción `\unset`:

`\unset contexto.propiedad`

que elimina la definición de *propiedad*. Esta instrucción elimina la definición solamente si está establecida dentro de *contexto*. Properties that have been set in enclosing contexts will not be altered by an unset in an enclosed context:

```
\set Score.autoBeaming = ##t
<<
{
  \unset autoBeaming
  e8 e e e
  \unset Score.autoBeaming
  e8 e e e
} \ {
  c8 c c c c8 c c c
}
>>
```



Como `\set`, el argumento *contexto* no se tiene que especificar para un contexto del nivel más bajo, por lo que los dos enunciados

```
\set Voice.autoBeaming = ##t
\set autoBeaming = ##t
```

son equivalentes si el contexto inferior en curso es *Voice*.

Los ajustes que se aplican solamente a un único paso de tiempo se pueden escribir con `\once`, por ejemplo en

```
c4
\once \set fontSize = #4.7
c4
c4
```



En el manual de Referencia de funcionamiento interno hay una descripción completa de todas las propiedades de contexto disponibles, consulte Traducción \mapsto Propiedades de contexto modificables por el usuario.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Tunable context properties” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

5.3.3 La instrucción `\override`

Existe un tipo especial de propiedad de contexto: la descripción de los grobs. Las descripciones de los grobs reciben un nombre en *MayúsculasDeCamello* (empezando en mayúscula). Contienen los ‘ajustes predeterminados’ para un tipo particular de grob, en forma de lista asociativa. Consulte ‘`scm/define-grobs.scm`’ para ver los ajustes de cada descripción de grob. Las descripciones de grob se modifican con `\override`.

`\override` es en realidad una forma abreviada;

```
\override contexto.NombreDelGrob #'propiedad = #valor
```

equivale más o menos a

```
\set contexto.NombreDelGrob =
  #(cons (cons 'propiedad valor)
    <valor anterior de contexto.NombreDelGrob>)
```

El valor de `contexto.NombreDelGrob` (la lista-A) se utiliza para inicializar las propiedades de los grobs individuales. Los grobs tienen propiedades, denominadas en el estilo de Scheme, con *palabras-con-guiones*. Los valores de las propiedades de grob cambian durante el proceso de formateo: éste se realiza básicamente calculando las propiedades utilizando funciones de ‘callback’ (pasadas como parámetro).

Por ejemplo, podemos aumentar el grosor de la plica de una figura sobrescribiendo la propiedad `thickness` (grosor) del objeto `Stem` (plica):

```
c4 c
\override Voice.Stem #'thickness = #3.0
c4 c
```



Si no se ha especificado ningún contexto en la instrucción `\override`, se utiliza el contexto del nivel inferior:

```
{ \override Staff.Stem #'thickness = #3.0
  <<
    {
      e4 e
      \override Stem #'thickness = #0.5
      e4 e
    } \ {
      c4 c c c
    }
  >>
}
```



El efecto de una instrucción de sobreescritura `\override` se puede deshacer con `\revert`:

```
c4
\override Voice.Stem #'thickness = #3.0
c4 c
\revert Voice.Stem #'thickness
```

c4



Los efectos de `\override` y `\revert` se aplican a todos los grobs del contexto afectado partiendo del momento actual y hacia adelante:

```
{
  <<
  {
    e4
    \override Staff.Stem #'thickness = #3.0
    e4 e e
  } \ {
    c4 c c
    \revert Staff.Stem #'thickness
    c4
  }
  >>
}
```



Se puede usar `\once` con `\override` para afectar solamente al instante de tiempo actual:

```
{
  <<
  {
    \override Stem #'thickness = #3.0
    e4 e e e
  } \ {
    c4
    \once \override Stem #'thickness = #3.0
    c4 c c
  }
  >>
}
```



Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “Backend” in *Referencia de Funcionamiento Interno*

5.3.4 La instrucción `\tweak`

El cambio de las propiedades de `\grob` mediante `\override` produce la aplicación del cambio a todos los grobs dados en el contexto en el momento en que se aplica dicho cambio. Sin embargo, en ocasiones podemos desear que los cambios se apliquen a un solo `\grob` en lugar de a todos los grobs del contexto afectado. Esto se consigue con la instrucción `\tweak`, que tiene la sintaxis siguiente:

```
\tweak #'propiedad-del-grob #valor
```

La instrucción `\tweak` se aplica al objeto que viene inmediatamente después de `valor` dentro del flujo musical.

Para ver una introducción a la sintaxis y los usos de la instrucción `\tweak`, consulte [Sección “Métodos de trucaje”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Si se colocan varios elementos similares en el mismo momento musical, la instrucción `\override` no se puede usar para modificar uno solo de ellos: aquí es donde se debe usar la instrucción `\tweak`. Entre los elementos que pueden aparecer más de una vez en el mismo momento musical están los siguientes:

- las cabezas de las notas de un acorde
- signos de articulación sobre la misma nota
- ligaduras de unión entre notas de un acorde
- corchetes de grupos especiales que comienzan en el mismo momento

En este ejemplo se modifican el color de una cabeza y el tipo de otra, dentro del mismo acorde:

```
< c
  \tweak #'color #red
  d
  g
  \tweak #'duration-log #1
  a
> 4
```



`\tweak` se puede usar para modificar ligaduras de expresión:

```
c-\tweak #'thickness #5 ( d e f )
```



Para que funcione la instrucción `\tweak`, debe permanecer adyacente al objeto al que se ha de aplicar después de que el código de entrada se ha convertido a un flujo musical. A veces, LilyPond puede insertar elementos adicionales dentro del flujo de música durante el proceso de análisis sintáctico. Por ejemplo, cuando una nota que no es parte explícita de un acorde se coloca dentro de un acorde por parte de LilyPond de manera que las notas que se pretenden modificar con `\tweak` se deben poner dentro de una construcción de acorde:

```
\tweak #'color #red c4
<\tweak #'color #red c>4
```



La instrucción `\tweak` no se puede usar para modificar ningún elemento que no aparezca explícitamente en el código de entrada. Concretamente, no se puede usar para modificar plicas, barras o alteraciones directamente, porque éstos se generan posteriormente por parte de las cabezas de las notas, más que por elementos musicales del flujo de entrada. Tampoco se puede usar `\tweak` para modificar las claves ni las indicaciones de compás, porque se separarán de cualquier instrucción `\tweak` que aparezca en el flujo de entrada debido a la inserción automática de los elementos adicionales que se requieren para especificar el contexto.

También se pueden escribir varias instrucciones `\tweak` antes de un elemento notacional, y todas ellas le afectan:

```
c
-\tweak #'style #'dashed-line
-\tweak #'dash-fraction #0.2
-\tweak #'thickness #3
-\tweak #'color #red
  \glissando
f'
```



El flujo musical que se genera a partir de una sección de un archivo de entrada (incluido cualquier elemento insertado automáticamente) puede examinarse, véase [Sección “Presentación de las expresiones musicales” in *Extender*](#). Esto puede ser de utilidad en la determinación de lo que puede modificarse por medio de una instrucción `\tweak`.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Métodos de trucaje” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Manual de extensión: [Sección “Presentación de las expresiones musicales” in *Extender*](#).

Advertencias y problemas conocidos

La instrucción `\tweak` no se puede usar dentro de una variable.

Las instrucciones `\tweak` no se pueden usar dentro del modo `\lyricmode`.

La instrucción `\tweak` solamente se aplica a la primera de varias ligaduras generadas dentro de un acorde.

5.3.5 `\set` frente a `\override`

HACER: probablemente esta sección es innecesaria.

5.4 Conceptos y propiedades útiles

5.4.1 Modos de entrada

La forma en que se interpreta la notación contenida dentro de un archivo de entrada, está determinada por el modo de entrada en curso.

Modo de acordes

Se activa con la instrucción `\chordmode` y produce que la entrada se interprete con al sintaxis de la notación de acordes, véase [Sección 2.7 \[Notación de acordes\], página 289](#). Los acordes se imprimen como notas sobre un pentagrama.

El modo de acordes se activa también con la instrucción `\chords`. Esto crea también un contexto `ChordNames` nuevo y produce que el código que sigue se interprete con la sintaxis de la notación de acordes y se imprima como nombres de acorde dentro del contexto `ChordNames`, véase [\[Impresión de los nombres de acorde\]](#), página 294.

Modo de percusión

Se activa con la instrucción `\drummode` y produce que el código de entrada se interprete con la sintaxis de la notación de percusión, véase [\[Notación básica de percusión\]](#), página 275.

El modo de percusión también se activa con la instrucción `\drums`. También crea un contexto `DrumStaff` nuevo y hace que el código que sigue se interprete con la sintaxis de la notación de percusión y se imprima como símbolos de percusión sobre un pentagrama de percusión, véase [\[Notación básica de percusión\]](#), página 275.

Modo de cifras

Se activa con la instrucción `\figuremode` y hace que el código de entrada se interprete con la sintaxis del bajo cifrado, véase [\[Introducir el bajo cifrado\]](#), página 302.

El modo de cifrase también se activa con la instrucción `\figures`. También crea un contexto de `FiguredBass` nuevo y hace que el código que viene a continuación se interprete con la sintaxis del bajo cifrado y se imprima como símbolos de bajo cifrado dentro del contexto `FiguredBass`, véase [\[Introducción al bajo cifrado\]](#), página 302.

Modos de traste y tablatura

No existen modos de entrada especiales para introducir símbolos de trastes y de tablatura.

Para crear diagramas de trastes, escriba las notas o acordes en el modo de notas e imprímalos dentro de un contexto `TabStaff`, véase [\[Tablaturas predeterminadas\]](#), página 242.

Para crear diagramas de trastes encima de un pentagrama, escribalos como elementos de marcado encima de las notas utilizando la instrucción `\fret-diagram`, véase [\[Marcas de diagramas de trastes\]](#), página 250.

Modo de letra

Se activa con la instrucción `\lyricmode`, y hace que la entrada se interprete como sílabas de la letra de la canción con duraciones opcionales y modificadores de letra asociados, véase [Sección 2.1 \[Música vocal\]](#), página 206.

El modo de letra también se habilita con la instrucción `\addlyrics`. Esto también crea un contexto `Lyrics` nuevo y una instrucción `\lyricsto` implícita que asocia la letra que viene a continuación con la música precedente.

Modo de marcado

Se activa con la instrucción `\markup`, y hace que la entrada se interprete con la sintaxis del marcado, véase [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495.

Modo de notas

Es el modo predeterminado o se puede activar con la instrucción `\notemode`. La entrada se interpreta como alturas, duraciones, marcado, etc. y se imprime como notación musical sobre un pentagrama.

Normalmente no es necesario especificar el modo de notas de forma explícita, pero puede ser útil hacerlo en ciertas situaciones, por ejemplo si estamos en el modo de letra, en el modo de acordes o en otro modo y queremos insertar algo que solamente se puede hacer con la sintaxis del modo de notas.

Por ejemplo, para insertar indicaciones dinámicas para las estrofas de una pieza coral es necesario entrar en el modo de notas para poder interpretar dichas indicaciones:

```
{ c4 c4 c4 c4 }
\addlyrics {
```

```

\notemode{\set stanza = \markup{ \dynamic f 1. } }
To be sung loudly
}
\addlyrics {
\notemode{\set stanza = \markup{ \dynamic p 2. } }
To be sung quietly
}

```



5.4.2 Dirección y posición

Al tipografiar música, la dirección y colocación de muchos elementos es cuestión de elección. Por ejemplo, las plicas de las notas se pueden dirigir hacia arriba o hacia abajo; la letra, las indicaciones dinámicas y otras marcas expresivas se pueden colocar encima o debajo del pentagrama; el texto se puede alinear a la izquierda, a la derecha o centrado; etc. La mayoría de estas elecciones pueden dejarse que LilyPond las determine automáticamente, pero en ciertos casos puede ser deseable forzar una dirección o colocación concreta.

Acciones predeterminadas

De forma predeterminada algunas direcciones siempre son hacia arriba o siempre hacia abajo (p. ej. los matices o el calderón), mientras que otras cosas pueden alternar entre arriba y abajo en función de la dirección de las plicas (como las ligaduras o los acentos).

Disposición de contexto

Los contextos se colocan dentro de un sistema de arriba a abajo en el orden en que se encuentran. Sin embargo, observe que se crea un contexto implícitamente si se encuentra una instrucción cuando no está disponible un contexto apropiado para contenerla.

Se puede cambiar el orden predeterminado en que los contextos se presentan, véase [Sección 5.1.7 \[Alinear los contextos\]](#), página 426

Indicadores de dirección de las articulaciones

Al añadir articulaciones a notas se puede omitir normalmente el indicador de dirección, \wedge (que significa “arriba”), $_$ (que significa “abajo”) o $-$ (que significa “usar la dirección predeterminada”), en cuyo caso se supone el predeterminado $-$. Pero se necesita un indicador de dirección **siempre** antes de:

- las instrucciones `\tweak`
- las instrucciones `\markup`
- las instrucciones `\tag`
- los marcados de cadena, p.ej. `-"cadena"`
- las instrucciones de digitación, p.ej. `-1`
- las abreviaturas de articulación, p.ej. `-. , -> , --`

Estas indicaciones afectan sólo a la nota siguiente.

```

c2( c)
c2_( c)
c2^ ( c)
c2~ ( c)

```



La propiedad de dirección

La posición o dirección de muchos objetos de presentación está controlada por la propiedad `direction`.

El valor de la propiedad `direction` se puede establecer al valor 1, con el significado de “hacia arriba” o “encima”, o a -1, con el significado de “hacia abajo” o “debajo”. Se pueden usar los símbolos UP y DOWN en sustitución de 1 y -1 respectivamente. La dirección predeterminada se puede especificar estableciendo `direction` a 0 ó a CENTER. De forma alternativa, en muchos casos existen instrucciones predefinidas para especificar la dirección. Todas ellas son de la forma:

`\xxxUp`, `\xxxDown`, `\xxxNeutral`

donde `\xxxNeutral` significa “utilizar la dirección predeterminada”. Véase [Sección “Objetos interiores al pentagrama” in *Manual de Aprendizaje*](#).

En alguna que otra ocasión, con el único ejemplo usual del arpeggio, el valor de la propiedad `direction` especifica si el objeto se debe colocar a la izquierda o a la derecha del objeto padre. En este caso -1 ó LEFT significan “a la izquierda” y 1 ó RIGHT significan “a la derecha”. 0 ó CENTER significan “utilizar la dirección predeterminada”, como antes.

Estas indicaciones afectan a todas las notas hasta que son canceladas.

```
c2( c)
\slurDown
c2( c)
c2( c)
\slurNeutral
c2( c)
```



5.4.3 Orden de disposición de los contextos

Los contextos se disponen en un sistema normalmente desde arriba hacia abajo en el orden en que se encuentran en el archivo de entrada. Cuando los contextos se anidan unos dentro de otros, el contexto exterior incluye a los contextos anidados tal y como se especifica en el archivo de entrada, siempre y cuando los contextos interiores estén incluidos en la lista “accepts” del contexto externo. Los contextos anidados que no están incluidos en la lista “accepts” del contexto externo se recolocan debajo del contexto externo en lugar de anidarse dentro de él.

Observe que discretamente se crea un contexto de forma implícita si se encuentra una instrucción donde no hay un contexto apropiado para contenerlo. Esto puede dar lugar a pentagramas o partituras nuevos no esperados.

El orden predeterminado en que los contextos se disponen, así como la lista “accepts”, pueden cambiarse; véase [Sección 5.1.7 \[Alinear los contextos\]](#), página 426.

Véase también

Manual de utilización del programa: [Sección “Aparece un pentagrama de más” in *Utilización del Programa*](#).

5.4.4 Distancias y medidas

Las distancias en LilyPond son de dos tipos: absolutas y escaladas.

Las distancias absolutas se usan para especificar márgenes, sangrados y otros detalles de diseño de página, y de forma predeterminada se especifican en milímetros. Las distancias se

pueden especificar en otras unidades escribiendo después de la cifra indicativa de la cantidad, `\mm`, `\cm`, `\in` (pulgadas), o `\pt` (puntos, 1/72.27 pulgadas). Las distancias de diseño de página se pueden especificar también en unidades escalables (véase el párrafo siguiente) adjuntando `\staff-space` a la cantidad. La disposición de página se describe en detalle en [Sección 4.1.2 \[Formateo de las páginas\]](#), página 374.

Las distancias escaladas siempre se especifican en unidades de un espacio del pentagrama o, más raramente, medio espacio del pentagrama. El espacio de pentagrama es la distancia entre dos líneas del pentagrama adyacentes. El valor predeterminado se puede cambiar globalmente fijando el tamaño global del pentagrama, o se puede sobrescribir localmente cambiando la propiedad `staff-space` del objeto `StaffSymbol`. Las distancias escaladas se escalan automáticamente con cualquier cambio al tamaño global del pentagrama o a la propiedad `staff-space` del objeto `StaffSymbol`, pero las fuentes tipográficas se escalan solamente con los cambios efectuados al tamaño global del pentagrama. Así, el tamaño global del pentagrama posibilita la fácil variación del tamaño general de una partitura impresa. Para ver los métodos de establecimiento del tamaño global del pentagrama, véase [Sección 4.2.1 \[Establecer el tamaño del pentagrama\]](#), página 381.

Si se necesita dibujar sólo una sección de una partitura a una escala distinta, por ejemplo una sección ossia o una nota al pie, no se puede simplemente cambiar el tamaño global del pentagrama porque esto afectaría a toda la partitura. En tales casos, el cambio de tamaño se hace sobrescribiendo tanto la propiedad `staff-space` de `StaffSymbol` como el tamaño de las fuentes tipográficas. Está a nuestra disposición una función de Scheme, `magstep`, para convertir de un cambio en el tamaño de la fuente al cambio equivalente en `staff-space`. Para ver una explicación y un ejemplo de su utilización, consulte [Sección “Longitud y grosor de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Longitud y grosor de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Referencia de la notación: [Sección 4.1.2 \[Formateo de las páginas\]](#), página 374, [Sección 4.2.1 \[Establecer el tamaño del pentagrama\]](#), página 381.

5.4.5 Propiedades del símbolo del pentagrama

Se puede definir al mismo tiempo la posición vertical de las líneas de la pauta y el número de líneas de la misma. Como muestra el siguiente ejemplo, las posiciones de las notas no están influidas por las posiciones de las líneas de la pauta.

Nota: La propiedad `'line-positions` sobrescribe a la propiedad `'line-count`. El número de líneas de la pauta está definido implícitamente por el número de elementos de la lista de valores de `'line-positions`.

```
\new Staff \with {
  \override StaffSymbol #'line-positions = #'(7 3 0 -4 -6 -7)
}
{ a4 e' f b | d1 }
```



Se puede modificar la anchura de la pauta. Las unidades son espacios de pentagrama. El espaciado de los objetos dentro del pentagrama no resulta afectado por este ajuste.

```
\new Staff \with {
```

```
\override StaffSymbol #'width = #23
}
{ a4 e' f b | d1 }
```



5.4.6 Objetos de extensión

Muchos objetos de notación musical abarcan varias notas o incluso varios compases. Son ejemplos los *crescendi*, trinos, corchetes de grupo especial y corchetes de primera y segunda vez. Estos objetos se llaman “spanners” u «objetos de extensión», y tienen propiedades especiales para controlar su apariencia y comportamiento. Algunas de estas propiedades son comunes a todos los objetos de extensión; otras se limitan a un subconjunto de los extensores.

Todos los objetos de extensión contemplan el interface `spanner-interface`. Algunos, básicamente aquellos que trazan una línea recta entre los dos objetos, contemplan también el interface `line-spanner-interface`.

Uso del `spanner-interface`

Este interface proporciona dos propiedades que se aplican a varios extensores.


La propiedad `minimum-length`

La longitud mínima del objeto de extensión se especifica a través de la propiedad `minimum-length`. Su aumento suele producir el efecto necesario de aumentar el espaciado de las notas entre los dos puntos extremos. Sin embargo, esta sobreescritura no tiene ningún efecto sobre muchos extensores, pues su longitud está determinada por otras consideraciones. Más abajo se muestran algunos ejemplos de dónde es efectiva.

```
a~a
a
% increase the length of the tie
-\tweak #'minimum-length #5
~a
```



```
a1
\compressFullBarRests
R1*23
% increase the length of the rest bar
\once \override MultiMeasureRest #'minimum-length = #20
R1*23
a1
```



```
a \< a a a \!
% increase the length of the hairpin
\override Hairpin #'minimum-length = #20
```

```
a \< a a a \!
```



Esta sobreescritura se puede usar también para aumentar la longitud de las ligaduras de expresión y de fraseo:

```
a( a)
a
-\tweak #'minimum-length #5
( a)
```

```
a\ ( a\ )
a
-\tweak #'minimum-length #5
\ ( a\ )
```



Para algunos objetos de presentación, la propiedad `minimum-length` es efectiva sólo si se llama explícitamente al procedimiento `set-spacing-rods`. Para hacerlo, se debe fijar la propiedad `springs-and-rods` al valor `ly:spanner::set-spacing-rods`. Por ejemplo, la longitud mínima de un glissando no tiene efecto a no ser que se establezca la propiedad `springs-and-rods`:

```
% default
e \glissando c'

% not effective alone
\once \override Glissando #'minimum-length = #20
e, \glissando c'

% effective only when both overrides are present
\once \override Glissando #'minimum-length = #20
\once \override Glissando #'springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
e, \glissando c'
```



Lo mismo se puede decir del objeto `Beam`:

```
% not effective alone
\once \override Beam #'minimum-length = #20
e8 e e e

% effective only when both overrides are present
\once \override Beam #'minimum-length = #20
\once \override Beam #'springs-and-rods = #ly:spanner::set-spacing-rods
e8 e e e
```



The to-barline property

La segunda propiedad útil del `spanner-interface` es `to-barline`. De forma predeterminada tiene el valor cierto, haciendo que los reguladores y otros objetos de extensión que terminan sobre la primera nota de un compás, en vez de eso terminen en la línea divisoria inmediatamente precedente. Si se establece al valor falso, el extensor llegará más allá de la barra de compás y terminará exactamente sobre la nota:

```
a \< a a a a \! a a a \break
\override Hairpin #'to-barline = ##f
a \< a a a a \! a a a
```



Esta propiedad no es efectiva para todos los extensores. Por ejemplo, su establecimiento a `#t` no tienen ningún efecto sobre las ligaduras de expresión o de fraseo, o sobre otros extensores para los que terminar en la barra de compás no tendría ningún significado.

Uso del `line-spanner-interface`

Entre los objetos que contemplan el interface `line-spanner-interface` se encuentran

- `DynamicTextSpanner`
- `Glissando`
- `TextSpanner`
- `TrillSpanner`
- `VoiceFollower`

La rutina responsable de dibujar los sellos de estos extensores es `ly:line-interface::print`. esta rutina determina la localización exacta de los dos puntos extremos y traza una línea entre ellos, en el estilo solicitado. Las posiciones de los dos puntos extremos del extensor se calculan al vuelo, pero es posible sobrescribir sus coordenadas Y. Las propiedades que se deben especificar están anidadas a dos niveles de profundidad en la jerarquía de propiedades, pero la sintaxis de la instrucción `\override` es bastante sencilla:

```
e2 \glissando b
\once \override Glissando #'(bound-details left Y) = #3
\once \override Glissando #'(bound-details right Y) = #-2
e2 \glissando b
```



Las unidades para la propiedad Y son `staff-spaces`, siendo el punto del cero la línea central del pentagrama. Para el glissando, esto es el valor de Y en la coordenada X que corresponde al punto central de cada cabeza de nota si nos imaginamos que la línea se extiende hasta allí.

Si no está fijado *Y*, su valor se calcula a partir de la posición vertical del punto de anclaje correspondiente del extensor.

En caso de salto de línea, los valores para los puntos extremos se especifican por las sub-listas *left-broken* y *right-broken* de *bound-details*. Por ejemplo:

```
\override Glissando #'breakable = ##t
\override Glissando #'(bound-details right-broken Y) = #-3
c1 \glissando \break
f1
```



Un número de propiedades adicionales de las sub-listas *left* y *right* de la propiedad *bound-details* se pueden especificar de la misma forma que *Y*:

Y Establece la coordenada *Y* del punto extremo, en desplazamientos de *staff-spaces* desde la línea central del pentagrama. De forma predeterminada es el centro del objeto ancla, y así un glissando apunta al centro vertical de la cabeza de la nota. Para extensores horizontales como los extensores de texto y los trinos, está inamoviblemente codificado como 0.

attach-dir (dirección de anclaje)

Determina dónde comienza y termina la línea en la dirección *X*, con relación al objeto ancla. Sí, un valor de *-1* (o **LEFT**, izquierda) hace que la línea comience o termine en el lado izquierdo de la cabeza de la nota a la que está anclado.

X Es la coordenada *X* absoluta del punto extremo. Se suele calcular al vuelo, y su sobreescritura no tiene un efecto útil.

stencil (sello)

Los extensores de línea pueden tener símbolos al comienzo o al final, lo que está contenido en esta sub-propiedad. Esto es para uso interno; se recomienda en su lugar el uso de **text**.

text (texto)

Es un elemento de marcado que se evalúa para dar lugar al sello. Se usa para escribir *cresc.*, *tr* y otros textos sobre los objetos de extensión horizontales.

```
\override TextSpanner #'(bound-details left text)
= \markup { \small \bold Slower }
c2\startTextSpan b c a\stopTextSpan
```



stencil-align-dir-y (alineación del sello en *y*)

stencil-offset (desplazamiento del sello)

Si no se modifican uno u otro, el sello se coloca sencillamente en el punto extremo, centrado sobre la línea, como viene definido por las subpropiedades *X* e *Y*. Si se fijan

`stencil-align-dir-y` o `stencil-offset` se moverá el símbolo del borde verticalmente con relación al extremo de la línea:

```
\override TextSpanner
  #'(bound-details left stencil-align-dir-y) = #-2
\override TextSpanner
  #'(bound-details right stencil-align-dir-y) = #UP

\override TextSpanner
  #'(bound-details left text) = #"ggg"
\override TextSpanner
  #'(bound-details right text) = #"hhh"
c4~\startTextSpan c c c \stopTextSpan
```



Observe que los valores negativos mueven el texto *hacia arriba*, al contrario de lo que podría esperarse, pues el valor de `-1` o `DOWN` (abajo) significa alinear el borde inferior del texto con la línea de extensión. Un valor de `1` o `UP` (arriba) alinea el borde superior del texto con la línea extensora.

arrow (flecha)

Al establecer esta sub-propiedad a `#t` se produce una punta de flecha en el extremo de la línea.

padding (relleno)

Esta sub-propiedad controla el espacio entre el punto extremo especificado de la línea y el extremo real. Sin relleno, un glissando empezaría y terminaría en el centro de la cabeza de las notas.

La función musical `\endSpanners` finaliza de forma prematura el extensor que comienza sobre la nota que sigue inmediatamente a continuación. Se termina después de una nota exactamente, o en la siguiente barra de compás si `to-barline` es verdadero y se produce una divisoria antes de la siguiente nota.

```
\endSpanners
c2 \startTextSpan c2 c2
\endSpanners
c2 \< c2 c2
```



Si se usa `\endSpanners` no es necesario cerrar `\startTextSpan` con `\stopTextSpan`, ni cerrar los reguladores con `\!`.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: Sección “`TextSpanner`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`Glissando`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`VoiceFollower`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`TrillSpanner`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “`line-spanner-interface`” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

5.4.7 Visibilidad de los objetos


Hay cuatro formas principales en que se puede controlar la visibilidad de los objetos de presentación: se puede eliminar su sello, se pueden volver transparentes, se pueden pintar de blanco, o se puede sobrescribir su propiedad `break-visibility`. Las tres primeras se aplican a todos los objetos de presentación; la última sólo a unos pocos: los objetos *divisibles*. El Manual de aprendizaje introduce estas cuatro técnicas, véase [Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#).

Hay también algunas otras técnicas que son específicas de ciertos objetos de presentación. Se estudian bajo Consideraciones especiales.

Eliminar el sello

Todo objeto de presentación tiene una propiedad `stencil` (sello). De forma predeterminada está establecida a la función específica que dibuja ese objeto. Si se sobrescribe esta propiedad a `#f` no se llama a ninguna función y el objeto no se dibuja. La acción predeterminada se puede recuperar con `\revert`.

```
a1 a
\override Score.BarLine #'stencil = ##f
a a
\revert Score.BarLine #'stencil
a a a
```



Hacer transparentes los objetos

Todo objeto de presentación tiene una propiedad `transparent` (transparente) que de forma predeterminada está establecida a `#f`. Si se fija a `#t` el objeto aún ocupa espacio pero es invisible.

```
a4 a
\once \override NoteHead #'transparent = ##t
a a
```



Pintar los objetos de blanco

Todo objeto de presentación tiene una propiedad de color que de forma predeterminada está establecida a `black` (negro). Si se sobrescribe a `white` (blanco) el objeto será indistinguible del fondo blanco. Sin embargo, si el objeto cruza a otros objetos, el color de los puntos de cruce queda determinado por el orden en que se dibujan estos objetos, lo que puede dejar una imagen fantasma del objeto blanco, como puede verse aquí:

```
\override Staff.Clef #'color = #white
a1
```




Se puede evitar esto cambiando el orden de impresión de los objetos. Todos los objetos de presentación tienen una propiedad `layer` (capa) que se debe establecer a un valor entero. Los

objetos con el valor de `layer` más bajo se dibujan primero, después se dibujan los objetos con valores progresivamente mayores, y así los objetos con valores más altos se dibujan encima de los que tienen valores más bajos. De forma predeterminada, casi todos los objetos tienen asignado un valor `layer` de 1, aunque algunos objetos, entre ellos el pentagrama y las líneas divisorias, `StaffSymbol` y `BarLine`, tienen asignado un valor de 0. El orden de impresión de los objetos con el mismo valor de `layer` es indeterminado.

En el ejemplo de arriba, la clave blanca, con un valor `layer` predeterminado de 1, se dibuja después de las líneas del pentagrama (valor `layer` predeterminado de 0), sobreimpresionándolas. Para cambiarlo, se debe dar al objeto `Clef` un valor de `layer` más bajo, digamos -1, para que se dibuje antes:

```
\override Staff.Clef #'color = #white
\override Staff.Clef #'layer = #-1
a1
```



Uso de `break-visibility` (visibilidad en el salto)

Casi todos los objetos de presentación se imprimen una sola vez, pero algunos como las líneas divisorias, claves, indicaciones de compás y armaduras de tonalidad, se pueden tener que imprimir dos veces cuando se produce un salto de línea: una vez al final de la línea y otra al comienzo de la siguiente. Estos objetos reciben el nombre de *divisibles*, y tienen una propiedad, `break-visibility` (visibilidad en el salto), para controlar su visibilidad en las tres posiciones en que pueden aparecer: al comienzo de una línea, dentro de la línea si se produce un cambio, y al final de la línea si el cambio se produce en ese lugar.

Por ejemplo, la indicación de compás se imprime de forma predeterminada al comienzo de la primera línea y en ningún otro lugar a no ser que cambie, en cuyo caso se imprime en el punto en que se produce el cambio. Si este cambio se produce al final de una línea, la nueva indicación de compás se imprime al principio de la línea siguiente y también al final de la línea anterior como indicación de precaución.

Este comportamiento se controla por medio de la propiedad `break-visibility`, que se explica en [Sección “Visibilidad y color de los objetos” in *Manual de Aprendizaje*](#). Esta propiedad toma un vector de tres valores booleanos que, por orden, determinan si el objeto se imprime al final, dentro, o al principio de la línea. O, para ser más exactos: antes del salto de línea, si no hay salto, o después del salto.

Como alternativa se puede especificar cualquiera de las ocho combinaciones mediante funciones predefinidas cuya definición está en ‘`scm/output-lib.scm`’, donde las tres últimas columnas indican si los objetos de presentación serán visibles en las posiciones que se muestran en el encabezamiento de cada columna:

Forma	Forma	Antes del salto	Si no hay salto	Después del salto
de función	de vector	salto	salto	salto
<code>all-visible</code>	<code>'#(#t #t #t)</code>	sí	sí	sí
<code>begin-of-line-visible</code>	<code>'#(#f #f #t)</code>	no	no	sí
<code>center-visible</code>	<code>'#(#f #t #f)</code>	no	sí	no
<code>end-of-line-visible</code>	<code>'#(#t #f #f)</code>	sí	no	no

<code>begin-of-line-invisible</code>	<code>'#(#t #t #f)</code>	sí	sí	no
<code>center-invisible</code>	<code>'#(#t #f #t)</code>	sí	no	sí
<code>end-of-line-invisible</code>	<code>'#(#f #t #t)</code>	no	sí	sí
<code>all-invisible</code>	<code>'#(#f #f #f)</code>	no	no	no

Los ajustes predeterminados de `break-visibility` dependen del objeto de presentación. La tabla siguiente muestra todos los objetos de presentación de interés que resultan afectados por `break-visibility` y el ajuste predeterminado de esta propiedad:

Objeto	Contexto usual	Valor predet.
<code>BarLine</code>	<code>Score</code>	calculado
<code>BarNumber</code>	<code>Score</code>	<code>begin-of-line-visible</code>
<code>BreathingSign</code>	<code>Voice</code>	<code>begin-of-line-invisible</code>
<code>Clef</code>	<code>Staff</code>	<code>begin-of-line-visible</code>
<code>Custos</code>	<code>Staff</code>	<code>end-of-line-visible</code>
<code>DoublePercentRepeat</code>	<code>Voice</code>	<code>begin-of-line-invisible</code>
<code>KeySignature</code>	<code>Staff</code>	<code>begin-of-line-visible</code>
<code>OctavateEight</code>	<code>Staff</code>	<code>begin-of-line-visible</code>
<code>RehearsalMark</code>	<code>Score</code>	<code>end-of-line-invisible</code>
<code>TimeSignature</code>	<code>Staff</code>	<code>all-visible</code>

El ejemplo de abajo muestra el uso de la forma de vector para controlar la visibilidad de las líneas divisorias:

```
f4 g a b
f4 g a b
% Remove bar line at the end of the current line
\once \override Score.BarLine #'break-visibility = #'(#f #t #t)
\break
f4 g a b
f4 g a b
```



Aunque los tres componentes del vector utilizado para sobrescribir `break-visibility` deben estar presentes, no todos son efectivos para todos los objetos de presentación, y algunas combinaciones pueden incluso dar errores. Son de aplicación las siguientes limitaciones:

- Las líneas divisorias no se pueden imprimir al principio de la línea.
- No se puede imprimir el número de compás al principio de la primera línea a no ser que su valor establecido sea distinto de 1.
- Clave: véase más abajo
- Las repeticiones dobles de tipo porcentaje se imprimen completamente o se suprimen por completo. Utilice `begin-of line-invisible` para imprimirlas y `all-invisible` para suprimirlas.
- Armadura: véase más abajo
- `OctavateEight`: véase más abajo

Consideraciones especiales

Visibilidad después de un cambio explícito

La propiedad `break-visibility` controla la visibilidad de las armaduras y cambios de clave sólo al principio de las líneas, es decir, después de un salto. No tiene ningún efecto sobre la visibilidad de la armadura o la clave después de un cambio explícito de tonalidad o de clave dentro o al final de una línea. En el ejemplo siguiente la armadura que sigue al cambio explícito de tonalidad a Si bemol mayor es visible incluso con `all-invisible` establecido.

```
\key g \major
f4 g a b
% Try to remove all key signatures
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b
\break
f4 g a b
f4 g a b
```



La visibilidad de estos cambios explícitos de tonalidad y de clave se controla por medio de las propiedades `explicitKeySignatureVisibility` y `explicitClefVisibility`. Son los equivalentes de la propiedad `break-visibility` y las dos toman un vector de tres valores booleanos o las funciones predefinidas relacionadas anteriormente, exactamente igual que `break-visibility`. Las dos son propiedades del contexto `Staff`, no de los propios objetos de presentación, y por tanto se establecen utilizando la instrucción `\set`. Las dos están establecidas de forma predeterminada al valor `all-visible`. Estas propiedades controlan sólo la visibilidad de las armaduras y las claves que resultan de los cambios explícitos y no afectan a las armaduras y tonalidades que están al principio de las líneas; para quitarlas, aún se debe sobrescribir la propiedad `break-visibility` en el objeto correspondiente.

```
\key g \major
f4 g a b
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b \break
f4 g a b
f4 g a b
```



Visibilidad de las alteraciones de precaución

Para eliminar las alteraciones de precaución que se imprimen en un cambio de tonalidad explícito, establezca la propiedad `printKeyCancellation` del contexto `Staff` a `#f`:

```
\key g \major
f4 g a b
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\set Staff.printKeyCancellation = ##f
\override Staff.KeySignature #'break-visibility = #all-invisible
\key bes \major
f4 g a b \break
f4 g a b
f4 g a b
```



Con estas sobreescrituras solamente permanecen las alteraciones accidentales delante de las notas para indicar el cambio de tonalidad.

Automatic bars

Como caso especial, la impresión de las líneas divisorias también se puede inhabilitar estableciendo la propiedad `automaticBars` en el contexto `Score`. Si se fija a `#f`, las barras de compás no se imprimen automáticamente; se deben crear explícitamente con una instrucción `\bar`. A diferencia de la instrucción predefinida `\cadenzaOn`, los compases se siguen contando. La generación de compases continúa de acuerdo a esta cuenta si esta propiedad se establece posteriormente a `#t`. Si se fija al valor `#f`, sólo pueden producirse saltos de línea en instrucciones `\bar` explícitas.

Octavated clefs

El pequeño símbolo de octava sobre las claves en octava alta o baja se produce por parte del objeto `OctavateEight`. Su visibilidad se controla independientemente de la del objeto `Clef`, así que es necesario aplicar las sobreescrituras correspondientes `break-visibility` tanto a los objetos `Clef` como `OctavateEight` para suprimir completamente estos símbolos de clave al comienzo de cada línea.

Para los cambios de clave explícitos, la propiedad `explicitClefVisibility` controla tanto el símbolo de clave como el símbolo de octava asociado.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Visibilidad y color de los objetos”](#) in *Manual de Aprendizaje*

5.4.8 Estilos de línea

Ciertas indicaciones de ejecución, p.ej., *rallentando*, *accelerando* y los *trinos* se escriben como texto y se extienden sobre muchos compases mediante líneas, a veces punteadas u onduladas.

Todos ellos usan las mismas rutinas que el glissando para dibujar los textos y las líneas, y por ello el ajuste fino de su comportamiento se hace de la misma manera. Se hace con un `spanner` (un objeto de extensión), y la rutina responsable de dibujar los objetos de extensión es `ly:line-interface::print`. Esta rutina determina la colocación exacta de los dos *extremos del objeto de extensión* y dibuja una línea entre ellos, en el estilo solicitado.

He aquí un ejemplo de los distintos estilos de línea disponibles, y cómo aplicarles ajustes finos.

```
d2 \glissando d'2
\once \override Glissando #'style = #'dashed-line
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'dotted-line
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'zigzag
d,2 \glissando d'2
\override Glissando #'style = #'trill
d,2 \glissando d'2
```



Las posiciones de los puntos extremos del objeto de extensión se computan al vuelo para cada uno de los objetos gráficos, pero es posible sobreescribirlos:

```
e2 \glissando f
\once \override Glissando #'(bound-details right Y) = #-2
e2 \glissando f
```



El valor de Y está establecido a -2 para el extremo derecho. El lado izquierdo se puede ajustar de forma similar especificando `left` en vez de `right`.

Si no está establecido Y, el valor se computa a partir de la posición vertical de los puntos de anclaje izquierdo y derecho del extensor.

Son posibles otros ajustes de los extensores, para ver más detalles consulte [Sección 5.4.6 \[Objetos de extensión\]](#), página 442.

5.4.9 Rotación de objetos

Tanto los objetos de presentación como los elementos de texto de marcado se pueden girar cualquier ángulo respecto a cualquier punto, pero difiere el método de hacerlo.

Rotación de objetos de presentación

Todos los objetos de presentación que contemplan el interface `grob-interface` se pueden rotar estableciendo su propiedad `rotation`. Acepta una lista de tres elementos: el ángulo de la rotación en sentido antihorario, y las coordenadas x e y del punto con relación al punto de referencia del objeto, alrededor del que se va a realizar la rotación. El ángulo de rotación se especifica en grados y las coordenadas en espacios de pentagrama.

El ángulo de rotación y las coordenadas del punto de rotación se deben determinar por ensayo y error.

Solamente en ciertas ocasiones es útil la rotación de objetos de presentación; el ejemplo siguiente muestra una situación en que puede serlo:

```
g4\< e' d' f\!
\override Hairpin #'rotation = #'(20 -1 0)
g,,4\< e' d' f\!
```



Rotación de elementos de marcado

Todos los textos de marcado se pueden rotar para que se dispongan en cualquier ángulo precediéndolos de la instrucción `\rotate`. La instrucción acepta dos argumentos: el ángulo de rotación en grados en sentido antihorario, y el texto que rotar. Los límites que ocupa el texto no se rotan: toman su valor a partir de los extremos de las coordenadas `x` e `y` del texto rotado. En el ejemplo siguiente la propiedad `outside-staff-priority` del texto se establece a `#f` para desactivar la evitación automática de colisiones, lo que empuja al texto a una posición muy alta.

```
\override TextScript #'outside-staff-priority = #f
g4^\markup { \rotate #30 "a G" }
b^\markup { \rotate #30 "a B" }
des^\markup { \rotate #30 "a D-Flat" }
fis^\markup { \rotate #30 "an F-Sharp" }
```



5.5 Trucos avanzados

Esta sección trata sobre distintos enfoques en la realización de ajustes finos a la apariencia de la partitura impresa.

Véase también

Manual de aprendizaje: Sección “Trucar la salida” in *Manual de Aprendizaje*, Sección “Otras fuentes de información” in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: Sección 5.2 [Explicación del Manual de referencia de funcionamiento interno], página 428, Sección 5.3 [Modificar las propiedades], página 431.

Archivos de inicio: `'scm/define-grobs.scm'`.

Fragmentos de código: Sección “Tweaks and overrides” in *Fragmentos de código*.

Extender: Sección “Interfaces for programmers” in *Extender*.

Referencia de funcionamiento interno: Sección “All layout objects” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

5.5.1 Alineación de objetos

Los objetos gráficos que soportan el interface `self-alignment-interface` y/o el `side-position-interface` se pueden alinear contra un objeto colocado previamente, de diversas maneras. Para ver una lista de estos objetos, consulte Sección “self-alignment-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno* y Sección “side-position-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

Todos los objetos gráficos tienen un punto de referencia, una extensión horizontal y una extensión vertical. La extensión horizontal es una pareja de números que dan los desplazamientos a partir del punto de referencia de los bordes izquierdo y derecho, siendo negativos los desplazamientos hacia la izquierda. La extensión vertical es una pareja de números que dan el desplazamiento a partir del punto de referencia hasta los bordes inferior y superior, siendo negativos los desplazamientos hacia abajo.

La posición de un objeto sobre el pentagrama viene dada por los valores de las propiedades **X-offset** e **Y-offset**. El valor de **X-offset** da el desplazamiento desde la coordenada X del punto de referencia del objeto padre, y el valor de **Y-offset** da el desplazamiento a partir de la línea central del pentagrama. Los valores de **X-offset** y **Y-offset** se pueden establecer directamente o se puede dejar que se calculen por parte de procedimientos para conseguir una alineación con el objeto padre.

Nota: Muchos objetos tienen consideraciones de posicionamiento especiales que hacen que se ignore o se modifique cualquier ajuste realizado a **X-offset** o a **Y-offset**, a pesar de que el objeto contemple el interface **self-alignment-interface**. La sobrescritura de las propiedades **X-offset** ó **Y-offset** a un valor fijo hace que se descarte la respectiva propiedad **self-alignment**.

Por ejemplo, una alteración accidental se puede reposicionar verticalmente estableciendo **Y-offset** pero los cambios a **X-offset** no tienen ningún efecto.

Las letras de ensayo se pueden alinear con objetos divisibles como líneas divisorias, claves, armaduras e indicaciones de compás. Hay propiedades especiales que se encuentran en **break-aligned-interface** para el posicionamiento de las letras de ensayo sobre dichos objetos.

Véase también

[Uso del **break-alignable-interface**], página 456, Sección “Funciones de callback” in *Extender*.

Establecer directamente X-offset y Y-offset

Se pueden dar valores numéricos a las propiedades **X-offset** y **Y-offset** de muchos objetos. El ejemplo siguiente muestra tres notas con una digitación en su posición predeterminada y con los valores **X-offset** y **Y-offset** modificados.

```
a-3
a
-\tweak #'X-offset #0
-\tweak #'Y-offset #0
-3
a
-\tweak #'X-offset #-1
-\tweak #'Y-offset #1
-3
```



Uso del side-position-interface

Un objeto que contempla el **side-position-interface** se puede colocar junto a su objeto padre de forma que los bordes especificados de los dos objetos se toquen. El objeto se puede situar encima, debajo, a la derecha o a la izquierda del objeto padre. El padre no se puede especificar; viene determinado por el orden de los elementos en el flujo de entrada. Casi todos los objetos tienen la cabeza de la nota asociada como padre.

Los valores de las propiedades **side-axis** y **direction** determinan dónde colocar el objeto, como sigue:

side-axis

direction

propiedad	propiedad	colocación
0	-1	izquierda
0	1	derecha
1	-1	debajo
1	1	encima

Si `side-axis` es 0, `X-offset` se debe establecer al procedimiento `ly:side-position-interface::x-aligned-side`. Este procedimiento devuelve el valor correcto de `X-offset` para situar el objeto al lado izquierdo o derecho del padre de acuerdo con el valor de `direction`.

Si `side-axis` es 1, `Y-offset` se debe establecer al procedimiento `ly:side-position-interface::y-aligned-side`. Este procedimiento devuelve el valor correcto de `Y-offset` para situar el objeto encima o debajo del padre de acuerdo con el valor de `direction`.

Uso del `self-alignment-interface`

Auto-alineación horizontal de los objetos

La alineación horizontal de un objeto que contempla el interface `self-alignment-interface` está controlada por el valor de la propiedad `self-alignment-X`, siempre y cuando la propiedad `X-offset` de este objeto esté establecida a `ly:self-alignment-interface::x-aligned-on-self`. Se le puede dar a `self-alignment-X` cualquier valor real, en unidades de la mitad de la extensión X total del objeto. Los valores negativos mueven el objeto a la derecha, los positivos hacia la izquierda. Un valor de 0 centra el objeto sobre el punto de referencia de su padre, un valor de -1 alinea el borde izquierdo del objeto sobre el punto de referencia de su padre, y un valor de 1 alinea el borde derecho del objeto sobre el punto de referencia de su padre. Se pueden usar los símbolos `LEFT`, `CENTER` y `RIGHT` en sustitución de los valores -1, 0, 1, respectivamente.

Normalmente se usaría la instrucción `\override` para modificar el valor de `self-alignment-X`, pero se puede usar la instrucción `\tweak` para alinear varias anotaciones por separado sobre una sola nota:

```
a'
-\tweak #'self-alignment-X #-1
^"left-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #0
^"center-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #RIGHT
^"right-aligned"
-\tweak #'self-alignment-X #-2.5
^"aligned further to the right"
```

right-aligned

center-aligned

left-aligned



aligned further to the right

Auto-alineación vertical de los objetos

Los objetos se pueden alinear verticalmente en una forma análoga a la alineación horizontal si la propiedad `Y-offset` está establecida a

`ly:self-alignment-interface::y-aligned-on-self`. Sin embargo, a menudo se encuentran implicados otros mecanismos en la alineación vertical: el valor de `Y-offset` es tan sólo una variable que se tiene en cuenta. Esto puede hacer que ajustar el valor de ciertos objetos sea una tarea dificultosa. Las unidades son sólo la mitad de las dimensiones verticales del objeto, que suele ser bastante pequeño, por lo que pueden requerirse números bastante grandes. Un valor de `-1` alinea el borde inferior del objeto con el punto de referencia del objeto padre, un valor de `0` alinea el centro del objeto con el punto de referencia del padre, y un valor de `1` alinea el borde superior del objeto con el punto de referencia del padre. Se pueden usar los símbolos `DOWN`, `CENTER`, `UP` en sustitución de `-1`, `0`, `1` respectivamente.

Auto-alineación de objetos en las dos direcciones

Estableciendo tanto `X-offset` como `Y-offset`, se puede alinear un objeto en las dos direcciones simultáneamente.

El ejemplo siguiente muestra cómo ajustar una digitación de forma que se acerque a la cabeza de la nota.

```
a
-\tweak #'self-alignment-X #0.5 % move horizontally left
-\tweak #'Y-offset #ly:self-alignment-interface::y-aligned-on-self
-\tweak #'self-alignment-Y #-1 % move vertically up
-3 % third finger
```




Uso del `break-alignable-interface`

Las letras de ensayo se pueden alinear con objetos de notación distintos a las barras de compás. Estos objetos son `ambitus`, `breathing-sign`, `clef`, `custos`, `staff-bar`, `left-edge`, `key-cancellation`, `key-signature` y `time-signature`.

De forma predeterminada, las letras de ensayo y los números de compás se centran horizontalmente sobre el objeto:


```
% The rehearsal mark will be centered above the Clef
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(clef)
\key a \major
\clef treble
\mark ""
e1
% The rehearsal mark will be centered above the Time Signature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(time-signature)
\key a \major
\clef treble
\time 3/4
\mark ""
e2.
% The rehearsal mark will be centered above the Breath Mark
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(breathing-sign)
\key a \major
\clef treble
\time 4/4
e1
\breathe
```

```
\mark ""
```



Se puede especificar una lista de posibles objetos para la alineación. Si algunos de los objetos son invisibles en ese punto debido al valor de `break-visibility` o a valores de visibilidad explícitos para las armaduras y las claves, la letra de ensayo o número de compás se alinean con el primer objeto de la lista que sea visible. Si ningún objeto de la lista es visible, el objeto se alinea con la línea divisoria. Si la línea divisoria es invisible, el objeto se alinea con el punto en el que se encontraría la línea divisoria.

```
% The rehearsal mark will be centered above the Key Signature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature clef)
\key a \major
\clef treble
\mark ""
e1
% The rehearsal mark will be centered above the Clef
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature clef)
\key a \major
\clef bass
\mark ""
gis,,1
% The rehearsal mark will be centered above the Bar Line
\set Staff.explicitKeySignatureVisibility = #all-invisible
\set Staff.explicitClefVisibility = #all-invisible
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature clef)
\key a \major
\clef treble
\mark ""
e''1
```




La alineación de la letra de ensayo con relación al objeto de notación se puede cambiar, como se ve en el ejemplo siguiente. En una partitura con varios pentagramas, este ajuste se debe hacer para todos los pentagramas.

```
% The RehearsalMark will be centered above the Key Signature
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
\key a \major
\clef treble
\time 4/4
\mark ""
e1
% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the Key Signature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
```

```

\mark ""
\key a \major
e1
% The RehearsalMark will be aligned with the right edge of the Key Signature
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor-alignment = #RIGHT
\key a \major
\mark ""
e1

```




La letra de ensayo también se puede desplazar al borde derecho o izquierdo en una medida arbitraria. Las unidades son espacios de pentagrama:

```

% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the Key Signature
% and then shifted right by 3.5 staff-spaces
\override Score.RehearsalMark #'break-align-symbols = #'(key-signature)
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #3.5
\key a \major
\mark ""
e1
% The RehearsalMark will be aligned with the left edge of the Key Signature
% and then shifted left by 2 staff-spaces
\once \override Score.KeySignature #'break-align-anchor = #-2
\key a \major
\mark ""
e1

```



5.5.2 Agrupación vertical de objetos gráficos

Los grobs (objetos gráficos) `VerticalAlignment` y `VerticalAxisGroup` trabajan de manera coordinada. `VerticalAxisGroup` agrupa distintos grobs como `Staff`, `Lyrics`, etc. Después, `VerticalAlignment` alinea los distintos grobs agrupados previamente por `VerticalAxisGroup`. Normalmente sólo existe un `VerticalAlignment` por cada partitura, pero cada `Staff`, `Lyrics`, etc. tiene su propio `VerticalAxisGroup`.

5.5.3 Modificación de los sellos

Todos los objetos de presentación tienen una propiedad `stencil` que es parte del `grob-interface`. De forma predeterminada, esta propiedad suele estar establecida a una función específica del objeto que está hecha a medida para disponer el símbolo que lo representa en la salida. Por ejemplo, el ajuste estándar para la propiedad `stencil` del objeto `MultiMeasureRest` es `ly:multi-measure-rest::print`.

El símbolo estándar de cualquier objeto se puede sustituir modificando la propiedad `stencil` para que haga referencia a un procedimiento diferente escrito especialmente. Esto requiere un alto nivel de conocimiento del funcionamiento interno de LilyPond, pero hay una forma más fácil que a menudo puede dar resultados adecuados.

El procedimiento es establecer la propiedad `stencil` al procedimiento que imprime texto (`ly:text-interface::print`) y añadir una propiedad `text` al objeto ajustada para que contenga el texto de marcado que produce el símbolo requerido. Debido a la flexibilidad del marcado, se pueden conseguir muchas cosas; en particular, consulte [\[Notación gráfica dentro de elementos de marcado\]](#), página 197.

El ejemplo siguiente muestra esto cambiando el símbolo de la cabeza de la nota a unas aspas dentro de una circunferencia.

```
Xin0 = {
  \once \override NoteHead #'stencil = #ly:text-interface::print
  \once \override NoteHead #'text = \markup {
    \combine
      \halign #-0.7 \draw-circle #0.85 #0.2 ##f
      \musicglyph #"noteheads.s2cross"
  }
}
\relative c' {
  a a \Xin0 a a
}
```



Cualquiera de los glifos de la fuente tipográfica Feta se puede pasar a la instrucción de marcado `\musicglyph`: véase [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478.

Véase también

Referencia de la notación: [\[Notación gráfica dentro de elementos de marcado\]](#), página 197, [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190, [Sección A.8 \[Text markup commands\]](#), página 495, [Sección A.6 \[La tipografía Feta\]](#), página 478.

5.5.4 Modificación de las formas

Modificación de ligaduras de unión y de expresión

Las ligaduras de unión, de expresión y de fraseo se trazan como curvas de Bézier de tercer orden. Si la forma de la ligadura calculada automáticamente no resulta óptima, se puede modificar su forma manualmente mediante la especificación explícita de los cuatro puntos de control necesarios para definir una curva de Bézier de tercer orden.

Las curvas Bézier de tercer orden o cúbicas están definidas por cuatro puntos de control. El primer y cuarto puntos de control son exactamente los puntos extremos de comienzo y de final de la curva. Los dos puntos de control intermedios definen la forma. Se pueden encontrar en la web animaciones que muestran cómo se traza la curva, pero la descripción siguiente puede ser de ayuda. La curva comienza a partir del primer punto de control dirigiéndose directamente hacia el segundo, curvándose progresivamente para dirigirse hacia el tercero y continuando la curva hacia el cuarto, llegando a éste en viaje directo desde el tercer punto de control. La curva está contenida enteramente dentro del cuadrilátero definido por los cuatro puntos de control.

He aquí un ejemplo de un caso en que la ligadura no es óptima, y donde `\tieDown` no sirve de ayuda.

```
<<
{ e1 ~ e }
\\
```

```
{ r4 <g c,> <g c,> <g c,> }
>>
```



Una forma de mejorar esta ligadura es modificar manualmente sus puntos de control como sigue.

Las coordenadas de los puntos de control de Bézier se especifican en unidades de espacios de pentagrama. La coordenada X está en relación con el punto de referencia de la nota a la que está unida la ligadura, y la coordenada Y está en relación con la línea central del pentagrama. Las coordenadas se introducen como una lista de cuatro parejas de números decimales (reales). Un enfoque es estimar las coordenadas de los dos puntos extremos, y luego tratar de adivinar los dos puntos intermedios. Los valores óptimos se encuentran por ensayo y error.

Es útil recordar que una curva simétrica necesita puntos de control simétricos, y que las curvas de Bézier tienen la útil propiedad de que las transformaciones de la curva tales como la traslación, rotación y escalado se pueden obtener aplicando la misma transformación a los puntos de control de la curva.

Para el ejemplo anterior, la sobreescritura siguiente da una ligadura satisfactoria. Observe la colocación: debe ir inmediatamente antes de la nota a la que se asigna el comienzo de la ligadura de expresión o de unión.

```
<<
{
  \once \override Tie
    #'control-points = #'((1 . -1) (3 . 0.6) (12.5 . 0.6) (14.5 . -1))
    e1 ~ e1
}
\\
{ r4 <g c,> <g c,> <g c,>4 }
>>
```



Advertencias y problemas conocidos

No es posible modificar la forma de las ligaduras de unión o de expresión cambiando la propiedad `control-points` si hay más de una en el mismo momento musical, ni siquiera usando la instrucción `\tweak`.

5.6 Uso de las funciones musicales

Dondequiera que se necesite reutilizar trucos con distintas expresiones musicales, con frecuencia conviene hacer que el truco forme parte de una *función musical*. En esta sección estudiaremos solamente las funciones de *sustitución*, en las que el objeto es sustituir una variable dentro de un fragmento de código de entrada de LilyPond. Se describen otras funciones más complejas en [Sección “Funciones musicales” in Extender](#).

5.6.1 Sintaxis de las funciones de sustitución

Es fácil hacer una función que sustituya una variable dentro de código de LilyPond. La forma general de estas funciones es

```
funcion =
#(define-music-function
  (parser location arg1 arg2 ...)
  (type1? type2? ...)
  #{
    ...música...
  #})
```

donde

argN *n*-ésimo argumento

typeN? *predicado de tipo* de Scheme para el que *argN* debe devolver *#t*.

...música... entrada de LilyPond normal, que utiliza \$ para referenciar argumentos (p.ej. '\$arg1').

Los argumentos *parser* y *location* son necesarios, y se utilizan en algunas situaciones avanzadas como se encuentra descrito en [Sección “Music function syntax” in Extender](#). Para las funciones de sustitución, tan sólo hemos de asegurarnos de incluirlos.

También es necesaria la lista de predicados de tipo. Algunos de los predicados de tipo más comunes que se utilizan en las funciones musicales son:

```
boolean?
cheap-list? (utilizar en lugar de 'list?'
  para un procesado más rápido)
ly:music?
markup?
number?
pair?
string?
symbol?
```

Para ver una lista de los predicados de tipo disponibles, consulte [Sección A.16 \[Predicados de tipo predefinidos\]](#), [página 570](#). También se permiten los predicados de tipo definidos por el usuario.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección A.16 \[Predicados de tipo predefinidos\]](#), [página 570](#).

Expansión de LilyPond: [Sección “Sintaxis de las funciones musicales” in Extender](#).

Archivos instalados: 'lily/music-scheme.cc', 'scm/c++.scm', 'scm/lily.scm'.

5.6.2 Ejemplos de funciones de sustitución

Esta sección presenta algunos ejemplos de funciones de sustitución. No pretenden ser exhaustivas, sino demostrar algunas de las posibilidades de las funciones de sustitución sencillas.

En el primer ejemplo se define una función que simplifica el ajuste del relleno de un elemento de inscripción de texto TextScript:

```
padText =
#(define-music-function
  (parser location padding)
```

```

(number?)
#{
  \once \override TextScript #'padding = $padding
#})

\relative c''' {
  c4~"piu mosso" b a b
  \padText #1.8
  c4~"piu mosso" d e f
  \padText #2.6
  c4~"piu mosso" fis a g
}

```



Además de números, podemos usar expresiones musicales, como notas, para los argumentos de las funciones musicales:

```

custosNote =
#(define-music-function
  (parser location note)
  (ly:music?)
  #{
    \once \override Voice.NoteHead #'stencil =
      #ly:text-interface::print
    \once \override Voice.NoteHead #'text =
      \markup \musicglyph #"custodes.mensural.u0"
    \once \override Voice.Stem #'stencil = ##f
    $note
  #})

```

```

\relative c' { c4 d e f \custosNote g }

```



Se pueden definir funciones de sustitución con más de un argumento:

```

tempoPadded =
#(define-music-function
  (parser location padding tempotext)
  (number? string?)
  #{
    \once \override Score.MetronomeMark #'padding = $padding
    \tempo \markup { \bold $tempotext }
  #})


```

```

\relative c' {

```





























```
\tempo \markup { "Low tempo" }  
c4 d e f g1  
\tempoPadded #4.0 #"High tempo"  
g4 f e d c1  
}
```




Apéndice A Tablas del manual sobre notación

A.1 Cuadro de nombres de acordes




Las siguientes tablas muestran dos sistemas estándar para imprimir los nombres de los acordes, junto a las notas que representan.











Ignatzek (default)	C	Cm	C+	C ^o
Alternative	C	C ^{b3}	C ^{#5}	C ^{b3 b5}
				
Def	C ⁷	Cm ⁷	C ^Δ	C ^{o7}
Alt ⁵	C ⁷	C ^{7 b3}	C ^{#7}	C ^{b3 b5 b7}
				
Def	C ^{7/#5}	Cm ^Δ	C ^{Δ/#5}	C [∅]
Alt ¹⁰	C ^{7 #5}	C ^{b3 #7}	C ^{#5 #7}	C ^{7 b3 b5}
				
Def	C ⁶	Cm ⁶	C ⁹	Cm ⁹
Alt ¹⁴	C ⁶	C ^{b3 6}	C ⁹	C ^{9 b3}
				
Def	Cm ¹³	Cm ¹¹	Cm ^{7/b5/9}	C ^{7/b9}
Alt ¹⁸	C ^{13 b3}	C ^{11 b3}	C ^{9 b3 b5}	C ^{7 b9}
				
Def	C ^{7/#9}	C ¹¹	C ^{7/#11}	C ¹³
Alt ²²	C ^{7 #9}	C ¹¹	C ^{9 #11}	C ¹³
				
Def	C ^{7/#11/b13}	C ^{7/#5/#9}	C ^{7/#9/#11}	C ^{7/b13}
Alt ²⁶	C ^{9 #11 b13}	C ^{7 #5 #9}	C ^{7 #9 #11}	C ^{11 b13}
				

Def	$C^{7/b9/b13}$	$C^{7/\#11}$	$C^{\Delta/9}$	$C^{7/b13}$
Alt ₃₀	$C^{11 \flat 9 \flat 13}$	$C^9 \#11$	$C^9 \#7$	$C^{11 \flat 13}$
				
Def	$C^{7/b9/b13}$	$C^{7/b9/13}$	$C^{\Delta/9}$	$C^{\Delta/13}$
Alt ₃₄	$C^{11 \flat 9 \flat 13}$	$C^{13 \flat 9}$	$C^9 \#7$	$C^{13 \#7}$
				
Def	$C^{\Delta/\#11}$	$C^{7/b9/13}$	C^{sus4}	$C^{7/sus4}$
Alt ₃₈	$C^9 \#7 \#11$	$C^{13 \flat 9}$	$C^{add4 \ 5}$	$C^{add4 \ 5 \ 7}$
				
Def	$C^{9/sus4}$	C^{add9}	C^{add11}	
Alt ₄₂	$C^{add4 \ 5 \ 7 \ 9}$	C^{add9}	$C^{b3 \ add11}$	
				

A.2 Modificadores de acorde más usuales

La tabla siguiente presenta los modificadores de acorde que se pueden usar en el modo de acordes `\chordmode` para generar las estructuras de acordes estándar.


Tipo de acorde	Intervalos	Modificador(es)	Ejemplo
Mayor	Tercera mayor y quinta justa	5 o nada	
Menor	Tercera menor y quinta justa	m o m5	
Aumentado	Tercera mayor y quinta aumentada	aug	

Disminuido	Tercera menor y quinta disminuida	dim	
Séptima dominante	Triada mayor con séptima menor	7	
Séptima mayor	Triada mayor y séptima mayor	maj7 ó maj	
Séptima menor	Triada menor y séptima menor	m7	
Séptima disminuida	Triada disminuida y séptima disminuida	dim7	
Aumentado con séptima	Triada aumentada y séptima menor	aug7	
Séptima semi-disminuido	Triada disminuida y séptima menor	m7.5-	
Menor con séptima mayor	Triada menor con séptima mayor	maj7.3-	
Mayor con sexta	Triada mayor y sexta	6	
Menor con sexta	Triada menor y sexta	m6	

Novena dominante	Séptima dominante con novena mayor	9	
Mayor con novena	Séptima mayor y novena mayor	maj9	
Menor con novena	Séptima menor y novena mayor	m9	
Oncena dominante	Novena dominante con oncena justa	11	
Oncena mayor	Novena mayor y oncena justa	maj11	
Menor con oncena	Novena menor y oncena justa	m11	
Trecena dominante	Novena dominante y trecena mayor	13	
Trecena dominante	Oncena dominante y trecena mayor	13.11	
Mayor con trecena	Oncena mayor y trecena mayor	maj13.11	
Menor con trecena	Oncena menor y trecena mayor	m13.11	


Segunda
suspendida

Segunda mayor y quinta
justa sus2



Cuarta suspendida

Cuarta justa y quinta
justa sus4



A.3 Diagramas predefinidos de posiciones

El cuadro siguiente presenta los diagramas de posiciones de acordes predefinidos para guitarra.

Staff 1: C Major and Minor Chords

- C: Diagram (3, 2, 1), Musical notation (C4, E4, G4)
- Cm: Diagram (1, 3, 4, 2, 1), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4)
- C+: Diagram (2, 1, 1, 4), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5)
- C^o: Diagram (1, 3, 2, 4), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5)
- C⁷: Diagram (3, 2, 4, 1), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5, F5)
- C[△]: Diagram (3, 2), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5, F5, Ab5)
- Cm⁷: Diagram (1, 3, 1, 2, 1), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5, F5, Ab5)
- C⁹: Diagram (2, 1, 3, 3, 3), Musical notation (C4, E4, G4, Bb4, C5, F5, Ab5, Gb5)

Staff 9: C# Major and Minor Chords

- C#: Diagram (3, 1, 2, 1), Musical notation (C#4, E#4, G#4)
- C#m: Diagram (2, 1, 3), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4)
- C#+: Diagram (4, 3, 1, 2), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5)
- C#^o: Diagram (1, 3, 2, 4), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5)
- C#⁷: Diagram (2, 3, 1, 4), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5, F#5)
- C#[△]: Diagram (4, 3, 1, 1, 1), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5, F#5, Ab5)
- C#m⁷: Diagram (4, 2, 1), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5, F#5, Ab5)
- C#⁹: Diagram (2, 1, 3, 3, 3), Musical notation (C#4, E#4, G#4, B#4, C#5, F#5, Ab5, Gb5)

Staff 17: Db Major and Minor Chords

- Db: Diagram (3, 1, 2, 1), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4)
- Dbm: Diagram (2, 1, 3), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4)
- Db+: Diagram (4, 3, 1, 2), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5)
- Db^o: Diagram (1, 3, 2, 4), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5)
- Db⁷: Diagram (2, 3, 1, 4), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5, Fb5)
- Db[△]: Diagram (4, 3, 1, 1, 1), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5, Fb5, Ab5)
- Dbm⁷: Diagram (4, 2, 1), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5, Fb5, Ab5)
- Db⁹: Diagram (2, 1, 3, 3, 3), Musical notation (Db4, Fb4, Ab4, Bb4, Db5, Fb5, Ab5, Gb5)

Staff 25: D Major and Minor Chords

- D: Diagram (1, 3, 2), Musical notation (D4, F#4, A4)
- Dm: Diagram (2, 3, 1), Musical notation (D4, F#4, A4, B4)
- D+: Diagram (2, 3, 1), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5)
- D^o: Diagram (1, 2), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5)
- D⁷: Diagram (2, 1, 3), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5, F#5)
- D[△]: Diagram (1, 2, 3), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5, F#5, Ab5)
- Dm⁷: Diagram (2, 1, 1), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5, F#5, Ab5)
- D⁹: Diagram (2, 1, 3, 3, 3), Musical notation (D4, F#4, A4, B4, D5, F#5, Ab5, Gb5)

33

D[♯] 	D[♯]m 	D[♯]+ 	D[♯]^o 	D[♯]⁷ 	D[♯]^Δ 	D[♯]m⁷ 	D[♯]⁹
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

41

E^b 	E^bm 	E^b+ 	E^b^o 	E^b⁷ 	E^b^Δ 	E^bm⁷ 	E^b⁹
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

49

E 	E^m 	E⁺ 	E^o 	E⁷ 	E^Δ 	E^m⁷ 	E⁹
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

57

F 	F^m 	F⁺ 	F^o 	F⁷ 	F^Δ 	F^m⁷ 	F⁹
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

65

F[♯] 	F[♯]m 	F[♯]+ 	F[♯]^o 	F[♯]⁷ 	F[♯]^Δ 	F[♯]m⁷ 	F[♯]⁹
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

73

G^b 	G^bm 	G^b+ 	G^b^o 	G^b⁷ 	G^b^Δ 	G^bm⁷ 	G^b⁹
--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

81

G 21 3	Gm 134111	G+ 1342	G^o 2431	G⁷ 32 1	G^Δ 4321	Gm⁷ 131111	G⁹ 131214
----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

89

G[#] 134211	G[#]m 134111	G[#]+ 4312	G^{#o} 1 2	G^{#7} 131211	G^{#Δ} 1113	G^{#m7} 131111	G^{#9} 131214
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

97

A^b 134211	A^bm 134111	A^b+ 4312	A^{bo} 1 2	A^{b7} 131211	A^{bΔ} 1113	A^bm⁷ 131111	A^{b9} 131214
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------------

105

A 123	Am 231	A+ 4231	A^o 1324	A⁷ 1 3	A^Δ 213	Am⁷ 2 1	A⁹ 131214
---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

113

A[#] 12341	A[#]m 13421	A[#]+ 21 443	A^{#o} 1324	A^{#7} 12131	A^{#Δ} 1324	A^{#m7} 13121	A^{#9} 131214
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

121

B^b 12341	B^bm 13421	B^b+ 21 443	B^{bo} 1324	B^{b7} 12131	B^{bΔ} 1324	B^bm⁷ 13121	B^{b9} 131214
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Diagramas de traste para los acordes B, Bm, B+, B⁰, B⁷, B^Δ, Bm⁷ y B⁹.

129

El cuadro siguiente presenta los diagramas de traste predefinidos para ukelele.

Diagramas de traste para los acordes C, Cm, C+, C⁰, C⁷, C^Δ, Cm⁷, C⁶, C^{sus2}, C^{sus4} y C⁹.

12

18

23

29

34

D	Dm	D+	D ^o	D ⁷	D ^Δ	Dm ⁷	D ⁶	D ^{sus2}	D ^{sus4}	D ⁹
123	221	2114	1324	1112	1113	2213	1111	12	12	1312

45

D [#]	D [#] m	D [#] +	D ^{#o}	D ^{#7}	D ^{#Δ}
221	3321	221	1314	1112	1212

51

D [#] m ⁷	D ^{#6}	D ^{#sus2}	D ^{#sus4}	D ^{#9}
2214	1111	2211	2341	111

56

E ^b	E ^b m	E ^b +	E ^{b°}	E ^{b7}	E ^{bΔ}
221	3321	221	1314	1112	1212

62

E ^b m ⁷	E ^{b6}	E ^b sus2	E ^b sus4	E ^{b9}
2214	1111	2211	2341	111

67

E	Em	E+	E ^o	E ⁷	E ^Δ	Em ⁷	E ⁶	E ^{sus2}	E ^{sus4}	E ⁹
2341	3321	1 4	1 2	12 3	13 2	1 2	1111	3311	24 1	1222

78

F 2 1	Fm 1 24	F+ 2114	F^o 1324	F⁷ 2314	F^Δ 2413	Fm⁷ 1324	F⁶ 2214	F^{sus2} 13	F^{sus4} 3 11	F⁹ 1222
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

89

F[#] 3121	F[#]m 213	F[#]+ 2114	F^{#o} 1324	F^{#7} 3421	F^{#Δ} 2413
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

95

F^{#m7} 1324	F^{#6} 2214	F^{#sus2} 1124	F^{#sus4} 4123	F^{#9} 1222
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

100

G^b 3121	G^bm 213	G^b+ 2114	G^{bo} 1324	G^{b7} 3421	G^{bΔ} 2413
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

106

G^{b7} 1324	G^{b6} 2214	G^{bsus2} 1124	G^{bsus4} 4123	G^{b9} 1222
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

111

G 132	Gm 231	G+ 221	G^o 1 2	G⁷ 213	G^Δ 123	Gm⁷ 211	G⁶ 1 2	G^{sus2} 12	G^{sus4} 123	G⁹ 2314
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

122

G[#]	G[#]m	G[#]+	G[#]^o	G[#]⁷	G[#]^Δ

128

G[#]m⁷	G[#]⁶	G[#]^{sus2}	G[#]^{sus4}	G[#]⁹

133

A^b	A^bm	A^b+	A^b^o	A^b⁷	A^b^Δ

139

A^bm⁷	A^b⁶	A^b^{sus2}	A^b^{sus4}	A^b⁹

144

A	A^m	A⁺	A^o	A⁷	A^Δ

150

A^m⁷	A⁶	A^{sus2}	A^{sus4}	A⁹

155

A[#]	A[#]m	A[#]+	A[#]^o	A[#]⁷	A[#][△]
3211	3111	2114	1 2	1211	2211

161

A[#]m⁷	A[#]⁶	A[#]^{sus2}	A[#]^{sus4}	A[#]⁹
1111	211	3 11	3311	1213

166

B^b	B^bm	B^b+	B^b^o	B^b⁷	B^b[△]
3211	3111	2114	1 2	1211	2211

172

B^bm⁷	B^b⁶	B^b^{sus2}	B^b^{sus4}	B^b⁹
1111	211	3 11	3311	1213

177

B	Bm	B+	B^o	B⁷	B[△]
3211	3111	221	1324	1211	2211

183

Bm⁷	B⁶	B^{sus2}	B^{sus4}	B⁹
1111	1423	4132	2211	2324

A.4 Instrumentos MIDI

A continuación figura una lista con los nombres que se pueden utilizar para la propiedad `midiInstrument` (instrumento MIDI). El orden de los instrumentos que aparece aquí, de arriba a abajo empezando por la columna de la izquierda, corresponde a los 128 números de programa del estándar General MIDI.

acoustic grand	contrabass	lead 7 (fifths)
bright acoustic	tremolo strings	lead 8 (bass+lead)
electric grand	pizzicato strings	pad 1 (new age)
honky-tonk	orchestral harp	pad 2 (warm)
electric piano 1	timpani	pad 3 (polysynth)
electric piano 2	string ensemble 1	pad 4 (choir)
harpsichord	string ensemble 2	pad 5 (bowed)
clav	synthstrings 1	pad 6 (metallic)
celesta	synthstrings 2	pad 7 (halo)
glockenspiel	choir aahs	pad 8 (sweep)
music box	voice oohs	fx 1 (rain)
vibraphone	synth voice	fx 2 (soundtrack)
marimba	orchestra hit	fx 3 (crystal)
xylophone	trumpet	fx 4 (atmosphere)
tubular bells	trombone	fx 5 (brightness)
dulcimer	tuba	fx 6 (goblins)
drawbar organ	muted trumpet	fx 7 (echoes)
percussive organ	french horn	fx 8 (sci-fi)
rock organ	brass section	sitar
church organ	synthbrass 1	banjo
reed organ	synthbrass 2	shamisen
accordion	soprano sax	koto
harmonica	alto sax	kalimba
concertina	tenor sax	bagpipe
acoustic guitar (nylon)	baritone sax	fiddle
acoustic guitar (steel)	oboe	shanai
electric guitar (jazz)	english horn	tinkle bell
electric guitar (clean)	bassoon	agogo
electric guitar (muted)	clarinet	steel drums
overdriven guitar	piccolo	woodblock
distorted guitar	flute	taiko drum
guitar harmonics	recorder	melodic tom
acoustic bass	pan flute	synth drum
electric bass (finger)	blown bottle	reverse cymbal
electric bass (pick)	shakuhachi	guitar fret noise
fretless bass	whistle	breath noise
slap bass 1	ocarina	seashore
slap bass 2	lead 1 (square)	bird tweet
synth bass 1	lead 2 (sawtooth)	telephone ring
synth bass 2	lead 3 (calliope)	helicopter
violin	lead 4 (chiff)	applause
viola	lead 5 (charang)	gunshot
cello	lead 6 (voice)	

A.5 Lista de colores

Colores normales

La sintaxis para el uso de colores se encuentra detallada en [\[Colorear objetos\]](#), página 175.

black	white	red	green
blue	cyan	magenta	yellow
grey	darkred	darkgreen	darkblue
darkcyan	darkmagenta	darkyellow	

Nombres de los colores de X

Los nombres de los colores de X admiten algunas variantes:

Un nombre que se escribe como una palabra única con mayúsculas intercaladas (p.ej. ‘LightSlateBlue’) se puede escribir también como palabras separadas por espacios y sin mayúsculas (p.ej. ‘light slate blue’).

La palabra ‘grey’ siempre se puede escribir como ‘gray’ (p.ej. ‘DarkSlateGray’).

Algunos nombres admiten un sufijo numérico (p.ej. ‘LightSalmon4’).

Nombres de los colores sin sufijo numérico:

snow	GhostWhite	WhiteSmoke	gainsboro	FloralWhite
OldLace	linen	AntiqueWhite	PapayaWhip	BlanchedAlmond
bisque	PeachPuff	NavajoWhite	moccasin	cornsilk
ivory	LemonChiffon	seashell	honeydew	MintCream
azure	AliceBlue	lavender	LavenderBlush	MistyRose
white	black	DarkSlateGrey	DimGrey	SlateGrey
LightSlateGrey	grey	LightGrey	MidnightBlue	navy
NavyBlue	CornflowerBlue	DarkSlateBlue	SlateBlue	MediumSlateBlue
LightSlateBlue	MediumBlue	RoyalBlue	blue	DodgerBlue
DeepSkyBlue	SkyBlue	LightSkyBlue	SteelBlue	LightSteelBlue
LightBlue	PowderBlue	PaleTurquoise	DarkTurquoise	MediumTurquoise
turquoise	cyan	LightCyan	CadetBlue	MediumAquamarine
aquamarine	DarkGreen	DarkOliveGreen	DarkSeaGreen	SeaGreen
MediumSeaGreen	LightSeaGreen	PaleGreen	SpringGreen	LawnGreen
green	chartreuse	MediumSpringGreen	GreenYellow	LimeGreen
YellowGreen	ForestGreen	OliveDrab	DarkKhaki	khaki
PaleGoldenrod	LightGoldenrodYellow	LightYellow	yellow	gold
LightGoldenrod	goldenrod	DarkGoldenrod	RosyBrown	IndianRed
SaddleBrown	sienna	peru	burlywood	beige
wheat	SandyBrown	tan	chocolate	firebrick
brown	DarkSalmon	salmon	LightSalmon	orange
DarkOrange	coral	LightCoral	tomato	OrangeRed
red	HotPink	DeepPink	pink	LightPink
PaleVioletRed	maroon	MediumVioletRed	VioletRed	magenta
violet	plum	orchid	MediumOrchid	DarkOrchid
DarkViolet	BlueViolet	purple	MediumPurple	thistle
DarkGrey	DarkBlue	DarkCyan	DarkMagenta	DarkRed
LightGreen				

Nombres de los colores con sufijo numérico

En los nombres siguientes, el sufijo N puede ser un número del 1 al 4:

snowN	seashellN	AntiqueWhiteN	bisqueN	PeachPuffN
NavajoWhiteN	LemonChiffonN	cornsilkN	ivoryN	honeydewN
LavenderBlushN	MistyRoseN	azureN	SlateBlueN	RoyalBlueN

blueN	DodgerBlueN	SteelBlueN	DeepSkyBlueN	SkyBlueN
LightSkyBlueN	LightSteelBlueN	LightBlueN	LightCyanN	PaleTurquoiseN
CadetBlueN	turquoiseN	cyanN	aquamarineN	DarkSeaGreenN
SeaGreenN	PaleGreenN	SpringGreenN	greenN	chartreuseN
OliveDrabN	DarkOliveGreenN	khakiN	LightGoldenrodN	LightYellowN
yellowN	goldN	goldenrodN	DarkGoldenrodN	RosyBrownN
IndianRedN	siennaN	burlywoodN	wheatN	tanN
chocolateN	firebrickN	brownN	salmonN	LightSalmonN
orangeN	DarkOrangeN	coralN	tomatoN	OrangeRedN
redN	DeepPinkN	HotPinkN	pinkN	LightPinkN
PaleVioletRedN	maroonN	VioletRedN	magentaN	orchidN
plumN	MediumOrchidN	DarkOrchidN	purpleN	MediumPurpleN
thistleN				

Escala de grises

Se puede obtener una escala de grises utilizando:

`greyN`

donde N es un número entre 0 y 100.

A.6 La tipografía Feta

Los símbolos siguientes están disponibles en la tipografía Emmentaler y es posible acceder a ellos directamente utilizando elementos de marcado textual con el nombre del glifo tal y como se muestra en las tablas de abajo, por ejemplo `g^\markup {\musicglyph #"scripts.segno" }` ó `\markup {\musicglyph #"five"}`. Para ver más información, consulte [Sección 1.8.2 \[Formatear el texto\]](#), página 190.

Glifos de clave

`clefs.C`



`clefs.C_change`



`clefs.F`



`clefs.F_change`



`clefs.G`



`clefs.G_change`



`clefs.percussion`



`clefs.percussion_change`



`clefs.tab`



`clefs.tab_change`



Glifos de indicación de compás

`timesig.C44`



`timesig.C22`













Glifos de cifras







plus	+	comma	,
hyphen	-	period	.
zero	0	one	1
two	2	three	3
four	4	five	5
six	6	seven	7
eight	8	nine	9

Glifos de alteraciones











accidentals.sharp	#	accidentals .sharp.arrowup	↗#
accidentals .sharp.arrowdown	↘#	accidentals .sharp.arrowboth	↕#
accidentals.sharp .slashslash.stem	‡	accidentals.sharp .slashslashslash.stemstem	###
accidentals.sharp .slashslashslash.stem	≡#	accidentals.sharp .slashslash.stemstemstem	≡##
accidentals.natural	♮	accidentals .natural.arrowup	↗♮
accidentals .natural.arrowdown	↘♮	accidentals .natural.arrowboth	↕♮
accidentals.flat	♭	accidentals.flat.arrowup	↗♭









accidentals .flat.arrowdown		accidentals .flat.arrowboth	
accidentals.flat.slash		accidentals.flat .slashslash	
accidentals .mirroredflat.flat		accidentals.mirroredflat	
accidentals .mirroredflat.backslash		accidentals.flatflat	
accidentals .flatflat.slash		accidentals.doublsharp	
accidentals.rightparen)	accidentals.leftparen	(

Glifos de las cabezas de nota predeterminadas























noteheads.uM2		noteheads.dM2	
noteheads.sM1		noteheads.s0	
noteheads.s1		noteheads.s2	

Glifos de las cabezas de nota especiales









noteheads.sM1double		noteheads.s0diamond	
noteheads.s1diamond		noteheads.s2diamond	
noteheads.s0triangle		noteheads.d1triangle	
noteheads.ultriangle		noteheads.u2triangle	
noteheads.d2triangle		noteheads.s0slash	

<code>noteheads.s1slash</code>		<code>noteheads.s2slash</code>	
<code>noteheads.s0cross</code>		<code>noteheads.s1cross</code>	
<code>noteheads.s2cross</code>		<code>noteheads.s2xcircle</code>	
<code>noteheads.s0harmonic</code>		<code>noteheads.s2harmonic</code>	















Glifos de las cabezas de nota con formas

<code>noteheads.s0do</code>		<code>noteheads.d1do</code>	
<code>noteheads.u1do</code>		<code>noteheads.d2do</code>	
<code>noteheads.u2do</code>		<code>noteheads.s0doThin</code>	
<code>noteheads.d1doThin</code>		<code>noteheads.u1doThin</code>	
<code>noteheads.d2doThin</code>		<code>noteheads.u2doThin</code>	
<code>noteheads.s0re</code>		<code>noteheads.u1re</code>	
<code>noteheads.d1re</code>		<code>noteheads.u2re</code>	
<code>noteheads.d2re</code>		<code>noteheads.s0reThin</code>	
<code>noteheads.u1reThin</code>		<code>noteheads.d1reThin</code>	
<code>noteheads.u2reThin</code>		<code>noteheads.d2reThin</code>	
<code>noteheads.s0mi</code>		<code>noteheads.s1mi</code>	







<code>noteheads.s2mi</code>	◆	<code>noteheads.s0miMirror</code>	◇
<code>noteheads.s1miMirror</code>	◇	<code>noteheads.s2miMirror</code>	◆
<code>noteheads.s0miThin</code>	◇	<code>noteheads.s1miThin</code>	◇
<code>noteheads.s2miThin</code>	◆	<code>noteheads.u0fa</code>	▷
<code>noteheads.d0fa</code>	▷	<code>noteheads.u1fa</code>	▷
<code>noteheads.d1fa</code>	▷	<code>noteheads.u2fa</code>	◀
<code>noteheads.d2fa</code>	◀	<code>noteheads.u0faThin</code>	▷
<code>noteheads.d0faThin</code>	▷	<code>noteheads.u1faThin</code>	▷
<code>noteheads.d1faThin</code>	▷	<code>noteheads.u2faThin</code>	◀
<code>noteheads.d2faThin</code>	◀	<code>noteheads.s0sol</code>	○
<code>noteheads.s1sol</code>	○	<code>noteheads.s2sol</code>	●
<code>noteheads.s0la</code>	□	<code>noteheads.s1la</code>	□
<code>noteheads.s2la</code>	■	<code>noteheads.s0laThin</code>	□
<code>noteheads.s1laThin</code>	□	<code>noteheads.s2laThin</code>	■
<code>noteheads.s0ti</code>	◇	<code>noteheads.ulti</code>	◇

noteheads.d1ti		noteheads.u2ti	
noteheads.d2ti		noteheads.s0tiThin	
noteheads.ultiThin		noteheads.d1tiThin	
noteheads.u2tiThin		noteheads.d2tiThin	

Glifos de silencios

rests.0		rests.1	
rests.0o		rests.1o	
rests.M3		rests.M2	
rests.M1		rests.2	
rests.2classical		rests.3	
rests.4		rests.5	
rests.6		rests.7	

Glifos de corchetes







flags.u3		flags.u4	
flags.u5		flags.u6	
flags.u7		flags.d3	

flags.ugrace		flags.dgrace	
flags.d4		flags.d5	
flags.d6		flags.d7	







Glifos de puntillos

dots.dot	
----------	---

Glifos de matices dinámicos

space		f	
m		p	
r		s	
z			









Grifos de inscripciones

scripts.ufermata		scripts.dfermata	
scripts.ushortfermata		scripts.dshortfermata	
scripts.ulongfermata		scripts.dlongfermata	
scripts.uverylongfermata		scripts.dverylongfermata	
scripts.thumb		scripts.sforzato	


scripts.espr	$\langle \rangle$	scripts.staccato	.
scripts.ustaccatissimo	!	scripts.dstaccatissimo	!
scripts.tenuto	—	scripts.uportato	÷
scripts.dportato	÷	scripts.umarcato	^
scripts.dmarcato	v	scripts.open	o
scripts.halfopen	ø	scripts.stopped	+
scripts.upbow	V	scripts.downbow	⌊
scripts.reverseturn	∞	scripts.turn	∞
scripts.trill	<i>tr</i>	scripts.upedalheel	u
scripts.dpedalheel	n	scripts.upedaltoe	V
scripts.dpedaltoe	^	scripts.flageolet	o
scripts.segno	%	scripts.varsegno	<i>sc</i>
scripts.coda	⊕	scripts.varcoda	⊕
scripts.rcomma	,	scripts.lcomma	(
scripts.rvarcomma	/	scripts.lvarcomma	/

<code>scripts.arpeggio</code>	↗	<code>scripts.trill_element</code>	~
<code>scripts.arpeggio</code> <code>.arrow.M1</code>	↘	<code>scripts.arpeggio.arrow.1</code>	↗
<code>scripts.trilelement</code>	↖	<code>scripts.prall</code>	⋈
<code>scripts.mordent</code>	⋈	<code>scripts.prallprall</code>	⋈
<code>scripts.prallmordent</code>	⋈	<code>scripts.upprall</code>	⋈
<code>scripts.upmordent</code>	⋈	<code>scripts.pralldown</code>	⋈
<code>scripts.downprall</code>	⋈	<code>scripts.downmordent</code>	⋈
<code>scripts.prallup</code>	⋈	<code>scripts.lineprall</code>	⋈
<code>scripts.caesura.curved</code>	//	<code>scripts.caesura.straight</code>	//
<code>scripts.snappizzicato</code>	♯	<code>scripts.ictus</code>	,
<code>scripts.uaccentus</code>	,	<code>scripts.daccentus</code>	,
<code>scripts.usemicirculus</code>	˘	<code>scripts.dsemicirculus</code>	˘
<code>scripts.circulus</code>	˙	<code>scripts.augmentum</code>	˙
<code>scripts</code> <code>.usignumcongruentiae</code>	§	<code>scripts</code> <code>.dsignumcongruentiae</code>	§








Glifos de flechas

arrowheads.open.01		arrowheads.open.0M1	
arrowheads.open.11		arrowheads.open.1M1	
arrowheads.close.01		arrowheads.close.0M1	
arrowheads.close.11		arrowheads.close.1M1	







Glifos de puntas de corchete

brackettips.up		brackettips.down	
----------------	---	------------------	---

Glifos de pedal

pedal.*		pedal.M	
pedal..		pedal.P	
pedal.d		pedal.e	
pedal.Ped			

Glifos de acordeón

accordion.accDiscant		accordion.accDot	
accordion.accFreebase		accordion.accStdbase	
accordion.accBayanbase		accordion.accOldEE	

Glifos de vaticana

noteheads .svaticana.punctum	■	noteheads.svaticana .punctum.cavum	◻
noteheads.svaticana .linea.punctum	■	noteheads.svaticana .linea.punctum.cavum	◻
noteheads.svaticana .inclinatum	◆	noteheads.svaticana.lpes	■
noteheads .svaticana.vlpes	■	noteheads.svaticana.upes	■
noteheads .svaticana.vupes	■	noteheads .svaticana.plica	.
noteheads .svaticana.vplica	.	noteheads .svaticana.epiphonus	▼
noteheads.svaticana .vepiphonus	▼	noteheads.svaticana .reverse.plica	.
noteheads.svaticana .reverse.vplica	.	noteheads.svaticana .inner.cephalicus	⌞
noteheads.svaticana .cephalicus	⌞	noteheads .svaticana.quilisma	⌞
clefs.vaticana.do	♯	clefs.vaticana.do_change	♯
clefs.vaticana.fa	♮	clefs.vaticana.fa_change	♮
custodes.vaticana.u0	↓	custodes.vaticana.u1	↓
custodes.vaticana.u2	↓	custodes.vaticana.d0	⌞
custodes.vaticana.d1	⌞	custodes.vaticana.d2	⌞
accidentals.vaticanaM1	♭	accidentals.vaticana0	♭
dots.dotvaticana	.		

Glifos de medicea

noteheads.smedicaea .inclinatum	◆	noteheads .smedicaea.punctum	■
noteheads .smedicaea.rvirga	└	noteheads .smedicaea.virga	┐
clefs.medicaea.do	≡	clefs.medicaea.do_change	≡
clefs.medicaea.fa	≡	clefs.medicaea.fa_change	≡
custodes.medicaea.u0		custodes.medicaea.u1	
custodes.medicaea.u2		custodes.medicaea.d0	
custodes.medicaea.d1		custodes.medicaea.d2	
accidentals.medicaeaM1	b		

Glifos de Hufnagel


noteheads .shufnagel.punctum	◆	noteheads .shufnagel.virga	↑
noteheads.shufnagel.lpes	▬	clefs.hufnagel.do	♩
clefs.hufnagel.do_change	♩	clefs.hufnagel.fa	♩
clefs.hufnagel.fa_change	♩	clefs.hufnagel.do.fa	♩
clefs.hufnagel .do.fa_change	♩	custodes.hufnagel.u0	✓
custodes.hufnagel.u1	✓	custodes.hufnagel.u2	✓


custodes.hufnagel.d0		custodes.hufnagel.d1	
----------------------	---	----------------------	---

custodes.hufnagel.d2		accidentals.hufnagelM1	
----------------------	---	------------------------	---

Glifos de mensural

rests.M3mensural		rests.M2mensural	
------------------	---	------------------	---

rests.M1mensural		rests.0mensural	
------------------	---	-----------------	---

rests.1mensural		rests.2mensural	
-----------------	---	-----------------	---

rests.3mensural		rests.4mensural	
-----------------	---	-----------------	---



noteheads.s1mensural		noteheads.sM3mensural	
----------------------	---	-----------------------	---

noteheads.sM2mensural		noteheads.sM1mensural	
-----------------------	---	-----------------------	---



noteheads.s0mensural		noteheads.s1mensural	
----------------------	---	----------------------	---

noteheads.s2mensural		clefs.mensural.c	
----------------------	---	------------------	---







clefs.mensural.c_change		clefs.mensural.f	
-------------------------	---	------------------	---

clefs.mensural.f_change		clefs.mensural.g	
-------------------------	---	------------------	---



















clefs.mensural.g_change		custodes.mensural.u0	
-------------------------	---	----------------------	---











custodes.mensural.u1		custodes.mensural.u2	
----------------------	---	----------------------	---

custodes.mensural.d0	↘	custodes.mensural.d1	↘
custodes.mensural.d2	↘	accidentals.mensural1	✕
accidentals.mensuralM1	l	flags.mensuralu03	}
flags.mensuralu13	}	flags.mensuralu23	}
flags.mensurald03	{	flags.mensurald13	{
flags.mensurald23	{	flags.mensuralu04	}
flags.mensuralu14	}	flags.mensuralu24	}
flags.mensurald04	{	flags.mensurald14	{
flags.mensurald24	{	flags.mensuralu05	}
flags.mensuralu15	}	flags.mensuralu25	}
flags.mensurald05	{	flags.mensurald15	{
flags.mensurald25	{	flags.mensuralu06	}
flags.mensuralu16	}	flags.mensuralu26	}
flags.mensurald06	{	flags.mensurald16	{


















flags.mensurald26		timesig.mensural44	
timesig.mensural22		timesig.mensural32	
timesig.mensural64		timesig.mensural94	
timesig.mensural34		timesig.mensural68	
timesig.mensural98		timesig.mensural48	
timesig.mensural68alt		timesig.mensural24	

Glifos de neomensural

rests.M3neomensural		rests.M2neomensural	
rests.M1neomensural		rests.0neomensural	
rests.1neomensural		rests.2neomensural	
rests.3neomensural		rests.4neomensural	
noteheads.s1neomensural		noteheads.sM3neomensural	
noteheads.sM2neomensural		noteheads.sM1neomensural	
noteheads.s0neomensural		noteheads.s1neomensural	
noteheads.s2neomensural		clefs.neomensural.c	
clefs.neomensural .c_change		timesig.neomensural44	

<code>timesig.neomensural22</code>		<code>timesig.neomensural32</code>	
<code>timesig.neomensural64</code>		<code>timesig.neomensural94</code>	
<code>timesig.neomensural34</code>		<code>timesig.neomensural68</code>	
<code>timesig.neomensural98</code>		<code>timesig.neomensural48</code>	
<code>timesig.neomensural68alt</code>		<code>timesig.neomensural24</code>	

Glifos de Petrucci

<code>noteheads.s0petrucci</code>		<code>noteheads.s1petrucci</code>	
<code>noteheads.s2petrucci</code>		<code>clefs.petrucci.c1</code>	
<code>clefs.petrucci.c1_change</code>		<code>clefs.petrucci.c2</code>	
<code>clefs.petrucci.c2_change</code>		<code>clefs.petrucci.c3</code>	
<code>clefs.petrucci.c3_change</code>		<code>clefs.petrucci.c4</code>	
<code>clefs.petrucci.c4_change</code>		<code>clefs.petrucci.c5</code>	
<code>clefs.petrucci.c5_change</code>		<code>clefs.petrucci.f</code>	
<code>clefs.petrucci.f_change</code>		<code>clefs.petrucci.g</code>	
<code>clefs.petrucci.g_change</code>			

Glifos de Solesmes

<code>noteheads.ssolesmes</code> <code>.incl.parvum</code>	,	<code>noteheads</code> <code>.ssolesmes.auct.asc</code>	⌞
<code>noteheads</code> <code>.ssolesmes.auct.desc</code>	⌞	<code>noteheads.ssolesmes</code> <code>.incl.auctum</code>	⌞
<code>noteheads</code> <code>.ssolesmes.stropha</code>	⌞	<code>noteheads.ssolesmes</code> <code>.stropha.aucta</code>	⌞
<code>noteheads</code> <code>.ssolesmes.oriscus</code>	⌞		

A.7 Estilos de cabezas de nota

Se pueden usar los siguientes estilos para las cabezas de las notas.

default altdefault



9 baroque neomensural



17 mensural petrucci



25 harmonic harmonic-black



33 harmonic-mixed diamond



41 cross xcircle



49 triangle slash



A.8 Text markup commands

The following commands can all be used inside `\markup { }`.

A.8.1 Font

`\abs-fontsize size (number) arg (markup)`

Use *size* as the absolute font size to display *arg*. Adjusts `baseline-skip` and `word-space` accordingly.

```
\markup {
  default text font size
  \hspace #2
  \abs-fontsize #16 { text font size 16 }
  \hspace #2
  \abs-fontsize #12 { text font size 12 }
}
```

default text font size **text font size 16** text font size 12

`\bold arg (markup)`

Switch to bold font-series.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \bold
  bold
}
```

default **bold**

`\box arg (markup)`

Draw a box round *arg*. Looks at `thickness`, `box-padding` and `font-size` properties to determine line thickness and padding around the markup.

```
\markup {
  \override #'(box-padding . 0.5)
  \box
  \line { V. S. }
}
```

V. S.

Used properties:

- `box-padding` (0.2)
- `font-size` (0)
- `thickness` (1)

`\caps arg (markup)`

Copy of the `\smallCaps` command.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \caps {
```

```

    Text in small caps
  }
}

```

default **TEXT IN SMALL CAPS**

\dynamic *arg* (markup)

Use the dynamic font. This font only contains **s**, **f**, **m**, **z**, **p**, and **r**. When producing phrases, like ‘più **f**’, the normal words (like ‘più’) should be done in a different font. The recommended font for this is bold and italic.

```

\markup {
  \dynamic {
    sfzp
  }
}

```

sfzp

\finger *arg* (markup)

Set *arg* as small numbers.

```

\markup {
  \finger {
    1 2 3 4 5
  }
}

```

1 2 3 4 5

\fontCaps *arg* (markup)

Set font-shape to caps

Note: **\fontCaps** requires the installation and selection of fonts which support the caps font shape.

\fontsize *increment* (number) *arg* (markup)

Add *increment* to the font-size. Adjusts **baseline-skip** accordingly.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \fontsize #-1.5
  smaller
}

```

default **smaller**

Used properties:

- **baseline-skip** (2)
- **word-space** (1)
- **font-size** (0)

\huge *arg* (markup)

Set font size to +2.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \huge
  huge
}
```

default huge

`\italic arg` (markup)
Use italic font-shape for *arg*.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \italic
  italic
}
```

default *italic*

`\large arg` (markup)
Set font size to +1.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \large
  large
}
```

default large

`\larger arg` (markup)
Increase the font size relative to the current setting.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \larger
  larger
}
```

default larger

`\magnify sz` (number) *arg* (markup)
Set the font magnification for its argument. In the following example, the middle A is 10% larger:

```
A \magnify #1.1 { A } A
```

Note: Magnification only works if a font name is explicitly selected. Use `\fontsize` otherwise.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
```

```
\magnify #1.5 {
  50% larger
}
```

default **50% larger**

`\medium arg` (markup)

Switch to medium font-series (in contrast to bold).

```
\markup {
  \bold {
    some bold text
    \hspace #2
    \medium {
      medium font series
    }
    \hspace #2
    bold again
  }
}
```

some bold text medium font series **bold again**

`\normal-size-sub arg` (markup)

Set *arg* in subscript with a normal font size.

```
\markup {
  default
  \normal-size-sub {
    subscript in standard size
  }
}
```

default subscript in standard size

Used properties:

- baseline-skip

`\normal-size-super arg` (markup)

Set *arg* in superscript with a normal font size.

```
\markup {
  default
  \normal-size-super {
    superscript in standard size
  }
}
```

default superscript in standard size

Used properties:

- baseline-skip

`\normal-text arg` (markup)

Set all font related properties (except the size) to get the default normal text font, no matter what font was used earlier.

```
\markup {
  \huge \bold \sans \caps {
    Some text with font overrides
    \hspace #2
    \normal-text {
      Default text, same font-size
    }
    \hspace #2
    More text as before
  }
}
```

SOME TEXT WITH FONT OVERRIDES Default text, same font-size **MOR**

`\normalsize arg` (markup)

Set font size to default.

```
\markup {
  \teeny {
    this is very small
    \hspace #2
    \normalsize {
      normal size
    }
    \hspace #2
    teeny again
  }
}
```

this is very small **normal size** teeny again

`\number arg` (markup)

Set font family to `number`, which yields the font used for time signatures and fingerings. This font contains numbers and some punctuation; it has no letters.

```
\markup {
  \number {
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . ,
  }
}
```

0123456789.,

`\roman arg` (markup)

Set font family to `roman`.

```
\markup {
  \sans \bold {
    sans serif, bold
    \hspace #2
    \roman {
```

```

        text in roman font family
    }
    \hspace #2
    return to sans
}
}

```

sans serif, bold text in roman font family return to sans

`\sans arg` (markup)
Switch to the sans serif font family.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \sans {
    sans serif
  }
}

```

default sans serif

`\simple str` (string)
A simple text string; `\markup { foo }` is equivalent with `\markup { \simple #"foo" }`.

Note: for creating standard text markup or defining new markup commands, the use of `\simple` is unnecessary.

```

\markup {
  \simple #"simple"
  \simple #"text"
  \simple #"strings"
}

```

simple text strings

`\small arg` (markup)
Set font size to -1.

```

\markup {
  default
  \hspace #2
  \small
  small
}

```

default small

`\smallCaps arg` (markup)
Emit *arg* as small caps.
Note: `\smallCaps` does not support accented characters.

```

\markup {
  default
  \hspace #2

```

```
\smallCaps {
  Text in small caps
}
```

default TEXT IN SMALL CAPS

`\smaller arg` (markup)
Decrease the font size relative to the current setting.

```
\markup {
  \fontsize #3.5 {
    some large text
    \hspace #2
    \smaller {
      a bit smaller
    }
    \hspace #2
    more large text
  }
}
```

some large text a bit smaller more large text

`\sub arg` (markup)
Set *arg* in subscript.

```
\markup {
  \concat {
    H
    \sub {
      2
    }
    0
  }
}
```

H₂O

Used properties:

- baseline-skip
- font-size (0)

`\super arg` (markup)
Set *arg* in superscript.

```
\markup {
  E =
  \concat {
    mc
    \super
    2
  }
}
```

$$E = mc^2$$

Used properties:

- `baseline-skip`
- `font-size (0)`

`\teeny arg` (markup)

Set font size to -3.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \teeny
  teeny
}
```

`default` `teeny`

`\text arg` (markup)

Use a text font instead of music symbol or music alphabet font.

```
\markup {
  \number {
    1, 2,
    \text {
      three, four,
    }
    5
  }
}
```

1, 2, three, four, **5**

`\tiny arg` (markup)

Set font size to -2.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \tiny
  tiny
}
```

`default` `tiny`

`\typewriter arg` (markup)

Use `font-family typewriter` for *arg*.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \typewriter
  typewriter
}
```

`default` `typewriter`

`\underline arg` (markup)

Underline *arg*. Looks at **thickness** to determine line thickness and y-offset.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 2)
  \underline {
    underline
  }
}
```

default underline

Used properties:

- **thickness** (1)

`\upright arg` (markup)

Set font-shape to upright. This is the opposite of *italic*.

```
\markup {
  \italic {
    italic text
    \hspace #2
    \upright {
      upright text
    }
  }
  \hspace #2
  italic again
}
```

italic text upright text *italic again*

A.8.2 Align

`\center-align arg` (markup)

Align *arg* to its X center.

```
\markup {
  \column {
    one
    \center-align
    two
    three
  }
}
```

one
two
three

`\center-column args` (markup list)

Put *args* in a centered column.

```
\markup {
  \center-column {
    one
    two
    three
  }
}
```

```
one
two
three
```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\column` *args* (markup list)

Stack the markups in *args* vertically. The property `baseline-skip` determines the space between markups in *args*.

```
\markup {
  \column {
    one
    two
    three
  }
}
```

```
one
two
three
```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\combine` *arg1* (markup) *arg2* (markup)

Print two markups on top of each other.

Note: `\combine` cannot take a list of markups enclosed in curly braces as an argument; the follow example will not compile:

```
\combine { a list }
\markup {
  \fontsize #5
  \override #'(thickness . 2)
  \combine
    \draw-line #'(0 . 4)
    \arrow-head #Y #DOWN ##f
}
```



`\concat` *args* (markup list)

Concatenate *args* in a horizontal line, without spaces in between. Strings and simple markups are concatenated on the input level, allowing ligatures. For example, `\concat { "f" \simple #"i" }` is equivalent to `"fi"`.

```
\markup {
  \concat {
    one
    two
    three
  }
}
```

onetwothree

`\dir-column` *args* (markup list)

Make a column of *args*, going up or down, depending on the setting of the `direction` layout property.

```
\markup {
  \override #`(direction . ,UP) {
    \dir-column {
      going up
    }
  }
  \hspace #1
  \dir-column {
    going down
  }
  \hspace #1
  \override #'(direction . 1) {
    \dir-column {
      going up
    }
  }
}
```

```
up          up
going going going
          down
```

Used properties:

- `baseline-skip`
- `direction`

`\fill-line` *args* (markup list)

Put *markups* in a horizontal line of width *line-width*. The markups are spaced or flushed to fill the entire line. If there are no arguments, return an empty stencil.

```
\markup {
  \column {
    \fill-line {
      Words evenly spaced across the page
    }
  }
  \null
  \fill-line {
    \line { Text markups }
    \line {
      \italic { evenly spaced }
    }
  }
}
```

```

    }
    \line { across the page }
  }
}

```

Words	evenly	spaced	across	the	page
Text markups	<i>evenly spaced</i>			across the page	

Used properties:

- `line-width` (#f)
- `word-space` (1)
- `text-direction` (1)

`\general-align` *axis* (integer) *dir* (number) *arg* (markup)
Align *arg* in *axis* direction to the *dir* side.

```

\markup {
  \column {
    one
    \general-align #X #LEFT
    two
    three
    \null
    one
    \general-align #X #CENTER
    two
    three
    \null
    \line {
      one
      \general-align #Y #UP
      two
      three
    }
    \null
    \line {
      one
      \general-align #Y #3.2
      two
      three
    }
  }
}

```

```
one
two
three
```

```
one
two
three
```

```
one   three
      two
```

```
one   three
      two
```

`\halign` *dir* (number) *arg* (markup)

Set horizontal alignment. If *dir* is -1, then it is left-aligned, while +1 is right. Values in between interpolate alignment accordingly.

```
\markup {
  \column {
    one
    \halign #LEFT
    two
    three
    \null
    one
    \halign #CENTER
    two
    three
    \null
    one
    \halign #RIGHT
    two
    three
    \null
    one
    \halign #-5
    two
    three
  }
}
```

one
two
three

one
two
three


one
two
three

one
two
three

`\hcenter-in` *length* (number) *arg* (markup)

Center *arg* horizontally within a box of extending *length*/2 to the left and right.

```
\new StaffGroup <<
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup {
      \hcenter-in #12
      Oboe
    }
    c''1
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = \markup {
      \hcenter-in #12
      Bassoon
    }
    \clef tenor
    c'1
  }
>>
```



`\hspace` *amount* (number)

Create an invisible object taking up horizontal space *amount*.

```
\markup {
  one
  \hspace #2
  two
  \hspace #8
  three
}
```

one two three

`\justify-field` *symbol* (*symbol*)

Justify the data which has been assigned to *symbol*.

```
\header {
  title = "My title"
  myText = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
    elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
    aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."
}

\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
    \column {
      \fill-line { \fromproperty #'header:title }
      \null
      \justify-field #'header:myText
    }
  }
}

\markup {
  \null
}
```

My title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

`\justify` *args* (*markup list*)

Like `\wordwrap`, but with lines stretched to justify the margins. Use `\override #'(line-width . X)` to set the line width; *X* is the number of staff spaces.

```
\markup {
  \justify {
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
    do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  }
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)
- `baseline-skip`

`\justify-string` *arg* (string)

Justify a string. Paragraphs may be separated with double newlines

```
\markup {
  \override #'(line-width . 40)
  \justify-string #"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
    et dolore magna aliqua.
```

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum"

```
}
```

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width`
- `baseline-skip`

`\left-align` *arg* (markup)

Align *arg* on its left edge.

```
\markup {
  \column {
    one
    \left-align
    two
    three
  }
}
```

```
one
two
three
```

`\left-column` *args* (markup list)

Put *args* in a left-aligned column.

```
\markup {
  \left-column {
    one
    two
    three
  }
}
```

```
one
two
three
```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\line` *args* (markup list)

Put *args* in a horizontal line. The property `word-space` determines the space between markups in *args*.

```
\markup {
  \line {
    one two three
  }
}
```

```
one two three
```

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`

`\lower` *amount* (number) *arg* (markup)

Lower *arg* by the distance *amount*. A negative *amount* indicates raising; see also `\raise`.

```
\markup {
  one
  \lower #3
  two
  three
}
```

```
one    three
      two
```

`\pad-around` *amount* (number) *arg* (markup)

Add padding *amount* all around *arg*.

```
\markup {
  \box {
    default
  }
}
```

```

    }
    \hspace #2
    \box {
      \pad-around #0.5 {
        padded
      }
    }
  }
}

```

default	padded
---------	--------

`\pad-markup` *amount* (number) *arg* (markup)
 Add space around a markup object.

```

\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #2
  \box {
    \pad-markup #1 {
      padded
    }
  }
}

```

default	padded
---------	--------

`\pad-to-box` *x-ext* (pair of numbers) *y-ext* (pair of numbers) *arg* (markup)
 Make *arg* take at least *x-ext*, *y-ext* space.

```

\markup {
  \box {
    default
  }
  \hspace #4
  \box {
    \pad-to-box #'(0 . 10) #'(0 . 3) {
      padded
    }
  }
}

```

default	padded
---------	--------

`\pad-x` *amount* (number) *arg* (markup)
 Add padding *amount* around *arg* in the X direction.

```

\markup {
  \box {
    default
  }
}

```

```
\hspace #4
\box {
  \pad-x #2 {
    padded
  }
}
```

default	padded
---------	--------

`\put-adjacent` *axis* (integer) *dir* (direction) *arg1* (markup) *arg2* (markup)

Put *arg2* next to *arg1*, without moving *arg1*.

`\raise` *amount* (number) *arg* (markup)

Raise *arg* by the distance *amount*. A negative *amount* indicates lowering, see also `\lower`.

The argument to `\raise` is the vertical displacement amount, measured in (global) staff spaces. `\raise` and `\super` raise objects in relation to their surrounding markups.

If the text object itself is positioned above or below the staff, then `\raise` cannot be used to move it, since the mechanism that positions it next to the staff cancels any shift made with `\raise`. For vertical positioning, use the `padding` and/or `extra-offset` properties.

```
\markup {
  C
  \small
  \bold
  \raise #1.0
  9/7+
}
```

C 9/7+

`\right-align` *arg* (markup)

Align *arg* on its right edge.

```
\markup {
  \column {
    one
    \right-align
    two
    three
  }
}
```

one
two
three

`\right-column` *args* (markup list)

Put *args* in a right-aligned column.

```
\markup {
  \right-column {
    one
    two
    three
  }
}
```

```
one
two
three
```

Used properties:

- `baseline-skip`

`\rotate` *ang* (number) *arg* (markup)

Rotate object with *ang* degrees around its center.

```
\markup {
  default
  \hspace #2
  \rotate #45
  \line {
    rotated 45°
  }
}
```

```
default
```

rotated 45°

`\translate` *offset* (pair of numbers) *arg* (markup)

Translate *arg* relative to its surroundings. *offset* is a pair of numbers representing the displacement in the X and Y axis.

```
\markup {
  *
  \translate #'(2 . 3)
  \line { translated two spaces right, three up }
}
```

```
translated two spaces right, three up
```

```
*
```

`\translate-scaled` *offset* (pair of numbers) *arg* (markup)

Translate *arg* by *offset*, scaling the offset by the `font-size`.

```
\markup {
  \fontsize #5 {
    * \translate #'(2 . 3) translate
    \hspace #2
    * \translate-scaled #'(2 . 3) translate-scaled
  }
}
```

* **translate** *

translate-scaled

Used properties:

- `font-size` (0)

`\vcenter` *arg* (markup)

Align *arg* to its Y center.

```
\markup {
  one
  \vcenter
  two
  three
}
```

one two three

`\vspace` *amount* (number)

Create an invisible object taking up vertical space of *amount* multiplied by 3.

```
\markup {
  \center-column {
    one
    \vspace #2
    two
    \vspace #5
    three
  }
}
```

one

two

three

`\wordwrap-field` *symbol* (symbol)

Wordwrap the data which has been assigned to *symbol*.

```
\header {
  title = "My title"
  myText = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."
}
```

```
\paper {
  bookTitleMarkup = \markup {
```

```

\column {
  \fill-line { \fromproperty #'header:title }
  \null
  \wordwrap-field #'header:myText
}
}

\markup {
  \null
}

```

My title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

`\wordwrap` *args* (markup list)

Simple wordwrap. Use `\override #'(line-width . X)` to set the line width, where *X* is the number of staff spaces.

```

\markup {
  \wordwrap {
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed
    do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
    Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
    laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  }
}

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (*#f*)
- `baseline-skip`

`\wordwrap-string` *arg* (string)

Wordwrap a string. Paragraphs may be separated with double newlines.

```

\markup {
  \override #'(line-width . 40)
  \wordwrap-string #"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
    adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

```

et dolore magna aliqua.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id est laborum"
}

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia
deserunt mollit anim id est laborum

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width`
- `baseline-skip`

A.8.3 Graphic

`\arrow-head` *axis* (integer) *dir* (direction) *filled* (boolean)

Produce an arrow head in specified direction and axis. Use the filled head if *filled* is specified.

```
\markup {
  \fontsize #5 {
    \general-align #Y #DOWN {
      \arrow-head #Y #UP ##t
      \arrow-head #Y #DOWN ##f
      \hspace #2
      \arrow-head #X #RIGHT ##f
      \arrow-head #X #LEFT ##f
    }
  }
}
```

▲Y ><

`\beam` *width* (number) *slope* (number) *thickness* (number)

Create a beam with the specified parameters.

```
\markup {
  \beam #5 #1 #2
}
```



`\bracket arg (markup)`
Draw vertical brackets around *arg*.

```
\markup {
  \bracket {
    \note #"2." #UP
  }
}
```



`\circle arg (markup)`
Draw a circle around *arg*. Use `thickness`, `circle-padding` and `font-size` properties to determine line thickness and padding around the markup.

```
\markup {
  \circle {
    Hi
  }
}
```



Used properties:

- `circle-padding` (0.2)
- `font-size` (0)
- `thickness` (1)

`\draw-circle radius (number) thickness (number) filled (boolean)`
A circle of radius *radius* and thickness *thickness*, optionally filled.

```
\markup {
  \draw-circle #2 #0.5 ##f
  \hspace #2
  \draw-circle #2 #0 ##t
}
```



`\draw-line dest (pair of numbers)`
A simple line.

```
\markup {
  \draw-line #'(4 . 4)
  \override #'(thickness . 5)
  \draw-line #'(-3 . 0)
```

}




Used properties:

- `thickness` (1)

`\epsfile` *axis* (number) *size* (number) *file-name* (string)

Inline an EPS image. The image is scaled along *axis* to *size*.

```
\markup {
  \general-align #Y #DOWN {
    \epsfile #X #20 #"context-example.eps"
    \epsfile #Y #20 #"context-example.eps"
  }
}
```



`\filled-box` *xext* (pair of numbers) *yext* (pair of numbers) *blot* (number)

Draw a box with rounded corners of dimensions *xext* and *yext*. For example,

```
\filled-box #'(-.3 . 1.8) #'(-.3 . 1.8) #0
```

creates a box extending horizontally from -0.3 to 1.8 and vertically from -0.3 up to 1.8, with corners formed from a circle of diameter 0 (i.e., sharp corners).

```
\markup {
  \filled-box #'(0 . 4) #'(0 . 4) #0
  \filled-box #'(0 . 2) #'(-4 . 2) #0.4
  \filled-box #'(1 . 8) #'(0 . 7) #0.2
  \with-color #white
  \filled-box #'(-4.5 . -2.5) #'(3.5 . 5.5) #0.7
}
```



`\hbracket` *arg* (markup)

Draw horizontal brackets around *arg*.

```
\markup {
  \hbracket {
    \line {
      one two three
    }
  }
}
```

```
}
```

```
one two three
```

`\parenthesize` *arg* (markup)

Draw parentheses around *arg*. This is useful for parenthesizing a column containing several lines of text.

```
\markup {
  \line {
    \parenthesize {
      \column {
        foo
        bar
      }
    }
    \override #'(angularity . 2) {
      \parenthesize {
        \column {
          bah
          baz
        }
      }
    }
  }
}
```

```
(foo)(bah)
(bar)(baz)
```

Used properties:

- width (0.25)
- thickness (1)
- size (1)
- padding
- angularity (0)

`\postscript` *str* (string)

This inserts *str* directly into the output as a PostScript command string.

```
ringsps = #"
0.15 setlinewidth
0.9 0.6 moveto
0.4 0.6 0.5 0 361 arc
stroke
1.0 0.6 0.5 0 361 arc
stroke
"
```

```
rings = \markup {
  \with-dimensions #'(-0.2 . 1.6) #'(0 . 1.2)
  \postscript #ringsps
}
```

```
\relative c'' {
  c2^\rings
  a2_\rings
}
```



`\rounded-box` *arg* (markup)

Draw a box with rounded corners around *arg*. Looks at **thickness**, **box-padding** and **font-size** properties to determine line thickness and padding around the markup; the **corner-radius** property makes it possible to define another shape for the corners (default is 1).

```
c4^\markup {
  \rounded-box {
    Overtura
  }
}
c,8. c16 c4 r
```



Used properties:

- **box-padding** (0.5)
- **font-size** (0)
- **corner-radius** (1)
- **thickness** (1)

`\triangle` *filled* (boolean)

A triangle, either filled or empty.

```
\markup {
  \triangle ##t
  \hspace #2
  \triangle ##f
}
```



Used properties:

- **baseline-skip** (2)
- **font-size** (0)
- **thickness** (0.1)

`\with-url` *url* (string) *arg* (markup)

Add a link to URL *url* around *arg*. This only works in the PDF backend.

```
\markup {
  \with-url #"http://lilypond.org/web/" {
    LilyPond ... \italic {
      music notation for everyone
    }
  }
}
```

LilyPond ... *music notation for everyone*

A.8.4 Music

`\customTabClef` *num-strings* (integer) *staff-space* (number)
Draw a tab clef sans-serif style.

`\doubleflat`
Draw a double flat symbol.

```
\markup {
  \doubleflat
}
```

♭♭

`\doublesharp`
Draw a double sharp symbol.

```
\markup {
  \doublesharp
}
```

𝄌

`\flat`
Draw a flat symbol.

```
\markup {
  \flat
}
```

♭

`\musicglyph` *glyph-name* (string)
glyph-name is converted to a musical symbol; for example, `\musicglyph #accidentals.natural` selects the natural sign from the music font. See [Sección “The Feta font” in Referencia de la Notación](#) for a complete listing of the possible glyphs.

```
\markup {
  \musicglyph #f"
  \musicglyph #rests.2"
  \musicglyph #clefs.G_change"
}
```

f 

`\natural`

Draw a natural symbol.

```
\markup {
  \natural
}
```



`\note-by-number` *log* (number) *dot-count* (number) *dir* (number)

Construct a note symbol, with stem. By using fractional values for *dir*, longer or shorter stems can be obtained.

```
\markup {
  \note-by-number #3 #0 #DOWN
  \hspace #2
  \note-by-number #1 #2 #0.8
}
```



Used properties:

- `style '()`
- `font-size (0)`

`\note` *duration* (string) *dir* (number)

This produces a note with a stem pointing in *dir* direction, with the *duration* for the note head type and augmentation dots. For example, `\note #"4." #-0.75` creates a dotted quarter note, with a shortened down stem.

```
\markup {
  \override #'(style . cross) {
    \note #"4.." #UP
  }
  \hspace #2
  \note #"breve" #0
}
```



Used properties:

- `style '()`
- `font-size (0)`

`\score` *score* (score)

Inline an image of music.

```
\markup {
  \score {
    \new PianoStaff <<
      \new Staff \relative c' {
        \key f \major
        \time 3/4
      }
    }
}
```

```

\mark \markup { Allegro }
f2\p( a4)
c2( a4)
bes2( g'4)
f8( e) e4 r
}
\new Staff \relative c {
\clef bass
\key f \major
\time 3/4
f8( a c a c a
f c' es c es c)
f,( bes d bes d bes)
f( g bes g bes g)
}
>>
\layout {
indent = 0.0\cm
\context {
\Score
\override RehearsalMark #'break-align-symbols =
#' (time-signature key-signature)
\override RehearsalMark #'self-alignment-X = #LEFT
}
\context {
\Staff
\override TimeSignature #'break-align-anchor-alignment = #LEFT
}
}
}
}

```



Used properties:

- baseline-skip

\semiflat

Draw a semiflat symbol.

```

\markup {
\semiflat
}

```

♭

`\semisharp`

Draw a semisharp symbol.

```
\markup {
  \semisharp
}
```

♯

`\sesquiflat`

Draw a 3/2 flat symbol.

```
\markup {
  \sesquiflat
}
```

♭

`\sesquisharp`

Draw a 3/2 sharp symbol.

```
\markup {
  \sesquisharp
}
```

♯

`\sharp`

Draw a sharp symbol.

```
\markup {
  \sharp
}
```

♯

`\tied-lyric` *str* (string)

Like simple-markup, but use tie characters for ‘~’ tilde symbols.

```
\markup {
  \tied-lyric #"Lasciate~i monti"
}
```

Lasciate~i monti

A.8.5 Instrument Specific Markup

`\fret-diagram` *definition-string* (string)

Make a (guitar) fret diagram. For example, say

```
\markup \fret-diagram #"s:0.75;6-x;5-x;4-o;3-2;2-3;1-2;"
```

for fret spacing 3/4 of staff space, D chord diagram

Syntax rules for *definition-string*:

- Diagram items are separated by semicolons.
- Possible items:

- **s: number** – Set the fret spacing of the diagram (in staff spaces). Default: 1.
- **t: number** – Set the line thickness (in staff spaces). Default: 0.05.
- **h: number** – Set the height of the diagram in frets. Default: 4.
- **w: number** – Set the width of the diagram in strings. Default: 6.
- **f: number** – Set fingering label type (0 = none, 1 = in circle on string, 2 = below string). Default: 0.
- **d: number** – Set radius of dot, in terms of fret spacing. Default: 0.25.
- **p: number** – Set the position of the dot in the fret space. 0.5 is centered; 1 is on lower fret bar, 0 is on upper fret bar. Default: 0.6.
- **c: string1-string2-fret** – Include a barre mark from *string1* to *string2* on *fret*.
- **string-fret** – Place a dot on *string* at *fret*. If *fret* is ‘o’, *string* is identified as open. If *fret* is ‘x’, *string* is identified as muted.
- **string-fret-fingering** – Place a dot on *string* at *fret*, and label with *fingering* as defined by the **f**: code.

– Note: There is no limit to the number of fret indications per string.

Used properties:

- **thickness** (0.5)
- **fret-diagram-details**
- **size** (1.0)
- **align-dir** (-0.4)

`\fret-diagram-terse definition-string` (string)

Make a fret diagram markup using terse string-based syntax.

Here is an example

```
\markup \fret-diagram-terse #"x;x;o;2;3;2;"
```

for a D chord diagram.

Syntax rules for *definition-string*:

- Strings are terminated by semicolons; the number of semicolons is the number of strings in the diagram.
- Mute strings are indicated by ‘x’.
- Open strings are indicated by ‘o’.
- A number indicates a fret indication at that fret.
- If there are multiple fret indicators desired on a string, they should be separated by spaces.
- Fingerings are given by following the fret number with a -, followed by the finger indicator, e.g. ‘3-2’ for playing the third fret with the second finger.
- Where a barre indicator is desired, follow the fret (or fingering) symbol with -(to start a barre and -) to end the barre.

Used properties:

- **thickness** (0.5)
- **fret-diagram-details**
- **size** (1.0)
- **align-dir** (-0.4)

`\fret-diagram-verbose` *marking-list* (pair)

Make a fret diagram containing the symbols indicated in *marking-list*.

For example,

```
\markup \fret-diagram-verbose
#'( (mute 6) (mute 5) (open 4)
    (place-fret 3 2) (place-fret 2 3) (place-fret 1 2) )
```

produces a standard D chord diagram without fingering indications.

Possible elements in *marking-list*:

(mute *string-number*)

Place a small ‘x’ at the top of string *string-number*.

(open *string-number*)

Place a small ‘o’ at the top of string *string-number*.

(barre *start-string end-string fret-number*)

Place a barre indicator (much like a tie) from string *start-string* to string *end-string* at fret *fret-number*.

(capo *fret-number*)

Place a capo indicator (a large solid bar) across the entire fretboard at fret location *fret-number*. Also, set fret *fret-number* to be the lowest fret on the fret diagram.

(place-fret *string-number fret-number finger-value*)

Place a fret playing indication on string *string-number* at fret *fret-number* with an optional fingering label *finger-value*. By default, the fret playing indicator is a solid dot. This can be changed by setting the value of the variable *dot-color*. If the *finger* part of the **place-fret** element is present, *finger-value* will be displayed according to the setting of the variable *finger-code*. There is no limit to the number of fret indications per string.

Used properties:

- **thickness** (0.5)
- **fret-diagram-details**
- **size** (1.0)
- **align-dir** (-0.4)

`\harp-pedal` *definition-string* (string)

Make a harp pedal diagram.

Possible elements in *definition-string*:

- ~ pedal is up
- pedal is neutral
- v pedal is down
- | vertical divider line
- o the following pedal should be circled (indicating a change)

The function also checks if the string has the typical form of three pedals, then the divider and then the remaining four pedals. If not it prints out a warning. However, in any case, it will also print each symbol in the order as given. This means you can place the divider (even multiple dividers) anywhere you want, but you’ll have to live with the warnings.

The appearance of the diagram can be tweaked inter alia using the size property of the TextScript grob (`\override Voice.TextScript #'size = #0.3`) for the overall, the thickness property (`\override Voice.TextScript #'thickness = #3`) for the line thickness of the horizontal line and the divider. The remaining configuration (box sizes, offsets and spaces) is done by the harp-pedal-details list of properties (`\override Voice.TextScript #'harp-pedal-details #'box-width = #1`). It contains the following settings: `box-offset` (vertical shift of the box center for up/down pedals), `box-width`, `box-height`, `space-before-divider` (the spacing between two boxes before the divider) and `space-after-divider` (box spacing after the divider).

```
\markup \harp-pedal #"^-v|--ov^"
```



Used properties:

- `thickness` (0.5)
- `harp-pedal-details` ('')
- `size` (1.2)

`\woodwind-diagram` *instrument* (symbol) *input-list* (list)

Make a woodwind-instrument diagram. For example, say

```
\markup \woodwind-diagram #'oboe #'(1.4 0.1 #t ((lh . (d ees)) (cc . (five3qT1q)))
```

for an oboe with the left-hand d key, left-hand ees key, and right-hand gis key depressed while the five-hole of the central column effectuates a trill between 1/4 and 3/4 closed.

The following instruments are supported:

- piccolo
- flute
- oboe
- clarinet
- bass-clarinet
- saxophone
- bassoon
- contrabassoon

To see all of the callable keys for a given instrument, include the function (`print-keys 'instrument`) in your .ly file, where instrument is the instrument whose keys you want to print.

Certain keys allow for special configurations. The entire gamut of configurations possible is as follows:

- 1q (1/4 covered)
- 1h (1/2 covered)
- 3q (3/4 covered)
- R (ring depressed)
- F (fully covered; the default if no state put)

Additionally, these configurations can be used in trills. So, for example, `three3qTR` effectuates a trill between 3/4 full and ring depressed on the three hole. As another

example, `threeRT` effectuates a trill between R and open, whereas `threeTR` effectuates a trill between open and shut. To see all of the possibilities for all of the keys of a given instrument, invoke `(print-keys-verbose 'instrument)`.

Lastly, substituting an empty list for the pressed-key alist will result in a diagram with all of the keys drawn but none filled. ie...

```
\markup \woodwind-diagram #'oboe #'(1.4 0.1 #t ())
```

A.8.6 Other

`\backslashed-digit` *num* (integer)

A feta number, with backslash. This is for use in the context of figured bass notation.

```
\markup {
  \backslashed-digit #5
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 3)
  \backslashed-digit #7
}
```

5 7

Used properties:

- `thickness` (1.6)
- `font-size` (0)

`\char` *num* (integer)

Produce a single character. Characters encoded in hexadecimal format require the prefix `#x`.

```
\markup {
  \char #65 \char ##x00a9
}
```

A ©

`\eyeglasses`

Prints out eyeglasses, indicating strongly to look at the conductor.

```
\markup { \eyeglasses }
```

66

`\fraction` *arg1* (markup) *arg2* (markup)

Make a fraction of two markups.

```
\markup {
  \fraction 355 113
}
```

$\pi \approx \frac{355}{113}$

Used properties:

- `font-size` (0)

`\fromproperty` *symbol* (symbol)

Read the *symbol* from property settings, and produce a stencil from the markup contained within. If *symbol* is not defined, it returns an empty markup.

```
\header {
  myTitle = "myTitle"
  title = \markup {
    from
    \italic
    \fromproperty #'header:myTitle
  }
}
\markup {
  \null
}
```

from *myTitle*



`\left-brace` *size* (number)

A feta brace in point size *size*.

```
\markup {
  \left-brace #35
  \hspace #2
  \left-brace #45
}
```

{ }

`\lookup` *glyph-name* (string)

Lookup a glyph by name.

```
\markup {
  \override #'(font-encoding . fetaBraces) {
    \lookup #"brace200"
    \hspace #2
    \rotate #180
    \lookup #"brace180"
  }
}
```

{ }

`\markalphabet` *num* (integer)

Make a markup letter for *num*. The letters start with A to Z and continue with double letters.

```
\markup {
  \markalphabet #8
  \hspace #2
  \markalphabet #26
}
```

I AA

`\markletter` *num* (integer)

Make a markup letter for *num*. The letters start with A to Z (skipping letter I), and continue with double letters.

```
\markup {
  \markletter #8
  \hspace #2
  \markletter #26
}
```

J AB

`\null`

An empty markup with extents of a single point.

```
\markup {
  \null
}
```

`\on-the-fly` *procedure* (symbol) *arg* (markup)

Apply the *procedure* markup command to *arg*. *procedure* should take a single argument.

`\override` *new-prop* (pair) *arg* (markup)

Add the argument *new-prop* to the property list. Properties may be any property supported by Sección “font-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*, Sección “text-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno* and Sección “instrument-specific-markup-interface” in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

```
\markup {
  \line {
    \column {
      default
      baseline-skip
    }
    \hspace #2
    \override #'(baseline-skip . 4) {
      \column {
        increased
        baseline-skip
      }
    }
  }
}
```

default	increased
baseline-skip	baseline-skip

`\page-ref` *label* (symbol) *gauge* (markup) *default* (markup)

Reference to a page number. *label* is the label set on the referenced page (using the `\label` command), *gauge* a markup used to estimate the maximum width of the page number, and *default* the value to display when *label* is not found.

`\right-brace` *size* (number)

A feta brace in point size *size*, rotated 180 degrees.

```
\markup {
  \right-brace #45
  \hspace #2
  \right-brace #35
}
```

$\left\{ \right\}$

`\slashed-digit` *num* (integer)

A feta number, with slash. This is for use in the context of figured bass notation.

```
\markup {
  \slashed-digit #5
  \hspace #2
  \override #'(thickness . 3)
  \slashed-digit #7
}
```

5 7

Used properties:

- `thickness` (1.6)
- `font-size` (0)

`\stencil` *stil* (stencil)

Use a stencil as markup.

```
\markup {
  \stencil #(make-circle-stencil 2 0 #t)
}
```



`\strut`

Create a box of the same height as the space in the current font.

`\transparent` *arg* (markup)


Make *arg* transparent.

```
\markup {
  \transparent {
    invisible text
  }
}
```

```
\verbatim-file name (string)
    Read the contents of file name, and include it verbatim.
\markup {
    \verbatim-file #"simple.ly"
}

%% A simple piece in LilyPond, a scale.
\relative c' {
    c d e f g a b c
}
%% Optional helper for automatic updating by convert-ly. May be omitted.
\version "2.12.0"
```

```
\whiteout arg (markup)
    Provide a white background for arg.
\markup {
    \combine
        \filled-box #'(-1 . 10) #'(-3 . 4) #1
        \whiteout whiteout
}
```



```
\with-color color (color) arg (markup)
    Draw arg in color specified by color.
\markup {
    \with-color #red
    red
    \hspace #2
    \with-color #green
    green
    \hspace #2
    \with-color #blue
    blue
}
```

red green blue

```
\with-dimensions x (pair of numbers) y (pair of numbers) arg (markup)
    Set the dimensions of arg to x and y.
```

A.9 Text markup list commands

The following commands can all be used with `\markuplines`.

```
\column-lines args (markup list)
    Like \column, but return a list of lines instead of a single markup. baseline-skip
    determines the space between each markup in args.
    Used properties:
```

- `baseline-skip`

`\justified-lines` *args* (markup list)

Like `\justify`, but return a list of lines instead of a single markup. Use `\override-lines #'(line-width . X)` to set the line width; *X* is the number of staff spaces.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)
- `baseline-skip`

`\override-lines` *new-prop* (pair) *args* (markup list)

Like `\override`, for markup lists.

`\table-of-contents`

`\wordwrap-internal` *justify* (boolean) *args* (markup list)

Internal markup list command used to define `\justify` and `\wordwrap`.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)

`\wordwrap-lines` *args* (markup list)

Like `\wordwrap`, but return a list of lines instead of a single markup. Use `\override-lines #'(line-width . X)` to set the line width, where *X* is the number of staff spaces.

Used properties:

- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width` (#f)
- `baseline-skip`

`\wordwrap-string-internal` *justify* (boolean) *arg* (string)

Internal markup list command used to define `\justify-string` and `\wordwrap-string`.


Used properties:


- `text-direction` (1)
- `word-space`
- `line-width`

A.10 Lista de articulaciones


Las siguientes inscripciones están disponibles en la tipografía Feta y se pueden adjuntar a las notas (p.ej. ‘`c\accent`’).

Indicaciones de articulación







Indicaciones de adornos




Indicaciones de calderón




Indicaciones específicas de ciertos instrumentos



Indicaciones de repetición





















Indicaciones antiguas



A.11 Notas de percusión

acousticbassdrum: bda		bassdrum: bd		snare: sn		electricsnare: sne		acousticsnare: sna	
lowfloortom: tomfl		highfloortom: tomfh		lowtom: tomll		hightom: tomhl		lowmidtom: tomml	
closedhihat: hhc		+ hihat: hh		pedalhihat: hhpd		openhihat: hho		halfopenhihat: hhho	
crashcymbala: cymca		crashcymbal: cymc		ridecymbala: cymra		ridecymbal: cymr			
chinesecymbal: cymch		splashcymbal: cymsh		crashcymbalb: cymcbr		ridecymbalb: cymrb		ridebell: rbc	
mutehibongo: boh		mutehibongo: boh		openhibongo: boh		mutelobongo: bol		lobongo: bol	
mutehiconga: cgh		muteloconga: cgl		openhiconga: cgh		hiconga: cgh		openloconga: cgl	
hitimbale: timh		lotimbale: timl		hiagogo: agh		loagogo: agl			
hisidestick: ssh		sidestick: ss		losidestick: ssl					
shortguiro: guis		longguiro: guil		guiro: gui		cabasa: cab		maracas: mar	
shortwhistle: whs				longwhistle: whl					
handclap: hc		tambourine: tamb		vibraslap: vib		tamtam: tt			

claves: cl	hiwoodblock: wbh	lowoodblock: wbl		
				
mutecuica: cuim opencuica: cuio mutetriangle: trim triangle: tri opentriangle: trio				
				
oneup: ua	twoup: ub	threup: uc	fourup: ud	fiveup: ue
				
onedown: da	twodown: db	threedown: dc	fourdown: dd	fivedown: de
				

A.12 Glosario técnico

Glosario de los términos técnicos y conceptos que se utilizan internamente en LilyPond. Estos términos pueden aparecer en los manuales, en las listas de distribución de correo o en el código fuente.

alist (lista-A)

Una lista asociativa o abreviadamente una **lista-A** (alist en inglés) es una pareja de Scheme que asocia un valor con una clave: (`clave . valor`). Por ejemplo, en ‘`scm/lily.scm`’, la lista-A “type-p-name-alist” asocia ciertos predicados de tipo (p.ej. `ly:music?`) con nombres (p.ej. “music”) de forma que se pueda informar de los fallos de comprobación de tipo con un mensaje de consola que incluye el nombre del predicado de tipo esperado.

callback

Una **callback** es una rutina, función o método cuya referencia se pasa como argumento en una llamada a otra rutina, permitiendo así que la rutina llamada invoque a aquélla. La técnica permite que una capa de software de nivel más bajo llame a una función definida en una capa de nivel más alto. Las funciones de callback se usan ampliamente en LilyPond para permitir al código de Scheme del nivel de usuario definir cuántas acciones de bajo nivel se llevan a cabo.

closure (cerradura)

En Scheme, se crea una **cerradura** cuando una función, por lo general una expresión lambda, se pasa como variable. La cerradura contiene el código de la función y referencias a las ligaduras léxicas de las variables libres de la función (es decir, las variables que se usan en la expresión pero se definen fuera de ella). Cuando más tarde se aplica esta función a diferentes argumentos, las ligaduras de variables libres que se capturaron dentro de la cerradura se utilizan para obtener los valores de las variables libres que se usarán en el cálculo. Una propiedad útil de las cerraduras es la retención de los valores internos de las variables de una invocación a otra, permitiendo así que se pueda mantener un estado.

Una **cerradura simple** es una cerradura cuya expresión no tiene variables libres y por ello no tiene ligaduras de variables libres.

Una cerradura simple se representa en LilyPond mediante un ‘smob’ que contiene la expresión y un método para aplicar la expresión a la lista de argumentos que se le pasa.

glifo

Un **glifo** es una representación gráfica particular de un carácter tipográfico, o una combinación de dos caracteres que forman una ligadura. Un conjunto de glifos con un estilo y forma uniformes forman una fuente tipográfica, y un conjunto de fuentes tipográficas que abarcan varios estilos forman un tipo.

Véase también

Referencia de la notación: [Sección 1.8.3 \[Tipografías\]](#), página 203, [Sección 3.3.3 \[Codificación del texto\]](#), página 359.

grob (objeto gráfico)

Los objetos de LilyPond que representan elementos de la notación en la salida impresa tales como la cabeza y la plica de las notas, ligaduras de unión y de expresión, digitaciones, claves, et. se denominan ‘objetos de presentación’, a menudo conocidos como ‘OBjetos GRáficos’, o abreviadamente **grobs**. Se representan mediante instancias de la clase **Grob**.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Objetos e interfaces”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “Convenciones de nombres de objetos y propiedades”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “Propiedades de los objetos de presentación”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “grob-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*, [Sección “All layout objects”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

immutable

Un objeto **immutable** es aquél cuyo estado no se puede modificar después de su creación, en contraste con los objetos mutables, que se pueden modificar después de su creación.

En LilyPond, las propiedades inmutables o compartidas definen el estilo y comportamiento predeterminados de los grobs. Se comparten por parte de muchos objetos. En aparente contradicción con su nombre, se pueden cambiar utilizando `\override` y `\revert`.

Véase también

Referencia de la notación: [\[mutable\]](#), página 539.

interfaz

Las acciones y propiedades comunes a un conjunto de grobs se agrupan en un objeto denominado **interfaz de grob** (`grob-interface`), o abreviadamente ‘interfaz’.

Véase también

Manual de aprendizaje: [Sección “Objetos e interfaces”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “Convenciones de nombres de objetos y propiedades”](#) in *Manual de Aprendizaje*, [Sección “Propiedades de los interfaces”](#) in *Manual de Aprendizaje*.

Referencia de la notación: [Sección 5.2.2 \[Interfaces de la presentación\]](#), página 429.

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “Graphical Object Interfaces”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

lexer (analizador léxico)

Un **lexer** o analizador léxico es un programa que convierte una secuencia de caracteres en una secuencia de elementos o tokens, en un proceso que se llama análisis léxico. El analizador léxico de LilyPond convierte el flujo obtenido a partir de un archivo de entrada ‘.ly’ en un flujo descompuesto en tokens más apto para la siguiente fase del procesado: el análisis sintáctico, véase [\[parser \(analizador sintáctico\)\]](#), página 539. El analizador léxico de LilyPond `lexer` está construido con la herramienta Flex a partir del archivo de lexer ‘lily/lexer.ll’ que contiene las reglas léxicas. Este archivo es parte del código fuente y no se incluye dentro de la instalación binaria de LilyPond.

mutable

Un objeto **mutable** es aquél cuyo estado se puede modificar después de su creación, en contraste con un objeto inmutable, cuyo estado se fija en el momento de la creación.

En LilyPond, las propiedades mutables contienen valores específicos de un grob. Por lo general, las listas de otros objetos o los resultados de los cálculos se almacenan en propiedades mutables.

Véase también

Referencia de la notación: [\[immutable\]](#), página 538.

output-def (definición de salida)

Una instancia de la clase **Output-def** contiene los métodos y estructuras de datos asociados con un bloque de salida. Se crean instancias para los bloques midi, layout y paper.

parser (analizador sintáctico)

Un **parser** o analizador sintáctico analiza la secuencia de tokens o elementos léxicos producida por un analizador léxico para determinar su estructura gramatical, agrupando los elementos léxicos en conjuntos mayores según las reglas de la gramática. Si la secuencia de elementos léxicos es válida, el producto final es un árbol de tokens cuya raíz es el símbolo inicial de la gramática. Si no se puede conseguir esto, el archivo es inválido y se produce un mensaje de error adecuado. Las agrupaciones sintácticas y las reglas para construir estas agrupaciones a partir de sus elementos constituyentes para la sintaxis de LilyPond están definidas en ‘lily/parser.yy’ y se muestran en la forma normal de Backus (BNF) dentro de [Apéndice C \[Gramática de LilyPond\]](#), página 596. Este archivo se usa para construir el analizador sintáctico durante la compilación del programa por parte del generador de analizadores sintácticos, Bison. Es parte del código fuente y no se incluye dentro de la instalación binaria de LilyPond.

variable del analizador sintáctico

Son variables definidas directamente dentro de Scheme. Su uso directo por parte de los usuarios está fuertemente desaconsejado, porque su semántica de ámbito puede ser confusa.

Cuando el valor de una de estas variables se modifica dentro de un archivo .ly, el cambio es global, y a no ser que se revierta explícitamente, el nuevo valor persistirá hasta el final del archivo, afectando a todos los bloques `\score` así como a los archivos externos añadidos con la instrucción `\include`. Esto puede conducir a consecuencias imprevistas y en proyectos de composición tipográfica complejos puede ser difícil de rastrear.

LilyPond utiliza las siguientes variables del analizador sintáctico:

- afterGraceFraction
- musicQuotes
- mode
- output-count
- output-suffix
- parseStringResult
- partCombineListener
- pitchnames
- toplevel-bookparts
- toplevel-scores
- showLastLength
- showFirstLength

prob (objeto de propiedades)

Los OBjetos de PRopiedades, o abreviadamente **probs**, son instancias de la clase **Prob**, que es una sencilla clase básica que tiene listas-A de propiedades mutables e inmutables y los métodos para manipularlas. Las clases **Music** y **Stream_event** derivan de **Prob**. También se crean instancias de la clase **Prob** para almacenar el contenido formateado de los grobs del sistema y los bloques de títulos durante el proceso de disposición de la página.

cerradura simple

Véase [\[closure \(cerradura\)\]](#), página 537.

smob (objeto de Scheme)

Los **Smobs**, u OBjetos de ScheMe, forman parte del mecanismo utilizado por Guile para exportar objetos de C y de C++ al código de Scheme. En LilyPond, se crean smobs a partir de objetos de C++ por medio de macros. Hay dos tipos de objetos smob: los smobs simples, orientados a objetos inmutables simples como números, y los smobs complejos, usados para objetos con identidades. Si tiene acceso a las fuentes de LilyPond sources, encontrará más información en ‘lily/includes/smob.hh’.

stencil (sello)

Las instancias de la clase **stencil** contienen la información necesaria para imprimir un objeto tipográfico. Es un smob simple que contiene una caja de confinamiento, que a su vez define las dimensiones vertical y horizontal del objeto, y una expresión de Scheme que imprime el objeto cuando se evalúa. Los stencils o sellos se pueden combinar para formar sellos más complejos definidos por un árbol de expresiones de Scheme formado a partir de las expresiones de Scheme de los sellos que lo componen.

La propiedad **stencil**, que conecta a un grob con su sello, se define dentro del interfaz **grob-interface**.

Véase también

Referencia de funcionamiento interno: [Sección “grob-interface”](#) in *Referencia de Funcionamiento Interno*.

A.13 Todas las propiedades de contexto

aDueText (markup)

Text to print at a unisono passage.

alignAboveContext (string)

Where to insert newly created context in vertical alignment.

alignBassFigureAccidentals (boolean)

If true, then the accidentals are aligned in bass figure context.

alignBelowContext (string)

Where to insert newly created context in vertical alignment.

associatedVoice (string)

Name of the **Voice** that has the melody for this **Lyrics** line.

autoAccidentals (list)

List of different ways to typeset an accidental.

For determining when to print an accidental, several different rules are tried. The rule that gives the highest number of accidentals is used.

Each entry in the list is either a symbol or a procedure.

symbol The symbol is the name of the context in which the following rules are to be applied. For example, if *context* is *Sección “Score” in Referencia de Funcionamiento Interno* then all staves share accidentals, and if *context* is *Sección “Staff” in Referencia de Funcionamiento Interno* then all voices in the same staff share accidentals, but staves do not.

procedure The procedure represents an accidental rule to be applied to the previously specified context.

The procedure takes the following arguments:

context The current context to which the rule should be applied.

pitch The pitch of the note to be evaluated.

barnum The current bar number.

measurepos
The current measure position.

The procedure returns a pair of booleans. The first states whether an extra natural should be added. The second states whether an accidental should be printed. (**#t** . **#f**) does not make sense.

autoBeamCheck (procedure)

A procedure taking three arguments, *context*, *dir* [start/stop (-1 or 1)], and *test* [shortest note in the beam]. A non-**#f** return value starts or stops the auto beam.

autoBeaming (boolean)

If set to true then beams are generated automatically.

autoCautionaries (list)

List similar to **autoAccidentals**, but it controls cautionary accidentals rather than normal ones. Both lists are tried, and the one giving the most accidentals wins. In case of draw, a normal accidental is typeset.

automaticBars (boolean)

If set to false then bar lines will not be printed automatically; they must be explicitly created with a **\bar** command. Unlike the **\cadenzaOn** keyword, measures are still counted. Bar line generation will resume according to that count if this property is unset.

barAlways (boolean)

If set to true a bar line is drawn after each note.

barCheckSynchronize (boolean)

If true then reset **measurePosition** when finding a bar check.

barNumberVisibility (procedure)

A Procedure that takes an integer and returns whether the corresponding bar number should be printed.

bassFigureFormatFunction (procedure)

A procedure that is called to produce the formatting for a **BassFigure** grob. It takes a list of **BassFigureEvents**, a context, and the grob to format.

bassStaffProperties (list)

An alist of property settings to apply for the down staff of **PianoStaff**. Used by **\autochange**.

- beamSettings** (list)
Specifies when automatically generated beams should begin and end, as well as beam subdivision behavior. See [Sección “Setting automatic beam behavior” in Referencia de la Notación](#) for more information.
- beatLength** (moment)
The length of one beat in this time signature.
- chordChanges** (boolean)
Only show changes in chords scheme?
- chordNameExceptions** (list)
An alist of chord exceptions. Contains (*chord . markup*) entries.
- chordNameExceptionsFull** (list)
An alist of full chord exceptions. Contains (*chord . markup*) entries.
- chordNameExceptionsPartial** (list)
An alist of partial chord exceptions. Contains (*chord . (prefix-markup suffix-markup)*) entries.
- chordNameFunction** (procedure)
The function that converts lists of pitches to chord names.
- chordNameLowercaseMinor** (boolean)
Downcase roots of minor chords?
- chordNameSeparator** (markup)
The markup object used to separate parts of a chord name.
- chordNoteNamer** (procedure)
A function that converts from a pitch object to a text markup. Used for single pitches.
- chordPrefixSpacer** (number)
The space added between the root symbol and the prefix of a chord name.
- chordRootNamer** (procedure)
A function that converts from a pitch object to a text markup. Used for chords.
- clefGlyph** (string)
Name of the symbol within the music font.
- clefOctavation** (integer)
Add this much extra octavation. Values of 7 and -7 are common.
- clefPosition** (number)
Where should the center of the clef symbol go, measured in half staff spaces from the center of the staff.
- completionBusy** (boolean)
Whether a completion-note head is playing.
- connectArpeggios** (boolean)
If set, connect arpeggios across piano staff.
- countPercentRepeats** (boolean)
If set, produce counters for percent repeats.
- createKeyOnClefChange** (boolean)
Print a key signature whenever the clef is changed.

`createSpacing` (boolean)

Create `StaffSpacing` objects? Should be set for staves.

`crescendoSpanner` (symbol)

The type of spanner to be used for crescendi. Available values are ‘`hairpin`’ and ‘`text`’. If unset, a hairpin crescendo is used.

`crescendoText` (markup)

The text to print at start of non-hairpin crescendo, i.e., ‘`cresc.`’.

`currentBarNumber` (integer)

Contains the current barnumber. This property is incremented at every bar line.

`decrescendoSpanner` (symbol)

The type of spanner to be used for decrescendi. Available values are ‘`hairpin`’ and ‘`text`’. If unset, a hairpin decrescendo is used.

`decrescendoText` (markup)

The text to print at start of non-hairpin decrescendo, i.e., ‘`dim.`’.

`defaultBarType` (string)

Set the default type of bar line. See `whichBar` for information on available bar types. This variable is read by *Sección “Timing_translator” in Referencia de Funcionamiento Interno* at *Sección “Score” in Referencia de Funcionamiento Interno* level.

`doubleRepeatType` (string)

Set the default bar line for double repeats.

`doubleSlurs` (boolean)

If set, two slurs are created for every slurred note, one above and one below the chord.

`drumPitchTable` (hash table)

A table mapping percussion instruments (symbols) to pitches.

`drumStyleTable` (hash table)

A hash table which maps drums to layout settings. Predefined values: ‘`drums-style`’, ‘`timbales-style`’, ‘`congas-style`’, ‘`bongos-style`’, and ‘`percussion-style`’.

The layout style is a hash table, containing the drum-pitches (e.g., the symbol ‘`hihat`’) as keys, and a list (*notehead-style script vertical-position*) as values.

`explicitClefVisibility` (vector)

‘`break-visibility`’ function for clef changes.

`explicitKeySignatureVisibility` (vector)

‘`break-visibility`’ function for explicit key changes. ‘`\override`’ of the `break-visibility` property will set the visibility for normal (i.e., at the start of the line) key signatures.

`extendersOverRests` (boolean)

Whether to continue extenders as they cross a rest.

`extraNatural` (boolean)

Whether to typeset an extra natural sign before accidentals changing from a non-natural to another non-natural.

`figuredBassAlterationDirection` (direction)

Where to put alterations relative to the main figure.

figuredBassCenterContinuations (boolean)

Whether to vertically center pairs of extender lines. This does not work with three or more lines.

figuredBassFormatter (procedure)

A routine generating a markup for a bass figure.

figuredBassPlusDirection (direction)

Where to put plus signs relative to the main figure.

fingeringOrientations (list)

A list of symbols, containing ‘left’, ‘right’, ‘up’ and/or ‘down’. This list determines where fingerings are put relative to the chord being fingered.

firstClef (boolean)

If true, create a new clef when starting a staff.

followVoice (boolean)

If set, note heads are tracked across staff switches by a thin line.

fontSize (number)

The relative size of all grobs in a context.

forbidBreak (boolean)

If set to **##t**, prevent a line break at this point.

forceClef (boolean)

Show clef symbol, even if it has not changed. Only active for the first clef after the property is set, not for the full staff.

fretLabels (list)

A list of strings or Scheme-formatted markups containing, in the correct order, the labels to be used for lettered frets in tablature.

gridInterval (moment)

Interval for which to generate **GridPoints**.

harmonicAccidentals (boolean)

If set, harmonic notes in chords get accidentals.

harmonicDots (boolean)

If set, harmonic notes in dotted chords get dots.

highStringOne (boolean)

Whether the first string is the string with highest pitch on the instrument. This used by the automatic string selector for tablature notation.

ignoreBarChecks (boolean)

Ignore bar checks.

ignoreFiguredBassRest (boolean)

Don’t swallow rest events.

ignoreMelismata (boolean)

Ignore melismata for this *Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno* line.

implicitBassFigures (list)

A list of bass figures that are not printed as numbers, but only as extender lines.

implicitTimeSignatureVisibility (vector)

break visibility for the default time signature.

`includeGraceNotes` (boolean)

Do not ignore grace notes for *Sección “Lyrics” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

`instrumentCueName` (markup)

The name to print if another instrument is to be taken.

`instrumentEqualizer` (procedure)

A function taking a string (instrument name), and returning a (*min* . *max*) pair of numbers for the loudness range of the instrument.

`instrumentName` (markup)

The name to print left of a staff. The `instrumentName` property labels the staff in the first system, and the `shortInstrumentName` property labels following lines.

`instrumentTransposition` (pitch)

Define the transposition of the instrument. Its value is the pitch that sounds like middle C. This is used to transpose the MIDI output, and `\quotes`.

`internalBarNumber` (integer)

Contains the current barnumber. This property is used for internal timekeeping, among others by the `Accidental_engraver`.

`keepAliveInterfaces` (list)

A list of symbols, signifying grob interfaces that are worth keeping a staff with `remove-empty` set around for.

`keyAlterationOrder` (list)

An alist that defines in what order alterations should be printed. The format is (*step* . *alter*), where *step* is a number from 0 to 6 and *alter* from -2 (sharp) to 2 (flat).

`keySignature` (list)

The current key signature. This is an alist containing (*step* . *alter*) or ((*octave* . *step*) . *alter*), where *step* is a number in the range 0 to 6 and *alter* a fraction, denoting alteration. For alterations, use symbols, e.g. `keySignature = #`((6 . ,FLAT))`.

`lyricMelismaAlignment` (direction)

Alignment to use for a melisma syllable.

`majorSevenSymbol` (markup)

How should the major 7th be formatted in a chord name?

`markFormatter` (procedure)

A procedure taking as arguments the context and the rehearsal mark. It should return the formatted mark as a markup object.

`maximumFretStretch` (number)

Don't allocate frets further than this from specified frets.

`measureLength` (moment)

Length of one measure in the current time signature.

`measurePosition` (moment)

How much of the current measure have we had. This can be set manually to create incomplete measures.

`melismaBusyProperties` (list)

A list of properties (symbols) to determine whether a melisma is playing. Setting this property will influence how lyrics are aligned to notes. For example,

if set to `#'` (`melismaBusy beamMelismaBusy`), only manual melismata and manual beams are considered. Possible values include `melismaBusy`, `slurMelismaBusy`, `tieMelismaBusy`, and `beamMelismaBusy`.

`metronomeMarkFormatter` (procedure)

How to produce a metronome markup. Called with four arguments: text, duration, count and context.

`middleCClefPosition` (number)

The position of the middle C, as determined only by the clef. This can be calculated by looking at `clefPosition` and `clefGlyph`.

`middleCOffset` (number)

The offset of middle C from the position given by `middleCClefPosition`. This is used for ottava brackets.

`middleCPosition` (number)

The place of the middle C, measured in half staff-spaces. Usually determined by looking at `middleCClefPosition` and `middleCOffset`.

`midiInstrument` (string)

Name of the MIDI instrument to use.

`midiMaximumVolume` (number)

Analogous to `midiMinimumVolume`.

`midiMinimumVolume` (number)

Set the minimum loudness for MIDI. Ranges from 0 to 1.

`minimumFret` (number)

The tablature auto string-selecting mechanism selects the highest string with a fret at least `minimumFret`.

`minimumPageTurnLength` (moment)

Minimum length of a rest for a page turn to be allowed.

`minimumRepeatLengthForPageTurn` (moment)

Minimum length of a repeated section for a page turn to be allowed within that section.

`noChordSymbol` (markup)

Markup to be displayed for rests in a ChordNames context.

`noteToFretFunction` (procedure)

Convert list of notes and list of defined strings to full list of strings and fret numbers. Parameters: The context, a list of note events, a list of tabstring events, and the fretboard grob if a fretboard is desired.

`ottavation` (markup)

If set, the text for an ottava spanner. Changing this creates a new text spanner.

`output` (music output)

The output produced by a score-level translator during music interpretation.

`pedalSostenutoStrings` (list)

See `pedalSustainStrings`.

`pedalSostenutoStyle` (symbol)

See `pedalSustainStyle`.

`pedalSustainStrings` (list)

A list of strings to print for sustain-pedal. Format is (*up updown down*), where each of the three is the string to print when this is done with the pedal.

- pedalSustainStyle** (symbol)
A symbol that indicates how to print sustain pedals: **text**, **bracket** or **mixed** (both).
- pedalUnaCordaStrings** (list)
See **pedalSustainStrings**.
- pedalUnaCordaStyle** (symbol)
See **pedalSustainStyle**.
- predefinedDiagramTable** (hash table)
The hash table of predefined fret diagrams to use in **FretBoards**.
- printKeyCancellation** (boolean)
Print restoration alterations before a key signature change.
- printOctaveNames** (boolean)
Print octave marks for the **NoteNames** context.
- printPartCombineTexts** (boolean)
Set ‘Solo’ and ‘A due’ texts in the part combiner?
- proportionalNotationDuration** (moment)
Global override for shortest-playing duration. This is used for switching on proportional notation.
- rehearsalMark** (integer)
The last rehearsal mark printed.
- repeatCommands** (list)
This property is a list of commands of the form (list 'volta x), where x is a string or #f. 'end-repeat is also accepted as a command.
- repeatCountVisibility** (procedure)
A procedure taking as arguments an integer and context, returning whether the corresponding percent repeat number should be printed when **countPercentRepeats** is set.
- restNumberThreshold** (number)
If a multimeasure rest has more measures than this, a number is printed.
- shapeNoteStyles** (vector)
Vector of symbols, listing style for each note head relative to the tonic (qv.) of the scale.
- shortInstrumentName** (markup)
See **instrumentName**.
- shortVocalName** (markup)
Name of a vocal line, short version.
- skipBars** (boolean)
If set to true, then skip the empty bars that are produced by multimeasure notes and rests. These bars will not appear on the printed output. If not set (the default), multimeasure notes and rests expand into their full length, printing the appropriate number of empty bars so that synchronization with other voices is preserved.
- ```
{
 r1 r1*3 R1*3
 \set Score.skipBars= ##t
 r1*3 R1*3
}
```

`skipTypesetting` (boolean)

If true, no typesetting is done, speeding up the interpretation phase. Useful for debugging large scores.

`soloIIIText` (markup)

The text for the start of a solo for voice ‘two’ when part-combining.

`soloText` (markup)

The text for the start of a solo when part-combining.

`squashedPosition` (integer)

Vertical position of squashing for *Sección “Pitch\_squash\_engraver” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

`staffLineLayoutFunction` (procedure)

Layout of staff lines, `traditional`, or `semitone`.

`stanza` (markup)

Stanza ‘number’ to print before the start of a verse. Use in `Lyrics` context.

`stemLeftBeamCount` (integer)

Specify the number of beams to draw on the left side of the next note. Overrides automatic beaming. The value is only used once, and then it is erased.

`stemRightBeamCount` (integer)

See `stemLeftBeamCount`.

`stringNumberOrientations` (list)

See `fingeringOrientations`.

`stringOneTopmost` (boolean)

Whether the first string is printed on the top line of the tablature.

`stringTunings` (list)

The tablature strings tuning. It is a list of the pitch (in semitones) of each string (starting with the lower one).

`strokeFingerOrientations` (list)

See `fingeringOrientations`.

`subdivideBeams` (boolean)

If set, multiple beams will be subdivided at beat positions by only drawing one beam over the beat.

`suggestAccidentals` (boolean)

If set, accidentals are typeset as cautionary suggestions over the note.

`systemStartDelimiter` (symbol)

Which grob to make for the start of the system/staff? Set to `SystemStartBrace`, `SystemStartBracket` or `SystemStartBar`.

`systemStartDelimiterHierarchy` (pair)

A nested list, indicating the nesting of a start delimiters.

`tablatureFormat` (procedure)

A function formatting a tablature note head. Called with three arguments: context, string number and, fret number. It returns the text as a markup.

`tabStaffLineLayoutFunction` (procedure)

A function determining the staff position of a tablature note head. Called with two arguments: the context and the string.

- tempoHideNote** (boolean)  
Hide the note=count in tempo marks.
- tempoText** (markup)  
Text for tempo marks.
- tempoUnitCount** (number)  
Count for specifying tempo.
- tempoUnitDuration** (duration)  
Unit for specifying tempo.
- tempoWholesPerMinute** (moment)  
The tempo in whole notes per minute.
- tieWaitForNote** (boolean)  
If true, tied notes do not have to follow each other directly. This can be used for writing out arpeggios.
- timeSignatureFraction** (pair of numbers)  
A pair of numbers, signifying the time signature. For example, #'(4 . 4) is a 4/4 time signature.
- timing** (boolean)  
Keep administration of measure length, position, bar number, etc.? Switch off for cadenzas.
- tonic** (pitch)  
The tonic of the current scale.
- topLevelAlignment** (boolean)  
If true, the *Vertical-align-engraver* will create a *VerticalAlignment*; otherwise, it will create a *StaffGrouper*
- trebleStaffProperties** (list)  
An alist of property settings to apply for the up staff of *PianoStaff*. Used by *\autochange*.
- tremoloFlags** (integer)  
The number of tremolo flags to add if no number is specified.
- tupletFullLength** (boolean)  
If set, the tuplet is printed up to the start of the next note.
- tupletFullLengthNote** (boolean)  
If set, end at the next note, otherwise end on the matter (time signatures, etc.) before the note.
- tupletSpannerDuration** (moment)  
Normally, a tuplet bracket is as wide as the *\times* expression that gave rise to it. By setting this property, you can make brackets last shorter.  
{  
  \set tupletSpannerDuration = #(ly:make-moment 1 4)  
  \times 2/3 { c8 c c c c c }  
}
- useBassFigureExtenders** (boolean)  
Whether to use extender lines for repeated bass figures.
- verticallySpacedContexts** (list)  
List of symbols, containing context names whose vertical axis groups should be taken into account for vertical spacing of systems.

`vocalName` (markup)

Name of a vocal line.

`voltaSpannerDuration` (moment)

This specifies the maximum duration to use for the brackets printed for `\alternative`. This can be used to shrink the length of brackets in the situation where one alternative is very large.

`whichBar` (string)

This property is read to determine what type of bar line to create.

Example:

```
\set Staff.whichBar = "|:"
```

This will create a start-repeat bar in this staff only. Valid values are described in [Sección “bar-line-interface” in \*Referencia de Funcionamiento Interno\*](#).

## A.14 Propiedades de disposición

`add-stem-support` (boolean)

If set, the `Stem` object is included in this script’s support.

`after-last-staff-spacing` (list)

An alist of spacing variables that controls the spacing after the last staff in this staff group. See *next-staff-spacing* for a description of the elements of this alist.

`after-line-breaking` (boolean)

Dummy property, used to trigger callback for `after-line-breaking`.

`align-dir` (direction)

Which side to align? -1: left side, 0: around center of width, 1: right side.

`allow-loose-spacing` (boolean)

If set, column can be detached from main spacing.

`allow-span-bar` (boolean)

If false, no inter-staff bar line will be created below this bar line.

`alteration` (number)

Alteration numbers for accidental.

`alteration-alist` (list)

List of (*pitch* . *accidental*) pairs for key signature.

`annotation` (string)

Annotate a grob for debug purposes.

`arpeggio-direction` (direction)

If set, put an arrow on the arpeggio squiggly line.

`arrow-length` (number)

Arrow length.

`arrow-width` (number)

Arrow width.

`auto-knee-gap` (dimension, in staff space)

If a gap is found between note heads where a horizontal beam fits that is larger than this number, make a kneed beam.

`average-spacing-wishes` (boolean)

If set, the spacing wishes are averaged over staves.

**avoid-note-head** (boolean)

If set, the stem of a chord does not pass through all note heads, but starts at the last note head.

**avoid-slur** (symbol)

Method of handling slur collisions. Choices are **inside**, **outside**, **around**, and **ignore**. **inside** adjusts the slur if needed to keep the grob inside the slur. **outside** moves the grob vertically to the outside of the slur. **around** moves the grob vertically to the outside of the slur only if there is a collision. **ignore** does not move either. In grobs whose notational significance depends on vertical position (such as accidentals, clefs, etc.), **outside** and **around** behave like **ignore**.

**axes** (list) List of axis numbers. In the case of alignment grobs, this should contain only one number.

**bar-size** (dimension, in staff space)

The size of a bar line.

**base-shortest-duration** (moment)

Spacing is based on the shortest notes in a piece. Normally, pieces are spaced as if notes at least as short as this are present.

**baseline-skip** (dimension, in staff space)

Distance between base lines of multiple lines of text.

**beam-thickness** (dimension, in staff space)

Beam thickness, measured in **staff-space** units.

**beam-width** (dimension, in staff space)

Width of the tremolo sign.

**beamed-stem-shorten** (list)

How much to shorten beamed stems, when their direction is forced. It is a list, since the value is different depending on the number of flags and beams.

**beaming** (pair)

Pair of number lists. Each number list specifies which beams to make. 0 is the central beam, 1 is the next beam toward the note, etc. This information is used to determine how to connect the beaming patterns from stem to stem inside a beam.

**beamlet-default-length** (pair)

A pair of numbers. The first number specifies the default length of a beamlet that sticks out of the left hand side of this stem; the second number specifies the default length of the beamlet to the right. The actual length of a beamlet is determined by taking either the default length or the length specified by **beamlet-max-length-proportion**, whichever is smaller.

**beamlet-max-length-proportion** (pair)

The maximum length of a beamlet, as a proportion of the distance between two adjacent stems.

**before-line-breaking** (boolean)

Dummy property, used to trigger a callback function.

**between-cols** (pair)

Where to attach a loose column to.

**between-staff-spacing** (list)

An alist of spacing variables that controls the spacing between staves within this staff group. See *next-staff-spacing* for a description of the elements of this alist.

**bound-details** (list)

An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.

**bound-padding** (number)

The amount of padding to insert around spanner bounds.

**bracket-flare** (pair of numbers)

A pair of numbers specifying how much edges of brackets should slant outward. Value 0.0 means straight edges.

**bracket-visibility** (boolean or symbol)

This controls the visibility of the tuplet bracket. Setting it to false prevents printing of the bracket. Setting the property to **if-no-beam** makes it print only if there is no beam associated with this tuplet bracket.

**break-align-anchor** (number)

Grobs aligned to this break-align grob will have their X-offsets shifted by this number. In bar lines, for example, this is used to position grobs relative to the (visual) center of the bar line.

**break-align-anchor-alignment** (number)

Read by `ly:break-aligned-interface::calc-extent-aligned-anchor` for aligning an anchor to a grob's extent.

**break-align-orders** (vector)

Defines the order in which prefatory matter (clefs, key signatures) appears. The format is a vector of length 3, where each element is one order for end-of-line, middle of line, and start-of-line, respectively. An order is a list of symbols.

For example, clefs are put after key signatures by setting

```
\override Score.BreakAlignment #'break-align-orders =
 #(make-vector 3 '(span-bar
 breathing-sign
 staff-bar
 key
 clef
 time-signature))
```

**break-align-symbol** (symbol)

This key is used for aligning and spacing breakable items.

**break-align-symbols** (list)

A list of symbols that determine which break-aligned grobs to align this to. If the grob selected by the first symbol in the list is invisible due to break-visibility, we will align to the next grob (and so on). Choices are **left-edge**, **ambitus**, **breathing-sign**, **clef**, **staff-bar**, **key-cancellation**, **key-signature**, **time-signature**, and **custos**.

**break-overshoot** (pair of numbers)

How much does a broken spanner stick out of its bounds?

**break-visibility** (vector)

A vector of 3 booleans,  `#(end-of-line unbroken begin-of-line)`. **#t** means visible, **#f** means killed.

**breakable** (boolean)

Allow breaks here.

**c0-position** (integer)

An integer indicating the position of middle C.

- circled-tip** (boolean)  
Put a circle at start/end of hairpins (al/del niente).
- clip-edges** (boolean)  
Allow outward pointing beamlets at the edges of beams?
- collapse-height** (dimension, in staff space)  
Minimum height of system start delimiter. If equal or smaller, the bracket/brace/line is removed.
- color** (color)  
The color of this grob.
- common-shortest-duration** (moment)  
The most common shortest note length. This is used in spacing. Enlarging this sets the score tighter.
- concaveness** (number)  
A beam is concave if its inner stems are closer to the beam than the two outside stems. This number is a measure of the closeness of the inner stems. It is used for damping the slope of the beam.
- connect-to-neighbor** (pair)  
Pair of booleans, indicating whether this grob looks as a continued break.
- control-points** (list)  
List of offsets (number pairs) that form control points for the tie, slur, or bracket shape. For Béziers, this should list the control points of a third-order Bézier curve.
- damping** (number)  
Amount of beam slope damping.
- dash-definition** (pair)  
List of **dash-elements** defining the dash structure. Each **dash-element** has a starting t value, an ending t-value, a **dash-fraction**, and a **dash-period**.
- dash-fraction** (number)  
Size of the dashes, relative to **dash-period**. Should be between 0.0 (no line) and 1.0 (continuous line).
- dash-period** (number)  
The length of one dash together with whitespace. If negative, no line is drawn at all.
- default-direction** (direction)  
Direction determined by note head positions.
- default-next-staff-spacing** (list)  
An alist of spacing variables that controls the spacing between this staff and the next. See *next-staff-spacing* for a description of the elements of this alist.
- details** (list)  
Alist of parameters for detailed grob behavior. More information on the allowed parameters for a grob can be found by looking at the top of the Internals Reference page for each interface having a **details** property.
- digit-names** (vector)  
Names for string finger digits.
- direction** (direction)  
If **side-axis** is 0 (or **#X**), then this property determines whether the object is placed **#LEFT**, **#CENTER** or **#RIGHT** with respect to the other object. Otherwise, it determines

whether the object is placed `#UP`, `#CENTER` or `#DOWN`. Numerical values may also be used: `#UP=1`, `#DOWN=-1`, `#LEFT=-1`, `#RIGHT=1`, `#CENTER=0`.

`dot-count` (integer)

The number of dots.

`dot-negative-kern` (number)

The space to remove between a dot and a slash in percent repeat glyphs. Larger values bring the two elements closer together.

`dot-placement-list` (list)

List consisting of (*description string-number fret-number finger-number*) entries used to define fret diagrams.

`duration-log` (integer)

The 2-log of the note head duration, i.e., 0 = whole note, 1 = half note, etc.

`eccentricity` (number)

How asymmetrical to make a slur. Positive means move the center to the right.

`edge-height` (pair)

A pair of numbers specifying the heights of the vertical edges: (*left-height . right-height*).

`edge-text` (pair)

A pair specifying the texts to be set at the edges: (*left-text . right-text*).

`expand-limit` (integer)

Maximum number of measures expanded in church rests.

`extra-dy` (number)

Slope glissandi this much extra.

`extra-offset` (pair of numbers)

A pair representing an offset. This offset is added just before outputting the symbol, so the typesetting engine is completely oblivious to it. The values are measured in `staff-space` units of the staff's `StaffSymbol`.

`extra-spacing-height` (pair of numbers)

In the horizontal spacing problem, we increase the height of each item by this amount (by adding the 'car' to the bottom of the item and adding the 'cdr' to the top of the item). In order to make a grob infinitely high (to prevent the horizontal spacing problem from placing any other grobs above or below this grob), set this to (`-inf.0 . +inf.0`).

`extra-spacing-width` (pair of numbers)

In the horizontal spacing problem, we pad each item by this amount (by adding the 'car' on the left side of the item and adding the 'cdr' on the right side of the item). In order to make a grob take up no horizontal space at all, set this to (`+inf.0 . -inf.0`).

`extra-X-extent` (pair of numbers)

A grob is enlarged in X dimension by this much.

`extra-Y-extent` (pair of numbers)

A grob is enlarged in Y dimension by this much.

`flag` (stencil)

A function returning the full flag stencil for the `Stem`, which is passed to the function as the only argument. The default `ly:stem::calc-stencil` function uses the `flag-style`

property to determine the correct glyph for the flag. By providing your own function, you can create arbitrary flags.

**flag-count** (number)

The number of tremolo beams.

**flag-style** (symbol)

A symbol determining what style of flag glyph is typeset on a **Stem**. Valid options include '()' for standard flags, '**mensural**' and '**no-flag**', which switches off the flag.

**font-encoding** (symbol)

The font encoding is the broadest category for selecting a font. Currently, only Lilypond's system fonts (Emmentaler) are using this property. Available values are **fetaMusic** (Emmentaler), **fetaBraces**, **fetaText** (Emmentaler).

**font-family** (symbol)

The font family is the broadest category for selecting text fonts. Options include: **sans**, **roman**.

**font-name** (string)

Specifies a file name (without extension) of the font to load. This setting overrides selection using **font-family**, **font-series** and **font-shape**.

**font-series** (symbol)

Select the series of a font. Choices include **medium**, **bold**, **bold-narrow**, etc.

**font-shape** (symbol)

Select the shape of a font. Choices include **upright**, **italic**, **caps**.

**font-size** (number)

The font size, compared to the 'normal' size. 0 is style-sheet's normal size, -1 is smaller, +1 is bigger. Each step of 1 is approximately 12% larger; 6 steps are exactly a factor 2 larger. Fractional values are allowed.

**force-hshift** (number)

This specifies a manual shift for notes in collisions. The unit is the note head width of the first voice note. This is used by *Sección "note-collision-interface" in Referencia de Funcionamiento Interno*.

**fraction** (pair of numbers)

Numerator and denominator of a time signature object.

**french-beaming** (boolean)

Use French beaming style for this stem. The stem stops at the innermost beams.

**fret-diagram-details** (list)

An alist of detailed grob properties for fret diagrams. Each alist entry consists of a (*property . value*) pair. The properties which can be included in **fret-diagram-details** include the following:

- **barre-type** – Type of barre indication used. Choices include **curved**, **straight**, and **none**. Default **curved**.
- **capo-thickness** – Thickness of capo indicator, in multiples of fret-space. Default value 0.5.
- **dot-color** – Color of dots. Options include **black** and **white**. Default **black**.
- **dot-label-font-mag** – Magnification for font used to label fret dots. Default value 1.
- **dot-position** – Location of dot in fret space. Default 0.6 for dots without labels, 0.95-dot-radius for dots with labels.

- **dot-radius** – Radius of dots, in terms of fret spaces. Default value 0.425 for labeled dots, 0.25 for unlabeled dots.
- **finger-code** – Code for the type of fingering indication used. Options include **none**, **in-dot**, and **below-string**. Default **none** for markup fret diagrams, **below-string** for FretBoards fret diagrams.
- **fret-count** – The number of frets. Default 4.
- **fret-label-font-mag** – The magnification of the font used to label the lowest fret number. Default 0.5.
- **fret-label-vertical-offset** – The offset of the fret label from the center of the fret in direction parallel to strings. Default 0.
- **label-dir** – Side to which the fret label is attached. **-1**, **#LEFT**, or **#DOWN** for left or down; **1**, **#RIGHT**, or **#UP** for right or up. Default **#RIGHT**.
- **mute-string** – Character string to be used to indicate muted string. Default **"x"**.
- **number-type** – Type of numbers to use in fret label. Choices include **roman-lower**, **roman-upper**, and **arabic**. Default **roman-lower**.
- **open-string** – Character string to be used to indicate open string. Default **"o"**.
- **orientation** – Orientation of fret-diagram. Options include **normal**, **landscape**, and **opposing-landscape**. Default **normal**.
- **string-count** – The number of strings. Default 6.
- **string-label-font-mag** – The magnification of the font used to label fingerings at the string, rather than in the dot. Default value 0.6 for **normal** orientation, 0.5 for **landscape** and **opposing-landscape**.
- **string-thickness-factor** – Factor for changing thickness of each string in the fret diagram. Thickness of string  $k$  is given by  $\text{thickness} * (1 + \text{string-thickness-factor})^{(k-1)}$ . Default 0.
- **top-fret-thickness** – The thickness of the top fret line, as a multiple of the standard thickness. Default value 3.
- **xo-font-magnification** – Magnification used for mute and open string indicators. Default value 0.5.
- **xo-padding** – Padding for open and mute indicators from top fret. Default value 0.25.

**full-length-padding** (number)

How much padding to use at the right side of a full-length tuplet bracket.

**full-length-to-extent** (boolean)

Run to the extent of the column for a full-length tuplet bracket.

**full-measure-extra-space** (number)

Extra space that is allocated at the beginning of a measure with only one note. This property is read from the `NonMusicalPaperColumn` that begins the measure.

**full-size-change** (boolean)

Don't make a change clef smaller.

**gap** (dimension, in staff space)

Size of a gap in a variable symbol.

**gap-count** (integer)

Number of gapped beams for tremolo.

**glyph** (string)

A string determining what ‘style’ of glyph is typeset. Valid choices depend on the function that is reading this property.

**glyph-name** (string)

The glyph name within the font.

**glyph-name-alist** (list)

An alist of key-string pairs.

**grow-direction** (direction)

Crescendo or decrescendo?

**hair-thickness** (number)

Thickness of the thin line in a bar line.

**harp-pedal-details** (list)

An alist of detailed grob properties for harp pedal diagrams. Each alist entry consists of a (*property* . *value*) pair. The properties which can be included in harp-pedal-details include the following:

- **box-offset** – Vertical shift of the center of flat/sharp pedal boxes above/below the horizontal line. Default value 0.8.
- **box-width** – Width of each pedal box. Default value 0.4.
- **box-height** – Height of each pedal box. Default value 1.0.
- **space-before-divider** – Space between boxes before the first divider (so that the diagram can be made symmetric). Default value 0.8.
- **space-after-divider** – Space between boxes after the first divider. Default value 0.8.
- **circle-thickness** – Thickness (in unit of the line-thickness) of the ellipse around circled pedals. Default value 0.5.
- **circle-x-padding** – Padding in X direction of the ellipse around circled pedals. Default value 0.15.
- **circle-y-padding** – Padding in Y direction of the ellipse around circled pedals. Default value 0.2.

**head-direction** (direction)

Are the note heads left or right in a semitie?

**height** (dimension, in staff space)

Height of an object in **staff-space** units.

**height-limit** (dimension, in staff space)

Maximum slur height: The longer the slur, the closer it is to this height.

**hide-tied-accidental-after-break** (boolean)

If set, an accidental that appears on a tied note after a line break will not be displayed.

**horizontal-shift** (integer)

An integer that identifies ranking of **NoteColumns** for horizontal shifting. This is used by *Sección “note-collision-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno*.

**horizontal-skylines** (pair of skylines)

Two skylines, one to the left and one to the right of this grob.

**ignore-collision** (boolean)

If set, don’t do note collision resolution on this **NoteColumn**.

**implicit** (boolean)

Is this an implicit bass figure?

**inspect-index** (integer)

If debugging is set, set beam and slur configuration to this index, and print the respective scores.

**inspect-quants** (pair of numbers)

If debugging is set, set beam and slur quants to this position, and print the respective scores.

**inter-loose-line-spacing** (list)

Specifies how to vertically position a non-spaced line relative to the other non-spaced lines around it. See *next-staff-spacing* for the format of this list.

**inter-staff-spacing** (list)

Specifies how to vertically position a non-spaced line relative to the staff for which it has affinity. See *next-staff-spacing* for the format of this list.

**keep-fixed-while-stretching** (boolean)

A grob with this property set to true is fixed relative to the staff above it when systems are stretched.

**keep-inside-line** (boolean)

If set, this column cannot have objects sticking into the margin.

**kern** (dimension, in staff space)

Amount of extra white space to add. For bar lines, this is the amount of space after a thick line.

**knee** (boolean)

Is this beam kneed?

**knee-spacing-correction** (number)

Factor for the optical correction amount for kneed beams. Set between 0 for no correction and 1 for full correction.

**labels** (list)

List of labels (symbols) placed on a column.

**layer** (integer)

The output layer (a value between 0 and 2): Layers define the order of printing objects. Objects in lower layers are overprinted by objects in higher layers.

**ledger-line-thickness** (pair of numbers)

The thickness of ledger lines. It is the sum of 2 numbers: The first is the factor for line thickness, and the second for staff space. Both contributions are added.

**left-bound-info** (list)

An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.

**left-padding** (dimension, in staff space)

The amount of space that is put left to an object (e.g., a group of accidentals).

**length** (dimension, in staff space)

User override for the stem length of unbeamed stems.

**length-fraction** (number)

Multiplier for lengths. Used for determining ledger lines and stem lengths.

`line-break-penalty` (number)

Penalty for a line break at this column. This affects the choices of the line breaker; it avoids a line break at a column with a positive penalty and prefers a line break at a column with a negative penalty.

`line-break-permission` (symbol)

Instructs the line breaker on whether to put a line break at this column. Can be `force` or `allow`.

`line-break-system-details` (list)

An alist of properties to use if this column is the start of a system.

`line-count` (integer)

The number of staff lines.

`line-positions` (list)

Vertical positions of staff lines.

`line-thickness` (number)

The thickness of the tie or slur contour.

`long-text` (markup)

Text markup. See [Sección “Formatting text” in Referencia de la Notación](#).

`max-beam-connect` (integer)

Maximum number of beams to connect to beams from this stem. Further beams are typeset as beamlets.

`max-stretch` (number)

The maximum amount that this `VerticalAxisGroup` can be vertically stretched (for example, in order to better fill a page).

`measure-count` (integer)

The number of measures for a multi-measure rest.

`measure-length` (moment)

Length of a measure. Used in some spacing situations.

`merge-differently-dotted` (boolean)

Merge note heads in collisions, even if they have a different number of dots. This is normal notation for some types of polyphonic music.

`merge-differently-dotted` only applies to opposing stem directions (i.e., voice 1 & 2).

`merge-differently-headed` (boolean)

Merge note heads in collisions, even if they have different note heads. The smaller of the two heads is rendered invisible. This is used in polyphonic guitar notation. The value of this setting is used by [Sección “note-collision-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

`merge-differently-headed` only applies to opposing stem directions (i.e., voice 1 & 2).

`minimum-distance` (dimension, in staff space)

Minimum distance between rest and notes or beam.

`minimum-length` (dimension, in staff space)

Try to make a spanner at least this long, normally in the horizontal direction. This requires an appropriate callback for the `springs-and-rods` property. If added to a `Tie`, this sets the minimum distance between noteheads.

**minimum-length-fraction** (number)

Minimum length of ledger line as fraction of note head size.

**minimum-space** (dimension, in staff space)

Minimum distance that the victim should move (after padding).

**minimum-X-extent** (pair of numbers)

Minimum size of an object in X dimension, measured in **staff-space** units.

**minimum-Y-extent** (pair of numbers)

Minimum size of an object in Y dimension, measured in **staff-space** units.

**neutral-direction** (direction)

Which direction to take in the center of the staff.

**neutral-position** (number)

Position (in half staff spaces) where to flip the direction of custos stem.

**next** (graphical (layout) object)

Object that is next relation (e.g., the lyric syllable following an extender).

**next-staff-spacing** (list)

An alist of properties used to position the next staff in the system. The symbols that can be defined in the alist are

- *space* – the amount of stretchable space between the center of this staff and the center of the next staff;
- *padding* – the minimum amount of whitespace that must be present between this staff and the next staff;
- *stretchability* – the ease with which the stretchable space increases when the system to which this staff belongs is stretched. If this is zero, the distance to the next staff will be fixed either at *space* or at *padding* plus the minimum distance to ensure there is no overlap, whichever is larger;
- *minimum-distance* – the minimum distance to place between the center of this staff and the center of the next. This differs from *padding* in that the height of a staff has no effect on the application of *minimum-distance* (whereas the height of a staff is crucial for *padding*).

**no-alignment** (boolean)

If set, don't place this grob in a **VerticalAlignment**; rather, place it using its own **Y-offset** callback.

**no-ledgers** (boolean)

If set, don't draw ledger lines on this object.

**no-stem-extend** (boolean)

If set, notes with ledger lines do not get stems extending to the middle staff line.

**non-affinity-spacing** (list)

An alist of spacing variables that controls the spacing from a loose line (see *staff-affinity*) to the staff for which the loose line does not have affinity. See *next-staff-spacing* for a description of the elements of this alist.

**non-default** (boolean)

Set for manually specified clefs.

**non-musical** (boolean)

True if the grob belongs to a **NonMusicalPaperColumn**.

**note-names** (vector)

Vector of strings containing names for easy-notation note heads.

**outside-staff-horizontal-padding** (number)

By default, an outside-staff-object can be placed so that it is very close to another grob horizontally. If this property is set, the outside-staff-object is raised so that it is not so close to its neighbor.

**outside-staff-padding** (number)

The padding to place between this grob and the staff when spacing according to **outside-staff-priority**.

**outside-staff-priority** (number)

If set, the grob is positioned outside the staff in such a way as to avoid all collisions. In case of a potential collision, the grob with the smaller **outside-staff-priority** is closer to the staff.

**packed-spacing** (boolean)

If set, the notes are spaced as tightly as possible.

**padding** (dimension, in staff space)

Add this much extra space between objects that are next to each other.

**padding-pairs** (list)

An alist mapping (*name* . *name*) to distances.

**page-break-penalty** (number)

Penalty for page break at this column. This affects the choices of the page breaker; it avoids a page break at a column with a positive penalty and prefers a page break at a column with a negative penalty.

**page-break-permission** (symbol)

Instructs the page breaker on whether to put a page break at this column. Can be **force** or **allow**.

**page-turn-penalty** (number)

Penalty for a page turn at this column. This affects the choices of the page breaker; it avoids a page turn at a column with a positive penalty and prefers a page turn at a column with a negative penalty.

**page-turn-permission** (symbol)

Instructs the page breaker on whether to put a page turn at this column. Can be **force** or **allow**.

**parenthesized** (boolean)

Parenthesize this grob.

**positions** (pair of numbers)

Pair of staff coordinates (*left* . *right*), where both *left* and *right* are in **staff-space** units of the current staff. For slurs, this value selects which slur candidate to use; if extreme positions are requested, the closest one is taken.

**prefer-dotted-right** (boolean)

For note collisions, prefer to shift dotted up-note to the right, rather than shifting just the dot.

**ratio** (number)

Parameter for slur shape. The higher this number, the quicker the slur attains its **height-limit**.

**remove-empty** (boolean)

If set, remove group if it contains no interesting items.

- remove-first** (boolean)  
Remove the first staff of an orchestral score?
- restore-first** (boolean)  
Print a natural before the accidental.
- rhythmic-location** (rhythmic location)  
Where (bar number, measure position) in the score.
- right-bound-info** (list)  
An alist of properties for determining attachments of spanners to edges.
- right-padding** (dimension, in staff space)  
Space to insert on the right side of an object (e.g., between note and its accidentals).
- rotation** (list)  
Number of degrees to rotate this object, and what point to rotate around. For example, `#'(45 0 0)` rotates by 45 degrees around the center of this object.
- same-direction-correction** (number)  
Optical correction amount for stems that are placed in tight configurations. This amount is used for stems with the same direction to compensate for note head to stem distance.
- script-priority** (number)  
A sorting key that determines in what order a script is within a stack of scripts.
- self-alignment-X** (number)  
Specify alignment of an object. The value `-1` means left aligned, `0` centered, and `1` right-aligned in X direction. Other numerical values may also be specified.
- self-alignment-Y** (number)  
Like **self-alignment-X** but for the Y axis.
- shorten-pair** (pair of numbers)  
The lengths to shorten a text-spanner on both sides, for example a pedal bracket. Positive values shorten the text-spanner, while negative values lengthen it.
- shortest-duration-space** (dimension, in staff space)  
Start with this much space for the shortest duration. This is expressed in **spacing-increment** as unit. See also [Sección “spacing-spanner-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).
- shortest-playing-duration** (moment)  
The duration of the shortest note playing here.
- shortest-starter-duration** (moment)  
The duration of the shortest note that starts here.
- side-axis** (number)  
If the value is `#X` (or equivalently `0`), the object is placed horizontally next to the other object. If the value is `#Y` or `1`, it is placed vertically.
- side-relative-direction** (direction)  
Multiply direction of **direction-source** with this to get the direction of this object.
- size** (number)  
Size of object, relative to standard size.
- skyline-horizontal-padding** (number)  
For determining the vertical distance between two staves, it is possible to have a configuration which would result in a tight interleaving of grobs from the top staff

and the bottom staff. The larger this parameter is, the farther apart the staves are placed in such a configuration.

**slash-negative-kern** (number)

The space to remove between slashes in percent repeat glyphs. Larger values bring the two elements closer together.

**slope** (number)

The slope of this object.

**slur-padding** (number)

Extra distance between slur and script.

**space-alist** (list)

A table that specifies distances between prefatory items, like clef and time-signature. The format is an alist of spacing tuples: (*break-align-symbol type . distance*), where *type* can be the symbols `minimum-space` or `extra-space`.

**space-to-barline** (boolean)

If set, the distance between a note and the following non-musical column will be measured to the bar line instead of to the beginning of the non-musical column. If there is a clef change followed by a bar line, for example, this means that we will try to space the non-musical column as though the clef is not there.

**spacing-increment** (number)

Add this much space for a doubled duration. Typically, the width of a note head. See also [Sección “spacing-spanner-interface” in Referencia de Funcionamiento Interno](#).

**springs-and-rods** (boolean)

Dummy variable for triggering spacing routines.

**stacking-dir** (direction)

Stack objects in which direction?

**staff-affinity** (direction)

The direction of the staff to which this line should stick.

**staff-padding** (dimension, in staff space)

Maintain this much space between reference points and the staff. Its effect is to align objects of differing sizes (like the dynamics **p** and **f**) on their baselines.

**staff-position** (number)

Vertical position, measured in half staff spaces, counted from the middle line.

**staff-space** (dimension, in staff space)

Amount of space between staff lines, expressed in global `staff-space`.

**stem-attachment** (pair of numbers)

An (*x . y*) pair where the stem attaches to the notehead.

**stem-end-position** (number)

Where does the stem end (the end is opposite to the support-head)?

**stem-spacing-correction** (number)

Optical correction amount for stems that are placed in tight configurations. For opposite directions, this amount is the correction for two normal sized stems that overlap completely.

**stemlet-length** (number)

How long should be a stem over a rest?

**stencil** (stencil)

The symbol to print.

**stencils** (list)

Multiple stencils, used as intermediate value.

**strict-grace-spacing** (boolean)

If set, main notes are spaced normally, then grace notes are put left of the musical columns for the main notes.

**strict-note-spacing** (boolean)

If set, unbroken columns with non-musical material (clefs, bar lines, etc.) are not spaced separately, but put before musical columns.

**stroke-style** (string)

Set to "grace" to turn stroke through flag on.

**style** (symbol)

This setting determines in what style a grob is typeset. Valid choices depend on the **stencil** callback reading this property.

**text** (markup)

Text markup. See [Sección "Formatting text" in Referencia de la Notación](#).

**text-direction** (direction)

This controls the ordering of the words. The default **RIGHT** is for roman text. Arabic or Hebrew should use **LEFT**.

**thick-thickness** (number)

Bar line thickness, measured in **line-thickness**.

**thickness** (number)

Line thickness, generally measured in **line-thickness**.

**thin-kern** (number)

The space after a hair-line in a bar line.

**tie-configuration** (list)

List of (*position* . *dir*) pairs, indicating the desired tie configuration, where *position* is the offset from the center of the staff in staff space and *dir* indicates the direction of the tie (1=>up, -1=>down, 0=>center). A non-pair entry in the list causes the corresponding tie to be formatted automatically.

**to-barline** (boolean)

If true, the spanner will stop at the bar line just before it would otherwise stop.

**toward-stem-shift** (number)

Amount by which scripts are shifted toward the stem if their direction coincides with the stem direction. 0.0 means keep the default position (centered on the note head), 1.0 means centered on the stem. Interpolated values are possible.

**transparent** (boolean)

This makes the grob invisible.

**uniform-stretching** (boolean)

If set, items stretch proportionally to their durations. This looks better in complex polyphonic patterns.

**used** (boolean)

If set, this spacing column is kept in the spacing problem.

**vertical-skylines** (pair of skylines)

Two skylines, one above and one below this grob.

**when** (moment)

Global time step associated with this column happen?

**whiteout** (boolean)

If true, the grob is printed over a white background to white-out underlying material, if the grob is visible. Usually `#f` by default.

**width** (dimension, in staff space)

The width of a grob measured in staff space.

**word-space** (dimension, in staff space)

Space to insert between words in texts.

**X-extent** (pair of numbers)

Hard coded extent in X direction.

**X-offset** (number)

The horizontal amount that this object is moved relative to its X-parent.

**Y-extent** (pair of numbers)

Hard coded extent in Y direction.

**Y-offset** (number)

The vertical amount that this object is moved relative to its Y-parent.

**zigzag-length** (dimension, in staff space)

The length of the lines of a zigzag, relative to **zigzag-width**. A value of 1 gives 60-degree zigzags.

**zigzag-width** (dimension, in staff space)

The width of one zigzag squiggle. This number is adjusted slightly so that the glissando line can be constructed from a whole number of squiggles.

## A.15 Funciones musicales disponibles

**acciaccatura** - *music* (music)

Create an acciaccatura from the following music expression

**addChordShape** - *key-symbol* (symbol) *tuning* (pair) *shape-definition* (string or pair)

Add chord shape *shape-definition* to the *chord-shape-table* hash with the key (*cons key-symbol tuning*).

**addInstrumentDefinition** - *name* (string) *lst* (list)

Create instrument *name* with properties *list*.

**addQuote** - *name* (string) *music* (music)

Define *music* as a quotable music expression named *name*

**afterGrace** - *main* (music) *grace* (music)

Create *grace* note(s) after a *main* music expression.

**allowPageTurn**

Allow a page turn. May be used at toplevel (ie between scores or markups), or inside a score.

**applyContext** - *proc* (procedure)

Modify context properties with Scheme procedure *proc*.

- applyMusic** - *func* (procedure) *music* (music)  
Apply procedure *func* to *music*.
- applyOutput** - *ctx* (symbol) *proc* (procedure)  
Apply function *proc* to every layout object in context *ctx*
- appoggiatura** - *music* (music)  
Create an appoggiatura from *music*
- assertBeamQuant** - *l* (pair) *r* (pair)  
Testing function: check whether the beam quants *l* and *r* are correct
- assertBeamSlope** - *comp* (procedure)  
Testing function: check whether the slope of the beam is the same as *comp*
- autochange** - *music* (music)  
Make voices that switch between staves automatically
- balloonGrobText** - *grob-name* (symbol) *offset* (pair of numbers) *text* (markup)  
Attach *text* to *grob-name* at offset *offset* (use like `\once`)
- balloonText** - *offset* (pair of numbers) *text* (markup)  
Attach *text* at *offset* (use like `\tweak`)
- bar** - *type* (string)  
Insert a bar line of type *type*
- barNumberCheck** - *n* (integer)  
Print a warning if the current bar number is not *n*.
- bendAfter** - *delta* (real number)  
Create a fall or doit of pitch interval *delta*.
- bookOutputName** - *newfilename* (string)  
Direct output for the current book block to *newfilename*.
- bookOutputSuffix** - *newsuffix* (string)  
Set the output filename suffix for the current book block to *newsuffix*.
- breathe** Insert a breath mark.
- clef** - *type* (string)  
Set the current clef to *type*.
- cueDuring** - *what* (string) *dir* (direction) *main-music* (music)  
Insert contents of quote *what* corresponding to *main-music*, in a CueVoice oriented by *dir*.
- deadNote** - *note* (music)  
Print *note* with a cross-shaped note head.
- defaultNoteHeads**  
Revert to the default note head style.
- displayLilyMusic** - *music* (music)  
Display the LilyPond input representation of *music* to the console.
- displayMusic** - *music* (music)  
Display the internal representation of *music* to the console.
- endSpanners** - *music* (music)  
Terminate the next spanner prematurely after exactly one note without the need of a specific end spanner.

- featherDurations** - *factor* (moment) *argument* (music)  
Adjust durations of music in *argument* by rational *factor*.
- grace** - *music* (music)  
Insert *music* as grace notes.
- harmonicNote** - *note* (music)  
Print *note* with a diamond-shaped note head.
- harmonicsOn**  
Set the default note head style to a diamond-shaped style.
- instrumentSwitch** - *name* (string)  
Switch instrument to *name*, which must be predefined with `\addInstrumentDefinition`.
- keepWithTag** - *tag* (symbol) *music* (music)  
Include only elements of *music* that are tagged with *tag*.
- killCues** - *music* (music)  
Remove cue notes from *music*.
- label** - *label* (symbol)  
Create *label* as a bookmarking label.
- makeClusters** - *arg* (music)  
Display chords in *arg* as clusters.
- musicMap** - *proc* (procedure) *mus* (music)  
Apply *proc* to *mus* and all of the music it contains.
- noPageBreak**  
Forbid a page break. May be used at toplevel (i.e., between scores or markups), or inside a score.
- noPageTurn**  
Forbid a page turn. May be used at toplevel (i.e., between scores or markups), or inside a score.
- octaveCheck** - *pitch-note* (music)  
Octave check.
- ottava** - *octave* (number)  
Set the octavation.
- overrideBeamSettings** - *context* (symbol) *time-signature* (pair) *rule-type* (symbol) *grouping-rule* (pair)  
Override beamSettings in *context* for time signatures of *time-signature* and rules of type *rule-type* to have a grouping rule alist *grouping-rule*. *rule-type* can be **end** or **subdivide**, with a potential future value of **begin**. *grouping-rule* is an alist of (*beam-type* . *grouping*) entries. *grouping* is in units of *beam-type*. If *beam-type* is \*, grouping is in units of the denominator of *time-signature*.
- overrideProperty** - *name* (string) *property* (symbol) *value* (any type)  
Set *property* to *value* in all grobs named *name*. The *name* argument is a string of the form "Context.GrobName" or "GrobName".
- pageBreak**  
Force a page break. May be used at toplevel (i.e., between scores or markups), or inside a score.
- pageTurn** Force a page turn between two scores or top-level markups.

**palmMute** - *note* (music)

Print *note* with a triangle-shaped note head.

**palmMuteOn**

Set the default note head style to a triangle-shaped style.

**parallelMusic** - *voice-ids* (list) *music* (music)

Define parallel music sequences, separated by '|' (bar check signs), and assign them to the identifiers provided in *voice-ids*.

*voice-ids*: a list of music identifiers (symbols containing only letters)

*music*: a music sequence, containing BarChecks as limiting expressions.

Example:

```
\parallelMusic #'(A B C) {
 c c | d d | e e |
 d d | e e | f f |
}
<==>
A = { c c | d d | }
B = { d d | e e | }
C = { e e | f f | }
```

**parenthesize** - *arg* (music)

Tag *arg* to be parenthesized.

**partcombine** - *part1* (music) *part2* (music)

Take the music in *part1* and *part2* and typeset so that they share a staff.

**phrasingSlurDashPattern** - *dash-fraction* (number) *dash-period* (number)

Set up a custom style of dash pattern for *dash-fraction* ratio of line to space repeated at *dash-period* interval.

**pitchedTrill** - *main-note* (music) *secondary-note* (music)

Print a trill with *main-note* as the main note of the trill and print *secondary-note* as a stemless note head in parentheses.

**pointAndClickOff**

Suppress generating extra code in final-format (e.g. pdf) files to point back to the lilypond source statement.

**pointAndClickOn**

Enable generation of code in final-format (e.g. pdf) files to reference the originating lilypond source statement; this is helpful when developing a score but generates bigger final-format files.

**quoteDuring** - *what* (string) *main-music* (music)

Indicate a section of music to be quoted. *what* indicates the name of the quoted voice, as specified in an \addQuote command. *main-music* is used to indicate the length of music to be quoted; usually contains spacers or multi-measure rests.

**removeWithTag** - *tag* (symbol) *music* (music)

Remove elements of *music* that are tagged with *tag*.

**resetRelativeOctave** - *reference-note* (music)

Set the octave inside a \relative section.

**revertBeamSettings** - *context* (symbol) *time-signature* (pair) *rule-type* (symbol)

Revert beam settings in *context* for time signatures of *time-signature* and groups of type *group-type*. *group-type* can be **end** or **subdivide**.

- rightHandFinger** - *finger* (number or string)  
 Apply *finger* as a fingering indication.
- scaleDurations** - *fraction* (pair of numbers) *music* (music)  
 Multiply the duration of events in *music* by *fraction*.
- setBeatGrouping** - *grouping* (pair)  
 Set the beat grouping in the current time signature to *grouping*.
- shiftDurations** - *dur* (integer) *dots* (integer) *arg* (music)  
 Scale *arg* up by a factor of  $2^{\text{dur} * (2 - (1/2)^{\text{dots}})}$ .
- slurDashPattern** - *dash-fraction* (number) *dash-period* (number)  
 (undocumented; fixme)
- spacingTweaks** - *parameters* (list)  
 Set the system stretch, by reading the 'system-stretch' property of the 'parameters' assoc list.
- storePredefinedDiagram** - *chord* (music) *tuning* (pair) *diagram-definition* (string or pair)  
 Add predefined fret diagram defined by *diagram-definition* for the chord pitches *chord* and the stringTuning *tuning*.
- styledNoteHeads** - *style* (symbol) *heads* (list or symbol) *music* (music)  
 Set *heads* in *music* to *style*.
- tabChordRepetition**  
 Include the string information in a chord repetition.
- tag** - *tag* (symbol) *arg* (music)  
 Add *tag* to the **tags** property of *arg*.
- tieDashPattern** - *dash-fraction* (number) *dash-period* (number)  
 (undocumented; fixme)
- tocItem** - *text* (markup)  
 Add a line to the table of content, using the **tocItemMarkup** paper variable markup
- transposedCueDuring** - *what* (string) *dir* (direction) *pitch-note* (music) *main-music* (music)  
 Insert notes from the part *what* into a voice called *cue*, using the transposition defined by *pitch-note*. This happens simultaneously with *main-music*, which is usually a rest. The argument *dir* determines whether the cue notes should be notated as a first or second voice.
- transposition** - *pitch-note* (music)  
 Set instrument transposition
- tweak** - *sym* (symbol) *val* (any type) *arg* (music)  
 Add *sym* . *val* to the **tweaks** property of *arg*.
- unfoldRepeats** - *music* (music)  
 Force any `\repeat volta`, `\repeat tremolo` or `\repeat percent` commands in *music* to be interpreted as `\repeat unfold`.
- withMusicProperty** - *sym* (symbol) *val* (any type) *music* (music)  
 Set *sym* to *val* in *music*.
- xNote** - *note* (music)  
 Print *note* with a cross-shaped note head.
- xNotesOn** Set the default note head style to a cross-shaped style.

## A.16 Predicados de tipo predefinidos

### R5RS primary predicates

| Type predicate | Description |
|----------------|-------------|
| boolean?       | boolean     |
| char?          | character   |
| number?        | number      |
| pair?          | pair        |
| port?          | port        |
| procedure?     | procedure   |
| string?        | string      |
| symbol?        | symbol      |
| vector?        | vector      |

### R5RS secondary predicates

| Type predicate   | Description                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| char-alphabetic? | alphabetic character                                  |
| char-lower-case? | lower-case character                                  |
| char-numeric?    | numeric character                                     |
| char-upper-case? | upper-case character                                  |
| char-whitespace? | whitespace character                                  |
| complex?         | complex number                                        |
| eof-object?      | end-of-file object                                    |
| even?            | even number                                           |
| exact?           | exact number                                          |
| inexact?         | inexact number                                        |
| input-port?      | input port                                            |
| integer?         | integer                                               |
| list?            | list ( <i>use cheap-list? for faster processing</i> ) |
| negative?        | negative number                                       |
| null?            | null                                                  |
| odd?             | odd number                                            |
| output-port?     | output port                                           |
| positive?        | positive number                                       |
| rational?        | rational number                                       |
| real?            | real number                                           |
| zero?            | zero                                                  |

### Guile predicates

| Type predicate | Description |
|----------------|-------------|
| hash-table?    | hash table  |

### LilyPond scheme predicates

| Type predicate     | Description                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| boolean-or-symbol? | boolean or symbol                                               |
| cheap-list?        | list ( <i>use this instead of list? for faster processing</i> ) |
| color?             | color                                                           |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <code>grob-list?</code>           | list of grobs          |
| <code>list-or-symbol?</code>      | list or symbol         |
| <code>markup?</code>              | markup                 |
| <code>markup-command-list?</code> | markup command list    |
| <code>markup-list?</code>         | markup list            |
| <code>moment-pair?</code>         | pair of moment objects |
| <code>number-or-grob?</code>      | number or grob         |
| <code>number-or-string?</code>    | number or string       |
| <code>number-pair?</code>         | pair of numbers        |
| <code>rhythmic-location?</code>   | rhythmic location      |
| <code>scheme?</code>              | any type               |
| <code>string-or-pair?</code>      | string or pair         |
| <code>string-or-symbol?</code>    | string or symbol       |

## LilyPond exported predicates

| Type predicate                  | Description               |
|---------------------------------|---------------------------|
| <code>ly:box?</code>            | box                       |
| <code>ly:context?</code>        | context                   |
| <code>ly:dimension?</code>      | dimension, in staff space |
| <code>ly:dir?</code>            | direction                 |
| <code>ly:dispatcher?</code>     | dispatcher                |
| <code>ly:duration?</code>       | duration                  |
| <code>ly:font-metric?</code>    | font metric               |
| <code>ly:grob?</code>           | graphical (layout) object |
| <code>ly:grob-array?</code>     | array of grobs            |
| <code>ly:input-location?</code> | input location            |
| <code>ly:item?</code>           | item                      |
| <code>ly:iterator?</code>       | iterator                  |
| <code>ly:lily-lexer?</code>     | lily-lexer                |
| <code>ly:lily-parser?</code>    | lily-parser               |
| <code>ly:listener?</code>       | listener                  |
| <code>ly:moment?</code>         | moment                    |
| <code>ly:music?</code>          | music                     |
| <code>ly:music-function?</code> | music function            |
| <code>ly:music-list?</code>     | list of music objects     |
| <code>ly:music-output?</code>   | music output              |
| <code>ly:otf-font?</code>       | OpenType font             |
| <code>ly:output-def?</code>     | output definition         |
| <code>ly:page-marker?</code>    | page marker               |
| <code>ly:pango-font?</code>     | pango font                |
| <code>ly:paper-book?</code>     | paper book                |
| <code>ly:paper-system?</code>   | paper-system Prob         |
| <code>ly:pitch?</code>          | pitch                     |
| <code>ly:prob?</code>           | property object           |
| <code>ly:score?</code>          | score                     |
| <code>ly:simple-closure?</code> | simple closure            |
| <code>ly:skyline?</code>        | skyline                   |
| <code>ly:skyline-pair?</code>   | pair of skylines          |
| <code>ly:source-file?</code>    | source file               |
| <code>ly:spanner?</code>        | spanner                   |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <code>ly:stencil?</code>          | stencil          |
| <code>ly:stream-event?</code>     | stream event     |
| <code>ly:translator?</code>       | translator       |
| <code>ly:translator-group?</code> | translator group |

## A.17 Funciones de Scheme

|                                                                                                                                                                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:add-context-mod</code> <i>contextmods modification</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Adds the given context <i>modification</i> to the list <i>contextmods</i> of context modifications.                                                                                                            |           |
| <code>ly:add-file-name-alist</code> <i>alist</i>                                                                                                                                                               | [Función] |
| Add mappings for error messages from <i>alist</i> .                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:add-interface</code> <i>iface desc props</i>                                                                                                                                                          | [Función] |
| Add a new grob interface. <i>iface</i> is the interface name, <i>desc</i> is the interface description, and <i>props</i> is the list of user-settable properties for the interface.                            |           |
| <code>ly:add-listener</code> <i>list disp cl</i>                                                                                                                                                               | [Función] |
| Add the listener <i>list</i> to the dispatcher <i>disp</i> . Whenever <i>disp</i> hears an event of class <i>cl</i> , it is forwarded to <i>list</i> .                                                         |           |
| <code>ly:add-option</code> <i>sym val description</i>                                                                                                                                                          | [Función] |
| Add a program option <i>sym</i> . <i>val</i> is the default value and <i>description</i> is a string description.                                                                                              |           |
| <code>ly:all-grob-interfaces</code>                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Return the hash table with all grob interface descriptions.                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:all-options</code>                                                                                                                                                                                    | [Función] |
| Get all option settings in an alist.                                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:all-stencil-expressions</code>                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Return all symbols recognized as stencil expressions.                                                                                                                                                          |           |
| <code>ly:assoc-get</code> <i>key alist default-value strict-checking</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Return value if key in <i>alist</i> , else <i>default-value</i> (or <i>#f</i> if not specified). If <i>strict-checking</i> is set to <i>#t</i> and key is not in <i>alist</i> , a programming-error is output. |           |
| <code>ly:axis-group-interface::add-element</code> <i>grob grob-element</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Set <i>grob</i> the parent of <i>grob-element</i> on all axes of <i>grob</i> .                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:beam-grouping</code> <i>settings time-signature rule-type beam-type</i>                                                                                                                               | [Función] |
| Return grouping for beams of <i>beam-type</i> in <i>time-signature</i> for <i>rule-type</i> from <i>settings</i> .                                                                                             |           |
| <code>ly:beat-grouping</code> <i>context</i>                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Return default beat grouping currently active in <i>context</i> .                                                                                                                                              |           |
| <code>ly:book-add-bookpart!</code> <i>book-smob book-part</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Add <i>book-part</i> to <i>book-smob</i> book part list.                                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:book-add-score!</code> <i>book-smob score</i>                                                                                                                                                         | [Función] |
| Add <i>score</i> to <i>book-smob</i> score list.                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:book-process</code> <i>book-smob default-paper default-layout output</i>                                                                                                                              | [Función] |
| Print book. <i>output</i> is passed to the backend unchanged. For example, it may be a string (for file based outputs) or a socket (for network based output).                                                 |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:book-process-to-systems</b> <i>book-smob default-paper default-layout output</i>                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Print book. <i>output</i> is passed to the backend unchanged. For example, it may be a string (for file based outputs) or a socket (for network based output).                                                                                                         |           |
| <b>ly:box?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Is <i>x</i> a Box object?                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>ly:bp</b> <i>num</i>                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| <i>num</i> bigpoints (1/72th inch).                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:bracket</b> <i>a iv t p</i>                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Make a bracket in direction <i>a</i> . The extent of the bracket is given by <i>iv</i> . The wings protrude by an amount of <i>p</i> , which may be negative. The thickness is given by <i>t</i> .                                                                     |           |
| <b>ly:broadcast</b> <i>disp ev</i>                                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Send the stream event <i>ev</i> to the dispatcher <i>disp</i> .                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:camel-case-&gt;lisp-identifier</b> <i>name-sym</i>                                                                                                                                                                                                               | [Función] |
| Convert FooBar_Bla to foo-bar-bla style symbol.                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:chain-assoc-get</b> <i>key achain default-value strict-checking</i>                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return value for <i>key</i> from a list of alists <i>achain</i> . If no entry is found, return <i>default-value</i> or <b>#f</b> if <i>default-value</i> is not specified. With <i>strict-checking</i> set to <b>#t</b> , a programming_error is output in such cases. |           |
| <b>ly:clear-anonymous-modules</b>                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Plug a GUILE 1.6 and 1.7 memory leak by breaking a weak reference pointer cycle explicitly.                                                                                                                                                                            |           |
| <b>ly:cm</b> <i>num</i>                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| <i>num</i> cm.                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>ly:command-line-code</b>                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| The Scheme code specified on command-line with ‘-e’.                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>ly:command-line-options</b>                                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| The Scheme options specified on command-line with ‘-d’.                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>ly:command-line-verbose?</b>                                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Was <i>be_verbose_global</i> set?                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:connect-dispatchers</b> <i>to from</i>                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Make the dispatcher <i>to</i> listen to events from <i>from</i> .                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:context?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Is <i>x</i> a Context object?                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>ly:context-current-moment</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Return the current moment of <i>context</i> .                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>ly:context-event-source</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Return event-source of context <i>context</i> .                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:context-events-below</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Return a stream-distributor that distributes all events from <i>context</i> and all its subcontexts.                                                                                                                                                                   |           |

|                                                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:context-find</b> <i>context name</i>                                                                                                                                                                         | [Función] |
| Find a parent of <i>context</i> that has name or alias <i>name</i> . Return <b>#f</b> if not found.                                                                                                                |           |
| <b>ly:context-grob-definition</b> <i>context name</i>                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return the definition of <i>name</i> (a symbol) within <i>context</i> as an alist.                                                                                                                                 |           |
| <b>ly:context-id</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Return the ID string of <i>context</i> , i.e., for <code>\context Voice = one ...</code> return the string <b>one</b> .                                                                                            |           |
| <b>ly:context-name</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return the name of <i>context</i> , i.e., for <code>\context Voice = one ...</code> return the symbol <b>Voice</b> .                                                                                               |           |
| <b>ly:context-now</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                               | [Función] |
| Return <b>now-moment</b> of context <i>context</i> .                                                                                                                                                               |           |
| <b>ly:context-parent</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Return the parent of <i>context</i> , <b>#f</b> if none.                                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:context-property</b> <i>context sym def</i>                                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return the value for property <i>sym</i> in <i>context</i> . If <i>def</i> is given, and property value is '(), return <i>def</i> .                                                                                |           |
| <b>ly:context-property-where-defined</b> <i>context name</i>                                                                                                                                                       | [Función] |
| Return the context above <i>context</i> where <i>name</i> is defined.                                                                                                                                              |           |
| <b>ly:context-pushpop-property</b> <i>context grob eltpop val</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Do a single <code>\override</code> or <code>\revert</code> operation in <i>context</i> . The grob definition <i>grob</i> is extended with <i>eltpop</i> (if <i>val</i> is specified) or reverted (if unspecified). |           |
| <b>ly:context-set-property!</b> <i>context name val</i>                                                                                                                                                            | [Función] |
| Set value of property <i>name</i> in context <i>context</i> to <i>val</i> .                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:context-unset-property</b> <i>context name</i>                                                                                                                                                               | [Función] |
| Unset value of property <i>name</i> in context <i>context</i> .                                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:default-scale</b>                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Get the global default scale.                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:dimension?</b> <i>d</i>                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Return <i>d</i> as a number. Used to distinguish length variables from normal numbers.                                                                                                                             |           |
| <b>ly:dir?</b> <i>s</i>                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Is <i>s</i> a direction? Valid directions are -1, 0, or 1, where -1 represents left or down, 1 represents right or up, and 0 represents a neutral direction.                                                       |           |
| <b>ly:dispatcher?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>x</i> a Dispatcher object?                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>ly:duration?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                       | [Función] |
| Is <i>x</i> a Duration object?                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>ly:duration&lt;?</b> <i>p1 p2</i>                                                                                                                                                                               | [Función] |
| Is <i>p1</i> shorter than <i>p2</i> ?                                                                                                                                                                              |           |
| <b>ly:duration-&gt;string</b> <i>dur</i>                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Convert <i>dur</i> to a string.                                                                                                                                                                                    |           |

|                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:duration-dot-count</b> <i>dur</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Extract the dot count from <i>dur</i> .                                                                                                                                          |           |
| <b>ly:duration-factor</b> <i>dur</i>                                                                                                                                             | [Función] |
| Extract the compression factor from <i>dur</i> . Return it as a pair.                                                                                                            |           |
| <b>ly:duration-length</b> <i>dur</i>                                                                                                                                             | [Función] |
| The length of the duration as a <b>moment</b> .                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:duration-log</b> <i>dur</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Extract the duration log from <i>dur</i> .                                                                                                                                       |           |
| <b>ly:effective-prefix</b>                                                                                                                                                       | [Función] |
| Return effective prefix.                                                                                                                                                         |           |
| <b>ly:engraver-make-grob</b> <i>engraver grob-name cause</i>                                                                                                                     | [Función] |
| Creates a grob originating from given engraver instance, with give <b>grob_name</b> , a symbol. <b>cause</b> should either be another grob or a music event.                     |           |
| <b>ly:error</b> <i>str rest</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the error <i>str</i> . The error is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                           |           |
| <b>ly:eval-simple-closure</b> <i>delayed closure scm-start scm-end</i>                                                                                                           | [Función] |
| Evaluate a simple <i>closure</i> with the given <i>delayed</i> argument. If <i>scm-start</i> and <i>scm-end</i> are defined, evaluate it purely with those start and end points. |           |
| <b>ly:event-deep-copy</b> <i>m</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Copy <i>m</i> and all sub expressions of <i>m</i> .                                                                                                                              |           |
| <b>ly:event-property</b> <i>sev sym</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Get the property <i>sym</i> of stream event <i>mus</i> . If <i>sym</i> is undefined, return '().                                                                                 |           |
| <b>ly:event-set-property!</b> <i>ev sym val</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Set property <i>sym</i> in event <i>ev</i> to <i>val</i> .                                                                                                                       |           |
| <b>ly:expand-environment</b> <i>str</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Expand <b>\$VAR</b> and <b>\${VAR}</b> in <i>str</i> .                                                                                                                           |           |
| <b>ly:export</b> <i>arg</i>                                                                                                                                                      | [Función] |
| Export a Scheme object to the parser so it is treated as an identifier.                                                                                                          |           |
| <b>ly:find-file</b> <i>name</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return the absolute file name of <i>name</i> , or <b>#f</b> if not found.                                                                                                        |           |
| <b>ly:font-config-add-directory</b> <i>dir</i>                                                                                                                                   | [Función] |
| Add directory <i>dir</i> to FontConfig.                                                                                                                                          |           |
| <b>ly:font-config-add-font</b> <i>font</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Add font <i>font</i> to FontConfig.                                                                                                                                              |           |
| <b>ly:font-config-display-fonts</b>                                                                                                                                              | [Función] |
| Dump a list of all fonts visible to FontConfig.                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:font-config-get-font-file</b> <i>name</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Get the file for font <i>name</i> .                                                                                                                                              |           |

- ly:font-design-size** *font* [Función]  
 Given the font metric *font*, return the design size, relative to the current output-scale.
- ly:font-file-name** *font* [Función]  
 Given the font metric *font*, return the corresponding file name.
- ly:font-get-glyph** *font name* [Función]  
 Return a stencil from *font* for the glyph named *name*. If the glyph is not available, return an empty stencil.  
 Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with **ly:system-font-load**; currently, this means either the Emmentaler or Emmentaler-Brace fonts, corresponding to the font encodings **fetaMusic** and **fetaBraces**, respectively.
- ly:font-glyph-name-to-charcode** *font name* [Función]  
 Return the character code for glyph *name* in *font*.  
 Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with **ly:system-font-load**; currently, this means either the Emmentaler or Emmentaler-Brace fonts, corresponding to the font encodings **fetaMusic** and **fetaBraces**, respectively.
- ly:font-glyph-name-to-index** *font name* [Función]  
 Return the index for *name* in *font*.  
 Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with **ly:system-font-load**; currently, this means either the Emmentaler or Emmentaler-Brace fonts, corresponding to the font encodings **fetaMusic** and **fetaBraces**, respectively.
- ly:font-index-to-charcode** *font index* [Función]  
 Return the character code for *index* in *font*.  
 Note that this command can only be used to access glyphs from fonts loaded with **ly:system-font-load**; currently, this means either the Emmentaler or Emmentaler-Brace fonts, corresponding to the font encodings **fetaMusic** and **fetaBraces**, respectively.
- ly:font-magnification** *font* [Función]  
 Given the font metric *font*, return the magnification, relative to the current output-scale.
- ly:font-metric?** *x* [Función]  
 Is *x* a **Font\_metric** object?
- ly:font-name** *font* [Función]  
 Given the font metric *font*, return the corresponding name.
- ly:font-sub-fonts** *font* [Función]  
 Given the font metric *font* of an OpenType font, return the names of the subfonts within *font*.
- ly:format** *str rest* [Función]  
 LilyPond specific format, supporting **~a** and **~[0-9]f**. Basic support for **~s** is also provided.
- ly:format-output** *context* [Función]  
 Given a global context in its final state, process it and return the **Music\_output** object in its final state.
- ly:get-all-function-documentation** [Función]  
 Get a hash table with all LilyPond Scheme extension functions.
- ly:get-all-translators** [Función]  
 Return a list of all translator objects that may be instantiated.

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:get-context-mods</b> <i>contextmod</i>                                                                                                             | [Función] |
| Returns the list of context modifications stored in <i>contextmod</i> .                                                                                  |           |
| <b>ly:get-listened-event-classes</b>                                                                                                                     | [Función] |
| Return a list of all event classes that some translator listens to.                                                                                      |           |
| <b>ly:get-option</b> <i>var</i>                                                                                                                          | [Función] |
| Get a global option setting.                                                                                                                             |           |
| <b>ly:gettext</b> <i>original</i>                                                                                                                        | [Función] |
| A Scheme wrapper function for <b>gettext</b> .                                                                                                           |           |
| <b>ly:grob?</b> <i>x</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>Grob</b> object?                                                                                                                        |           |
| <b>ly:grob-alist-chain</b> <i>grob global</i>                                                                                                            | [Función] |
| Get an alist chain for grob <i>grob</i> , with <i>global</i> as the global default. If unspecified, <b>font-defaults</b> from the layout block is taken. |           |
| <b>ly:grob-array?</b> <i>x</i>                                                                                                                           | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>Grob_array</b> object?                                                                                                                  |           |
| <b>ly:grob-array-length</b> <i>grob-arr</i>                                                                                                              | [Función] |
| Return the length of <i>grob-arr</i> .                                                                                                                   |           |
| <b>ly:grob-array-ref</b> <i>grob-arr index</i>                                                                                                           | [Función] |
| Retrieve the <i>index</i> th element of <i>grob-arr</i> .                                                                                                |           |
| <b>ly:grob-basic-properties</b> <i>grob</i>                                                                                                              | [Función] |
| Get the immutable properties of <i>grob</i> .                                                                                                            |           |
| <b>ly:grob-common-refpoint</b> <i>grob other axis</i>                                                                                                    | [Función] |
| Find the common refpoint of <i>grob</i> and <i>other</i> for <i>axis</i> .                                                                               |           |
| <b>ly:grob-common-refpoint-of-array</b> <i>grob others axis</i>                                                                                          | [Función] |
| Find the common refpoint of <i>grob</i> and <i>others</i> (a grob-array) for <i>axis</i> .                                                               |           |
| <b>ly:grob-default-font</b> <i>grob</i>                                                                                                                  | [Función] |
| Return the default font for grob <i>gr</i> .                                                                                                             |           |
| <b>ly:grob-extent</b> <i>grob refp axis</i>                                                                                                              | [Función] |
| Get the extent in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> .                                                                |           |
| <b>ly:grob-interfaces</b> <i>grob</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Return the interfaces list of grob <i>grob</i> .                                                                                                         |           |
| <b>ly:grob-layout</b> <i>grob</i>                                                                                                                        | [Función] |
| Get \layout definition from grob <i>grob</i> .                                                                                                           |           |
| <b>ly:grob-object</b> <i>grob sym</i>                                                                                                                    | [Función] |
| Return the value of a pointer in grob <i>g</i> of property <i>sym</i> . It returns '() (end-of-list) if <i>sym</i> is undefined in <i>g</i> .            |           |
| <b>ly:grob-original</b> <i>grob</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Return the unbroken original grob of <i>grob</i> .                                                                                                       |           |
| <b>ly:grob-parent</b> <i>grob axis</i>                                                                                                                   | [Función] |
| Get the parent of <i>grob</i> . <i>axis</i> is 0 for the X-axis, 1 for the Y-axis.                                                                       |           |

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:grob-pq&lt;?</b> <i>a b</i>                                                                                                         | [Función] |
| Compare two grob priority queue entries. This is an internal function.                                                                    |           |
| <b>ly:grob-properties</b> <i>grob</i>                                                                                                     | [Función] |
| Get the mutable properties of <i>grob</i> .                                                                                               |           |
| <b>ly:grob-property</b> <i>grob sym val</i>                                                                                               | [Función] |
| Return the value for property <i>sym</i> of <i>grob</i> . If no value is found, return <i>val</i> or '()' if <i>val</i> is not specified. |           |
| <b>ly:grob-property-data</b> <i>grob sym</i>                                                                                              | [Función] |
| Return the value for property <i>sym</i> of <i>grob</i> , but do not process callbacks.                                                   |           |
| <b>ly:grob-relative-coordinate</b> <i>grob refp axis</i>                                                                                  | [Función] |
| Get the coordinate in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> .                                             |           |
| <b>ly:grob-robust-relative-extent</b> <i>grob refp axis</i>                                                                               | [Función] |
| Get the extent in <i>axis</i> direction of <i>grob</i> relative to the grob <i>refp</i> , or (0,0) if empty.                              |           |
| <b>ly:grob-script-priority-less</b> <i>a b</i>                                                                                            | [Función] |
| Compare two grobs by script priority. For internal use.                                                                                   |           |
| <b>ly:grob-set-nested-property!</b> <i>grob symlist val</i>                                                                               | [Función] |
| Set nested property <i>symlist</i> in grob <i>grob</i> to value <i>val</i> .                                                              |           |
| <b>ly:grob-set-object!</b> <i>grob sym val</i>                                                                                            | [Función] |
| Set <i>sym</i> in grob <i>grob</i> to value <i>val</i> .                                                                                  |           |
| <b>ly:grob-set-parent!</b> <i>grob axis parent-grob</i>                                                                                   | [Función] |
| Set <i>parent-grob</i> the parent of grob <i>grob</i> in axis <i>axis</i> .                                                               |           |
| <b>ly:grob-set-property!</b> <i>grob sym val</i>                                                                                          | [Función] |
| Set <i>sym</i> in grob <i>grob</i> to value <i>val</i> .                                                                                  |           |
| <b>ly:grob-staff-position</b> <i>sg</i>                                                                                                   | [Función] |
| Return the Y-position of <i>sg</i> relative to the staff.                                                                                 |           |
| <b>ly:grob-suicide!</b> <i>grob</i>                                                                                                       | [Función] |
| Kill <i>grob</i> .                                                                                                                        |           |
| <b>ly:grob-system</b> <i>grob</i>                                                                                                         | [Función] |
| Return the system grob of <i>grob</i> .                                                                                                   |           |
| <b>ly:grob-translate-axis!</b> <i>grob d a</i>                                                                                            | [Función] |
| Translate <i>g</i> on axis <i>a</i> over distance <i>d</i> .                                                                              |           |
| <b>ly:grouping-rules</b> <i>settings time-signature rule-type</i>                                                                         | [Función] |
| Return grouping rules for <i>time-signature</i> and <i>rule-type</i> from <i>settings</i> .                                               |           |
| <b>ly:gulp-file</b> <i>name size</i>                                                                                                      | [Función] |
| Read the file <i>name</i> , and return its contents in a string. The file is looked up using the search path.                             |           |
| <b>ly:hash-table-keys</b> <i>tab</i>                                                                                                      | [Función] |
| Return a list of keys in <i>tab</i> .                                                                                                     |           |
| <b>ly:inch</b> <i>num</i>                                                                                                                 | [Función] |
| <i>num</i> inches.                                                                                                                        |           |

|                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:input-both-locations</b> <i>sip</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Return input location in <i>sip</i> as (file-name first-line first-column last-line last-column).                                                                               |           |
| <b>ly:input-file-line-char-column</b> <i>sip</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Return input location in <i>sip</i> as (file-name line char column).                                                                                                            |           |
| <b>ly:input-location?</b> <i>x</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| Is <i>x</i> an input-location?                                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:input-message</b> <i>sip msg rest</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Print <i>msg</i> as a GNU compliant error message, pointing to the location in <i>sip</i> . <i>msg</i> is interpreted similar to <b>format</b> 's argument, using <i>rest</i> . |           |
| <b>ly:interpret-music-expression</b> <i>mus ctx</i>                                                                                                                             | [Función] |
| Interpret the music expression <i>mus</i> in the global context <i>ctx</i> . The context is returned in its final state.                                                        |           |
| <b>ly:interpret-stencil-expression</b> <i>expr func arg1 offset</i>                                                                                                             | [Función] |
| Parse <i>expr</i> , feed bits to <i>func</i> with first arg <i>arg1</i> having offset <i>offset</i> .                                                                           |           |
| <b>ly:intlog2</b> <i>d</i>                                                                                                                                                      | [Función] |
| The 2-logarithm of 1/ <i>d</i> .                                                                                                                                                |           |
| <b>ly:is-listened-event-class</b> <i>sym</i>                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>sym</i> a listened event class?                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:item?</b> <i>g</i>                                                                                                                                                        | [Función] |
| Is <i>g</i> an Item object?                                                                                                                                                     |           |
| <b>ly:item-break-dir</b> <i>it</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| The break status direction of item <i>it</i> . -1 means end of line, 0 unbroken, and 1 beginning of line.                                                                       |           |
| <b>ly:iterator?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a Music_iterator object?                                                                                                                                            |           |
| <b>ly:lexer-keywords</b> <i>lexer</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Return a list of (KEY . CODE) pairs, signifying the LilyPond reserved words list.                                                                                               |           |
| <b>ly:lily-lexer?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Is <i>x</i> a Lily_lexer object?                                                                                                                                                |           |
| <b>ly:lily-parser?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                 | [Función] |
| Is <i>x</i> a Lily_parser object?                                                                                                                                               |           |
| <b>ly:listener?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>x</i> a Listener object?                                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:make-book</b> <i>paper header scores</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Make a \book of <i>paper</i> and <i>header</i> (which may be #f as well) containing \scores.                                                                                    |           |
| <b>ly:make-book-part</b> <i>scores</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Make a \bookpart containing \scores.                                                                                                                                            |           |
| <b>ly:make-dispatcher</b>                                                                                                                                                       | [Función] |
| Return a newly created dispatcher.                                                                                                                                              |           |

- ly:make-duration** *length dotcount num den* [Función]  
*length* is the negative logarithm (base 2) of the duration: 1 is a half note, 2 is a quarter note, 3 is an eighth note, etc. The number of dots after the note is given by the optional argument *dotcount*.  
 The duration factor is optionally given by *num* and *den*.  
 A duration is a musical duration, i.e., a length of time described by a power of two (whole, half, quarter, etc.) and a number of augmentation dots.
- ly:make-global-context** *output-def* [Función]  
 Set up a global interpretation context, using the output block *output-def*. The context is returned.
- ly:make-global-translator** *global* [Función]  
 Create a translator group and connect it to the global context *global*. The translator group is returned.
- ly:make-listener** *callback* [Función]  
 Create a listener. Any time the listener hears an object, it will call *callback* with that object. *callback* should take exactly one argument.
- ly:make-moment** *n d gn gd* [Función]  
 Create the rational number with main timing  $n/d$ , and optional grace timing  $gn/gd$ .  
 A *moment* is a point in musical time. It consists of a pair of rationals ( $m, g$ ), where  $m$  is the timing for the main notes, and  $g$  the timing for grace notes. In absence of grace notes,  $g$  is zero.
- ly:make-music** *props* [Función]  
 Make a C++ *Music* object and initialize it with *props*.  
 This function is for internal use and is only called by **make-music**, which is the preferred interface for creating music objects.
- ly:make-music-function** *signature func* [Función]  
 Make a function to process music, to be used for the parser. *func* is the function, and *signature* describes its arguments. *signature* is a list containing either **ly:music?** predicates or other type predicates.
- ly:make-output-def** [Función]  
 Make an output definition.
- ly:make-page-label-marker** *label* [Función]  
 Return page marker with label.
- ly:make-page-permission-marker** *symbol permission* [Función]  
 Return page marker with page breaking and turning permissions.
- ly:make-pango-description-string** *chain size* [Función]  
 Make a *PangoFontDescription* string for the property alist *chain* at size *size*.
- ly:make-paper-outputter** *port format* [Función]  
 Create an outputter that evaluates within *output-format*, writing to *port*.
- ly:make-pitch** *octave note alter* [Función]  
*octave* is specified by an integer, zero for the octave containing middle C. *note* is a number indexing the global default scale, with 0 corresponding to pitch C and 6 usually corresponding to pitch B. *alter* is a rational number of 200-cent whole tones for alteration.

|                                                                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:make-prob</code> <i>type init rest</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Create a <b>Prob</b> object.                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:make-scale</code> <i>steps</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Create a scale. The argument is a vector of rational numbers, each of which represents the number of 200 cent tones of a pitch above the tonic.                                |           |
| <code>ly:make-score</code> <i>music</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Return score with <i>music</i> encapsulated in <i>score</i> .                                                                                                                  |           |
| <code>ly:make-simple-closure</code> <i>expr</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Make a simple closure. <i>expr</i> should be form of <i>(func a1 A2 ...)</i> , and will be invoked as <i>(func delayed-arg a1 a2 ...)</i> .                                    |           |
| <code>ly:make-stencil</code> <i>expr xext yext</i>                                                                                                                             | [Función] |
| Stencils are device independent output expressions. They carry two pieces of information:                                                                                      |           |
| 1. A specification of how to print this object. This specification is processed by the output backends, for example ‘ <i>scm/output-ps.scm</i> ’.                              |           |
| 2. The vertical and horizontal extents of the object, given as pairs. If an extent is unspecified (or if you use <i>(1000 . -1000)</i> as its value), it is taken to be empty. |           |
| <code>ly:make-stream-event</code> <i>cl proplist</i>                                                                                                                           | [Función] |
| Create a stream event of class <i>cl</i> with the given mutable property list.                                                                                                 |           |
| <code>ly:message</code> <i>str rest</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the message <i>str</i> . The message is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                     |           |
| <code>ly:minimal-breaking</code> <i>pb</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Break (pages and lines) the <b>Paper_book</b> object <i>pb</i> without looking for optimal spacing: stack as many lines on a page before moving to the next one.               |           |
| <code>ly:mm</code> <i>num</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| <i>num</i> mm.                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:module-&gt;alist</code> <i>mod</i>                                                                                                                                    | [Función] |
| Dump the contents of module <i>mod</i> as an alist.                                                                                                                            |           |
| <code>ly:module-copy</code> <i>dest src</i>                                                                                                                                    | [Función] |
| Copy all bindings from module <i>src</i> into <i>dest</i> .                                                                                                                    |           |
| <code>ly:modules-lookup</code> <i>modules sym def</i>                                                                                                                          | [Función] |
| Look up <i>sym</i> in the list <i>modules</i> , returning the first occurrence. If not found, return <i>def</i> or <b>#f</b> if <i>def</i> isn’t specified.                    |           |
| <code>ly:moment?</code> <i>x</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>Moment</b> object?                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:moment&lt;?</code> <i>a b</i>                                                                                                                                         | [Función] |
| Compare two moments.                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:moment-add</code> <i>a b</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Add two moments.                                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:moment-div</code> <i>a b</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Divide two moments.                                                                                                                                                            |           |

|                                                                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:moment-grace-denominator</code> <i>mom</i>                                                                                                                                      | [Función] |
| Extract denominator from grace timing.                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:moment-grace-numerator</code> <i>mom</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Extract numerator from grace timing.                                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:moment-main-denominator</code> <i>mom</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Extract denominator from main timing.                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:moment-main-numerator</code> <i>mom</i>                                                                                                                                         | [Función] |
| Extract numerator from main timing.                                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:moment-mod</code> <i>a b</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Modulo of two moments.                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:moment-mul</code> <i>a b</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Multiply two moments.                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:moment-sub</code> <i>a b</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Subtract two moments.                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:music?</code> <i>obj</i>                                                                                                                                                        | [Función] |
| Is <i>obj</i> a music object?                                                                                                                                                            |           |
| <code>ly:music-compress</code> <i>m factor</i>                                                                                                                                           | [Función] |
| Compress music object <i>m</i> by moment <i>factor</i> .                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:music-deep-copy</code> <i>m</i>                                                                                                                                                 | [Función] |
| Copy <i>m</i> and all sub expressions of <i>m</i> .                                                                                                                                      |           |
| <code>ly:music-duration-compress</code> <i>mus fact</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Compress <i>mus</i> by factor <i>fact</i> , which is a <b>Moment</b> .                                                                                                                   |           |
| <code>ly:music-duration-length</code> <i>mus</i>                                                                                                                                         | [Función] |
| Extract the duration field from <i>mus</i> and return the length.                                                                                                                        |           |
| <code>ly:music-function?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                 | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>music-function</b> ?                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:music-function-extract</code> <i>x</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Return the Scheme function inside <i>x</i> .                                                                                                                                             |           |
| <code>ly:music-length</code> <i>mus</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Get the length of music expression <i>mus</i> and return it as a <b>Moment</b> object.                                                                                                   |           |
| <code>ly:music-list?</code> <i>lst</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Is <i>lst</i> a list of music objects?                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:music-mutable-properties</code> <i>mus</i>                                                                                                                                      | [Función] |
| Return an alist containing the mutable properties of <i>mus</i> . The immutable properties are not available, since they are constant and initialized by the <b>make-music</b> function. |           |
| <code>ly:music-output?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>Music_output</b> object?                                                                                                                                                |           |
| <code>ly:music-property</code> <i>mus sym val</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Return the value for property <i>sym</i> of music expression <i>mus</i> . If no value is found, return <i>val</i> or '()' if <i>val</i> is not specified.                                |           |

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:music-set-property!</b> <i>mus sym val</i>                                                                                                                                    | [Función] |
| Set property <i>sym</i> in music expression <i>mus</i> to <i>val</i> .                                                                                                              |           |
| <b>ly:music-transpose</b> <i>m p</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Transpose <i>m</i> such that central C is mapped to <i>p</i> . Return <i>m</i> .                                                                                                    |           |
| <b>ly:note-column-accidentals</b> <i>note-column</i>                                                                                                                                | [Función] |
| Return the <code>AccidentalPlacement</code> grob from <i>note-column</i> if any, or <code>SCM_EOL</code> otherwise.                                                                 |           |
| <b>ly:note-column-dot-column</b> <i>note-column</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the <code>DotColumn</code> grob from <i>note-column</i> if any, or <code>SCM_EOL</code> otherwise.                                                                           |           |
| <b>ly:note-head::stem-attachment</b> <i>font-metric glyph-name</i>                                                                                                                  | [Función] |
| Get attachment in <i>font-metric</i> for attaching a stem to notehead <i>glyph-name</i> .                                                                                           |           |
| <b>ly:number-&gt;string</b> <i>s</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Convert <i>num</i> to a string without generating many decimals.                                                                                                                    |           |
| <b>ly:optimal-breaking</b> <i>pb</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Optimally break (pages and lines) the <code>Paper_book</code> object <i>pb</i> to minimize badness in both vertical and horizontal spacing.                                         |           |
| <b>ly:option-usage</b>                                                                                                                                                              | [Función] |
| Print <code>ly:set-option</code> usage.                                                                                                                                             |           |
| <b>ly:otf-&gt;cff</b> <i>otf-file-name</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Convert the contents of an OTF file to a CFF file, returning it as a string.                                                                                                        |           |
| <b>ly:otf-font?</b> <i>font</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>font</i> an OpenType font?                                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:otf-font-glyph-info</b> <i>font glyph</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Given the font metric <i>font</i> of an OpenType font, return the information about named glyph <i>glyph</i> (a string).                                                            |           |
| <b>ly:otf-font-table-data</b> <i>font tag</i>                                                                                                                                       | [Función] |
| Extract a table <i>tag</i> from <i>font</i> . Return empty string for non-existent <i>tag</i> .                                                                                     |           |
| <b>ly:otf-glyph-count</b> <i>font</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Return the number of glyphs in <i>font</i> .                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:otf-glyph-list</b> <i>font</i>                                                                                                                                                | [Función] |
| Return a list of glyph names for <i>font</i> .                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:output-def?</b> <i>def</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Is <i>def</i> an output definition?                                                                                                                                                 |           |
| <b>ly:output-def-clone</b> <i>def</i>                                                                                                                                               | [Función] |
| Clone output definition <i>def</i> .                                                                                                                                                |           |
| <b>ly:output-def-lookup</b> <i>def sym val</i>                                                                                                                                      | [Función] |
| Return the value of <i>sym</i> in output definition <i>def</i> (e.g., <code>\paper</code> ). If no value is found, return <i>val</i> or <code>()</code> if <i>val</i> is undefined. |           |
| <b>ly:output-def-parent</b> <i>def</i>                                                                                                                                              | [Función] |
| Return the parent output definition of <i>def</i> .                                                                                                                                 |           |

|                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:output-def-scope</b> <i>def</i>                                                                                                               | [Función] |
| Return the variable scope inside <i>def</i> .                                                                                                       |           |
| <b>ly:output-def-set-variable!</b> <i>def sym val</i>                                                                                               | [Función] |
| Set an output definition <i>def</i> variable <i>sym</i> to <i>val</i> .                                                                             |           |
| <b>ly:output-description</b> <i>output-def</i>                                                                                                      | [Función] |
| Return the description of translators in <i>output-def</i> .                                                                                        |           |
| <b>ly:output-formats</b>                                                                                                                            | [Función] |
| Formats passed to ‘ <b>--format</b> ’ as a list of strings, used for the output.                                                                    |           |
| <b>ly:outputter-close</b> <i>outputter</i>                                                                                                          | [Función] |
| Close port of <i>outputter</i> .                                                                                                                    |           |
| <b>ly:outputter-dump-stencil</b> <i>outputter stencil</i>                                                                                           | [Función] |
| Dump stencil <i>expr</i> onto <i>outputter</i> .                                                                                                    |           |
| <b>ly:outputter-dump-string</b> <i>outputter str</i>                                                                                                | [Función] |
| Dump <i>str</i> onto <i>outputter</i> .                                                                                                             |           |
| <b>ly:outputter-module</b> <i>outputter</i>                                                                                                         | [Función] |
| Return output module of <i>outputter</i> .                                                                                                          |           |
| <b>ly:outputter-output-scheme</b> <i>outputter expr</i>                                                                                             | [Función] |
| Eval <i>expr</i> in module of <i>outputter</i> .                                                                                                    |           |
| <b>ly:outputter-port</b> <i>outputter</i>                                                                                                           | [Función] |
| Return output port for <i>outputter</i> .                                                                                                           |           |
| <b>ly:page-marker?</b> <i>x</i>                                                                                                                     | [Función] |
| Is <i>x</i> a <i>Page_marker</i> object?                                                                                                            |           |
| <b>ly:page-turn-breaking</b> <i>pb</i>                                                                                                              | [Función] |
| Optimally break (pages and lines) the <i>Paper_book</i> object <i>pb</i> such that page turns only happen in specified places, returning its pages. |           |
| <b>ly:pango-font?</b> <i>f</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Is <i>f</i> a pango font?                                                                                                                           |           |
| <b>ly:pango-font-physical-fonts</b> <i>f</i>                                                                                                        | [Función] |
| Return alist of (ps-name file-name font-index) lists for Pango font <i>f</i> .                                                                      |           |
| <b>ly:paper-book?</b> <i>x</i>                                                                                                                      | [Función] |
| Is <i>x</i> a <i>Paper_book</i> object?                                                                                                             |           |
| <b>ly:paper-book-pages</b> <i>pb</i>                                                                                                                | [Función] |
| Return pages in <i>Paper_book</i> object <i>pb</i> .                                                                                                |           |
| <b>ly:paper-book-paper</b> <i>pb</i>                                                                                                                | [Función] |
| Return the paper output definition ( <i>\paper</i> ) in <i>Paper_book</i> object <i>pb</i> .                                                        |           |
| <b>ly:paper-book-performances</b> <i>pb</i>                                                                                                         | [Función] |
| Return performances in <i>Paper_book</i> object <i>pb</i> .                                                                                         |           |
| <b>ly:paper-book-scopes</b> <i>pb</i>                                                                                                               | [Función] |
| Return scopes in <i>Paper_book</i> object <i>pb</i> .                                                                                               |           |

|                                                                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:paper-book-systems</code> <i>pb</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| Return systems in <code>Paper_book</code> object <i>pb</i> .                                                                                                                                     |           |
| <code>ly:paper-fonts</code> <i>def</i>                                                                                                                                                           | [Función] |
| Return a list containing the fonts from output definition <i>def</i> (e.g., <code>\paper</code> ).                                                                                               |           |
| <code>ly:paper-get-font</code> <i>def chain</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Find a font metric in output definition <i>def</i> satisfying the font-qualifiers in alist chain <i>chain</i> , and return it. (An alist chain is a list of alists, containing grob properties.) |           |
| <code>ly:paper-get-number</code> <i>def sym</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return the value of variable <i>sym</i> in output definition <i>def</i> as a double.                                                                                                             |           |
| <code>ly:paper-outputscales</code> <i>def</i>                                                                                                                                                    | [Función] |
| Return the output-scale for output definition <i>def</i> .                                                                                                                                       |           |
| <code>ly:paper-score-paper-systems</code> <i>paper-score</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Return vector of <code>paper_system</code> objects from <i>paper-score</i> .                                                                                                                     |           |
| <code>ly:paper-system?</code> <i>obj</i>                                                                                                                                                         | [Función] |
| Is <i>obj</i> a C++ Prob object of type <code>paper-system</code> ?                                                                                                                              |           |
| <code>ly:paper-system-minimum-distance</code> <i>sys1 sys2</i>                                                                                                                                   | [Función] |
| Measure the minimum distance between these two paper-systems, using their stored skylines if possible and falling back to their extents otherwise.                                               |           |
| <code>ly:parse-file</code> <i>name</i>                                                                                                                                                           | [Función] |
| Parse a single <code>.ly</code> file. Upon failure, throw <code>ly-file-failed</code> key.                                                                                                       |           |
| <code>ly:parser-clear-error</code> <i>parser</i>                                                                                                                                                 | [Función] |
| Clear the error flag for the parser.                                                                                                                                                             |           |
| <code>ly:parser-clone</code> <i>parser-smob</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return a clone of <i>parser-smob</i> .                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:parser-define!</code> <i>parser-smob symbol val</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Bind <i>symbol</i> to <i>val</i> in <i>parser-smob</i> 's module.                                                                                                                                |           |
| <code>ly:parser-error</code> <i>parser msg input</i>                                                                                                                                             | [Función] |
| Display an error message and make the parser fail.                                                                                                                                               |           |
| <code>ly:parser-has-error?</code> <i>parser</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Does <i>parser</i> have an error flag?                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:parser-lexer</code> <i>parser-smob</i>                                                                                                                                                  | [Función] |
| Return the lexer for <i>parser-smob</i> .                                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:parser-lookup</code> <i>parser-smob symbol</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| Look up <i>symbol</i> in <i>parser-smob</i> 's module. Return <code>'()</code> if not defined.                                                                                                   |           |
| <code>ly:parser-output-name</code> <i>parser</i>                                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the base name of the output file.                                                                                                                                                         |           |
| <code>ly:parser-parse-string</code> <i>parser-smob ly-code</i>                                                                                                                                   | [Función] |
| Parse the string <i>ly-code</i> with <i>parser-smob</i> . Upon failure, throw <code>ly-file-failed</code> key.                                                                                   |           |
| <code>ly:parser-set-note-names</code> <i>parser names</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Replace current note names in <i>parser</i> . <i>names</i> is an alist of symbols. This only has effect if the current mode is notes.                                                            |           |

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:parser-set-repetition-function</b> <i>parser fun</i>                                                          | [Función] |
| Replace the current repetition function in <i>parser</i> . <i>fun</i> is the new repetition function.               |           |
| <b>ly:parser-set-repetition-symbol</b> <i>parser sym</i>                                                            | [Función] |
| Replace the current repetition symbol in <i>parser</i> . <i>sym</i> is the new repetition symbol.                   |           |
| <b>ly:performance-write</b> <i>performance filename</i>                                                             | [Función] |
| Write <i>performance</i> to <i>filename</i> .                                                                       |           |
| <b>ly:pfb-&gt;pfa</b> <i>pfb-file-name</i>                                                                          | [Función] |
| Convert the contents of a PFB file to PFA.                                                                          |           |
| <b>ly:pitch?</b> <i>x</i>                                                                                           | [Función] |
| Is <i>x</i> a Pitch object?                                                                                         |           |
| <b>ly:pitch&lt;?</b> <i>p1 p2</i>                                                                                   | [Función] |
| Is <i>p1</i> lexicographically smaller than <i>p2</i> ?                                                             |           |
| <b>ly:pitch-alteration</b> <i>pp</i>                                                                                | [Función] |
| Extract the alteration from pitch <i>pp</i> .                                                                       |           |
| <b>ly:pitch-diff</b> <i>pitch root</i>                                                                              | [Función] |
| Return pitch <i>delta</i> such that <i>pitch</i> transposed by <i>delta</i> equals <i>root</i> .                    |           |
| <b>ly:pitch-negate</b> <i>p</i>                                                                                     | [Función] |
| Negate <i>p</i> .                                                                                                   |           |
| <b>ly:pitch-notename</b> <i>pp</i>                                                                                  | [Función] |
| Extract the note name from pitch <i>pp</i> .                                                                        |           |
| <b>ly:pitch-octave</b> <i>pp</i>                                                                                    | [Función] |
| Extract the octave from pitch <i>pp</i> .                                                                           |           |
| <b>ly:pitch-quartertones</b> <i>pp</i>                                                                              | [Función] |
| Calculate the number of quarter tones of <i>pp</i> from middle C.                                                   |           |
| <b>ly:pitch-semitones</b> <i>pp</i>                                                                                 | [Función] |
| Calculate the number of semitones of <i>pp</i> from middle C.                                                       |           |
| <b>ly:pitch-steps</b> <i>p</i>                                                                                      | [Función] |
| Number of steps counted from middle C of the pitch <i>p</i> .                                                       |           |
| <b>ly:pitch-transpose</b> <i>p delta</i>                                                                            | [Función] |
| Transpose <i>p</i> by the amount <i>delta</i> , where <i>delta</i> is relative to middle C.                         |           |
| <b>ly:pointer-group-interface::add-grob</b> <i>grob sym grob-element</i>                                            | [Función] |
| Add <i>grob-element</i> to <i>grob</i> 's <i>sym</i> grob array.                                                    |           |
| <b>ly:position-on-line?</b> <i>sg spos</i>                                                                          | [Función] |
| Return whether <i>spos</i> is on a line of the staff associated with the grob <i>sg</i> (even on an extender line). |           |
| <b>ly:prob?</b> <i>x</i>                                                                                            | [Función] |
| Is <i>x</i> a Prob object?                                                                                          |           |
| <b>ly:prob-immutable-properties</b> <i>prob</i>                                                                     | [Función] |
| Retrieve an alist of mutable properties.                                                                            |           |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:prob-mutable-properties</b> <i>prob</i>                                                                                                                               | [Función] |
| Retrieve an alist of mutable properties.                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:prob-property</b> <i>prob sym val</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the value for property <i>sym</i> of Prob object <i>prob</i> . If no value is found, return <i>val</i> or '()' if <i>val</i> is not specified.                       |           |
| <b>ly:prob-property?</b> <i>obj sym</i>                                                                                                                                     | [Función] |
| Is boolean prop <i>sym</i> set?                                                                                                                                             |           |
| <b>ly:prob-set-property!</b> <i>obj sym value</i>                                                                                                                           | [Función] |
| Set property <i>sym</i> of <i>obj</i> to <i>value</i> .                                                                                                                     |           |
| <b>ly:prob-type?</b> <i>obj type</i>                                                                                                                                        | [Función] |
| Is <i>obj</i> the specified prob-type?                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:programming-error</b> <i>str rest</i>                                                                                                                                 | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the internal warning <i>str</i> . The message is formatted with <i>format</i> and <i>rest</i> .                                         |           |
| <b>ly:progress</b> <i>str rest</i>                                                                                                                                          | [Función] |
| A Scheme callable function to print progress <i>str</i> . The message is formatted with <i>format</i> and <i>rest</i> .                                                     |           |
| <b>ly:property-lookup-stats</b> <i>sym</i>                                                                                                                                  | [Función] |
| Return hash table with a property access corresponding to <i>sym</i> . Choices are <b>prob</b> , <b>grob</b> , and <b>context</b> .                                         |           |
| <b>ly:protects</b>                                                                                                                                                          | [Función] |
| Return hash of protected objects.                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:pt</b> <i>num</i>                                                                                                                                                     | [Función] |
| <i>num</i> printer points.                                                                                                                                                  |           |
| <b>ly:register-stencil-expression</b> <i>symbol</i>                                                                                                                         | [Función] |
| Add <i>symbol</i> as head of a stencil expression.                                                                                                                          |           |
| <b>ly:relative-group-extent</b> <i>elements common axis</i>                                                                                                                 | [Función] |
| Determine the extent of <i>elements</i> relative to <i>common</i> in the <i>axis</i> direction.                                                                             |           |
| <b>ly:reset-all-fonts</b>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Forget all about previously loaded fonts.                                                                                                                                   |           |
| <b>ly:round-filled-box</b> <i>xext yext blot</i>                                                                                                                            | [Función] |
| Make a <b>Stencil</b> object that prints a black box of dimensions <i>xext</i> , <i>yext</i> and roundness <i>blot</i> .                                                    |           |
| <b>ly:round-filled-polygon</b> <i>points blot</i>                                                                                                                           | [Función] |
| Make a <b>Stencil</b> object that prints a black polygon with corners at the points defined by <i>points</i> (list of coordinate pairs) and roundness <i>blot</i> .         |           |
| <b>ly:run-translator</b> <i>mus output-def</i>                                                                                                                              | [Función] |
| Process <i>mus</i> according to <i>output-def</i> . An interpretation context is set up, and <i>mus</i> is interpreted with it. The context is returned in its final state. |           |
| Optionally, this routine takes an object-key to uniquely identify the score block containing it.                                                                            |           |
| <b>ly:score?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                   | [Función] |
| Is <i>x</i> a <b>Score</b> object?                                                                                                                                          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ly:score-add-output-def!</b> <i>score def</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Add an output definition <i>def</i> to <i>score</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:score-embedded-format</b> <i>score layout</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Run <i>score</i> through <i>layout</i> (an output definition) scaled to correct output-scale already, returning a list of layout-lines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>ly:score-error?</b> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Was there an error in the score?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:score-header</b> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Return score header.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>ly:score-music</b> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| Return score music.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>ly:score-output-defs</b> <i>score</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| All output definitions in a score.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>ly:score-set-header!</b> <i>score module</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Set the score header.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:set-default-scale</b> <i>scale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [Función] |
| Set the global default scale. This determines the tuning of pitches with no accidentals or key signatures. The first pitch is C. Alterations are calculated relative to this scale. The number of pitches in this scale determines the number of scale steps that make up an octave. Usually the 7-note major scale.                                                                                                                       |           |
| <b>ly:set-grob-modification-callback</b> <i>cb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| Specify a procedure that will be called every time LilyPond modifies a grob property. The callback will receive as arguments the grob that is being modified, the name of the C++ file in which the modification was requested, the line number in the C++ file in which the modification was requested, the name of the function in which the modification was requested, the property to be changed, and the new value for the property. |           |
| <b>ly:set-middle-C!</b> <i>context</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Set the <code>middleCPosition</code> variable in <i>context</i> based on the variables <code>middleCClefPosition</code> and <code>middleCOffset</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>ly:set-option</b> <i>var val</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Set a program option.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>ly:set-property-cache-callback</b> <i>cb</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [Función] |
| Specify a procedure that will be called whenever lilypond calculates a callback function and caches the result. The callback will receive as arguments the grob whose property it is, the name of the property, the name of the callback that calculated the property, and the new (cached) value of the property.                                                                                                                         |           |
| <b>ly:simple-closure?</b> <i>clos</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Is <i>clos</i> a simple closure?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>ly:skyline?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Is <i>x</i> a Skyline object?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>ly:skyline-pair?</b> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Is <i>x</i> a Skyline_pair object?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

- ly:smob-protects** [Función]  
Return LilyPond's internal smob protection list.
- ly:solve-spring-rod-problem** *springs rods length ragged* [Función]  
Solve a spring and rod problem for *count* objects, that are connected by *count-1* *springs*, and an arbitrary number of *rods*. *count* is implicitly given by *springs* and *rods*. The *springs* argument has the format (*ideal*, *inverse\_hook*) and *rods* is of the form (*idx1*, *idx2*, *distance*).  
*length* is a number, *ragged* a boolean.  
The function returns a list containing the force (positive for stretching, negative for compressing and *#f* for non-satisfied constraints) followed by *spring-count+1* positions of the objects.
- ly:source-file?** *x* [Función]  
Is *x* a *Source\_file* object?
- ly:spanner?** *g* [Función]  
Is *g* a spanner object?
- ly:spanner-bound** *spanner dir* [Función]  
Get one of the bounds of *spanner*. *dir* is -1 for left, and 1 for right.
- ly:spanner-broken-into** *spanner* [Función]  
Return broken-into list for *spanner*.
- ly:staff-symbol-line-thickness** *grob* [Función]  
Returns the *line-thickness* of the staff associated with *grob*.
- ly:staff-symbol-staff-space** *grob* [Función]  
Returns the *staff-space* of the staff associated with *grob*.
- ly:start-environment** [Función]  
Return the environment (a list of strings) that was in effect at program start.
- ly:stderr-redirect** *file-name mode* [Función]  
Redirect stderr to *file-name*, opened with *mode*.
- ly:stencil?** *x* [Función]  
Is *x* a *Stencil* object?
- ly:stencil-add** *args* [Función]  
Combine stencils. Takes any number of arguments.
- ly:stencil-aligned-to** *stil axis dir* [Función]  
Align *stil* using its own extents. *dir* is a number. -1 and 1 are left and right, respectively. Other values are interpolated (so 0 means the center).
- ly:stencil-combine-at-edge** *first axis direction second padding minimum* [Función]  
Construct a stencil by putting *second* next to *first*. *axis* can be 0 (x-axis) or 1 (y-axis). *direction* can be -1 (left or down) or 1 (right or up). The stencils are juxtaposed with *padding* as extra space. If this puts the reference points closer than *minimum*, they are moved by the latter amount. *first* and *second* may also be '()' or *#f*.
- ly:stencil-empty?** *stil* [Función]  
Return whether *stil* is empty.

- ly:stencil-expr** *stil* [Función]  
Return the expression of *stil*.
- ly:stencil-extent** *stil axis* [Función]  
Return a pair of numbers signifying the extent of *stil* in *axis* direction (0 or 1 for x and y axis, respectively).
- ly:stencil-fonts** *s* [Función]  
Analyze *s*, and return a list of fonts used in *s*.
- ly:stencil-in-color** *stc r g b* [Función]  
Put *stc* in a different color.
- ly:stencil-rotate** *stil angle x y* [Función]  
Return a stencil *stil* rotated *angle* degrees around the relative offset (x, y). E.g. an offset of (-1, 1) will rotate the stencil around the left upper corner.
- ly:stencil-rotate-absolute** *stil angle x y* [Función]  
Return a stencil *stil* rotated *angle* degrees around point (x, y), given in absolute coordinates.
- ly:stencil-translate** *stil offset* [Función]  
Return a *stil*, but translated by *offset* (a pair of numbers).
- ly:stencil-translate-axis** *stil amount axis* [Función]  
Return a copy of *stil* but translated by *amount* in *axis* direction.
- ly:stream-event?** *x* [Función]  
Is *x* a `Stream_event` object?
- ly:string-percent-encode** *str* [Función]  
Encode all characters in string *str* with hexadecimal percent escape sequences, with the following exceptions: characters -, ., /, and \_; and characters in ranges 0-9, A-Z, and a-z.
- ly:string-substitute** *a b s* [Función]  
Replace string *a* by string *b* in string *s*.
- ly:success** *str rest* [Función]  
A Scheme callable function to issue a success message *str*. The message is formatted with *format* and *rest*.
- ly:system-font-load** *name* [Función]  
Load the OpenType system font '*name.otf*'. Fonts loaded with this command must contain three additional SFNT font tables called LILC, LILF, and LILY, needed for typesetting musical elements. Currently, only the Emmentaler and the Emmentaler-Brace fonts fulfill these requirements.  
  
Note that only **ly:font-get-glyph** and derived code (like `\lookup`) can access glyphs from the system fonts; text strings are handled exclusively via the Pango interface.
- ly:text-interface::interpret-markup** [Función]  
Convert a text markup into a stencil. Takes three arguments, *layout*, *props*, and *markup*.  
*layout* is a `\layout` block; it may be obtained from a grob with **ly:grob-layout**. *props* is an alist chain, i.e. a list of alists. This is typically obtained with **(ly:grob-alist-chain grob (ly:output-def-lookup layout 'text-font-defaults))**. *markup* is the markup text to be processed.
- ly:translator?** *x* [Función]  
Is *x* a `Translator` object?

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <code>ly:translator-context</code> <i>trans</i>                                                                                                                                                                                                                      | [Función] |
| Return the context of the translator object <i>trans</i> .                                                                                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:translator-description</code> <i>me</i>                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Return an alist of properties of translator <i>me</i> .                                                                                                                                                                                                              |           |
| <code>ly:translator-group?</code> <i>x</i>                                                                                                                                                                                                                           | [Función] |
| Is <i>x</i> a <code>Translator_group</code> object?                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <code>ly:translator-name</code> <i>trans</i>                                                                                                                                                                                                                         | [Función] |
| Return the type name of the translator object <i>trans</i> . The name is a symbol.                                                                                                                                                                                   |           |
| <code>ly:transpose-key-alist</code> <i>l pit</i>                                                                                                                                                                                                                     | [Función] |
| Make a new key alist of <i>l</i> transposed by pitch <i>pit</i> .                                                                                                                                                                                                    |           |
| <code>ly:truncate-list!</code> <i>lst i</i>                                                                                                                                                                                                                          | [Función] |
| Take at most the first <i>i</i> of list <i>lst</i> .                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:ttf-&gt;pfa</code> <i>ttf-file-name idx</i>                                                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Convert the contents of a TrueType font file to PostScript Type 42 font, returning it as a string. The optional <i>idx</i> argument is useful for TrueType collections (TTC) only; it specifies the font index within the TTC. The default value of <i>idx</i> is 0. |           |
| <code>ly:ttf-ps-name</code> <i>ttf-file-name idx</i>                                                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Extract the PostScript name from a TrueType font. The optional <i>idx</i> argument is useful for TrueType collections (TTC) only; it specifies the font index within the TTC. The default value of <i>idx</i> is 0.                                                  |           |
| <code>ly:unit</code>                                                                                                                                                                                                                                                 | [Función] |
| Return the unit used for lengths as a string.                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <code>ly:usage</code>                                                                                                                                                                                                                                                | [Función] |
| Print usage message.                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <code>ly:version</code>                                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| Return the current lilypond version as a list, e.g., (1 3 127 uu1).                                                                                                                                                                                                  |           |
| <code>ly:warning</code> <i>str rest</i>                                                                                                                                                                                                                              | [Función] |
| A Scheme callable function to issue the warning <i>str</i> . The message is formatted with <b>format</b> and <i>rest</i> .                                                                                                                                           |           |
| <code>ly:wide-char-&gt;utf-8</code> <i>wc</i>                                                                                                                                                                                                                        | [Función] |
| Encode the Unicode codepoint <i>wc</i> , an integer, as UTF-8.                                                                                                                                                                                                       |           |

## Apéndice B Hoja de referencia rápida

| Sintaxis                             | Descripción       | Ejemplo                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>1 2 8 16</code>                | duraciones        |    |
| <code>c4. c4..</code>                | puntillos         |    |
| <code>c d e f g a b</code>           | escala            |    |
| <code>fis bes</code>                 | alteración        |  |
| <code>\clef treble \clef bass</code> | claves            |  |
| <code>\time 3/4 \time 4/4</code>     | compás            |  |
| <code>r4 r8</code>                   | silencio          |  |
| <code>d ~ d</code>                   | ligadura de unión |  |
| <code>\key es \major</code>          | armadura          |  |

`note'`

subir una octava



`note,`

bajar una octava



`c( d e)`

ligadura de expresión



`c\ ( c( d) e\)`

ligadura de fraseo



`a8[ b]`

barra



`<< \new Staff ... >>`

más pentagramas



`c-> c-.`

articulaciones



`c2\mf c\s fz`

matices dinámicos



`a\< a a\!`

crescendo



`a\> a a\!`

decrescendo



`< >`

acorde



`\partial 8`

anacrusa o compás  
incompleto



`\times 2/3 {f g a}`

tresillos



`\grace`

mordentes



`\lyricmode { twinkle }`

escribir la letra

twinkle


`\new Lyrics`

imprimir la letra

twinkle

`twin -- kle`

separador de sílabas



`\chordmode { c:dim f:maj7 }`

acordes



`\context ChordNames`

imprimir los nombres de  
los acordes

C<sup>o</sup> F<sup>△</sup>

`<<{e f} \ {c d}>>`

polifonía



s4 s8 s16

silencios de separación

## Apéndice C Gramática de LilyPond

Este apéndice contiene una descripción de la gramática del lenguaje de LilyPond, tal y como el analizador sintáctico la proporciona como salida.

Grammar

```

1 lilypond: /* empty */
2 | lilypond toplevel_expression
3 | lilypond assignment
4 | lilypond error
5 | lilypond "\invalid"

6 toplevel_expression: lilypond_header
7 | book_block
8 | bookpart_block
9 | score_block
10 | composite_music
11 | full_markup
12 | full_markup_list
13 | output_def

14 embedded_scm: SCM_TOKEN
15 | SCM_IDENTIFIER

16 lilypond_header_body: /* empty */
17 | lilypond_header_body assignment

18 lilypond_header: "\header" '{' lilypond_header_body '}'

19 assignment_id: STRING
20 | LYRICS_STRING

21 assignment: assignment_id '=' identifier_init
22 | assignment_id property_path '=' identifier_init
23 | embedded_scm

24 identifier_init: score_block
25 | book_block
26 | bookpart_block
27 | output_def
28 | context_def_spec_block
29 | music
30 | post_event
31 | number_expression
32 | string
33 | embedded_scm
34 | full_markup
35 | DIGIT
36 | context_modification

37 context_def_spec_block: "\context" '{' context_def_spec_body '}'

```

```

38 context_def_spec_body: /* empty */
39 | CONTEXT_DEF_IDENTIFIER
40 | context_def_spec_body
41 "\grobdescriptions"
42 embedded_scm
41 | context_def_spec_body context_mod
42 | context_def_spec_body context_modification

43 book_block: "\book" '{' book_body '}'

44 book_body: /* empty */
45 | BOOK_IDENTIFIER
46 | book_body paper_block
47 | book_body bookpart_block
48 | book_body score_block
49 | book_body composite_music
50 | book_body full_markup
51 | book_body full_markup_list
52 | book_body lilypond_header
53 | book_body error

54 bookpart_block: "\bookpart" '{' bookpart_body '}'

55 bookpart_body: /* empty */
56 | BOOK_IDENTIFIER
57 | bookpart_body paper_block
58 | bookpart_body score_block
59 | bookpart_body composite_music
60 | bookpart_body full_markup
61 | bookpart_body full_markup_list
62 | bookpart_body lilypond_header
63 | bookpart_body error

64 score_block: "\score" '{' score_body '}'

65 score_body: music
66 | SCORE_IDENTIFIER
67 | score_body lilypond_header
68 | score_body output_def
69 | score_body error

70 paper_block: output_def

71 output_def: output_def_body '}'

72 output_def_head: "\paper"
73 | "\midi"
74 | "\layout"

75 output_def_head_with_mode_switch: output_def_head

76 output_def_body: output_def_head_with_mode_switch '{'

```

```

77 | output_def_head_with_mode_switch
 '{'
 OUTPUT_DEF_IDENTIFIER
78 | output_def_body assignment
79 | output_def_body context_def_spec_block
80 | output_def_body error

81 tempo_event: "\tempo" steno_duration '=' bare_unsigned
82 | "\tempo" string steno_duration '=' bare_unsigned
83 | "\tempo" full_markup steno_duration '=' bare_unsigned
84 | "\tempo" string
85 | "\tempo" full_markup

86 music_list: /* empty */
87 | music_list music
88 | music_list embedded_scm
89 | music_list error

90 music: simple_music
91 | composite_music

92 alternative_music: /* empty */
93 | "\alternative" '{' music_list '}'

94 repeated_music: "\repeat"
 simple_string
 unsigned_number
 music
 alternative_music

95 sequential_music: "\sequential" '{' music_list '}'
96 | '{' music_list '}'

97 simultaneous_music: "\simultaneous" '{' music_list '}'
98 | "<<" music_list ">>"

99 simple_music: event_chord
100 | MUSIC_IDENTIFIER
101 | music_property_def
102 | context_change

104 context_modification: "\with" '{' context_mod_list '}'
105 | "\with" CONTEXT_MOD_IDENTIFIER
106 | CONTEXT_MOD_IDENTIFIER

107 optional_context_mod: /* empty */
108 | context_modification

109 context_mod_list: /* empty */
110 | context_mod_list context_mod
111 | context_mod_list CONTEXT_MOD_IDENTIFIER

```

```

112 composite_music: prefix_composite_music
113 | grouped_music_list

114 grouped_music_list: simultaneous_music
115 | sequential_music

116 function_scm_argument: embedded_scm
117 | simple_string

118 function_arglist_music_last: EXPECT_MUSIC function_arglist music

119 function_arglist_nonmusic_last: EXPECT_MARKUP
 function_arglist
 full_markup
120 | EXPECT_MARKUP
 function_arglist
 simple_string
121 | EXPECT_SCM
 function_arglist
 function_scm_argument

122 function_arglist_nonmusic: EXPECT_NO_MORE_ARGS
123 | EXPECT_MARKUP
 function_arglist_nonmusic
 full_markup
124 | EXPECT_MARKUP
 function_arglist_nonmusic
 simple_string
125 | EXPECT_SCM
 function_arglist_nonmusic
 function_scm_argument

126 function_arglist: EXPECT_NO_MORE_ARGS
127 | function_arglist_music_last
128 | function_arglist_nonmusic_last

129 generic_prefix_music_scm: MUSIC_FUNCTION function_arglist

130 optional_id: /* empty */
131 | '=' simple_string

132 prefix_composite_music: generic_prefix_music_scm
133 | "\context"
 simple_string
 optional_id
 optional_context_mod
 music
134 | "\new"
 simple_string
 optional_id
 optional_context_mod
 music

```

```

135 | "\times" fraction music
136 | repeated_music
137 | "\transpose"
 pitch_also_in_chords
 pitch_also_in_chords
 music
138 | mode_changing_head grouped_music_list
139 | mode_changing_head_with_context
 optional_context_mod
 grouped_music_list
140 | relative_music
141 | re_rhythmed_music

142 mode_changing_head: "\notemode"
143 | "\drummode"
144 | "\figuremode"
145 | "\chordmode"
146 | "\lyricmode"

147 mode_changing_head_with_context: "\drums"
148 | "\figures"
149 | "\chords"
150 | "\lyrics"

151 relative_music: "\relative" absolute_pitch music
152 | "\relative" composite_music

154 new_lyrics: "\addlyrics" grouped_music_list

156 new_lyrics: new_lyrics "\addlyrics" grouped_music_list

157 re_rhythmed_music: grouped_music_list new_lyrics

159 re_rhythmed_music: "\lyricsto" simple_string music

160 context_change: "\change" STRING '=' STRING

161 property_path_revved: embedded_scm
162 | property_path_revved embedded_scm

163 property_path: property_path_revved

164 property_operation: STRING '=' scalar
165 | "\unset" simple_string
166 | "\override" simple_string property_path '=' scalar
167 | "\revert" simple_string embedded_scm

168 context_def_mod: "\consists"
169 | "\remove"
170 | "\accepts"
171 | "\defaultchild"
172 | "\denies"

```

```

173 | "\alias"
174 | "\type"
175 | "\description"
176 | "\name"

177 context_mod: property_operation
178 | context_def_mod STRING
179 | context_def_mod embedded_scm

180 context_prop_spec: simple_string
181 | simple_string '.' simple_string

182 simple_music_property_def: "\override"
 context_prop_spec
 property_path
 '='
 scalar
183 | "\revert" context_prop_spec embedded_scm
184 | "\set" context_prop_spec '=' scalar
185 | "\unset" context_prop_spec

186 music_property_def: simple_music_property_def
187 | "\once" simple_music_property_def

188 string: STRING
189 | STRING_IDENTIFIER
190 | string '+' string

191 simple_string: STRING
192 | LYRICS_STRING
193 | STRING_IDENTIFIER

194 scalar: string
195 | LYRICS_STRING
196 | bare_number
197 | embedded_scm
198 | full_markup
199 | DIGIT

200 event_chord: simple_chord_elements post_events
201 | CHORD_REPETITION optional_notemode_duration post_events
202 | MULTI_MEASURE_REST optional_notemode_duration post_events
203 | command_element
204 | note_chord_element

205 note_chord_element: chord_body optional_notemode_duration post_events

206 chord_body: "<" chord_body_elements ">"

207 chord_body_elements: /* empty */
208 | chord_body_elements chord_body_element

```

```

209 chord_body_element: pitch
 exclamations
 questions
 octave_check
 post_events
210 | DRUM_PITCH post_events
211 | music_function_chord_body

212 music_function_identifier_musicless_prefix: MUSIC_FUNCTION

213 music_function_chord_body: music_function_identifier_musicless_prefix
 EXPECT_MUSIC
 function_arglist_nonmusic
 chord_body_element
214 | music_function_identifier_musicless_prefix
 function_arglist_nonmusic

215 music_function_event: music_function_identifier_musicless_prefix
 EXPECT_MUSIC
 function_arglist_nonmusic
 post_event
216 | music_function_identifier_musicless_prefix
 function_arglist_nonmusic

217 command_element: command_event
218 | "\skip" duration_length
219 | "["
220 | "]"
221 | "\"
222 | '|'
223 | "\partial" duration_length
224 | "\time" fraction
225 | "\mark" scalar

226 command_event: "~"
227 | "\mark" "\default"
228 | tempo_event
229 | "\key" "\default"
230 | "\key" NOTENAME_PITCH SCM_IDENTIFIER

231 post_events: /* empty */
232 | post_events post_event

233 post_event: direction_less_event
234 | '-' music_function_event
235 | "--"
236 | "=="
237 | script_dir direction_reqd_event
238 | script_dir direction_less_event
239 | string_number_event

240 string_number_event: E_UNSIGNED

```



```

281 | '.'
282 | '-'

283 script_dir: '_'
284 | '^'
285 | '-'

286 absolute_pitch: steno_pitch

287 duration_length: multiplied_duration

288 optional_notemode_duration: /* empty */
289 | multiplied_duration

290 steno_duration: bare_unsigned dots
291 | DURATION_IDENTIFIER dots

292 multiplied_duration: steno_duration
293 | multiplied_duration '*' bare_unsigned
294 | multiplied_duration '*' FRACTION

295 fraction: FRACTION
296 | UNSIGNED '/' UNSIGNED

297 dots: /* empty */
298 | dots '.'

299 tremolo_type: ':'
300 | ':' bare_unsigned

301 bass_number: DIGIT
302 | UNSIGNED
303 | STRING
304 | full_markup

305 figured_bass_alteration: '-'
306 | '+'
307 | '!'

308 bass_figure: "_"
309 | bass_number
310 | bass_figure ']'
311 | bass_figure figured_bass_alteration
312 | bass_figure figured_bass_modification

313 figured_bass_modification: "\"+"
314 | "\"!"
315 | '/'
316 | "\"

317 br_bass_figure: bass_figure
318 | '[' bass_figure

```

```

319 figure_list: /* empty */
320 | figure_list br_bass_figure

321 figure_spec: FIGURE_OPEN figure_list FIGURE_CLOSE

322 optional_rest: /* empty */
323 | "\rest"

324 simple_element: pitch
 exclamations
 questions
 octave_check
 optional_notemode_duration
 optional_rest
325 | DRUM_PITCH optional_notemode_duration
326 | RESTNAME optional_notemode_duration
327 | lyric_element optional_notemode_duration

328 simple_chord_elements: simple_element
329 | new_chord
330 | figure_spec optional_notemode_duration

331 lyric_element: lyric_markup
332 | LYRICS_STRING

333 new_chord: steno_tonic_pitch optional_notemode_duration
334 | steno_tonic_pitch
 optional_notemode_duration
 chord_separator
 chord_items

335 chord_items: /* empty */
336 | chord_items chord_item

337 chord_separator: ":"
338 | "^"
339 | "/" steno_tonic_pitch
340 | "/" steno_tonic_pitch

341 chord_item: chord_separator
342 | step_numbers
343 | CHORD_MODIFIER

344 step_numbers: step_number
345 | step_numbers '.' step_number

346 step_number: bare_unsigned
347 | bare_unsigned '+'
348 | bare_unsigned "-"

349 number_expression: number_expression '+' number_term

```

```

350 | number_expression '-' number_term
351 | number_term

352 number_term: number_factor
353 | number_factor '*' number_factor
354 | number_factor '/' number_factor

355 number_factor: '-' number_factor
356 | bare_number

357 bare_number: UNSIGNED
358 | REAL
359 | NUMBER_IDENTIFIER
360 | REAL NUMBER_IDENTIFIER
361 | UNSIGNED NUMBER_IDENTIFIER

362 bare_unsigned: UNSIGNED
363 | DIGIT

364 unsigned_number: bare_unsigned
365 | NUMBER_IDENTIFIER

366 exclamations: /* empty */
367 | exclamations '!'

368 questions: /* empty */
369 | questions '?'

370 lyric_markup: LYRIC_MARKUP_IDENTIFIER

372 lyric_markup: LYRIC_MARKUP markup_top

374 full_markup_list: "\markuplines" markup_list

375 full_markup: MARKUP_IDENTIFIER

377 full_markup: "\markup" markup_top

378 markup_top: markup_list
379 | markup_head_1_list simple_markup
380 | simple_markup

381 markup_list: markup_composed_list
382 | markup_braced_list
383 | markup_command_list

384 markup_composed_list: markup_head_1_list markup_braced_list

385 markup_braced_list: '{' markup_braced_list_body '}'

386 markup_braced_list_body: /* empty */
387 | markup_braced_list_body markup

```

```

388 | markup_braced_list_body markup_list

389 markup_command_list: MARKUP_LIST_FUNCTION markup_command_list_arguments

390 markup_command_basic_arguments: EXPECT_MARKUP_LIST
 markup_command_list_arguments
 markup_list
391 | EXPECT_SCM
 markup_command_list_arguments
 embedded_scm
392 | EXPECT_NO_MORE_ARGS

393 markup_command_list_arguments: markup_command_basic_arguments
394 | EXPECT_MARKUP
 markup_command_list_arguments
 markup

395 markup_head_1_item: MARKUP_FUNCTION
 EXPECT_MARKUP
 markup_command_list_arguments

396 markup_head_1_list: markup_head_1_item
397 | markup_head_1_list markup_head_1_item

398 simple_markup: STRING
399 | MARKUP_IDENTIFIER
400 | LYRIC_MARKUP_IDENTIFIER
401 | STRING_IDENTIFIER

403 simple_markup: "\score" '{' score_body '}'
404 | MARKUP_FUNCTION markup_command_basic_arguments

405 markup: markup_head_1_list simple_markup
406 | simple_markup

```

Terminals, with rules where they appear

```

"--" (319) 348
"--" (340) 235
"/" (320) 339
"/+" (316) 340
":" (318) 337
"<" (321) 206
"<<" (323) 98
">" (322) 206 280
">>" (324) 98
"\!" (329) 246 314
"\ " (325) 221 316
"\(" (331) 247

```

"\)" (328) 248  
 "\+" (334) 313  
 "<" (333) 250  
 ">" (326) 249  
 "[" (330) 219  
 "]" (332) 220  
 "\accepts" (261) 170  
 "\addlyrics" (259) 154 156  
 "\alias" (262) 173  
 "\alternative" (263) 93  
 "\book" (264) 43  
 "\bookpart" (265) 54  
 "\C[haracter]" (327)  
 "\change" (266) 160  
 "\chordmode" (267) 145  
 "\chords" (268) 149  
 "\consists" (269) 168  
 "\context" (270) 37 133  
 "\default" (271) 227 229  
 "\defaultchild" (272) 171  
 "\denies" (273) 172  
 "\description" (274) 175  
 "\drummode" (275) 143  
 "\drums" (276) 147  
 "\figuremode" (277) 144  
 "\figures" (278) 148  
 "\grobdescriptions" (279) 40  
 "\header" (280) 18  
 "\invalid" (281) 5  
 "\key" (282) 229 230  
 "\layout" (283) 74  
 "\lyricmode" (284) 146  
 "\lyrics" (285) 150  
 "\lyricsto" (286) 159  
 "\mark" (287) 225 227  
 "\markup" (288) 377  
 "\markuplines" (289) 374  
 "\midi" (290) 73  
 "\name" (291) 176  
 "\new" (315) 134  
 "\notemode" (292) 142  
 "\octave" (293)  
 "\once" (294) 187  
 "\override" (295) 166 182  
 "\paper" (296) 72  
 "\partial" (297) 223  
 "\relative" (298) 151 152  
 "\remove" (299) 169  
 "\repeat" (300) 94  
 "\rest" (301) 323  
 "\revert" (302) 167 183  
 "\score" (303) 64 403

```

"\sequential" (304) 95
"\set" (305) 184
"\simultaneous" (306) 97
"\skip" (307) 218
"\tempo" (308) 81 82 83 84 85
"\time" (314) 224
"\times" (309) 135
"\transpose" (310) 137
"\type" (311) 174
"\unset" (312) 165 185
"\with" (313) 104 105
"\~" (335) 226
"^" (317) 338
"_" (339) 308
"__" (336) 236
$end (0) 0
'!' (33) 307 367
''' (39) 260 261
'(' (40) 244
')' (41) 245
'*' (42) 293 294 353
'+' (43) 190 277 306 347 349
',' (44) 262 263
'-' (45) 234 278 285 305 350 355
'.' (46) 181 281 298 345
'/' (47) 296 315 354
':' (58) 299 300
'=' (61) 21 22 81 82 83 131 160 164 166 182 184 257 258 259
'?' (63) 369
'[' (91) 241 318
']' (93) 242 310
'^' (94) 276 284
'_' (95) 282 283
'{' (123) 18 37 43 54 64 76 77 93 95 96 97 104 385 403
'|' (124) 222 279
'}' (125) 18 37 43 54 64 71 93 95 96 97 104 385 403
'~' (126) 243
BOOK_IDENTIFIER (352) 45 56
CHORD_MODIFIER (354) 343
CHORD_REPETITION (355) 201
CHORDMODIFIER_PITCH (353)
CHORDMODIFIERS (341)
CONTEXT_DEF_IDENTIFIER (356) 39
CONTEXT_MOD_IDENTIFIER (357) 105 106 111
DIGIT (344) 35 199 275 301 363
DRUM_PITCH (358) 210 325
DURATION_IDENTIFIER (359) 291
E_UNSIGNED (345) 240
error (256) 4 53 63 69 80 89
EVENT_IDENTIFIER (360) 252
EXPECT_MARKUP (347) 119 120 123 124 394 395
EXPECT_MARKUP_LIST (350) 390

```

EXPECT\_MUSIC (348) 118 213 215  
 EXPECT\_NO\_MORE\_ARGS (351) 122 126 392  
 EXPECT\_SCM (349) 121 125 391  
 FIGURE\_CLOSE (337) 321  
 FIGURE\_OPEN (338) 321  
 FRACTION (361) 294 295  
 LYRIC\_MARKUP (342) 372  
 LYRIC\_MARKUP\_IDENTIFIER (363) 370 400  
 LYRICS\_STRING (362) 20 192 195 332  
 MARKUP\_FUNCTION (364) 395 404  
 MARKUP\_IDENTIFIER (366) 375 399  
 MARKUP\_LIST\_FUNCTION (365) 389  
 MULTI\_MEASURE\_REST (343) 202  
 MUSIC\_FUNCTION (367) 129 212  
 MUSIC\_IDENTIFIER (368) 100  
 NOTENAME\_PITCH (369) 230 264 265 266  
 NUMBER\_IDENTIFIER (370) 359 360 361 365  
 OUTPUT\_DEF\_IDENTIFIER (371) 77  
 PREC\_BOT (260)  
 PREC\_TOP (258)  
 REAL (372) 358 360  
 RESTNAME (373) 326  
 SCM\_IDENTIFIER (374) 15 230  
 SCM\_TOKEN (375) 14  
 SCORE\_IDENTIFIER (376) 66  
 STRING (377) 19 160 164 178 188 191 303 398  
 STRING\_IDENTIFIER (378) 189 193 401  
 TONICNAME\_PITCH (379) 267 268 269  
 UNARY\_MINUS (380)  
 UNSIGNED (346) 296 302 357 361 362

Nonterminals, with rules where they appear

absolute\_pitch (237)  
     on left: 286, on right: 151  
 alternative\_music (172)  
     on left: 92 93, on right: 94  
 assignment (154)  
     on left: 21 22 23, on right: 3 17 78  
 assignment\_id (153)  
     on left: 19 20, on right: 21 22  
 bare\_number (265)  
     on left: 357 358 359 360 361, on right: 196 356  
 bass\_number (245)  
     on left: 301 302 303 304, on right: 309  
 book\_block (158)  
     on left: 43, on right: 7 25  
 bookpart\_block (160)  
     on left: 54, on right: 8 26 47  
 br\_bass\_figure (249)  
     on left: 317 318, on right: 320

- chord\_body (213)
  - on left: 206, on right: 205
- chord\_body\_element (215)
  - on left: 209 210 211, on right: 208 213
- chord\_body\_elements (214)
  - on left: 207 208, on right: 206 208
- chord\_item (259)
  - on left: 341 342 343, on right: 336
- chord\_items (257)
  - on left: 335 336, on right: 334 336
- chord\_separator (258)
  - on left: 337 338 339 340, on right: 334 341
- command\_event (220)
  - on left: 226 227 228 229 230, on right: 217
- composite\_music (181)
  - on left: 112 113, on right: 10 49 59 91 152
- context\_change (199)
  - on left: 160, on right: 102
- context\_def\_spec\_block (156)
  - on left: 37, on right: 28 79
- context\_mod (204)
  - on left: 177 178 179, on right: 41 110
- context\_mod\_list (180)
  - on left: 109 110 111, on right: 104 110 111
- context\_modification (177)
  - on left: 104 105 106, on right: 36 42 108
- context\_prop\_spec (205)
  - on left: 180 181, on right: 182 183 184 185
- direction\_less\_event (225)
  - on left: 251 252 253, on right: 233 238
- direction\_reqd\_event (226)
  - on left: 254 255, on right: 237
- dots (243)
  - on left: 297 298, on right: 290 291 298
- duration\_length (238)
  - on left: 287, on right: 218 223
- event\_chord (211)
  - on left: 200 201 202 203 204, on right: 99
- exclamations (268)
  - on left: 366 367, on right: 209 324 367
- figure\_list (250)
  - on left: 319 320, on right: 320 321
- figure\_spec (251)
  - on left: 321, on right: 330
- figured\_bass\_alteration (246)
  - on left: 305 306 307, on right: 311
- figured\_bass\_modification (248)
  - on left: 313 314 315 316, on right: 312
- fraction (242)
  - on left: 295 296, on right: 135 224
- full\_markup\_list (272)
  - on left: 374, on right: 12 51 61

```

function_arglist_music_last (184)
 on left: 118, on right: 127
function_arglist_nonmusic_last (185)
 on left: 119 120 121, on right: 128
function_scm_argument (183)
 on left: 116 117, on right: 121 125
gen_text_def (234)
 on left: 273 274 275, on right: 254
generic_prefix_music_scm (188)
 on left: 129, on right: 132
lilypond (148)
 on left: 1 2 3 4 5, on right: 0 2 3 4 5
lilypond_header (152)
 on left: 18, on right: 6 52 62 67
lilypond_header_body (151)
 on left: 16 17, on right: 17 18
lyric_element (255)
 on left: 331 332, on right: 327
lyric_markup (270)
 on left: 370 372, on right: 331
markup (288)
 on left: 405 406, on right: 387 394
markup_braced_list (279)
 on left: 385, on right: 382 384
markup_braced_list_body (280)
 on left: 386 387 388, on right: 385 387 388
markup_command_list (281)
 on left: 389, on right: 383
markup_composed_list (278)
 on left: 384, on right: 381
markup_head_1_item (284)
 on left: 395, on right: 396 397
markup_head_1_list (285)
 on left: 396 397, on right: 379 384 397 405
markup_list (277)
 on left: 381 382 383, on right: 374 378 388 390
markup_top (276)
 on left: 378 379 380, on right: 372 377
mode_changing_head (191)
 on left: 142 143 144 145 146, on right: 138
multiplied_duration (241)
 on left: 292 293 294, on right: 287 289 293 294
music_function_chord_body (217)
 on left: 213 214, on right: 211
music_function_event (218)
 on left: 215 216, on right: 234
music_list (170)
 on left: 86 87 88 89, on right: 87 88 89 93 95 96 97 98
music_property_def (207)
 on left: 186 187, on right: 101
new_chord (256)
 on left: 333 334, on right: 329

```

- new\_lyrics (194)
  - on left: 154 156, on right: 156 157
- note\_chord\_element (212)
  - on left: 205, on right: 204
- number\_expression (262)
  - on left: 349 350 351, on right: 31 349 350
- number\_factor (264)
  - on left: 355 356, on right: 352 353 354 355
- number\_term (263)
  - on left: 352 353 354, on right: 349 350 351
- octave\_check (227)
  - on left: 256 257 258 259, on right: 209 324
- optional\_context\_mod (179)
  - on left: 107 108, on right: 133 134 139
- optional\_id (189)
  - on left: 130 131, on right: 133 134
- optional\_rest (252)
  - on left: 322 323, on right: 324
- output\_def (165)
  - on left: 71, on right: 13 27 68 70
- output\_def\_body (168)
  - on left: 76 77 78 79 80, on right: 71 78 79 80
- output\_def\_head (166)
  - on left: 72 73 74, on right: 75
- output\_def\_head\_with\_mode\_switch (167)
  - on left: 75, on right: 76 77
- paper\_block (164)
  - on left: 70, on right: 46 57
- pitch (232)
  - on left: 270, on right: 209 271 324
- pitch\_also\_in\_chords (233)
  - on left: 271 272, on right: 137
- post\_events (221)
  - on left: 231 232, on right: 200 201 202 205 209 210 232
- property\_operation (202)
  - on left: 164 165 166 167, on right: 177
- property\_path (201)
  - on left: 163, on right: 22 166 182
- property\_path\_revved (200)
  - on left: 161 162, on right: 162 163
- questions (269)
  - on left: 368 369, on right: 209 324 369
- re\_rhythmed\_music (197)
  - on left: 157 159, on right: 141
- relative\_music (193)
  - on left: 151 152, on right: 140
- repeated\_music (173)
  - on left: 94, on right: 136
- score\_block (162)
  - on left: 64, on right: 9 24 48 58
- score\_body (163)
  - on left: 65 66 67 68 69, on right: 64 67 68 69 403

```

script_dir (236)
 on left: 283 284 285, on right: 237 238
sequential_music (174)
 on left: 95 96, on right: 115
simple_chord_elements (254)
 on left: 328 329 330, on right: 200
simple_element (253)
 on left: 324 325 326 327, on right: 328
simple_music (176)
 on left: 99 100 101 102, on right: 90
simultaneous_music (175)
 on left: 97 98, on right: 114
steno_duration (240)
 on left: 290 291, on right: 81 82 83 292
steno_pitch (230)
 on left: 264 265 266, on right: 270 286
step_number (261)
 on left: 346 347 348, on right: 344 345
step_numbers (260)
 on left: 344 345, on right: 342 345
string (208)
 on left: 188 189 190, on right: 32 82 84 190 194 274
string_number_event (223)
 on left: 240, on right: 239
sub_quotes (229)
 on left: 262 263, on right: 258 263 266 269
sup_quotes (228)
 on left: 260 261, on right: 259 261 265 268
tempo_event (169)
 on left: 81 82 83 84 85, on right: 228
toplevel_expression (149)
 on left: 6 7 8 9 10 11 12 13, on right: 2
tremolo_type (244)
 on left: 299 300, on right: 253
unsigned_number (267)
 on left: 364 365, on right: 94

```

## Apéndice D GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

<http://fsf.org/>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document *free* in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

### 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not “Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page” means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the text.

The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.) To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both

covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

#### 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its

Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the “History” section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete all sections Entitled “Endorsements.”

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or “History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

#### 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

#### 11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.

## ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

```
Copyright (C) year your name.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover
Texts. A copy of the license is included in the section entitled ``GNU
Free Documentation License''.
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the “with...Texts.” line with this:

```
with the Invariant Sections being list their titles, with
the Front-Cover Texts being list, and with the Back-Cover Texts
being list.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

## Apéndice E Índice de instrucciones de LilyPond

Este índice relaciona todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond, con enlaces a aquellas secciones del manual que describen o se ocupan de su uso. Cada uno de los enlaces consta de dos partes. La primera parte apunta a la situación exacta del manual en que aparece la instrucción o palabra clave; la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente del manual en la que aparece la instrucción o palabra clave.

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| !          | ~                                         |
| ! ..... 5  | ~ ..... 293                               |
| ,          | -                                         |
| ' ..... 1  | - ..... 208                               |
| ,          | - ..... 212                               |
| ,          | \                                         |
| , ..... 1  | \! ..... 97                               |
| -          | \( ..... 105                              |
| - ..... 94 | \) ..... 105                              |
| .          | \< ..... 97                               |
| .          | \> ..... 97                               |
| .          | \abs-fontsize ..... 495                   |
| .          | \accent ..... 94                          |
| .          | \accepts ..... 425, 426, 427              |
| .          | \addChordShape ..... 262                  |
| .          | \addInstrumentDefinition ..... 162        |
| .          | \addlyrics ..... 210                      |
| .          | \addQuote ..... 163                       |
| .          | \aeolian ..... 17                         |
| .          | \afterGrace ..... 88                      |
| .          | \aikenHeads ..... 33                      |
| .          | \aikenHeadsMinor ..... 33                 |
| .          | \alias ..... 425                          |
| .          | \allowPageTurn ..... 386                  |
| .          | \alternative ..... 115                    |
| .          | \AncientRemoveEmptyStaffContext ..... 155 |
| .          | \arpeggio ..... 110                       |
| .          | \arpeggioArrowDown ..... 110              |
| .          | \arpeggioArrowUp ..... 110                |
| .          | \arpeggioBracket ..... 110                |
| .          | \arpeggioNormal ..... 110                 |
| .          | \arpeggioParenthesis ..... 110            |
| .          | \arpeggioParenthesisDashed ..... 110      |
| .          | \arrow-head ..... 198, 517                |
| .          | \ascendens ..... 324, 330                 |
| .          | \auctum ..... 324, 330                    |
| .          | \augmentum ..... 330                      |
| .          | \autoBeamOff ..... 65                     |
| .          | \autoBeamOn ..... 65                      |
| .          | \autochange ..... 227                     |
| .          | \backslashed-digit ..... 529              |
| .          | \balloonGrobText ..... 178                |
| .          | \balloonLengthOff ..... 178               |
| .          | \balloonLengthOn ..... 178                |
| .          | \balloonText ..... 178                    |
| .          | \bar ..... 76, 80                         |
| .          | \barNumberCheck ..... 85                  |
| .          | \beam ..... 517                           |
| .          | \bendAfter ..... 108                      |
| .          | \bold ..... 191, 495                      |

|                                          |               |                                           |          |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| <code>\book</code> .....                 | 343, 344      | <code>\easyHeadsOn</code> .....           | 31       |
| <code>\bookpart</code> .....             | 344, 384      | <code>\epsfile</code> .....               | 199, 519 |
| <code>\box</code> .....                  | 197, 495      | <code>\espressivo</code> .....            | 94, 97   |
| <code>\bracket</code> .....              | 100, 197, 518 | <code>\expandFullBarRests</code> .....    | 51, 52   |
| <code>\break</code> .....                | 383           | <code>\eyeglasses</code> .....            | 529      |
| <code>\breathe</code> .....              | 107           | <code>\f</code> .....                     | 96       |
| <code>\breve</code> .....                | 36, 46        | <code>\featherDurations</code> .....      | 75       |
| <code>\cadenzaOff</code> .....           | 57            | <code>\fermata</code> .....               | 94       |
| <code>\cadenzaOn</code> .....            | 57            | <code>\fermataMarkup</code> .....         | 51, 52   |
| <code>\caesura</code> .....              | 322           | <code>\ff</code> .....                    | 96       |
| <code>\caps</code> .....                 | 495           | <code>\fff</code> .....                   | 96       |
| <code>\cavum</code> .....                | 324, 330      | <code>\ffff</code> .....                  | 96       |
| <code>\center-align</code> .....         | 193, 503      | <code>\fffff</code> .....                 | 96       |
| <code>\center-column</code> .....        | 195, 503      | <code>\fill-line</code> .....             | 195, 505 |
| <code>\change</code> .....               | 226           | <code>\filled-box</code> .....            | 198, 519 |
| <code>\char</code> .....                 | 529           | <code>\finalis</code> .....               | 322      |
| <code>\chordmode</code> .....            | 4, 13, 259    | <code>\finger</code> .....                | 172      |
| <code>\chords</code> .....               | 295           | <code>\finger</code> .....                | 496      |
| <code>\circle</code> .....               | 197, 518      | <code>\flageolet</code> .....             | 94       |
| <code>\clef</code> .....                 | 13            | <code>\flat</code> .....                  | 522      |
| <code>\cm</code> .....                   | 440           | <code>\flexa</code> .....                 | 330      |
| <code>\coda</code> .....                 | 94            | <code>\fontCaps</code> .....              | 496      |
| <code>\column</code> .....               | 195, 504      | <code>\fontsize</code> .....              | 191, 496 |
| <code>\column-lines</code> .....         | 533           | <code>\fp</code> .....                    | 96       |
| <code>\combine</code> .....              | 198, 504      | <code>\fraction</code> .....              | 529      |
| <code>\compressFullBarRests</code> ..... | 51, 52        | <code>\frenchChords</code> .....          | 298      |
| <code>\concat</code> .....               | 504           | <code>\fret-diagram</code> .....          | 251, 525 |
| <code>\consists</code> .....             | 425           | <code>\fret-diagram-terse</code> .....    | 253, 526 |
| <code>\context</code> .....              | 418           | <code>\fret-diagram-verbose</code> .....  | 255, 527 |
| <code>\cr</code> .....                   | 97            | <code>\fromproperty</code> .....          | 530      |
| <code>\crescHairpin</code> .....         | 97            | <code>\general-align</code> .....         | 195, 506 |
| <code>\crescTextCresc</code> .....       | 97            | <code>\germanChords</code> .....          | 298      |
| <code>\cueDuring</code> .....            | 167           | <code>\glissando</code> .....             | 109      |
| <code>\customTabClef</code> .....        | 522           | <code>\grace</code> .....                 | 87       |
| <code>\decr</code> .....                 | 97            | <code>\halfopen</code> .....              | 94       |
| <code>\defaultTimeSignature</code> ..... | 54            | <code>\halign</code> .....                | 194, 507 |
| <code>\deminutum</code> .....            | 324, 330      | <code>\harmonic</code> .....              | 238      |
| <code>\denies</code> .....               | 425, 426, 427 | <code>\harmonicsOff</code> .....          | 238      |
| <code>\descendens</code> .....           | 324, 330      | <code>\harmonicsOn</code> .....           | 238      |
| <code>\dimHairpin</code> .....           | 97            | <code>\harp-pedal</code> .....            | 527      |
| <code>\dimTextDecr</code> .....          | 97            | <code>\hbracket</code> .....              | 197, 519 |
| <code>\dimTextDecresc</code> .....       | 97            | <code>\hcenter-in</code> .....            | 508      |
| <code>\dimTextDim</code> .....           | 97            | <code>\header</code> .....                | 344      |
| <code>\dir-column</code> .....           | 505           | <code>\hideKeySignature</code> .....      | 287      |
| <code>\displayLilyMusic</code> .....     | 360           | <code>\hideNotes</code> .....             | 174      |
| <code>\divisioMaior</code> .....         | 322           | <code>\hideSplitTiedTabNotes</code> ..... | 245      |
| <code>\divisioMaxima</code> .....        | 322           | <code>\hideStaffSwitch</code> .....       | 228      |
| <code>\divisioMinima</code> .....        | 322           | <code>\hspace</code> .....                | 508      |
| <code>\dorian</code> .....               | 17            | <code>\huge</code> .....                  | 171      |
| <code>\dotsDown</code> .....             | 37            | <code>\huge</code> .....                  | 193, 496 |
| <code>\dotsNeutral</code> .....          | 37            | <code>\improvisationOff</code> .....      | 35       |
| <code>\dotsUp</code> .....               | 37            | <code>\improvisationOff</code> .....      | 63       |
| <code>\doubleflat</code> .....           | 522           | <code>\improvisationOn</code> .....       | 35       |
| <code>\doublesharp</code> .....          | 522           | <code>\improvisationOn</code> .....       | 63       |
| <code>\downbow</code> .....              | 94, 237       | <code>\in</code> .....                    | 440      |
| <code>\downmordent</code> .....          | 94            | <code>\inclinatum</code> .....            | 324, 330 |
| <code>\downprall</code> .....            | 94            | <code>\include</code> .....               | 353      |
| <code>\draw-circle</code> .....          | 198, 518      | <code>\instrumentSwitch</code> .....      | 162      |
| <code>\draw-line</code> .....            | 198, 518      | <code>\ionian</code> .....                | 17       |
| <code>\drummode</code> .....             | 141           | <code>\italianChords</code> .....         | 298      |
| <code>\dynamic</code> .....              | 100, 496      | <code>\italic</code> .....                | 191, 497 |
| <code>\dynamicDown</code> .....          | 98            | <code>\justified-lines</code> .....       | 202, 534 |
| <code>\dynamicNeutral</code> .....       | 98            | <code>\justify</code> .....               | 196, 509 |
| <code>\dynamicUp</code> .....            | 98            | <code>\justify-field</code> .....         | 509      |
| <code>\easyHeadsOff</code> .....         | 31            | <code>\justify-string</code> .....        | 510      |

|                                               |               |                                                     |               |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <code>\keepWithTag</code> .....               | 356           | <code>\note</code> .....                            | 523           |
| <code>\key</code> .....                       | 17            | <code>\note-by-number</code> .....                  | 523           |
| <code>\key</code> .....                       | 33            | <code>\null</code> .....                            | 194, 531      |
| <code>\killCues</code> .....                  | 168           | <code>\number</code> .....                          | 499           |
| <code>\label</code> .....                     | 352           | <code>\numericTimeSignature</code> .....            | 54            |
| <code>\laissezVibrer</code> .....             | 44            | <code>\octaveCheck</code> .....                     | 9             |
| <code>\large</code> .....                     | 171           | <code>\on-the-fly</code> .....                      | 531           |
| <code>\large</code> .....                     | 193, 497      | <code>\once</code> .....                            | 435           |
| <code>\larger</code> .....                    | 191, 193, 497 | <code>\oneVoice</code> .....                        | 128           |
| <code>\layout</code> .....                    | 344, 382      | <code>\open</code> .....                            | 94, 237       |
| <code>\left-align</code> .....                | 193, 510      | <code>\oriscus</code> .....                         | 324, 330      |
| <code>\left-brace</code> .....                | 530           | <code>\ottava</code> .....                          | 18            |
| <code>\left-column</code> .....               | 511           | <code>\override</code> .....                        | 433, 531      |
| <code>\lheel</code> .....                     | 94            | <code>\override-lines</code> .....                  | 534           |
| <code>\line</code> .....                      | 511           | <code>\p</code> .....                               | 96            |
| <code>\linea</code> .....                     | 324, 330      | <code>\pad-around</code> .....                      | 198, 511      |
| <code>\lineprall</code> .....                 | 94            | <code>\pad-markup</code> .....                      | 198, 512      |
| <code>\locrian</code> .....                   | 17            | <code>\pad-to-box</code> .....                      | 198, 512      |
| <code>\longa</code> .....                     | 36, 46        | <code>\pad-x</code> .....                           | 198, 512      |
| <code>\longfermata</code> .....               | 94            | <code>\page-ref</code> .....                        | 352, 532      |
| <code>\lookup</code> .....                    | 530           | <code>\pageBreak</code> .....                       | 385           |
| <code>\lower</code> .....                     | 194, 511      | <code>\pageTurn</code> .....                        | 386           |
| <code>\ltoe</code> .....                      | 94            | <code>\paper</code> .....                           | 344, 374      |
| <code>\lydian</code> .....                    | 17            | <code>\parallelMusic</code> .....                   | 139           |
| <code>\lyricmode</code> .....                 | 207, 210      | <code>\parenthesize</code> .....                    | 176, 520      |
| <code>\lyricsto</code> .....                  | 210           | <code>\partcombine</code> .....                     | 135           |
| <code>\magnify</code> .....                   | 191, 497      | <code>\partial</code> .....                         | 57, 115       |
| <code>\major</code> .....                     | 17            | <code>\pes</code> .....                             | 330           |
| <code>\makeClusters</code> .....              | 128           | <code>\phrasingSlurDashed</code> .....              | 105           |
| <code>\marcato</code> .....                   | 94            | <code>\phrasingSlurDashPattern</code> .....         | 106           |
| <code>\mark</code> .....                      | 85, 184       | <code>\phrasingSlurDotted</code> .....              | 105           |
| <code>\markalphabet</code> .....              | 530           | <code>\phrasingSlurDown</code> .....                | 105           |
| <code>\markletter</code> .....                | 531           | <code>\phrasingSlurHalfDashed</code> .....          | 106           |
| <code>\markup</code> .....                    | 184           | <code>\phrasingSlurHalfSolid</code> .....           | 106           |
| <code>\markup</code> .....                    | 188           | <code>\phrasingSlurNeutral</code> .....             | 105           |
| <code>\markup</code> .....                    | 189, 190      | <code>\phrasingSlurSolid</code> .....               | 105           |
| <code>\markuplines</code> .....               | 189, 202      | <code>\phrasingSlurUp</code> .....                  | 105           |
| <code>\maxima</code> .....                    | 36, 46        | <code>\phrygian</code> .....                        | 17            |
| <code>\medium</code> .....                    | 498           | <code>\pitchedTrill</code> .....                    | 113           |
| <code>\melisma</code> .....                   | 214           | <code>\portato</code> .....                         | 94            |
| <code>\melismaEnd</code> .....                | 214           | <code>\postscript</code> .....                      | 199, 520      |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOff</code> ..... | 131           | <code>\pp</code> .....                              | 96            |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOn</code> .....  | 131           | <code>\ppp</code> .....                             | 96            |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOff</code> ..... | 131           | <code>\pppp</code> .....                            | 96            |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOn</code> .....  | 131           | <code>\prall</code> .....                           | 94            |
| <code>\mf</code> .....                        | 96            | <code>\pralldown</code> .....                       | 94            |
| <code>\midi</code> .....                      | 344           | <code>\prallmordent</code> .....                    | 94            |
| <code>\minor</code> .....                     | 17            | <code>\prallprall</code> .....                      | 94            |
| <code>\mixolydian</code> .....                | 17            | <code>\prallup</code> .....                         | 94            |
| <code>\mm</code> .....                        | 440           | <code>\predefinedFretboardsOff</code> .....         | 268           |
| <code>\mordent</code> .....                   | 94            | <code>\predefinedFretboardsOn</code> .....          | 268           |
| <code>\mp</code> .....                        | 96            | <code>\property dentro de \lyricmode</code> .....   | 207           |
| <code>\musicglyph</code> .....                | 87, 522       | <code>\pt</code> .....                              | 440           |
| <code>\name</code> .....                      | 425           | <code>\put-adjacent</code> .....                    | 513           |
| <code>\natural</code> .....                   | 523           | <code>\quilisma</code> .....                        | 324, 330      |
| <code>\new</code> .....                       | 418           | <code>\quoteDuring</code> .....                     | 163, 167      |
| <code>\noBeam</code> .....                    | 72            | <code>\raise</code> .....                           | 194, 513      |
| <code>\noBreak</code> .....                   | 383           | <code>\relative</code> .....                        | 2, 4, 13, 227 |
| <code>\noPageBreak</code> .....               | 385           | <code>\RemoveEmptyRhythmicStaffContext</code> ..... | 155           |
| <code>\noPageTurn</code> .....                | 386           | <code>\RemoveEmptyStaffContext</code> .....         | 154, 155      |
| <code>\normal-size-sub</code> .....           | 498           | <code>\removeWithTag</code> .....                   | 356           |
| <code>\normal-size-super</code> .....         | 498           | <code>\repeat</code> .....                          | 115           |
| <code>\normal-text</code> .....               | 499           | <code>\repeat percent</code> .....                  | 122           |
| <code>\normalsize</code> .....                | 171           | <code>\repeat tremolo</code> .....                  | 124           |
| <code>\normalsize</code> .....                | 193, 499      | <code>\repeatTie</code> .....                       | 44            |

|                                               |               |                                            |               |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| <code>\repeatTie</code> .....                 | 117           | <code>\startTrillSpan</code> .....         | 113           |
| <code>\rest</code> .....                      | 46            | <code>\stemDown</code> .....               | 177           |
| <code>\reverseturn</code> .....               | 94            | <code>\stemNeutral</code> .....            | 177           |
| <code>\revert</code> .....                    | 434           | <code>\stemUp</code> .....                 | 177           |
| <code>\rfz</code> .....                       | 96            | <code>\stencil</code> .....                | 532           |
| <code>\rheel</code> .....                     | 94            | <code>\stopGroup</code> .....              | 181           |
| <code>\right-align</code> .....               | 193, 513      | <code>\stopped</code> .....                | 94            |
| <code>\right-brace</code> .....               | 532           | <code>\stopStaff</code> .....              | 149, 150, 154 |
| <code>\right-column</code> .....              | 513           | <code>\stopTrillSpan</code> .....          | 113           |
| <code>\rightHandFinger</code> .....           | 270           | <code>\storePredefinedDiagram</code> ..... | 262           |
| <code>\roman</code> .....                     | 499           | <code>\stropho</code> .....                | 324, 330      |
| <code>\rotate</code> .....                    | 514           | <code>\strut</code> .....                  | 532           |
| <code>\rounded-box</code> .....               | 197, 521      | <code>\sub</code> .....                    | 192, 501      |
| <code>\rtoe</code> .....                      | 94            | <code>\super</code> .....                  | 192, 501      |
| <code>\sacredHarpHeads</code> .....           | 33            | <code>\sustainOff</code> .....             | 230           |
| <code>\sacredHarpHeadsMinor</code> .....      | 33            | <code>\sustainOn</code> .....              | 230           |
| <code>\sans</code> .....                      | 500           | <code>\tabChordRepetition</code> .....     | 244           |
| <code>\scaleDurations</code> .....            | 43, 59        | <code>\tabFullNotation</code> .....        | 243           |
| <code>\score</code> .....                     | 342, 344, 523 | <code>\table-of-contents</code> .....      | 353, 534      |
| <code>\segno</code> .....                     | 94            | <code>\tag</code> .....                    | 356           |
| <code>\semiflat</code> .....                  | 524           | <code>\taor</code> .....                   | 287           |
| <code>\semiGermanChords</code> .....          | 298           | <code>\teeny</code> .....                  | 171           |
| <code>\semisharp</code> .....                 | 525           | <code>\teeny</code> .....                  | 193, 502      |
| <code>\sesquiflat</code> .....                | 525           | <code>\tempo</code> .....                  | 157           |
| <code>\sesquisharp</code> .....               | 525           | <code>\tenuto</code> .....                 | 94            |
| <code>\set</code> .....                       | 67, 431       | <code>\text</code> .....                   | 502           |
| <code>\sf</code> .....                        | 96            | <code>\textLengthOff</code> .....          | 52, 183       |
| <code>\sff</code> .....                       | 96            | <code>\textLengthOn</code> .....           | 52, 183       |
| <code>\sfz</code> .....                       | 96            | <code>\textSpannerDown</code> .....        | 184           |
| <code>\sharp</code> .....                     | 525           | <code>\textSpannerNeutral</code> .....     | 184           |
| <code>\shiftOff</code> .....                  | 131           | <code>\textSpannerUp</code> .....          | 184           |
| <code>\shiftOn</code> .....                   | 131           | <code>\thumb</code> .....                  | 94            |
| <code>\shiftOnn</code> .....                  | 131           | <code>\thumb</code> .....                  | 172           |
| <code>\shiftOnnn</code> .....                 | 131           | <code>\tied-lyric</code> .....             | 525           |
| <code>\shortfermata</code> .....              | 94            | <code>\tieDashed</code> .....              | 44            |
| <code>\showKeySignature</code> .....          | 287           | <code>\tieDotted</code> .....              | 44            |
| <code>\showStaffSwitch</code> .....           | 228           | <code>\tieDown</code> .....                | 44            |
| <code>\signumcongruentiae</code> .....        | 94            | <code>\tieNeutral</code> .....             | 44            |
| <code>\simple</code> .....                    | 500           | <code>\tieSolid</code> .....               | 44            |
| <code>\skip</code> .....                      | 48            | <code>\tieUp</code> .....                  | 44            |
| <code>\slashed-digit</code> .....             | 532           | <code>\time</code> .....                   | 54, 67        |
| <code>\slurDashed</code> .....                | 102           | <code>\times</code> .....                  | 38, 59        |
| <code>\slurDashPattern</code> .....           | 103           | <code>\tiny</code> .....                   | 171           |
| <code>\slurDotted</code> .....                | 102           | <code>\tiny</code> .....                   | 193, 502      |
| <code>\slurDown</code> .....                  | 102           | <code>\tocItem</code> .....                | 353           |
| <code>\slurHalfDashed</code> .....            | 103           | <code>\translate</code> .....              | 195, 514      |
| <code>\slurHalfSolid</code> .....             | 103           | <code>\translate-scaled</code> .....       | 195, 514      |
| <code>\slurNeutral</code> .....               | 102           | <code>\transparent</code> .....            | 532           |
| <code>\slurSolid</code> .....                 | 102           | <code>\transpose</code> .....              | 4, 10, 13     |
| <code>\slurUp</code> .....                    | 103           | <code>\transposedCueDuring</code> .....    | 168           |
| <code>\small</code> .....                     | 171           | <code>\transposition</code> .....          | 19, 163       |
| <code>\small</code> .....                     | 193, 500      | <code>\treCorde</code> .....               | 230           |
| <code>\smallCaps</code> .....                 | 500           | <code>\triangle</code> .....               | 198, 521      |
| <code>\smaller</code> .....                   | 191, 193, 501 | <code>\trill</code> .....                  | 94, 113       |
| <code>\snappizzicato</code> .....             | 94            | <code>\tupletDown</code> .....             | 38            |
| <code>\sostenutoOff</code> .....              | 230           | <code>\tupletNeutral</code> .....          | 38            |
| <code>\sostenutoOn</code> .....               | 230           | <code>\tupletUp</code> .....               | 38            |
| <code>\southernHarmonyHeads</code> .....      | 33            | <code>\turn</code> .....                   | 94            |
| <code>\southernHarmonyHeadsMinor</code> ..... | 33            | <code>\tweak</code> .....                  | 436           |
| <code>\sp</code> .....                        | 96            | <code>\type</code> .....                   | 425           |
| <code>\spp</code> .....                       | 96            | <code>\typewriter</code> .....             | 502           |
| <code>\staccatissimo</code> .....             | 94            | <code>\unaCorda</code> .....               | 230           |
| <code>\staccato</code> .....                  | 94            | <code>\underline</code> .....              | 191, 503      |
| <code>\startGroup</code> .....                | 181           | <code>\unfoldRepeats</code> .....          | 366           |
| <code>\startStaff</code> .....                | 149, 150      | <code>\unHideNotes</code> .....            | 174           |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <code>\unset</code> .....                    | 432      |
| <code>\upbow</code> .....                    | 94, 237  |
| <code>\upmordent</code> .....                | 94       |
| <code>\upprall</code> .....                  | 94       |
| <code>\upright</code> .....                  | 503      |
| <code>\varcoda</code> .....                  | 94       |
| <code>\vcenter</code> .....                  | 515      |
| <code>\verbatim-file</code> .....            | 533      |
| <code>\verylongfermata</code> .....          | 94       |
| <code>\virga</code> .....                    | 324, 330 |
| <code>\virgula</code> .....                  | 322      |
| <code>\voiceFourStyle</code> .....           | 131      |
| <code>\voiceNeutralStyle</code> .....        | 131      |
| <code>\voiceOne</code> .....                 | 128      |
| <code>\voiceOne ... \voiceFour</code> .....  | 128      |
| <code>\voiceOneStyle</code> .....            | 131      |
| <code>\voiceThreeStyle</code> .....          | 131      |
| <code>\voiceTwoStyle</code> .....            | 131      |
| <code>\vspace</code> .....                   | 515      |
| <code>\whiteout</code> .....                 | 533      |
| <code>\with</code> .....                     | 422      |
| <code>\with-color</code> .....               | 175, 533 |
| <code>\with-dimensions</code> .....          | 533      |
| <code>\with-url</code> .....                 | 521      |
| <code>\woodwind-diagram</code> .....         | 528      |
| <code>\wordwrap</code> .....                 | 196, 516 |
| <code>\wordwrap-field</code> .....           | 515      |
| <code>\wordwrap-internal</code> .....        | 534      |
| <code>\wordwrap-lines</code> .....           | 202, 534 |
| <code>\wordwrap-string</code> .....          | 516      |
| <code>\wordwrap-string-internal</code> ..... | 534      |

|       |        |
|-------|--------|
|       |        |
| ..... | 84, 85 |

|         |    |
|---------|----|
| ~       |    |
| ~ ..... | 43 |

## A

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| <code>accepts</code> .....                        | 425 |
| <code>add ChordShape</code> .....                 | 262 |
| <code>addInstrumentDefinition</code> .....        | 162 |
| <code>addQuote</code> .....                       | 163 |
| <code>aeolian</code> .....                        | 17  |
| <code>after-title-spacing</code> .....            | 374 |
| <code>afterGrace</code> .....                     | 88  |
| <code>aikenHeads</code> .....                     | 33  |
| <code>aikenHeadsMinor</code> .....                | 33  |
| <code>alias</code> .....                          | 425 |
| <code>alignAboveContext</code> .....              | 426 |
| <code>alignBelowContext</code> .....              | 426 |
| <code>AncientRemoveEmptyStaffContext</code> ..... | 155 |
| <code>annotate-spacing</code> .....               | 412 |
| <code>arpeggio</code> .....                       | 110 |
| <code>arpeggioArrowDown</code> .....              | 110 |
| <code>arpeggioArrowUp</code> .....                | 110 |
| <code>arpeggioBracket</code> .....                | 110 |
| <code>arpeggioNormal</code> .....                 | 110 |
| <code>arpeggioParenthesis</code> .....            | 110 |
| <code>arpeggioParenthesisDashed</code> .....      | 110 |
| <code>arranger</code> .....                       | 347 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| <code>arrow-head</code> .....             | 198 |
| <code>aug</code> .....                    | 291 |
| <code>auto-first-page-number</code> ..... | 378 |
| <code>autoBeaming</code> .....            | 67  |
| <code>autoBeamOff</code> .....            | 65  |
| <code>autoBeamOn</code> .....             | 65  |
| <code>autochange</code> .....             | 227 |

## B

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| <code>Balloon_engraver</code> .....              | 178           |
| <code>balloonGrobText</code> .....               | 178           |
| <code>balloonLengthOff</code> .....              | 178           |
| <code>balloonLengthOn</code> .....               | 178           |
| <code>balloonText</code> .....                   | 178           |
| <code>banjo-c-tuning</code> .....                | 274           |
| <code>banjo-modal-tuning</code> .....            | 274           |
| <code>banjo-open-d-tuning</code> .....           | 274           |
| <code>banjo-open-dm-tuning</code> .....          | 274           |
| <code>bar</code> .....                           | 76, 80        |
| <code>barCheckSynchronize</code> .....           | 84            |
| <code>BarNumber</code> .....                     | 81            |
| <code>barNumberCheck</code> .....                | 85            |
| <code>barNumberVisibility</code> .....           | 81            |
| <code>bartype</code> .....                       | 80            |
| <code>base-shortest-duration</code> .....        | 401           |
| <code>beamSettings</code> .....                  | 67            |
| <code>beatLength</code> .....                    | 67            |
| <code>before-title-spacing</code> .....          | 374           |
| <code>bendAfter</code> .....                     | 108           |
| <code>between-scores-system-spacing</code> ..... | 375           |
| <code>between-system-spacing</code> .....        | 375           |
| <code>between-title-spacing</code> .....         | 375           |
| <code>binding-offset</code> .....                | 376           |
| <code>blank-last-page-force</code> .....         | 378           |
| <code>blank-page-force</code> .....              | 378           |
| <code>bold</code> .....                          | 191           |
| <code>bookTitleMarkup</code> .....               | 350           |
| <code>bottom-margin</code> .....                 | 375           |
| <code>bottom-system-spacing</code> .....         | 375           |
| <code>box</code> .....                           | 197           |
| <code>bracket</code> .....                       | 100, 197, 231 |
| <code>breakbefore</code> .....                   | 347           |
| <code>breathe</code> .....                       | 107           |
| <code>breve</code> .....                         | 36, 46        |

## C

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <code>cadenzaOff</code> .....              | 57         |
| <code>cadenzaOn</code> .....               | 57         |
| <code>center-align</code> .....            | 193        |
| <code>center-column</code> .....           | 195        |
| <code>change</code> .....                  | 226        |
| <code>check-consistency</code> .....       | 378        |
| <code>chordChanges</code> .....            | 296        |
| <code>chordmode</code> .....               | 4, 13, 259 |
| <code>chordNameExceptions</code> .....     | 298        |
| <code>chordNameLowercaseMinor</code> ..... | 298        |
| <code>ChordNames</code> .....              | 259        |
| <code>chordNameSeparator</code> .....      | 298        |
| <code>chordNoteNamer</code> .....          | 298        |
| <code>chordPrefixSpacer</code> .....       | 298        |
| <code>chordRootNamer</code> .....          | 298        |
| <code>circle</code> .....                  | 197        |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| clef.....                      | 13     |
| color.....                     | 175    |
| column.....                    | 195    |
| combine.....                   | 198    |
| common-shortest-duration.....  | 401    |
| Completion_heads_engraver..... | 62     |
| composer.....                  | 347    |
| compressFullBarRests.....      | 51, 52 |
| consists.....                  | 425    |
| controlpitch.....              | 9      |
| copyright.....                 | 347    |
| cr.....                        | 97     |
| crescHairpin.....              | 97     |
| crescTextCresc.....            | 97     |
| cross.....                     | 30     |
| cross-staff.....               | 229    |
| cueDuring.....                 | 167    |
| currentBarNumber.....          | 81, 93 |

## D

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| decr.....                 | 97     |
| dedicatoria.....          | 346    |
| default.....              | 21, 22 |
| defaultBarType.....       | 80     |
| defaultTimeSignature..... | 54     |
| denies.....               | 425    |
| dim.....                  | 291    |
| dimHairpin.....           | 97     |
| dimTextDecr.....          | 97     |
| dimTextDecresc.....       | 97     |
| dimTextDim.....           | 97     |
| divisible.....            | 66     |
| dodecaphonic.....         | 26     |
| dorian.....               | 17     |
| dotsDown.....             | 37     |
| dotsNeutral.....          | 37     |
| dotsUp.....               | 37     |
| draw-circle.....          | 198    |
| draw-line.....            | 198    |
| drummode.....             | 141    |
| DrumStaff.....            | 141    |
| dynamic.....              | 100    |
| dynamicDown.....          | 98     |
| DynamicLineSpanner.....   | 98     |
| dynamicNeutral.....       | 98     |
| dynamicUp.....            | 98     |

## E

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| easyHeadsOff.....       | 31     |
| easyHeadsOn.....        | 31     |
| epsfile.....            | 199    |
| espressivo.....         | 97     |
| evenFooterMarkup.....   | 350    |
| evenHeaderMarkup.....   | 350    |
| expandFullBarRests..... | 51, 52 |

## F

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| f.....                | 96     |
| featherDurations..... | 75     |
| fermataMarkup.....    | 51, 52 |
| ff.....               | 96     |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| fff.....                    | 96  |
| ffff.....                   | 96  |
| fffff.....                  | 96  |
| fill-line.....              | 195 |
| filled-box.....             | 198 |
| finger.....                 | 172 |
| first-page-number.....      | 378 |
| flag-style.....             | 229 |
| followVoice.....            | 228 |
| font-interface.....         | 171 |
| font-interface.....         | 203 |
| font-size.....              | 171 |
| fontSize.....               | 191 |
| fontSize.....               | 171 |
| forget.....                 | 26  |
| four-string-banjo.....      | 274 |
| fp.....                     | 96  |
| fret-diagram.....           | 251 |
| fret-diagram-interface..... | 256 |
| fret-diagram-terse.....     | 253 |
| fret-diagram-verbose.....   | 255 |
| FretBoards.....             | 258 |

## G

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| general-align.....               | 195 |
| glissando.....                   | 109 |
| grace.....                       | 87  |
| GregorianTranscriptionStaff..... | 141 |
| Grid_line_span_engraver.....     | 179 |
| Grid_point_engraver.....         | 179 |
| gridInterval.....                | 179 |
| grow-direction.....              | 75  |

## H

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| halign.....                      | 194 |
| hbracket.....                    | 197 |
| hideKeySignature.....            | 287 |
| hideNotes.....                   | 174 |
| hideStaffSwitch.....             | 228 |
| horizontal-shift.....            | 376 |
| Horizontal_bracket_engraver..... | 181 |
| huge.....                        | 171 |
| huge.....                        | 193 |

## I

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| improvisationOff..... | 35            |
| improvisationOff..... | 63            |
| improvisationOn.....  | 35            |
| improvisationOn.....  | 63            |
| indent.....           | 161, 376, 405 |
| inner-margin.....     | 377           |
| instrument.....       | 347           |
| instrumentSwitch..... | 162           |
| ionian.....           | 17            |
| italic.....           | 191           |

## J

|                      |     |
|----------------------|-----|
| justified-lines..... | 202 |
| justify.....         | 196 |

## K

|                |     |
|----------------|-----|
| key .....      | 17  |
| key .....      | 33  |
| killCues ..... | 168 |

## L

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| laissezVibrer .....         | 44       |
| large .....                 | 171      |
| large .....                 | 193      |
| larger .....                | 191, 193 |
| layout file .....           | 381      |
| left-align .....            | 193      |
| left-margin .....           | 377      |
| length .....                | 229      |
| line-width .....            | 377, 405 |
| locrian .....               | 17       |
| longa .....                 | 36, 46   |
| lower .....                 | 194      |
| ly:minimal-breaking .....   | 386      |
| ly:optimal-breaking .....   | 385      |
| ly:page-turn-breaking ..... | 385      |
| lydian .....                | 17       |

## M

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| m .....                              | 291      |
| magnify .....                        | 191      |
| magstep .....                        | 171      |
| magstep .....                        | 441      |
| maj .....                            | 291      |
| major .....                          | 17       |
| major seven symbols .....            | 298      |
| majorSevenSymbol .....               | 298      |
| make-dynamic-script .....            | 101      |
| make-pango-font-tree .....           | 205      |
| makeClusters .....                   | 128      |
| mark .....                           | 85, 184  |
| markup .....                         | 184      |
| markup .....                         | 188      |
| markup .....                         | 189, 190 |
| markuplines .....                    | 189, 202 |
| maxima .....                         | 36, 46   |
| measureLength .....                  | 67, 93   |
| measurePosition .....                | 57, 93   |
| MensuralStaff .....                  | 141      |
| mergeDifferentlyDottedOff .....      | 131      |
| mergeDifferentlyDottedOn .....       | 131      |
| mergeDifferentlyHeadedOff .....      | 131      |
| mergeDifferentlyHeadedOn .....       | 131      |
| meter .....                          | 347      |
| mf .....                             | 96       |
| minimumFret .....                    | 243      |
| minimumPageTurnLength .....          | 386      |
| minimumRepeatLengthForPageTurn ..... | 386      |
| minor .....                          | 17       |
| mixed .....                          | 231      |
| mixolydian .....                     | 17       |
| modern .....                         | 23       |
| modern-cautionary .....              | 23       |
| modern-voice .....                   | 24       |
| modern-voice-cautionary .....        | 24       |
| mp .....                             | 96       |
| MultiMeasureRestText .....           | 51       |

|                  |    |
|------------------|----|
| musicglyph ..... | 87 |
|------------------|----|

## N

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| name .....                        | 425 |
| neo-modern .....                  | 25  |
| neo-modern-cautionary .....       | 25  |
| neo-modern-voice .....            | 25  |
| neo-modern-voice-cautionary ..... | 25  |
| no-reset .....                    | 26  |
| noBeam .....                      | 72  |
| normalsize .....                  | 171 |
| normalsize .....                  | 193 |
| Note_heads_engraver .....         | 62  |
| null .....                        | 194 |
| numericTimeSignature .....        | 54  |

## O

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| octaveCheck .....                      | 9   |
| oddFooterMarkup .....                  | 350 |
| oddHeaderMarkup .....                  | 350 |
| oneVoice .....                         | 128 |
| opus .....                             | 347 |
| ottava .....                           | 18  |
| outer-margin .....                     | 377 |
| outside-staff-horizontal-padding ..... | 399 |
| outside-staff-padding .....            | 399 |
| outside-staff-priority .....           | 399 |

## P

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| p .....                                    | 96       |
| pad-around .....                           | 198      |
| pad-markup .....                           | 198      |
| pad-to-box .....                           | 198      |
| pad-x .....                                | 198      |
| page-breaking-between-system-spacing ..... | 379      |
| page-count .....                           | 379      |
| page-limit-inter-system-space .....        | 379      |
| page-limit-inter-system-space-factor ..... | 379      |
| page-spacing-weight .....                  | 379      |
| paper-height .....                         | 375      |
| paper-width .....                          | 377      |
| parallelMusic .....                        | 139      |
| parenthesize .....                         | 176      |
| partcombine .....                          | 135      |
| partial .....                              | 57       |
| pedalSustainStyle .....                    | 231      |
| percent .....                              | 122      |
| phrasingSlurDashed .....                   | 105      |
| phrasingSlurDashPattern .....              | 106      |
| phrasingSlurDotted .....                   | 105      |
| phrasingSlurDown .....                     | 105      |
| phrasingSlurHalfDashed .....               | 106      |
| phrasingSlurHalfSolid .....                | 106      |
| phrasingSlurNeutral .....                  | 105      |
| phrasingSlurSolid .....                    | 105      |
| phrasingSlurUp .....                       | 105      |
| phrygian .....                             | 17       |
| piano .....                                | 24       |
| piano-cautionary .....                     | 24       |
| PianoStaff .....                           | 225, 227 |
| piece .....                                | 347      |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| pipeSymbol              | 85       |
| Pitch_squash_engraver   | 63       |
| pitchedTrill            | 113      |
| poet                    | 346      |
| postscript              | 199      |
| pp                      | 96       |
| ppp                     | 96       |
| pppp                    | 96       |
| predefinedFretboardsOff | 268      |
| predefinedFretboardsOn  | 268      |
| print-all-headers       | 350, 379 |
| print-first-page-number | 379      |
| print-page-number       | 379      |

## Q

|                     |          |
|---------------------|----------|
| quotedCueEventTypes | 166      |
| quotedEventTypes    | 166      |
| quoteDuring         | 163, 167 |

## R

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| r                               | 46            |
| R                               | 50            |
| ragged-bottom                   | 379           |
| ragged-last                     | 379, 405      |
| ragged-last-bottom              | 379           |
| ragged-right                    | 380, 405      |
| raise                           | 194           |
| relative                        | 2, 4, 13, 227 |
| RemoveEmptyRhythmicStaffContext | 155           |
| RemoveEmptyStaffContext         | 154, 155      |
| repeatCommands                  | 119           |
| repeatTie                       | 44            |
| rest                            | 46            |
| revertBeamSettings              | 69            |
| rfz                             | 96            |
| rgb-color                       | 176           |
| RhythmicStaff                   | 141           |
| right-align                     | 193           |
| right-margin                    | 377           |
| rightHandFinger                 | 270           |
| rounded-box                     | 197           |

## S

|                      |          |
|----------------------|----------|
| s                    | 48       |
| sacredHarpHeads      | 33       |
| sacredHarpHeadsMinor | 33       |
| scaleDurations       | 43, 59   |
| scoreTitleMarkup     | 350      |
| set                  | 67       |
| set-accidental-style | 21       |
| set-octavation       | 18       |
| sf                   | 96       |
| sff                  | 96       |
| sfz                  | 96       |
| shiftOff             | 131      |
| shiftOn              | 131      |
| shiftOnn             | 131      |
| shiftOnnn            | 131      |
| short-indent         | 161, 377 |
| show-available-fonts | 205      |
| showFirstLength      | 361      |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| showKeySignature          | 287           |
| showLastLength            | 361           |
| showStaffSwitch           | 228           |
| skip                      | 48            |
| skipTypesetting           | 361           |
| slurDashed                | 102           |
| slurDashPattern           | 103           |
| slurDotted                | 102           |
| slurDown                  | 102           |
| slurHalfDashed            | 103           |
| slurHalfSolid             | 103           |
| slurNeutral               | 102           |
| slurSolid                 | 102           |
| slurUp                    | 103           |
| small                     | 171           |
| small                     | 193           |
| smaller                   | 191, 193      |
| sostenutoOff              | 230           |
| sostenutoOn               | 230           |
| southernHarmonyHeads      | 33            |
| southernHarmonyHeadsMinor | 33            |
| sp                        | 96            |
| spacing                   | 401           |
| spp                       | 96            |
| staff-padding             | 226           |
| Staff_midiInstrument      | 364           |
| Staff_symbol_engraver     | 154           |
| start-repeat              | 119           |
| startGroup                | 181           |
| startStaff                | 149, 150      |
| startTrillSpan            | 113           |
| Stem                      | 229           |
| stem-spacing-correction   | 401           |
| stemDown                  | 177           |
| stemLeftBeamCount         | 73            |
| stemNeutral               | 177           |
| stemRightBeamCount        | 73            |
| stemUp                    | 177           |
| stopGroup                 | 181           |
| stopStaff                 | 149, 150, 154 |
| stopTrillSpan             | 113           |
| storePredefinedDiagram    | 262           |
| stringTunings             | 258           |
| StringTunings             | 248           |
| sub                       | 192           |
| subsubtitle               | 346           |
| subtitle                  | 346           |
| suggestAccidentals        | 318           |
| super                     | 192           |
| sus                       | 293           |
| sustainOff                | 230           |
| sustainOn                 | 230           |
| system-count              | 380           |
| system-separator-markup   | 380           |
| systems-per-page          | 381           |

## T

|          |          |
|----------|----------|
| TabStaff | 141, 242 |
| TabVoice | 242      |
| tagline  | 347      |
| taor     | 287      |
| teaching | 26       |
| teeny    | 171      |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| teeny.....                 | 193       |
| tempo.....                 | 157       |
| text.....                  | 231       |
| textLengthOff.....         | 183       |
| textLengthOn.....          | 52, 183   |
| textLenthOff.....          | 52        |
| textSpannerDown.....       | 184       |
| textSpannerNeutral.....    | 184       |
| textSpannerUp.....         | 184       |
| thumb.....                 | 172       |
| tieDashed.....             | 44        |
| tieDotted.....             | 44        |
| tieDown.....               | 44        |
| tieNeutral.....            | 44        |
| tieSolid.....              | 44        |
| tieUp.....                 | 44        |
| time.....                  | 54, 67    |
| times.....                 | 38, 59    |
| timeSignatureFraction..... | 59        |
| tiny.....                  | 171       |
| tiny.....                  | 193       |
| title.....                 | 346       |
| top-margin.....            | 375       |
| top-system-spacing.....    | 375       |
| top-title-spacing.....     | 375       |
| translate.....             | 195       |
| translate-scaled.....      | 195       |
| transpose.....             | 4, 10, 13 |
| transposedCueDuring.....   | 168       |
| transposition.....         | 19, 163   |
| treCorde.....              | 230       |
| tremolo.....               | 124       |
| tremoloFlags.....          | 124       |
| triangle.....              | 198       |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| trill.....                      | 113 |
| tupletDown.....                 | 38  |
| tupletNeutral.....              | 38  |
| TupletNumber.....               | 39  |
| tupletNumberFormatFunction..... | 39  |
| tupletSpannerDuration.....      | 39  |
| tupletUp.....                   | 38  |
| two-sided.....                  | 381 |
| type.....                       | 425 |

## U

|                  |     |
|------------------|-----|
| unaCorda.....    | 230 |
| underline.....   | 191 |
| unfold.....      | 121 |
| unHideNotes..... | 174 |

## V

|                    |        |
|--------------------|--------|
| VaticanaStaff..... | 141    |
| voice.....         | 21, 23 |
| Voice.....         | 128    |
| voiceOne.....      | 128    |

## W

|                     |     |
|---------------------|-----|
| whichBar.....       | 80  |
| with-color.....     | 175 |
| wordwrap.....       | 196 |
| wordwrap-lines..... | 202 |

## X

|                |          |
|----------------|----------|
| x11-color..... | 175, 176 |
|----------------|----------|

## Apéndice F Índice de LilyPond

Además de todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond, este índice es una lista de términos musicales y las palabras que tienen relación con cada uno de ellos, con enlaces a aquellas secciones del manual que describen o se ocupan de dicho término. Cada uno de los enlaces consta de dos partes. La primera parte apunta a la situación exacta del manual en que aparece el término; la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente del manual en la que se discute dicho término.

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| !               | ^                                         |
| ! ..... 5       | ^ ..... 293                               |
| ,               | —                                         |
| ' ..... 1       | — ..... 208                               |
| ,               | — ..... 212                               |
| ,               | \                                         |
| , ..... 1       | \! ..... 97                               |
| —               | \( ..... 105                              |
| — ..... 94      | \) ..... 105                              |
| •               | \< ..... 97                               |
| • ..... 37      | \> ..... 97                               |
| /               | \abs-fontsize ..... 495                   |
| / ..... 293     | \accent ..... 94                          |
| /+ ..... 294    | \accepts ..... 425, 426, 427              |
| :               | \addChordShape ..... 262                  |
| : ..... 124     | \addInstrumentDefinition ..... 162        |
| <               | \addlyrics ..... 209                      |
| < ..... 126     | \addlyrics ..... 210                      |
| <...> ..... 126 | \addQuote ..... 163                       |
| =               | \aeolian ..... 17                         |
| = ..... 9       | \afterGrace ..... 88                      |
| >               | \aikenHeads ..... 33                      |
| > ..... 126     | \aikenHeadsMinor ..... 33                 |
| ?               | \alias ..... 425                          |
| ? ..... 5       | \allowPageTurn ..... 386                  |
| [               | \alternative ..... 115                    |
| [ ..... 72      | \AncientRemoveEmptyStaffContext ..... 155 |
| ]               | \arpeggio ..... 110                       |
| ] ..... 72      | \arpeggioArrowDown ..... 110              |
|                 | \arpeggioArrowUp ..... 110                |
|                 | \arpeggioBracket ..... 110                |
|                 | \arpeggioNormal ..... 110                 |
|                 | \arpeggioParenthesis ..... 110            |
|                 | \arpeggioParenthesisDashed ..... 110      |
|                 | \arrow-head ..... 198, 517                |
|                 | \ascendens ..... 324, 330                 |
|                 | \auctum ..... 324, 330                    |
|                 | \augmentum ..... 330                      |
|                 | \autoBeamOff ..... 65                     |
|                 | \autoBeamOn ..... 65                      |
|                 | \autochange ..... 227                     |
|                 | \backslashed-digit ..... 529              |
|                 | \balloonGrobText ..... 178                |
|                 | \balloonLengthOff ..... 178               |
|                 | \balloonLengthOn ..... 178                |
|                 | \balloonText ..... 178                    |
|                 | \bar ..... 76, 80                         |
|                 | \barNumberCheck ..... 85                  |
|                 | \beam ..... 517                           |

|                                          |               |                                           |          |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| <code>\bendAfter</code> .....            | 108           | <code>\dynamicUp</code> .....             | 98       |
| <code>\bold</code> .....                 | 191, 495      | <code>\easyHeadsOff</code> .....          | 31       |
| <code>\book</code> .....                 | 343, 344      | <code>\easyHeadsOn</code> .....           | 31       |
| <code>\bookpart</code> .....             | 344, 384      | <code>\epsfile</code> .....               | 199, 519 |
| <code>\box</code> .....                  | 197, 495      | <code>\espressivo</code> .....            | 94, 97   |
| <code>\bracket</code> .....              | 100, 197, 518 | <code>\expandFullBarRests</code> .....    | 51, 52   |
| <code>\break</code> .....                | 383           | <code>\eyeglasses</code> .....            | 529      |
| <code>\breathe</code> .....              | 107           | <code>\f</code> .....                     | 96       |
| <code>\breve</code> .....                | 36, 46        | <code>\featherDurations</code> .....      | 75       |
| <code>\cadenzaOff</code> .....           | 57            | <code>\fermata</code> .....               | 94       |
| <code>\cadenzaOn</code> .....            | 57            | <code>\fermataMarkup</code> .....         | 51, 52   |
| <code>\caesura</code> .....              | 322           | <code>\ff</code> .....                    | 96       |
| <code>\caps</code> .....                 | 495           | <code>\fff</code> .....                   | 96       |
| <code>\cavum</code> .....                | 324, 330      | <code>\ffff</code> .....                  | 96       |
| <code>\center-align</code> .....         | 193, 503      | <code>\fffff</code> .....                 | 96       |
| <code>\center-column</code> .....        | 195, 503      | <code>\fill-line</code> .....             | 195, 505 |
| <code>\change</code> .....               | 226           | <code>\filled-box</code> .....            | 198, 519 |
| <code>\char</code> .....                 | 529           | <code>\finalis</code> .....               | 322      |
| <code>\chordmode</code> .....            | 4, 13, 259    | <code>\finger</code> .....                | 172      |
| <code>\chords</code> .....               | 295           | <code>\finger</code> .....                | 496      |
| <code>\circle</code> .....               | 197, 518      | <code>\flageolet</code> .....             | 94       |
| <code>\clef</code> .....                 | 13            | <code>\flat</code> .....                  | 522      |
| <code>\cm</code> .....                   | 440           | <code>\flexa</code> .....                 | 330      |
| <code>\coda</code> .....                 | 94            | <code>\fontCaps</code> .....              | 496      |
| <code>\column</code> .....               | 195, 504      | <code>\fontsize</code> .....              | 191, 496 |
| <code>\column-lines</code> .....         | 533           | <code>\fp</code> .....                    | 96       |
| <code>\combine</code> .....              | 198, 504      | <code>\fraction</code> .....              | 529      |
| <code>\compressFullBarRests</code> ..... | 51, 52        | <code>\frenchChords</code> .....          | 298      |
| <code>\concat</code> .....               | 504           | <code>\fret-diagram</code> .....          | 251, 525 |
| <code>\consists</code> .....             | 425           | <code>\fret-diagram-terse</code> .....    | 253, 526 |
| <code>\context</code> .....              | 418           | <code>\fret-diagram-verbose</code> .....  | 255, 527 |
| <code>\cr</code> .....                   | 97            | <code>\fromproperty</code> .....          | 530      |
| <code>\crescHairpin</code> .....         | 97            | <code>\general-align</code> .....         | 195, 506 |
| <code>\crescTextCresc</code> .....       | 97            | <code>\germanChords</code> .....          | 298      |
| <code>\cueDuring</code> .....            | 167           | <code>\glissando</code> .....             | 109      |
| <code>\customTabClef</code> .....        | 522           | <code>\grace</code> .....                 | 87       |
| <code>\decr</code> .....                 | 97            | <code>\halfopen</code> .....              | 94       |
| <code>\defaultTimeSignature</code> ..... | 54            | <code>\halign</code> .....                | 194, 507 |
| <code>\deminutum</code> .....            | 324, 330      | <code>\harmonic</code> .....              | 238      |
| <code>\denies</code> .....               | 425, 426, 427 | <code>\harmonicsOff</code> .....          | 238      |
| <code>\descendens</code> .....           | 324, 330      | <code>\harmonicsOn</code> .....           | 238      |
| <code>\dimHairpin</code> .....           | 97            | <code>\harp-pedal</code> .....            | 527      |
| <code>\dimTextDecr</code> .....          | 97            | <code>\hbracket</code> .....              | 197, 519 |
| <code>\dimTextDecresc</code> .....       | 97            | <code>\hcenter-in</code> .....            | 508      |
| <code>\dimTextDim</code> .....           | 97            | <code>\header</code> .....                | 344      |
| <code>\dir-column</code> .....           | 505           | <code>\hideKeySignature</code> .....      | 287      |
| <code>\displayLilyMusic</code> .....     | 360           | <code>\hideNotes</code> .....             | 174      |
| <code>\divisioMaior</code> .....         | 322           | <code>\hideSplitTiedTabNotes</code> ..... | 245      |
| <code>\divisioMaxima</code> .....        | 322           | <code>\hideStaffSwitch</code> .....       | 228      |
| <code>\divisioMinima</code> .....        | 322           | <code>\hspace</code> .....                | 508      |
| <code>\dorian</code> .....               | 17            | <code>\huge</code> .....                  | 171      |
| <code>\dotsDown</code> .....             | 37            | <code>\huge</code> .....                  | 193, 496 |
| <code>\dotsNeutral</code> .....          | 37            | <code>\improvisationOff</code> .....      | 35       |
| <code>\dotsUp</code> .....               | 37            | <code>\improvisationOff</code> .....      | 63       |
| <code>\doubleflat</code> .....           | 522           | <code>\improvisationOn</code> .....       | 35       |
| <code>\doublesharp</code> .....          | 522           | <code>\improvisationOn</code> .....       | 63       |
| <code>\downbow</code> .....              | 94, 237       | <code>\in</code> .....                    | 440      |
| <code>\downmordent</code> .....          | 94            | <code>\inclinatum</code> .....            | 324, 330 |
| <code>\downprall</code> .....            | 94            | <code>\include</code> .....               | 353      |
| <code>\draw-circle</code> .....          | 198, 518      | <code>\instrumentSwitch</code> .....      | 162      |
| <code>\draw-line</code> .....            | 198, 518      | <code>\ionian</code> .....                | 17       |
| <code>\drummode</code> .....             | 141           | <code>\italianChords</code> .....         | 298      |
| <code>\dynamic</code> .....              | 100, 496      | <code>\italic</code> .....                | 191, 497 |
| <code>\dynamicDown</code> .....          | 98            | <code>\justified-lines</code> .....       | 202, 534 |
| <code>\dynamicNeutral</code> .....       | 98            | <code>\justify</code> .....               | 196, 509 |

|                                         |               |                                               |               |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <code>\justify-field</code>             | 509           | <code>\normalsize</code>                      | 171           |
| <code>\justify-string</code>            | 510           | <code>\normalsize</code>                      | 193, 499      |
| <code>\keepWithTag</code>               | 356           | <code>\note</code>                            | 523           |
| <code>\key</code>                       | 17            | <code>\note-by-number</code>                  | 523           |
| <code>\key</code>                       | 33            | <code>\null</code>                            | 194, 531      |
| <code>\killCues</code>                  | 168           | <code>\number</code>                          | 499           |
| <code>\label</code>                     | 352           | <code>\numericTimeSignature</code>            | 54            |
| <code>\laissezVibrer</code>             | 44            | <code>\octaveCheck</code>                     | 9             |
| <code>\large</code>                     | 171           | <code>\on-the-fly</code>                      | 531           |
| <code>\large</code>                     | 193, 497      | <code>\once</code>                            | 433           |
| <code>\larger</code>                    | 191, 193, 497 | <code>\once</code>                            | 435           |
| <code>\layout</code>                    | 344, 382      | <code>\oneVoice</code>                        | 128           |
| <code>\left-align</code>                | 193, 510      | <code>\open</code>                            | 94, 237       |
| <code>\left-brace</code>                | 530           | <code>\oriscus</code>                         | 324, 330      |
| <code>\left-column</code>               | 511           | <code>\ottava</code>                          | 18            |
| <code>\lheel</code>                     | 94            | <code>\override</code>                        | 433, 531      |
| <code>\line</code>                      | 511           | <code>\override-lines</code>                  | 534           |
| <code>\linea</code>                     | 324, 330      | <code>\p</code>                               | 96            |
| <code>\lineprall</code>                 | 94            | <code>\pad-around</code>                      | 198, 511      |
| <code>\locrian</code>                   | 17            | <code>\pad-markup</code>                      | 198, 512      |
| <code>\longa</code>                     | 36, 46        | <code>\pad-to-box</code>                      | 198, 512      |
| <code>\longfermata</code>               | 94            | <code>\pad-x</code>                           | 198, 512      |
| <code>\lookup</code>                    | 530           | <code>\page-ref</code>                        | 352, 532      |
| <code>\lower</code>                     | 194, 511      | <code>\pageBreak</code>                       | 385           |
| <code>\ltoe</code>                      | 94            | <code>\pageTurn</code>                        | 386           |
| <code>\lydian</code>                    | 17            | <code>\paper</code>                           | 344           |
| <code>\lyricmode</code>                 | 207, 210      | <code>\paper</code>                           | 350           |
| <code>\lyricsto</code>                  | 210           | <code>\paper</code>                           | 374           |
| <code>\magnify</code>                   | 191, 497      | <code>\parallelMusic</code>                   | 139           |
| <code>\major</code>                     | 17            | <code>\parenthesize</code>                    | 176, 520      |
| <code>\makeClusters</code>              | 128           | <code>\partcombine</code>                     | 135           |
| <code>\marcato</code>                   | 94            | <code>\partial</code>                         | 57, 115       |
| <code>\mark</code>                      | 85, 184       | <code>\pes</code>                             | 330           |
| <code>\markalphabet</code>              | 530           | <code>\phrasingSlurDashed</code>              | 105           |
| <code>\markletter</code>                | 531           | <code>\phrasingSlurDashPattern</code>         | 106           |
| <code>\markup</code>                    | 184           | <code>\phrasingSlurDotted</code>              | 105           |
| <code>\markup</code>                    | 188           | <code>\phrasingSlurDown</code>                | 105           |
| <code>\markup</code>                    | 189, 190      | <code>\phrasingSlurHalfDashed</code>          | 106           |
| <code>\markuplines</code>               | 189, 202      | <code>\phrasingSlurHalfSolid</code>           | 106           |
| <code>\maxima</code>                    | 36, 46        | <code>\phrasingSlurNeutral</code>             | 105           |
| <code>\medium</code>                    | 498           | <code>\phrasingSlurSolid</code>               | 105           |
| <code>\melisma</code>                   | 214           | <code>\phrasingSlurUp</code>                  | 105           |
| <code>\melismaEnd</code>                | 214           | <code>\phrygian</code>                        | 17            |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOff</code> | 131           | <code>\pitchedTrill</code>                    | 113           |
| <code>\mergeDifferentlyDottedOn</code>  | 131           | <code>\portato</code>                         | 94            |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOff</code> | 131           | <code>\postscript</code>                      | 199, 520      |
| <code>\mergeDifferentlyHeadedOn</code>  | 131           | <code>\pp</code>                              | 96            |
| <code>\mf</code>                        | 96            | <code>\ppp</code>                             | 96            |
| <code>\midi</code>                      | 344           | <code>\pppp</code>                            | 96            |
| <code>\minor</code>                     | 17            | <code>\prall</code>                           | 94            |
| <code>\mixolydian</code>                | 17            | <code>\pralldown</code>                       | 94            |
| <code>\mm</code>                        | 440           | <code>\prallmordent</code>                    | 94            |
| <code>\mordent</code>                   | 94            | <code>\prallprall</code>                      | 94            |
| <code>\mp</code>                        | 96            | <code>\prallup</code>                         | 94            |
| <code>\musicglyph</code>                | 87, 522       | <code>\predefinedFretboardsOff</code>         | 268           |
| <code>\name</code>                      | 425           | <code>\predefinedFretboardsOn</code>          | 268           |
| <code>\natural</code>                   | 523           | <code>\property dentro de \lyricmode</code>   | 207           |
| <code>\new</code>                       | 418           | <code>\pt</code>                              | 440           |
| <code>\noBeam</code>                    | 72            | <code>\put-adjacent</code>                    | 513           |
| <code>\noBreak</code>                   | 383           | <code>\quilisma</code>                        | 324, 330      |
| <code>\noPageBreak</code>               | 385           | <code>\quoteDuring</code>                     | 163, 167      |
| <code>\noPageTurn</code>                | 386           | <code>\raise</code>                           | 194, 513      |
| <code>\normal-size-sub</code>           | 498           | <code>\relative</code>                        | 2, 4, 13, 227 |
| <code>\normal-size-super</code>         | 498           | <code>\RemoveEmptyRhythmicStaffContext</code> | 155           |
| <code>\normal-text</code>               | 499           | <code>\RemoveEmptyStaffContext</code>         | 154, 155      |

|                                               |               |                                            |               |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|
| <code>\removeWithTag</code> .....             | 356           | <code>\spp</code> .....                    | 96            |
| <code>\repeat</code> .....                    | 115           | <code>\staccatissimo</code> .....          | 94            |
| <code>\repeat percent</code> .....            | 122           | <code>\staccato</code> .....               | 94            |
| <code>\repeat tremolo</code> .....            | 124           | <code>\startGroup</code> .....             | 181           |
| <code>\repeatTie</code> .....                 | 44            | <code>\startStaff</code> .....             | 149, 150      |
| <code>\repeatTie</code> .....                 | 117           | <code>\startTrillSpan</code> .....         | 113           |
| <code>\rest</code> .....                      | 46            | <code>\stemDown</code> .....               | 177           |
| <code>\reverseturn</code> .....               | 94            | <code>\stemNeutral</code> .....            | 177           |
| <code>\revert</code> .....                    | 434           | <code>\stemUp</code> .....                 | 177           |
| <code>\rfz</code> .....                       | 96            | <code>\stencil</code> .....                | 532           |
| <code>\rheel</code> .....                     | 94            | <code>\stopGroup</code> .....              | 181           |
| <code>\right-align</code> .....               | 193, 513      | <code>\stopped</code> .....                | 94            |
| <code>\right-brace</code> .....               | 532           | <code>\stopStaff</code> .....              | 149, 150, 154 |
| <code>\right-column</code> .....              | 513           | <code>\stopTrillSpan</code> .....          | 113           |
| <code>\rightHandFinger</code> .....           | 270           | <code>\storePredefinedDiagram</code> ..... | 262           |
| <code>\roman</code> .....                     | 499           | <code>\strophia</code> .....               | 324, 330      |
| <code>\rotate</code> .....                    | 514           | <code>\strut</code> .....                  | 532           |
| <code>\rounded-box</code> .....               | 197, 521      | <code>\sub</code> .....                    | 192, 501      |
| <code>\rtoe</code> .....                      | 94            | <code>\super</code> .....                  | 192, 501      |
| <code>\sacredHarpHeads</code> .....           | 33            | <code>\sustainOff</code> .....             | 230           |
| <code>\sacredHarpHeadsMinor</code> .....      | 33            | <code>\sustainOn</code> .....              | 230           |
| <code>\sans</code> .....                      | 500           | <code>\tabChordRepetition</code> .....     | 244           |
| <code>\scaleDurations</code> .....            | 43, 59        | <code>\tabFullNotation</code> .....        | 243           |
| <code>\score</code> .....                     | 342, 344, 523 | <code>\table-of-contents</code> .....      | 353, 534      |
| <code>\segno</code> .....                     | 94            | <code>\tag</code> .....                    | 356           |
| <code>\semiflat</code> .....                  | 524           | <code>\taor</code> .....                   | 287           |
| <code>\semiGermanChords</code> .....          | 298           | <code>\teeny</code> .....                  | 171           |
| <code>\semisharp</code> .....                 | 525           | <code>\teeny</code> .....                  | 193, 502      |
| <code>\sesquiflat</code> .....                | 525           | <code>\tempo</code> .....                  | 157           |
| <code>\sesquisharp</code> .....               | 525           | <code>\tenuto</code> .....                 | 94            |
| <code>\set</code> .....                       | 67, 431       | <code>\text</code> .....                   | 502           |
| <code>\sf</code> .....                        | 96            | <code>\textLengthOff</code> .....          | 52, 183       |
| <code>\sff</code> .....                       | 96            | <code>\textLengthOn</code> .....           | 52, 183       |
| <code>\sfz</code> .....                       | 96            | <code>\textSpannerDown</code> .....        | 184           |
| <code>\sharp</code> .....                     | 525           | <code>\textSpannerNeutral</code> .....     | 184           |
| <code>\shiftOff</code> .....                  | 131           | <code>\textSpannerUp</code> .....          | 184           |
| <code>\shiftOn</code> .....                   | 131           | <code>\thumb</code> .....                  | 94            |
| <code>\shiftOnn</code> .....                  | 131           | <code>\thumb</code> .....                  | 172           |
| <code>\shiftOnnn</code> .....                 | 131           | <code>\tied-lyric</code> .....             | 525           |
| <code>\shortfermata</code> .....              | 94            | <code>\tieDashed</code> .....              | 44            |
| <code>\showKeySignature</code> .....          | 287           | <code>\tieDotted</code> .....              | 44            |
| <code>\showStaffSwitch</code> .....           | 228           | <code>\tieDown</code> .....                | 44            |
| <code>\signumcongruentiae</code> .....        | 94            | <code>\tieNeutral</code> .....             | 44            |
| <code>\simple</code> .....                    | 500           | <code>\tieSolid</code> .....               | 44            |
| <code>\skip</code> .....                      | 48            | <code>\tieUp</code> .....                  | 44            |
| <code>\slashed-digit</code> .....             | 532           | <code>\time</code> .....                   | 54, 67        |
| <code>\slurDashed</code> .....                | 102           | <code>\times</code> .....                  | 38, 59        |
| <code>\slurDashPattern</code> .....           | 103           | <code>\tiny</code> .....                   | 171           |
| <code>\slurDotted</code> .....                | 102           | <code>\tiny</code> .....                   | 193, 502      |
| <code>\slurDown</code> .....                  | 102           | <code>\tocItem</code> .....                | 353           |
| <code>\slurHalfDashed</code> .....            | 103           | <code>\translate</code> .....              | 195, 514      |
| <code>\slurHalfSolid</code> .....             | 103           | <code>\translate-scaled</code> .....       | 195, 514      |
| <code>\slurNeutral</code> .....               | 102           | <code>\transparent</code> .....            | 532           |
| <code>\slurSolid</code> .....                 | 102           | <code>\transpose</code> .....              | 4, 10, 13     |
| <code>\slurUp</code> .....                    | 103           | <code>\transposedCueDuring</code> .....    | 168           |
| <code>\small</code> .....                     | 171           | <code>\transposition</code> .....          | 19, 163       |
| <code>\small</code> .....                     | 193, 500      | <code>\treCorde</code> .....               | 230           |
| <code>\smallCaps</code> .....                 | 500           | <code>\triangle</code> .....               | 198, 521      |
| <code>\smaller</code> .....                   | 191, 193, 501 | <code>\trill</code> .....                  | 94, 113       |
| <code>\snappizzicato</code> .....             | 94            | <code>\tupletDown</code> .....             | 38            |
| <code>\sostenutoOff</code> .....              | 230           | <code>\tupletNeutral</code> .....          | 38            |
| <code>\sostenutoOn</code> .....               | 230           | <code>\tupletUp</code> .....               | 38            |
| <code>\southernHarmonyHeads</code> .....      | 33            | <code>\turn</code> .....                   | 94            |
| <code>\southernHarmonyHeadsMinor</code> ..... | 33            | <code>\tweak</code> .....                  | 436           |
| <code>\sp</code> .....                        | 96            | <code>\type</code> .....                   | 425           |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <code>\typewriter</code> .....               | 502      |
| <code>\unaCorda</code> .....                 | 230      |
| <code>\underline</code> .....                | 191, 503 |
| <code>\unfoldRepeats</code> .....            | 366      |
| <code>\unHideNotes</code> .....              | 174      |
| <code>\unset</code> .....                    | 432      |
| <code>\upbow</code> .....                    | 94, 237  |
| <code>\upmordent</code> .....                | 94       |
| <code>\upprall</code> .....                  | 94       |
| <code>\upright</code> .....                  | 503      |
| <code>\varcoda</code> .....                  | 94       |
| <code>\vcenter</code> .....                  | 515      |
| <code>\verbatim-file</code> .....            | 533      |
| <code>\verylongfermata</code> .....          | 94       |
| <code>\virga</code> .....                    | 324, 330 |
| <code>\virgula</code> .....                  | 322      |
| <code>\voiceFourStyle</code> .....           | 131      |
| <code>\voiceNeutralStyle</code> .....        | 131      |
| <code>\voiceOne</code> .....                 | 128      |
| <code>\voiceOne ... \voiceFour</code> .....  | 128      |
| <code>\voiceOneStyle</code> .....            | 131      |
| <code>\voiceThreeStyle</code> .....          | 131      |
| <code>\voiceTwoStyle</code> .....            | 131      |
| <code>\vspace</code> .....                   | 515      |
| <code>\whiteout</code> .....                 | 533      |
| <code>\with</code> .....                     | 422      |
| <code>\with-color</code> .....               | 175, 533 |
| <code>\with-dimensions</code> .....          | 533      |
| <code>\with-url</code> .....                 | 521      |
| <code>\woodwind-diagram</code> .....         | 528      |
| <code>\wordwrap</code> .....                 | 196, 516 |
| <code>\wordwrap-field</code> .....           | 515      |
| <code>\wordwrap-internal</code> .....        | 534      |
| <code>\wordwrap-lines</code> .....           | 202, 534 |
| <code>\wordwrap-string</code> .....          | 516      |
| <code>\wordwrap-string-internal</code> ..... | 534      |
| <br>                                         |          |
| .....                                        | 84, 85   |
| <br>                                         |          |
| ~ .....                                      | 43       |
| <br>                                         |          |
| 1 .....                                      |          |
| 15ma .....                                   | 18       |
| <br>                                         |          |
| 8 .....                                      |          |
| 8va .....                                    | 18       |
| <br>                                         |          |
| A .....                                      |          |
| a due, partes .....                          | 135      |
| abajo, arco .....                            | 237      |
| absoluta .....                               | 1        |
| absoluta, especificación, de la octava ..... | 1        |
| absoluta, introducción, de la octava .....   | 1        |
| absolutos, matices .....                     | 96       |
| <code>accepts</code> .....                   | 425      |
| acciaccatura .....                           | 87       |
| acciaccatura .....                           | 565      |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| acciaccatura de varias notas .....                                     | 91       |
| accidental .....                                                       | 5        |
| accidentals .....                                                      | 321      |
| acento .....                                                           | 94, 534  |
| acorde arpegiado .....                                                 | 110      |
| acorde quebrado .....                                                  | 110      |
| acorde, modificación de una nota .....                                 | 436      |
| acordeón .....                                                         | 231      |
| acordeón, cambios en el .....                                          | 232      |
| acordeón, signos de cambio en el .....                                 | 232      |
| acordeón, signos de discanto .....                                     | 232      |
| acordes .....                                                          | 126, 294 |
| acordes alterados .....                                                | 292      |
| acordes de jazz .....                                                  | 289, 297 |
| acordes de pentagrama cruzado .....                                    | 229      |
| acordes e introducción relativa de la octava .....                     | 4        |
| acordes extendidos .....                                               | 292      |
| acordes y ligaduras .....                                              | 44       |
| acordes, alteración de notas .....                                     | 293      |
| acordes, alteraciones dentro de .....                                  | 27       |
| acordes, bajo de .....                                                 | 293      |
| acordes, diagramas automáticos de .....                                | 267      |
| acordes, diagramas de .....                                            | 250      |
| acordes, diagramas de trastes con nombres de ...                       | 259      |
| acordes, digitación de .....                                           | 172      |
| acordes, división entre pentagramas con <code>\autochange</code> ..... | 228      |
| acordes, eliminar repetidos .....                                      | 296      |
| acordes, formas de, en instrumentos de trastes ...                     | 262      |
| acordes, inversiones .....                                             | 293      |
| acordes, modo de .....                                                 | 289      |
| acordes, nombres de .....                                              | 289, 294 |
| acordes, nombres de, en MIDI .....                                     | 366      |
| acordes, supresiones en .....                                          | 293      |
| acordes, variantes de .....                                            | 290      |
| <code>add ChordShape</code> .....                                      | 262      |
| <code>addChordShape</code> .....                                       | 565      |
| adding a white background to text .....                                | 533      |
| <code>addInstrumentDefinition</code> .....                             | 162      |
| <code>addInstrumentDefinition</code> .....                             | 565      |
| <code>addQuote</code> .....                                            | 163      |
| <code>addQuote</code> .....                                            | 565      |
| adicionales, establecer líneas .....                                   | 148      |
| adiciones en acordes .....                                             | 292      |
| adorno, notas de, dentro de corchetes de grupo .....                   |          |
| especial .....                                                         | 42       |
| adorno, seguimiento de notas de .....                                  | 88       |
| adorno, sincronización de notas de .....                               | 91       |
| aeolian .....                                                          | 17       |
| afinaciones del banjo .....                                            | 274      |
| <code>after-title-spacing</code> .....                                 | 374      |
| <code>afterGrace</code> .....                                          | 88       |
| <code>afterGrace</code> .....                                          | 565      |
| <code>afterGraceFraction</code> .....                                  | 539      |
| agrupar pulsos .....                                                   | 70       |
| Aiken, cabezas de nota con forma de .....                              | 33       |
| <code>aikenHeads</code> .....                                          | 33       |
| <code>aikenHeadsMinor</code> .....                                     | 33       |
| ajustado a palabras, texto .....                                       | 196      |
| ajuste de línea, texto con .....                                       | 196      |
| ajuste de líneas adicionales .....                                     | 148      |
| ajuste del símbolo del pentagrama .....                                | 148, 441 |
| ajuste fino de las barras automáticas .....                            | 67       |
| al aire, indicación de cuerda .....                                    | 237      |
| al niente .....                                                        | 98       |

|                                                          |         |                                                            |         |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>alias</b> .....                                       | 425     | anidada, repetición .....                                  | 118     |
| <b>alignAboveContext</b> .....                           | 426     | anidados, corchetes de pentagrama .....                    | 146     |
| <b>alignBelowContext</b> .....                           | 426     | anidamiento de pentagramas .....                           | 146     |
| alineación a objetos .....                               | 456     | <b>annotate-spacing</b> .....                              | 412     |
| alineación a una cadenza (cadencia) .....                | 92      | antiguas, claves .....                                     | 13      |
| alineación, instrucciones de texto .....                 | 197     | apagado .....                                              | 534     |
| alinear elementos de marcado .....                       | 193     | apaisado .....                                             | 373     |
| alinear texto .....                                      | 193     | <b>applyContext</b> .....                                  | 565     |
| alinear texto de marcado .....                           | 193     | <b>applyMusic</b> .....                                    | 566     |
| alist .....                                              | 537     | <b>applyOutput</b> .....                                   | 566     |
| <b>allowPageTurn</b> .....                               | 565     | appoggiatura .....                                         | 87      |
| alteración con paréntesis .....                          | 5       | <b>appoggiatura</b> .....                                  | 566     |
| alteración de cuartos de tono .....                      | 6       | árabe, ejemplo de música .....                             | 339     |
| alteración de precaución .....                           | 5       | árabe, música .....                                        | 335     |
| alteración de voz de precaución moderno, estilo de ..... | 24      | árabe, plantilla de música .....                           | 339     |
| alteración en nota ligada .....                          | 5       | árabes, armaduras .....                                    | 338     |
| alteración forzada para trino con nota .....             | 113     | Arabic key signatures .....                                | 336     |
| alteración recordatoria .....                            | 5       | Arabic note names .....                                    | 335     |
| alteración, estilo de voz de .....                       | 23      | Arabic semi-flat symbol .....                              | 336     |
| alteración, estilo de voz de precaución moderno .....    | 24      | arco abajo .....                                           | 94, 534 |
| alteración, estilo de, olvidar .....                     | 26      | arco abajo, indicación .....                               | 237     |
| alteración, estilo moderno de .....                      | 24      | arco arriba .....                                          | 94, 534 |
| alteración, moderno de precaución, voz, estilo de .....  | 24      | arco arriba, indicación .....                              | 237     |
| alteraciones .....                                       | 317     | arco, indicaciones de .....                                | 237     |
| alteraciones accidentales .....                          | 21, 318 | armadura .....                                             | 317     |
| alteraciones automáticas .....                           | 21      | Armadura de la tonalidad .....                             | 17      |
| alteraciones de la musica ficta .....                    | 318     | armadura, visibilidad después de un cambio explícito ..... | 450     |
| alteraciones de piano .....                              | 24      | armónicos artificiales .....                               | 238     |
| alteraciones en acordes .....                            | 27      | armónicos en instrumentos de trastes .....                 | 272     |
| alteraciones estilo moderno .....                        | 23      | armónicos en tablatura .....                               | 246     |
| alteraciones modernas .....                              | 24      | armónicos naturales .....                                  | 238     |
| alteraciones no restablecer, estilo de .....             | 26      | armónicos, cabezas de nota .....                           | 30      |
| alteraciones y notas simultáneas .....                   | 27      | arpa sacra, cabezas de nota de .....                       | 33      |
| alteraciones, en varias voces .....                      | 24      | arpa, diagramas de pedal .....                             | 236     |
| alteraciones, estilo de las .....                        | 21      | arpa, pedales .....                                        | 236     |
| alteraciones, estilo de, neo-moderno .....               | 25      | <b>arpeggio</b> .....                                      | 110     |
| alteraciones, estilo moderno .....                       | 23      | <b>arpeggioArrowDown</b> .....                             | 110     |
| alteraciones, estilo moderno de precaución .....         | 23      | <b>arpeggioArrowUp</b> .....                               | 110     |
| alteraciones, estilo predeterminado .....                | 22      | <b>arpeggioBracket</b> .....                               | 110     |
| alteraciones, estilo predeterminado de las .....         | 21      | <b>arpeggioNormal</b> .....                                | 110     |
| alteraciones, estilo teaching (enseñanza) .....          | 26      | <b>arpeggioParenthesis</b> .....                           | 110     |
| alteraciones, estilo, dodecafónico .....                 | 26      | <b>arpeggioParenthesisDashed</b> .....                     | 110     |
| alteraciones, estilo, moderno-precaución .....           | 23      | arpegiado, acorde, símbolos especiales .....               | 110     |
| alteraciones, estilo, neo-moderno de precaución .....    | 25      | arpegio .....                                              | 110     |
| alteraciones, estilo, neo-moderno de voz .....           | 25      | arpegio con paréntesis de pentagrama cruzado .....         | 113     |
| alteraciones, piano de precaución .....                  | 24      | arpegio de pentagrama cruzado con paréntesis .....         | 113     |
| alteraciones, piano de precaución, estilo de .....       | 24      | <b>arranger</b> .....                                      | 347     |
| alteraciones, estilo, neo-modern-voice-cautionary .....  | 25      | arriba, arco .....                                         | 237     |
| alternativos, finales, en repeticiones explícitas .....  | 121     | <b>arrow-head</b> .....                                    | 198     |
| alto, clave de .....                                     | 13      | articulaciones .....                                       | 94, 322 |
| alturas .....                                            | 1       | articulation-event .....                                   | 166     |
| alturas en MIDI .....                                    | 366     | artificiales, armónicos .....                              | 238     |
| alturas, nombres de, otros idiomas .....                 | 7       | aspas, cabezas de nota .....                               | 30      |
| alturas, transporte de .....                             | 10      | <b>assertBeamQuant</b> .....                               | 566     |
| Amazing Grace, ejemplo de gaita .....                    | 287     | <b>assertBeamSlope</b> .....                               | 566     |
| ambitus .....                                            | 28      | <b>aug</b> .....                                           | 291     |
| anacrusa .....                                           | 57      | <b>auto-first-page-number</b> .....                        | 378     |
| anacrusa en repeticiones .....                           | 115     | <b>autoBeaming</b> .....                                   | 67      |
| análisis musicológico .....                              | 181     | <b>autoBeamOff</b> .....                                   | 65      |
| analizador léxico .....                                  | 538     | <b>autoBeamOn</b> .....                                    | 65      |
| analizador sintáctico .....                              | 539     | autocambiador y el modo relativo .....                     | 227     |
| <b>AncientRemoveEmptyStaffContext</b> .....              | 155     | <b>autochange</b> .....                                    | 227     |
| ángulo, paréntesis en .....                              | 126     | <b>autochange</b> .....                                    | 566     |
| ángulo, reguladores en .....                             | 452     | automática, combinación de partes .....                    | 135     |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| automáticas, alteraciones .....         | 21  |
| automáticas, generación de barras ..... | 67  |
| automaticBars .....                     | 451 |
| automático, cambio de pentagrama .....  | 227 |
| automáticos, diagramas de acordes ..... | 267 |
| automáticos, diagramas de traste .....  | 267 |
| ayuda, globos de .....                  | 178 |

## B

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| backslashed digits .....                        | 529    |
| bajo cifrado, alineación .....                  | 307    |
| bajo cifrado, líneas de extensión .....         | 305    |
| bajo de los acordes .....                       | 293    |
| bajo, clave de .....                            | 13     |
| Balloon_engraver .....                          | 178    |
| balloonGrobText .....                           | 178    |
| balloonGrobText .....                           | 566    |
| balloonLengthOff .....                          | 178    |
| balloonLengthOn .....                           | 178    |
| balloonText .....                               | 178    |
| balloonText .....                               | 566    |
| banjo, afinaciones del .....                    | 274    |
| banjo, tablatura de .....                       | 239    |
| banjo, tablaturas de .....                      | 274    |
| banjo-c-tuning .....                            | 274    |
| banjo-modal-tuning .....                        | 274    |
| banjo-open-d-tuning .....                       | 274    |
| banjo-open-dm-tuning .....                      | 274    |
| Banter .....                                    | 297    |
| bar .....                                       | 76, 80 |
| bar .....                                       | 566    |
| barCheckSynchronize .....                       | 84     |
| barítono, clave de .....                        | 13     |
| BarNumber .....                                 | 81     |
| barNumberCheck .....                            | 85     |
| barNumberCheck .....                            | 566    |
| barNumberVisibility .....                       | 81     |
| barra doble .....                               | 76     |
| barra final .....                               | 76     |
| barra, última en la partitura .....             | 71     |
| barra, última en una voz polifónica .....       | 71     |
| barradas, cabezas de nota .....                 | 35     |
| barrado en metro polimétrico .....              | 59     |
| barrado en música polimétrica .....             | 59     |
| barras automáticas .....                        | 67     |
| barras automáticas, ajuste fino .....           | 67     |
| barras de compás .....                          | 76     |
| barras de compás manuales .....                 | 76     |
| barras de pentagrama cruzado .....              | 226    |
| barras de trémolo .....                         | 124    |
| barras manuales .....                           | 65, 72 |
| barras manuales, abreviatura de dirección ..... | 72     |
| barras manuales, notas de adorno .....          | 72     |
| barras progresivas .....                        | 75     |
| barras y melismas .....                         | 66     |
| barras, establecer reglas .....                 | 65     |
| barras, reglas personalizadas .....             | 65     |
| barras, subdivisión .....                       | 69     |
| Bartók pizzicato .....                          | 239    |
| bartype .....                                   | 80     |
| base-shortest-duration .....                    | 401    |
| Bass, figured .....                             | 302    |
| Bass, thorough .....                            | 302    |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Basso continuo .....                          | 302           |
| batería .....                                 | 275, 276      |
| beamSettings .....                            | 67            |
| beatLength .....                              | 67            |
| becuadro .....                                | 5             |
| before-title-spacing .....                    | 374           |
| bemol .....                                   | 5             |
| bemol, doble .....                            | 5             |
| bendAfter .....                               | 108           |
| bendAfter .....                               | 566           |
| between-scores-system-spacing .....           | 375           |
| between-system-spacing .....                  | 375           |
| between-title-spacing .....                   | 375           |
| Bézier, curvas de .....                       | 459           |
| Bézier, puntos de control .....               | 459           |
| binding-offset .....                          | 376           |
| bisbiglando .....                             | 235           |
| Bison .....                                   | 539           |
| blank-last-page-force .....                   | 378           |
| blank-page-force .....                        | 378           |
| bloque MIDI .....                             | 365           |
| BNF .....                                     | 539           |
| bold .....                                    | 191           |
| bookOutputName .....                          | 566           |
| bookOutputSuffix .....                        | 566           |
| bookTitleMarkup .....                         | 350           |
| bottom-margin .....                           | 375           |
| bottom-system-spacing .....                   | 375           |
| box .....                                     | 197           |
| bracket .....                                 | 100, 197, 231 |
| break-align-symbols .....                     | 456           |
| break-visibility .....                        | 448           |
| breakbefore .....                             | 347           |
| breathe .....                                 | 107           |
| breathe .....                                 | 566           |
| breve .....                                   | 36, 46        |
| breve, silencio de .....                      | 46            |
| buscar fuentes tipográficas disponibles ..... | 205           |

## C

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| cabezas de nota antiguas .....              | 316         |
| cabezas de nota de, Southern Harmony .....  | 33          |
| cadencia .....                              | 57          |
| cadencias, saltos de línea en .....         | 58          |
| cadencias, saltos de página en .....        | 58          |
| cadenza (cadencia) .....                    | 92          |
| cadenza (cadencia), alinear a .....         | 92          |
| cadenzaOff .....                            | 57          |
| cadenzaOn .....                             | 57          |
| caesura .....                               | 107         |
| caídas de tono (falls) .....                | 108         |
| calderón .....                              | 87, 94, 534 |
| calderón sobre la línea divisoria .....     | 184         |
| calderón sobre un silencio multicomás ..... | 51          |
| callback .....                              | 537         |
| cambiar propiedades .....                   | 431         |
| cambio automático de pentagrama .....       | 227         |
| cambio de dedo .....                        | 172         |
| cambio de instrumento .....                 | 162         |
| cambio de la fuente tipográfica .....       | 191         |
| cambio manual de pentagrama .....           | 226         |
| cantante, nombre del .....                  | 219         |
| capas .....                                 | 447         |

|                                                     |             |                                              |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------|
| capo.....                                           | 255         | coloreadas, notas de acorde.....             | 176      |
| caracteres especiales en modo de marcado.....       | 190         | coloreado de objetos.....                    | 447      |
| caracteres no ASCII.....                            | 359         | coloreados, objetos.....                     | 175      |
| cejilla, indicación de.....                         | 251         | colorear notas.....                          | 175      |
| <b>center-align</b> .....                           | 193         | colorear objetos.....                        | 175      |
| <b>center-column</b> .....                          | 195         | colores.....                                 | 175      |
| centering a column of text.....                     | 503         | colores de x11.....                          | 175      |
| centrar indicaciones dinámicas en música para piano |             | colores, lista de.....                       | 477      |
| .....                                               | 226         | coloring text.....                           | 533      |
| centrar texto en la página.....                     | 195         | coloring voices.....                         | 131      |
| cerradura.....                                      | 537         | <b>column</b> .....                          | 195      |
| cerradura simple.....                               | 537         | columnas, texto.....                         | 195      |
| <b>change</b> .....                                 | 226         | coma, intervalos de.....                     | 340      |
| changing direction of text columns.....             | 505         | <b>combine</b> .....                         | 198      |
| <b>check-consistency</b> .....                      | 378         | comienzo de repetición.....                  | 119      |
| <b>chordChanges</b> .....                           | 296         | comienzo del sistema.....                    | 143      |
| <b>chordmode</b> .....                              | 4, 13, 259  | comillas, en la letra.....                   | 207, 208 |
| <b>chordNameExceptions</b> .....                    | 298         | <b>common-shortest-duration</b> .....        | 401      |
| <b>chordNameLowercaseMinor</b> .....                | 298         | compás completo, silencios de.....           | 50       |
| <b>ChordNames</b> .....                             | 259         | compás compuesto, indicaciones de.....       | 55       |
| <b>chordNameSeparator</b> .....                     | 298         | compás parcial.....                          | 57       |
| <b>chordNoteNamer</b> .....                         | 298         | compás, agrupación.....                      | 70       |
| <b>chordPrefixSpacer</b> .....                      | 298         | compás, barras invisibles de.....            | 76       |
| <b>chordRootNamer</b> .....                         | 298         | compás, cambiar la longitud del.....         | 57       |
| cifrado americano.....                              | 289         | compás, comprobación.....                    | 84       |
| <b>circle</b> .....                                 | 197         | compás, comprobación de.....                 | 84       |
| circling text.....                                  | 518         | compás, doble.....                           | 59       |
| circulus.....                                       | 534         | compás, estilo de la indicación de.....      | 54       |
| citar otras voces.....                              | 163, 167    | compás, indicación de.....                   | 315      |
| clave.....                                          | 13          | compás, número de.....                       | 93       |
| clave antigua.....                                  | 13          | compás, número de, formato.....              | 82       |
| clave de alto.....                                  | 13          | compás, número, alineación.....              | 83       |
| clave de bajo.....                                  | 13          | compás, número, comprobación.....            | 84       |
| clave de barítono.....                              | 13          | compás, números de.....                      | 81       |
| clave de contrabajo.....                            | 13          | compás, repetición de.....                   | 122      |
| clave de Do.....                                    | 13          | compás, repeticiones y números de.....       | 118      |
| clave de Fa.....                                    | 13          | compás, visibilidad de la indicación de..... | 54       |
| clave de mezzosoprano.....                          | 13          | compases distintos al mismo tiempo.....      | 423      |
| clave de percusión.....                             | 275         | compases polimétricos.....                   | 59       |
| clave de Sol.....                                   | 13          | compases, sub-agrupar.....                   | 70       |
| clave de soprano.....                               | 13          | <b>Completion_heads_engraver</b> .....       | 62       |
| clave de tablatura.....                             | 250         | <b>composer</b> .....                        | 347      |
| clave de tenor.....                                 | 13          | compresión de música.....                    | 43       |
| clave de violín.....                                | 13          | <b>compressFullBarRests</b> .....            | 51, 52   |
| clave francesa.....                                 | 13          | compuesto, indicaciones de compás.....       | 55       |
| clave moderntab.....                                | 250         | concatenating text.....                      | 504      |
| clave transpositora.....                            | 14          | condensar silencios.....                     | 54       |
| clave, visibilidad después de un cambio explícito   |             | <b>consists</b> .....                        | 425      |
| .....                                               | 450         | Contexto, creación de.....                   | 418      |
| claves.....                                         | 320         | contextos, definición de nuevos.....         | 425      |
| claves, visibilidad de la octavación.....           | 451         | contextos, mantener vivos.....               | 419      |
| clef.....                                           | 5           | contextos, orden de disposición.....         | 440      |
| <b>clef</b> .....                                   | 13          | contextos, tiempo de vida.....               | 419      |
| <b>clef</b> .....                                   | 566         | contexts, nested.....                        | 427      |
| clefs.....                                          | 314         | continua, ligadura.....                      | 102      |
| cluster.....                                        | 128         | contrabajo, clave de.....                    | 13       |
| coda.....                                           | 87, 94, 534 | control, alturas de.....                     | 9        |
| coda sobre la línea divisoria.....                  | 184         | control, trucar puntos de.....               | 437      |
| colisión del número de compás.....                  | 84          | controlling general text alignment.....      | 506      |
| colisiones.....                                     | 131         | <b>controlpitch</b> .....                    | 9        |
| colocación de los silencios multicompa.....         | 52          | <b>copyright</b> .....                       | 347      |
| <b>color</b> .....                                  | 175         | copyright.....                               | 350      |
| color en acordes.....                               | 176         | copyright, símbolo de.....                   | 360      |
| color rgb.....                                      | 176         | coral, clave de tenor.....                   | 14       |
| coloreadas, notas.....                              | 175         | coral, partitura.....                        | 214      |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| corchete de casilla de repetición con texto ..... | 120      |
| corchete de primera y segunda vez.....            | 119      |
| corchete horizontal.....                          | 181      |
| corchete vertical.....                            | 143      |
| corchetes .....                                   | 181      |
| corchetes anidados .....                          | 146      |
| corchetes de fraseo .....                         | 181      |
| coro, sistema de.....                             | 143      |
| <b>cr</b> .....                                   | 97       |
| crear contextos.....                              | 419      |
| creating empty text objects .....                 | 531      |
| creating horizontal spaces in text .....          | 508      |
| creating text fractions.....                      | 529      |
| creating vertical spaces in text.....             | 515, 532 |
| crescendo .....                                   | 97       |
| <b>crescHairpin</b> .....                         | 97       |
| <b>crescTextCresc</b> .....                       | 97       |
| <b>cross</b> .....                                | 30       |
| <b>cross-staff</b> .....                          | 229      |
| cruce de pentagramas .....                        | 228      |
| cruzado, acordes de pentagrama.....               | 229      |
| cruzado, línea de pentagrama .....                | 228      |
| cruzado, notas de pentagrama.....                 | 229      |
| cruzado, pentagrama.....                          | 228      |
| cruzado, pentagrama, barras de .....              | 226      |
| cruzado, pentagrama, notas de .....               | 226      |
| cruzado, plicas de pentagrama.....                | 229      |
| cuartos de tono .....                             | 5        |
| cuartos de tono en MIDI.....                      | 366      |
| cuartos de tono, alteraciones.....                | 6        |
| <b>cueDuring</b> .....                            | 167      |
| <b>cueDuring</b> .....                            | 566      |
| cuerda al aire, indicación de.....                | 237      |
| cuerda, número de la.....                         | 240      |
| cuerdas orquestales .....                         | 237      |
| cuerdas, escribir música para .....               | 237      |
| <b>currentBarNumber</b> .....                     | 81, 93   |
| custodes .....                                    | 312      |
| custos .....                                      | 312      |

## D

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| D.S. al Fine.....                                                | 87     |
| <b>deadNote</b> .....                                            | 566    |
| decorar texto .....                                              | 197    |
| <b>decr</b> .....                                                | 97     |
| decrescendo .....                                                | 97     |
| <b>dedicatoria</b> .....                                         | 346    |
| <b>default</b> .....                                             | 21, 22 |
| <b>defaultBarType</b> .....                                      | 80     |
| <b>defaultNoteHeads</b> .....                                    | 566    |
| <b>defaultTimeSignature</b> .....                                | 54     |
| definición de salida.....                                        | 539    |
| <b>denies</b> .....                                              | 425    |
| derecha, mano, digitaciones para instrumentos de<br>traste ..... | 270    |
| derecho, pedal .....                                             | 230    |
| deslizamientos en notación de tablatura .....                    | 246    |
| desplazamiento.....                                              | 48     |
| desplazamiento de silencios, automático .....                    | 131    |
| desplazamiento de voces.....                                     | 131    |
| desplazamiento, silencio automático de .....                     | 131    |
| desplazar nota .....                                             | 131    |
| desplegar música .....                                           | 121    |
| desplegar repetición .....                                       | 121    |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| detener el pentagrama .....                                           | 149 |
| detener líneas de pentagrama.....                                     | 148 |
| diagrama de trastes personalizado .....                               | 256 |
| diagramas de acordes .....                                            | 258 |
| diagramas de acordes para instrumentos de trastes<br>.....            | 250 |
| diagramas de posiciones.....                                          | 258 |
| diagramas de posiciones de ukelele .....                              | 258 |
| diagramas de traste, transporte de los .....                          | 260 |
| diagramas de trastes .....                                            | 250 |
| diagramas de trastes personalizados, añadir.....                      | 261 |
| dibujar el símbolo del pentagrama.....                                | 441 |
| dibujar objetos gráficos .....                                        | 197 |
| dibujo del símbolo del pentagrama .....                               | 148 |
| digitación .....                                                      | 172 |
| digitación de acordes.....                                            | 172 |
| digitación frente a números de cuerda .....                           | 240 |
| digitación, instrucciones de, para acordes .....                      | 172 |
| digitaciones de la mano derecha para instrumentos de<br>trastes ..... | 270 |
| digitaciones y silencios multicomás .....                             | 54  |
| digitaciones, añadir, a diagramas de trastes.....                     | 268 |
| <b>dim</b> .....                                                      | 291 |
| <b>dimHairpin</b> .....                                               | 97  |
| diminuendo .....                                                      | 97  |
| <b>dimTextDecr</b> .....                                              | 97  |
| <b>dimTextDecresc</b> .....                                           | 97  |
| <b>dimTextDim</b> .....                                               | 97  |
| dinámica.....                                                         | 96  |
| dinámica, indicaciones de, centradas para música de<br>teclado .....  | 226 |
| dinámica, posición vertical .....                                     | 98  |
| dinámica, varias indicaciones sobre una nota.....                     | 97  |
| dinámicas indicaciones editoriales .....                              | 100 |
| dinámicas, indicaciones entre paréntesis .....                        | 100 |
| dinámicas, indicaciones, nuevas.....                                  | 100 |
| discanto, signos de, del acordeón .....                               | 232 |
| discontinua, ligadura .....                                           | 102 |
| discontinuas, ligaduras .....                                         | 44  |
| discontinuas, ligaduras de fraseo.....                                | 105 |
| diseño «mensurstriche» .....                                          | 145 |
| diseño de página.....                                                 | 405 |
| <b>displayLilyMusic</b> .....                                         | 566 |
| <b>displayMusic</b> .....                                             | 566 |
| disponibles, listar las fuentes tipográficas .....                    | 205 |
| disposición de la página.....                                         | 350 |
| distancia entre pentagramas.....                                      | 390 |
| distancia entre pentagramas en música de piano<br>.....               | 229 |
| distancias absolutas.....                                             | 440 |
| distancias escaladas.....                                             | 440 |
| <b>divisible</b> .....                                                | 66  |
| divisio .....                                                         | 322 |
| división de notas .....                                               | 62  |
| divisiones.....                                                       | 322 |
| Do, clave de.....                                                     | 13  |
| doble barra .....                                                     | 76  |
| doble bemol.....                                                      | 5   |
| doble compás .....                                                    | 59  |
| doble puntillo, notas con .....                                       | 37  |
| doble sostenido.....                                                  | 5   |
| dodecafónico, estilo de alteraciones .....                            | 26  |
| <b>dodecaphonic</b> .....                                             | 26  |
| doits (elevaciones de tono) .....                                     | 108 |
| <b>dorian</b> .....                                                   | 17  |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| dórico, modo                                   | 17  |
| <code>dotsDown</code>                          | 37  |
| <code>dotsNeutral</code>                       | 37  |
| <code>dotsUp</code>                            | 37  |
| downbow                                        | 534 |
| downmordent                                    | 534 |
| downprall                                      | 534 |
| <code>draw-circle</code>                       | 198 |
| <code>draw-line</code>                         | 198 |
| drawing beams within text                      | 517 |
| drawing boxes with rounded corners             | 519 |
| drawing boxes with rounded corners around text | 521 |
| drawing circles within text                    | 518 |
| drawing lines within text                      | 518 |
| drawing solid boxes within text                | 519 |
| drawing triangles within text                  | 521 |
| <code>drummode</code>                          | 141 |
| <code>DrumStaff</code>                         | 141 |
| duración de las notas                          | 36  |
| duración predeterminada                        | 37  |
| duraciones automáticas de las sílabas          | 211 |
| duraciones de la melodía, mostrar              | 62  |
| duraciones en MIDI                             | 366 |
| durations, scaling                             | 42  |
| <code>dynamic</code>                           | 100 |
| dynamic-event                                  | 166 |
| <code>dynamicDown</code>                       | 98  |
| <code>DynamicLineSpanner</code>                | 98  |
| <code>dynamicNeutral</code>                    | 98  |
| <code>dynamicUp</code>                         | 98  |

## E

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| <code>easyHeadsOff</code>                    | 31       |
| <code>easyHeadsOn</code>                     | 31       |
| eclesiásticos, silencios                     | 52       |
| editoriales, indicaciones dinámicas          | 100      |
| elevaciones de tono (doits)                  | 108      |
| encabezamiento                               | 350      |
| enclosing text in a box with rounded corners | 521      |
| enclosing text within a box                  | 495      |
| encuadernación                               | 381      |
| <code>endSpanners</code>                     | 566      |
| enmarcar texto                               | 197      |
| ensayo, letra de, estilo                     | 86       |
| ensayo, letra de, formato                    | 86       |
| ensayo, letra de, manual                     | 86       |
| ensayo, letras de                            | 85       |
| eolio, modo                                  | 17       |
| eonio, modo                                  | 17       |
| EPS, salida                                  | 362      |
| <code>epsfile</code>                         | 199      |
| escalado de pentagramas                      | 150      |
| escribir música en paralelo                  | 139      |
| Espaciado de la letra                        | 217      |
| espaciado de líneas adicionales              | 148      |
| espaciado horizontal                         | 400      |
| espaciado vertical                           | 390      |
| espaciado, presentación del                  | 412      |
| espacio dentro de los sistemas               | 390      |
| espacio entre pentagramas                    | 390      |
| espacios en blanco                           | 346      |
| espacios, en la letra                        | 207, 208 |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| especial, símbolos de arpeggio                  | 110    |
| especiales, cabezas de figura                   | 30     |
| espressivo                                      | 94     |
| <code>espressivo</code>                         | 97     |
| espressivo                                      | 534    |
| espressivo, articulación                        | 97     |
| estándar, tamaño de la tipografía (de notación) | 171    |
| estilo de la letra de ensayo                    | 86     |
| estilo de la ligadura                           | 102    |
| estilos de cabeza de nota                       | 30     |
| etiqueta                                        | 356    |
| <code>evenFooterMarkup</code>                   | 350    |
| <code>evenHeaderMarkup</code>                   | 350    |
| excepciones, nombres de acorde                  | 299    |
| <code>expandFullBarRests</code>                 | 51, 52 |
| expansión de música                             | 43     |
| explícita, trinos de nota                       | 113    |
| explícitas, repeticiones                        | 121    |
| <code>explicitClefVisibility</code>             | 450    |
| <code>explicitKeySignatureVisibility</code>     | 450    |
| expresiones de marcado                          | 190    |
| extensora, línea                                | 214    |

## F

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| <code>f</code>                                 | 96      |
| Fa, clave de                                   | 13      |
| fácil, notación, cabezas de nota de            | 31      |
| falls (caídas de tono)                         | 108     |
| fantasma, notas                                | 176     |
| <code>featherDurations</code>                  | 75, 567 |
| fermata                                        | 534     |
| <code>fermataMarkup</code>                     | 51, 52  |
| Feta, tipografía                               | 478     |
| <code>ff</code>                                | 96      |
| <code>fff</code>                               | 96      |
| <code>ffff</code>                              | 96      |
| <code>fffff</code>                             | 96      |
| figura, cabeza de la                           | 30      |
| Figured bass                                   | 302     |
| <code>fill-line</code>                         | 195     |
| <code>filled-box</code>                        | 198     |
| final de repetición                            | 119     |
| final, barra                                   | 76      |
| finales alternativos                           | 115     |
| finalis                                        | 322     |
| <code>finger</code>                            | 172     |
| <code>first-page-number</code>                 | 378     |
| <code>flag-style</code>                        | 229     |
| flageolet                                      | 94, 534 |
| flags                                          | 316     |
| Flex                                           | 538     |
| <code>followVoice</code>                       | 228     |
| <code>font-interface</code>                    | 171     |
| <code>font-interface</code>                    | 203     |
| <code>font-size</code>                         | 171     |
| <code>fontSize</code>                          | 191     |
| <code>fontSize</code>                          | 171     |
| <code>forget</code>                            | 26      |
| formas, notas con                              | 33      |
| formato de la letra de ensayo                  | 86      |
| formato de los elementos de extensión de texto | 184     |
| forte, pedal                                   | 230     |
| <code>four-string-banjo</code>                 | 274     |

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>fp</b> .....                                               | 96       |
| fragmentos .....                                              | 163, 167 |
| francesa, clave .....                                         | 13       |
| francesa, partituras a la .....                               | 154      |
| francesa, pentagrama a la .....                               | 154      |
| francesa, pentagramas a la .....                              | 150      |
| fraseo, corchetes de .....                                    | 181      |
| fraseo, en la letra .....                                     | 213      |
| fraseo, ligadura de .....                                     | 102      |
| fraseo, ligadura de, definir patrones de discontinuidad ..... | 106      |
| fraseo, ligadura de, mitad continua y mitad discontinua ..... | 106      |
| fraseo, ligaduras de .....                                    | 105      |
| fraseo, ligaduras de, discontinuas .....                      | 105      |
| fraseo, ligaduras de, punteadas .....                         | 105      |
| fraseo, ligaduras de, simultáneas .....                       | 105      |
| fraseo, ligaduras de, varias .....                            | 105      |
| fraseo, marcas de .....                                       | 105      |
| <b>fret-diagram</b> .....                                     | 251      |
| fret-diagram, marcado con .....                               | 251      |
| <b>fret-diagram-interface</b> .....                           | 256      |
| <b>fret-diagram-terse</b> .....                               | 253      |
| fret-diagram-terse, marcado con .....                         | 253      |
| <b>fret-diagram-verbose</b> .....                             | 255      |
| fret-diagram-verbose, marcado con .....                       | 255      |
| <b>FretBoards</b> .....                                       | 258      |
| frigio, modo .....                                            | 17       |
| fuelle tipográfica .....                                      | 537      |
| fuelle tipográfica (de notación), tamaño .....                | 171      |
| fuelle tipográfica (de notación), tamaño estándar de .....    | 171      |
| fuelle tipográfica, cambiar .....                             | 191      |
| fuelle tipográfica, familias de .....                         | 192      |
| fuelle tipográfica, tamaño de .....                           | 191      |
| fuelle, establecer la familia de .....                        | 205      |
| fuentes tipográficas de símbolos en marcado .....             | 203      |
| fuentes tipográficas, buscar, disponibles .....               | 205      |
| fuentes tipográficas, cambiar para todo el documento .....    | 205      |
| fuentes tipográficas, explicación .....                       | 203      |
| fundamental de un acorde .....                                | 290      |

## G

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| gaita .....                                        | 287      |
| gaita escocesa de las tierras altas .....          | 287      |
| gaita, ejemplo de .....                            | 287      |
| <b>general-align</b> .....                         | 195      |
| glifo .....                                        | 537      |
| glifos musicales .....                             | 87       |
| <b>glissando</b> .....                             | 109      |
| globo .....                                        | 178      |
| globo de ayuda .....                               | 178      |
| grabadores, incluir en contextos .....             | 425      |
| <b>grace</b> .....                                 | 87       |
| <b>grace</b> .....                                 | 567      |
| gráfica, notación .....                            | 198      |
| gráficos, dibujar objetos .....                    | 197      |
| gráficos, insertar .....                           | 197, 199 |
| gráficos, insertar objetos .....                   | 197      |
| gramática de LilyPond .....                        | 539      |
| Gregorian square neumes ligatures .....            | 324      |
| gregoriano, canto, pauta de transcripción de ..... | 141      |
| <b>GregorianTranscriptionStaff</b> .....           | 141      |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Grid_line_span_engraver</b> .....                         | 179      |
| <b>Grid_point_engraver</b> .....                             | 179      |
| <b>gridInterval</b> .....                                    | 179      |
| grob .....                                                   | 429, 538 |
| grob, propiedades de .....                                   | 433      |
| grobs, sobrescritura de .....                                | 447      |
| grobs, visibilidad de .....                                  | 447      |
| grosor de líneas de pauta .....                              | 148      |
| <b>grow-direction</b> .....                                  | 75       |
| grupeto .....                                                | 94       |
| grupeto circular .....                                       | 534      |
| grupeto circular invertido .....                             | 534      |
| grupos de valoración especial, colocación del corchete ..... | 38       |
| grupos de valoración especial, modificación del número ..... | 39       |
| grupos especiales .....                                      | 38       |
| grupos especiales, formato de .....                          | 39       |
| guía, formateo de las notas .....                            | 167      |
| guía, notas .....                                            | 167      |
| guía, notas, formato de .....                                | 167      |
| guías .....                                                  | 163      |
| guiones .....                                                | 94, 214  |
| guitarra, cabezas de nota .....                              | 30       |
| guitarra, mostrar ritmos rasgueados .....                    | 63       |
| guitarra, tablas de acordes .....                            | 63       |
| guitarra, tablatura de .....                                 | 239      |

## H

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Hal Leonard .....                        | 31       |
| halfopen .....                           | 534      |
| <b>halign</b> .....                      | 194      |
| <b>harmonicNote</b> .....                | 567      |
| <b>harmonicsOn</b> .....                 | 567      |
| harps .....                              | 235      |
| <b>hbracket</b> .....                    | 197      |
| header .....                             | 350      |
| <b>hideKeySignature</b> .....            | 287      |
| <b>hideNotes</b> .....                   | 174      |
| <b>hideStaffSwitch</b> .....             | 228      |
| horizontal, alineación de texto .....    | 193      |
| horizontal, corchete .....               | 181      |
| horizontal, espaciado .....              | 400      |
| horizontal, papel .....                  | 373      |
| <b>horizontal-shift</b> .....            | 376      |
| <b>Horizontal_bracket_engraver</b> ..... | 181      |
| horizontally centering text .....        | 503      |
| hufnagel .....                           | 310, 311 |
| <b>huge</b> .....                        | 171      |
| <b>huge</b> .....                        | 193      |

## I

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| ictus .....                              | 534 |
| idioma, alturas en otros .....           | 7   |
| idioma, nombres de nota en otros .....   | 7   |
| imágenes, insertar .....                 | 199 |
| importing stencils into text .....       | 532 |
| impresión de caracteres especiales ..... | 190 |
| impresión de los nombres de acorde ..... | 294 |
| impresión, orden de .....                | 447 |
| improvisación .....                      | 35  |
| <b>improvisationOff</b> .....            | 35  |

|                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <code>improvisationOff</code> .....                                  | 63            |
| <code>improvisationOn</code> .....                                   | 35            |
| <code>improvisationOn</code> .....                                   | 63            |
| <code>including files</code> .....                                   | 353           |
| <code>indent</code> .....                                            | 161, 376, 405 |
| independiente, texto .....                                           | 188           |
| Indicación de compás .....                                           | 54            |
| indicación de pulgar .....                                           | 94, 534       |
| indicaciones de pedal .....                                          | 94            |
| indicaciones de pedalero de órgano .....                             | 94            |
| indicaciones de tempo dentro de corchetes de grupo<br>especial ..... | 42            |
| indicaciones de texto .....                                          | 184           |
| indicaciones dinámicas nuevas .....                                  | 100           |
| indicar No Chord (sin acorde) en ChordNames ..                       | 295           |
| iniciar el pentagrama .....                                          | 149           |
| iniciar líneas de pentagrama .....                                   | 148           |
| inlining an Encapsulated PostScript image .....                      | 519           |
| <code>inner-margin</code> .....                                      | 377           |
| inscripción sobre un silencio multicomás .....                       | 51            |
| insertar gráficos .....                                              | 199           |
| insertar objetos gráficos .....                                      | 197           |
| inserting music into text .....                                      | 523           |
| inserting PostScript directly into text .....                        | 520           |
| inserting URL links into text .....                                  | 521           |
| <code>instrument</code> .....                                        | 347           |
| instrument names, centering .....                                    | 160           |
| instrumento, cambio de .....                                         | 162           |
| instrumento, nombre abreviado .....                                  | 160           |
| instrumento, nombre del .....                                        | 160           |
| instrumento, nombres de .....                                        | 364           |
| instrumentos transpositores .....                                    | 11            |
| <code>instrumentSwitch</code> .....                                  | 162           |
| <code>instrumentSwitch</code> .....                                  | 567           |
| interfaces de objetos gráficos .....                                 | 538           |
| interfaz .....                                                       | 538           |
| interfaz de grob .....                                               | 538           |
| interfaz de la presentación .....                                    | 429           |
| invisible, plica .....                                               | 177           |
| invisible, silencio .....                                            | 48            |
| invisibles, notas .....                                              | 174           |
| <code>ionian</code> .....                                            | 17            |
| <code>italic</code> .....                                            | 191           |

## J

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| jazz, acordes de .....             | 289, 297 |
| justificado, texto .....           | 196      |
| <code>justified-lines</code> ..... | 202      |
| <code>justify</code> .....         | 196      |
| justifying lines of text .....     | 534      |
| justifying text .....              | 509      |

## K

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <code>keepWithTag</code> .....   | 567    |
| <code>key</code> .....           | 17     |
| <code>key</code> .....           | 33     |
| key signature .....              | 5, 321 |
| <code>killCues</code> .....      | 168    |
| <code>killCues</code> .....      | 567    |
| <code>kirchenpausen</code> ..... | 52     |

## L

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <code>label</code> .....                                           | 567      |
| <code>laissez vibrer</code> .....                                  | 44       |
| <code>laissezVibrer</code> .....                                   | 44       |
| <code>large</code> .....                                           | 171      |
| <code>large</code> .....                                           | 193      |
| <code>larger</code> .....                                          | 191, 193 |
| <code>layout file</code> .....                                     | 381      |
| left aligning text .....                                           | 510      |
| <code>left-align</code> .....                                      | 193      |
| <code>left-margin</code> .....                                     | 377      |
| <code>length</code> .....                                          | 229      |
| letra .....                                                        | 207      |
| letra asignada a una voz .....                                     | 128      |
| letra de ensayo, estilo .....                                      | 86       |
| letra de ensayo, formato .....                                     | 86       |
| letra y barrado .....                                              | 67       |
| letra y melodías .....                                             | 211      |
| letra, alineación con melodía esporádica .....                     | 420      |
| Letra, aumentar el espaciado .....                                 | 217      |
| letra, desplazamiento de .....                                     | 49       |
| letra, identificadores de .....                                    | 210      |
| letra, mantener dentro del margen .....                            | 183      |
| letras de ensayo .....                                             | 85       |
| lexer .....                                                        | 538      |
| lheel .....                                                        | 534      |
| lidio, modo .....                                                  | 17       |
| ligadura continua .....                                            | 102      |
| ligadura de expresión, definir patrones de<br>discontinuidad ..... | 103      |
| ligadura de expresión, estilo .....                                | 102      |
| ligadura de expresión, mitad continua y mitad<br>discontinua ..... | 103      |
| ligadura de fraseo .....                                           | 102      |
| ligadura de fraseo mitad continua y mitad<br>discontinua .....     | 106      |
| ligadura de fraseo, definir patrones de discontinuidad<br>.....    | 106      |
| ligadura de puntos .....                                           | 102      |
| ligadura de unión .....                                            | 43       |
| ligadura discontinua .....                                         | 102      |
| ligadura, alteraciones y .....                                     | 5        |
| ligaduras de expresión .....                                       | 102      |
| ligaduras de expresión simultáneas .....                           | 102      |
| ligaduras de expresión y repeticiones .....                        | 118      |
| ligaduras de expresión, debajo de las notas .....                  | 102      |
| ligaduras de expresión, encima de las notas .....                  | 102      |
| ligaduras de expresión, modificar .....                            | 459      |
| ligaduras de expresión, posicionamiento manual ..                  | 102      |
| ligaduras de expresión, varias .....                               | 102      |
| ligaduras de fraseo .....                                          | 105      |
| ligaduras de fraseo discontinuas .....                             | 105      |
| ligaduras de fraseo punteadas .....                                | 105      |
| ligaduras de fraseo simultáneas .....                              | 105      |
| ligaduras de fraseo, varias .....                                  | 105      |
| ligaduras de puntos .....                                          | 44       |
| ligaduras de unión y corchetes de primera y segunda<br>vez .....   | 44       |
| ligaduras de unión, modificar .....                                | 459      |
| ligaduras de unión, repeticiones y .....                           | 44       |
| ligaduras discontinuas .....                                       | 44       |
| ligaduras en las repeticiones .....                                | 117      |
| ligaduras en primera y segunda vez .....                           | 117      |
| ligaduras laissez vibrer .....                                     | 44       |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| ligaduras y acordes                     | 44       |
| ligaduras, apariencia                   | 44       |
| ligaduras, colocación                   | 44       |
| ligaduras, en el texto                  | 212      |
| ligaduras, en la letra                  | 208      |
| Ligatures                               | 311      |
| ligatures in text                       | 504      |
| line-width                              | 377, 405 |
| línea de cambio de pentagrama           | 228      |
| línea de extensión                      | 214      |
| línea de seguimiento de pentagrama      | 228      |
| línea divisoria predeterminada, cambiar | 80       |
| línea vertical entre pentagramas        | 179      |
| línea, saltos                           | 76       |
| línea, saltos de                        | 382      |
| línea, saltos de, en cadencias          | 58       |
| línea, saltos de, en música sin medida  | 58       |
| línea, saltos de, y barrado             | 66       |
| líneas de rejilla                       | 179      |
| líneas divisorias                       | 76       |
| líneas divisorias invisibles            | 76       |
| líneas divisorias manuales              | 76       |
| líneas divisorias, eliminación          | 451      |
| líneas divisorias, quitar               | 57       |
| líneas divisorias, símbolos sobre las   | 184      |
| líneas, número de, de la pauta          | 148      |
| lineprall                               | 534      |
| lista de asociación                     | 537      |
| lista de colores                        | 477      |
| lista-A                                 | 537      |
| listar fuentes tipográficas disponibles | 205      |
| llave vertical                          | 143      |
| llaves de distintos tamaños             | 203      |
| llaves de varios tamaños                | 203      |
| llaves, anidado de                      | 146      |
| locrian                                 | 17       |
| locrio, modo                            | 17       |
| longa                                   | 36, 46   |
| longa, silencio de                      | 46       |
| longfermata                             | 534      |
| longitud de las notas                   | 36       |
| lower                                   | 194      |
| lowering text                           | 511      |
| ltoe                                    | 534      |
| ly:minimal-breaking                     | 386      |
| ly:optimal-breaking                     | 385      |
| ly:page-turn-breaking                   | 385      |
| lydian                                  | 17       |

## M

|                      |          |
|----------------------|----------|
| m                    | 291      |
| magnify              | 191      |
| magnifying text      | 497      |
| magstep              | 171      |
| magstep              | 441      |
| maj                  | 291      |
| major                | 17       |
| major seven symbols  | 298      |
| majorSevenSymbol     | 298      |
| makam                | 340      |
| makamlar             | 335, 340 |
| make-dynamic-script  | 101      |
| make-pango-font-tree | 205      |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| makeClusters                                | 128      |
| makeClusters                                | 567      |
| mantener música etiquetada                  | 356      |
| mantenimiento, pedal, estilos de            | 231      |
| manual, cambio de pentagrama                | 226      |
| manual, marca de ensayo                     | 86       |
| manual, marca de repetición                 | 119      |
| Manuales                                    | 1        |
| manuales, barras                            | 65, 72   |
| manuales, barras de compás                  | 76       |
| manuales, líneas divisorias                 | 76       |
| maqam                                       | 335      |
| maqams                                      | 335      |
| marca de ensayo manual                      | 86       |
| marca de ensayo, estilo                     | 86       |
| marca de ensayo, formato                    | 86       |
| marcado                                     | 190      |
| marcado de texto                            | 190      |
| marcado de varias líneas                    | 195      |
| marcado de varias páginas                   | 202      |
| marcado sobre silencios multicompa          | 51       |
| marcado, caracteres especiales en modo de   | 190      |
| marcado, centrar en la página               | 195      |
| marcado, elementos, alinear                 | 193      |
| marcado, expresiones de                     | 190      |
| marcado, notación musical dentro de         | 199      |
| marcado, partitura dentro de                | 201      |
| marcado, relleno de textos de               | 198      |
| marcado, sintaxis                           | 190      |
| marcado, texto de, varias páginas           | 202      |
| marcado, texto, ajustado a palabras         | 196      |
| marcado, texto, alinear                     | 193      |
| marcado, texto, decorar                     | 197      |
| marcado, texto, enmarcar                    | 197      |
| marcado, texto, instrucciones de alineación | 197      |
| marcas de fraseo                            | 105      |
| marcas de pie                               | 534      |
| marcato                                     | 94, 534  |
| margen de encuadernación                    | 381      |
| margen, texto fuera del                     | 183      |
| mark                                        | 85, 184  |
| markup                                      | 184      |
| markup                                      | 188      |
| markup                                      | 189, 190 |
| markuplines                                 | 189, 202 |
| matices                                     | 96       |
| matices absolutos                           | 96       |
| matices, posición vertical                  | 98       |
| matices, varios sobre una nota              | 97       |
| maxima                                      | 36, 46   |
| maxima, silencio de                         | 46       |
| mayor, modo                                 | 17       |
| measureLength                               | 67, 93   |
| measurePosition                             | 57, 93   |
| Medicaea, Editio                            | 310, 311 |
| medida                                      | 54       |
| medida, música sin                          | 93       |
| medios, intervalos                          | 335      |
| melisma                                     | 213, 214 |
| melismas, barras en                         | 66       |
| melismata                                   | 213      |
| melodía, mostrar las duraciones             | 62       |
| menor, modo                                 | 17       |
| mensuración, símbolo de                     | 315      |
| mensural                                    | 310, 311 |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Mensural ligatures .....                            | 319     |
| mensural, música, transcripción de .....            | 145     |
| <b>MensuralStaff</b> .....                          | 141     |
| MensuralStaffContext .....                          | 313     |
| MensuralVoiceContext .....                          | 313     |
| mensurstriche, diseño .....                         | 145     |
| <b>mergeDifferentlyDottedOff</b> .....              | 131     |
| <b>mergeDifferentlyDottedOn</b> .....               | 131     |
| <b>mergeDifferentlyHeadedOff</b> .....              | 131     |
| <b>mergeDifferentlyHeadedOn</b> .....               | 131     |
| merging text .....                                  | 504     |
| <b>meter</b> .....                                  | 347     |
| metro polimétrico .....                             | 59      |
| metro, estilo de .....                              | 54      |
| metrónomo, indicación de .....                      | 157     |
| metrónomo, indicación de, con texto .....           | 157     |
| mezclar notas .....                                 | 131     |
| mezzosoprano, clave de .....                        | 13      |
| <b>mf</b> .....                                     | 96      |
| microtonos .....                                    | 8       |
| microtonos en MIDI .....                            | 366     |
| MIDI .....                                          | 19, 363 |
| MIDI, alturas .....                                 | 366     |
| MIDI, cuartos de tono .....                         | 366     |
| MIDI, definiciones de contexto .....                | 365     |
| MIDI, duraciones .....                              | 366     |
| MIDI, microtonos .....                              | 366     |
| MIDI, nombres de .....                              | 366     |
| MIDI, transposición .....                           | 19      |
| <b>minimumFret</b> .....                            | 243     |
| <b>minimumPageTurnLength</b> .....                  | 386     |
| <b>minimumRepeatLengthForPageTurn</b> .....         | 386     |
| <b>minor</b> .....                                  | 17      |
| <b>mixed</b> .....                                  | 231     |
| mixolidio, modo .....                               | 17      |
| <b>mixolydian</b> .....                             | 17      |
| <b>modern</b> .....                                 | 23      |
| <b>modern-cautionary</b> .....                      | 23      |
| <b>modern-voice</b> .....                           | 24      |
| <b>modern-voice-cautionary</b> .....                | 24      |
| moderno de precaución, alteraciones de estilo ..... | 23      |
| moderno, alteraciones de estilo .....               | 23, 24  |
| moderno, estilo de alteraciones .....               | 23      |
| moderno-precaución, estilo de alteraciones .....    | 23      |
| moderntab, clave .....                              | 250     |
| modificadores de acorde .....                       | 290     |
| modo .....                                          | 539     |
| modo de acordes .....                               | 289     |
| modos .....                                         | 17      |
| modos eclesiásticos .....                           | 17      |
| <b>mordent</b> .....                                | 534     |
| mordente .....                                      | 94      |
| mordente ascendente .....                           | 94      |
| mordente circular .....                             | 94      |
| mordente circular, inverso .....                    | 94      |
| mordente descendente .....                          | 94      |
| mordentes .....                                     | 87, 287 |
| movimientos, varios .....                           | 343     |
| <b>mp</b> .....                                     | 96      |
| multicompás, posicionamiento de los silencios ..... | 52      |
| multicompás, silencio, adjuntar texto .....         | 51      |
| multicompás, silencio, aplicar un calderón a .....  | 51      |
| multicompás, silencio, con marcados .....           | 51      |
| multicompás, silencios .....                        | 50      |
| multicompás, silencios, contracción de .....        | 51      |

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| multicompás, silencios, digitaciones y .....     | 54  |
| multicompás, silencios, expansión de .....       | 51  |
| multicompás, silencios, inscripción en .....     | 51  |
| <b>MultiMeasureRestText</b> .....                | 51  |
| música de cuatro compases por línea .....        | 383 |
| música dentro de marcado .....                   | 199 |
| música desplegada con finales alternativos ..... | 121 |
| musica ficta, alteraciones .....                 | 318 |
| música intercalada .....                         | 139 |
| música para principiantes .....                  | 31  |
| música sin medida .....                          | 93  |
| música sin metro .....                           | 57  |
| musicales, glifos .....                          | 87  |
| <b>musicglyph</b> .....                          | 87  |
| <b>musicMap</b> .....                            | 567 |
| musicológico, análisis .....                     | 181 |
| <b>musicQuotes</b> .....                         | 539 |

## N

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| N.C., símbolo .....                                       | 295 |
| <b>name</b> .....                                         | 425 |
| natural, nota .....                                       | 5   |
| naturales, armónicos .....                                | 238 |
| <b>neo-modern</b> .....                                   | 25  |
| <b>neo-modern-cautionary</b> .....                        | 25  |
| <b>neo-modern-voice</b> .....                             | 25  |
| neo-modern-voice, estilo de alteración .....              | 25  |
| <b>neo-modern-voice-cautionary</b> .....                  | 25  |
| neo-modern-voice-cautionary, estilo de alteraciones ..... | 25  |
| neo-moderno de precaución, estilo de alteraciones .....   | 25  |
| neo-moderno, estilo de alteraciones .....                 | 25  |
| neomensural .....                                         | 311 |
| nested contexts .....                                     | 427 |
| niente, al .....                                          | 98  |
| nivel superior, texto del .....                           | 188 |
| no musicales, símbolos .....                              | 198 |
| no restablecer, estilo de alteraciones .....              | 26  |
| no vacíos, textos .....                                   | 182 |
| <b>no-reset</b> .....                                     | 26  |
| <b>noBeam</b> .....                                       | 72  |
| nombre del cantante .....                                 | 219 |
| nombres de instrumento, añadir a otros contextos .....    | 162 |
| nombres de instrumento, cambiar .....                     | 162 |
| nombres de las notas .....                                | 1   |
| <b>noPageBreak</b> .....                                  | 567 |
| <b>noPageTurn</b> .....                                   | 567 |
| <b>normalsize</b> .....                                   | 171 |
| <b>normalsize</b> .....                                   | 193 |
| nota abierta .....                                        | 94  |
| nota de espaciado .....                                   | 48  |
| nota tapada .....                                         | 94  |
| nota, cabeza de, armónico .....                           | 30  |
| nota, cabeza de, en aspas .....                           | 30  |
| nota, cabeza de, en parlato .....                         | 30  |
| nota, cabeza de, en rombo .....                           | 30  |
| nota, cabeza de, estilos .....                            | 30  |
| nota, cabeza de, guitarra .....                           | 30  |
| nota, cabeza especial de .....                            | 30  |
| nota, duración predeterminada .....                       | 37  |
| nota, estilos de cabeza .....                             | 494 |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| notación dentro de marcado                          | 199      |
| notación gráfica                                    | 198      |
| notación, explicación de                            | 178      |
| notación, tamaño de la fuente                       | 171      |
| notas coloreadas                                    | 175      |
| notas coloreadas en acordes                         | 176      |
| notas de adorno                                     | 287      |
| notas de adorno, cambiar los ajustes de disposición | 89       |
| notas de adorno, trucar                             | 89       |
| notas de pentagrama cruzado                         | 229      |
| notas entre paréntesis                              | 176      |
| notas fantasma                                      | 176      |
| notas guía                                          | 163, 167 |
| notas guía, quitar                                  | 168      |
| notas invisibles                                    | 174      |
| notas más pequeñas                                  | 170      |
| notas ocultas                                       | 174      |
| notas transparentes                                 | 174      |
| notas, cabeza de, forma de rombo                    | 238      |
| notas, cabezas de                                   | 171      |
| notas, cabezas de, Aiken                            | 33       |
| notas, cabezas de, arpa sacra                       | 33       |
| notas, cabezas de, barradas                         | 35       |
| notas, cabezas de, con formas                       | 33       |
| notas, cabezas de, estudio                          | 31       |
| notas, cabezas de, improvisación                    | 35       |
| notas, cabezas de, notación simplificada            | 31       |
| notas, cabezas de, para practicar                   | 31       |
| notas, colisiones de                                | 131      |
| notas, con doble puntillo                           | 37       |
| notas, con puntillo                                 | 37       |
| notas, corchetes de agrupación de                   | 181      |
| notas, división de                                  | 62       |
| notas, duración de                                  | 36       |
| notas, longitud de                                  | 36       |
| notas, nombres de, en otros idiomas                 | 7        |
| notas, nombres holandeses de                        | 5        |
| notas, nombres predeterminados                      | 5        |
| notas, transporte de                                | 10       |
| note-event                                          | 166      |
| Note_heads_engraver                                 | 62       |
| notes de pentagrama cruzado                         | 226      |
| notes within text by log and dot-count              | 523      |
| notes within text by string                         | 523      |
| nuevo pentagrama                                    | 141      |
| nuevos, contextos                                   | 418      |
| null                                                | 194      |
| numeración de compases, quitar                      | 57       |
| numericTimeSignature                                | 54       |
| número de compás                                    | 93       |
| número de compás, colisión                          | 84       |
| número de compás, comprobación de                   | 84       |
| número de compases, formato de                      | 82       |
| número de líneas de pauta                           | 148      |
| números de compás                                   | 81       |
| números de compás y repeticiones                    | 118      |
| números de compás, espaciado regular                | 81       |
| números de cuerda frente a digitaciones             | 240      |

## O

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| objects, rotating     | 452 |
| objeto de propiedades | 540 |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| objeto de Scheme                         | 540           |
| objetos de presentación                  | 538           |
| objetos gráficos                         | 538           |
| objetos inmutables                       | 538           |
| objetos mutables                         | 539           |
| objetos, coloreado de                    | 447           |
| objetos, colorear                        | 175           |
| objetos, sobreescritura de               | 447           |
| objetos, visibilidad de                  | 447           |
| octava, comprobación de                  | 9             |
| octava, corrección de                    | 9             |
| octava, especificación absoluta          | 1             |
| octava, especificación relativa          | 2             |
| octava, introducción absoluta            | 1             |
| octava, introducción relativa            | 2             |
| octava, marca de cambio de               | 1             |
| octava, transposición de                 | 14            |
| octavación                               | 18            |
| octavadas, visibilidad de las claves     | 451           |
| octaveCheck                              | 9             |
| octaveCheck                              | 567           |
| ocultación de pentagramas                | 154           |
| ocultar pentagramas                      | 154           |
| ocultar pentagramas de música antigua    | 155           |
| ocultar pentagramas rítmicos             | 155           |
| ocultas, notas                           | 174           |
| oddFooterMarkup                          | 350           |
| oddHeaderMarkup                          | 350           |
| olvidar, estilo de alteraciones          | 26            |
| oneVoice                                 | 128           |
| open                                     | 534           |
| opus                                     | 347           |
| órgano, indicaciones de pedal de         | 534           |
| orientación                              | 373           |
| ornamentación                            | 94            |
| ornamentos                               | 87, 94        |
| orquestales, cuerdas                     | 237           |
| ossia                                    | 150, 155, 426 |
| Otomana, música                          | 340           |
| ottava                                   | 18            |
| ottava                                   | 567           |
| outer-margin                             | 377           |
| output-count                             | 539           |
| output-def                               | 539           |
| output-suffix                            | 539           |
| outside-staff-horizontal-padding         | 399           |
| outside-staff-padding                    | 399           |
| outside-staff-priority                   | 399           |
| overrideBeamSettings                     | 567           |
| overrideProperty                         | 567           |
| overriding properties within text markup | 531           |

## P

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| p                                    | 96  |
| pad-around                           | 198 |
| pad-markup                           | 198 |
| pad-to-box                           | 198 |
| pad-x                                | 198 |
| padding (relleno)                    | 430 |
| padding text                         | 512 |
| padding text horizontally            | 512 |
| page-breaking-between-system-spacing | 379 |
| page-count                           | 379 |

|                                                         |     |                                                   |          |
|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|
| <code>page-limit-inter-system-space</code> .....        | 379 | pentagrama vacío .....                            | 154      |
| <code>page-limit-inter-system-space-factor</code> ..... | 379 | pentagrama, ajuste del símbolo del .....          | 148      |
| <code>page-spacing-weight</code> .....                  | 379 | pentagrama, cambio .....                          | 228      |
| <code>pageBreak</code> .....                            | 567 | pentagrama, cambio automático de .....            | 227      |
| <code>pageTurn</code> .....                             | 567 | pentagrama, cambio de .....                       | 228      |
| página, disposición de la .....                         | 405 | pentagrama, cambios manuales de .....             | 226      |
| página, saltos de .....                                 | 405 | pentagrama, detener .....                         | 149      |
| página, saltos de, en cadencias .....                   | 58  | pentagrama, distancia entre los .....             | 390      |
| página, saltos de, en música sin medida .....           | 58  | pentagrama, establecer el símbolo del .....       | 441      |
| página, saltos, forzar .....                            | 347 | pentagrama, establecer tamaño de .....            | 381      |
| página, tamaño de la .....                              | 373 | pentagrama, grosor de las líneas .....            | 148      |
| páginas, marcado de varias .....                        | 202 | pentagrama, iniciar .....                         | 141, 149 |
| <code>palmMute</code> .....                             | 568 | pentagrama, instanciar .....                      | 141      |
| <code>palmMuteOn</code> .....                           | 568 | pentagrama, línea de cambio de .....              | 228      |
| Pango .....                                             | 203 | pentagrama, nuevo .....                           | 141      |
| papel, tamaño del .....                                 | 373 | pentagrama, número de líneas .....                | 148      |
| <code>paper-height</code> .....                         | 375 | pentagrama, ocultación de .....                   | 154      |
| <code>paper-width</code> .....                          | 377 | pentagramas anidados .....                        | 146      |
| paralelo, música en .....                               | 139 | pentagramas de instrumentos de teclado .....      | 225      |
| <code>parallelMusic</code> .....                        | 139 | pentagramas de piano .....                        | 143, 225 |
| <code>parallelMusic</code> .....                        | 568 | pentagramas, grupo de .....                       | 143      |
| parcial, compás .....                                   | 57  | pentagramas, varios .....                         | 143      |
| paréntesis .....                                        | 176 | pequeñas, notas más .....                         | 170      |
| paréntesis en ángulo .....                              | 126 | <b>percent</b> .....                              | 122      |
| paréntesis, alteración con .....                        | 5   | percusión .....                                   | 275, 276 |
| <code>parenthesize</code> .....                         | 176 | percusión, clave .....                            | 275      |
| <code>parenthesize</code> .....                         | 568 | percusión, pauta de .....                         | 141      |
| parlato .....                                           | 207 | personalización de los nombres de acorde .....    | 297      |
| parlato, cabezas de nota .....                          | 30  | personalizada, marca de ensayo .....              | 86       |
| parser .....                                            | 539 | personalizados, añadir diagramas de traste .....  | 261      |
| <code>parseStringResult</code> .....                    | 539 | personalizados, diagramas de trastes .....        | 250, 256 |
| <code>partcombine</code> .....                          | 135 | Petrucci .....                                    | 310, 311 |
| <code>partcombine</code> .....                          | 568 | <code>phrasingSlurDashed</code> .....             | 105      |
| <code>partCombineListener</code> .....                  | 539 | <code>phrasingSlurDashPattern</code> .....        | 106      |
| parte al alzar .....                                    | 57  | <code>phrasingSlurDashPattern</code> .....        | 568      |
| partes, combinación automática .....                    | 135 | <code>phrasingSlurDotted</code> .....             | 105      |
| partes, combinador de .....                             | 135 | <code>phrasingSlurDown</code> .....               | 105      |
| <b>partial</b> .....                                    | 57  | <code>phrasingSlurHalfDashed</code> .....         | 106      |
| partitura dentro marcado .....                          | 201 | <code>phrasingSlurHalfSolid</code> .....          | 106      |
| pausa, marcas de .....                                  | 107 | <code>phrasingSlurNeutral</code> .....            | 105      |
| pauta .....                                             | 141 | <code>phrasingSlurSolid</code> .....              | 105      |
| pauta de coro .....                                     | 143 | <code>phrasingSlurUp</code> .....                 | 105      |
| pauta de percusión .....                                | 141 | <b>phrygian</b> .....                             | 17       |
| pauta, escalado de .....                                | 150 | piano .....                                       | 24       |
| pedal de mantenimiento, estilo de .....                 | 231 | piano de precaución, alteraciones .....           | 24       |
| pedal de órgano .....                                   | 94  | piano de precaución, estilo de alteraciones ..... | 24       |
| pedal derecho .....                                     | 230 | piano, alteraciones de .....                      | 24       |
| pedal forte .....                                       | 230 | piano, dinámica centrada para música de .....     | 226      |
| pedal sostenuto .....                                   | 230 | piano, estilo de alteraciones de .....            | 24       |
| pedal, estilos de indicación .....                      | 231 | piano, pedales de .....                           | 230      |
| pedal, indicación mixta .....                           | 231 | piano, pentagramas de .....                       | 143, 225 |
| pedal, indicación por corchete .....                    | 231 | piano, sistema de .....                           | 143      |
| pedal, indicación textual .....                         | 231 | <b>piano-cautionary</b> .....                     | 24       |
| pedal, indicaciones de .....                            | 534 | <b>PianoStaff</b> .....                           | 225, 227 |
| pedales de piano .....                                  | 230 | picado .....                                      | 94       |
| pedales del arpa .....                                  | 236 | pie .....                                         | 350      |
| pedales del arpa, diagramas .....                       | 236 | <b>piece</b> .....                                | 347      |
| <code>pedalSustainStyle</code> .....                    | 231 | <code>pipeSymbol</code> .....                     | 85       |
| pentagrama a la francesa .....                          | 150 | <code>Pitch_squash_engraver</code> .....          | 63       |
| pentagrama cruzado, arpeggios con paréntesis .....      | 113 | <code>pitchedTrill</code> .....                   | 113      |
| pentagrama cruzado, plica de .....                      | 229 | <code>pitchedTrill</code> .....                   | 568      |
| pentagrama cruzado, trémolo de .....                    | 125 | pitchnames .....                                  | 539      |
| pentagrama de percusión .....                           | 141 | pizzicato, Bartók .....                           | 239      |
| pentagrama único .....                                  | 141 | pizzicato, snap .....                             | 239      |
| pentagrama único, polifonía de .....                    | 128 | placing horizontal brackets around text .....     | 519      |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| placing parentheses around text .....                                | 520      |
| placing vertical brackets around text .....                          | 518      |
| plantilla música árabe .....                                         | 339      |
| plica .....                                                          | 177      |
| plica abajo .....                                                    | 177      |
| plica arriba .....                                                   | 177      |
| plica cruzada .....                                                  | 89       |
| plica de pentagrama cruzado .....                                    | 229      |
| plica invisible .....                                                | 177      |
| plica neutral .....                                                  | 177      |
| plica, dirección .....                                               | 177      |
| plicas de pentagrama cruzado .....                                   | 229      |
| poet .....                                                           | 346      |
| pointAndClickOff .....                                               | 568      |
| pointAndClickOn .....                                                | 568      |
| polifonía en un solo pentagrama .....                                | 128      |
| polifónica, música .....                                             | 131      |
| polimétricas, partituras .....                                       | 423      |
| polimétricos, compases .....                                         | 59       |
| porcentaje, repetición de .....                                      | 122      |
| portato .....                                                        | 94, 534  |
| posición y cejilla, indicación para instrumentos de<br>trastes ..... | 272      |
| postscript .....                                                     | 199      |
| PostScript .....                                                     | 199      |
| PostScript encapsulado, salida de .....                              | 362      |
| pp .....                                                             | 96       |
| ppp .....                                                            | 96       |
| pppp .....                                                           | 96       |
| prall .....                                                          | 534      |
| pralldown .....                                                      | 534      |
| prallmordent .....                                                   | 94, 534  |
| prallprall .....                                                     | 94, 534  |
| prallup .....                                                        | 534      |
| precaución, alteración de .....                                      | 5        |
| precaución, alteraciones de piano de .....                           | 24       |
| precaución, estilo de alteraciones, piano .....                      | 24       |
| predefinedFretboardsOff .....                                        | 268      |
| predefinedFretboardsOn .....                                         | 268      |
| predefinidas, afinaciones, para instrumentos de traste<br>.....      | 248      |
| predeterminada, duración de la nota .....                            | 37       |
| predeterminada, línea divisoria, cambiar .....                       | 80       |
| predeterminado, estilo de las alteraciones .....                     | 21       |
| predeterminados, nombres de nota .....                               | 5        |
| presentación, interfaz de la .....                                   | 429      |
| prima volta .....                                                    | 115      |
| primera y segunda vez .....                                          | 115      |
| primera y segunda vez con ligaduras .....                            | 117      |
| primera y segunda vez, corchetes y ligaduras en... ..                | 44       |
| principiantes, música para .....                                     | 31       |
| print-all-headers .....                                              | 350, 379 |
| print-first-page-number .....                                        | 379      |
| print-page-number .....                                              | 379      |
| prob .....                                                           | 540      |
| progresivas, barras .....                                            | 75       |
| propiedades .....                                                    | 431      |
| propiedades compartidas .....                                        | 538      |
| propiedades de grob .....                                            | 433      |
| propiedades inmutables .....                                         | 538      |
| propiedades mutables .....                                           | 539      |
| pulgar, indicación de .....                                          | 534      |
| pulsos por minuto .....                                              | 157      |
| pulsos, agrupación .....                                             | 70       |
| punteadas, ligaduras de fraseo .....                                 | 105      |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| puntillo, notas con .....       | 37  |
| puntos, ligadura de .....       | 102 |
| puntos, ligaduras de .....      | 44  |
| puntuación .....                | 207 |
| putting space around text ..... | 512 |

## Q

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| quebrado, acorde .....         | 110      |
| quitar música etiquetada ..... | 356      |
| quitar notas guía .....        | 168      |
| quotedCueEventTypes .....      | 166      |
| quotedEventTypes .....         | 166      |
| quoteDuring .....              | 163, 167 |
| quoteDuring .....              | 568      |

## R

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| r .....                                               | 46            |
| R .....                                               | 50            |
| racimo (cluster) .....                                | 128           |
| ragged-bottom .....                                   | 379           |
| ragged-last .....                                     | 379, 405      |
| ragged-last-bottom .....                              | 379           |
| ragged-right .....                                    | 380, 405      |
| raise .....                                           | 194           |
| raising text .....                                    | 513           |
| rango de alturas .....                                | 28            |
| rasgueado, mostrar ritmos .....                       | 63            |
| Ratisbona, Editio .....                               | 311           |
| recordatoria, alteración .....                        | 5             |
| redonda, silencios de, para un compás completo... ..  | 50            |
| Referencia de funcionamiento interno .....            | 416           |
| referencing page numbers in text .....                | 532           |
| regulador .....                                       | 97            |
| reguladores en ángulo .....                           | 452           |
| rejilla, líneas de .....                              | 179           |
| relativa, altura en acordes .....                     | 126           |
| relativa, especificación de la octava .....           | 2             |
| relativa, introducción de la octava, y acordes .....  | 4             |
| relativas, especificación de octavas .....            | 2             |
| relative .....                                        | 2, 4, 13, 227 |
| relativo .....                                        | 2             |
| relativo, modo, autocambiador y .....                 | 227           |
| relativo, modo, transposición y .....                 | 4             |
| relleno .....                                         | 430           |
| relleno alrededor de texto .....                      | 198           |
| RemoveEmptyRhythmicStaffContext .....                 | 155           |
| RemoveEmptyStaffContext .....                         | 154, 155      |
| removeWithTag .....                                   | 568           |
| renacimiento, música del .....                        | 145           |
| repeatCommands .....                                  | 119           |
| repeatTie .....                                       | 44            |
| repetición ambigua .....                              | 118           |
| repetición anidada .....                              | 118           |
| repetición con anacrusa .....                         | 115           |
| repetición con finales alternativos .....             | 115           |
| repetición corta .....                                | 122           |
| repetición de compás .....                            | 122           |
| repetición de porcentaje .....                        | 122           |
| repetición de trémolo .....                           | 124           |
| repetición desplegada .....                           | 121           |
| repetición desplegada con finales alternativos ... .. | 121           |
| repetición manual .....                               | 119           |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| repetición y ligadura de expresión .....       | 118 |
| repetición y números de compás .....           | 118 |
| repetición, barras de .....                    | 76  |
| repetición, cambiar finales alternativos ..... | 119 |
| repetición, cambiar número de .....            | 119 |
| repetición, comienzo de .....                  | 119 |
| repetición, contador de tiempo de la .....     | 118 |
| repetición, final de .....                     | 119 |
| repetición, ligaduras de unión en .....        | 44  |
| repeticiones .....                             | 78  |
| repeticiones con ligaduras .....               | 117 |
| repeticiones explícitas .....                  | 121 |
| repeticiones normales .....                    | 115 |
| repeticiones, expandir .....                   | 366 |
| repetitiva, música .....                       | 121 |
| reservados, impresión de caracteres .....      | 190 |
| <b>resetRelativeOctave</b> .....               | 568 |
| respiraciones .....                            | 107 |
| <b>rest</b> .....                              | 46  |
| rest-event .....                               | 166 |
| rests, ancient .....                           | 317 |
| reverseturn .....                              | 534 |
| reversión de sobreescrituras .....             | 434 |
| <b>revertBeamSettings</b> .....                | 69  |
| <b>revertBeamSettings</b> .....                | 568 |
| <b>rfz</b> .....                               | 96  |
| rgb, color .....                               | 176 |
| rgb-color .....                                | 176 |
| rheel .....                                    | 534 |
| <b>RhythmicStaff</b> .....                     | 141 |
| right aligning text .....                      | 513 |
| <b>right-align</b> .....                       | 193 |
| <b>right-margin</b> .....                      | 377 |
| <b>rightHandFinger</b> .....                   | 270 |
| <b>rightHandFinger</b> .....                   | 569 |
| rítmica, pauta .....                           | 141 |
| rombo, cabezas de nota .....                   | 30  |
| rombo, cabezas en forma de .....               | 238 |
| rotating objects .....                         | 452 |
| rotating text .....                            | 514 |
| <b>rounded-box</b> .....                       | 197 |
| <b>rtoe</b> .....                              | 534 |

## S

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>s</b> .....                                | 48              |
| <b>sacredHarpHeads</b> .....                  | 33              |
| <b>sacredHarpHeadsMinor</b> .....             | 33              |
| salida de gráficos de vector escalables ..... | 362             |
| salida de PostScript encapsulado .....        | 362             |
| saltos de línea .....                         | 382             |
| saltos de línea normales .....                | 383             |
| saltos de línea y barrado .....               | 66              |
| saltos de página .....                        | 405             |
| saltos, en música sin medida .....            | 58              |
| SATB .....                                    | 214             |
| <b>scaleDurations</b> .....                   | 43, 59          |
| <b>scaleDurations</b> .....                   | 569             |
| scaling durations .....                       | 42              |
| scaling text .....                            | 514             |
| <b>scoreTitleMarkup</b> .....                 | 350             |
| seconda volta .....                           | 115             |
| segno .....                                   | 78, 87, 94, 534 |
| segno sobre la línea divisoria .....          | 184             |
| seguimiento de voz .....                      | 228             |

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| selección del tamaño de la fuente tipográfica (de notación) ..... | 171      |
| sello .....                                                       | 540      |
| sello, eliminar .....                                             | 447      |
| Semai, forma .....                                                | 338      |
| semi-bemol .....                                                  | 8        |
| semi-bemoles .....                                                | 5        |
| Semi-flat symbol appearance .....                                 | 336      |
| semi-sostenido .....                                              | 8        |
| semi-sostenidos .....                                             | 5        |
| semicirculus .....                                                | 534      |
| semitrino .....                                                   | 94, 534  |
| semitrino ascendente .....                                        | 94       |
| semitrino descendente .....                                       | 94, 534  |
| separado, texto .....                                             | 188      |
| séptima, acordes de .....                                         | 290      |
| sesqui-bemol .....                                                | 8        |
| sesqui-sostenido .....                                            | 8        |
| <b>set</b> .....                                                  | 67       |
| <b>set-accidental-style</b> .....                                 | 21       |
| <b>set-octavation</b> .....                                       | 18       |
| <b>setBeatGrouping</b> .....                                      | 569      |
| setting extent of text objects .....                              | 533      |
| setting horizontal text alignment .....                           | 507      |
| setting subscript in standard font size .....                     | 498      |
| setting superscript in standard font size .....                   | 498      |
| <b>sf</b> .....                                                   | 96       |
| <b>sff</b> .....                                                  | 96       |
| <b>sfz</b> .....                                                  | 96       |
| <b>shiftDurations</b> .....                                       | 569      |
| <b>shiftOff</b> .....                                             | 131      |
| <b>shiftOn</b> .....                                              | 131      |
| <b>shiftOnn</b> .....                                             | 131      |
| <b>shiftOnnn</b> .....                                            | 131      |
| <b>short-indent</b> .....                                         | 161, 377 |
| shortfermata .....                                                | 534      |
| <b>show-available-fonts</b> .....                                 | 205      |
| <b>showFirstLength</b> .....                                      | 361      |
| <b>showFirstLength</b> .....                                      | 539      |
| <b>showKeySignature</b> .....                                     | 287      |
| <b>showLastLength</b> .....                                       | 361      |
| <b>showLastLength</b> .....                                       | 539      |
| <b>showStaffSwitch</b> .....                                      | 228      |
| signumcongruentiae .....                                          | 534      |
| silencio .....                                                    | 46       |
| silencio de separación .....                                      | 48       |
| silencio invisible .....                                          | 48       |
| silencio normal, condensar .....                                  | 54       |
| silencio, colisiones de .....                                     | 54       |
| silencio, especificar la posición vertical .....                  | 47       |
| silencios de compás completo .....                                | 47, 50   |
| silencios de redonda para un compás completo .....                | 50       |
| silencios eclesiásticos .....                                     | 52       |
| silencios multicompas .....                                       | 47, 50   |
| silencios, indicar duraciones .....                               | 46       |
| símbolo del pentagrama, dibujo del .....                          | 148      |
| símbolos no musicales .....                                       | 198      |
| símbolos, fuentes tipográficas en el marcado .....                | 203      |
| simple text strings .....                                         | 500      |
| simple text strings with tie characters .....                     | 525      |
| simplificada, notación .....                                      | 31       |
| simultáneas, ligaduras de expresión .....                         | 102      |
| simultáneas, ligaduras de fraseo .....                            | 105      |
| simultáneas, notas y alteraciones .....                           | 27       |
| sin acorde, símbolo .....                                         | 295      |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| sin medida, música, saltos de línea en.....     | 58       |
| sin medida, música, saltos de página en.....    | 58       |
| sintaxis del marcado .....                      | 190      |
| sistema .....                                   | 143      |
| sistema de coro .....                           | 143      |
| sistema de piano .....                          | 143      |
| sistema, delimitador de comienzo.....           | 143      |
| sistema, delimitadores de inicio anidados ..... | 146      |
| skip .....                                      | 48       |
| skipTypesetting .....                           | 361      |
| slashed digits .....                            | 532      |
| slurDashed .....                                | 102      |
| slurDashPattern .....                           | 103      |
| slurDashPattern .....                           | 569      |
| slurDotted .....                                | 102      |
| slurDown .....                                  | 102      |
| slurHalfDashed .....                            | 103      |
| slurHalfSolid.....                              | 103      |
| slurNeutral .....                               | 102      |
| slurSolid .....                                 | 102      |
| slurUp .....                                    | 103      |
| small .....                                     | 171      |
| small .....                                     | 193      |
| smaller .....                                   | 191, 193 |
| smob .....                                      | 540      |
| snap pizzicato .....                            | 239      |
| snappizzicato .....                             | 534      |
| sobreescritura de objetos .....                 | 447      |
| sobreescritura para un solo momento .....       | 435      |
| sobreescrituras, reversión de .....             | 434      |
| Sol, clave de .....                             | 13       |
| Solesmes .....                                  | 310      |
| solo, partes .....                              | 135      |
| sonido .....                                    | 363      |
| soprano, clave de .....                         | 13       |
| sos .....                                       | 230      |
| sostenido .....                                 | 5        |
| sostenido, doble .....                          | 5        |
| sostenuto, pedal .....                          | 230      |
| sostenutoOff .....                              | 230      |
| sostenutoOn .....                               | 230      |
| Southern Harmony, cabezas de nota .....         | 33       |
| southernHarmonyHeads .....                      | 33       |
| southernHarmonyHeadsMinor .....                 | 33       |
| sp .....                                        | 96       |
| spacing .....                                   | 401      |
| spacingTweaks .....                             | 569      |
| spp .....                                       | 96       |
| Sprechgesang .....                              | 207      |
| Square neumes ligatures .....                   | 324      |
| staccatissimo .....                             | 94, 534  |
| staccato .....                                  | 94, 534  |
| stacking text in a column .....                 | 504      |
| staff-padding .....                             | 226      |
| Staff.midiInstrument .....                      | 364      |
| Staff_symbol_engraver .....                     | 154      |
| start-repeat .....                              | 119      |
| startGroup .....                                | 181      |
| startStaff .....                                | 149, 150 |
| startTrillSpan .....                            | 113      |
| Stem .....                                      | 229      |
| stem-spacing-correction .....                   | 401      |
| stemDown .....                                  | 177      |
| stemLeftBeamCount .....                         | 73       |
| stemNeutral .....                               | 177      |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| stemRightBeamCount .....      | 73            |
| stemUp .....                  | 177           |
| stencil .....                 | 540           |
| stopGroup .....               | 181           |
| stopStaff .....               | 149, 150, 154 |
| stopTrillSpan .....           | 113           |
| storePredefinedDiagram .....  | 262           |
| storePredefinedDiagram .....  | 569           |
| stringTunings .....           | 258           |
| StringTunings .....           | 248           |
| styledNoteHeads .....         | 569           |
| styles, voice .....           | 131           |
| sub .....                     | 192           |
| subíndice .....               | 192           |
| subscript text .....          | 501           |
| subsubtitle .....             | 346           |
| subtitle .....                | 346           |
| suggestAccidentals .....      | 318           |
| super .....                   | 192           |
| superíndice .....             | 192           |
| superscript text .....        | 501           |
| sus .....                     | 293           |
| sustainOff .....              | 230           |
| sustainOn .....               | 230           |
| SVG, salida .....             | 362           |
| system-count .....            | 380           |
| system-separator-markup ..... | 380           |
| systems-per-page .....        | 381           |

## T

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| tabChordRepetition .....                           | 569           |
| tablatura .....                                    | 239           |
| tablatura de bajo .....                            | 248           |
| tablatura de banjo .....                           | 239, 248, 274 |
| tablatura de guitarra .....                        | 248           |
| tablatura de mandolina .....                       | 248           |
| tablatura de ukelele .....                         | 248           |
| tablatura predeterminada .....                     | 242           |
| tablatura y armónicos .....                        | 246           |
| tablatura y deslizamientos .....                   | 246           |
| tablatura, afinaciones predefinidas de .....       | 248           |
| tablatura, clave de .....                          | 250           |
| tablatura, pauta de .....                          | 141           |
| tablatura, principios básicos .....                | 242           |
| tablatras personalizadas .....                     | 248           |
| TabStaff .....                                     | 141, 242      |
| TabVoice .....                                     | 242           |
| tag .....                                          | 569           |
| tagline .....                                      | 347           |
| tagline .....                                      | 350           |
| taor .....                                         | 287           |
| tapadas, notas, en instrumentos de trastes .....   | 272           |
| taqasim .....                                      | 338           |
| teaching .....                                     | 26            |
| teaching (enseñanza), estilo de alteraciones ..... | 26            |
| tecla, pentagramas para instrumentos de .....      | 225           |
| teclado, matices centrados para música de .....    | 226           |
| teclado, pentagramas para instrumentos de .....    | 225           |
| teeny .....                                        | 171           |
| teeny .....                                        | 193           |
| tempo .....                                        | 157           |
| tenor coral, clave .....                           | 14            |
| tenor, clave de .....                              | 13            |

|                                                   |         |                                                       |           |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <code>tenuto</code> .....                         | 94, 534 | <code>title</code> .....                              | 346       |
| <code>tesitura</code> .....                       | 28      | títulos.....                                          | 350       |
| <code>text</code> .....                           | 231     | <code>tocItem</code> .....                            | 569       |
| text columns, left-aligned.....                   | 511     | Top.....                                              | 1         |
| text columns, right-aligned.....                  | 513     | <code>top-margin</code> .....                         | 375       |
| <code>textLengthOff</code> .....                  | 183     | <code>top-system-spacing</code> .....                 | 375       |
| <code>textLengthOn</code> .....                   | 52, 183 | <code>top-title-spacing</code> .....                  | 375       |
| <code>textLenthOff</code> .....                   | 52      | toplevel-bookparts.....                               | 539       |
| texto ajustado a palabras.....                    | 196     | toplevel-scores.....                                  | 539       |
| texto de marcado ajustado a palabras.....         | 196     | transcripción de música mensural.....                 | 145       |
| texto de varias líneas.....                       | 195     | <code>translate</code> .....                          | 195       |
| texto del nivel superior.....                     | 188     | <code>translate-scaled</code> .....                   | 195       |
| texto destacado.....                              | 182     | translating text.....                                 | 514       |
| texto en casilla de repetición.....               | 120     | transparentes, hacer los objetos.....                 | 447       |
| texto en columnas.....                            | 195     | transparentes, notas.....                             | 174       |
| texto entrecomillado en modo de marcado.....      | 190     | transporte.....                                       | 10        |
| texto fuera del margen.....                       | 183     | transporte de diagramas de trastes.....               | 260       |
| texto independiente.....                          | 188     | <code>transpose</code> .....                          | 4, 10, 13 |
| texto justificado.....                            | 196     | <code>transposedCueDuring</code> .....                | 168       |
| texto que ocupa varias páginas.....               | 202     | <code>transposedCueDuring</code> .....                | 569       |
| texto separado.....                               | 188     | transposición.....                                    | 10        |
| texto sobre la barra de compás.....               | 184     | transposición de alturas.....                         | 10        |
| texto sobre un silencio multicompass.....         | 51      | transposición de MIDI.....                            | 19        |
| texto, alineación de.....                         | 193     | transposición de notas.....                           | 10        |
| texto, alineación horizontal.....                 | 193     | transposición instrumental.....                       | 19        |
| texto, alineación vertical.....                   | 194     | transposición y modo relativo.....                    | 4         |
| texto, centrar en la página.....                  | 195     | <code>transposition</code> .....                      | 19, 163   |
| texto, decorar.....                               | 197     | <code>transposition</code> .....                      | 569       |
| texto, elementos de extensión.....                | 183     | transpositor, instrumento.....                        | 19        |
| texto, elementos no vacíos de.....                | 182     | transpositoras, claves.....                           | 14        |
| texto, en otros idiomas.....                      | 182     | transpositores, instrumentos.....                     | 11        |
| texto, enmarcar.....                              | 197     | traste.....                                           | 243       |
| texto, formateado de los elementos de extensión.. | 184     | trastes personalizados, añadir diagramas de.....      | 261       |
| texto, indicaciones de.....                       | 184     | trastes, añadir digitaciones a diagramas de.....      | 268       |
| texto, inscripciones de.....                      | 182     | trastes, armónicos en instrumentos de.....            | 272       |
| texto, instrucciones de alineación.....           | 197     | trastes, diagramas automáticos de.....                | 267       |
| texto, mantener dentro del margen.....            | 183     | trastes, diagramas de.....                            | 250       |
| texto, marcado de.....                            | 190     | trastes, diagramas de, con nombres de acorde....      | 259       |
| texto, relleno de.....                            | 198     | trastes, diagramas de, personalizados.....            | 250       |
| texto, tamaño de.....                             | 191     | trastes, diagramas de, transporte.....                | 260       |
| <code>textSpannerDown</code> .....                | 184     | trastes, diagramas personalizados de.....             | 256       |
| <code>textSpannerNeutral</code> .....             | 184     | trastes, instrumentos con, afinaciones predefinidas   |           |
| <code>textSpannerUp</code> .....                  | 184     | .....                                                 | 248       |
| Thorough bass.....                                | 302     | trastes, instrumentos de, digitaciones de la derecha  |           |
| <code>thumb</code> .....                          | 172     | .....                                                 | 270       |
| <code>thumb-script</code> .....                   | 172     | trastes, instrumentos de, formas de acordes.....      | 262       |
| <code>tieDashed</code> .....                      | 44      | trastes, instrumentos de, indicación de la posición y |           |
| <code>tieDashPattern</code> .....                 | 569     | cejilla.....                                          | 272       |
| <code>tieDotted</code> .....                      | 44      | trastes, notas tapadas en instrumentos de.....        | 272       |
| <code>tieDown</code> .....                        | 44      | tre corde.....                                        | 230       |
| tiempo, administración.....                       | 93      | <code>treCorde</code> .....                           | 230       |
| tiempo, control del (dentro de la partitura)..... | 93      | <code>tremolo</code> .....                            | 124       |
| tiempo, repeticiones y contador de.....           | 118     | trémolo, indicaciones de.....                         | 124       |
| <code>tieNeutral</code> .....                     | 44      | <code>tremoloFlags</code> .....                       | 124       |
| <code>tieSolid</code> .....                       | 44      | trémolos de pentagrama cruzado.....                   | 125       |
| <code>tieUp</code> .....                          | 44      | tresillos.....                                        | 38        |
| <code>time</code> .....                           | 54, 67  | tresillos, formato de.....                            | 39        |
| <code>times</code> .....                          | 38, 59  | tríadas.....                                          | 290       |
| <code>timeSignatureFraction</code> .....          | 59      | <code>triangle</code> .....                           | 198       |
| <code>tiny</code> .....                           | 171     | <code>trill</code> .....                              | 113       |
| <code>tiny</code> .....                           | 193     | trill.....                                            | 534       |
| tipografía.....                                   | 537     | trino.....                                            | 94, 534   |
| tipografía Feta.....                              | 478     | trino con nota y alteración forzada.....              | 113       |
| tipografía, establecer tamaño de.....             | 381     | trinos.....                                           | 113       |
| tipografiar texto.....                            | 190     | trinos de nota explícita.....                         | 113       |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| trucaje de las notas de adorno ..... | 89  |
| trucar .....                         | 436 |
| trucar puntos de control .....       | 437 |
| trucos en la letra .....             | 437 |
| trucos en una variable .....         | 437 |
| tupletDown .....                     | 38  |
| tupletNeutral .....                  | 38  |
| TupletNumber .....                   | 39  |
| tupletNumberFormatFunction .....     | 39  |
| tupletSpannerDuration .....          | 39  |
| tupletUp .....                       | 38  |
| Turquía, música de .....             | 340 |
| Turquía, nombres de notas en .....   | 340 |
| tweak .....                          | 569 |
| two-sided .....                      | 381 |
| type .....                           | 425 |

## U

|                        |     |
|------------------------|-----|
| U.C. ....              | 230 |
| ukelele .....          | 251 |
| una corda .....        | 230 |
| unaCorda .....         | 230 |
| underline .....        | 191 |
| underlining text ..... | 503 |
| unfold .....           | 121 |
| unfoldRepeats .....    | 569 |
| unHideNotes .....      | 174 |
| Unicode .....          | 359 |
| upmordent .....        | 534 |
| upprall .....          | 534 |
| UTF-8 .....            | 359 |

## V

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| vacío, pentagrama .....                  | 154     |
| varcoda .....                            | 94, 534 |
| variable de Scheme .....                 | 539     |
| variable del analizador sintáctico ..... | 539     |
| variable global .....                    | 539     |
| variables .....                          | 345     |
| variables, uso de las .....              | 355     |
| varias ligaduras de expresión .....      | 102     |
| varias ligaduras de fraseo .....         | 105     |
| varias líneas, marcado .....             | 195     |
| varias líneas, texto .....               | 195     |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| varias voces .....                                    | 131      |
| varios matices sobre una nota .....                   | 97       |
| Vaticana, Editio .....                                | 310      |
| VaticanaStaff .....                                   | 141      |
| VaticanaStaffContext .....                            | 320      |
| VaticanaVoiceContext .....                            | 320      |
| verso, número de .....                                | 218      |
| vertical, alineación de texto .....                   | 194      |
| vertical, espaciado .....                             | 390, 405 |
| vertical, línea, entre pentagramas .....              | 179      |
| vertical, posición, de las indicaciones dinámicas ... | 98       |
| vertically centering text .....                       | 515      |
| verylongfermata .....                                 | 534      |
| viento, instrumentos .....                            | 283      |
| violín, clave de .....                                | 13       |
| visibilidad de las claves octavadas .....             | 451      |
| visibilidad de los objetos .....                      | 447      |
| voces, alteraciones en varias .....                   | 24       |
| voces, varias .....                                   | 131      |
| voice .....                                           | 21, 23   |
| Voice .....                                           | 128      |
| voice styles .....                                    | 131      |
| voiceOne .....                                        | 128      |
| volta .....                                           | 115      |
| volta, prima .....                                    | 115      |
| volta, seconda .....                                  | 115      |
| voz .....                                             | 128      |
| voz, estilo de alteraciones .....                     | 23       |
| voz, seguimiento de .....                             | 228      |

## W

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| whichBar .....                 | 80  |
| White mensural ligatures ..... | 319 |
| with-color .....               | 175 |
| withMusicProperty .....        | 569 |
| wordwrap .....                 | 196 |
| wordwrap-lines .....           | 202 |

## X

|                     |          |
|---------------------|----------|
| x11, color de ..... | 175, 176 |
| x11-color .....     | 175, 176 |
| xNote .....         | 569      |
| xNotesOn .....      | 569      |